

G
Whitworth-Rohrgewinde (BSP)

DIN EN ISO 228 · zylindrisch, nicht im Gewinde dichtend

FLANKENWINKEL

55°

Nenn- größe	Gänge je Zoll	D1 min.	D1 max.	Bohr-Ø
G 1/16	28	6,561	6,843	6,8
G 1/8	28	8,566	8,848	8,8
G 1/4	19	11,445	11,890	11,8
G 3/8	19	14,950	15,395	15,25
G 1/2	14	18,631	19,172	19
G 5/8	14	20,587	21,128	21
G 3/4	14	24,117	24,658	24,5
G 7/8	14	27,877	28,418	28,25
G 1	11	30,291	30,931	30,75
G 1 1/8	11	34,939	35,579	35,5

Nenn- größe	Gänge je Zoll	D1 min.	D1 max.	Bohr-Ø
G 1 1/4	11	38,952	39,592	39,5
G 1 3/8	11	41,365	42,005	41,75
G 1 1/2	11	44,845	45,485	45,25
G 1 5/8	11	49,030	49,670	49,5
G 1 3/4	11	50,788	51,428	51
G 2	11	56,656	57,296	57
G 2 1/4	11	62,752	63,392	63,3
G 2 1/2	11	72,226	72,866	72,8
G 2 3/4	11	78,576	79,216	79,1
G 3	11	84,926	85,566	85,5

Alle Maße in mm.

Alle Angaben ohne Gewähr. Werkstoff, Werkzeug und Maschine beeinflussen das Ergebnis.

 Beratung zu Gewindewerkzeugen: guldner-shop.de/kontaktformular

 Alle Kernlochtabellen
 online und mit Bohrern im Shop
