

LK-M

Metrisches SELF-LOCK-Regelgewinde

EMUGE-Norm · selbstsicherndes Regelgewinde

NORM

EMUGE SELF-LOCK

Nenn- größe	Steigung P	D1 min.	D1 max.	Bohr-Ø
LK-M3	0,5	2,673	2,745	2,7
LK-M4	0,7	3,549	3,639	3,55
LK-M5	0,8	4,324	4,524	4,4
LK-M6	1	5,152	5,388	5,2
LK-M8	1,25	6,931	7,196	7
LK-M10	1,5	8,700	9,000	8,8
LK-M12	1,75	10,477	10,812	10,7
LK-M14	2	12,237	12,612	12,5
LK-M16	2	14,237	14,612	14,5
LK-M20	2,5	17,787	18,237	18
LK-M24	3	21,320	21,820	21,5

Alle Maße in mm. Profil: $P \leq 0,7$ mm mit 30°-Keilfläche, $P > 0,7$ mm (BT) mit 60°-Profil.

Alle Angaben ohne Gewähr. Werkstoff, Werkzeug und Maschine beeinflussen das Ergebnis.

Beratung zu Gewindewerkzeugen: guldner-shop.de/kontaktformular

Alle Kernlochtabellen
online und mit Bohrern im Shop

