

Rd Rundgewinde

DIN 405 · Kerndurchmesser D1 in Toleranzklasse 7H

FLANKENWINKEL

30°

Nenngröße D × Gg/Zoll	D1 (7H) min.	D1 (7H) max.	Bohr-Ø
Rd 8 × 10	5,714	6,164	6
Rd 9 × 10	6,714	7,164	7
Rd 10 × 10	7,714	8,164	8
Rd 11 × 10	8,714	9,164	9
Rd 12 × 10	9,714	10,164	10
Rd 14 × 8	11,142	11,672	11,5
Rd 16 × 8	13,142	13,672	13,5
Rd 18 × 8	15,142	15,672	15,5
Rd 20 × 8	17,142	17,672	17,5
Rd 22 × 8	19,142	19,672	19,5
Rd 24 × 8	21,142	21,672	21,5
Rd 26 × 8	23,142	23,672	23,5
Rd 28 × 8	25,142	25,672	25,5
Rd 30 × 8	27,142	27,672	27,5

Alle Maße in mm. Steigung in Gängen je Zoll.

Alle Angaben ohne Gewähr. Werkstoff, Werkzeug und Maschine beeinflussen das Ergebnis.

 Beratung zu Gewindewerkzeugen: guldner-shop.de/kontaktformular

 Alle KernlochtabelLEN
 online und mit Bohrern im Shop
