

Tr-F

Metrisches ISO-Trapez-Feingewinde

DIN 103 · Kerndurchmesser D1 in Toleranzklasse 7H

KERNLOCH MUTTER

D1 = Nenn-Ø - P

Nenngröße D × P	D1 (7H) min.	D1 (7H) max.	Bohr-Ø
Tr 9 × 1,5	7,500	7,690	7,6
Tr 10 × 1,5	8,500	8,690	8,6
Tr 11 × 2	9,000	9,236	9,2
Tr 12 × 2	10,000	10,236	10,2
Tr 14 × 2	12,000	12,236	12,2
Tr 16 × 2	14,000	14,236	14,2
Tr 18 × 2	16,000	16,236	16,2
Tr 20 × 2	18,000	18,236	18,2
Tr 22 × 3	19,000	19,315	19,25
Tr 24 × 3	21,000	21,315	21,25
Tr 26 × 3	23,000	23,315	23,25
Tr 28 × 3	25,000	25,315	25,25
Tr 30 × 3	27,000	27,315	27,25

Alle Maße in mm.

Alle Angaben ohne Gewähr. Werkstoff, Werkzeug und Maschine beeinflussen das Ergebnis.

Beratung zu Gewindewerkzeugen: guldner-shop.de/kontaktformular

Alle Kernlochtabellen
online und mit Bohrern im Shop

