

UNF Unified-Feingewinde

ASME B1.1 · Kerndurchmesser D1 in Toleranzklasse 2B

TOLERANZKLASSE

2B

Nenn- größe	Gänge je Zoll	D1 min.	D1 max.	Bohr-Ø
Nr. 2	64	1,755	1,913	1,85
Nr. 3	56	2,024	2,197	2,15
Nr. 4	48	2,271	2,459	2,4
Nr. 5	44	2,550	2,741	2,7
Nr. 6	40	2,817	3,012	2,95
Nr. 8	36	3,401	3,597	3,5
Nr. 10	32	3,967	4,168	4,1
Nr. 12	28	4,503	4,716	4,6
1/4"	28	5,367	5,580	5,5
5/16"	24	6,792	7,038	6,9
3/8"	24	8,379	8,626	8,5

Nenn- größe	Gänge je Zoll	D1 min.	D1 max.	Bohr-Ø
7/16"	20	9,738	10,030	9,9
1/2"	20	11,326	11,618	11,5
9/16"	18	12,761	13,084	12,9
5/8"	18	14,348	14,671	14,5
3/4"	16	17,330	17,689	17,5
7/8"	14	20,262	20,663	20,4
1"	12	23,109	23,569	23,25
1 1/8"	12	26,284	26,744	26,5
1 1/4"	12	29,459	29,919	29,5
1 3/8"	12	32,634	33,094	32,75
1 1/2"	12	35,809	36,269	36

Alle Maße in mm. Steigung bei Zollgewinden: 1 Zoll ÷ Gänge je Zoll.
Alle Angaben ohne Gewähr. Werkstoff, Werkzeug und Maschine beeinflussen das Ergebnis.
Beratung zu Gewindewerkzeugen: guldner-shop.de/kontaktformular

Alle Kernlochtabellen
online und mit Bohrern im Shop

