SIMTEK

Werkzeuge
für **höchste**
Anforderungen

Teilkatalog // Part Catalog

Dieses PDF stellt einen Auszug aus dem neuen SIMTEK Gesamtkatalog R21 DE dar.
This PDF is an extract of the new SIMTEK main catalog R21 DE.

simturn
SIMTEK TURNING TOOLS

simturn

SIMTEK TURNING TOOLS

Die simturn Drehwerkzeuge
The simturn Turning Tools

		Innenbearbeitung Internal applications	Außenbearbeitung External applications	Seite Page
simturnAX SIMTEK small part machining type AX		✔ Ø ≥0,3 mm		16
simturnDX SIMTEK small part machining type DX		✔ Ø ≥7,0 mm		146
Neu//New **simturn**PX SIMTEK small part machining type PX		✔ Ø ≥7,8 mm		218
simturnH2 SIMTEK small part machining type H2		✔ Ø ≥24,5 mm	✔ tmax 18,0 mm	226
simturnK2 SIMTEK small part machining type K2			✔ tmax 7,0 mm	253
simturnC4 SIMTEK small part machining type C4			✔ tmax 5,5 mm	274
simturnGX SIMTEK small part machining type GX		✔ Ø ≥38,0 mm	✔ tmax 26,0 mm	291
simturnE3 SIMTEK small part machining type E3		✔ Ø ≥41,0 mm	✔ tmax 5,0 mm	317
simturnE12 SIMTEK small part machining type E12		✔ Ø ≥46,0 mm	✔ tmax 8,0 mm	357
simturnFX SIMTEK small part machining type FX		✔ Für Individualwerkzeuge For customized tools	✔	391
simturnDecolletage SIMTEK Turning Tools Type Decolletage			✔	412

Info

simturn Drehwerkzeuge für die Innenbearbeitung
simturn Turning Tools for Internal Applications

Werkzeugsysteme nach bearbeitbaren Bohrungsdurchmessern
Our tool systems and the machinable bore diameters

simturnAX	simturnDX	simturnPX	simturnH2	simturnGX	simturnE3	simturnFX
Seite // Page	Seite // Page	Seite // Page	Seite // Page	Seite // Page	Seite // Page	Seite // Page
16	146	218	226	291	317	391



1 Werkzeugsystem mit einschneidiger Schneidplatte
Tool system with single edge cutting insert

2 Werkzeugsystem mit zweischneidiger Wendeschneidplatte
Tool system with two-edged indexable cutting insert

3 Werkzeugsystem mit dreischneidiger Wendeschneidplatte
Tool system with three-edged indexable cutting insert

3

3

2

simturn FX · simturn FX · simturn FX · simturn FX · simturn FX · simturn F

simturn E3 · simturn E3 · simturn E3 · simturn E3 · simturn E3 · simturn E3 · simturn E3 ·

simturn GX · simturn GX · simturn GX · simturn GX · simturn GX · simturn GX · simturn GX · simturn

2 · simturn H2 · simturn H2 · simturn H2 · simturn H2 · simturn H2 · simturn H2

Ø 40,0 mm

Ø 50,0 mm

Ø 60,0 mm

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Zur Nutzung des Katalogs // Using the catalog

Zusätzliche Infos zu den Katalogseiten
Additional Information about the Catalog Pages



Der Webcode und Connectcode in jeder Katalogseitenzeile
The Webcode and Connectcode on every catalog page line

Nutzenbreite Nominal width of groove	w +0,03	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	s	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm			P K M N S	mm	mm		
0,5	0,53	**TE3.0050.00 G R/L**	R AH0J L AF84	X800 X400	5,45	1,43	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,6	0,63	**TE3.0060.00 G R/L**	R ADA6 L ADCK	X800 X400	5,45	1,68	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,7	0,73	**TE3.0070.00 G R/L**	R AJ4V L AAUT	X800 X400	5,45	1,93	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,8	0,83	**TE3.0080.00 G R/L**	R APHD L ADJM	X800 X400	5,45	2,18	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,9	0,93	**TE3.0090.00 G R/L**	R AGBW L ANNB	X800 X400	5,45	2,43	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,1	1,2	**TE3.0110.31 G R/L**	R AQBU L AQBS	X800 X400	5,6	3,1	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,17	1,31	**TE3.0117.00 GR**	A4XX	X800 X400	5,6	5,0	TE3.R.5.3	new inch
1,3	1,4	**TE3.0130.00 G R/L**	R AHV0 L AD91	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,6	1,7	**TE3.0160.00 G R/L**	R AD0B L AH1Z	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	upd
1,85	1,95	**TE3.0185.00 G R/L**	R APGF L AMV5	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	inch
2,15	2,25	**TE3.0215.00 G R/L**	R AB92 L AKUE	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	



Der Webcode stellt eine eindeutige und schnelle Verbindung in die digitale Welt dar. Verwenden Sie den Webcode u.a. im Internet um tagesaktuelle Informationen zu erhalten. Gerne können Sie diesen Webcode auch zur Bestellung verwenden. Hängen Sie dazu im Bestellfall - wie bei Schneidwerkzeugen gewohnt - noch den gewünschten Schneidstoff an. Der Webcode besteht im Standardbereich aus einem vierstelligen alphanummerischen Code.

The Webcode is a unique and fast connection between our part numbers and the digital world. Use it on our website and get up-to-date information fast, easy and reliable. You can also use this Webcode for your ordering process. Just add the grade code - if ordering a cutting insert - and the short ordering code is complete. The Webcode is a four digit alpha-nummeric code which is available for every standard item.

Beispiele // Examples

1	2		3	2
TE3.0050.00 GR	X800	=	AH0J	X800
TE3.0050.00 GL	X800	=	AF84	X800
A04.0016		=	AF2K	

www.simtek.com/webcode/

1 Artikel // Item 2 Schneidstoff // Grade 3 Webcode

SIMTEK Werkzeuge für höchste Anforderungen | Tools for highest expectations

In der PDF-Version dieses Katalogs sind alle Webcodes und Querverweise verlinkt. **Per Klick gelangen Sie darüber zu den verknüpften Informationen.**

Webcodes and cross-references are interactive links in the PDF version of this catalog. **A click on these links leads to the connected information.**

Zusätzliche Querverweise und Informationen, auf jeder Katalogseite
Extra cross-references and information, shown on every catalog page



Im rechten oberen Bereich erhalten Sie zusätzliche Querverweise angezeigt. Diese führen zu passenden Trägerwerkzeugen, vergleichbaren Werkzeugen, Schnittwerten und weiterführenden Hinweisen. Die entsprechenden Informationen finden Sie auf den angegebenen Seitenzahlen.

You can find additional information and cross-references in the upper right corner. These cross-references lead to Compatible Toolholders, Similar tools, Cutting parameters and additional notes. The corresponding information can be found on the shown page numbers.

Der SIMTEK Gesamtkatalog R21 DE nutzt durchgängig QR-Codes. Sie können diese QR-Codes mit einer geeigneten, kostenlosen APP auf aktuellen Smartphones und Tablet-PCs scannen und erhalten darüber in sekundenschnelle tagesaktuelle Verfügfbarkeiten, Preise und weitere Bestellhinweise für die entsprechende Katalogseite. Sie erhalten alternativ dieselbe Auskunft, wenn Sie die angegebene Internetadresse aufrufen.

The SIMTEK main catalog R21 DE provides QR-codes on every catalog page. You can easily scan this QR-code with an APP on your Smartphone or Tablet-PC. Most of these apps are available free of charge. Scanning this code leads you to additional information about availabilities, prices and further ordering information for the corresponding catalog page. You can also access this information by visiting the mentioned web address.

„QR Code" ist ein eingetragenes Markenzeichen der DENSO WAVE INCORPORATED // „QR Code" is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED



Details zum Connectcode finden Sie auf der nächsten Seite.
Please find details about the Connectcode on the following page.



new Dieses Werkzeug wurde dem Katalog neu hinzugefügt.
This tool has been added to the catalog.

upd An diesem Werkzeug gab es im Vergleich zum vorherigen Katalog maßliche Änderungen. // There have been dimensional changes to this tool compared to the previous catalog.

inch Dieses Werkzeug ist speziell nach Inch-Maßen ausgelegt.
This tool is specifically designed according to inch dimensions.

Bitte beachten Sie, dass rechte und linke Artikel jeweils einen eigenständigen Webcode und Connectcode tragen. Der jeweilige Code ist mit einem Zusatz R (für rechts) und L (für links) kenntlich gemacht.

Please note, that right hand and left hand items are named with an individual Webcode and/or Connectcode. The code for the right and left hand items is indicated with a leading R (right hand) or L (left hand).

Zur Nutzung des Katalogs // Using the catalog

Der Connectcode
The Connectcode

Nutzen Sie den „Connectcode“ um auf einfachste Weise zu ermitteln, welche Kombination aus Schneidwerkzeug und Werkzeugträger von uns empfohlen ist. Dieser „Connectcode“ wird sowohl bei Schneidwerkzeugen als auch bei Werkzeugträgern ausgewiesen - vorausgesetzt das System benötigt ein Trägerwerkzeug für den Einsatz.

Stimmen beide Werte überein, können Sie diese Kombination bedenkenlos einsetzen. Andere Kombinationen sind ebenfalls möglich, jedoch können diese zu einem eingeschränkten Funktionsumfang führen.

Please use the „Connectcode“ in order to verify which combination between cutting insert and toolholder is recommended. This „Connectcode“ is shown on catalog pages of cutting inserts as well as on catalog pages of toolholders - if the tool system does not require the use of a toolholder, no „Connectcode“ is given.

Identical values indicate that the combination of insert and toolholder is recommended. Different combinations can be possible too at the possible expense of other tool characteristics.

Connectcode www.simtek.com/ccode	Schneidwerkzeug // Cutting Tool								
Trägerwerkzeug // Toolholder	D07	D08	D09	D10	D11	D14	D14.A.R	D16	D18
D07	●	-	-	-	-	-	-	-	-
D08	-	●	-	-	-	-	-	-	-
D09	-	-	●	-	-	-	-	-	-
D10	-	-	-	●	-	-	-	-	-
D11	-	-	-	-	●	-	-	-	-
D14	-	-	-	-	-	●	-	-	-
D14.A.R	-	-	-	-	-	-	●	-	-
D16	-	-	-	-	-	-	-	●	-
D18	-	-	-	-	-	-	-	-	●

● **Empfohlene Kombination // Recommended combination**
- Nicht empfohlen // Not recommended

Die obige Tabelle zeigt beispielhaft die „Connectcodes“ der Produktgruppe simturn DX an. Ein ausgefüllter orangener Punkt in der Schnittstelle steht für eine vollständige Kompatibilität.

This table contains all the „Connectcodes“ from the simturn DX range. A full orange circle on the intersection of cutting tool and toolholder indicates that the connection of both items is recommended.

Werkzeuge nach Ihrem Bedarf
Tools according to your need

Werkzeuge nach Ihrem Bedarf: Ganz einfach mit simtek-individual.

Einige Katalogseiten weisen einen simtek-individual-Schlüssel auf. Nutzen Sie diesen in der unten angegebenen Weise um eine Artikelnummer für ein Werkzeug nach Ihrem Bedarf zu erstellen.

Tools according to your need: Very easy with simtek-individual.

Some catalog pages show a simtek-individual-key. Use this code as stated below in order to create a part number that represents a tool according to your need.



Beispielcode // Example

1 Der angegebenen Code ist eine Vorlage. Ersetzen Sie die blau hinterlegten Platzhalter durch die von Ihnen gewünschten Maße.

The given code on the catalog page is a template. Replace the blue fields with the measures you require.

2 Bestimmen Sie die Schneidenbreitentoleranz durch das Anhängen des Toleranzklassencodes. Die verfügbaren Toleranzklassen sind:

Define the required cutting width tolerance by adding the right tolerance class code. These tolerance classes are available:

Toleranzklassen-Code Tolerance class code	XG	XN	XE	XD
Schneidenbreitentoleranz Tolerance of the cutting edge width	±0,01 mm	±0,02 mm	-0,03 mm	+0,03 mm

3 Nutzen Sie den erstellten Code um damit Preis und Lieferzeit bei unserer Fachabteilung für Individualwerkzeuge anzufragen:

Contact the customized tool department for current price and delivery time using the created code:

fon **+49 7473 9517 - 160** // fax **+49 7473 9517 - 78** // mail **offer@simtek.com**

Beispiel auf Basis des obigen simtek-individual-Schlüssels
Example based on the above simtek-individual-key

A05. 137 . 15 .52. 015 XG R

Gewünschte Schneidenbreite (w) Required cutting edge width (w)	1,37 mm	137
Gewünschte Auskragung (L2) Required usable length (L2)	15,0 mm	15
Gewünschter Eckenradius (R) Required corner radius (R)	0,15 mm	015
Gewünschte Schneidenbreitentoleranz Required tolerance of the cutting edge width	±0,01 mm	XG

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Großartige **Leistung** in Bohrungen **ab Ø 0,3 mm.**
Great **performance** in bores **as of Ø 0,3 mm.**

Auswahl der Anwendungen // Choice of Applications

Ausdrehen · Kopieren · Profildrehen · Rückwärtsdrehen · Fasen · Nutenstechen · Gewinden · Axialstechen
Boring · Copying · Profiling · Back Boring · Chamfering · Grooving · Threading · Face Grooving

Übersicht aller Anwendungen ab Seite 23
Overview of all applications as of page 23

Hauptanwendungen // Main Applications

Ausdrehen
Boring



Ausdrehen ab Bohrungsdurchmesser 0,3 mm. Erhältlich mit verschiedenen, optimierten Schneidengeometrien, sowie mit CBN-Bestückung für die Hartbearbeitung.

Boring applications as of bore diameter 0,3 mm. Available with different geometries as well as for hard part turning with CBN grades.

Nutenstechen
Grooving



Vielzahl an Standardwerkzeugen für das Nutenstechen in unterschiedlichen Schneidbreiten und mit unterschiedlicher nutzbarer Länge. Auch als Vollradiusvarianten mit verschiedenen Radien erhältlich.

Grooving in bores as of minimum bore diameter 2,0 mm. With different cutting edge widths, usable lengths as well as with full radius.

Gewinden
Threading



Große Auswahl an Werkzeugen für die Herstellung aller gängigen Gewindearten in verschiedenen Größen, Steigungen und Gängen.

Inserts for the machining of internal threads for all major types of threads. Available in different sizes and for different pitches or threads.



Axialstechen
Face Grooving



Werkzeuge zum Axialstechen in Bohrungen oder an Zapfen. Schneideinsätze auch mit integriertem Kühlmittelkanal sowie mit Vollradius verfügbar.

Inserts for face grooving in bores or on pivots. Also available with coolant supply through the insert as well as with full radius.

ME-Spannprinzip
ME-clamping system

Klemmhalter mit innovativem “ME”-Spannprinzip zum kraftschlüssigen Umspannen des Schneideinsatzes. Vier verschiedene Kühlmittelzufuhrarten (R, L, R+L oder Kühlung durch den Schneideinsatz) je nach Bedarf einstellbar.

Toolholders with innovative „ME“-clamping system for force-fitted clamping. Four different types of through coolant supply (R, L, R+L or supply through the insert) individually adjustable as required.

simtek individual

simtek individual

Neben unseren Standardwerkzeugen bieten wir Ihnen auf vielen Seiten die Möglichkeit eine Artikelnummer für ein Werkzeug nach Ihrem Bedarf zu erstellen. Nutzen Sie hierfür einfach den simtek-individual-Schlüssel! (siehe auch Seite 15)

Some catalog pages show a simtek-individual-key, which can be used to create a part number which represents a tool according to your needs. (see page 15 for more information)

Das System im Detail
The System Details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**



*Zum individuellen Einstellen der Kühlmittelzufuhr bei folgenden Haltern
*For adjusting the coolant supply individually on the following toolholders

A04...T ab // as of ØDg6 12,0 mm
A05...T ab // as of ØDg6 12,0 mm
A06...T, A07...T, A08...T, A10...T

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Sehr präzises und sehr stabiles Werkzeugsystem bestehend aus Hartmetall-Schneideinsatz, Stahl- und Hartmetallträgerwerkzeugen. Für die optimale Bearbeitung von Bohrungen zwischen Ø 0,3 mm bis ca. 20,0 mm.

Hohe Wiederholgenauigkeit von Schneide zu Schneide und Auskraglängen bis zu 9xD!

Mit rund 3.000 Standardwerkzeugen für nahezu jede Anwendung ein passendes Werkzeug verfügbar.

Very precise and very strong tool system of solid carbide cutting insert, steel and carbide toolholders. For best performance in bores between Ø 0,3 mm up to 20,0 mm.

High repeat accuracy from insert to insert and usable lengths up to 9xD!

More than 3.000 standard items provide the right answer for almost every internal turning application.

A04



ØD mm	ØDmin mm	L2 mm
4,0	0,3 - 4,2	1,2 - 30,5

A05



ØD mm	ØDmin mm	L2 mm
5,0	4,9 - 5,2	10,2 - 40,6

A06



ØD mm	ØDmin mm	L2 mm
6,0	5,9 - 6,2	15,2 - 40,6

A07



ØD mm	ØDmin mm	L2 mm
7,0	7,2	25,4 - 50,8

A08

Axialbearbeitung // Face grooving



ØD mm	ØDmin mm	tmax mm
8,0	16,0	10,0 - 15,0

A10

Axialbearbeitung // Face grooving



ØD mm	ØDmin mm	tmax mm
10,0	20,0	20,0 - 30,0

ØD Aufnahmedurchmesser // Connection diameter
ØDmin Geeignet ab Bohrungsdurchmesser // Suitable as of bore diameter
L2 Nutzlänge // Usable length
tmax maximale Schnitttiefe // Maximum cutting depth

Optimale Präzision und Stabilität durch das ME-Spannprinzip
Higher precision and stability with the ME-clamping system

Ab Seite
As of page **40**

1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten
1 toolholder – 4 through coolant supplies

*Deutsches Patent Nr. 10 2014 111 898 / German Patent No. 10 2014 111 898
*2 Eingetragenes Gebrauchsmuster Nr. DE 20 2015 101 834.7 // Registered utility model no. DE 20 2015 101 834.7

Durch das innovative ME-Spannprinzip*, bei dem der Schneideinsatz von allen Seiten kraftschlüssig umspannt wird, bieten unsere simturn AX Rundschäfte optimale Präzision und Stabilität.

Diese Trägerwerkzeuge sind sowohl aus Stahl als auch aus Hartmetall erhältlich, wobei die Hartmetallausführungen besonders zur Erhöhung der möglichen Auskragung geeignet sind.

Dank verstellbarer Gewindestifte können hier mit einem Halter vier mögliche Kühlmittelzufuhrarten (R, L, R+L oder Kühlung durch das Schneidwerkzeug) je nach Bedarf individuell realisiert werden*2.

The innovative ME-clamping system* provides force-fitted clamping along with higher precision and stability.

Those toolholders are available in steel as well as in carbide, whereas the carbide toolholders are especially suitable to extend the overall tool reach.

Thanks to adjustable threaded pins, four different types of coolant supply (R, L, R+L or supply through the insert) can individually be realized as required*2.

Das ME-System im Detail
The ME-System Details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**



Wählen Sie das Plus für eine optimierte Kühlmittelzufuhr!
Choose the Plus for improved Through Coolant Supply!



+ Die klassischen Schneidwerkzeuge - / ● und die optimierten Schneidwerkzeuge + sind zueinander **vollständig kompatibel**: Beide Varianten nutzen zwar einen eigenen Haltertyp, können jedoch uneingeschränkt wechselseitig genutzt werden.

+ Das + Symbol signalisiert, dass das Schneidwerkzeug für eine ideale Kühlmittelzufuhr optimiert ist. Für beste Ergebnisse wählen Sie bitte ein passendes Trägerwerkzeug anhand des jeweils angegebenen Connectcodes.

+ Die klassischen Schneidwerkzeuge für Bohrungsdurchmesser unterhalb 2,0 mm sind mit einem - gekennzeichnet. Bei diesen Werkzeugen empfehlen wir, für eine verbesserte Kühlmittelzufuhr, generell auf die optimierte Variante + zurückzugreifen.

+ Die klassischen Schneidwerkzeuge für Bohrungsdurchmesser oberhalb 2,0 mm sind mit einem ● gekennzeichnet. Bei diesen Werkzeugen ist in der klassischen Variante eine ausreichend gute Kühlung gegeben.

+ The classic cutting inserts - / ● and the optimized cutting inserts + are **fully compatible** to each other, meaning that each type of insert has a dedicated type of holder, but can be switched with each other.

+ The + sign indicates that the cutting insert was designed and optimized for an improved through coolant supply. Please choose a matching toolholder using the given Connectcode for best performance.

+ The classic cutting inserts for bore diameters below 2,0 mm are marked with a - sign. Our recommendation for these tools is, to rather use the optimized cutting inserts + for best through coolant supply.

+ The classic cutting inserts for bore diameters above 2,0 mm are marked with a ● sign. These cutting inserts already provide a sufficient through coolant supply.

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of Page
70



Ausdrehen
Boring

Ab Seite
As of Page
88



Ausdrehen, Hartbearbeitung
Boring, Hard Part Turning

Seite
Page
96



Kopieren und Profildrehen
Copying and Profiling

Seite
Page
98



Bohrungen drehen
Boring

Seite
Page
99



Ausdrehen und Fasen
Boring and Chamfering

Seite
Page
100



Fasen
Chamfering

Standardanwendungen
Standard Applications

Seite
Page
101



Rückwärtsdrehen
Back Boring

Ab Seite
As of Page
102



Nutenstechen
Grooving

Seite
Page
114



Stechen von Vollradiusnuten
Full Radius Grooving

Seite
Page
116



Vorstechen und Fasen
Pre-Part Off and Chamfering

Ab Seite
As of Page
117



Gewinden: Metrisches ISO Teilprofil
Threading: Metric ISO Partial Profile

Seite
Page
119



Gewinden: Metrisches ISO Vollprofil
Threading: Metric ISO Full Profile

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Standardanwendungen
Standard Applications

Seite
Page
120



Gewinden: Trapezgewinde, Teilprofil
Threading: Trapezoidal Thread, Partial Profile

Seite
Page
121



Gewinden: NPT, Teilprofil
Threading: NPT, Partial Profile

Seite
Page
122



Gewinden: UN, Teilprofil
Threading: UN, Partial Profile

Seite
Page
123



Gewinden: UNC / UNF, Vollprofil
Threading: UNC / UNF, Full Profile

Seite
Page
124



Gewinden: Whitworth, Vollprofil
Threading: Whitworth, Full Profile

Ab Seite
As of Page
127



Axialstechen
Face Grooving

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A04.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A04.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm
Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende / Legend **139**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/746**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022 & A...1.000
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
4,0	10,0	**A04.0010**	AE46	8,0	14,5	65,0	14,0	45,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
4,0	12,0	**A04.0012**	AE0X	10,0	15,5	70,0	14,0	50,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
4,0	12,7	**A04.0.500**	AB2J	10,7	15,8	70,0	14,0	50,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	inch
4,0	15,875	**A04.0.625**	ACVJ	13,9	17,4	75,0	14,0	55,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	inch
4,0	16,0	**A04.0016**	AF2K	14,0	17,5	75,0	14,0	55,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
4,0	19,05	**A04.0.750**	AJ4A	17,0	19,0	110,0	14,0	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	inch
4,0	20,0	**A04.0020**	AC6Y	18,0	20,0	90,0	14,0	70,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
4,0	22,0	**A04.0022**	AD0V	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
4,0	23,0	**A04.0023**	ANU4	21,0	23,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
4,0	25,0	**A04.0025**	ACAS	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
4,0	25,4	**A04.1.000**	AJWG	23,4	25,4	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.0016**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A05.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A05.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/782**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022 & A...1.000
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
5,0	10,0	**A05.0010**	ABMY	8,0	15,0	65,0	14,0	45,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	
5,0	12,0	**A05.0012**	AEA9	10,0	16,0	70,0	14,0	50,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	
5,0	12,7	**A05.0.500**	AHQV	10,7	16,35	70,0	14,0	50,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	inch
5,0	15,875	**A05.0.625**	AGG2	13,88	17,94	75,0	14,0	55,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	inch
5,0	16,0	**A05.0016**	AEGF	14,0	18,0	75,0	14,0	55,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	
5,0	19,05	**A05.0.750**	AAF8	17,05	19,05	110,0	14,0	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	inch
5,0	20,0	**A05.0020**	ABDK	18,0	20,0	90,0	14,0	70,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	
5,0	22,0	**A05.0022**	AG78	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	
5,0	23,0	**A05.0023**	AGZX	21,0	23,0	110,0	-	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	
5,0	25,0	**A05.0025**	AMVA	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	
5,0	25,4	**A05.1.000**	AMM2	23,4	25,4	110,0	-	90,0	4	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R	inch
		Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!										Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶	

Bestellbeispiel // Order example: **A05.0016**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A06.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A06.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/783**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022 & A...1.000
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
6,0	12,0	**A06.0012**	AE6Z	10,0	16,5	70,0	14,0	50,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	12,7	**A06.0.500**	ADG8	10,7	16,85	70,0	14,0	50,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	inch
6,0	15,875	**A06.0.625**	AF4V	13,88	18,44	75,0	14,0	55,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	inch
6,0	16,0	**A06.0016**	ANUJ	14,0	18,5	75,0	14,0	55,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	19,05	**A06.0.750**	AE0N	17,05	21,0	110,0	14,0	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	inch
6,0	20,0	**A06.0020**	AEV6	18,0	22,0	90,0	14,0	70,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	22,0	**A06.0022**	AAW6	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	23,0	**A06.0023**	AAMQ	21,0	23,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	25,0	**A06.0025**	AGFG	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	25,4	**A06.1.000**	AFYZ	23,4	25,4	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0016**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A07.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A07.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/784**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022 & A...1.000
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
7,0	15,875	**A07.0.625**	AJD9	13,88	18,94	75,0	14,0	55,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	inch
7,0	16,0	**A07.0016**	ANSH	14,0	19,0	75,0	14,0	55,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	
7,0	19,05	**A07.0.750**	AGC1	17,05	21,0	110,0	14,0	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	inch
7,0	20,0	**A07.0020**	AJ4T	18,0	22,0	90,0	14,0	70,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	
7,0	22,0	**A07.0022**	AE9S	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	
7,0	23,0	**A07.0023**	AA1N	21,0	23,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	
7,0	25,0	**A07.0025**	AEK6	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	
7,0	25,4	**A07.1.000**	AD79	23,4	25,4	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	inch
		Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!										Fortgesetzte Tabelle Continued Table	

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0016**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größen A08 und A10.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A08 and A10.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/785**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...1.000
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
▼ ØD = 8,0 mm													
8,0	15,875	**A08.0.625**	AHYF	13,88	19,44	75,0	14,0	55,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08	inch
8,0	16,0	**A08.0016**	AAAV	14,0	19,5	75,0	14,0	55,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08	
8,0	19,05	**A08.0.750**	AAKN	17,05	24,0	110,0	14,0	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08	inch
8,0	20,0	**A08.0020**	AD6N	18,0	25,0	90,0	14,0	70,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08	
8,0	25,0	**A08.0025**	AMAS	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08	
8,0	25,4	**A08.1.000**	AAQJ	23,4	25,4	110,0	-	90,0	4	A M6x7,5 T15F	T15F	A08	inch
▼ ØD = 10,0 mm													
10,0	19,05	**A10.0.750**	AEJ2	17,05	24,0	110,0	14,0	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L | A10.R	inch
10,0	20,0	**A10.0020**	AGQZ	18,0	25,0	90,0	14,0	70,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L | A10.R	
10,0	25,0	**A10.0025**	ABB8	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L | A10.R	
10,0	25,4	**A10.1.000**	AHAY	23,4	25,4	110,0	-	90,0	4	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L | A10.R	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A10.0020**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/747**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0028



Anschlussgewinde M12 x 1,5
connection thread M12 x 1,5



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØDk mm	h mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØD = 4,0 mm											
4,0	28,0	**A04.0028**	AESG	20,0	26,0	120,0	17,0	72,0	A M6x7,5T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L | A04C.R
▼ ØD = 5,0 mm											
5,0	28,0	**A05.0028**	AFTF	20,0	26,0	120,0	12,0	72,0	A M6x7,5T15F	T15F	A05.L | A05.R
▼ ØD = 6,0 mm											
6,0	28,0	**A06.0028**	AEK4	22,0	26,0	120,0	12,0	72,0	A M6x7,5T15F	T15F	A06.L | A06.R
▼ ØD = 7,0 mm											
7,0	28,0	**A07.0028**	ADXC	22,0	26,0	120,0	12,0	72,0	A M6x7,5T15F	T15F	A07.L | A07.R

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0028**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A04.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A04.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1004**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.0012.NC R

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
4,0	10,0	**A04.0010.NC R/L**	R AWBQ L AWBP	8,5	13,75	65,0	14,0	40,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	R A04C.R L A04C.L	
4,0	12,0	**A04.0012.NC R/L**	R AWBT L AWBS	10,5	15,25	70,0	14,0	45,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	R A04C.R L A04C.L	
4,0	12,7	**A04.0.500.NC R/L**	R AWB3 L AWB2	11,2	15,6	70,0	14,0	45,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	R A04C.R L A04C.L	inch
4,0	15,875	**A04.0.625.NC R/L**	R AWB5 L AWB4	14,38	17,14	75,0	14,0	55,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	R A04C.R L A04C.L	inch
4,0	16,0	**A04.0016.NC R/L**	R AWBV L AWBU	14,5	17,2	75,0	14,0	55,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	R A04C.R L A04C.L	
4,0	19,05	**A04.0.750.NC R/L**	R AWB1 L AWB0	17,05	21,0	110,0	14,0	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	R A04C.R L A04C.L	inch
4,0	20,0	**A04.0020.NC R/L**	R AWBX L AWBW	18,0	22,0	90,0	14,0	70,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	R A04C.R L A04C.L	
4,0	22,0	**A04.0022.NC R/L**	R AWBZ L AWBY	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	R A04C.R L A04C.L	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **A04.0016.NC R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A04.
Mit speziellen Kühlmittelauslässen für rechte und linke Schneidwerkzeuge.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A04.
With special through coolant design for right and left hand inserts.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/952**





A...R
Kühlmittelzufuhr für rechte Werkzeuge
Through coolant supply for right hand tools



A...L
Kühlmittelzufuhr für linke Werkzeuge
Through coolant supply for left hand tools



A...T
Innere Kühlmittelzufuhr durch die Schneide
Through coolant supply through the insert



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ ØD = 4,0 mm												
4,0	10,0	**A04.0010 R/L**	R AUSB L AUSC	8,0	14,5	65,0	14,0	45,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R L A04.L
4,0	10,0	**A04.0010 T**	AUSD	8,5	14,5	65,0	14,0	36,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04T
▼ ØD = 5,0 mm												
5,0	10,0	**A05.0010 R/L**	R AUS9 L AUTA	8,0	15,0	65,0	14,0	45,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	R A05.R L A05.L
5,0	10,0	**A05.0010 T**	AUTB	8,5	15,0	65,0	14,0	36,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R | A05T
		Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!										▶ Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.0010 T**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A04.
Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A04.
Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1200**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk





A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
4,0	12,0	**A04.0012 T**	AUQY	10,5	15,5	70,0	14,0	41,0	2	AM6x7,5T15F	T15F		
4,0	12,7	**A04.0.500 T**	A5H9	11,0	15,85	70,0	41,0	41,0	2	AM6x7,5T15F	T15F		new inch
4,0	15,875	**A04.0.625 T**	A5H7	11,0	17,44	75,0	14,0	46,0	2	AM6x7,5T15F	T15F		new inch
4,0	16,0	**A04.0016 T**	AUQ1	14,0	17,5	75,0	14,0	46,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L	
4,0	19,05	**A04.0.750 T**	AUSA	17,05	19,05	110,0	-	81,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04.R	
4,0	20,0	**A04.0020 T**	AUSP	18,0	20,0	90,0	-	61,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04C.L	inch
4,0	22,0	**A04.0022 T**	AUST	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	A04C.R	
4,0	25,0	**A04.0025 T**	AUSW	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A04T	
4,0	25,4	**A04.1.000 T**	AUSK	23,39	25,4	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15f		new inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.0016 T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A05.
Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A05.
Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1201**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
5,0	12,0	**A05.0012 T**	AUSZ	10,5	16,0	70,0	14,0	41,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	12,7	**A05.0.500 T**	AUS2	11,2	16,35	70,0	14,0	41,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	inch
5,0	15,875	**A05.0.625 T**	AZMU	13,88	17,94	75,0	14,0	46,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	inch
5,0	16,0	**A05.0016 T**	AUTE	14,0	18,0	75,0	14,0	46,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	19,05	**A05.0.750 T**	AUS8	17,05	19,05	110,0	-	81,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	inch
5,0	20,0	**A05.0020 T**	AUTQ	18,0	20,0	90,0	-	61,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	22,0	**A05.0022 T**	AUTH	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	25,0	**A05.0025 T**	AUTM	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	25,4	**A05.1.000 T**	AUTX	23,4	25,4	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A05.0016 T**

Detail A | **1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply**



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A06.
Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A06.
Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende / Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1202**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
6,0	12,0	**A06.0012 T**	AUT9	10,5	16,5	70,0	14,0	41,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	
6,0	15,875	**A06.0.625 T**	AUT0	13,88	18,44	75,0	14,0	46,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	inch
6,0	16,0	**A06.0016 T**	AUUC	14,0	18,5	75,0	14,0	46,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	
6,0	19,05	**A06.0.750 T**	AUT6	17,05	19,05	110,0	14,0	81,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	inch
6,0	20,0	**A06.0020 T**	AUUN	18,0	20,0	90,0	14,0	61,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	
6,0	22,0	**A06.0022 T**	AUUF	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	
6,0	25,0	**A06.0025 T**	AUUJ	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	
6,0	25,4	**A06.1.000 T**	AUUV	23,4	25,4	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0016 T**

Detail A | **1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A07.
Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A07.
Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1203**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
7,0	15,875	**A07.0.625 T**	AUU1	13,88	18,94	75,0	14,0	46,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	inch
7,0	16,0	**A07.0016 T**	AUU4	14,0	19,0	75,0	14,0	46,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	19,05	**A07.0.750 T**	AUUY	17,05	21,0	110,0	14,0	81,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	inch
7,0	20,0	**A07.0020 T**	AUVD	18,0	22,0	90,0	14,0	61,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	22,0	**A07.0022 T**	AUU7	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	25,0	**A07.0025 T**	AUVA	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	25,4	**A07.1.000 T**	AUVK	23,4	25,4	110,0	-	90,0	2	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! **Fortgesetzte Tabelle Continued Table**

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0016 T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A08.
Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A08.
Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1204**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
8,0	15,875	**A08.0.625 T**	AUVP	13,88	19,44	75,0	14,0	46,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	inch
8,0	16,0	**A08.0016 T**	AUVW	14,0	19,5	75,0	14,0	46,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	
8,0	19,05	**A08.0.750 T**	AUVT	17,05	24,0	110,0	14,0	81,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	inch
8,0	20,0	**A08.0020 T**	AUV2	18,0	25,0	90,0	14,0	61,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	
8,0	22,0	**A08.0022 T**	A0YF	20,0	22,0	110,0	-	90,0	4	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	
8,0	25,0	**A08.0025 T**	AUVZ	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	
8,0	25,4	**A08.1.000 T**	AUV5	23,4	25,4	110,0	-	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	inch

◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A08.0016 T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A10.
Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A10.
Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1205**







Wenn Dg6 = hk // If Dg6 = hk



A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Ls mm	Anzahl Spannflächen Number of flats	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
10,0	19,05	**A10.0.750 T**	AUV8	17,05	24,0	110,0	14,0	81,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L|A10.R|A10T	inch
10,0	20,0	**A10.0020 T**	AUWB	18,0	25,0	90,0	14,0	61,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L|A10.R|A10T	
10,0	22,0	**A10.0022 T**	A074	20,94	25,0	110,0	14,0	90,0	4	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L|A10.R|A10T	upd
10,0	25,0	**A10.0025 T**	AUWE	23,0	25,0	110,0	-	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L|A10.R|A10T	
10,0	25,4	**A10.1.000 T**	AUWH	23,4	25,4	110,0	-	90,0	2	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L|A10.R|A10T	new inch

Bestellbeispiel // Order example: **A10.0020 T**

Detail A | **1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply**



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides form-fit clamping along with higher precision and stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
10,0 Nm - 15,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW HM | ME | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1197**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.







Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.0012.10.42.ME HM R

ØD mm	ØDg6 mm	ØD1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1 mm	LK mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Schlüssel Key	Connectcode www.simtek.com/ccode
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table			**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**							
4,0	12,0	10,0	**A04.0012.10.42.ME HM R/L**	R AZEE L AZED	103,0	45,0	48,5	A00.K.73.12.10	A00.S.08.91	R A04.R | A04C.R L A04.L | A04C.L upd
			Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!							Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.0012.10.42.ME HM R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

simturn AX
SIMTEK small part machining type AX

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
10,0 Nm - 15,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW HM | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1196**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.0012.12.42 ME HM T



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	ØD1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Schlüssel Key	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table			**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**							
▼ ØD = 4,0 mm										
4,0	12,0	12,0	**A04.0012.12.42.ME HM T**	AY69	103,0	43,0	A00.K.93.12.12	A00.S.10.103	A04.L|A04.R|A04C.L	upd
4,0	12,7	12,7	**A04.0.500.12.42.ME HM T**	A09E	103,0	43,0	A00.K.93.12.12	A00.S.10.103	A04C.R|A04T	upd inch
▼ ØD = 5,0 mm										
5,0	12,0	12,0	**A05.0012.12.42.ME HM T**	AY7E	108,0	43,0	A00.K.93.12.12	A00.S.10.103	A05.L|A05.R|A05T	upd
5,0	12,7	12,7	**A05.0.500.12.42.ME HM T**	A09F	108,0	43,0	A00.K.93.12.12	A00.S.10.103	A05.L|A05.R|A05T	upd inch
			Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!						Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶	

Bestellbeispiel // Order example: **A04.0012.12.42.ME HM T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
10,0 Nm - 15,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW HM | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1218**



Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“.
Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A07.0016.14.50.ME HM T

ØD mm	ØDg6 mm	ØD1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Schlüssel Key	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 6,0 mm										
6,0	16,0	14,0	**A06.0016.14.50.ME HM T**	AZE6	108,0	45,0	A00.K.113.15.14	A00.S.12.122	A06.L | A06.R | A06T	upd
▼ ØD = 7,0 mm										
7,0	16,0	14,0	**A07.0016.14.50.ME HM T**	AZEW	108,0	45,0	A00.K.113.15.14	A00.S.12.122	A07.L | A07.R | A07T	upd

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!**

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0016.14.50.ME HM T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply

simturnAX
SIMTEK small part machining type AX

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1164**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.





A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.0016.ME ST T

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
4,0	12,0	**A04.0012.ME ST T**	AY7A	14,5	70,0	42,0	A00.K.14.12.88		
4,0	12,7	**A04.0.500.ME ST T**	A0YH	14,5	70,0	42,0	A00.K.14.12.88		inch
4,0	15,88	**A04.0.625.ME ST T**	AZN2	14,5	75,0	47,0	A00.K.14.12.88		inch
4,0	16,0	**A04.0016.ME ST T**	AY7B	14,5	75,0	47,0	A00.K.14.12.88		
4,0	19,05	**A04.0.750.ME ST T**	AZNH	14,5	110,0	78,0	A00.K.14.12.88	A04.L|A04.R|A04C.L	inch
4,0	20,0	**A04.0020.ME ST T**	AY7C	14,5	90,0	58,0	A00.K.14.12.88	A04C.R|A04T	
4,0	22,0	**A04.0022.ME ST T**	AZJ1	14,5	110,0	80,0	A00.K.14.12.88		
4,0	23,0	**A04.0023.ME ST T**	AZJ2	14,5	110,0	80,0	A00.K.14.12.88		
4,0	25,0	**A04.0025.ME ST T**	AY7D	14,5	110,0	80,0	A00.K.14.12.88		
4,0	25,4	**A04.1.000.ME ST T**	A0YY	14,5	110,0	80,0	A00.K.14.12.88		inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.0016.ME ST T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1166**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.





A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.0016.ME ST T

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
5,0	12,0	**A05.0012.ME ST T**	AY7F	14,5	70,0	41,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	12,7	**A05.0.500.ME ST T**	A0YJ	14,5	70,0	41,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	inch
5,0	15,875	**A05.0.625.ME ST T**	AZN3	14,5	75,0	46,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	inch
5,0	16,0	**A05.0016.ME ST T**	AY7G	14,5	75,0	46,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	19,05	**A05.0.750.ME ST T**	AZNJ	14,5	110,0	78,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	inch
5,0	20,0	**A05.0020.ME ST T**	AY7H	14,5	90,0	58,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	22,0	**A05.0022.ME ST T**	AZJ3	14,5	110,0	79,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	23,0	**A05.0023.ME ST T**	AZJ4	14,5	110,0	79,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	25,0	**A05.0025.ME ST T**	AY7J	14,5	110,0	79,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	
5,0	25,4	**A05.1.000.ME ST T**	A0YZ	14,5	110,0	79,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	inch

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!**

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!**

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A05.0016.ME ST T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



simturn AX
SIMTEK small part machining type AX

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1195**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.



A...0022
4 Spannflächen // 4 Flats



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0016.ME ST T

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!							
6,0	12,0	**A06.0012.ME ST T**	AZJ5	16,5	70,0	37,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	
6,0	12,7	**A06.0.500.ME ST T**	A0YK	16,5	70,0	37,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	inch
6,0	15,875	**A06.0.625.ME ST T**	AZN4	16,5	75,0	42,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	inch
6,0	16,0	**A06.0016.ME ST T**	AY7M	16,5	75,0	42,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	
6,0	19,05	**A06.0.750.ME ST T**	AZNK	16,5	110,0	77,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	inch
6,0	20,0	**A06.0020.ME ST T**	AY7N	16,5	90,0	57,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	
6,0	22,0	**A06.0022.ME ST T**	AZJ6	16,5	110,0	77,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	
6,0	23,0	**A06.0023.ME ST T**	AZJ7	16,5	110,0	77,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	
6,0	25,0	**A06.0025.ME ST T**	AY7P	16,5	110,0	77,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	
6,0	25,4	**A06.1.000.ME ST T**	A0ZJ	16,5	110,0	77,5	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0016.ME ST T**

Detail A | **1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply**



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1168**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A07.0016.ME ST T

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**							
7,0	15,875	**A07.0.625.ME ST T**	AZN5	16,5	75,0	42,5	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T	inch
7,0	16,0	**A07.0016.ME ST T**	AY7Q	16,5	75,0	42,5	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	19,05	**A07.0.750.ME ST T**	AZNM	16,5	110,0	77,5	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T	inch
7,0	20,0	**A07.0020.ME ST T**	AY7S	16,5	90,0	57,5	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	22,0	**A07.0022.ME ST T**	AZM0	16,5	110,0	78,0	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	23,0	**A07.0023.ME ST T**	A011	16,5	110,0	78,0	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	25,0	**A07.0025.ME ST T**	AY7T	16,5	110,0	78,0	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T	
7,0	25,4	**A07.1.000.ME ST T**	A010	16,5	110,0	78,0	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0016.ME ST T**

Detail A | **1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply**



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1194**



Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“.
Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A08.0016.ME ST T

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**							
8,0	15,875	**A08.0.625.ME ST T**	A012	19,0	75,0	42,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T	inch
8,0	16,0	**A08.0016.ME ST T**	AY67	19,0	75,0	42,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T	
8,0	19,05	**A08.0.750.ME ST T**	A013	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T	inch
8,0	20,0	**A08.0020.ME ST T**	AY7U	19,0	90,0	55,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T	
8,0	25,0	**A08.0025.ME ST T**	AY7V	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T	
8,0	25,4	**A08.1.000.ME ST T**	A014	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A08.0016.ME ST T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1193**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A10.0020.ME ST T

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**							
10,0	19,05	**A10.0.750.ME ST T**	AZUE	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A10.L|A10.R|A10T	inch
10,0	20,0	**A10.0020.ME ST T**	AY7W	19,0	90,0	55,0	A00.K.19.15.138	A10.L|A10.R|A10T	
10,0	25,0	**A10.0025.ME ST T**	AY7X	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A10.L|A10.R|A10T	
10,0	25,4	**A10.1.000.ME ST T**	A015	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A10.L|A10.R|A10T	inch

Bestellbeispiel // Order example: **A10.0020.ME ST T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



simturnAX
SIMTEK small part machining type AX

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Hartmetall, besonders geeignet zur Erhöhung der möglichen Auskragung mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, Round Shank „ME“

Carbide round shank, suitable for extending the overall tool reach equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1276**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these Surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDg6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	Ls mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
8,0	15,875	**A08.0.625.ME IC**	A10N	19,0	75,0	42,0	A00.K.19.15.138	A08T	Inch
8,0	16,0	**A08.0016.ME IC**	A10Q	19,0	75,0	42,0	A00.K.19.15.138	A08T	
8,0	19,05	**A08.0.750.ME IC**	A10P	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A08T	Inch
8,0	20,0	**A08.0020.ME IC**	A10S	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A08T	
8,0	22,0	**A08.0022.ME IC**	A2TF	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A08T	
8,0	25,0	**A08.0025.ME IC**	A10T	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A08T	
8,0	25,4	**A08.1.000.ME IC**	A10U	19,0	110,0	75,0	A00.K.19.15.138	A08T	Inch

Bestellbeispiel // Order example: **A08.0016.ME IC**

Für Individual-Schneidwerkzeuge auch ab A04 erhältlich.
For customized cutting tools also available as of size A04.

Klemmhalter, Innenbearbeitung

SIMTEK Trägerwerkzeug mit Polygonschaft aus Stahl nach ISO 26623 mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannprinzip bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications

SIMTEK toolholder with polygon shank according to ISO 26623 with our new ME-clamping-system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1199**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME". Discover our simturn AX toolholder „ME".



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.00C4.05.ME T



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Polygonschaftgröße Polygon shank size	ØD mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	ØC mm	L1 mm	LK mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 4,0 mm										
C3	4,0	**A04.00C3.00.ME T**	A2PJ	14,5	40,0	67,0	30,0	A00.K.14.12.88	A04.L|A04.R|A04C.L	upd
C4	4,0	**A04.00C4.00.ME T**	AZFD	14,5	40,0	47,0	22,0	A00.K.14.12.88	A04C.R|A04T	upd
▼ ØD = 5,0 mm										
C3	5,0	**A05.00C3.00.ME T**	A2G0	14,5	40,0	67,0	30,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	upd
C4	5,0	**A05.00C4.00.ME T**	AZUW	14,5	40,0	47,0	23,5	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T	upd
▼ ØD = 6,0 mm										
C3	6,0	**A06.00C3.00.ME T**	A1QY	16,5	40,0	67,0	30,0	A00.K.16.12.108	A05.L|A06.R|A06T	upd
C4	6,0	**A06.00C4.00.ME T**	A45B	14,5	40,0	47,0	30,0	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T	new

Bestellbeispiel // Order example: **A04.00C4.00.ME T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply

Klemmhalter, Innenbearbeitung, VDI, „ME“

Klemmhalter VDI-Aufnahme, mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, VDI, „ME“

Toolholder with VDI-Fixation, equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1224**







Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDh6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	LK mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDh6 = 16,0 mm								
4,0	16,0	**A04.VD16.ME T**	AZV2	14,5	41,5	30,0	A00.K.14.12.88	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R|A04T
5,0	16,0	**A05.VD16.ME T**	AZV9	14,5	41,5	30,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T
6,0	16,0	**A06.VD16.ME T**	AZWG	16,5	41,5	30,0	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T
▼ ØDh6 = 20,0 mm								
4,0	20,0	**A04.VD20.ME T**	AZV4	14,5	46,5	30,0	A00.K.14.12.88	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R|A04T
5,0	20,0	**A05.VD20.ME T**	AZWA	14,5	46,5	30,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T
6,0	20,0	**A06.VD20.ME T**	AZWJ	16,5	46,5	30,0	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T
▼ ØDh6 = 25,0 mm								
4,0	25,0	**A04.VD25.ME T**	AF3W	14,5	52,0	30,0	A00.K.14.12.88	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R|A04T
5,0	25,0	**A05.VD25.ME T**	AZWC	14,5	52,0	30,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T
6,0	25,0	**A06.VD25.ME T**	AJYQ	16,5	52,0	30,0	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T
▼ ØDh6 = 30,0 mm								
4,0	30,0	**A04.VD30.ME T**	AATY	14,5	52,0	30,0	A00.K.14.12.88	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R|A04T
5,0	30,0	**A05.VD30.ME T**	AZWE	14,5	52,0	30,0	A00.K.14.12.88	A05.L|A05.R|A05T
6,0	30,0	**A06.VD30.ME T**	AZWN	16,5	52,0	30,0	A00.K.16.12.108	A06.L|A06.R|A06T

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.VD20.ME T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Klemmhalter, Innenbearbeitung, VDI, „ME“

Klemmhalter VDI-Aufnahme, mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, VDI, „ME“

Toolholder with VDI-Fixation, equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1225**







Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDh6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	LK mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDh6 = 16,0 mm								
7,0	16,0	**A07.VD16.ME T**	AZWQ	16,5	41,5	30,0	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T
8,0	16,0	**A08.VD16.ME T**	AZWZ	19,0	41,5	30,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T
10,0	16,0	**A10.VD16.ME T**	AZW6	19,0	41,5	30,0	A00.K.19.15.138	A10.L|A10.R|A10T
▼ ØDh6 = 20,0 mm								
7,0	20,0	**A07.VD20.ME T**	AZWT	16,5	46,5	30,0	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T
8,0	20,0	**A08.VD20.ME T**	AZW1	19,0	46,5	30,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T
10,0	20,0	**A10.VD20.ME T**	AC43	19,0	46,5	30,0	A00.K.19.15.138	A10.L|A10.R|A10T
▼ ØDh6 = 25,0 mm								
7,0	25,0	**A07.VD25.ME T**	AZWV	16,5	52,0	30,0	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T
8,0	25,0	**A08.VD25.ME T**	AD86	19,0	52,0	30,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T
10,0	25,0	**A10.VD25.ME T**	ACSB	19,0	52,0	30,0	A00.K.19.15.138	A10.L|A10.R|A10T
▼ ØDh6 = 30,0 mm								
7,0	30,0	**A07.VD30.ME T**	AZWX	16,5	52,0	30,0	A00.K.16.12.108	A07.L|A07.R|A07T
8,0	30,0	**A08.VD30.ME T**	AZW3	19,0	52,0	30,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T
10,0	30,0	**A10.VD30.ME T**	AZXA	19,0	52,0	30,0	A00.K.19.15.138	A10.L|A10.R|A10T

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!**

Bestellbeispiel // Order example: **A07.VD20.ME T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Klemmhalter, Innenbearbeitung, VDI, „ME“, über Kopf

Klemmhalter VDI-Aufnahme, mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität.

Toolholder, Internal Applications, VDI, „ME“, Upside down

Toolholder with VDI-Fixation, equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1235**



Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDh6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	LK mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ **Standard Mutter // Standard screw nut = A00.K.14.12.88**								
4,0	16,0	**A04.VD16.B.ME T**	AZV3	14,5	41,5	30,0	A00.K.14.12.88	A04.R|A04C.R|A04T
4,0	20,0	**A04.VD20.B.ME T**	AZV5	14,5	46,5	30,0	A00.K.14.12.88	A04.R|A04C.R|A04T
4,0	25,0	**A04.VD25.B.ME T**	AZV6	14,5	52,0	30,0	A00.K.14.12.88	A04.R|A04C.R|A04T
4,0	30,0	**A04.VD30.B.ME T**	AZV7	14,5	52,0	30,0	A00.K.14.12.88	A04.R|A04C.R|A04T
5,0	16,0	**A05.VD16.B.ME T**	AZUX	14,5	41,5	30,0	A00.K.14.12.88	A05.R|A05T
5,0	20,0	**A05.VD20.B.ME T**	AZWB	14,5	46,5	30,0	A00.K.14.12.88	A05.R|A05T
5,0	25,0	**A05.VD25.B.ME T**	AZWD	14,5	52,0	30,0	A00.K.14.12.88	A05.R|A05T
5,0	30,0	**A05.VD30.B.ME T**	AZWF	14,5	52,0	30,0	A00.K.14.12.88	A05.R|A05T
▼ **Standard Mutter // Standard screw nut = A00.K.16.12.108**								
6,0	16,0	**A06.VD16.B.ME T**	AZWH	16,5	41,5	30,0	A00.K.16.12.108	A06.R|A06T
6,0	20,0	**A06.VD20.B.ME T**	AZWK	16,5	46,5	30,0	A00.K.16.12.108	A06.R|A06T
6,0	25,0	**A06.VD25.B.ME T**	AZWM	16,5	52,0	30,0	A00.K.16.12.108	A06.R|A06T
6,0	30,0	**A06.VD30.B.ME T**	AZWP	16,5	52,0	30,0	A00.K.16.12.108	A06.R|A06T

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.VD20.B.ME T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Kleinteilebearbeitung // Small Part Machining
simturn AX > Trägerwerkzeug // Toolholder

simturn AX
SIMTEK small part machining type AX

Klemmhalter, Innenbearbeitung, VDI, „ME“, über Kopf

Klemmhalter VDI-Aufnahme, mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, VDI, „ME“, Upside Down

Toolholder with VDI-Fixation, equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1236**



Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDh6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	L1 mm	LK mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDh6 = 16,0 mm								
7,0	16,0	**A07.VD16.B.ME T**	AZWS	16,5	41,5	30,0	A00.K.16.12.108	A07.R|A07T
8,0	16,0	**A08.VD16.B.ME T**	AZW0	19,0	41,5	30,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T
10,0	16,0	**A10.VD16.B.ME T**	AZW7	19,0	41,5	30,0	A00.K.19.15.138	A10.R|A10T
▼ ØDh6 = 20,0 mm								
7,0	20,0	**A07.VD20.B.ME T**	AZWU	16,5	46,5	30,0	A00.K.16.12.108	A07.R|A07T
8,0	20,0	**A08.VD20.B.ME T**	AZW2	19,0	46,5	30,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T
10,0	20,0	**A10.VD20.B.ME T**	AZW8	19,0	46,5	30,0	A00.K.19.15.138	A10.R|A10T
▼ ØDh6 = 25,0 mm								
7,0	25,0	**A07.VD25.B.ME T**	AZWW	16,5	52,0	30,0	A00.K.16.12.108	A07.R|A07T
8,0	25,0	**A08.VD25.B.ME T**	AZW4	19,0	52,0	30,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T
10,0	25,0	**A10.VD25.B.ME T**	AZW9	19,0	52,0	30,0	A00.K.19.15.138	A10.R|A10T
▼ ØDh6 = 30,0 mm								
7,0	30,0	**A07.VD30.B.ME T**	AZWY	16,5	52,0	30,0	A00.K.16.12.108	A07.R|A07T
8,0	30,0	**A08.VD30.B.ME T**	AZW5	19,0	52,0	30,0	A00.K.19.15.138	A08|A08T
10,0	30,0	**A10.VD30.B.ME T**	AZXB	19,0	52,0	30,0	A00.K.19.15.138	A10.R|A10T

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **A07.VD20.B.ME T**

Detail A | **1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply**



simturnAX
SIMTEK small part machining type AX

Höhenverstellbare Kassette, für Rückseitenbearbeitungen, „ME“

Kassette für höhenverstellbare Rückseitenbearbeitung auf Grundhaltern-Typ TOG der Marke precium, mit unserem neuen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Height-Adjustable Cassette for back operations, „ME“

Cassette for height-adjustable back operations tools. Compatible to TOG-System by precium, equipped with our brand new ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
15,0 Nm - 25,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137), T02 (Seite/Page 138)

TW ST | ME | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1221**

Entdecken Sie unsere simturn AX Halter „ME“. Discover our simturn AX toolholder „ME“.



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOG.K.A04.A1.ME T

Mehr Informationen unter www.precium.de
More information on www.precium.de



Abbildung ähnlich // Illustration only

ØD mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	ØD1 mm	h mm	L1 mm	L2 mm	LK mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode
4,0	**TOG.K.A04.A1.ME T**	AZMX	24,0	14,5	43,0	36,0	18,9	18,9	A00.K.14.12.88	A04.R|A04C.R|A04T
5,0	**TOG.K.A05.A1.ME T**	AZMY	24,0	14,5	43,0	39,5	18,9	18,9	A00.K.14.12.88	A05.R|A05T
6,0	**TOG.K.A06.A1.ME T**	AZMZ	24,0	16,5	43,0	39,5	18,9	18,9	A00.K.16.12.108	A06.R|A06T

Bestellbeispiel // Order example: **TOG.K.A04.A1.ME T**

Detail A | **1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply**



Klemmhalter, Innenbearbeitung, Quadratschaft

90 Grad gekröpfte Ausführung.

Toolholder, Internal Applications, Square Shank

90 degree cranked style.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1026**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.1616.G.100 R

ØD mm	h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b1 mm	f mm	hk mm	h1 mm	LK mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 4,0 mm														
4,0	12,0	12,0	80,0	**A04.1212.G.080 R/L**	R AW2V L AW2U	20,0	9,0	18,0	12,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R | A04C.R L A04.L | A04C.L	
4,0	16,0	16,0	100,0	**A04.1616.G.100 R/L**	R AW4E L AW2W	20,0	9,0	22,0	16,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R | A04C.R L A04.L | A04C.L	
▼ ØD = 5,0 mm														
5,0	12,7	12,7	80,0	**A05.0.500.G.080 R**	A5AV	25,0	9,0	18,0	12,7	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.R	new inch
5,0	15,875	15,875	100,0	**A05.0.625.G.100 R**	A5AX	25,0	9,0	22,0	15,9	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.R	new inch
5,0	12,0	12,0	80,0	**A05.1212.G.080 R/L**	R AW2Y L AW2X	25,0	9,0	18,0	12,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A05.R L A05.L	
5,0	16,0	16,0	100,0	**A05.1616.G.100 R/L**	R AW20 L AW2Z	25,0	9,0	22,0	16,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A05.R L A05.L	
▼ ØD = 6,0 mm														
6,0	12,0	12,0	80,0	**A06.1212.G.080 R/L**	R AW22 L AW21	25,0	9,0	18,0	12,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A06.R L A06.L	
6,0	16,0	16,0	100,0	**A06.1616.G.100 R/L**	R AW24 L AW23	25,0	9,0	22,0	16,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A06.R L A06.L	
▼ ØD = 7,0 mm														
7,0	12,0	12,0	80,0	**A07.1212.G.080 R/L**	R AW26 L AW25	25,0	9,0	18,0	12,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A07.R L A07.L	
7,0	16,0	16,0	100,0	**A07.1616.G.100 R/L**	R AW28 L AW27	25,0	9,0	22,0	16,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A07.R L A07.L	

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1616.G.100 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Quadratschaft

Quadratischer Schaft für die Innenbearbeitung.

Toolholder, Internal Applications, Square Shank

Square shank for internal applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/745**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.1616

ØD mm	h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1 mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 4,0 mm												
4,0	12,7	12,7	**A04.0.500.S**	AJ10	12,7	22,0	100,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	inch
4,0	15,875	15,875	**A04.0.625.S**	ACQ9	15,88	25,0	125,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	inch
4,0	19,05	19,05	**A04.0.750.S**	AHP1	19,05	28,0	125,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	inch
4,0	25,4	25,4	**A04.1.000.S**	AT9S	25,4	34,0	150,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	inch
4,0	10,0	10,0	**A04.1010**	ACXN	10,0	19,0	100,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	
4,0	12,0	12,0	**A04.1212**	AF1Y	12,0	21,0	100,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	
4,0	16,0	16,0	**A04.1616**	AC69	16,0	25,0	125,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	
4,0	20,0	20,0	**A04.2020**	AD4F	20,0	29,0	125,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	
4,0	25,0	25,0	**A04.2525**	ATZG	25,0	34,0	150,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	
▼ ØD = 5,0 mm												
5,0	12,7	12,7	**A05.0.500.S**	AAPM	12,7	22,5	100,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	inch
5,0	15,875	15,875	**A05.0.625.S**	ANNQ	15,88	25,5	125,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	inch
5,0	19,05	19,05	**A05.0.750.S**	ANWK	19,05	28,5	125,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	inch
5,0	25,4	25,4	**A05.1.000.S**	ATZP	25,4	34,5	150,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	inch
5,0	10,0	10,0	**A05.1010**	AMKZ	10,0	19,5	100,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	
5,0	12,0	12,0	**A05.1212**	ABNX	12,0	21,5	100,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	
5,0	16,0	16,0	**A05.1616**	AJYG	16,0	25,5	125,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	
5,0	20,0	20,0	**A05.2020**	AF6C	20,0	29,5	125,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	
5,0	25,0	25,0	**A05.2525**	ATZH	25,0	34,5	150,0	25,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **A05.2020**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Quadratschaft

Quadratischer Schaft für die Innenbearbeitung.

Toolholder, Internal Applications, Square Shank

Square shank for internal applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/786**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.1616

ØD mm	h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1 mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table			**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**									
▼ ØD = 6,0 mm												
6,0	12,7	12,7	**A06.0.500.S**	AD05	12,7	23,0	100,0	26,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R	inch
6,0	15,875	15,875	**A06.0.625.S**	AJQH	15,88	26,0	125,0	25,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R	inch
6,0	19,05	19,05	**A06.0.750.S**	AF15	19,05	29,0	125,0	25,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R	inch
6,0	25,4	25,4	**A06.1.000.S**	ATZN	25,4	35,0	150,0	25,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R	inch
6,0	12,0	12,0	**A06.1212**	AA3P	12,0	22,0	100,0	26,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	16,0	16,0	**A06.1616**	AKPT	16,0	26,0	125,0	25,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	20,0	20,0	**A06.2020**	ANFN	20,0	30,0	125,0	25,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R	
6,0	25,0	25,0	**A06.2525**	ATZJ	25,0	35,0	150,0	25,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R	
▼ ØD = 7,0 mm												
7,0	15,875	15,875	**A07.0.625.S**	AC7G	15,88	26,5	125,0	26,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L|A07.R	inch
7,0	19,05	19,05	**A07.0.750.S**	AKF3	19,05	29,5	125,0	26,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L|A07.R	inch
7,0	25,4	25,4	**A07.1.000.S**	ATZM	25,4	35,5	150,0	26,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L|A07.R	inch
7,0	16,0	16,0	**A07.1616**	AFAZ	16,0	26,5	125,0	26,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L|A07.R	
7,0	20,0	20,0	**A07.2020**	AF1G	20,0	30,5	125,0	26,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L|A07.R	
7,0	25,0	25,0	**A07.2525**	ATZK	25,0	35,5	150,0	26,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L|A07.R	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A06.2020**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Quadratschaft

Quadratischer Schaft für die Innenbearbeitung.

Toolholder, Internal Applications, Square Shank

Square shank for internal applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1062**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.1616

ØD mm	h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1 mm	hk mm	L1 mm	LK mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 8,0 mm												
8,0	15,875	15,875	**A08.0.625.S**	AFE2	15,88	27,0	125,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 | A08T	inch
8,0	19,05	19,05	**A08.0.750.S**	AKVD	19,05	30,0	125,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 | A08T	inch
8,0	25,4	25,4	**A08.1.000.S**	AT9T	25,4	36,0	150,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 | A08T	inch
8,0	16,0	16,0	**A08.1616**	AGKM	16,0	27,0	125,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 | A08T	
8,0	20,0	20,0	**A08.2020**	ABBG	20,0	31,0	125,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 | A08T	
8,0	25,0	25,0	**A08.2525**	AT9P	25,0	36,0	150,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 | A08T	
▼ ØD = 10,0 mm												
10,0	19,05	19,05	**A10.0.750.S**	ANCN	19,05	31,0	125,0	34,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L | A10.R | A10T	inch
10,0	25,4	25,4	**A10.1.000.S**	AT9U	25,4	37,0	150,0	34,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L | A10.R | A10T	inch
10,0	20,0	20,0	**A10.2020**	APC9	20,0	32,0	125,0	34,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L | A10.R | A10T	
10,0	25,0	25,0	**A10.2525**	AT9Q	25,0	37,0	150,0	34,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L | A10.R | A10T	

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **A10.2020**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Gekröpft

Gekröpfte Ausführung für passende Langdrehautomaten und Mehrspindler.

Toolholder, Internal Applications, Cranked

Cranked toolholder for swiss type machines.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/744**









Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b1 mm	ØDmax mm	f mm	hk mm	h1 mm	L1 mm	LK mm	LH mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
4,0	9,525	9,525	**A04.0.375.10 R/L**	R A5U3 L A5U5	36,5	26,0	19,0	16,0	9,52	99,0	29,0	13,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	new inch
4,0	9,525	9,525	**A04.0.375.15 R/L**	R AC1Z L AMDE	36,5	26,0	19,0	16,0	9,52	99,0	29,0	18,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	inch
4,0	12,7	12,7	**A04.0.500.10 R**	A235	31,5	26,0	19,0	19,0	12,7	99,0	29,0	13,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.R|A04C.R	new inch
4,0	12,7	12,7	**A04.0.500.15 R/L**	R AB49 L AD3A	36,5	26,0	19,0	19,0	12,7	99,0	29,0	18,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	inch
4,0	8,0	8,0	**A04.0808.10 R/L**	R APYN L AA2M	31,5	26,0	19,0	14,0	8,0	99,0	29,0	13,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	
4,0	8,0	8,0	**A04.0808.15 R/L**	R AF3M L AKCJ	36,5	26,0	19,0	14,0	8,0	99,0	29,0	18,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	
4,0	10,0	10,0	**A04.1010.10 R/L**	R ANAT L AE0P	31,5	26,0	19,0	16,0	10,0	99,0	29,0	13,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	
4,0	10,0	10,0	**A04.1010.15 R/L**	R AF2T L AAX5	36,5	26,0	19,0	16,0	10,0	99,0	29,0	18,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	
4,0	12,0	12,0	**A04.1212.10 R/L**	R AHFU L ANE7	31,5	26,0	19,0	18,0	12,0	99,0	29,0	13,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	
4,0	12,0	12,0	**A04.1212.15 R/L**	R AFNB L AEEP	36,5	26,0	19,0	18,0	12,0	99,0	29,0	18,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	
4,0	16,0	16,0	**A04.1616.15 R/L**	R ABWP L AHM3	36,5	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	18,0	A M6x7,5 T15F	T15F	R A04.R|A04C.R L A04.L|A04C.L	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1616.15 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Gekröpft

Gekröpfte Ausführung für passende Langdrehautomaten und Mehrspindler.

Toolholder, Internal Applications, Cranked

Cranked toolholder for swiss type machines.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/787**









Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b1 mm	ØDmax mm	f mm	hk mm	h1 mm	L1 mm	LK mm	LH mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode					
▼ ØD = 5,0 mm																				
5,0	9,525	9,525	**A05.0.375.20 R/L**	R AM2V L ANTD	48,0	26,0	19,0	16,0	9,52	99,0	29,0	23,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A05.R	L A05.L	inch
5,0	12,7	12,7	**A05.0.500.20 R/L**	R AE71 L AEMY	48,0	26,0	19,0	19,0	12,7	99,0	29,0	23,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A05.R	L A05.L	inch
5,0	15,875	15,875	**A05.0.625.20 R/L**	R ADF6 L AD0P	48,0	36,0	24,0	22,0	15,88	104,0	34,0	23,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A05.R	L A05.L	inch
5,0	8,0	8,0	**A05.0808.15 R/L**	R AG4E L ACS2	43,0	26,0	19,0	14,0	8,0	99,0	29,0	18,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A05.R	L A05.L	
5,0	10,0	10,0	**A05.1010.20 R/L**	R ABQV L AA3M	48,0	26,0	19,0	16,0	10,0	99,0	29,0	23,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A05.R	L A05.L	
5,0	12,0	12,0	**A05.1212.20 R/L**	R AN06 L AFCT	48,0	26,0	19,0	18,0	12,0	99,0	29,0	23,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A05.R	L A05.L	
5,0	16,0	16,0	**A05.1616.20 R/L**	R AHKP L ABGD	48,0	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	23,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A05.R	L A05.L	
▼ ØD = 6,0 mm																				
6,0	9,525	9,525	**A06.0.375.20 R/L**	R ANY0 L AHV7	53,0	26,0	19,0	16,0	9,52	99,0	29,0	23,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A06.R	L A06.L	inch
6,0	12,7	12,7	**A06.0.500.25 R/L**	R AD7Z L ABNB	53,0	26,0	19,0	19,0	12,7	99,0	29,0	28,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A06.R	L A06.L	inch
6,0	15,875	15,875	**A06.0.625.25 R/L**	R AA7V L AD4X	53,0	36,0	24,0	22,0	15,88	104,0	34,0	28,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A06.R	L A06.L	inch
6,0	10,0	10,0	**A06.1010.25 R/L**	R ACQT L AKPG	53,0	26,0	19,0	16,0	10,0	99,0	29,0	28,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A06.R	L A06.L	
6,0	12,0	12,0	**A06.1212.25 R/L**	R ABWX L AKSE	53,0	26,0	19,0	18,0	12,0	99,0	29,0	28,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A06.R	L A06.L	
6,0	16,0	16,0	**A06.1616.25 R/L**	R AC3H L AD5Z	53,0	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	28,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A06.R	L A06.L	
▼ ØD = 7,0 mm																				
7,0	16,0	16,0	**A07.1616.25 R/L**	R AJJE L AEHJ	53,5	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	28,0	AM6x7,5T15F	T15F	R A07.R	L A07.L	

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **A05.1616.20 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Doppelklemmhalter, Innenbearbeitung

Doppelklemmhalter für passende Langdrehautomaten.

Toolholder, Internal Applications

Double toolholder for swiss type machines.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/742**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.0.750.0140.A06

ØDa mm	ØDg6 mm	L1 mm	ØDb mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	LK mm	SW mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDa = 4,0 mm										
4,0	19,05	140,0	6,0	**A04.0.750.0140.A06**	AHWS	15,0	17,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L A04C.R | A06.L | A06.R
4,0	20,0	140,0	4,0	**A04.0020.0140.A04**	APJQ	15,0	17,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R A04C.L | A04C.R
4,0	20,0	140,0	5,0	**A04.0020.0140.A05**	AMF0	15,0	17,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L A04C.R | A05.L | A05.R
4,0	20,0	140,0	6,0	**A04.0020.0140.A06**	AAWT	15,0	18,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L A04C.R | A06.L | A06.R
4,0	22,0	140,0	4,0	**A04.0022.0140.A04**	AGV1	15,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R A04C.L | A04C.R
4,0	22,0	140,0	6,0	**A04.0022.0140.A06**	AA6P	15,0	20,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L A04C.R | A06.L | A06.R
4,0	25,0	140,0	6,0	**A04.0025.0140.A06**	AEZP	15,0	23,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L A04C.R | A06.L | A06.R
4,0	28,0	140,0	6,0	**A04.0028.0140.A06**	AB7A	15,0	26,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L A04C.R | A06.L | A06.R
▼ ØDa = 5,0 mm										
5,0	20,0	140,0	5,0	**A05.0020.0140.A05**	AK9Y	15,0	17,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R
5,0	20,0	140,0	6,0	**A05.0020.0140.A06**	APND	15,0	17,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R | A06.L | A06.R
▼ ØDa = 6,0 mm										
6,0	20,0	140,0	6,0	**A06.0020.0140.A06**	AGXT	15,0	17,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R
6,0	22,0	140,0	6,0	**A06.0022.0140.A06**	AJC6	15,0	19,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R

inch

▌Bestellbeispiel // Order example: **A04.0022.0140.A06**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

SIMTEK Trägerwerkzeug mit Polygonschaft nach ISO 26623 zum Drehen und Fräsen.

Toolholder, Internal Applications

SIMTEK toolholder with polygon shank according to ISO 26623 for turning and milling applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/737**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.00C3.05

Polygonschaftgröße Polygon shank size	ØD mm	ØC mm	ØDS mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	L1 mm	LK mm	Maximale Frästiefe Max. depth of cut (milling) mm	V mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 4,0 mm															
C3	4,0	32,0	5,9	**A04.00C3.05**	ADDV	21,0	6,4	42,0	22,0	0,75	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	upd
C4	4,0	40,0	5,9	**A04.00C4.05**	ADV4	21,0	6,4	47,0	22,0	0,75	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	upd
C5	4,0	50,0	6,0	**A04.00C5.06**	AUFJ	21,0	6,5	49,0	22,0	0,8	1,05	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R	upd
▼ ØD = 5,0 mm															
C3	5,0	32,0	6,9	**A05.00C3.07**	APX4	22,0	7,4	42,0	22,0	0,7	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A05.L|A05.R	upd
C5	5,0	50,0	7,5	**A05.00C5.08**	AUFK	22,0	8,0	49,0	22,0	1,0	1,3	AM6x7,5T15F	T15F	A05.L|A05.R	upd

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.00C4.05**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

SIMTEK Trägerwerkzeug mit Polygonschaft nach ISO 26623 zum Drehen und Fräsen.

Toolholder, Internal Applications

SIMTEK toolholder with polygon shank according to ISO 26623 for turning and milling applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/973**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.00C3.05

Polygonschaftgröße Polygon shank size	ØD mm	ØC mm	ØDS mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	L1 mm	LK mm	Maximale Frästiefe Max. depth of cut (milling) mm	V mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table	**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**														
▼ ØD = 6,0 mm															
C3	6,0	32,0	7,9	**A06.00C3.08**	AHG5	23,0	8,4	42,0	22,0	0,65	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	upd
C3	6,0	32,0	9,8	**A06.00C3.10**	ABBP	23,5	10,3	42,0	22,0	1,6	1,95	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	upd
C4	6,0	40,0	7,9	**A06.00C4.08**	AEU0	23,0	8,4	47,0	22,0	0,65	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	upd
C4	6,0	40,0	9,8	**A06.00C4.10**	ADS1	23,5	10,3	47,0	22,0	1,6	1,95	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	upd
C5	6,0	50,0	9,8	**A06.00C5.10**	AUFM	23,5	10,3	49,0	22,0	1,6	1,95	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	upd
C6	6,0	63,0	9,8	**A06.00C6.10**	AUFS	23,5	10,3	95,0	22,0	1,6	1,95	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	upd
▼ ØD = 7,0 mm															
C3	7,0	32,0	8,9	**A07.00C3.09**	AN85	24,0	9,4	42,0	22,0	0,6	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	upd
C3	7,0	32,0	12,7	**A07.00C3.13**	AM7H	25,0	13,2	42,0	22,0	2,5	2,9	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	upd
C4	7,0	40,0	8,9	**A07.00C4.09**	AMBV	24,0	9,4	47,0	22,0	0,6	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	upd
C4	7,0	40,0	12,7	**A07.00C4.13**	AM83	25,0	13,2	47,0	22,0	2,5	2,9	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	upd
C5	7,0	50,0	12,7	**A07.00C5.13**	AUFN	25,0	13,2	49,0	22,0	2,5	2,9	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	upd
C6	7,0	63,0	12,7	**A07.00C6.13**	AUFT	25,0	13,2	95,0	22,0	2,5	2,9	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	upd

Bestellbeispiel // Order example: **A06.00C4.08**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Geeignet zum Fräsen und Ausspindeln.

Toolholder, Internal Applications

For milling and boring applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/743**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.0016.07 B ST

ØD mm	ØDg6 mm	ØDS mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØDk mm	L1 mm	LK mm	V mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 4,0 mm												
4,0	15,875	5,9	**A04.0.625.05 B ST**	A5U7	21,0	75,0	14,0	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	new inch
4,0	16,0	5,9	**A04.0016.05 B ST**	APUS	21,0	75,0	14,0	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
4,0	16,0	6,0	**A04.0016.06 B ST**	AB4A	21,0	75,0	14,0	1,05	AM6x7,5T15F	T15F	A04.L|A04.R	
▼ ØD = 5,0 mm												
5,0	15,875	6,9	**A05.0.625.07 B ST**	A5U9	22,0	75,0	14,0	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A05.L|A05.R	new inch
5,0	16,0	6,9	**A05.0016.07 B ST**	AMBQ	22,0	75,0	14,0	1,0	AM6x7,5T15F	T15F	A05.L|A05.R	
5,0	16,0	7,5	**A05.0016.08 B ST**	AE97	22,0	75,0	14,0	1,3	AM6x7,5T15F	T15F	A05.L|A05.R	
▼ ØD = 6,0 mm												
6,0	15,875	9,8	**A06.0.625.10 B ST**	A5VB	22,0	75,0	14,0	1,95	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	new inch
6,0	16,0	9,8	**A06.0016.10 B ST**	AC9M	22,0	75,0	14,0	1,95	AM6x7,5T15F	T15F	A06.L|A06.R	
▼ ØD = 7,0 mm												
7,0	15,875	12,7	**A07.0.625.13 B ST**	A5VD	22,0	75,0	14,0	2,9	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	new inch
7,0	16,0	12,7	**A07.0016.13 B ST**	AH14	22,0	75,0	14,0	2,9	AM6x7,5T15F	T15F	A07.L|A07.R	

▌Bestellbeispiel // Order example: **A06.0016.10 B ST**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, für Star-Maschinen

Für die Drehbearbeitung innen.

Toolholder, Internal Applications, for Star-Machines

For internal turning applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/748**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.ST22



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDh6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	b1 mm	ØDk mm	H mm	h3 mm	L1 mm	LK mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØD = 4,0 mm													
4,0	22,0	**A04.ST22**	ANWS	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L | A04C.R
▼ ØD = 5,0 mm													
5,0	22,0	**A05.ST22**	AJQC	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R
▼ ØD = 6,0 mm													
6,0	22,0	**A06.ST22**	AKAU	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R
▼ ØD = 7,0 mm													
7,0	22,0	**A07.ST22**	ACP1	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L | A07.R

Bestellbeispiel // Order example: **A06.ST22**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, für Star-Maschinen

Für die Drehbearbeitung innen.
Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, for Star-Machines

For internal turning applications.
Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1234**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.ST22 T



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDh6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	b1 mm	ØDk mm	H mm	h3 mm	L1 mm	LK mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
4,0	22,0	**A04.ST22 T**	AZ4A	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L A04C.R|A04T	upd
5,0	22,0	**A05.ST22 T**	AZ39	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	upd
6,0	22,0	**A06.ST22 T**	AZ38	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R|A06T	upd
7,0	22,0	**A07.ST22 T**	AZ37	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	upd
8,0	22,0	**A08.ST22 T**	AZVB	28,0	13,6	26,9	47,0	37,5	38,0	29,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	upd

Bestellbeispiel // Order example: **A04.ST22 T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Grundhalter mit WFB-Aufnahme

Grundhalter mit WFB-Aufnahme,
vier verschiedene Kühlmittelzufuhrarten individuell einstellbar.

Base toolholder with WFB-adapter

Base toolholder with WFB-adapter. Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1358**





Abbildung zeigt / Drawing shows: A00.WF22.40

ØD2 mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
22,0	40,0	**A04.WF22.40 T**	A6TN	30,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L|A04.R|A04C.L|A04C.R|A04T	new
22,0	40,0	**A05.WF22.40 T**	A6TQ	30,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L|A05.R|A05T	new
22,0	40,0	**A06.WF22.40 T**	A6TT	30,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L|A06.R|A06T	new
22,0	40,0	**A07.WF22.40 T**	A6TV	30,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L|A07.R|A07T	new
22,0	40,0	**A08.WF22.40 T**	A6TX	30,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A08|A08T	new
22,0	40,0	**A10.WF22.40 T**	A6TZ	30,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A10|A10.L|A10.R|A10T	new

Bestellbeispiel // Order example: **A10.WF22.40 T**

Klemmhalter, Innenbearbeitung, für Star-Maschinen

Für die Drehbearbeitung innen.
Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, for Star-Machines

For internal turning applications.
Four different types of through coolant supply can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 137)

TW ST | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1291**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.ST22.A T



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD mm	ØDh6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	b1 mm	ØDk mm	H mm	h3 mm	L1 mm	LK mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
4,0	22,0	**A04.ST22.A T**	A2Q4	32,5	25,0	26,9	37,5	30,0	48,0	31,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A04.L | A04.R | A04C.L A04C.R | A04T	new
5,0	22,0	**A05.ST22.A T**	A2Q6	32,5	25,0	26,9	37,5	30,0	48,0	31,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A05.L | A05.R | A05T	new
6,0	22,0	**A06.ST22.A T**	A2Q8	32,5	25,0	26,9	37,5	30,0	48,0	31,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A06.L | A06.R | A06T	new
7,0	22,0	**A07.ST22.A T**	A2SA	32,5	25,0	26,9	37,5	30,0	48,0	31,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A07.L | A07.R | A07T	new
8,0	22,0	**A08.ST22.A T**	A2SC	32,5	25,0	26,9	37,5	30,0	48,0	31,0	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 | A08T	new

Bestellbeispiel // Order example: **A06.ST22.A T**

Standardwerkzeuge // Standard Tools

Ausdrehen
Boring



Alle Maße in mm // All measures in mm





Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	L2	R	siehe Seite see Page
A04.5015.01.03.00 YR/L	0,3	1,2	-	71
A04.5C15.01.03.00 YR/L	0,3	1,2	-	71
A04.5020.01.04.00 YR/L	0,4	1,6	-	71
A04.5C20.01.04.00 YR/L	0,4	1,6	-	71
A04.5025.02.05.00 YR/L	0,5	2,0	-	71
A04.5C25.02.05.00 YR/L	0,5	2,0	-	71
A04.5030.02.06.00 YR/L	0,6	2,5	-	71
A04.5C30.02.06.00 YR/L	0,6	2,5	-	71
A04.5035.03.07.00 YR/L	0,7	3,6	-	71
A04.5C35.03.07.00 YR/L	0,7	3,6	-	71
A04.5040.04.08.00 YR/L	0,8	4,1	-	71
A04.5C40.04.08.00 YR/L	0,8	4,1	-	71
A04.5045.05.09.00 YR/L	0,9	5,1	-	71
A04.5C45.05.09.00 YR/L	0,9	5,1	-	71
A04.1804.04.10.05 YR/L	1,0	4,1	0,05	72
A04.1C04.04.10.05 YR/L	1,0	4,1	0,05	72
A04.1804.04.10.10 YR/L	1,0	4,1	0,1	72
A04.1C04.04.10.10 YR/L	1,0	4,1	0,1	72
A04.1804.06.10.05 YR/L	1,0	6,1	0,05	72
A04.1C04.06.10.05 YR/L	1,0	6,1	0,05	72
A04.1804.06.10.10 YR/L	1,0	6,1	0,1	72
A04.1C04.06.10.10 YR/L	1,0	6,1	0,1	72
A04.1804.08.10.10 YR/L	1,0	8,1	0,1	72
A04.1C04.08.10.10 YR/L	1,0	8,1	0,1	72
A04.1805.04.12.10 YR/L	1,2	5,1	0,1	72
A04.1C05.04.12.10 YR/L	1,2	5,1	0,1	72
A04.1805.07.12.10 YR/L	1,2	7,1	0,1	72
A04.1C05.07.12.10 YR/L	1,2	7,1	0,1	72
A04.1805.09.12.10 YR/L	1,2	9,1	0,1	72
A04.1C05.09.12.10 YR/L	1,2	9,1	0,1	72
A04.1806.06.14.10 YR/L	1,4	6,1	0,1	72
A04.1C06.06.14.10 YR/L	1,4	6,1	0,1	72
A04.1806.10.14.10 YR/L	1,4	10,2	0,1	72
A04.1C06.10.14.10 YR/L	1,4	10,2	0,1	72
A04.1807.06.17.05 YR/L	1,7	6,1	0,05	73
A04.1C07.06.17.05 YR/L	1,7	6,1	0,05	73
A04.1807.06.17.10 YR/L	1,7	6,1	0,1	73
A04.1C07.06.17.10 YR/L	1,7	6,1	0,1	73
A04.1807.09.17.05 YR/L	1,7	9,1	0,05	73
A04.1C07.09.17.05 YR/L	1,7	9,1	0,05	73
A04.1807.09.17.10 YR/L	1,7	9,1	0,1	73
A04.1C07.09.17.10 YR/L	1,7	9,1	0,1	73
A04.1807.12.17.10 YR/L	1,7	12,2	0,1	73
A04.1C07.12.17.10 YR/L	1,7	12,2	0,1	73
A04.1808.09.19.10 YR/L	1,9	9,1	0,1	73
A04.1C08.09.19.10 YR/L	1,9	9,1	0,1	73
A04.1808.12.19.10 YR/L	1,9	12,2	0,1	73
A04.1C08.12.19.10 YR/L	1,9	12,2	0,1	73
A04.1808.13.19.10 YR/L	1,9	13,2	0,1	73
A04.1C08.13.19.10 YR/L	1,9	13,2	0,1	73
A04.1810.06.22.05 YR/L	2,2	6,1	0,05	74
A04.1C10.06.22.05 YR/L	2,2	6,1	0,05	74

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	L2	R	siehe Seite see Page
A04.1810.06.22.10 YR/L	2,2	6,1	0,1	74
A04.1C10.06.22.10 YR/L	2,2	6,1	0,1	74
A04.1810.09.22.05 YR/L	2,2	9,1	0,05	74
A04.1C10.09.22.05 YR/L	2,2	9,1	0,05	74
A04.1810.09.22.10 YR/L	2,2	9,1	0,1	74
A04.1C10.09.22.10 YR/L	2,2	9,1	0,1	74
A04.1810.13.22.10 YR/L	2,2	13,2	0,1	74
A04.1C10.13.22.10 YR/L	2,2	13,2	0,1	74
A04.1C10.15.22.10 YR	2,2	15,2	0,1	74
A04.1812.10.27.03 YR/L	2,7	10,2	0,03	74
A04.1C12.10.27.03 YR/L	2,7	10,2	0,03	74
A04.1812.10.27.05 YR/L	2,7	10,2	0,05	74
A04.1C12.10.27.05 YR/L	2,7	10,2	0,05	74
A04.1812.10.27.15 YR/L	2,7	10,2	0,15	74
A04.1C12.10.27.15 YR/L	2,7	10,2	0,15	74
A04.1812.15.27.05 YR/L	2,7	15,2	0,05	74
A04.1C12.15.27.05 YR/L	2,7	15,2	0,05	74
A04.1812.15.27.15 YR/L	2,7	15,2	0,15	74
A04.1C12.15.27.15 YR/L	2,7	15,2	0,15	74
A04.1C12.20.27.15 YR	2,7	20,3	0,15	74
A04.1C14.15.30.15 YR/L	3,0	15,2	0,15	75
A04.1814.20.30.15 YR/L	3,0	20,3	0,15	75
A04.1C14.20.30.15 YR/L	3,0	20,3	0,15	75
A04.1814.25.30.05 YR/L	3,0	25,4	0,05	75
A04.1C14.25.30.05 YR/L	3,0	25,4	0,05	75
A04.1815.10.32.03 YR/L	3,2	10,2	0,03	75
A04.1C15.10.32.03 YR/L	3,2	10,2	0,03	75
A04.1815.10.32.05 YR/L	3,2	10,2	0,05	75
A04.1C15.10.32.05 YR/L	3,2	10,2	0,05	75
A04.1815.10.32.15 YR/L	3,2	10,2	0,15	75
A04.1C15.10.32.15 YR/L	3,2	10,2	0,15	75
A04.1815.15.32.05 YR/L	3,2	15,2	0,05	75
A04.1C15.15.32.05 YR/L	3,2	15,2	0,05	75
A04.1815.15.32.15 YR/L	3,2	15,2	0,15	75
A04.1C15.15.32.15 YR/L	3,2	15,2	0,15	75
A04.1815.20.32.05 YR/L	3,2	20,3	0,05	75
A04.1C15.20.32.05 YR/L	3,2	20,3	0,05	75
A04.1815.20.32.15 YR/L	3,2	20,3	0,15	75
A04.1C15.20.32.15 YR/L	3,2	20,3	0,15	75
A04.1C15.25.32.15 YR	3,2	25,4	0,15	75
A04.1817.10.37.15 YR/L	3,7	10,2	0,15	76
A04.1C17.10.37.15 YR/L	3,7	10,2	0,15	76
A04.1817.15.37.15 YR/L	3,7	15,2	0,15	76
A04.1C17.15.37.15 YR/L	3,7	15,2	0,15	76
A04.1817.20.37.05 YR/L	3,7	20,3	0,05	76
A04.1C17.20.37.05 YR/L	3,7	20,3	0,05	76
A04.1817.20.37.15 YR/L	3,7	20,3	0,15	76
A04.1C17.20.37.15 YR/L	3,7	20,3	0,15	76
A04.1817.25.37.10 YR/L	3,7	25,4	0,1	76
A04.1C17.25.37.10 YR/L	3,7	25,4	0,1	76
A04.1C17.30.37.10 YR	3,7	30,5	0,1	76
A04.1820.10.42.03 YR/L	4,2	10,2	0,03	77

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	L2	R	siehe Seite see Page
A04.1820.10.42.05 YR/L	4,2	10,2	0,05	77
A04.1820.10.42.15 YR/L	4,2	10,2	0,15	77
A04.1820.15.42.03 YR/L	4,2	15,2	0,03	77
A04.1820.15.42.05 YR/L	4,2	15,2	0,05	77
A04.1820.15.42.15 YR/L	4,2	15,2	0,15	77
A04.1820.20.42.03 YR/L	4,2	20,3	0,03	77
A04.1820.20.42.05 YR/L	4,2	20,3	0,05	77
A04.1820.20.42.15 YR/L	4,2	20,3	0,15	77
A04.1820.25.42.05 YR/L	4,2	25,4	0,05	77
A04.1820.25.42.15 YR/L	4,2	25,4	0,15	77
A04.1820.30.42.05 YR/L	4,2	30,5	0,05	77
A04.1820.35.42.05 YR	4,2	35,6	0,05	77
A05.1825.20.49.20 YR/L	4,9	20,3	0,2	78
A05.1825.25.49.20 YR/L	4,9	25,4	0,2	78
A05.1825.30.49.05 YR/L	4,9	30,5	0,05	78
A05.1825.30.49.20 YR/L	4,9	30,5	0,2	78
A05.1825.35.49.20 YR/L	4,9	35,6	0,2	78
A05.1825.40.49.20 YR/L	4,9	40,6	0,2	78
A05.1825.10.52.05 YR/L	5,2	10,2	0,05	79
A05.1825.10.52.20 YR/L	5,2	10,2	0,2	79
A05.1825.15.52.03 YR/L	5,2	15,2	0,03	79
A05.1825.15.52.05 YR/L	5,2	15,2	0,05	79
A05.1825.15.52.20 YR/L	5,2	15,2	0,2	79
A05.1825.20.52.05 YR/L	5,2	20,3	0,05	79
A05.1825.20.52.20 YR/L	5,2	20,3	0,2	79
A05.1825.25.52.20 YR/L	5,2	25,4	0,2	79
A05.1825.30.52.05 YR/L	5,2	30,5	0,05	79
A05.1825.30.52.20 YR/L	5,2	30,5	0,2	79
A05.1825.35.52.20 YR/L	5,2	35,6	0,2	79
A05.1825.40.52.20 YR/L	5,2	40,6	0,2	79
A06.1830.35.59.20 YR/L	5,9	35,6	0,2	80
A06.1830.40.59.20 YR/L	5,9	40,6	0,2	80
A06.1830.45.59.20 YR	5,9	45,7	0,2	80
A06.1830.15.62.20 YR/L	6,2	15,2	0,2	81
A06.1830.20.62.05 YR/L	6,2	20,3	0,05	81
A06.1830.20.62.20 YR/L	6,2	20,3	0,2	81
A06.1830.25.62.20 YR/L	6,2	25,4	0,2	81
A06.1830.30.62.05 YR/L	6,2	30,5	0,05	81
A06.1830.30.62.20 YR/L	6,2	30,5	0,2	81
A06.1830.35.62.20 YR/L	6,2	35,6	0,2	81
A06.1830.40.62.20 YR/L	6,2	40,6	0,2	81
A06.1830.50.62.20 YR/L	6,2	50,8	0,2	81
A07.1835.25.72.20 YR/L	7,2	25,4	0,2	81
A07.1835.30.72.20 YR/L	7,2	30,5	0,2	81
A07.1835.35.72.20 YR/L	7,2	35,6	0,2	81
A07.1835.40.72.20 YR/L	7,2	40,6	0,2	81
A07.1835.45.72.20 YR/L	7,2	45,7	0,2	81
A07.1835.50.72.20 YR/L	7,2	50,8	0,2	81
A07.1835.60.72.20 YR	7,2	60,8	0,2	81

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 0,3 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 0,3 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1043**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.5C45.05.09.00 Y R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 0,3 mm												
4,0	1,2	0,3	-	-	**A04.5015.01.03.00 YR/L**	R AMZP L ANTU	X800 X400	0,25	0,19	0,1	13,0	R A04.R L A04.L
4,0	1,2	0,3	-	+	**A04.5C15.01.03.00 YR/L**	R AW9E L AW99	X800 X400	0,25	0,19	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 0,4 mm												
4,0	1,6	0,4	-	-	**A04.5020.01.04.00 YR/L**	R AHJV L AFUM	X800 X400	0,35	0,28	0,15	13,0	R A04.R L A04.L
4,0	1,6	0,4	-	+	**A04.5C20.01.04.00 YR/L**	R AW9F L AXAA	X800 X400	0,35	0,28	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 0,5 mm												
4,0	2,0	0,5	-	-	**A04.5025.02.05.00 YR/L**	R AASX L AK4W	X800 X400	0,45	0,37	0,2	13,0	R A04.R L A04.L
4,0	2,0	0,5	-	+	**A04.5C25.02.05.00 YR/L**	R ABJW L ABH9	X800 X400	0,45	0,37	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 0,6 mm												
4,0	2,5	0,6	-	-	**A04.5030.02.06.00 YR/L**	R APAZ L AH1C	X800 X400	0,55	0,46	0,25	13,0	R A04.R L A04.L
4,0	2,5	0,6	-	+	**A04.5C30.02.06.00 YR/L**	R APVN L ANA8	X800 X400	0,55	0,46	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 0,7 mm												
4,0	3,6	0,7	-	-	**A04.5035.03.07.00 YR/L**	R AP2U L ADPH	X800 X400	0,65	0,55	0,3	13,0	R A04.R L A04.L
4,0	3,6	0,7	-	+	**A04.5C35.03.07.00 YR/L**	R AB9W L AEYB	X800 X400	0,65	0,55	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 0,8 mm												
4,0	4,1	0,8	-	-	**A04.5040.04.08.00 YR/L**	R AJ56 L AHP9	X800 X400	0,75	0,64	0,35	13,0	R A04.R L A04.L
4,0	4,1	0,8	-	+	**A04.5C40.04.08.00 YR/L**	R AJ4N L AEWY	X800 X400	0,75	0,64	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 0,9 mm												
4,0	5,1	0,9	-	-	**A04.5045.05.09.00 YR/L**	R AN0X L ACN2	X800 X400	0,85	0,73	0,4	13,0	R A04.R L A04.L
4,0	5,1	0,9	-	+	**A04.5C45.05.09.00 YR/L**	R ADKP L AMVH	X800 X400	0,85	0,73	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.5015.01.03.00 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 1,0 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 1,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1044**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	
4,0	4,1	1,0	0,05	-	**A04.1804.04.10.05 YR/L**	R AMGN L AK3Z	X800 X400	0,95	0,65	0,45	13,0	0,1	R A04.R L A04.L
4,0	4,1	1,0	0,05	+	**A04.1C04.04.10.05 YR/L**	R AW9G L AXAB	X800 X400	0,95	0,65	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
4,0	4,1	1,0	0,1	-	**A04.1804.04.10.10 YR/L**	R AH77 L ADKJ	X800 X400	0,95	0,65	0,45	13,0	0,1	R A04.R L A04.L
4,0	4,1	1,0	0,1	+	**A04.1C04.04.10.10 YR/L**	R AHJJ L AFJE	X800 X400	0,95	0,65	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
4,0	6,1	1,0	0,05	-	**A04.1804.06.10.05 YR/L**	R AHGX L APQV	X800 X400	0,95	0,65	0,45	13,0	0,1	R A04.R L A04.L
4,0	6,1	1,0	0,05	+	**A04.1C04.06.10.05 YR/L**	R AW9H L AXAC	X800 X400	0,95	0,65	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
4,0	6,1	1,0	0,1	-	**A04.1804.06.10.10 YR/L**	R ADN1 L AASJ	X800 X400	0,95	0,65	0,45	13,0	0,1	R A04.R L A04.L
4,0	6,1	1,0	0,1	+	**A04.1C04.06.10.10 YR/L**	R AJGF L AMNZ	X800 X400	0,95	0,65	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
4,0	8,1	1,0	0,1	-	**A04.1804.08.10.10 YR/L**	R AJHB L AEXS	X800 X400	0,95	0,65	0,45	13,0	0,1	R A04.R L A04.L
4,0	8,1	1,0	0,1	+	**A04.1C04.08.10.10 YR/L**	R ANWW L AJEK	X800 X400	0,95	0,65	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,2 mm													
4,0	5,1	1,2	0,1	-	**A04.1805.04.12.10 YR/L**	R A517 L A519	X800 X400	1,1	0,8	0,55	13,0	0,1	R A04.R L A04.L new
4,0	5,1	1,2	0,1	+	**A04.1C05.04.12.10 YR/L**	R AW3A L AW29	X800 X400	1,1	0,8	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
4,0	7,1	1,2	0,1	-	**A04.1805.07.12.10 YR/L**	R A52D L A52B	X800 X400	1,1	0,8	0,55	13,0	0,1	R A04.R L A04.L new
4,0	7,1	1,2	0,1	+	**A04.1C05.07.12.10 YR/L**	R AW3C L AW3B	X800 X400	1,1	0,8	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
4,0	9,1	1,2	0,1	-	**A04.1805.09.12.10 YR/L**	R A52K L A52F	X800 X400	1,1	0,8	0,55	13,0	0,1	R A04.R L A04.L new
4,0	9,1	1,2	0,1	+	**A04.1C05.09.12.10 YR/L**	R AW3E L AW3D	X800 X400	1,1	0,8	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,4 mm													
4,0	6,1	1,4	0,1	-	**A04.1806.06.14.10 YR/L**	R A52Q L A52N	X800 X400	1,25	0,9	0,6	13,0	0,15	R A04.R L A04.L new
4,0	6,1	1,4	0,1	+	**A04.1C06.06.14.10 YR/L**	R AW3G L AW3F	X800 X400	1,25	0,9	1,95	13,0	0,15	R A04C.R L A04C.L
4,0	10,2	1,4	0,1	-	**A04.1806.10.14.10 YR/L**	R A52V L A52T	X800 X400	1,25	0,9	0,6	13,0	0,15	R A04.R L A04.L new
4,0	10,2	1,4	0,1	+	**A04.1C06.10.14.10 YR/L**	R AW3J L AW3H	X800 X400	1,25	0,9	1,95	13,0	0,15	R A04C.R L A04C.L

◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1804.04.10.10 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 1,7 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 1,7 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1054**





Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,7 mm														
4,0	6,1	1,7	0,05	-	**A04.1807.06.17.05 YR/L**	R ABA5 L ADK9	X800 X400	1,45	1,05	0,7	13,0	0,2	R A04.R L A04.L	
4,0	6,1	1,7	0,05	+	**A04.1C07.06.17.05 YR/L**	R AW9J L AXAD	X800 X400	1,45	1,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L	
4,0	6,1	1,7	0,1	-	**A04.1807.06.17.10 YR/L**	R AEAZ L APEV	X800 X400	1,45	1,05	0,7	13,0	0,2	R A04.R L A04.L	
4,0	6,1	1,7	0,1	+	**A04.1C07.06.17.10 YR/L**	R AF0J L ANPT	X800 X400	1,45	1,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L	
4,0	9,1	1,7	0,05	-	**A04.1807.09.17.05 YR/L**	R AEHH L AJZB	X800 X400	1,45	1,05	0,7	13,0	0,2	R A04.R L A04.L	
4,0	9,1	1,7	0,05	+	**A04.1C07.09.17.05 YR/L**	R AW9K L AXAE	X800 X400	1,45	1,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L	
4,0	9,1	1,7	0,1	-	**A04.1807.09.17.10 YR/L**	R AD7Q L AGHY	X800 X400	1,45	1,05	0,7	13,0	0,2	R A04.R L A04.L	
4,0	9,1	1,7	0,1	+	**A04.1C07.09.17.10 YR/L**	R ANYC L AKAA	X800 X400	1,45	1,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L	
4,0	12,2	1,7	0,1	-	**A04.1807.12.17.10 YR/L**	R A53F L A53D	X800 X400	1,45	1,05	0,7	18,0	0,2	R A04.R L A04.L	new
4,0	12,2	1,7	0,1	+	**A04.1C07.12.17.10 YR/L**	R A199 L A53B	X800 X400	1,45	1,05	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L A04C.L	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,9 mm														
4,0	9,1	1,9	0,1	-	**A04.1808.09.19.10 YR/L**	R A52Z L A52X	X800 X400	1,65	1,25	0,85	13,0	0,2	R A04.R L A04.L	new
4,0	9,1	1,9	0,1	+	**A04.1C08.09.19.10 YR/L**	R AW3M L AW3K	X800 X400	1,65	1,25	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L	
4,0	12,2	1,9	0,1	-	**A04.1808.12.19.10 YR/L**	R A523 L A521	X800 X400	1,65	1,25	0,85	18,0	0,2	R A04.R L A04.L	new
4,0	12,2	1,9	0,1	+	**A04.1C08.12.19.10 YR/L**	R AW3P L AW3N	X800 X400	1,65	1,25	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L A04C.L	
4,0	13,2	1,9	0,1	-	**A04.1808.13.19.10 YR/L**	R A529 L A527	X800 X400	1,65	1,25	0,85	18,0	0,2	R A04.R L A04.L	new
4,0	13,2	1,9	0,1	+	**A04.1C08.13.19.10 YR/L**	R A2AA L A525	X800 X400	1,65	1,25	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L A04C.L	new

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1807.06.17.10 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 2,2 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 2,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1038**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
4,0	6,1	2,2	0,05	●	**A04.1810.06.22.05 YR/L**	R AEWA L AHNE	X800 X400	1,95	1,55	0,95	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	6,1	2,2	0,05	+	**A04.1C10.06.22.05 YR/L**	R AW9M L AXAF	X800 X400	1,95	1,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	6,1	2,2	0,1	●	**A04.1810.06.22.10 YR/L**	R AMKG L ABK2	X800 X400	1,95	1,55	0,95	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	6,1	2,2	0,1	+	**A04.1C10.06.22.10 YR/L**	R ABCM L AKQQ	X800 X400	1,95	1,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	9,1	2,2	0,05	●	**A04.1810.09.22.05 YR/L**	R AFEA L AEVE	X800 X400	1,95	1,55	0,95	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	9,1	2,2	0,05	+	**A04.1C10.09.22.05 YR/L**	R AW9N L AXAG	X800 X400	1,95	1,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	9,1	2,2	0,1	●	**A04.1810.09.22.10 YR/L**	R AM4S L AA7F	X800 X400	1,95	1,55	0,95	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	9,1	2,2	0,1	+	**A04.1C10.09.22.10 YR/L**	R ABD9 L AMX3	X800 X400	1,95	1,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	13,2	2,2	0,1	●	**A04.1810.13.22.10 YR/L**	R AKP9 L AJ36	X800 X400	1,95	1,55	0,95	18,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	13,2	2,2	0,1	+	**A04.1C10.13.22.10 YR/L**	R AGGH L AEBZ	X800 X400	1,95	1,55	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	2,2	0,1	+	**A04.1C10.15.22.10 YR**	A2AB	X800 X400	1,95	1,55	1,95	23,0	0,2	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,7 mm													
4,0	10,2	2,7	0,03	●	**A04.1812.10.27.03 YR/L**	R AKG6 L AHF1	X800 X400	2,45	2,05	1,2	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	10,2	2,7	0,03	+	**A04.1C12.10.27.03 YR/L**	R AW9P L AXAH	X800 X400	2,45	2,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	10,2	2,7	0,05	●	**A04.1812.10.27.05 YR/L**	R AFXD L AFVH	X800 X400	2,45	2,05	1,2	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	10,2	2,7	0,05	+	**A04.1C12.10.27.05 YR/L**	R AW9Q L AXAJ	X800 X400	2,45	2,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	10,2	2,7	0,15	●	**A04.1812.10.27.15 YR/L**	R AH2M L ACX1	X800 X400	2,45	2,05	1,2	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	10,2	2,7	0,15	+	**A04.1C12.10.27.15 YR/L**	R AJ8J L AJ01	X800 X400	2,45	2,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	2,7	0,05	●	**A04.1812.15.27.05 YR/L**	R ANPQ L AEK2	X800 X400	2,45	2,05	1,2	18,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	15,2	2,7	0,05	+	**A04.1C12.15.27.05 YR/L**	R AW9S L AXAK	X800 X400	2,45	2,05	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	2,7	0,15	●	**A04.1812.15.27.15 YR/L**	R AA95 L AJKP	X800 X400	2,45	2,05	1,2	18,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	15,2	2,7	0,15	+	**A04.1C12.15.27.15 YR/L**	R AB8C L AAQ1	X800 X400	2,45	2,05	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	20,3	2,7	0,15	+	**A04.1C12.20.27.15 YR**	A2AC	X800 X400	2,45	2,05	1,95	28,0	0,2	A04C.R

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1812.10.27.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 3,0 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 3,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1039**





Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,0 mm														
4,0	15,2	3,0	0,15	+	**A04.1C14.15.30.15 YR/L**	R AW3S L AW3Q	X800 X400	2,75	2,35	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	20,3	3,0	0,15	●	**A04.1814.20.30.15 YR/L**	R APP5 L AMU6	X800 X400	2,75	2,35	1,35	23,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	20,3	3,0	0,15	+	**A04.1C14.20.30.15 YR/L**	R AHQ2 L AKT4	X800 X400	2,75	2,35	1,95	23,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	25,4	3,0	0,05	●	**A04.1814.25.30.05 YR/L**	R ATVX L AVEY	X800 X400	2,75	2,35	1,35	28,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	25,4	3,0	0,05	+	**A04.1C14.25.30.05 YR/L**	R AW9T L AXAM	X800 X400	2,75	2,35	1,95	28,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm														
4,0	10,2	3,2	0,03	●	**A04.1815.10.32.03 YR/L**	R AM5F L AH7Q	X800 X400	2,95	2,55	1,45	13,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	10,2	3,2	0,03	+	**A04.1C15.10.32.03 YR/L**	R AW9V L AXAP	X800 X400	2,95	2,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	10,2	3,2	0,05	●	**A04.1815.10.32.05 YR/L**	R ACMP L AMPB	X800 X400	2,95	2,55	1,45	13,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	10,2	3,2	0,05	+	**A04.1C15.10.32.05 YR/L**	R AW9W L AXAQ	X800 X400	2,95	2,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	10,2	3,2	0,15	●	**A04.1815.10.32.15 YR/L**	R ANAV L AKDJ	X800 X400	2,95	2,55	1,45	13,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	10,2	3,2	0,15	+	**A04.1C15.10.32.15 YR/L**	R AG17 L AC37	X800 X400	2,95	2,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	15,2	3,2	0,05	●	**A04.1815.15.32.05 YR/L**	R AHFZ L AAS8	X800 X400	2,95	2,55	1,45	18,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	15,2	3,2	0,05	+	**A04.1C15.15.32.05 YR/L**	R AW9X L AXAS	X800 X400	2,95	2,55	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	15,2	3,2	0,15	●	**A04.1815.15.32.15 YR/L**	R APP9 L AFN6	X800 X400	2,95	2,55	1,45	18,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	15,2	3,2	0,15	+	**A04.1C15.15.32.15 YR/L**	R ABTG L AAW9	X800 X400	2,95	2,55	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	20,3	3,2	0,05	●	**A04.1815.20.32.05 YR/L**	R APGP L AFHA	X800 X400	2,95	2,55	1,45	23,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	20,3	3,2	0,05	+	**A04.1C15.20.32.05 YR/L**	R AW9Y L AXAT	X800 X400	2,95	2,55	1,95	23,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	20,3	3,2	0,15	●	**A04.1815.20.32.15 YR/L**	R AQCT L ABZB	X800 X400	2,95	2,55	1,45	23,0	0,2	R A04.R L	A04.L
4,0	20,3	3,2	0,15	+	**A04.1C15.20.32.15 YR/L**	R AAVU L ADEU	X800 X400	2,95	2,55	1,95	23,0	0,2	R A04C.R L	A04C.L
4,0	25,4	3,2	0,15	+	**A04.1C15.25.32.15 YR**	A2AD	X800 X400	2,95	2,55	1,95	28,0	0,2	A04C.R	

◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1815.10.32.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 3,7 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 3,7 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1055**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
4,0	10,2	3,7	0,15	●	**A04.1817.10.37.15 YR/L**	R AHD4 L AMYK	X800 X400	3,45	3,05	1,7	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	10,2	3,7	0,15	+	**A04.1C17.10.37.15 YR/L**	R ANJF L ANZP	X800 X400	3,45	3,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	3,7	0,15	●	**A04.1817.15.37.15 YR/L**	R AMQN L ABA7	X800 X400	3,45	3,05	1,7	18,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	15,2	3,7	0,15	+	**A04.1C17.15.37.15 YR/L**	R AHBD L APYD	X800 X400	3,45	3,05	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	20,3	3,7	0,05	●	**A04.1817.20.37.05 YR/L**	R AQ1U L AQ1V	X800 X400	3,45	3,05	1,7	23,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	20,3	3,7	0,05	+	**A04.1C17.20.37.05 YR/L**	R AW9U L AXAN	X800 X400	3,45	3,05	1,95	23,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	20,3	3,7	0,15	●	**A04.1817.20.37.15 YR/L**	R AKNZ L AH9Y	X800 X400	3,45	3,05	1,7	23,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	20,3	3,7	0,15	+	**A04.1C17.20.37.15 YR/L**	R AB5S L AFAA	X800 X400	3,45	3,05	1,95	23,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	25,4	3,7	0,1	●	**A04.1817.25.37.10 YR/L**	R AA9M L ADKH	X800 X400	3,45	3,05	1,7	28,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	25,4	3,7	0,1	+	**A04.1C17.25.37.10 YR/L**	R ANNS L AEFW	X800 X400	3,45	3,05	1,95	28,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	30,5	3,7	0,1	+	**A04.1C17.30.37.10 YR**	A2AE	X800 X400	3,45	3,05	1,95	33,0	0,2	A04C.R

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1817.15.37.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 4,2 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 4,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
31, 32, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1040**





Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
4,0	10,2	4,2	0,03	+	**A04.1820.10.42.03 YR/L**	R AGCF L ABGP	X800 X400	3,95	3,45	1,95	13,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	10,2	4,2	0,05	+	**A04.1820.10.42.05 YR/L**	R ADDK L AN4X	X800 X400	3,95	3,45	1,95	13,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	10,2	4,2	0,15	+	**A04.1820.10.42.15 YR/L**	R AEH9 L AAPJ	X800 X400	3,95	3,45	1,95	13,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	15,2	4,2	0,03	+	**A04.1820.15.42.03 YR/L**	R APUB L AKMA	X800 X400	3,95	3,45	1,95	18,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	15,2	4,2	0,05	+	**A04.1820.15.42.05 YR/L**	R ADN4 L AK2B	X800 X400	3,95	3,45	1,95	18,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	15,2	4,2	0,15	+	**A04.1820.15.42.15 YR/L**	R AHDX L AGEY	X800 X400	3,95	3,45	1,95	18,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	20,3	4,2	0,03	+	**A04.1820.20.42.03 YR/L**	R AJ0B L AEPY	X800 X400	3,95	3,45	1,95	23,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	20,3	4,2	0,05	+	**A04.1820.20.42.05 YR/L**	R AB3A L AHMG	X800 X400	3,95	3,45	1,95	23,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	20,3	4,2	0,15	+	**A04.1820.20.42.15 YR/L**	R AM3K L ANGF	X800 X400	3,95	3,45	1,95	23,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	25,4	4,2	0,05	+	**A04.1820.25.42.05 YR/L**	R AMV0 L AFE8	X800 X400	3,95	3,45	1,95	28,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	25,4	4,2	0,15	+	**A04.1820.25.42.15 YR/L**	R AJT1 L AJ4S	X800 X400	3,95	3,45	1,95	28,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	30,5	4,2	0,05	+	**A04.1820.30.42.05 YR/L**	R ASFY L ASF1	X800 X400	3,95	3,45	1,95	33,0	0,3	R A04C.R L A04C.L	
4,0	35,6	4,2	0,05	+	**A04.1820.35.42.05 YR**	A2AF	X800 X400	3,95	3,45	1,95	38,0	0,3	A04C.R	

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1820.10.42.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 4,9 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 4,9 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 31, 33, 35, 41, 44, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM | R | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1073**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
5,0	20,3	4,9	0,2	+	**A05.1825.20.49.20 YR/L**	R AXJC L AXJB	X800 X400	4,65	3,95	2,45	23,0	0,4	R A05.R L A05.L
5,0	25,4	4,9	0,2	+	**A05.1825.25.49.20 YR/L**	R AXJF L AXJE	X800 X400	4,65	3,95	2,45	28,0	0,4	R A05.R L A05.L
5,0	30,5	4,9	0,05	+	**A05.1825.30.49.05 YR/L**	R AXJH L AXJG	X800 X400	4,65	3,95	2,45	33,0	0,4	R A05.R L A05.L
5,0	30,5	4,9	0,2	+	**A05.1825.30.49.20 YR/L**	R AXJK L AXJJ	X800 X400	4,65	3,95	2,45	33,0	0,4	R A05.R L A05.L
5,0	35,6	4,9	0,2	+	**A05.1825.35.49.20 YR/L**	R AXJN L AXJM	X800 X400	4,65	3,95	2,45	38,0	0,4	R A05.R L A05.L
5,0	40,6	4,9	0,2	+	**A05.1825.40.49.20 YR/L**	R AXJQ L AXJP	X800 X400	4,65	3,95	2,45	43,0	0,4	R A05.R L A05.L

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A05.1825.20.49.20 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

SIMTEK Werkzeuge für höchste Anforderungen | Tools for highest expectations

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 5,2 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 5,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 31, 33, 35, 41, 44, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1041**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
5,0	10,2	5,2	0,05	+	**A05.1825.10.52.05 YR/L**	R AS4G L ATVZ	X800 X400	4,95	4,25	2,45	13,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	10,2	5,2	0,2	+	**A05.1825.10.52.20 YR/L**	R AFCW L ADCU	X800 X400	4,95	4,25	2,45	13,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	15,2	5,2	0,03	+	**A05.1825.15.52.03 YR/L**	R ATV0 L AKBB	X800 X400	4,95	4,25	2,45	18,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	15,2	5,2	0,05	+	**A05.1825.15.52.05 YR/L**	R AM69 L AH0M	X800 X400	4,95	4,25	2,45	18,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	15,2	5,2	0,2	+	**A05.1825.15.52.20 YR/L**	R AF4Y L ANMN	X800 X400	4,95	4,25	2,45	18,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	20,3	5,2	0,05	+	**A05.1825.20.52.05 YR/L**	R AD00 L AKA1	X800 X400	4,95	4,25	2,45	23,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	20,3	5,2	0,2	+	**A05.1825.20.52.20 YR/L**	R AM8M L AM55	X800 X400	4,95	4,25	2,45	23,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	25,4	5,2	0,2	+	**A05.1825.25.52.20 YR/L**	R AFSB L AEHN	X800 X400	4,95	4,25	2,45	28,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	30,5	5,2	0,05	+	**A05.1825.30.52.05 YR/L**	R AD3G L AH4N	X800 X400	4,95	4,25	2,45	33,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	30,5	5,2	0,2	+	**A05.1825.30.52.20 YR/L**	R AFY1 L AK66	X800 X400	4,95	4,25	2,45	33,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	35,6	5,2	0,2	+	**A05.1825.35.52.20 YR/L**	R AND4 L AEC2	X800 X400	4,95	4,25	2,45	38,0	0,5	R A05.R L A05.L
5,0	40,6	5,2	0,2	+	**A05.1825.40.52.20 YR/L**	R AMQK L AHH4	X800 X400	4,95	4,25	2,45	43,0	0,5	R A05.R L A05.L

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A05.1825.20.52.20 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 5,9 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 5,9 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1074**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

6,0	35,6	5,9	0,2	+	**A06.1830.35.59.20 YR/L**	R AXH6 L AXH5	X800 X400	5,65	4,95	2,95	38,0	0,4	R A06.R L A06.L
6,0	40,6	5,9	0,2	+	**A06.1830.40.59.20 YR/L**	R AXH8 L AXH7	X800 X400	5,65	4,95	2,95	43,0	0,4	R A06.R L A06.L
6,0	45,7	5,9	0,2	+	**A06.1830.45.59.20 YR**	A2AG	X800 X400	5,65	4,95	2,95	48,0	0,4	A06.R

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.1830.35.59.20 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 29, 31, 36, 22, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
70

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1042**





Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**									
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm														
6,0	15,2	6,2	0,2	+	**A06.1830.15.62.20 YR/L**	R AG74 L AGKE	X800 X400	5,95	5,25	2,95	18,0	0,5	R A06.R L A06.L	
6,0	20,3	6,2	0,05	+	**A06.1830.20.62.05 YR/L**	R AEF5 L AQ95	X800 X400	5,95	5,25	2,95	23,0	0,5	R A06.R L A06.L	
6,0	20,3	6,2	0,2	+	**A06.1830.20.62.20 YR/L**	R AHDQ L AK50	X800 X400	5,95	5,25	2,95	23,0	0,5	R A06.R L A06.L	
6,0	25,4	6,2	0,2	+	**A06.1830.25.62.20 YR/L**	R AMJG L ADFD	X800 X400	5,95	5,25	2,95	28,0	0,5	R A06.R L A06.L	
6,0	30,5	6,2	0,05	+	**A06.1830.30.62.05 YR/L**	R AAMD L ATVY	X800 X400	5,95	5,25	2,95	33,0	0,5	R A06.R L A06.L	
6,0	30,5	6,2	0,2	+	**A06.1830.30.62.20 YR/L**	R AFDC L AKDU	X800 X400	5,95	5,25	2,95	33,0	0,5	R A06.R L A06.L	
6,0	35,6	6,2	0,2	+	**A06.1830.35.62.20 YR/L**	R ABT1 L AEG8	X800 X400	5,95	5,25	2,95	38,0	0,5	R A06.R L A06.L	
6,0	40,6	6,2	0,2	+	**A06.1830.40.62.20 YR/L**	R AC3S L AEQ0	X800 X400	5,95	5,25	2,95	43,0	0,5	R A06.R L A06.L	
6,0	50,8	6,2	0,2	+	**A06.1830.50.62.20 YR/L**	R A2AH L A4YD	X800 X400	5,95	5,25	2,95	53,0	0,5	R A06.R L A06.L	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm														
7,0	25,4	7,2	0,2	+	**A07.1835.25.72.20 YR/L**	R APJJ L ADX9	X800 X400	6,95	6,25	3,45	28,0	0,5	R A07.R L A07.L	
7,0	30,5	7,2	0,2	+	**A07.1835.30.72.20 YR/L**	R AHXT L AJTS	X800 X400	6,95	6,25	3,45	33,0	0,5	R A07.R L A07.L	
7,0	35,6	7,2	0,2	+	**A07.1835.35.72.20 YR/L**	R AMGJ L AJZQ	X800 X400	6,95	6,25	3,45	38,0	0,5	R A07.R L A07.L	
7,0	40,6	7,2	0,2	+	**A07.1835.40.72.20 YR/L**	R ABCQ L AC04	X800 X400	6,95	6,25	3,45	43,0	0,5	R A07.R L A07.L	
7,0	45,7	7,2	0,2	+	**A07.1835.45.72.20 YR/L**	R AMXA L ACW5	X800 X400	6,95	6,25	3,45	48,0	0,5	R A07.R L A07.L	
7,0	50,8	7,2	0,2	+	**A07.1835.50.72.20 YR/L**	R AKWE L AM5B	X800 X400	6,95	6,25	3,45	53,0	0,5	R A07.R L A07.L	
7,0	60,8	7,2	0,2	+	**A07.1835.60.72.20 YR**	A2AJ	X800 X400	6,95	6,25	3,45	63,0	0,5	A07.R	

Bestellbeispiel // Order example: **A06.1830.15.62.20 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Die Werkzeugreihe simturn D07, bietet für das Ausdrehen von Bohrungen ab Ø 7,0 mm eine modulare Lösung bestehend aus einem Adapter für simturn A06 Trägerwerkzeuge und stirnseitig verschraubten simturn D07 Schneidplatten.

The product group simturn D07 provides a modular solution for boring applications in bores as of Ø 7,0 mm. The system consists of an adapter for simturn A06 toolholders and the cutting inserts simturn D07.



Adapter auf Seite // Adapter on page 162 | **Schneidplatten // Cutting inserts 168**

Kundenindividuelle Werkzeuglösungen
Customer-specific tooling solutions



Ausdrehen einer tiefen, sich stark verjüngenden Bohrung mit mehrfach abgesetzem simturn AX - Schneideinsatz.

Boring of a deep, strongly tapered bore with multiple stepped simturn AX cutting insert.

SIMTEK Individualwerkzeuge bieten unzählige Vorteile! Neben unserem Anspruch, jeweils die qualitativ bestmögliche Werkzeuglösung für Ihre Anwendung anzubieten, ist es auch unser Bestreben Ihnen durch ein SIMTEK Individualwerkzeug den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen zu liefern! Tausende, aktuell erfolgreich eingesetzte Individualwerkzeuge bestätigen dies!

Kontaktieren Sie uns und lassen auch Sie sich von den Vorteilen mit SIMTEK Individualwerkzeugen überzeugen!

SIMTEK individual tools offer countless advantages! In addition to our goal to offer the qualitatively best possible tooling solution for your application, we also aspire to provide you with the greatest possible economic benefit from a customized SIMTEK tool! Thousands of currently successfully used SIMTEK individual tools confirm this!

Contact us and convince yourself of the advantages of SIMTEK individual tools!

simturnAX
SIMTEK small part machining type AX

Ausdrehen mit spezieller Spanfläche

Mit optimierter Spanbildung durch spezielle, runde Spanfläche. Zentrierte Ausführung für optimierte Kühlung und Spitzenhöhe in Verbindung mit passendem Halter. Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 1,0 mm.

Boring with Special Chip Former

Special chipformer for improved chip control. Centered edition with improved coolant supply and cutting edge positioning. For use in bores as of minimum bore diameter 1,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
31, 32, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1096**





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**							
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,0 mm												
4,0	4,1	1,0	0,05	+	**A04.8704.04.10.05 YS R**	AX3P	X800 X400	0,95	0,8	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,2 mm												
4,0	6,1	1,2	0,05	+	**A04.8705.06.12.05 YS R**	AX3Q	X800 X400	1,1	0,95	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,4 mm												
4,0	6,1	1,4	0,05	+	**A04.8706.06.14.05 YS R**	AX3N	X800 X400	1,3	1,15	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,7 mm												
4,0	6,1	1,7	0,05	+	**A04.8707.06.17.05 YS R**	AX9J	X800 X400	1,45	3,95	1,95	13,0	A04C.R
4,0	6,1	1,7	0,1	+	**A04.8707.06.17.10 YS R**	AX1X	X800 X400	1,45	1,3	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,2 mm												
4,0	9,1	2,2	0,05	+	**A04.8710.09.22.05 YS R**	AX3U	X800 X400	1,95	1,8	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,7 mm												
4,0	10,2	2,7	0,05	+	**A04.8712.10.27.05 YS R**	AX56	X800 X400	2,45	2,3	1,95	13,0	A04C.R
4,0	10,2	2,7	0,1	+	**A04.8712.10.27.10 YS R**	AX3M	X800 X400	2,45	2,3	1,95	13,0	A04C.R
4,0	15,2	2,7	0,05	+	**A04.8712.15.27.05 YS R**	AYCE	X800 X400	2,45	2,3	1,95	18,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm												
4,0	10,2	3,2	0,05	+	**A04.8715.10.32.05 YS R**	AX55	X800 X400	2,95	2,8	1,95	13,0	A04C.R
4,0	10,2	3,2	0,1	+	**A04.8715.10.32.10 YS R**	AX3T	X800 X400	2,95	2,8	1,95	13,0	A04C.R
4,0	15,2	3,2	0,05	+	**A04.8715.15.32.05 YS R**	AYCG	X800 X400	2,95	2,8	1,95	18,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm												
4,0	10,2	4,2	0,05	+	**A04.8720.10.42.05 YS R**	AXYU	X800 X400	3,95	3,7	1,95	13,0	A04C.R
4,0	15,2	4,2	0,05	+	**A04.8720.15.42.05 YS R**	AX54	X800 X400	3,95	3,7	1,95	18,0	A04C.R
4,0	15,2	4,2	0,1	+	**A04.8720.15.42.10 YS R**	AX3S	X800 X400	3,95	3,7	1,95	18,0	A04C.R

Bestellbeispiel // Order example: **A04.8705.06.12.05 YS R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen mit spezieller Spanfläche

Mit optimierter Spanbildung durch spezielle, runde Spanfläche und Spannut. Zentrierte Ausführung für optimierte Kühlung und Spitzenhöhe in Verbindung mit passendem Halter. Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 4,2 mm.

Boring with special chip former

Special chipformer and chip flute for improved chip control. Centered edition with improved coolant supply and cutting edge positioning. For use in bores as of minimum bore diameter 4,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM | R | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1227**





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	κ	a mm	ap mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm														
4,0	30,5	4,2	0,08	+	**A04.1H20.30.42.07 YS R**	A1CY	X800 X400	8°	3,95	0,21	3,55	1,95	38,0	A04.R
4,0	30,5	4,2	0,05	+	**A04.5H20.30.42.05 YS R**	A1C0	X800 X400	50°	3,95	0,21	3,55	1,95	38,0	A04.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm														
5,0	40,6	5,2	0,08	+	**A05.1H25.40.52.07 YS R**	A1C2	X800 X400	8°	4,95	0,26	4,55	2,45	48,0	A05.R
5,0	40,6	5,2	0,05	+	**A05.5H25.40.52.05 YS R**	A1C4	X800 X400	50°	4,95	0,26	4,55	2,45	48,0	A05.R
5,0	15,2	5,2	0,05	+	**A05.8H25.15.52.05 YS R**	A020	X800 X400	3°	4,95	0,26	4,7	2,45	23,0	A05.R
5,0	20,3	5,2	0,05	+	**A05.8H25.20.52.05 YS R**	AYCU	X800 X400	3°	4,95	0,26	4,7	2,45	28,0	A05.R
5,0	20,3	5,2	0,1	+	**A05.8H25.20.52.10 YS R**	AZXY	X800 X400	3°	4,95	0,26	4,7	2,45	28,0	A05.R
5,0	30,5	5,2	0,1	+	**A05.8H25.30.52.10 YS R**	AZXZ	X800 X400	3°	4,95	0,26	4,7	2,45	38,0	A05.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm														
6,0	45,7	6,2	0,05	+	**A06.5H30.45.62.05 YS R**	A1C8	X800 X400	50°	5,95	0,31	5,5	2,95	53,0	A06.R
6,0	15,2	6,2	0,15	+	**A06.8H30.15.62.15 YS R**	A022	X800 X400	3°	5,95	0,31	5,7	2,95	23,0	A06.R
6,0	20,3	6,2	0,15	+	**A06.8H30.20.62.15 YS R**	AX22	X800 X400	3°	5,95	0,31	5,7	2,95	28,0	A06.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm														
7,0	55,8	7,2	0,08	+	**A07.1H35.55.72.07 YS R**	A1DA	X800 X400	8°	6,95	0,36	6,5	3,45	63,0	A07.R
7,0	55,8	7,2	0,05	+	**A07.5H35.55.72.05 YS R**	A1DC	X800 X400	50°	6,95	0,36	6,5	3,45	63,0	A07.R

Bestellbeispiel // Order example: **A05.8H25.20.52.05 YS R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen mit spezieller Spantreppe

Mit optimierter Spanbildung durch spezielle Spantreppe. Zentrierte Ausführung für optimierte Kühlung und Spitzenhöhe in Verbindung mit passendem Halter. Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 2,7 mm.

Boring with Special Chip Former

Special chipformer for improved chip control. Centered edition with improved coolant supply and cutting edge positioning. For use in bores as of minimum bore diameter 2,7 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1045**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.0C17.15.37.15 YER

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	ap mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,7 mm													
4,0	10,2	2,7	0,15	+	**A04.0C12.10.27.15 YER/L**	R AYE3 L AYE2	X800 X400	2,45	0,4	2,3	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	2,7	0,15	+	**A04.0C12.15.27.15 YER/L**	R AUPY L AUPZ	X800 X400	2,45	0,4	2,3	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm													
4,0	10,2	3,2	0,15	+	**A04.0C15.10.32.15 YER/L**	R AYE5 L AYE4	X800 X400	2,95	0,4	2,8	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	3,2	0,15	+	**A04.0C15.15.32.15 YER/L**	R AUP0 L AUP1	X800 X400	2,95	0,4	2,8	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,7 mm													
4,0	10,2	3,7	0,15	+	**A04.0C17.10.37.15 YER/L**	R AYE6 L AYE7	X800 X400	3,45	0,5	3,3	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	3,7	0,15	+	**A04.0C17.15.37.15 YER/L**	R AUPT L AUPS	X800 X400	3,45	0,5	3,3	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L
4,0	20,3	3,7	0,15	+	**A04.0C17.20.37.15 YER/L**	R ATUE L ATUF	X800 X400	3,45	0,5	3,3	1,95	23,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm													
4,0	10,2	4,2	0,15	+	**A04.0020.10.42.15 YER/L**	R AVUP L AW4V	X800 X400	3,95	0,5	3,8	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	4,2	0,15	+	**A04.0020.15.42.15 YER/L**	R ASE4 L ASE5	X800 X400	3,95	0,5	3,8	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	4,2	0,4	+	**A04.0020.15.42.40 YER**	A4XD	X800 X400	3,95	0,5	3,8	1,95	18,0	A04C.R new
4,0	20,3	4,2	0,15	+	**A04.0020.20.42.15 YER/L**	R ASE6 L ASE7	X800 X400	3,95	0,5	3,8	1,95	23,0	R A04C.R L A04C.L
4,0	25,4	4,2	0,15	+	**A04.0020.25.42.15 YER/L**	R AVUQ L AW4W	X800 X400	3,95	0,5	3,8	1,95	28,0	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm													
5,0	10,2	5,2	0,2	+	**A05.0025.10.52.20 YER/L**	R AS74 L AS75	X800 X400	4,95	0,6	4,75	2,45	13,0	R A05.R L A05.L
5,0	10,2	5,2	0,4	+	**A05.0025.10.52.40 YER/L**	R AY8B L A065	X800 X400	4,95	0,6	4,75	2,45	13,0	R A05.R L A05.L
5,0	15,2	5,2	0,2	+	**A05.0025.15.52.20 YER/L**	R AS77 L AS76	X800 X400	4,95	0,6	4,75	2,45	18,0	R A05.R L A05.L
5,0	20,3	5,2	0,2	+	**A05.0025.20.52.20 YER/L**	R ASE9 L ASE8	X800 X400	4,95	0,6	4,75	2,45	23,0	R A05.R L A05.L
5,0	25,4	5,2	0,2	+	**A05.0025.25.52.20 YER/L**	R ASFA L ASFB	X800 X400	4,95	0,6	4,75	2,45	28,0	R A05.R L A05.L
5,0	30,5	5,2	0,2	+	**A05.0025.30.52.20 YER/L**	R AS79 L AS78	X800 X400	4,95	0,6	4,75	2,45	33,0	R A05.R L A05.L

Bestellbeispiel // Order example: **A05.0025.25.52.20 YER X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen mit spezieller Spantreppe

Mit optimierter Spanbildung durch spezielle Spantreppe. Zentrierte Ausführung für optimierte Kühlung und Spitzenhöhe in Verbindung mit passendem Halter. Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Boring with Special Chip Former

Special chipformer for improved chip control. Centered edition with improved coolant supply and cutting edge positioning. For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 29, 31, 36, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1107**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.0C17.15.37.15 YER

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	ap mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm													
6,0	15,2	6,2	0,2	+	**A06.0030.15.62.20 YER/L**	R AS8B L AS8A	X800 X400	5,95	0,75	5,7	2,95	18,0	R A06.R L A06.L
6,0	20,3	6,2	0,2	+	**A06.0030.20.62.20 YER/L**	R AS8D L AS8C	X800 X400	5,95	0,75	5,7	2,95	23,0	R A06.R L A06.L
6,0	25,4	6,2	0,2	+	**A06.0030.25.62.20 YER/L**	R ASFD L ASFC	X800 X400	5,95	0,75	5,7	2,95	28,0	R A06.R L A06.L
6,0	30,5	6,2	0,2	+	**A06.0030.30.62.20 YER/L**	R ASFF L ASFE	X800 X400	5,95	0,75	5,7	2,95	33,0	R A06.R L A06.L
6,0	40,6	6,2	0,2	+	**A06.0030.40.62.20 YER/L**	R AWYQ L AWYP	X800 X400	5,95	0,75	5,7	2,95	43,0	R A06.R L A06.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm													
7,0	25,4	7,2	0,2	+	**A07.0035.25.72.20 YER/L**	R AS8F L AS8E	X800 X400	6,95	0,9	6,65	3,45	28,0	R A07.R L A07.L
7,0	30,5	7,2	0,2	+	**A07.0035.30.72.20 YER/L**	R ASFH L ASFG	X800 X400	6,95	0,9	6,65	3,45	33,0	R A07.R L A07.L
7,0	35,6	7,2	0,2	+	**A07.0035.35.72.20 YER/L**	R ASFK L ASFJ	X800 X400	6,95	0,9	6,65	3,45	38,0	R A07.R L A07.L
7,0	40,6	7,2	0,2	+	**A07.0035.40.72.20 YER/L**	R AZ4Q L AZ4S	X800 X400	6,95	0,9	6,65	3,45	43,0	R A07.R L A07.L

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0035.30.72.20 YER X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen

Schneideinsätze zum Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen.
Kühlmittelzufuhr durch die Schneide für eine optimale Spanabfuhr.

Machining and Boring of Bores

Inserts for the machining and boring of bores.
With coolant supply through the insert for an optimum chip evacuation.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 67, 68, 69

SP HM | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1260**





1 Herstellen der Bohrung // Machining of the bore



2 Ausdrehen der Bohrung // Boring of the bore



Abbildung zeigt / Drawing shows: A07.DB34.25.70.20 YR

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	f mm	L2 mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	ØDCMIN mm	ØDCMAX mm	L3 (Max. Bohrungstiefe) L3 (max. depth of bore) mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/code
▼ ØDCMAX = 4,0 mm														
4,0	1,85	15,2	0,15	+	**A04.DB19.15.40.15 YR**	A04Y	X800 X400	3,55	3,4	3,7	4,0	10,0	18,0	A04T
4,0	1,85	15,2	0,2	+	**A04.DB19.15.40.20 YR**	A038	X800 X400	3,55	3,4	3,7	4,0	10,0	18,0	A04T
4,0	1,85	20,3	0,2	+	**A04.DB19.20.40.20 YR**	A039	X800 X400	3,55	3,4	3,7	4,0	15,0	23,0	A04T
▼ ØDCMAX = 5,0 mm														
5,0	2,35	15,2	0,2	+	**A05.DB24.15.50.20 YR**	A031	X800 X400	4,55	4,4	4,7	5,0	10,0	18,0	A05T
5,0	2,35	20,3	0,2	+	**A05.DB24.20.50.20 YR**	A032	X800 X400	4,55	4,4	4,7	5,0	15,0	23,0	A05T
5,0	2,35	25,4	0,2	+	**A05.DB24.25.50.20 YR**	A04K	X800 X400	4,55	4,4	4,7	5,0	20,0	28,0	A05T
▼ ØDCMAX = 6,0 mm														
6,0	2,85	15,2	0,2	+	**A06.DB29.15.60.20 YR**	A033	X800 X400	5,55	5,4	5,7	6,0	10,0	18,0	A06T
6,0	2,85	20,3	0,2	+	**A06.DB29.20.60.20 YR**	A034	X800 X400	5,55	5,4	5,7	6,0	15,0	23,0	A06T
6,0	2,85	25,4	0,2	+	**A06.DB29.25.60.20 YR**	A04H	X800 X400	5,55	5,4	5,7	6,0	20,0	28,0	A06T
6,0	2,85	30,5	0,2	+	**A06.DB29.30.60.20 YR**	A04J	X800 X400	5,55	5,4	5,7	6,0	25,0	33,0	A06T
▼ ØDCMAX = 7,0 mm														
7,0	3,35	20,3	0,2	+	**A07.DB34.20.70.20 YR**	A035	X800 X400	6,55	6,4	6,7	7,0	15,0	23,0	A07T
7,0	3,35	25,4	0,2	+	**A07.DB34.25.70.20 YR**	A036	X800 X400	6,55	6,4	6,7	7,0	20,0	28,0	A07T
7,0	3,35	30,5	0,2	+	**A07.DB34.30.70.20 YR**	A037	X800 X400	6,55	6,4	6,7	7,0	25,0	33,0	A07T
▼ ØDCMAX = 8,0 mm														
8,0	3,85	20,3	0,2	+	**A08.DB39.20.80.20 YR**	A06W	X800 X400	7,55	7,4	7,7	8,0	15,0	23,0	A08T
8,0	3,85	25,4	0,2	+	**A08.DB39.25.80.20 YR**	A04F	X800 X400	7,55	7,4	7,7	8,0	20,0	28,0	A08T
8,0	3,85	30,5	0,2	+	**A08.DB39.30.80.20 YR**	A04G	X800 X400	7,55	7,4	7,7	8,0	25,0	33,0	A08T

Bestellbeispiel // Order example: **A06.DB29.15.60.20 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Standardwerkzeuge // Standard Tools

Ausdrehen, Hartbearbeitung
Boring, Hard Part Turning



Alle Maße in mm // All measures in mm





Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	L2	R	siehe Seite see Page
A04.1804.04.10.10 YUR	1,0	4,0	0,1	89
A04.1C04.04.10.10 YUR/L	1,0	4,1	0,1	89
A04.1804.06.10.10 YUR	1,0	6,0	0,1	89
A04.1C04.06.10.10 YUR/L	1,0	6,1	0,1	89
A04.1804.08.10.10 YUR	1,0	8,1	0,1	89
A04.1C04.08.10.10 YUR/L	1,0	8,1	0,1	89
A04.1805.04.12.10 YUR	1,2	5,1	0,1	89
A04.1C05.04.12.10 YUR/L	1,2	5,1	0,1	89
A04.1805.07.12.10 YUR	1,2	7,1	0,1	89
A04.1C05.07.12.10 YUR/L	1,2	7,1	0,1	89
A04.1805.09.12.10 YUR	1,2	9,1	0,1	89
A04.1C05.09.12.10 YUR/L	1,2	9,1	0,1	89
A04.1806.06.14.10 YUR	1,4	6,1	0,1	89
A04.1C06.06.14.10 YUR/L	1,4	6,1	0,1	89
A04.1806.10.14.10 YUR	1,4	10,2	0,1	89
A04.1C06.10.14.10 YUR/L	1,4	10,2	0,1	89
A04.1812.10.27.15 YUR/L	2,7	10,2	0,15	91
A04.1C12.10.27.15 YUR/L	2,7	10,2	0,15	91
A04.1812.15.27.15 YUR/L	2,7	15,2	0,15	91
A04.1C12.15.27.15 YUR/L	2,7	15,2	0,15	91
A04.1814.15.30.15 YUR	3,0	15,2	0,15	91
A04.1C14.15.30.15 YUR/L	3,0	15,2	0,15	91
A04.1814.20.30.15 YUR	3,0	20,3	0,15	91
A04.1C14.20.30.15 YUR/L	3,0	20,3	0,15	91
A04.1815.10.32.15 YUR/L	3,2	10,2	0,15	91
A04.1C15.10.32.15 YUR/L	3,2	10,2	0,15	91
A04.1815.15.32.15 YUR/L	3,2	15,2	0,15	91
A04.1C15.15.32.15 YUR/L	3,2	15,2	0,15	91
A04.1815.20.32.15 YUR/L	3,2	20,3	0,15	91
A04.1C15.20.32.15 YUR/L	3,2	20,3	0,15	91
A04.1817.10.37.15 YUR	3,7	10,2	0,15	92
A04.1C17.10.37.15 YUR/L	3,7	10,2	0,15	92
A04.1817.15.37.15 YUR/L	3,7	15,2	0,15	92
A04.1C17.15.37.15 YUR/L	3,7	15,2	0,15	92
A04.1817.20.37.15 YUR	3,7	20,3	0,15	92
A04.1C17.20.37.15 YUR/L	3,7	20,3	0,15	92
A04.1817.25.37.10 YUR	3,7	25,4	0,1	92
A04.1C17.25.37.10 YUR/L	3,7	25,4	0,1	92
A04.1817.25.37.15 YUR	3,7	25,4	0,15	92
A04.1C17.25.37.15 YUR/L	3,7	25,4	0,15	92
A04.1820.10.42.15 YUR/L	4,2	10,2	0,15	92

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	L2	R	siehe Seite see Page
A04.2020.10.42.15 YUR/L	4,2	10,2	0,15	92
A04.1820.15.42.15 YUR/L	4,2	15,2	0,15	92
A04.1820.20.42.15 YUR/L	4,2	20,3	0,15	92
A04.1820.25.42.15 YUR/L	4,2	25,4	0,15	92
A05.1825.10.52.20 YUR/L	5,2	10,2	0,2	93
A05.1825.15.52.20 YUR/L	5,2	15,2	0,2	93
A05.1825.20.52.20 YUR/L	5,2	20,3	0,2	93
A05.1825.25.52.20 YUR/L	5,2	25,4	0,2	93
A05.1825.30.52.20 YUR/L	5,2	30,5	0,2	93
A05.1825.40.52.20 YUR/L	5,2	40,6	0,2	93
A06.1830.15.62.20 YUR/L	6,2	15,2	0,2	93
A06.1830.20.62.20 YUR/L	6,2	20,3	0,2	93
A06.1830.25.62.20 YUR/L	6,2	25,4	0,2	93
A06.1830.30.62.20 YUR/L	6,2	30,5	0,2	93
A06.1830.35.62.20 YUR/L	6,2	35,6	0,2	93
A06.1830.40.62.20 YUR/L	6,2	40,6	0,2	93
A07.1835.25.72.20 YUR/L	7,2	25,4	0,2	93
A07.1835.30.72.20 YUR/L	7,2	30,5	0,2	93
A07.1835.35.72.20 YUR/L	7,2	35,6	0,2	93
A07.1835.40.72.20 YUR/L	7,2	40,6	0,2	93
A07.1835.50.72.20 YUR/L	7,2	50,8	0,2	93

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Ausdrehen, Hartbearbeitung

In Verbindung mit einem CBN-Schneidstoff besonders geeignet für die Hartbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 1,0 mm.

Boring, Hard Part Turning

First choice for hard part turning applications in bores as of bore diameter 1,0 mm in combination with our CBN grades.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
88

SP CBN R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1051**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice H	a mm	ap mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,0 mm														
4,0	4,0	1,0	0,1	-	**A04.1804.04.10.10 YUR**	A53N	CBN	0,95	0,05	0,75	0,45	13,0	A04.R	new
4,0	4,1	1,0	0,1	+	**A04.1C04.04.10.10 YUR/L**	R ADBK L AJ4P	CBN	0,95	0,05	0,75	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	upd
4,0	6,0	1,0	0,1	-	**A04.1804.06.10.10 YUR**	A53K	CBN	0,95	0,05	0,75	0,45	13,0	A04.R	new
4,0	6,1	1,0	0,1	+	**A04.1C04.06.10.10 YUR/L**	R ADCN L APKW	CBN	0,95	0,05	0,75	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	upd
4,0	8,1	1,0	0,1	-	**A04.1804.08.10.10 YUR**	A53Q	CBN	0,95	0,05	0,75	0,45	13,0	A04.R	new
4,0	8,1	1,0	0,1	+	**A04.1C04.08.10.10 YUR/L**	R AKCE L ACV1	CBN	0,95	0,05	0,75	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,2 mm														
4,0	5,1	1,2	0,1	-	**A04.1805.04.12.10 YUR**	A53T	CBN	1,1	0,06	0,85	0,55	13,0	A04.R	new
4,0	5,1	1,2	0,1	+	**A04.1C05.04.12.10 YUR/L**	R AW3Y L AW3X	CBN	1,1	0,06	0,85	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	upd
4,0	7,1	1,2	0,1	-	**A04.1805.07.12.10 YUR**	A53V	CBN	1,1	0,06	0,85	0,55	13,0	A04.R	new
4,0	7,1	1,2	0,1	+	**A04.1C05.07.12.10 YUR/L**	R AW30 L AW3Z	CBN	1,1	0,06	0,85	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	upd
4,0	9,1	1,2	0,1	-	**A04.1805.09.12.10 YUR**	A53X	CBN	1,1	0,06	0,85	0,55	13,0	A04.R	new
4,0	9,1	1,2	0,1	+	**A04.1C05.09.12.10 YUR/L**	R AW32 L AW31	CBN	1,1	0,06	0,85	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,4 mm														
4,0	6,1	1,4	0,1	-	**A04.1806.06.14.10 YUR**	A53Z	CBN	1,25	0,07	0,95	0,6	13,0	A04.R	new
4,0	6,1	1,4	0,1	+	**A04.1C06.06.14.10 YUR/L**	R AW34 L AW33	CBN	1,25	0,07	0,95	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	upd
4,0	10,2	1,4	0,1	-	**A04.1806.10.14.10 YUR**	A531	CBN	1,25	0,07	0,95	0,6	13,0	A04.R	new
4,0	10,2	1,4	0,1	+	**A04.1C06.10.14.10 YUR/L**	R AW36 L AW35	CBN	1,25	0,07	0,95	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	upd

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1C06.06.14.10 YUR GT91** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, GT91 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen, Hartbearbeitung

In Verbindung mit einem CBN-Schneidstoff besonders geeignet für die Hartbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 1,7 mm.

Boring, Hard Part Turning

First choice for hard part turning applications in bores as of bore diameter 1,7 mm in combination with our CBN grades.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

SP CBN R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1334**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice H	a mm	ap mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,7 mm														
4,0	6,1	1,7	0,1	-	**A04.1807.06.17.10 YUR/L**	R AG1U L AGGP	CBN	1,45	0,08	1,05	0,7	13,0	R A04.R L A04.L	
4,0	6,1	1,7	0,1	+	**A04.1C07.06.17.10 YUR/L**	R AJ7P L AN6Q	CBN	1,45	0,08	1,05	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	9,1	1,7	0,1	-	**A04.1807.09.17.10 YUR**	A533	CBN	1,45	0,08	1,05	0,7	13,0	A04.R	new
4,0	9,1	1,7	0,1	+	**A04.1C07.09.17.10 YUR/L**	R AN0V L A120	CBN	1,45	0,08	1,05	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,9 mm														
4,0	9,1	1,9	0,1	-	**A04.1808.09.19.10 YUR**	A535	CBN	1,65	0,1	1,25	0,85	13,0	A04.R	new
4,0	9,1	1,9	0,1	+	**A04.1C08.09.19.10 YUR/L**	R AW38 L AW37	CBN	1,65	0,1	1,25	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	12,2	1,9	0,1	-	**A04.1808.12.19.10 YUR**	A537	CBN	1,65	0,1	1,25	0,85	18,0	A04.R	new
4,0	12,2	1,9	0,1	+	**A04.1C08.12.19.10 YUR/L**	R AW4A L AW39	CBN	1,65	0,1	1,25	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,2 mm														
4,0	6,0	2,2	0,1	●	**A04.1810.06.22.10 YUR**	A539	CBN	1,95	0,11	1,55	0,95	13,0	A04.R	new
4,0	6,1	2,2	0,1	+	**A04.1C10.06.22.10 YUR/L**	R AAPX L AJMG	CBN	1,95	0,11	1,55	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	9,1	2,2	0,1	●	**A04.1810.09.22.10 YUR/L**	R AHS2 L AJFD	CBN	1,95	0,11	1,55	0,95	13,0	R A04.R L A04.L	
4,0	9,1	2,2	0,1	+	**A04.1C10.09.22.10 YUR/L**	R ANZ8 L A1T5	CBN	1,95	0,11	1,55	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	13,2	2,2	0,1	●	**A04.1810.13.22.10 YUR**	A54B	CBN	1,95	0,11	1,55	0,95	18,0	A04.R	new
4,0	13,2	2,2	0,1	+	**A04.1C10.13.22.10 YUR/L**	R ABTM L AFZ1	CBN	1,95	0,11	1,55	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L	

◀ Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle / Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1C10.06.22.10 YUR GT91** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, GT91 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen, Hartbearbeitung und WIPER-Geometrie

In Verbindung mit einem CBN-Schneidstoff besonders geeignet für die Hartbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 2,7 mm.

Boring, Hard Part Turning plus WIPER-Geometry

First choice for hard part turning applications in bores as of bore diameter 2,7 mm in combination with our CBN grades.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
88

SP CBN R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1052**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice H	a mm	ap mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,7 mm														
4,0	10,2	2,7	0,15	-	**A04.1812.10.27.15 YUR/L**	R AKDS L ADHA	CBN	2,45	0,13	2,05	1,2	13,0	R A04.R L A04.L	
4,0	10,2	2,7	0,15	+	**A04.1C12.10.27.15 YUR/L**	R APSV L ACU3	CBN	2,45	0,13	2,05	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	15,2	2,7	0,15	-	**A04.1812.15.27.15 YUR/L**	R AWK9 L AW4X	CBN	2,45	0,13	2,05	1,2	18,0	R A04.R L A04.L	
4,0	15,2	2,7	0,15	+	**A04.1C12.15.27.15 YUR/L**	R AAQ6 L AG95	CBN	2,45	0,13	2,05	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,0 mm														
4,0	15,2	3,0	0,15	-	**A04.1814.15.30.15 YUR**	A54D	CBN	2,75	0,1	2,35	1,35	23,0	A04.R	new
4,0	15,2	3,0	0,15	+	**A04.1C14.15.30.15 YUR/L**	R AW4C L AW4B	CBN	2,75	0,1	2,35	1,95	23,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	20,3	3,0	0,15	-	**A04.1814.20.30.15 YUR**	A54F	CBN	2,75	0,1	2,35	1,35	23,0	A04.R	new
4,0	20,3	3,0	0,15	+	**A04.1C14.20.30.15 YUR/L**	R AGYZ L ANDP	CBN	2,75	0,1	2,35	1,95	23,0	R A04C.R L A04C.L	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm														
4,0	10,2	3,2	0,15	-	**A04.1815.10.32.15 YUR/L**	R ADD4 L AB88	CBN	2,95	0,16	2,55	1,45	13,0	R A04.R L A04.L	
4,0	10,2	3,2	0,15	+	**A04.1C15.10.32.15 YUR/L**	R APBY L ABA4	CBN	2,95	0,16	2,55	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	15,2	3,2	0,15	-	**A04.1815.15.32.15 YUR/L**	R AGGV L AJV6	CBN	2,95	0,16	2,55	1,45	18,0	R A04.R L A04.L	
4,0	15,2	3,2	0,15	+	**A04.1C15.15.32.15 YUR/L**	R APHK L AFG3	CBN	2,95	0,16	2,55	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	20,3	3,2	0,15	-	**A04.1815.20.32.15 YUR/L**	R AQ5Q L ATT2	CBN	2,95	0,16	2,55	1,45	23,0	R A04.R L A04.L	
4,0	20,3	3,2	0,15	+	**A04.1C15.20.32.15 YUR/L**	R AHC2 L AD09	CBN	2,95	0,16	2,55	1,95	23,0	R A04C.R L A04C.L	

◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1815.10.32.15 YUR CBN8** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, CBN8 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen, Hartbearbeitung und WIPER Geometrie

In Verbindung mit einem CBN-Schneidstoff besonders geeignet für die Hartbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 4,2 mm.

Boring, Hard Part Turning plus WIPER-Geometry

First choice for hard part turning applications in bores as of bore diameter 4,2 mm in combination with our CBN grades.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
88

SP CBN R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1053**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice H	a mm	ap mm	d mm	f mm	LH mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,7 mm														
4,0	10,2	3,7	0,15	-	**A04.1817.10.37.15 YUR**	A54H	CBN	3,45	0,18	3,05	1,7	13,0	A04.R	new
4,0	10,2	3,7	0,15	+	**A04.1C17.10.37.15 YUR/L**	R AF4J L AHZV	CBN	3,45	0,18	3,05	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	15,2	3,7	0,15	-	**A04.1817.15.37.15 YUR/L**	R ABVW L AFNM	CBN	3,45	0,18	3,05	1,7	18,0	R A04.R L A04.L	
4,0	15,2	3,7	0,15	+	**A04.1C17.15.37.15 YUR/L**	R AJ9Y L ABDU	CBN	3,45	0,18	3,05	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	20,3	3,7	0,15	-	**A04.1817.20.37.15 YUR**	A54K	CBN	3,45	0,18	3,05	1,7	23,0	A04.R	new
4,0	20,3	3,7	0,15	+	**A04.1C17.20.37.15 YUR/L**	R AHN6 L ABFZ	CBN	3,45	0,18	3,05	1,95	23,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	25,4	3,7	0,1	-	**A04.1817.25.37.10 YUR**	A54N	CBN	3,45	0,18	3,05	1,7	28,0	A04.R	new
4,0	25,4	3,7	0,1	+	**A04.1C17.25.37.10 YUR/L**	R AK2Z L AGKZ	CBN	3,45	0,18	3,05	1,95	28,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	25,4	3,7	0,15	-	**A04.1817.25.37.15 YUR**	A54Q	CBN	3,45	0,18	3,05	1,7	28,0	A04.R	new
4,0	25,4	3,7	0,15	+	**A04.1C17.25.37.15 YUR/L**	R AM56 L ATWA	CBN	3,45	0,18	3,05	1,95	28,0	R A04C.R L A04C.L	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm														
4,0	10,2	4,2	0,15	+	**A04.1820.10.42.15 YUR/L**	R AH9U L AH6F	CBN	3,95	0,21	3,45	1,95	13,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	15,2	4,2	0,15	+	**A04.1820.15.42.15 YUR/L**	R AJ94 L AMC8	CBN	3,95	0,21	3,45	1,95	18,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	20,3	4,2	0,15	+	**A04.1820.20.42.15 YUR/L**	R AHVV L ABZS	CBN	3,95	0,21	3,45	1,95	23,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	25,4	4,2	0,15	+	**A04.1820.25.42.15 YUR/L**	R AKJE L ACN3	CBN	3,95	0,21	3,45	1,95	28,0	R A04C.R L A04C.L	
4,0	10,2	4,2	0,15	+	**A04.2020.10.42.15 YUR/L**	R AQQC L A4X3	CBN	3,95	0,21	3,45	1,95	13,0	R A04.R L A04.L	new

◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1817.15.37.15 YUR CBN8** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, CBN8 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen, Hartbearbeitung und WIPER-Geometrie

In Verbindung mit einem CBN-Schneidstoff besonders geeignet für die Hartbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Boring, Hard Part Turning plus WIPER-Geometry

First choice for hard part turning applications in bores as of bore diameter 6,2 mm in combination with our CBN grades.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
88

SP CBN R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1063**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	ap	d	f	LH	Connectcode www.simtek.com/ccode			
mm	mm	mm	mm				H	mm	mm	mm	mm	mm				
Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**											
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																
5,0	10,2	5,2	0,2	+	**A05.1825.10.52.20 YUR/L**	R AHH5 L AHHM	CBN	4,95	0,26	4,25	2,45	13,0	R A05.R	L A05.L		
5,0	15,2	5,2	0,2	+	**A05.1825.15.52.20 YUR/L**	R AD1K L AE8S	CBN	4,95	0,26	4,25	2,45	18,0	R A05.R	L A05.L		
5,0	20,3	5,2	0,2	+	**A05.1825.20.52.20 YUR/L**	R AHAX L AM28	CBN	4,95	0,26	4,25	2,45	23,0	R A05.R	L A05.L		
5,0	25,4	5,2	0,2	+	**A05.1825.25.52.20 YUR/L**	R AA87 L ADPG	CBN	4,95	0,26	4,25	2,45	28,0	R A05.R	L A05.L		
5,0	30,5	5,2	0,2	+	**A05.1825.30.52.20 YUR/L**	R ADNS L ABNV	CBN	4,95	0,26	4,25	2,45	33,0	R A05.R	L A05.L		
5,0	40,6	5,2	0,2	+	**A05.1825.40.52.20 YUR/L**	R AJBN L AF1T	CBN	4,95	0,26	4,25	2,45	43,0	R A05.R	L A05.L		
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																
6,0	15,2	6,2	0,2	+	**A06.1830.15.62.20 YUR/L**	R ADEW L APKD	CBN	5,95	0,31	5,25	2,95	18,0	R A06.R	L A06.L		
6,0	20,3	6,2	0,2	+	**A06.1830.20.62.20 YUR/L**	R AEWG L AD88	CBN	5,95	0,31	5,25	2,95	23,0	R A06.R	L A06.L		
6,0	25,4	6,2	0,2	+	**A06.1830.25.62.20 YUR/L**	R ACXE L AH4U	CBN	5,95	0,31	5,25	2,95	28,0	R A06.R	L A06.L		
6,0	30,5	6,2	0,2	+	**A06.1830.30.62.20 YUR/L**	R AEJ9 L AGTA	CBN	5,95	0,31	5,25	2,95	33,0	R A06.R	L A06.L		
6,0	35,6	6,2	0,2	+	**A06.1830.35.62.20 YUR/L**	R ANYT L ANN5	CBN	5,95	0,31	5,25	2,95	38,0	R A06.R	L A06.L		
6,0	40,6	6,2	0,2	+	**A06.1830.40.62.20 YUR/L**	R AJ2Z L AP2G	CBN	5,95	0,31	5,25	2,95	43,0	R A06.R	L A06.L		
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm																
7,0	25,4	7,2	0,2	+	**A07.1835.25.72.20 YUR/L**	R ABD2 L AKEW	CBN	6,95	0,36	6,25	3,45	28,0	R A07.R	L A07.L		
7,0	30,5	7,2	0,2	+	**A07.1835.30.72.20 YUR/L**	R ACBJ L AJG9	CBN	6,95	0,36	6,25	3,45	33,0	R A07.R	L A07.L		
7,0	35,6	7,2	0,2	+	**A07.1835.35.72.20 YUR/L**	R ADK7 L AK9F	CBN	6,95	0,36	6,25	3,45	38,0	R A07.R	L A07.L		
7,0	40,6	7,2	0,2	+	**A07.1835.40.72.20 YUR/L**	R AK5S L AF7V	CBN	6,95	0,36	6,25	3,45	43,0	R A07.R	L A07.L		
7,0	50,8	7,2	0,2	+	**A07.1835.50.72.20 YUR/L**	R ADDS L AD9D	CBN	6,95	0,36	6,25	3,45	53,0	R A07.R	L A07.L		

Bestellbeispiel // Order example: **A05.1825.15.52.20 YUR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Mit stirnseitigem Freiwinkel von 20°.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 1,0 mm.

Boring

With 20° front side clearance angle.
For use in bores as of minimum bore diameter 1,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/752**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.2025.20.52.20 Y R

Version LH = 13,0 mm
0.5118“

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.2010.06.22.10 Y R



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,0 mm													
4,0	4,1	1,0	0,1	+	**A04.2C04.04.10.10 YR/L**	R AW9Z L AXAU	X800 X400	0,95	0,65	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
4,0	6,1	1,0	0,1	+	**A04.2C04.06.10.10 YR/L**	R AW90 L AXAV	X800 X400	0,95	0,65	1,95	13,0	0,1	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,7 mm													
4,0	6,1	1,7	0,1	+	**A04.2C07.06.17.10 YR/L**	R AW91 L AXAW	X800 X400	1,45	1,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	9,1	1,7	0,1	+	**A04.2C07.09.17.10 YR/L**	R AW92 L AXAX	X800 X400	1,45	1,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,2 mm													
4,0	6,1	2,2	0,1	-	**A04.2010.06.22.10 YR/L**	R AMGH L ABMV	X800 X400	1,95	1,55	0,95	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	6,1	2,2	0,1	+	**A04.2C10.06.22.10 YR/L**	R AXBJ L AXBT	X800 X400	1,95	1,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	9,1	2,2	0,1	-	**A04.2010.09.22.10 YR/L**	R AFG4 L AMST	X800 X400	1,95	1,55	0,95	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	9,1	2,2	0,1	+	**A04.2C10.09.22.10 YR/L**	R AXBK L AXBU	X800 X400	1,95	1,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,7 mm													
4,0	10,2	2,7	0,15	-	**A04.2012.10.27.15 YR/L**	R ADW7 L AM7W	X800 X400	2,45	2,05	1,2	13,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	10,2	2,7	0,15	+	**A04.2C12.10.27.15 YR/L**	R AXBM L AXBV	X800 X400	2,45	2,05	1,95	13,0	0,2	R A04C.R L A04C.L
4,0	15,2	2,7	0,15	-	**A04.2012.15.27.15 YR/L**	R AKSJ L AFC8	X800 X400	2,45	2,05	1,2	18,0	0,2	R A04.R L A04.L
4,0	15,2	2,7	0,15	+	**A04.2C12.15.27.15 YR/L**	R AXBN L AXBW	X800 X400	2,45	2,05	1,95	18,0	0,2	R A04C.R L A04C.L

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **A04.2010.06.22.10 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen

Mit stirnseitigem Freiwinkel von 20°.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 3,2 mm.

Boring

With 20° front side clearance angle.
For use in bores as of minimum bore diameter 3,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1056**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.2025.20.52.20 Y R

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.2010.06.22.10 Y R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode			
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm				

◀ Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! / Related Items can be found on the previous page as well!

▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm																
4,0	10,2	3,2	0,15	-	**A04.2015.10.32.15 YR/L**	R AGPV	L ANEV	X800 X400	2,95	2,55	1,45	13,0	0,2	R A04.R	L A04.L
4,0	10,2	3,2	0,15	+	**A04.2C15.10.32.15 YR/L**	R AXBP	L AXBX	X800 X400	2,95	2,55	1,95	13,0	0,2	R A04C.R	L A04C.L
4,0	15,2	3,2	0,15	-	**A04.2015.15.32.15 YR/L**	R ADP3	L ACQ5	X800 X400	2,95	2,55	1,45	18,0	0,2	R A04.R	L A04.L
4,0	15,2	3,2	0,15	+	**A04.2C15.15.32.15 YR/L**	R AXBQ	L AXBY	CBN	2,95	2,55	1,95	18,0	0,2	R A04C.R	L A04C.L
4,0	20,3	3,2	0,15	-	**A04.2015.20.32.15 YR/L**	R ADQT	L AMTZ	X800 X400	2,95	2,55	1,45	23,0	0,2	R A04.R	L A04.L
4,0	20,3	3,2	0,15	+	**A04.2C15.20.32.15 YR/L**	R AXBS	L AXBZ	X800 X400	2,95	2,55	1,95	23,0	0,2	R A04C.R	L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																
4,0	10,2	4,2	0,15	+	**A04.2020.10.42.15 YR/L**	R ANM5	L APP6	X800 X400	3,95	3,45	1,95	13,0	0,3	R A04C.R	L A04C.L
4,0	15,2	4,2	0,15	+	**A04.2020.15.42.15 YR/L**	R AGMX	L AM49	X800 X400	3,95	3,45	1,95	18,0	0,3	R A04C.R	L A04C.L
4,0	20,3	4,2	0,15	+	**A04.2020.20.42.15 YR/L**	R ABF1	L AM26	X800 X400	3,95	3,45	1,95	23,0	0,3	R A04C.R	L A04C.L
4,0	25,4	4,2	0,15	+	**A04.2020.25.42.15 YR/L**	R AB94	L APN2	X800 X400	3,95	3,45	1,95	28,0	0,3	R A04C.R	L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																
5,0	10,2	5,2	0,2	+	**A05.2025.10.52.20 YR/L**	R APTK	L AK53	X800 X400	4,95	4,2	2,45	13,0	0,5	R A05.R	L A05.L
5,0	15,2	5,2	0,2	+	**A05.2025.15.52.20 YR/L**	R ANUH	L AF44	X800 X400	4,95	4,2	2,45	18,0	0,5	R A05.R	L A05.L
5,0	20,3	5,2	0,2	+	**A05.2025.20.52.20 YR/L**	R AGM9	L AEE5	X800 X400	4,95	4,2	2,45	23,0	0,5	R A05.R	L A05.L
5,0	25,4	5,2	0,2	+	**A05.2025.25.52.20 YR/L**	R A2BD	L A2BJ	X800 X400	4,95	4,2	2,45	28,0	0,5	R A05.R	L A05.L
5,0	30,5	5,2	0,2	+	**A05.2025.30.52.20 YR/L**	R AB78	L AGJJ	X800 X400	4,95	4,2	2,45	33,0	0,5	R A05.R	L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																
6,0	40,6	6,2	0,2	+	**A06.2030.40.62.20 YR/L**	R AW93	L AXAY	X800 X400	5,95	5,25	2,95	43,0	0,5	R A06.R	L A06.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm																
7,0	50,8	7,2	0,2	+	**A07.2035.50.72.20 YR/L**	R AW94	L AXAZ	X800 X400	6,95	6,25	3,45	53,0	0,5	R A07.R	L A07.L

Bestellbeispiel // Order example: **A04.2020.25.42.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Kopieren / Profildrehen mit 32°

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 2,2 mm.

Copying / Profiling with 32°

For use in bores as of minimum bore diameter 2,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1335**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.3225.25.52.15 Y R



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	f mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,2 mm														
4,0	0,95	10,2	2,2	0,1	+	**A04.3210.10.22.10 YR**	A50N	X800 X400	1,95	1,35	13,0	0,4	A04.R|A04C.R	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,7 mm														
4,0	1,2	15,2	2,7	0,1	+	**A04.3212.15.27.10 YR**	A50Q	X800 X400	2,45	1,75	18,0	0,5	A04.R|A04C.R	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm														
4,0	1,45	15,2	3,2	0,1	+	**A04.3215.15.32.10 YR**	A50T	X800 X400	2,95	2,15	18,0	0,6	A04.R|A04C.R	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm														
4,0	1,95	10,2	4,2	0,15	+	**A04.3220.10.42.15 YR**	A50V	X800 X400	3,95	2,95	13,0	0,8	A04C.R	new
4,0	1,95	20,3	4,2	0,15	+	**A04.3220.20.42.15 YR**	A50X	X800 X400	3,95	2,95	23,0	0,8	A04C.R	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm														
5,0	2,45	15,2	5,2	0,15	+	**A05.3225.15.52.15 YR**	A50Z	X800 X400	4,95	3,75	18,0	1,0	A05.R	new
5,0	2,45	25,4	5,2	0,15	+	**A05.3225.25.52.15 YR**	A501	X800 X400	4,95	3,75	28,0	1,0	A05.R	new
5,0	2,45	35,6	5,2	0,15	+	**A05.3225.35.52.15 YR**	A509	X800 X400	4,95	3,75	38,0	1,0	A05.R	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm														
6,0	2,95	20,3	6,2	0,15	+	**A06.3230.20.62.15 YR**	A503	X800 X400	5,95	3,95	23,0	1,8	A06.R	new
6,0	2,95	30,5	6,2	0,15	+	**A06.3230.30.62.15 YR**	A505	X800 X400	5,95	3,95	33,0	1,8	A06.R	new
6,0	2,95	40,6	6,2	0,15	+	**A06.3230.40.62.15 YR**	A507	X800 X400	5,95	3,95	43,0	1,8	A06.R	new

Bestellbeispiel // Order example: **A06.3230.40.62.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Kopieren / Profildrehen mit 47°

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 2,2 mm.

Copying / Profiling with 47°

For use in bores as of minimum bore diameter 2,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/753**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.4725.25.52.15 Y R



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	f mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode				Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		a mm	d mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,2 mm																		
4,0	0,95	10,2	2,2	0,1	+	**A04.4710.10.22.10 YR/L**	R	AEJJ	L	ACYG	X800	X400	1,95	1,35	13,0	0,4	R L	A04.R | A04C.R A04.L | A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,7 mm																		
4,0	1,2	15,2	2,7	0,1	+	**A04.4712.15.27.10 YR/L**	R	ANTX	L	AE5S	X800	X400	2,45	1,75	18,0	0,5	R L	A04.R | A04C.R A04.L | A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm																		
4,0	1,45	15,2	3,2	0,1	+	**A04.4715.15.32.10 YR/L**	R	ADSB	L	AHTB	X800	X400	2,95	2,15	18,0	0,6	R L	A04.R | A04C.R A04.L | A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																		
4,0	1,95	20,3	4,2	0,15	+	**A04.4720.20.42.15 YR/L**	R	AMFJ	L	AAEU	X800	X400	3,95	2,95	23,0	0,8	R	A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																		
5,0	2,45	15,2	5,2	0,15	+	**A05.4725.15.52.15 YR/L**	R	AYD3	L	AYD4	X800	X400	4,95	3,75	18,0	1,0	R	A05.R L A05.L
5,0	2,45	25,4	5,2	0,15	+	**A05.4725.25.52.15 YR/L**	R	AEMF	L	ANUD	X800	X400	4,95	3,75	28,0	1,0	R	A05.R L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																		
6,0	2,95	20,3	6,2	0,15	+	**A06.4730.20.62.15 YR/L**	R	AACY	L	AKJK	X800	X400	5,95	3,95	23,0	1,8	R	A06.R L A06.L
6,0	2,95	30,5	6,2	0,15	+	**A06.4730.30.62.15 YR/L**	R	AJ6F	L	AE5W	X800	X400	5,95	3,95	33,0	1,8	R	A06.R L A06.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm																		
7,0	3,45	40,6	7,2	0,2	+	**A07.4735.40.72.20 YR/L**	R	AQ9E	L	AQ9F	X800	X400	6,95	4,15	43,0	2,5	R	A07.R L A07.L

Bestellbeispiel // Order example: **A05.4725.15.52.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Bohrungen drehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 3,2 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 3,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/754**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.9025.15.52.20 Y R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode				Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode			
mm	mm	mm	mm							P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm				
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm																			
4,0	12,2	3,2	0,15	+	**A04.9015.12.32.15 YR/L**	R	APB9	L	ADVC	X800 X400	2,95	2,55	1,45	15,0	0,2	R	A04.R	L	A04.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																			
4,0	15,2	4,2	0,15	+	**A04.9020.15.42.15 YR/L**	R	APXB	L	ANKP	X800 X400	3,95	3,45	1,95	18,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																			
5,0	10,2	5,2	0,2	+	**A05.9025.10.52.20 YR/L**	R	AJ84	L	AHEC	X800 X400	4,95	4,2	2,45	13,0	0,5	R	A05.R	L	A05.L
5,0	15,2	5,2	0,2	+	**A05.9025.15.52.20 YR/L**	R	AHSM	L	AKCD	X800 X400	4,95	4,2	2,45	18,0	0,5	R	A05.R	L	A05.L
5,0	20,3	5,2	0,2	+	**A05.9025.20.52.20 YR/L**	R	AM84	L	AJ5E	X800 X400	4,95	4,2	2,45	23,0	0,5	R	A05.R	L	A05.L

Bestellbeispiel // Order example: **A04.9015.12.32.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen und Fasen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 5,2 mm.

Boring and Chamfering

For use in bores as of minimum bore diameter 5,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/756**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A07.4545.20.72 F R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	S mm	t mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																	
5,0	15,4	5,2	+	**A05.4545.15.52 FR/L**	R ANEE	L AB3U	X800	X400	4,95	3,75	2,45	18,0	0,2	1,0	0,7	R A05.R	L A05.L
5,0	20,3	5,2	+	**A05.4545.20.52 FR/L**	R AAYP	L ANDH	X800	X400	4,95	3,75	2,45	23,0	0,2	1,0	0,7	R A05.R	L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																	
6,0	20,3	6,2	+	**A06.4545.20.62 FR/L**	R AG75	L ANKN	X800	X400	5,95	3,95	2,95	23,0	0,2	1,0	0,7	R A06.R	L A06.L
6,0	25,4	6,2	+	**A06.4545.25.62 FR/L**	R AJ5J	L ACW6	X800	X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,2	1,0	0,7	R A06.R	L A06.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm																	
7,0	20,3	7,2	+	**A07.4545.20.72 FR/L**	R AJC3	L AC4S	X800	X400	6,95	4,25	3,45	23,0	0,2	1,0	0,7	R A07.R	L A07.L
7,0	40,6	7,2	+	**A07.4545.40.72 FR/L**	R AHP6	L AHWC	X800	X400	6,95	4,25	3,45	43,0	0,2	1,0	0,7	R A07.R	L A07.L

Bestellbeispiel // Order example: **A05.4545.15.52 FR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Fasen

Bspw. für das nachträgliche Anfasen von Tieflochbohrungen.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 1,0 mm.

Chamfering

Post chamfering of deep-hole bores.
For use in bores as of minimum bore diameter 1,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/758**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0045.11.20 AF R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	κ	f mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	LH mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ κ = 30°												
6,0	30°	1,7	0,2	+	**A06.0030.17.20 AF R/L**	R A5ST L A5SV	X800 X400	1,0	13,0	2,2	R A06.R L A06.L	new
▼ κ = 45°												
6,0	45°	1,1	0,2	+	**A06.0045.11.20 AF R/L**	R AJ6Q L ACUY	X800 X400	1,0	13,0	3,5	R A06.R L A06.L	
▼ κ = 60°												
6,0	60°	0,5	0,2	+	**A06.0060.05.20 AF R/L**	R ABJY L ACF6	X800 X400	1,0	13,0	4,0	R A06.R L A06.L	

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0045.11.20 AF R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Rückwärtsdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 3,2 mm.

Back Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 3,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/776**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.3020.25.42.15 Y R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	R mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	L2 mm	L3 (Max. Bohrungstiefe) L3 (max. depth of bore) mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm														
4,0	3,2	0,1	+	**A04.3015.15.32.10 YR/L**	R AASA L AH7W	X800 X400	2,95	2,3	1,45	18,0	13,2	15,2	0,5	R A04.R | A04C.R L A04.L | A04C.L
4,0	3,2	0,1	+	**A04.3015.20.32.10 YR/L**	R AJHJ L AM80	X800 X400	2,95	2,3	1,45	23,0	18,3	20,3	0,5	R A04.R | A04C.R L A04.L | A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm														
4,0	4,2	0,15	+	**A04.3020.15.42.15 YR/L**	R AC41 L AJBG	X800 X400	3,95	2,95	1,95	18,0	13,2	15,2	0,8	R A04C.R L A04C.L
4,0	4,2	0,15	+	**A04.3020.25.42.15 YR/L**	R AABT L AEHK	X800 X400	3,95	2,95	1,95	28,0	23,4	25,4	0,8	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm														
5,0	5,2	0,2	+	**A05.3025.20.52.20 YR/L**	R ACNQ L AJKY	X800 X400	4,95	3,7	2,45	23,0	18,3	20,3	1,0	R A05.R L A05.L
5,0	5,2	0,2	+	**A05.3025.30.52.20 YR/L**	R AMAF L AD06	X800 X400	4,95	3,7	2,45	33,0	28,5	30,5	1,0	R A05.R L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm														
6,0	6,2	0,2	+	**A06.3030.20.62.20 YR/L**	R AH02 L AJGE	X800 X400	5,95	3,85	2,95	23,0	18,3	20,3	1,8	R A06.R L A06.L
6,0	6,2	0,2	+	**A06.3030.30.62.20 YR/L**	R ABGK L AEXA	X800 X400	5,95	3,85	2,95	33,0	28,5	30,5	1,8	R A06.R L A06.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm														
7,0	7,2	0,2	+	**A07.3035.20.72.20 YR/L**	R AM7G L ABY0	X800 X400	6,95	4,1	3,45	23,0	17,3	20,3	2,5	R A07.R L A07.L
7,0	7,2	0,2	+	**A07.3035.30.72.20 YR/L**	R APVP L AA5G	X800 X400	6,95	4,1	3,45	33,0	27,5	30,5	2,5	R A07.R L A07.L

Bestellbeispiel // Order example: **A07.3035.20.72.20 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Standardwerkzeuge // Standard Tools

Nutenstechen
Grooving



Alle Maße in mm // All measures in mm



Detail A

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w	L2	siehe Seite see Page
A04.0050.06.20 GR/L	2,0	0,5	6,1	103
A04.C050.06.20 GR/L	2,0	0,5	6,1	103
A04.0050.09.20 GR/L	2,0	0,5	9,1	103
A04.C050.09.20 GR/L	2,0	0,5	9,1	103
A04.0050.12.20 GR/L	2,0	0,5	12,2	103
A04.C050.12.20 GR/L	2,0	0,5	12,2	103
A04.0070.08.30 GR/L	3,0	0,7	8,1	103
A04.C070.08.30 GR/L	3,0	0,7	8,1	103
A04.0070.12.30 GR/L	3,0	0,7	12,2	103
A04.C070.12.30 GR/L	3,0	0,7	12,2	103
A04.0070.16.30 GR/L	3,0	0,7	16,3	103
A04.C070.16.30 GR/L	3,0	0,7	16,3	103
A04.0078.10.42 GR/L	4,2	0,787	10,2	103
A04.0078.15.42 GR/L	4,2	0,787	15,2	103
A04.0078.20.42 GR/L	4,2	0,787	20,3	103
A04.0078.25.42 GR/L	4,2	0,787	25,4	103
A04.0100.10.42 GR/L	4,2	1,0	10,2	103
A04.0100.15.42 GR/L	4,2	1,0	15,2	103
A04.0100.20.42 GR/L	4,2	1,0	20,3	103
A05.0078.10.52 GR/L	5,2	0,787	10,2	104
A05.0078.15.52 GR/L	5,2	0,787	15,2	104
A05.0078.20.52 GR/L	5,2	0,787	20,3	104
A05.0078.25.52 GR/L	5,2	0,787	25,4	104
A05.0078.30.52 GR/L	5,2	0,787	30,5	104
A05.0078.35.52 GR/L	5,2	0,787	35,6	104
A05.0100.10.52 GR/L	5,2	1,0	10,2	104
A05.0100.15.52 GR/L	5,2	1,0	15,2	104
A05.0100.20.52 GR/L	5,2	1,0	20,3	104
A05.0100.25.52 GR/L	5,2	1,0	25,4	104
A05.0100.30.52 GR/L	5,2	1,0	30,5	104
A05.0100.35.52 GR/L	5,2	1,0	35,6	104
A05.0117.10.52 GR/L	5,2	1,168	10,2	104
A05.0117.15.52 GR/L	5,2	1,168	15,2	104
A05.0117.20.52 GR/L	5,2	1,168	20,3	104
A05.0117.25.52 GR/L	5,2	1,168	25,4	104
A05.0117.30.52 GR/L	5,2	1,168	30,5	104
A05.0117.35.52 GR/L	5,2	1,168	35,6	104
A05.0150.10.52 GR/L	5,2	1,5	10,2	105
A05.0150.15.52 GR/L	5,2	1,5	15,2	105
A05.0150.20.52 GR/L	5,2	1,5	20,3	105
A05.0150.25.52 GR/L	5,2	1,5	25,4	105
A05.0150.30.52 GR/L	5,2	1,5	30,5	105
A05.0150.35.52 GR/L	5,2	1,5	35,6	105
A05.0157.10.52 GR/L	5,2	1,575	10,2	105
A05.0157.15.52 GR/L	5,2	1,575	15,2	105
A05.0157.20.52 GR/L	5,2	1,575	20,3	105
A05.0157.25.52 GR/L	5,2	1,575	25,4	105
A05.0157.30.52 GR/L	5,2	1,575	30,5	105
A05.0198.10.52 GR/L	5,2	1,981	10,2	105
A05.0198.15.52 GR/L	5,2	1,981	15,2	105
A05.0198.20.52 GR/L	5,2	1,981	20,3	105
A05.0198.25.52 GR/L	5,2	1,981	25,4	105
A05.0198.30.52 GR/L	5,2	1,981	30,5	105
A05.0198.30.52.10 GR	5,2	1,981	30,5	105
A05.0200.10.52 GR/L	5,2	2,0	10,2	106
A05.0200.15.52 GR/L	5,2	2,0	15,2	106
A05.0200.20.52 GR/L	5,2	2,0	20,3	106
A05.0200.25.52 GR/L	5,2	2,0	25,4	106
A05.0200.30.52 GR/L	5,2	2,0	30,5	106
A06.0078.10.62 GR/L	6,2	0,787	10,2	106
A06.0078.15.62 GR/L	6,2	0,787	15,2	106
A06.0078.20.62 GR/L	6,2	0,787	20,3	106
A06.0078.25.62 GR/L	6,2	0,787	25,4	106
A06.0078.30.62 GR/L	6,2	0,787	30,5	106
A06.0078.35.62 GR/L	6,2	0,787	35,6	106
A06.0100.30.62 GR/L	6,2	1,0	30,5	107

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w	L2	siehe Seite see Page
A06.0117.15.62 GR/L	6,2	1,168	15,2	107
A06.0117.20.62 GR/L	6,2	1,168	20,3	107
A06.0117.25.62 GR/L	6,2	1,168	25,4	107
A06.0117.30.62 GR/L	6,2	1,168	30,5	107
A06.0117.35.62 GR/L	6,2	1,168	35,6	107
A06.0117.40.62 GR/L	6,2	1,168	40,6	107
A06.0150.10.62 GR/L	6,2	1,5	10,2	108
A06.0150.15.62 GR/L	6,2	1,5	15,2	108
A06.0150.20.62 GR/L	6,2	1,5	20,3	108
A06.0150.25.62 GR/L	6,2	1,5	25,4	108
A06.0150.30.62 GR/L	6,2	1,5	30,5	108
A06.0150.35.62 GR/L	6,2	1,5	35,6	108
A06.0157.10.62 GR/L	6,2	1,575	10,2	108
A06.0157.15.62 GR/L	6,2	1,575	15,2	108
A06.0157.20.62 GR/L	6,2	1,575	20,3	108
A06.0157.25.62 GR/L	6,2	1,575	25,4	108
A06.0157.30.62 GR/L	6,2	1,575	30,5	108
A06.0157.35.62 GR/L	6,2	1,575	35,6	108
A06.0157.40.62 GR/L	6,2	1,575	40,6	108
A06.0198.10.62 GR/L	6,2	1,981	10,2	109
A06.0198.15.62 GR/L	6,2	1,981	15,2	109
A06.0198.20.62 GR/L	6,2	1,981	20,3	109
A06.0198.25.62 GR/L	6,2	1,981	25,4	109
A06.0198.30.62 GR/L	6,2	1,981	30,5	109
A06.0198.30.62.10 GR	6,2	1,981	30,5	109
A06.0198.35.62 GR/L	6,2	1,981	35,6	109
A06.0200.10.62 GR/L	6,2	2,0	10,2	109
A06.0200.15.62 GR/L	6,2	2,0	15,2	109
A06.0200.20.62 GR/L	6,2	2,0	20,3	109
A06.0200.25.62 GR/L	6,2	2,0	25,4	109
A06.0200.30.62 GR/L	6,2	2,0	30,5	109
A07.0078.10.72 GR/L	7,2	0,787	10,2	109
A07.0078.15.72 GR/L	7,2	0,787	15,2	109
A07.0078.20.72 GR/L	7,2	0,787	20,3	109
A07.0078.25.72 GR/L	7,2	0,787	25,4	109
A07.0078.30.72 GR/L	7,2	0,787	30,5	109
A07.0078.35.72 GR/L	7,2	0,787	35,6	109
A07.0078.40.72 GR/L	7,2	0,787	40,6	109
A07.0100.10.72 GR/L	7,2	1,0	10,2	110
A07.0100.15.72 GR/L	7,2	1,0	15,2	110
A07.0100.20.72 GR/L	7,2	1,0	20,3	110
A07.0100.25.72 GR/L	7,2	1,0	25,4	110
A07.0100.30.72 GR/L	7,2	1,0	30,5	110
A07.0100.35.72 GR/L	7,2	1,0	35,6	110
A07.0100.40.72 GR/L	7,2	1,0	40,6	110
A07.0117.10.72 GR/L	7,2	1,168	10,2	110
A07.0117.15.72 GR/L	7,2	1,168	15,2	110
A07.0117.20.72 GR/L	7,2	1,168	20,3	110
A07.0117.25.72 GR/L	7,2	1,168	25,4	110
A07.0117.30.72 GR/L	7,2	1,168	30,5	110
A07.0117.35.72 GR/L	7,2	1,168	35,6	110
A07.0117.40.72 GR/L	7,2	1,168	40,6	110
A07.0150.10.72 GR/L	7,2	1,5	10,2	111
A07.0150.15.72 GR/L	7,2	1,5	15,2	111
A07.0150.20.72 GR/L	7,2	1,5	20,3	111
A07.0150.25.72 GR/L	7,2	1,5	25,4	111
A07.0150.30.72 GR/L	7,2	1,5	30,5	111
A07.0150.35.72 GR/L	7,2	1,5	35,6	111
A07.0150.40.72 GR/L	7,2	1,5	40,6	111
A07.0157.10.72 GR/L	7,2	1,575	10,2	111
A07.0157.15.72 GR/L	7,2	1,575	15,2	111
A07.0157.20.72 GR/L	7,2	1,575	20,3	111
A07.0157.25.72 GR/L	7,2	1,575	25,4	111
A07.0157.30.72 GR/L	7,2	1,575	30,5	111
A07.0157.35.72 GR/L	7,2	1,575	35,6	111
A07.0157.40.72 GR/L	7,2	1,575	40,6	111

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w	L2	siehe Seite see Page
A07.0198.10.72 GR/L	7,2	1,981	10,2	112
A07.0198.15.72 GR/L	7,2	1,981	15,2	112
A07.0198.20.72 GR/L	7,2	1,981	20,3	112
A07.0198.25.72 GR/L	7,2	1,981	25,4	112
A07.0198.30.72 GR/L	7,2	1,981	30,5	112
A07.0198.35.72 GR/L	7,2	1,981	35,6	112
A07.0200.10.72 GR/L	7,2	2,0	10,2	112
A07.0200.15.72 GR/L	7,2	2,0	15,2	112
A07.0200.20.72 GR/L	7,2	2,0	20,3	112
A07.0200.25.72 GR/L	7,2	2,0	25,4	112
A07.0200.30.72 GR/L	7,2	2,0	30,5	112
A07.0200.35.72 GR/L	7,2	2,0	35,6	112
A10.0100.30.10 GR/L	10,5	1,0	30,5	113
A10.0100.50.10 GR/L	10,5	1,0	50,8	113
A10.0200.30.10 GR/L	10,5	2,0	30,5	113
A10.0200.50.10 GR/L	10,5	2,0	50,8	113
A10.0300.30.10 GR/L	10,5	3,0	30,5	113
A10.0300.50.10 GR/L	10,5	3,0	50,8	113
A06.0100.10.62 GR/L	6,2	1,0	10,2	107
A06.0100.15.62 GR/L	6,2	1,0	15,2	107
A06.0100.20.62 GR/L	6,2	1,0	20,3	107
A06.0100.35.62 GR/L	6,2	1,0	35,6	107
A06.0100.40.62 GR/L	6,2	1,0	40,6	107
A06.0117.10.62 GR/L	6,2	1,168	10,2	107
A06.0117.10.62.10 GR	6,2	1,168	10,2	107
A06.0100.25.62 GR/L	6,2	1,0	25,4	107
A06.0117.10.62.10 GR	6,2	1,168	10,2	107

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 2,0 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 2,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM | R | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/777**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,03 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,0 mm															
4,0	0,5	6,1	2,0	●	**A04.0050.06.20 GR/L**	R AFUW L AM47	X800 X400	1,75	1,15	0,85	13,0	-	0,4	R A04.R L A04.L	
4,0	0,5	6,1	2,0	+	**A04.C050.06.20 GR/L**	R ABQ4 L AN4H	X800 X400	1,75	1,15	1,95	13,0	-	0,4	R A04C.R L A04C.L	
4,0	0,5	9,1	2,0	●	**A04.0050.09.20 GR/L**	R ACJY L AMSE	X800 X400	1,75	1,15	0,85	13,0	-	0,4	R A04.R L A04.L	
4,0	0,5	9,1	2,0	+	**A04.C050.09.20 GR/L**	R AG6V L AGUA	X800 X400	1,75	1,15	1,95	13,0	-	0,4	R A04C.R L A04C.L	
4,0	0,5	12,2	2,0	●	**A04.0050.12.20 GR/L**	R AKDC L AF5Z	X800 X400	1,75	1,15	0,85	18,0	-	0,4	R A04.R L A04.L	
4,0	0,5	12,2	2,0	+	**A04.C050.12.20 GR/L**	R AJZ3 L ACVU	X800 X400	1,75	1,15	1,95	18,0	-	0,4	R A04C.R L A04C.L	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,0 mm															
4,0	0,7	8,1	3,0	●	**A04.0070.08.30 GR/L**	R APXM L AD4E	X800 X400	2,75	1,95	1,35	13,0	-	0,6	R A04.R L A04.L	
4,0	0,7	8,1	3,0	+	**A04.C070.08.30 GR/L**	R AM07 L AMXM	X800 X400	2,75	1,95	1,95	13,0	-	0,6	R A04C.R L A04C.L	
4,0	0,7	12,2	3,0	●	**A04.0070.12.30 GR/L**	R ACVH L ANXB	X800 X400	2,75	1,95	1,35	18,0	-	0,6	R A04.R L A04.L	
4,0	0,7	12,2	3,0	+	**A04.C070.12.30 GR/L**	R ACKP L ANQE	X800 X400	2,75	1,95	1,95	18,0	-	0,6	R A04C.R L A04C.L	
4,0	0,7	16,3	3,0	●	**A04.0070.16.30 GR/L**	R ADVD L AEHC	X800 X400	2,75	1,95	1,35	23,0	-	0,6	R A04.R L A04.L	
4,0	0,7	16,3	3,0	+	**A04.C070.16.30 GR/L**	R AB70 L ANVK	X800 X400	2,75	1,95	1,95	23,0	-	0,6	R A04C.R L A04C.L	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm															
4,0	0,787	10,2	4,2	+	**A04.0078.10.42 GR/L**	R AFQB L AHW7	X800 X400	3,95	2,95	1,95	13,0	-	0,8	R A04C.R L A04C.L	inch
4,0	0,787	15,2	4,2	+	**A04.0078.15.42 GR/L**	R AJGY L AFP6	X800 X400	3,95	2,95	1,95	18,0	-	0,8	R A04C.R L A04C.L	inch
4,0	0,787	20,3	4,2	+	**A04.0078.20.42 GR/L**	R AKJA L ADSG	X800 X400	3,95	2,95	1,95	23,0	-	0,8	R A04C.R L A04C.L	inch
4,0	0,787	25,4	4,2	+	**A04.0078.25.42 GR/L**	R APCB L AMMY	X800 X400	3,95	2,95	1,95	28,0	-	0,8	R A04C.R L A04C.L	inch
4,0	1,0	10,2	4,2	+	**A04.0100.10.42 GR/L**	R ANMY L AACT	X800 X400	3,95	2,95	1,95	13,0	-	0,8	R A04C.R L A04C.L	
4,0	1,0	15,2	4,2	+	**A04.0100.15.42 GR/L**	R AAQT L AGWU	X800 X400	3,95	2,95	1,95	18,0	-	0,8	R A04C.R L A04C.L	
4,0	1,0	20,3	4,2	+	**A04.0100.20.42 GR/L**	R ABMQ L AF0K	X800 X400	3,95	2,95	1,95	23,0	-	0,8	R A04C.R L A04C.L	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A04.0100.10.42 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | A04. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .42. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits | Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A04.137.15.42.015 XN R** oder//or **A04.137.15.42.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 5,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 5,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 31, 33, 35, 41, 44, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/794**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,03 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) / ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr / Through coolant supply	Artikelnummer / Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl / Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! / Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ w = 0,787 mm															
5,0	0,787	10,2	5,2	+	**A05.0078.10.52 GR/L**	R AD73 L ADME	X800 X400	4,95	3,75	2,45	13,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	0,787	15,2	5,2	+	**A05.0078.15.52 GR/L**	R AKYB L ANF8	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	0,787	20,3	5,2	+	**A05.0078.20.52 GR/L**	R ANXZ L AE12	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	0,787	25,4	5,2	+	**A05.0078.25.52 GR/L**	R AHZ2 L AG9U	X800 X400	4,95	3,75	2,45	28,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	0,787	30,5	5,2	+	**A05.0078.30.52 GR/L**	R ADYH L AFFQ	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	0,787	35,6	5,2	+	**A05.0078.35.52 GR/L**	R AGMP L ACT2	X800 X400	4,95	3,75	2,45	38,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
▼ w = 1,0 mm															
5,0	1,0	10,2	5,2	+	**A05.0100.10.52 GR/L**	R AEBC L AFST	X800 X400	4,95	3,75	2,45	13,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,0	15,2	5,2	+	**A05.0100.15.52 GR/L**	R ADK5 L AA5P	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,0	20,3	5,2	+	**A05.0100.20.52 GR/L**	R AAXA L AH69	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,0	25,4	5,2	+	**A05.0100.25.52 GR/L**	R AGA3 L ADBV	X800 X400	4,95	3,75	2,45	28,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,0	30,5	5,2	+	**A05.0100.30.52 GR/L**	R AKAP L AHB5	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,0	35,6	5,2	+	**A05.0100.35.52 GR/L**	R ABCY L AMGE	X800 X400	4,95	3,75	2,45	38,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
▼ w = 1,168 mm															
5,0	1,168	10,2	5,2	+	**A05.0117.10.52 GR/L**	R AGK0 L AFMN	X800 X400	4,95	3,75	2,45	13,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,168	15,2	5,2	+	**A05.0117.15.52 GR/L**	R AKC3 L APGJ	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,168	20,3	5,2	+	**A05.0117.20.52 GR/L**	R AF9G L AGZA	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,168	25,4	5,2	+	**A05.0117.25.52 GR/L**	R AKW7 L AAG8	X800 X400	4,95	3,75	2,45	28,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,168	30,5	5,2	+	**A05.0117.30.52 GR/L**	R AC54 L AHK1	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,168	35,6	5,2	+	**A05.0117.35.52 GR/L**	R AJH3 L AD6E	X800 X400	4,95	3,75	2,45	38,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! / Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A05.0100.15.52 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | A05. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .52. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits | Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A05.137.15.52.015 XN R** oder/or **A05.137.15.52.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 5,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 5,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 31, 33, 35, 41, 44, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM | R | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/795**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,03 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ w = 1,5 mm															
5,0	1,5	10,2	5,2	+	**A05.0150.10.52 GR/L**	R AG38 L AF9C	X800 X400	4,95	3,75	2,45	13,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,5	15,2	5,2	+	**A05.0150.15.52 GR/L**	R ANY8 L AFUK	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,5	20,3	5,2	+	**A05.0150.20.52 GR/L**	R AH57 L AJ8D	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,5	25,4	5,2	+	**A05.0150.25.52 GR/L**	R AAKF L AFY2	X800 X400	4,95	3,75	2,45	28,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,5	30,5	5,2	+	**A05.0150.30.52 GR/L**	R APVS L ADUG	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,5	35,6	5,2	+	**A05.0150.35.52 GR/L**	R AKFJ L AB89	X800 X400	4,95	3,75	2,45	38,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	
▼ w = 1,575 mm															
5,0	1,575	10,2	5,2	+	**A05.0157.10.52 GR/L**	R APCY L APG8	X800 X400	4,95	3,75	2,45	13,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,575	15,2	5,2	+	**A05.0157.15.52 GR/L**	R AMD4 L AHMW	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,575	20,3	5,2	+	**A05.0157.20.52 GR/L**	R AE6P L APUC	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,575	25,4	5,2	+	**A05.0157.25.52 GR/L**	R AFY0 L AHMY	X800 X400	4,95	3,75	2,45	28,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,575	30,5	5,2	+	**A05.0157.30.52 GR/L**	R AJ06 L AFPD	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
▼ w = 1,981 mm															
5,0	1,981	10,2	5,2	+	**A05.0198.10.52 GR/L**	R AJ4G L AGND	X800 X400	4,95	3,75	2,45	13,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,981	15,2	5,2	+	**A05.0198.15.52 GR/L**	R ABHH L ANBC	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,981	20,3	5,2	+	**A05.0198.20.52 GR/L**	R ACFG L AEM3	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,981	25,4	5,2	+	**A05.0198.25.52 GR/L**	R ABS3 L AJZV	X800 X400	4,95	3,75	2,45	28,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,981	30,5	5,2	+	**A05.0198.30.52 GR/L**	R AJNV L ABNQ	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	-	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,981	30,5	5,2	+	**A05.0198.30.52.10 GR**	A6FB	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	0,1	1,0	A05.R	new inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A05.0157.20.52 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | A05. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .52. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits | Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A05.137.15.52.015 XN R** oder//or **A05.137.15.52.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 5,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 5,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/796**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	w +0,03	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	R	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

▼ ØD = 5,0 mm																			
5,0	2,0	10,2	5,2	+	**A05.0200.10.52 GR/L**	R AEKP	L ABTY	X800 X400	4,95	3,75	2,45	13,0	-	1,0	R	A05.R	L	A05.L	
5,0	2,0	15,2	5,2	+	**A05.0200.15.52 GR/L**	R ACHW	L AA3V	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	-	1,0	R	A05.R	L	A05.L	
5,0	2,0	20,3	5,2	+	**A05.0200.20.52 GR/L**	R AHTZ	L AJX6	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	-	1,0	R	A05.R	L	A05.L	
5,0	2,0	25,4	5,2	+	**A05.0200.25.52 GR/L**	R AMKP	L AMNF	X800 X400	4,95	3,75	2,45	28,0	-	1,0	R	A05.R	L	A05.L	
5,0	2,0	30,5	5,2	+	**A05.0200.30.52 GR/L**	R AF7J	L AHFX	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	-	1,0	R	A05.R	L	A05.L	
▼ ØD = 6,0 mm																			
6,0	0,787	10,2	6,2	+	**A06.0078.10.62 GR/L**	R AC9Z	L AMAW	X800 X400	5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	0,787	15,2	6,2	+	**A06.0078.15.62 GR/L**	R AN1C	L AGWT	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	0,787	20,3	6,2	+	**A06.0078.20.62 GR/L**	R AFQZ	L AFX4	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	0,787	25,4	6,2	+	**A06.0078.25.62 GR/L**	R AGDØ	L AJZ5	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	0,787	30,5	6,2	+	**A06.0078.30.62 GR/L**	R ACZD	L AMXV	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	0,787	35,6	6,2	+	**A06.0078.35.62 GR/L**	R ADAE	L AKZG	X800 X400	5,95	3,95	2,95	38,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0078.20.62 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual: A05. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .52. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits — Toleranz // Tolerance — R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A05.137.15.52.015 XN R** oder//or **A05.137.15.52.015 XN L**

simtek individual: A05. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .52. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits — Toleranz // Tolerance — R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A05.137.15.52.015 XN R** oder//or **A05.137.15.52.015 XN L**

A06. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .62. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits — Toleranz // Tolerance — R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A06.137.15.62.015 XN R** oder//or **A06.137.15.62.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/797**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,03 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ w = 1,0 mm															
6,0	1,0	10,2	6,2	+	**A06.0100.10.62 GR/L**	R APGK L ADY2	X800 X400	5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	1,0	15,2	6,2	+	**A06.0100.15.62 GR/L**	R ACW8 L AH38	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	1,0	20,3	6,2	+	**A06.0100.20.62 GR/L**	R AJE6 L ADE3	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	1,0	25,4	6,2	+	**A06.0100.25.62 GR/L**	R AJXT L AKE0	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	1,0	30,5	6,2	+	**A06.0100.30.62 GR/L**	R AH78 L AK9S	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	1,0	35,6	6,2	+	**A06.0100.35.62 GR/L**	R AJ2E L AF63	X800 X400	5,95	3,95	2,95	38,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	1,0	40,6	6,2	+	**A06.0100.40.62 GR/L**	R AKTD L AN3W	X800 X400	5,95	3,95	2,95	43,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
▼ w = 1,168 mm															
6,0	1,168	10,2	6,2	+	**A06.0117.10.62 GR/L**	R AG4P L AFAB	X800 X400	5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,168	10,2	6,2	+	**A06.0117.10.62.10 GR**	A5KT	X800 X400	5,95	3,95	2,95	13,0	0,1	1,8	A06.R	new inch
6,0	1,168	15,2	6,2	+	**A06.0117.15.62 GR/L**	R ADAP L AA2N	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,168	20,3	6,2	+	**A06.0117.20.62 GR/L**	R ADH8 L ACUT	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,168	25,4	6,2	+	**A06.0117.25.62 GR/L**	R AC61 L APFG	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,168	30,5	6,2	+	**A06.0117.30.62 GR/L**	R AFN5 L AHPK	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,168	35,6	6,2	+	**A06.0117.35.62 GR/L**	R APS7 L ANN2	X800 X400	5,95	3,95	2,95	38,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,168	40,6	6,2	+	**A06.0117.40.62 GR/L**	R AA06 L APY3	X800 X400	5,95	3,95	2,95	43,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0100.20.62 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | A06. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .62. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits | Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A06.137.15.62.015 XN R** oder//or **A06.137.15.62.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/798**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	w +0,03	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	R	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

▼ w = 1,5 mm

6,0	1,5	10,2	6,2	+	**A06.0150.10.62 GR/L**	R ACH4	L ADTA	X800 X400	5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L		
6,0	1,5	15,2	6,2	+	**A06.0150.15.62 GR/L**	R ADPJ	L AKTA	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L		
6,0	1,5	20,3	6,2	+	**A06.0150.20.62 GR/L**	R AFH9	L AF35	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L		
6,0	1,5	25,4	6,2	+	**A06.0150.25.62 GR/L**	R AFHV	L AJ0P	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L		
6,0	1,5	30,5	6,2	+	**A06.0150.30.62 GR/L**	R ANT7	L AGB0	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L		
6,0	1,5	35,6	6,2	+	**A06.0150.35.62 GR/L**	R ACUC	L APT7	X800 X400	5,95	3,95	2,95	38,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L		

▼ w = 1,575 mm

6,0	1,575	10,2	6,2	+	**A06.0157.10.62 GR/L**	R AES5	L AK6U	X800 X400	5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L	inch	
6,0	1,575	15,2	6,2	+	**A06.0157.15.62 GR/L**	R AJAB	L AJYH	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L	inch	
6,0	1,575	20,3	6,2	+	**A06.0157.20.62 GR/L**	R ADAB	L AJBY	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L	inch	
6,0	1,575	25,4	6,2	+	**A06.0157.25.62 GR/L**	R AJFE	L AAAE	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L	inch	
6,0	1,575	30,5	6,2	+	**A06.0157.30.62 GR/L**	R AK3J	L AK1G	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L	inch	
6,0	1,575	35,6	6,2	+	**A06.0157.35.62 GR/L**	R AMBZ	L AHSN	X800 X400	5,95	3,95	2,95	38,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L	inch	
6,0	1,575	40,6	6,2	+	**A06.0157.40.62 GR/L**	R AG12	L AH5K	X800 X400	5,95	3,95	2,95	43,0	-	1,8	R A06.R	L A06.L	inch	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0150.20.62 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | A06. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .62. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits | Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A06.137.15.62.015 XN R** oder//or **A06.137.15.62.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 421**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 29, 31, 36, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/799**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,03 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) / ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr / Through coolant supply	Artikelnummer / Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl / Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! / Related Items can be found on the previous page as well!**										
6,0	1,981	10,2	6,2	+	**A06.0198.10.62 GR/L**	R AH4X L AJBE	X800 X400	5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,981	15,2	6,2	+	**A06.0198.15.62 GR/L**	R AE9F L ANK9	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,981	20,3	6,2	+	**A06.0198.20.62 GR/L**	R AXVN L AFQQ	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,981	25,4	6,2	+	**A06.0198.25.62 GR/L**	R AJAX L AMQM	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,981	30,5	6,2	+	**A06.0198.30.62 GR/L**	R AJCJ L APFQ	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,981	30,5	6,2	+	**A06.0198.30.62.10 GR**	A6E9	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	0,1	1,8	A06.R	new inch
6,0	1,981	35,6	6,2	+	**A06.0198.35.62 GR/L**	R A08P L A08Q	X800 X400	5,95	3,95	2,95	38,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	2,0	10,2	6,2	+	**A06.0200.10.62 GR/L**	R ABY8 L AK2Q	X800 X400	5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	2,0	15,2	6,2	+	**A06.0200.15.62 GR/L**	R AFYP L AEUP	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	2,0	20,3	6,2	+	**A06.0200.20.62 GR/L**	R AB0S L AHN0	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	2,0	25,4	6,2	+	**A06.0200.25.62 GR/L**	R APT6 L AC9V	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	2,0	30,5	6,2	+	**A06.0200.30.62 GR/L**	R AC74 L ANMU	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R A06.R L A06.L	
7,0	0,787	10,2	7,2	+	**A07.0078.10.72 GR/L**	R ANFU L ACZM	X800 X400	6,95	4,25	3,45	13,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	0,787	15,2	7,2	+	**A07.0078.15.72 GR/L**	R AJB8 L AF8M	X800 X400	6,95	4,25	3,45	18,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	0,787	20,3	7,2	+	**A07.0078.20.72 GR/L**	R AG21 L ACUK	X800 X400	6,95	4,25	3,45	23,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	0,787	25,4	7,2	+	**A07.0078.25.72 GR/L**	R AJM7 L AM36	X800 X400	6,95	4,25	3,45	28,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	0,787	30,5	7,2	+	**A07.0078.30.72 GR/L**	R ABTA L APCD	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	0,787	35,6	7,2	+	**A07.0078.35.72 GR/L**	R ABGT L APCH	X800 X400	6,95	4,25	3,45	38,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	0,787	40,6	7,2	+	**A07.0078.40.72 GR/L**	R ANWX L AJ42	X800 X400	6,95	4,25	3,45	43,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! / Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0200.10.62 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual

A06. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .52. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A06.137.15.62.015 XN R** oder//or **A06.137.15.62.015 XN L**

simtek individual

A07. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .62. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A07.137.15.72.015 XN R** oder//or **A07.137.15.72.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 7,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
29, 31, 37, 42, 46, 52, 54, 56, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM | R | Legende Legend **139**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/800**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,03 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table					**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ w = 1,0 mm															
7,0	1,0	10,2	7,2	+	**A07.0100.10.72 GR/L**	R AJW1 L AJHP	X800 X400	6,95	4,25	3,45	13,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	
7,0	1,0	15,2	7,2	+	**A07.0100.15.72 GR/L**	R AKT1 L AD20	X800 X400	6,95	4,25	3,45	18,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	
7,0	1,0	20,3	7,2	+	**A07.0100.20.72 GR/L**	R AJ70 L AB35	X800 X400	6,95	4,25	3,45	23,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	
7,0	1,0	25,4	7,2	+	**A07.0100.25.72 GR/L**	R APYK L AN70	X800 X400	6,95	4,25	3,45	28,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	
7,0	1,0	30,5	7,2	+	**A07.0100.30.72 GR/L**	R AA78 L ADG6	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	
7,0	1,0	35,6	7,2	+	**A07.0100.35.72 GR/L**	R AKNF L AFWS	X800 X400	6,95	4,25	3,45	38,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	
7,0	1,0	40,6	7,2	+	**A07.0100.40.72 GR/L**	R ADSJ L AHQJ	X800 X400	6,95	4,25	3,45	43,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	
▼ w = 1,168 mm															
7,0	1,168	10,2	7,2	+	**A07.0117.10.72 GR/L**	R AA4H L AJAH	X800 X400	6,95	4,25	3,45	13,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	1,168	15,2	7,2	+	**A07.0117.15.72 GR/L**	R ADV1 L AHJH	X800 X400	6,95	4,25	3,45	18,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	1,168	20,3	7,2	+	**A07.0117.20.72 GR/L**	R AHVD L AE3M	X800 X400	6,95	4,25	3,45	23,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	1,168	25,4	7,2	+	**A07.0117.25.72 GR/L**	R ANSE L ANPE	X800 X400	6,95	4,25	3,45	28,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	1,168	30,5	7,2	+	**A07.0117.30.72 GR/L**	R AKKW L AB8D	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	1,168	35,6	7,2	+	**A07.0117.35.72 GR/L**	R APF9 L AMQA	X800 X400	6,95	4,25	3,45	38,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch
7,0	1,168	40,6	7,2	+	**A07.0117.40.72 GR/L**	R AFTZ L AEM7	X800 X400	6,95	4,25	3,45	43,0	-	2,5	R A07.R L A07.L	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0100.10.72 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | A07. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .72. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits | Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A07.137.15.72.015 XN R** oder/or **A07.137.15.72.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 7,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
29, 31, 37, 42, 46, 52, 54, 56, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/801**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	w +0,03	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	R	tmax	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

▼ w = 1,5 mm

ØD	w +0,03	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	R	tmax	Connectcode
7,0	1,5	10,2	7,2	+	**A07.0150.10.72 GR/L**	R AAN7 L AH5P	X800 X400	6,95	4,25	3,45	13,0	-	2,5	R A07.R L A07.L
7,0	1,5	15,2	7,2	+	**A07.0150.15.72 GR/L**	R ACHZ L APC2	X800 X400	6,95	4,25	3,45	18,0	-	2,5	R A07.R L A07.L
7,0	1,5	20,3	7,2	+	**A07.0150.20.72 GR/L**	R AHXA L ADJB	X800 X400	6,95	4,25	3,45	23,0	-	2,5	R A07.R L A07.L
7,0	1,5	25,4	7,2	+	**A07.0150.25.72 GR/L**	R AJW7 L ANDE	X800 X400	6,95	4,25	3,45	28,0	-	2,5	R A07.R L A07.L
7,0	1,5	30,5	7,2	+	**A07.0150.30.72 GR/L**	R ACNN L ACEZ	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	-	2,5	R A07.R L A07.L
7,0	1,5	35,6	7,2	+	**A07.0150.35.72 GR/L**	R AGAX L AG9E	X800 X400	6,95	4,25	3,45	38,0	-	2,5	R A07.R L A07.L
7,0	1,5	40,6	7,2	+	**A07.0150.40.72 GR/L**	R AMH7 L AKM9	X800 X400	6,95	4,25	3,45	43,0	-	2,5	R A07.R L A07.L
▼ w = 1,575 mm														
7,0	1,575	10,2	7,2	+	**A07.0157.10.72 GR/L**	R AP08 L ACYH	X800 X400	6,95	4,25	3,45	13,0	-	2,5	R A07.R L A07.L inch
7,0	1,575	15,2	7,2	+	**A07.0157.15.72 GR/L**	R AAND L AA4C	X800 X400	6,95	4,25	3,45	18,0	-	2,5	R A07.R L A07.L inch
7,0	1,575	20,3	7,2	+	**A07.0157.20.72 GR/L**	R AN5Y L AD2K	X800 X400	6,95	4,25	3,45	23,0	-	2,5	R A07.R L A07.L inch
7,0	1,575	25,4	7,2	+	**A07.0157.25.72 GR/L**	R AKKT L AN6P	X800 X400	6,95	4,25	3,45	28,0	-	2,5	R A07.R L A07.L inch
7,0	1,575	30,5	7,2	+	**A07.0157.30.72 GR/L**	R ABPX L AHW3	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	-	2,5	R A07.R L A07.L inch
7,0	1,575	35,6	7,2	+	**A07.0157.35.72 GR/L**	R AMP7 L AMB3	X800 X400	6,95	4,25	3,45	38,0	-	2,5	R A07.R L A07.L inch
7,0	1,575	40,6	7,2	+	**A07.0157.40.72 GR/L**	R AFZG L AKJZ	X800 X400	6,95	4,25	3,45	43,0	-	2,5	R A07.R L A07.L inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0150.15.72 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | A07. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .72. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits | Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A07.137.15.72.015 XN R** oder//or **A07.137.15.72.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 7,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
29, 31, 37, 42, 46, 52, 54, 56, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/802**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,03 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) / ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr / Through coolant supply	Artikelnummer / Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl / Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode					
▼ w = 1,981 mm																			
7,0	1,981	10,2	7,2	+	**A07.0198.10.72 GR/L**	R AHMK L APXC	X800 X400	6,95	4,25	3,45	13,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
7,0	1,981	15,2	7,2	+	**A07.0198.15.72 GR/L**	R AENX L AM33	X800 X400	6,95	4,25	3,45	18,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
7,0	1,981	20,3	7,2	+	**A07.0198.20.72 GR/L**	R AEZW L AH9Z	X800 X400	6,95	4,25	3,45	23,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
7,0	1,981	25,4	7,2	+	**A07.0198.25.72 GR/L**	R AB5B L AHE4	X800 X400	6,95	4,25	3,45	28,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
7,0	1,981	30,5	7,2	+	**A07.0198.30.72 GR/L**	R AJQG L AHPP	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
7,0	1,981	35,6	7,2	+	**A07.0198.35.72 GR/L**	R AFCM L AF31	X800 X400	6,95	4,25	3,45	38,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
▼ w = 2,0 mm																			
7,0	2,0	10,2	7,2	+	**A07.0200.10.72 GR/L**	R AVF2 L AFA9	X800 X400	6,95	4,25	3,45	13,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L				
7,0	2,0	15,2	7,2	+	**A07.0200.15.72 GR/L**	R AEJD L AJMK	X800 X400	6,95	4,25	3,45	18,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L				
7,0	2,0	20,3	7,2	+	**A07.0200.20.72 GR/L**	R AAVP L ADHT	X800 X400	6,95	4,25	3,45	23,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L				
7,0	2,0	25,4	7,2	+	**A07.0200.25.72 GR/L**	R AGDY L AKJ0	X800 X400	6,95	4,25	3,45	28,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L				
7,0	2,0	30,5	7,2	+	**A07.0200.30.72 GR/L**	R AHQQ L APXY	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L				
7,0	2,0	35,6	7,2	+	**A07.0200.35.72 GR/L**	R AJNM L APD1	X800 X400	6,95	4,25	3,45	38,0	-	2,5	R A07.R	L A07.L				

Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0200.20.72 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | A07. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . L2, 1/1 mm, 2 Stellen/Digits .72. R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **A07.137.15.72.015 XN R** oder//or **A07.137.15.72.015 XN L**

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 10,5 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 10,5 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 421**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
30, 39, 48, 52, 54, 59, 68

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
102

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1120**



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	w +0,03	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	R	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
▼ w = 1,0 mm															
10,0	1,0	30,5	10,5	+	**A10.0100.30.10 GR/L**	R AYEJ L AYEH	X800 X400	9,95	5,45	4,95	33,0	-	4,0	R A10.R L A10.L	
10,0	1,0	50,8	10,5	+	**A10.0100.50.10 GR/L**	R AYEM L AYEK	X800 X400	9,95	5,45	4,95	53,0	-	4,0	R A10.R L A10.L	
▼ w = 2,0 mm															
10,0	2,0	30,5	10,5	+	**A10.0200.30.10 GR/L**	R AYEP L AYEN	X800 X400	9,95	5,45	4,95	33,0	-	4,0	R A10.R L A10.L	
10,0	2,0	50,8	10,5	+	**A10.0200.50.10 GR/L**	R AYES L AYEQ	X800 X400	9,95	5,45	4,95	53,0	-	4,0	R A10.R L A10.L	
▼ w = 3,0 mm															
10,0	3,0	30,5	10,5	+	**A10.0300.30.10 GR/L**	R AYEU L AYET	X800 X400	9,95	5,45	4,95	33,0	-	4,0	R A10.R L A10.L	
10,0	3,0	50,8	10,5	+	**A10.0300.50.10 GR/L**	R AT6F L AYEV	X800 X400	9,95	5,45	4,95	53,0	-	4,0	R A10.R L A10.L	

▌Bestellbeispiel // Order example: **A10.0200.30.10 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen von Vollradiusnuten

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 4,2 mm.

Full Radius Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 4,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/778**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0150.25.62 VR



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,03 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 4,0 mm															
4,0	1,0	15,2	4,2	+	**A04.0100.15.42 VR/L**	R AC9G L ACXS	X800 X400	3,95	2,95	1,95	18,0	0,5	0,8	R A04C.R L A04C.L	
4,0	1,168	15,2	4,2	+	**A04.0117.15.42 VR/L**	R AG4M L AGZT	X800 X400	3,95	2,95	1,95	18,0	0,58	0,8	R A04C.R L A04C.L	inch
▼ ØD = 5,0 mm															
5,0	1,0	20,3	5,2	+	**A05.0100.20.52 VR/L**	R AHPY L AMKU	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	0,5	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,168	20,3	5,2	+	**A05.0117.20.52 VR/L**	R AGGW L AFDM	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	0,58	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,5	20,3	5,2	+	**A05.0150.20.52 VR/L**	R AA2S L ACC3	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	0,75	1,0	R A05.R L A05.L	
5,0	1,575	20,3	5,2	+	**A05.0157.20.52 VR/L**	R AM8X L APCC	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	0,79	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,626	20,3	5,2	+	**A05.0163.20.52 VR/L**	R AT8E L AT8D	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	0,81	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	1,981	20,3	5,2	+	**A05.0198.20.52 VR/L**	R AT8G L AT8F	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	0,99	1,0	R A05.R L A05.L	inch
5,0	2,0	20,3	5,2	+	**A05.0200.20.52 VR/L**	R AK1U L AMG6	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	1,0	1,0	R A05.R L A05.L	
▼ ØD = 6,0 mm															
6,0	1,0	25,4	6,2	+	**A06.0100.25.62 VR/L**	R AKUZ L AFNY	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,5	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	1,168	25,4	6,2	+	**A06.0117.25.62 VR/L**	R AKMZ L AGQY	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,58	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,5	25,4	6,2	+	**A06.0150.25.62 VR/L**	R AD22 L AMMJ	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,75	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	1,575	25,4	6,2	+	**A06.0157.25.62 VR/L**	R APSG L ANCZ	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,79	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,626	25,4	6,2	+	**A06.0163.25.62 VR/L**	R AT8J L AT8H	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,81	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	1,981	25,4	6,2	+	**A06.0198.25.62 VR/L**	R AT8M L AT8K	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,99	1,8	R A06.R L A06.L	inch
6,0	2,0	20,3	6,2	+	**A06.0200.20.62 VR/L**	R AMVK L AFV9	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	1,0	1,8	R A06.R L A06.L	
6,0	2,0	25,4	6,2	+	**A06.0200.25.62 VR/L**	R AH3S L AKZ8	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	1,0	1,8	R A06.R L A06.L	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0200.25.62 VR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen von Vollradiusnuten

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 4,2 mm.

Full Radius Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 4,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
29, 31, 37, 42, 46, 52, 54, 56, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1391**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0150.25.62 VR



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	w +0,03	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	R	tmax	Connectcode www.simtek.com/code						
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	mm							

Fortgesetzte Tabelle // Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

7,0	1,0	30,5	7,2	+	**A07.0100.30.72 VR/L**	R AMUA	L APBC	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,5	2,5	R A07.R	L A07.L				
7,0	1,168	30,5	7,2	+	**A07.0117.30.72 VR/L**	R ABU4	L AETJ	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,58	2,5	R A07.R	L A07.L	inch			
7,0	1,5	30,5	7,2	+	**A07.0150.30.72 VR/L**	R AJX4	L AJG8	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,75	2,5	R A07.R	L A07.L				
7,0	1,575	30,5	7,2	+	**A07.0157.30.72 VR/L**	R AG9X	L AE47	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,79	2,5	R A07.R	L A07.L	inch			
7,0	1,626	30,5	7,2	+	**A07.0163.30.72 VR**	A4N1		X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,81	2,5	A07.R		new inch			
7,0	1,981	30,5	7,2	+	**A07.0198.30.72 VR/L**	R AT8S	L AT8Q	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,99	2,5	R A07.R	L A07.L	inch			
7,0	2,0	30,5	7,2	+	**A07.0200.30.72 VR/L**	R ACTT	L ACE9	X800 X400	6,95	4,25	3,45	33,0	1,0	2,5	R A07.R	L A07.L				

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0100.30.72 VR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Vorstechen und Fasen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 3,7 mm.

Pre-Part-Off and Chamfering

For use in bores as of minimum bore diameter 3,7 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/779**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.0100.20.52 PR

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	t mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,7 mm														
4,0	1,0	10,2	3,7	+	**A04.0100.10.37 PR/L**	R AEDE L AVEZ	X800 X400	3,45	2,45	1,7	13,0	0,2	0,7	R A04.R | A04C.R L A04.L | A04C.L
4,0	1,0	15,2	3,7	+	**A04.0100.15.37 PR/L**	R ACD1 L AVE0	X800 X400	3,45	2,45	1,7	18,0	0,2	0,7	R A04.R | A04C.R L A04.L | A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm														
4,0	1,0	20,3	4,2	+	**A04.0100.20.42 PR/L**	R AJ2W L AVE1	X800 X400	3,95	2,95	1,95	23,0	0,2	0,7	R A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm														
5,0	1,0	15,2	5,2	+	**A05.0100.15.52 PR/L**	R AFZX L AD7M	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	0,2	0,7	R A05.R L A05.L
5,0	1,0	20,3	5,2	+	**A05.0100.20.52 PR/L**	R AD0E L ANDY	X800 X400	4,95	3,75	2,45	23,0	0,2	0,7	R A05.R L A05.L
5,0	1,0	25,4	5,2	+	**A05.0100.25.52 PR/L**	R AHXE L AHFW	X800 X400	4,95	3,75	2,45	28,0	0,2	0,7	R A05.R L A05.L
5,0	1,0	30,5	5,2	+	**A05.0100.30.52 PR/L**	R AG19 L AH2E	X800 X400	4,95	3,75	2,45	33,0	0,2	0,7	R A05.R L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm														
6,0	1,0	30,5	6,2	+	**A06.0100.30.62 PR/L**	R AFNW L AU6N	X800 X400	5,95	3,95	2,95	33,0	0,2	0,7	R A06.R L A06.L
6,0	1,0	40,6	6,2	+	**A06.0100.40.62 PR/L**	R AB64 L AU6P	X800 X400	5,95	3,95	2,95	43,0	0,2	0,7	R A06.R L A06.L

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0100.30.62 PR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Metr. ISO, Innen, Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für unterschiedliche Steigungen.

Threading, Metr. ISO, Internal, Partial Profile

Multi-purpose tools, usable for different pitches.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
31, 32, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
T01 (Seite/Page 137)

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/767**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.M045.01.06.17 MR

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Regelgewinde Standard pitch thread	a mm	d mm	LH mm	S mm	t mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/code
▼ **Regelgewinde // Standard pitch thread = M1**															
4,0	0,25	2,5	0,73	+	**A04.M025.01.02.07 MR/L**	R ABK0 L AD4Z	X800 X400	M1	0,67	0,39	13,0	0,14	0,14	0,03	R A04C.R L A04C.L
▼ **Regelgewinde // Standard pitch thread = M1,6**															
4,0	0,35	4,1	1,22	+	**A04.M035.01.04.12 MR/L**	R AKSA L AE2B	X800 X400	M1,6	1,1	0,71	13,0	0,18	0,19	0,04	R A04C.R L A04C.L
▼ **Regelgewinde // Standard pitch thread = M2**															
4,0	0,4	5,1	1,57	+	**A04.M040.01.05.15 MR/L**	R AB5T L AG6C	X800 X400	M2	1,4	0,98	13,0	0,2	0,22	0,05	R A04C.R L A04C.L
▼ **Regelgewinde // Standard pitch thread = M2,2**															
4,0	0,45	6,1	1,71	+	**A04.M045.01.06.17 MR/L**	R AH5G L ACVW	X800 X400	M2,2	1,45	1,01	13,0	0,22	0,24	0,06	R A04C.R L A04C.L
▼ **Regelgewinde // Standard pitch thread = M3**															
4,0	0,5	7,6	2,46	+	**A04.M050.01.07.24 MR/L**	R ADAU L ABCW	X800 X400	M3	2,2	1,73	13,0	0,24	0,27	0,06	R A04C.R L A04C.L
▼ **Regelgewinde // Standard pitch thread = M4**															
4,0	0,7	10,2	3,24	+	**A04.M070.01.10.32 MR/L**	R ABVG L AAKY	X800 X400	M4	2,95	2,37	13,0	0,32	0,38	0,09	R A04C.R L A04C.L
4,0	0,7	15,2	3,24	+	**A04.M070.01.15.32 MR/L**	R A05G L A05H	X800 X400	M4	2,95	2,37	18,0	0,32	0,38	0,09	R A04C.R L A04C.L

Bestellbeispiel // Order example: **A04.M035.01.04.12 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Infobereich rechts oben.
Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.

Gewindedrehen, Metr. ISO, Innen, Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für unterschiedliche Steigungen.

Threading, Metr. ISO, Internal, Partial Profile

Multi-purpose tools, usable for different pitches.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes **10 - 16**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
T01 (Seite/Page 137)

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/770**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.MT08.01.15.39 M R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	Steigung (bis) Pitch (up to) mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		a mm	d mm	f mm	LH mm	S mm	t mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,9 mm																			
4,0	0,8	1,0	15,2	3,9	+	**A04.MT08.01.15.39 MR/L**	R AW95	L AXA0	X800 X400		3,65	2,7	1,95	18,0	0,45	0,46	0,1	R A04C.R	L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																			
4,0	0,5	0,7	15,2	4,2	+	**A04.MT05.01.15.42 MR/L**	R AD6S	L AHZD	X800 X400		3,95	2,95	1,95	18,0	0,35	0,4	0,06	R A04C.R	L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,8 mm																			
5,0	1,0	1,25	15,2	4,8	+	**A05.MT10.01.15.48 MR/L**	R AJA0	L ABPY	X800 X400		4,55	3,55	2,25	18,0	0,55	0,7	0,12	R A05.R	L A05.L
5,0	1,0	1,25	20,3	4,8	+	**A05.MT10.01.20.48 MR/L**	R AC5K	L AK4K	X800 X400		4,55	3,55	2,25	23,0	0,55	0,7	0,12	R A05.R	L A05.L
5,0	1,0	1,25	25,4	4,8	+	**A05.MT10.01.25.48 MR/L**	R AH4D	L AHJU	X800 X400		4,55	3,55	2,25	28,0	0,55	0,7	0,12	R A05.R	L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,1 mm																			
5,0	0,75	1,0	15,2	5,1	+	**A05.MT07.01.15.51 MR/L**	R APGS	L ADYW	X800 X400		4,85	3,65	2,4	18,0	0,45	0,57	0,09	R A05.R	L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																			
5,0	0,5	0,75	15,2	5,2	+	**A05.MT05.01.15.52 MR/L**	R AE44	L APTP	X800 X400		4,95	3,75	2,45	18,0	0,35	0,43	0,06	R A05.R	L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																			
6,0	1,0	1,25	15,2	6,2	+	**A06.MT10.01.15.62 MR/L**	R AAT9	L APQ7	X800 X400		5,95	3,95	2,95	18,0	0,55	0,7	0,12	R A06.R	L A06.L
6,0	1,25	1,5	15,2	6,2	+	**A06.MT12.01.15.62 MR/L**	R AG92	L APSQ	X800 X400		5,95	3,95	2,95	18,0	0,75	0,84	0,16	R A06.R	L A06.L
6,0	1,25	1,5	20,3	6,2	+	**A06.MT12.01.20.62 MR/L**	R ABDJ	L AFV2	X800 X400		5,95	3,95	2,95	23,0	0,75	0,84	0,16	R A06.R	L A06.L
6,0	1,25	1,5	25,4	6,2	+	**A06.MT12.01.25.62 MR/L**	R ABY1	L AJGW	X800 X400		5,95	3,95	2,95	28,0	0,75	0,84	0,16	R A06.R	L A06.L
6,0	1,5	1,75	15,2	6,2	+	**A06.MT15.01.15.62 MR/L**	R AHZW	L AKQS	X800 X400		5,95	3,95	2,95	18,0	0,8	0,98	0,18	R A06.R	L A06.L
6,0	1,5	1,75	20,3	6,2	+	**A06.MT15.01.20.62 MR/L**	R AAT5	L AECJ	X800 X400		5,95	3,95	2,95	23,0	0,8	0,98	0,18	R A06.R	L A06.L
6,0	1,5	1,75	25,4	6,2	+	**A06.MT15.01.25.62 MR/L**	R AACA	L AB3N	X800 X400		5,95	3,95	2,95	28,0	0,8	0,98	0,18	R A06.R	L A06.L

Bestellbeispiel // Order example: **A06.MT15.01.15.62 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Infobereich rechts oben.
Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.

simturn AX
SIMTEK small part machining type AX

Gewindedrehen, Metr. ISO, Innen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe.

Threading, Metr. ISO, Internal, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/771**









Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.MT10.02.15.62 MR

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	Steigung TP Pitch TP	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	HC	HA	HB	LH	PDX	S	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm																		
4,0	0,7	15,2	3,2	+	**A04.MT07.02.15.32 MR/L**	R AX2A L AX2B	X800 X400	2,95	2,35	1,95	0,379	0,455	0,076	18,0	0,45	0,45	R A04C.R L A04C.L	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,9 mm																		
4,0	0,8	15,2	3,9	+	**A04.MT08.02.15.39 MR/L**	R AW96 L AXA1	X800 X400	3,65	2,9	1,95	0,433	0,52	0,087	18,0	0,5	0,5	R A04C.R L A04C.L	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																		
4,0	0,5	15,2	4,2	+	**A04.MT05.02.15.42 MR/L**	R AM3S L APPS	X800 X400	3,95	3,45	1,95	0,271	0,325	0,054	18,0	0,4	0,4	R A04C.R L A04C.L	upd
4,0	0,7	15,2	4,2	+	**A04.MT07.02.15.42 MR/L**	R AX5W L AX5V	X800 X400	3,95	3,35	1,95	0,379	0,455	0,076	18,0	0,45	0,45	R A04C.R L A04C.L	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,8 mm																		
5,0	1,0	15,2	4,8	+	**A05.MT10.02.15.48 MR/L**	R AANF L ANT3	X800 X400	4,55	3,55	2,25	0,541	0,65	0,108	18,0	0,6	0,6	R A05.R L A05.L	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,1 mm																		
5,0	0,75	15,2	5,1	+	**A05.MT75.02.15.51 MR/L**	R AAP5 L ABV5	X800 X400	4,85	4,15	2,4	0,406	0,487	0,081	18,0	0,5	0,5	R A05.R L A05.L	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																		
5,0	0,5	15,2	5,2	+	**A05.MT05.02.15.52 MR/L**	R AGN4 L ABNU	X800 X400	4,95	4,45	2,45	0,271	0,325	0,054	18,0	0,4	0,4	R A05.R L A05.L	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																		
6,0	1,0	15,2	6,2	+	**A06.MT10.02.15.62 MR/L**	R ANZG L APA6	X800 X400	5,95	5,05	2,95	0,541	0,65	0,108	18,0	0,6	0,6	R A06.R L A06.L	upd
6,0	1,0	25,4	6,2	+	**A06.MT10.02.25.62 MR**	AYXW	X800 X400	5,95	5,05	2,95	0,541	0,65	0,108	28,0	0,6	0,6	A06.R	upd
6,0	1,25	15,2	6,2	+	**A06.MT12.02.15.62 MR/L**	R ANSN L AB2Z	X800 X400	5,95	4,8	2,95	0,677	0,812	0,135	18,0	0,7	0,7	R A06.R L A06.L	upd
6,0	1,25	25,4	6,2	+	**A06.MT12.02.25.62 MR**	AYXX	X800 X400	5,95	4,8	2,95	0,677	0,812	0,135	28,0	0,7	0,7	A06.R	upd
6,0	1,5	15,2	6,2	+	**A06.MT15.02.15.62 MR/L**	R ADMY L ADBX	X800 X400	5,95	4,5	2,95	0,812	0,974	0,162	18,0	0,8	0,8	R A06.R L A06.L	upd
6,0	1,5	25,4	6,2	+	**A06.MT15.02.25.62 MR**	AYXY	X800 X400	5,95	4,5	2,95	0,812	0,974	0,162	28,0	0,8	0,8	A06.R	upd
6,0	1,75	15,2	6,2	+	**A06.MT17.02.15.62 MR/L**	R APC1 L AKJ7	X800 X400	5,95	4,3	2,95	0,947	1,137	0,189	18,0	0,9	0,9	R A06.R L A06.L	upd
6,0	1,75	25,4	6,2	+	**A06.MT17.02.25.62 MR**	AYXZ	X800 X400	5,95	4,3	2,95	0,947	1,137	0,189	28,0	0,9	0,9	A06.R	upd
6,0	2,0	15,2	6,2	+	**A06.MT20.02.15.62 MR/L**	R AK5N L AN51	X800 X400	5,95	4,1	2,95	1,083	1,299	0,217	18,0	1,0	1,0	R A06.R L A06.L	upd
6,0	2,0	25,4	6,2	+	**A06.MT20.02.25.62 MR**	AYX0	X800 X400	5,95	4,1	2,95	1,083	1,299	0,217	28,0	1,0	1,0	A06.R	upd

Bestellbeispiel // Order example: **A06.MT10.02.15.62 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Trapezgew., Innen, Teilprofil

Teilprofil für Innen-Trapezgewinde.

Threading, Trapezoidal, Internal, Partial Profile

Partial profile for internal trapezoidal thread.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
12 - 18

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 29, 31, 36, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/773**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A07.TR30.01.30.72 M R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	S mm	tmax mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm															
6,0	1,5	20,3	6,2	+	**A06.TR15.01.20.62 MR/L**	R AF38 L ABDP	X800 X400	5,95	4,9	2,95	23,0	0,6	0,9	0,47	R A06.R L A06.L
6,0	2,0	20,3	6,2	+	**A06.TR20.01.20.62 MR/L**	R AAZ9 L AMPG	X800 X400	5,95	4,55	2,95	23,0	0,75	1,25	0,6	R A06.R L A06.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm															
7,0	2,0	20,3	7,2	+	**A07.TR20.01.20.72 MR/L**	R AHAK L AK4J	X800 X400	6,95	5,05	3,45	23,0	0,75	1,25	0,59	R A07.R L A07.L
7,0	2,0	30,5	7,2	+	**A07.TR20.01.30.72 MR/L**	R AGM5 L AEG5	X800 X400	6,95	5,05	3,45	33,0	0,75	1,25	0,59	R A07.R L A07.L
7,0	3,0	20,3	7,2	+	**A07.TR30.01.20.72 MR/L**	R AKCZ L AJGN	X800 X400	6,95	4,55	3,45	23,0	1,1	1,75	0,96	R A07.R L A07.L
7,0	3,0	30,5	7,2	+	**A07.TR30.01.30.72 MR/L**	R APWE L AKJD	X800 X400	6,95	4,55	3,45	33,0	1,1	1,75	0,96	R A07.R L A07.L

Bestellbeispiel // Order example: **A07.TR30.01.30.72 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, NPT, Innen, Teilprofil

Teilprofil für Innen-NPT-Gewinde.

Threading, NPT, Internal, Partial Profile

Partial profile for internal NPT thread.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/772**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.NP18.01.15.62 M R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Gang/Zoll Threads/Inch	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	S mm	t mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 18														
6,0	18	15,2	6,2	+	**A06.NP18.01.15.62 MR/L**	R AC4A L AMGC	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	1,0	1,35	R A06.R L A06.L
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 27														
6,0	27	15,2	6,2	+	**A06.NP27.01.15.62 MR/L**	R APHY L AM4Y	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	0,8	1,0	R A06.R L A06.L

Bestellbeispiel // Order example: **A06.NP18.01.15.62 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, UN, Innen, Teilprofil

Teilprofil für Innen-UN-Gewinde.

Threading, UN, Internal, Partial Profile

Partial profile for internal UN thread.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/774**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.UN24.01.15.62 M R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Gang/Zoll Threads/Inch	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		a mm	d mm	f mm	LH mm	S mm	t mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																			
4,0	32-40	15,2	4,2	+	**A04.UN32.01.15.42 MR/L**	R AF1W	L AASQ	X800	X400	3,95	2,95	1,95	18,0	0,45	0,49	0,08	R A04C.R	L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																			
5,0	24-28	15,2	5,2	+	**A05.UN24.01.15.52 MR/L**	R APZB	L ANS8	X800	X400	4,95	3,75	2,45	18,0	0,55	0,64	0,11	R A05.R	L A05.L
5,0	32-40	15,2	5,2	+	**A05.UN32.01.15.52 MR/L**	R AEH2	L ANNA	X800	X400	4,95	3,75	2,45	18,0	0,45	0,49	0,08	R A05.R	L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																			
6,0	16-20	15,2	6,2	+	**A06.UN16.01.15.62 MR/L**	R AA4A	L ADKY	X800	X400	5,95	3,95	2,95	18,0	0,9	0,97	0,16	R A06.R	L A06.L
6,0	24-28	15,2	6,2	+	**A06.UN24.01.15.62 MR/L**	R ACDX	L ADTJ	X800	X400	5,95	3,95	2,95	18,0	0,55	0,64	0,11	R A06.R	L A06.L

Bestellbeispiel // Order example: **A06.UN24.01.15.62 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, UNC/UNF, Innen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe.

Threading, UNC/UNF, Internal, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/775**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.UN14.02.15.62 M R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Gang/Zoll Threads/Inch	L2 mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		a mm	d mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	H1 mm	LH mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	S mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,9 mm																			
4,0	28	15,2	+	**A04.UN28.02.15.39 MR/L**	R AW98	L AD3Q	X800	X400	3,75	2,95	3,9	1,85	0,49	18,0	0,91	0,6	0,11	R A04C.R	L A04C.L
4,0	32	15,2	+	**A04.UN32.02.15.39 MR/L**	R AW97	L AXA2	X800	X400	3,75	2,95	3,9	1,85	0,43	18,0	0,79	0,55	0,1	R A04C.R	L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																			
4,0	24	15,2	+	**A04.UN24.02.15.42 MR/L**	R ACKF	L AAPQ	X800	X400	3,95	3,05	4,2	1,95	0,57	18,0	1,06	0,65	0,13	R A04C.R	L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																			
5,0	20	15,2	+	**A05.UN20.02.15.52 MR/L**	R AJXH	L ATV1	X800	X400	4,95	3,95	5,2	2,45	0,69	18,0	1,27	0,7	0,16	R A05.R	L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																			
6,0	14	15,2	+	**A06.UN14.02.15.62 MR/L**	R AGVT	L AEVU	X800	X400	5,95	4,55	6,2	2,95	0,98	18,0	1,81	0,9	0,23	R A06.R	L A06.L
6,0	16	15,2	+	**A06.UN16.02.15.62 MR/L**	R AMTC	L AGN9	X800	X400	5,95	4,75	6,2	2,95	0,86	18,0	1,59	0,85	0,2	R A06.R	L A06.L
6,0	18	15,2	+	**A06.UN18.02.15.62 MR/L**	R AK2J	L AFD2	X800	X400	5,95	4,85	6,2	2,95	0,76	18,0	1,41	0,75	0,18	R A06.R	L A06.L

Bestellbeispiel // Order example: **A05.UN20.02.15.52 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Whitworth, Innen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien.

Threading, Whitworth, Internal, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/769**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.BS20.02.15.62 MR

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Gang/Zoll Threads/Inch	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		a mm	d mm	f mm	H1 mm	LH mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	R mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																				
5,0	24	15,2	5,2	+	**A05.BS24.02.15.52 MR/L**	R	AJKA	L	APDA	X800 X400	4,95	3,75	2,45	0,677	18,0	1,058	0,145	0,8	R A05.R	L A05.L
5,0	26	15,2	5,2	+	**A05.BS26.02.15.52 MR/L**	R	AF70	L	AFBU	X800 X400	4,95	3,75	2,45	0,625	18,0	0,977	0,134	0,8	R A05.R	L A05.L
5,0	28	15,2	5,2	+	**A05.BS28.02.15.52 MR/L**	R	ABB4	L	AGQA	X800 X400	4,95	3,75	2,45	0,581	18,0	0,907	0,124	0,8	R A05.R	L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																				
6,0	19	15,2	6,2	+	**A06.BS19.02.15.62 MR/L**	R	AHFD	L	ANAY	X800 X400	5,95	3,95	2,95	0,856	18,0	1,337	0,183	1,0	R A06.R	L A06.L
6,0	20	15,2	6,2	+	**A06.BS20.02.15.62 MR/L**	R	AHVF	L	AAVT	X800 X400	5,95	3,95	2,95	0,813	18,0	1,27	0,174	1,0	R A06.R	L A06.L
6,0	22	15,2	6,2	+	**A06.BS22.02.15.62 MR/L**	R	AGES	L	AKD7	X800 X400	5,95	3,95	2,95	0,739	18,0	1,155	0,158	1,0	R A06.R	L A06.L
6,0	24	15,2	6,2	+	**A06.BS24.02.15.62 MR/L**	R	AKC7	L	AFWW	X800 X400	5,95	3,95	2,95	0,677	18,0	1,058	0,145	0,8	R A06.R	L A06.L
6,0	26	15,2	6,2	+	**A06.BS26.02.15.62 MR/L**	R	AMDA	L	AJ45	X800 X400	5,95	3,95	2,95	0,625	18,0	0,977	0,134	0,8	R A06.R	L A06.L
6,0	28	15,2	6,2	+	**A06.BS28.02.15.62 MR/L**	R	AFKD	L	AA9Q	X800 X400	5,95	3,95	2,95	0,581	18,0	0,907	0,124	0,8	R A06.R	L A06.L

Bestellbeispiel // Order example: **A06.BS19.02.15.62 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, ACME Teilprofil

Teilprofil für ACME Gewinde.

Threading, ACME Partial Profile

Partial profile for internal ACME threads.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1292**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.AC16.01.25.52 MR

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Gang/Zoll Threads/Inch	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	S mm	t mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
5,0	16	25,4	5,2	+	**A05.AC16.01.25.52 MR**	A2A8	X800 X400	4,95	3,1	2,45	28,0	0,7	1,05	A05.R
6,0	14	25,4	6,2	+	**A06.AC14.01.25.62 MR**	A2A9	X800 X400	5,95	4,3	2,95	28,0	0,9	1,17	A06.R
7,0	10	30,5	7,2	+	**A07.AC10.01.30.72 MR**	A2BB	X800 X400	6,95	4,4	3,45	33,0	1,0	1,78	A07.R
7,0	12	30,5	7,2	+	**A07.AC12.01.30.72 MR**	A2BA	X800 X400	6,95	4,8	3,45	33,0	1,0	1,32	A07.R

Bestellbeispiel // Order example: **A05.AC16.01.25.52 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, STUB-ACME Teilprofil

STUB-ACME Gewinde, Teilprofil, Innen.

Threading, STUB-ACME Partial Profile

STUB-ACME threads, partial profile, internal.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1338**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A05.SA16.01.25.52 MR

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	Gang/Zoll Threads/Inch	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	d mm	f mm	LH mm	S mm	t mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
5,0	16	25,4	5,2	+	**A05.SA16.01.25.52 MR**	A5A7	X800 X400	4,95	3,7	2,45	28,0	0,8	0,92	A05.R	new
6,0	14	25,4	6,2	+	**A06.SA14.01.25.62 MR**	A5A9	X800 X400	5,95	4,6	2,95	28,0	0,7	0,82	A06.R	new
7,0	10	30,5	7,2	+	**A07.SA10.01.30.72 MR**	A5BB	X800 X400	6,95	5,1	3,45	33,0	0,9	1,19	A07.R	new
7,0	12	30,5	7,2	+	**A07.SA12.01.30.72 MR**	A5BD	X800 X400	6,95	5,5	3,45	33,0	0,8	0,92	A07.R	new

Bestellbeispiel // Order example: **A05.SA16.01.25.52 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 3,0 mm.

Face Grooving

Inner diameter of groove starting at 3,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
26, 31, 33, 34, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1378**







Achtung: Die Bearbeitung muss stets vom kleinsten Nutinnendurchmesser aus beginnen.

Attention: Machining process must always start at the smallest internal groove diameter.

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.56.0050.13.00 AG R

ØD mm	ab Nutinnendurchmesser as of inner groove diameter mm	w +0,05 mm	LH mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	f mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,0 mm											
4,0	3,0	0,5	13,0	-	**A04.34.0050.13.00 AG R**	A2U4	X800 X400	2,2	1,6	A04.R	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,0 mm											
4,0	4,0	0,5	13,0	-	**A04.45.0050.13.00 AG R**	A2U5	X800 X400	2,2	1,6	A04.R	new
4,0	4,0	1,0	13,0	-	**A04.46.0100.13.00 AG R**	A2VA	X800 X400	2,2	3,3	A04.R	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,0 mm											
4,0	5,0	0,5	13,0	-	**A04.56.0050.13.00 AG R**	A6K1	X800 X400	2,2	1,6	A04.R	new

Bestellbeispiel // Order example: **A04.46.0100.13.00 AG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen in Bohrungen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Face Grooving in Bores

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/759**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0100.15.01 AG R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,05 mm	L2 mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode				Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode				
▼ R = 0,05 mm																				
6,0	0,787	15,2	+	**A06.0078.15.01.05 AG R/L**	R	AYU8	L	AYU9	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,05	1,8	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	1,0	15,2	+	**A06.0100.15.01.05 AG R/L**	R	AYU7	L	AYU1	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,05	2,0	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	1,5	15,2	+	**A06.0150.15.01.05 AG R/L**	R	AYVA	L	AYVB	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,05	3,0	R	A06.R	L	A06.L	
▼ R = 0,15 mm																				
6,0	1,0	15,2	+	**A06.0100.15.01 AG R/L**	R	AB01	L	AH2V	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	2,0	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	1,168	15,2	+	**A06.0117.15.01 AG R/L**	R	ANY2	L	AP1G	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	2,34	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	1,5	15,2	+	**A06.0150.15.01 AG R/L**	R	AMN7	L	AHFP	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	3,0	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	1,575	15,2	+	**A06.0157.15.01 AG R/L**	R	ANJ5	L	AG36	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	3,15	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	1,981	15,2	+	**A06.0198.15.01 AG R/L**	R	AEBQ	L	APCJ	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	3,95	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	2,0	15,2	+	**A06.0200.15.01 AG R/L**	R	AJ67	L	AMKX	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	4,0	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	2,388	15,2	+	**A06.0239.15.01 AG R/L**	R	AF9A	L	ACZ4	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	5,0	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	2,5	15,2	+	**A06.0250.15.01 AG R/L**	R	AHG4	L	AGS3	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	5,0	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	3,0	15,2	+	**A06.0300.15.01 AG R/L**	R	ABX0	L	AGAS	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	6,0	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	3,175	15,2	+	**A06.0318.15.01 AG R/L**	R	AM8N	L	AMGF	X800	X400	6,2	2,95	18,0	0,15	6,0	R	A06.R	L	A06.L	inch

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0100.15.01.05 AG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen an Zapfen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Face Grooving on Pivots

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/760**



Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0100.15.02 AG R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	w +0,05	L2	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	f	LH	R	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm		
6,0	0,787	15,2	+	**A06.0078.15.02.05 AG R/L**	R AYVG L AYVJ	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,05	1,8	R A06.L L A06.R	inch
6,0	1,0	15,2	+	**A06.0100.15.02 AG R/L**	R ABQA L AETM	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	2,0	R A06.L L A06.R	
6,0	1,0	15,2	+	**A06.0100.15.02.05 AG R/L**	R AYVE L AYVF	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,05	2,0	R A06.L L A06.R	
6,0	1,168	15,2	+	**A06.0117.15.02 AG R/L**	R AAUY L AGYT	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	2,34	R A06.L L A06.R	inch
6,0	1,5	15,2	+	**A06.0150.15.02 AG R/L**	R AN6W L AMBS	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	3,0	R A06.L L A06.R	
6,0	1,5	15,2	+	**A06.0150.15.02.05 AG R/L**	R AYVC L AYVD	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,05	3,0	R A06.L L A06.R	
6,0	1,575	15,2	+	**A06.0157.15.02 AG R/L**	R ANGN L ABMM	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	3,15	R A06.L L A06.R	inch
6,0	1,981	15,2	+	**A06.0198.15.02 AG R/L**	R AC8Q L ABEM	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	3,95	R A06.L L A06.R	inch
6,0	2,0	15,2	+	**A06.0200.15.02 AG R/L**	R AA2D L AK6M	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	4,0	R A06.L L A06.R	
6,0	2,388	15,2	+	**A06.0239.15.02 AG R/L**	R AH42 L AJSW	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	5,0	R A06.L L A06.R	inch
6,0	2,5	15,2	+	**A06.0250.15.02 AG R/L**	R AG4W L APF4	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	5,0	R A06.L L A06.R	
6,0	3,0	15,2	+	**A06.0300.15.02 AG R/L**	R ABGJ L AJNY	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	6,0	R A06.L L A06.R	
6,0	3,175	15,2	+	**A06.0318.15.02 AG R/L**	R ABXE L AN9H	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,15	6,0	R A06.L L A06.R	inch

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0200.15.02 AG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen in Bohrungen

Volle Stechtiefe ab Bohrungsdurchmesser 16,0 mm.
Reduzierte Stechtiefe bereits ab Bohrungsdurchmesser 10,0 mm.

Face Grooving in Bores

Full cutting depth as of minimum bore diameter 16,0 mm.
Reduced cutting depth possible as of minimum bore diameter 10,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
30, 38, 47, 52, 54, 59, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend **139**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/761**







Stechtiefe „tmax" gilt ab Bohrungsdurchmesser gem. Angabe in Spalte „Ab Bohrungsdurchmesser"
Stechtiefe „t1max" gilt ab Bohrungsdurchmesser gem. Angabe in Spalte „D1min"

Cutting depth „tmax" is possible as of bore diameter as stated in column „As of bore diameter"
Cutting depth „t1max" is possible as of bore diameter as stated in column „D1min"

Abbildung zeigt / Drawing shows: A08.0300.15.00 AG R



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,05 mm	tmax mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	t1max mm	D1min mm	f mm	LH mm	R mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 2,0 mm													
8,0	2,0	10,0	+	**A08.0200.10.00 AG R/L**	R AV5V L AV5U	X800 X400	16,0	-	-	1,51	15,0	0,2	A08
8,0	2,0	15,0	+	**A08.0200.15.00 AG R/L**	R AKK7 L AHEV	X800 X400	16,0	-	-	1,51	20,0	0,2	A08
▼ w = 2,5 mm													
8,0	2,5	10,0	+	**A08.0250.10.00 AG R/L**	R ABJN L AMFN	X800 X400	16,0	3,0	10,0	1,8	15,0	0,2	A08
8,0	2,5	15,0	+	**A08.0250.15.00 AG R/L**	R AV5Z L AV5Y	X800 X400	16,0	3,0	10,0	1,8	20,0	0,2	A08
▼ w = 3,0 mm													
8,0	3,0	10,0	+	**A08.0300.10.00 AG R/L**	R ANH7 L AGHC	X800 X400	16,0	3,0	10,0	2,07	15,0	0,2	A08
8,0	3,0	15,0	+	**A08.0300.15.00 AG R/L**	R APG2 L AF4K	X800 X400	16,0	3,0	10,0	2,07	20,0	0,2	A08
▼ w = 4,0 mm													
8,0	4,0	10,0	+	**A08.0400.10.00 AG R/L**	R AFJ9 L AFV6	X800 X400	16,0	3,0	10,0	2,49	15,0	0,2	A08
8,0	4,0	15,0	+	**A08.0400.15.00 AG R/L**	R AMQ5 L AEWV	X800 X400	16,0	3,0	10,0	2,49	20,0	0,2	A08

Bestellbeispiel // Order example: **A08.0200.10.00 AG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen in Bohrungen

Volle Stechtiefe ab Bohrungsdurchmesser 16,0 mm.
Schneidwerkzeuge mit integriertem Kühlmittelkanal.

Face Grooving in Bores

Full cutting depth as of minimum bore diameter 16,0 mm. Inserts with through coolant.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
38, 47, 49, 52, 54, 59, 67, 68, 69

SP HM | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/999**







Abbildung zeigt / Drawing shows: A08.0400.10.00 TAG R



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	w +0,05	tmax	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	f	LH	R	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	
▼ w = 2,0 mm											
8,0	2,0	10,0	+	**A08.0200.10.00 TAG R/L**	R AV5X L AV5W	X800 X400	16,0	1,51	15,0	0,2	A08T
8,0	2,0	15,0	+	**A08.0200.15.00 TAG R/L**	R AVZ1 L AVZZ	X800 X400	16,0	1,51	20,0	0,2	A08T
▼ w = 2,5 mm											
8,0	2,5	10,0	+	**A08.0250.10.00 TAG R/L**	R AVZ5 L AVZ3	X800 X400	16,0	1,8	15,0	0,2	A08T
8,0	2,5	15,0	+	**A08.0250.15.00 TAG R/L**	R AV51 L AV50	X800 X400	16,0	1,8	20,0	0,2	A08T
▼ w = 3,0 mm											
8,0	3,0	10,0	+	**A08.0300.10.00 TAG R/L**	R AV0A L AVZ7	X800 X400	16,0	2,07	15,0	0,2	A08T
8,0	3,0	15,0	+	**A08.0300.15.00 TAG R/L**	R AV0G L AV0D	X800 X400	16,0	2,07	20,0	0,2	A08T
▼ w = 4,0 mm											
8,0	4,0	10,0	+	**A08.0400.10.00 TAG R/L**	R AV0P L AV0K	X800 X400	16,0	2,49	15,0	0,2	A08T
8,0	4,0	15,0	+	**A08.0400.15.00 TAG R/L**	R AV0W L AV0T	X800 X400	16,0	2,49	20,0	0,2	A08T

▌Bestellbeispiel // Order example: **A08.0400.10.00 TAG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen in Bohrungen

Volle Stechtiefe ab Bohrungsdurchmesser 20,0 mm.
Reduzierte Stechtiefe bereits ab Bohrungsdurchmesser 12,0 mm.

Face Grooving in Bores

Full cutting depth as of minimum bore diameter 20,0 mm.
Reduced cutting depth possible as of minimum bore diameter 12,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
30, 39, 48, 52, 54, 59, 68

SP HM R Legende Legend 139

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/762**







Stechtiefe „tmax" gilt ab Bohrungsdurchmesser gem. Angabe in Spalte „Ab Bohrungsdurchmesser"
Stechtiefe „t1max" gilt ab Bohrungsdurchmesser gem. Angabe in Spalte „D1min"

Cutting depth „tmax" is possible as of bore diameter as stated in column „As of bore diameter"
Cutting depth „t1max" is possible as of bore diameter as stated in column „D1min"

Abbildung zeigt / Drawing shows: A08.0300.15.00 AG R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,05 mm	tmax mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	t1max mm	D1min mm	f mm	LH mm	R mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 3,0 mm													
10,0	3,0	20,0	+	**A10.0300.20.00 AG R/L**	R AAUC L ABVX	X800 X400	20,0	5,0	12,0	2,07	28,0	0,2	R A10.R L A10.L
10,0	3,0	25,0	+	**A10.0300.25.00 AG R/L**	R AENK L AEYQ	X800 X400	20,0	5,0	12,0	2,07	33,0	0,2	R A10.R L A10.L
10,0	3,0	30,0	+	**A10.0300.30.00 AG R/L**	R AP2X L APZ8	X800 X400	20,0	5,0	12,0	2,07	38,0	0,2	R A10.R L A10.L
▼ w = 4,0 mm													
10,0	4,0	20,0	+	**A10.0400.20.00 AG R/L**	R AMDH L AJPZ	X800 X400	20,0	5,0	12,0	2,65	28,0	0,2	R A10.R L A10.L
10,0	4,0	25,0	+	**A10.0400.25.00 AG R/L**	R AMKB L AME8	X800 X400	20,0	5,0	12,0	2,65	33,0	0,2	R A10.R L A10.L
10,0	4,0	30,0	+	**A10.0400.30.00 AG R/L**	R AKHQ L AB12	X800 X400	20,0	5,0	12,0	2,65	38,0	0,2	R A10.R L A10.L
▼ w = 5,0 mm													
10,0	5,0	20,0	+	**A10.0500.20.00 AG R/L**	R AKXP L AAXF	X800 X400	20,0	5,0	12,0	3,1	28,0	0,2	R A10.R L A10.L
10,0	5,0	25,0	+	**A10.0500.25.00 AG R/L**	R AA6G L AH2U	X800 X400	20,0	5,0	12,0	3,1	33,0	0,2	R A10.R L A10.L
10,0	5,0	30,0	+	**A10.0500.30.00 AG R/L**	R AFJH L AN46	X800 X400	20,0	5,0	12,0	3,1	38,0	0,2	R A10.R L A10.L

▌Bestellbeispiel // Order example: **A10.0300.20.00 AG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen in Bohrungen

Volle Stechtiefe ab Bohrungsdurchmesser 20,0 mm.
Schneidwerkzeuge mit integriertem Kühlmittelkanal.

Face Grooving in Bores

Full cutting depth as of minimum bore diameter 20,0 mm. Inserts with through coolant.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
39, 48, 52, 54, 59, 68

SP HM | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1000**







Abbildung zeigt / Drawing shows: A08.0400.10.00 TAG R



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,05 mm	tmax mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	LH mm	R mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 3,0 mm											
10,0	3,0	20,0	+	**A10.0300.20.00 TAG R/L**	R AV02 L AV0Z	X800 X400	20,0	2,07	28,0	0,2	A10T
10,0	3,0	25,0	+	**A10.0300.25.00 TAG R/L**	R AV08 L AV05	X800 X400	20,0	2,07	33,0	0,2	A10T
10,0	3,0	30,0	+	**A10.0300.30.00 TAG R/L**	R AV1E L AV1B	X800 X400	20,0	2,07	38,0	0,2	A10T
▼ w = 4,0 mm											
10,0	4,0	20,0	+	**A10.0400.20.00 TAG R/L**	R AV1M L AV1H	X800 X400	20,0	2,65	28,0	0,2	A10T
10,0	4,0	25,0	+	**A10.0400.25.00 TAG R/L**	R AV1U L AV1Q	X800 X400	20,0	2,65	33,0	0,2	A10T
10,0	4,0	30,0	+	**A10.0400.30.00 TAG R/L**	R AV10 L AV1X	X800 X400	20,0	2,65	38,0	0,2	A10T
10,0	4,0	40,0	+	**A10.0400.40.00 TAG R/L**	R A6UD L A6UF	X800 X400	20,0	2,65	43,0	0,2	A10T new
▼ w = 5,0 mm											
10,0	5,0	20,0	+	**A10.0500.20.00 TAG R/L**	R AV16 L AV13	X800 X400	20,0	3,1	28,0	0,2	A10T
10,0	5,0	25,0	+	**A10.0500.25.00 TAG R/L**	R AV2C L AV19	X800 X400	20,0	3,1	33,0	0,2	A10T
10,0	5,0	30,0	+	**A10.0500.30.00 TAG R/L**	R AV2J L AV2F	X800 X400	20,0	3,1	38,0	0,2	A10T

▌Bestellbeispiel // Order example: **A10.0300.20.00 TAG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen in Bohrungen, Vollradius

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Full Radius Face Grooving in Bores

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM | R | Legende Legend 139

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/763**





Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0200.15.01 AV R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,05 mm	L2 mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
6,0	1,0	15,2	+	**A06.0100.15.01 AV R/L**	R AE1C L AKM6	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,5	2,0	R A06.R L A06.L	
6,0	1,575	15,2	+	**A06.0157.15.01 AV R**	A6MD	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,785	3,0	A06.R	new inch
6,0	1,6	15,2	+	**A06.0160.15.01 AV R/L**	R AJPQ L AGG4	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,8	3,0	R A06.R L A06.L	
6,0	2,0	15,2	+	**A06.0200.15.01 AV R/L**	R AB30 L AGFY	X800 X400	6,2	2,95	18,0	1,0	4,0	R A06.R L A06.L	
6,0	2,39	15,2	+	**A06.0239.15.01 AV R**	A6MB	X800 X400	6,2	2,95	18,0	1,245	5,0	A06.R	new inch
6,0	2,5	15,2	+	**A06.0250.15.01 AV R/L**	R AAE4 L AK4E	X800 X400	6,2	2,95	18,0	1,25	5,0	R A06.R L A06.L	
6,0	3,0	15,2	+	**A06.0300.15.01 AV R/L**	R AF07 L AGBB	X800 X400	6,2	2,95	18,0	1,5	6,0	R A06.R L A06.L	

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0100.15.01 AV R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen an Zapfen, Vollradius

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Full Radius Face Grooving on Pivots

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69

SP HM R Legende Legend **139**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/803**





Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0200.15.02 AV R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

ØD mm	w +0,05 mm	L2 mm	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	LH mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
6,0	1,0	15,2	+	**A06.0100.15.02 AV R/L**	R AJSD L AFPJ	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,5	2,0	R A06.L L A06.R
6,0	1,6	15,2	+	**A06.0160.15.02 AV R/L**	R ANSC L AF08	X800 X400	6,2	2,95	18,0	0,8	3,0	R A06.L L A06.R
6,0	2,0	15,2	+	**A06.0200.15.02 AV R/L**	R AM6H L ANFX	X800 X400	6,2	2,95	18,0	1,0	4,0	R A06.L L A06.R
6,0	2,5	15,2	+	**A06.0250.15.02 AV R/L**	R AHPW L ADH1	X800 X400	6,2	2,95	18,0	1,25	5,0	R A06.L L A06.R
6,0	3,0	15,2	+	**A06.0300.15.02 AV R/L**	R ABYF L ADZQ	X800 X400	6,2	2,95	18,0	1,5	6,0	R A06.L L A06.R

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0100.15.02 AV R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Kundenindividuelle Werkzeuglösungen
Customer-specific tooling solutions



Bearbeitung der doppelten Kontur in einer engen Bohrung mit doppeltem Vorschub führt zu einer erheblichen Kostenersparnis.

Machining of the double contour in a narrow bore with double feed results in considerable cost savings.

SIMTEK Individualwerkzeuge bieten unzählige Vorteile! Neben unserem Anspruch, jeweils die qualitativ bestmögliche Werkzeuglösung für Ihre Anwendung anzubieten, ist es auch unser Bestreben Ihnen durch ein SIMTEK Individualwerkzeug den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen zu liefern! Tausende, aktuell erfolgreich eingesetzte Individualwerkzeuge bestätigen dies!

Kontaktieren Sie uns und lassen auch Sie sich von den Vorteilen mit SIMTEK Individualwerkzeugen überzeugen!

SIMTEK individual tools offer countless advantages! In addition to our goal to offer the qualitatively best possible tooling solution for your application, we also aspire to provide you with the greatest possible economic benefit from a customized SIMTEK tool! Thousands of currently successfully used SIMTEK individual tools confirm this!

Contact us and convince yourself of the advantages of SIMTEK individual tools!

simturnAX
SIMTEK small part machining type AX

Hinweisliste
Additional information

MASTER



Zur korrekten Ausrichtung des Klemmhalters in Hydrodehnspannfuttern (o.ä.), bestellen Sie bitte die folgenden Meisterwerkzeuge, die im eingebauten Zustand ein korrektes und sicheres Ausrichten ermöglichen.

Please use the following Master tools, for adjusting and positioning the toolholder in hydraulic expansion chucks. These Master tools provide an easy and secure way.

Meisterwerkzeug Master tool	Webcode	Für Klemmhalter For toolholder
A04.MASTER GF25	ATWE	A04...
A05.MASTER GF25	ATWF	A05...
A06.MASTER GF25	ATWG	A06...
A07.MASTER GF25	ATWH	A07...
A08.MASTER GF25	AVJJ	A08...
A10.MASTER GF25	AVJH	A10...

T01

Bei den simturn Teilprofil-Gewindeschneidplatten für metrische ISO-Gewinde handelt es sich um Mehrbereichswerkzeuge, d.h. dass mit einem Werkzeug unterschiedliche Steigungen gefertigt werden können.

Das Schneidwerkzeug ist dabei immer auf die angegebene „Steigung (von)“ ausgelegt, wodurch ein normgerechtes Gewinde beim Fertigen dieser Steigung entsteht.

Die ebenfalls angegebene „Steigung (bis)“ kann mit diesem Werkzeug ebenfalls gefertigt werden. Es entsteht hierbei jedoch ein - gegenüber der Norm - geringfügig tieferes Gewinde. Die geringfügig höhere Gewindetiefe ist i.d.R. akzeptabel, es muss jedoch immer der Einzelfall beurteilt werden.

The simturn threading inserts with partial profile for metric ISO-threads are multi-purpose tools. This means that each insert is offering the possibility to machine different pitches.

The insert is always designed to meet the pitch given as „Pitch (as of)“: Machining this pitch will result in a standard conform thread form.

The given „Pitch (up to)“ can be machined too with this insert at the expense of standard conformity: The resulting thread will be slightly deeper than the standard. The deeper thread is usually acceptable, but the application and use needs to be evaluated.



Beispiel // Example

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Info

Hinweisliste
Additional information

T02

Alternative Mutter // Alternative screw nut

A04... ME ST T
A05... ST



A00.K.93.12.12
Ø D1 = 12,0 mm // 0,4724“

A06... ME ST T
A07... ST



A00.K.113.15.14
Ø D1 = 14,0 mm // 0,5512“

Alternative Muttern für optimale Leistung bei beengten Platzverhältnissen in Bohrungen.

Alternative screw nuts for optimized performance when space in bores is restricted.

Hinweis / Hint



Generell empfehlen wir zur Kühlung die Kombination rechtes Werkzeug/rechte Kühlung bzw. linkes Werkzeug/linke Kühlung. Beim Ausdrehen einer Sacklochbohrung empfiehlt es sich jedoch diese zu hinterspülen, um die Späne aus der Bohrung zu führen (s. Abbildung). Viele unserer simturn AX – Trägerwerkzeuge bieten die Möglichkeit, vier verschiedene Kühlmittelzufuhrarten individuell einzustellen. Nutzen Sie diesen Vorteil und stimmen Sie die Kühlmittelzufuhr optimal auf Ihre Anwendung ab.

We generally recommend the combination right handed cutting tool and right handed coolant supply respectively left handed cutting tool and left handed coolant supply. However, for the boring of a blind hole it is preferable to supply the coolant along the back side of the insert in order to achieve controlled chip clearance (see image). Many of our simturn AX – toolholders offer the possibility to individually adjust four different types of coolant supply. Take advantage of this benefit and adjust the coolant supply in an optimum way for each of your application.

Legende
Legend

SP CBN **Schneidwerkzeug aus CBN // CBN insert // Outils coupants en CBN // Inserto CBN // Inserto CBN // CBN kesici uç**

SP HM **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro**
Inserto de carburo // Karbür kesici uç

TW HM **Trägerwerkzeug aus Hartmetall // Carbide toolholder // Porte-outils en carbure // Porta inserto in metallo duro**
Porta-herramientas de carburo // Karbür tutucu

TW ST **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu

ME **ME-Spannprinzip // ME-clamping system // ME-systéme de fixation // Sistema di fissaggio - ME**
Principio de sujetación ME // ME sikma sistemli

R **Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro**
Modelo derecho // Sag model

Innere Kühlmittelzufuhr // Through coolant // Refroidissement interne // Lubrificazione interna
Con refrigeración interna // Içten sogutmali

Schwingungsgedämpft // Anti-vibration // Anti vibration // Antivibrante // Anti-vibración // Anti vibrasyon

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn AX Produktverzeichnis
simturn AX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.0.375.10 L	60
A04.0.375.10 R	60
A04.0.375.15 L	60
A04.0.375.15 R	60
A04.0.500	26
A04.0.500 T	34
A04.0.500.10 R	60
A04.0.500.12.42.ME HM T	41
A04.0.500.15 L	60
A04.0.500.15 R	60
A04.0.500.ME ST T	43
A04.0.500.NC L	32
A04.0.500.NC R	32
A04.0.500.S	57
A04.0.625	26
A04.0.625 T	34
A04.0.625.05 B ST	65
A04.0.625.ME ST T	43
A04.0.625.NC L	32
A04.0.625.NC R	32
A04.0.625.S	57
A04.0.750	26
A04.0.750 T	34
A04.0.750.0140.A06	62
A04.0.750.ME ST T	43
A04.0.750.NC L	32
A04.0.750.NC R	32
A04.0.750.S	57
A04.0010	26
A04.0010 L	33
A04.0010 R	33
A04.0010 T	33
A04.0010.NC L	32
A04.0010.NC R	32
A04.0012	26
A04.0012 T	34
A04.0012.10.42.ME HM L	40
A04.0012.10.42.ME HM R	40
A04.0012.12.42.ME HM T	41
A04.0012.ME ST T	43
A04.0012.NC L	32
A04.0012.NC R	32
A04.0016	26
A04.0016 T	34
A04.0016.05 B ST	65
A04.0016.06 B ST	65
A04.0016.ME ST T	43
A04.0016.NC L	32
A04.0016.NC R	32
A04.0020	26
A04.0020 T	34
A04.0020.0140.A04	62
A04.0020.0140.A05	62
A04.0020.0140.A06	62
A04.0020.10.42.15 YEL	85
A04.0020.10.42.15 YER	85
A04.0020.15.42.15 YEL	85
A04.0020.15.42.15 YER	85
A04.0020.15.42.40 YER	85
A04.0020.20.42.15 YEL	85
A04.0020.20.42.15 YER	85
A04.0020.25.42.15 YEL	85
A04.0020.25.42.15 YER	85
A04.0020.ME ST T	43
A04.0020.NC L	32
A04.0020.NC R	32

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.0022	26
A04.0022 T	34
A04.0022.0140.A04	62
A04.0022.0140.A06	62
A04.0022.ME ST T	43
A04.0022.NC L	32
A04.0022.NC R	32
A04.0023	26
A04.0023.ME ST T	43
A04.0025	26
A04.0025 T	34
A04.0025.0140.A06	62
A04.0025.ME ST T	43
A04.0028	31
A04.0028.0140.A06	62
A04.0050.06.20 GL	103
A04.0050.06.20 GR	103
A04.0050.09.20 GL	103
A04.0050.09.20 GR	103
A04.0050.12.20 GL	103
A04.0050.12.20 GR	103
A04.0070.08.30 GL	103
A04.0070.08.30 GR	103
A04.0070.12.30 GL	103
A04.0070.12.30 GR	103
A04.0070.16.30 GL	103
A04.0070.16.30 GR	103
A04.0078.10.42 GL	103
A04.0078.10.42 GR	103
A04.0078.15.42 GL	103
A04.0078.15.42 GR	103
A04.0078.20.42 GL	103
A04.0078.20.42 GR	103
A04.0078.25.42 GL	103
A04.0078.25.42 GR	103
A04.00C3.00.ME T	50
A04.00C3.05	63
A04.00C4.00.ME T	50
A04.00C4.05	63
A04.00C5.06	63
A04.0100.10.37 PL	116
A04.0100.10.37 PR	116
A04.0100.10.42 GL	103
A04.0100.10.42 GR	103
A04.0100.15.37 PL	116
A04.0100.15.37 PR	116
A04.0100.15.42 GL	103
A04.0100.15.42 GR	103
A04.0100.15.42 VL	114
A04.0100.15.42 VR	114
A04.0100.20.42 GL	103
A04.0100.20.42 GR	103
A04.0100.20.42 PL	116
A04.0100.20.42 PR	116
A04.0117.15.42 VL	114
A04.0117.15.42 VR	114
A04.0808.10 L	60
A04.0808.10 R	60
A04.0808.15 L	60
A04.0808.15 R	60
A04.0C12.10.27.15 YEL	85
A04.0C12.10.27.15 YER	85
A04.0C12.15.27.15 YEL	85
A04.0C12.15.27.15 YER	85
A04.0C15.10.32.15 YEL	85
A04.0C15.10.32.15 YER	85

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.0C15.15.32.15 YEL	85
A04.0C15.15.32.15 YER	85
A04.0C17.10.37.15 YEL	85
A04.0C17.10.37.15 YER	85
A04.0C17.15.37.15 YEL	85
A04.0C17.15.37.15 YER	85
A04.0C17.20.37.15 YEL	85
A04.0C17.20.37.15 YER	85
A04.1.000	26
A04.1.000 T	34
A04.1.000.ME ST T	43
A04.1.000.S	57
A04.1010	57
A04.1010.10 L	60
A04.1010.10 R	60
A04.1010.15 L	60
A04.1010.15 R	60
A04.1212	57
A04.1212.10 L	60
A04.1212.10 R	60
A04.1212.15 L	60
A04.1212.15 R	60
A04.1212.G.080 L	56
A04.1212.G.080 R	56
A04.1616	57
A04.1616.15 L	60
A04.1616.15 R	60
A04.1616.G.100 L	56
A04.1616.G.100 R	56
A04.1804.04.10.05 YL	72
A04.1804.04.10.05 YR	72
A04.1804.04.10.10 YL	72
A04.1804.04.10.10 YR	72
A04.1804.04.10.10 YUR	89
A04.1804.06.10.05 YL	72
A04.1804.06.10.05 YR	72
A04.1804.06.10.10 YL	72
A04.1804.06.10.10 YR	72
A04.1804.06.10.10 YUR	89
A04.1804.08.10.10 YL	72
A04.1804.08.10.10 YR	72
A04.1804.08.10.10 YUR	89
A04.1805.04.12.10 YL	72
A04.1805.04.12.10 YR	72
A04.1805.04.12.10 YUR	89
A04.1805.07.12.10 YL	72
A04.1805.07.12.10 YR	72
A04.1805.07.12.10 YUR	89
A04.1805.09.12.10 YL	72
A04.1805.09.12.10 YR	72
A04.1805.09.12.10 YUR	89
A04.1806.06.14.10 YL	72
A04.1806.06.14.10 YR	72
A04.1806.06.14.10 YUR	89
A04.1806.10.14.10 YL	72
A04.1806.10.14.10 YR	72
A04.1806.10.14.10 YUR	89
A04.1807.06.17.05 YL	73
A04.1807.06.17.05 YR	73
A04.1807.06.17.10 YL	73
A04.1807.06.17.10 YR	73
A04.1807.06.17.10 YUL	90
A04.1807.06.17.10 YUR	90
A04.1807.09.17.05 YL	73
A04.1807.09.17.05 YR	73
A04.1807.09.17.10 YL	73

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.1807.09.17.10 YR	73
A04.1807.09.17.10 YUR	90
A04.1807.12.17.10 YL	73
A04.1807.12.17.10 YR	73
A04.1808.09.19.10 YL	73
A04.1808.09.19.10 YR	73
A04.1808.09.19.10 YUR	90
A04.1808.12.19.10 YL	73
A04.1808.12.19.10 YR	73
A04.1808.12.19.10 YUR	90
A04.1808.13.19.10 YL	73
A04.1808.13.19.10 YR	73
A04.1810.06.22.05 YL	74
A04.1810.06.22.05 YR	74
A04.1810.06.22.10 YL	74
A04.1810.06.22.10 YR	74
A04.1810.06.22.10 YUR	90
A04.1810.09.22.05 YL	74
A04.1810.09.22.05 YR	74
A04.1810.09.22.10 YL	74
A04.1810.09.22.10 YR	74
A04.1810.09.22.10 YUL	90
A04.1810.09.22.10 YUR	90
A04.1810.13.22.10 YL	74
A04.1810.13.22.10 YR	74
A04.1810.13.22.10 YUR	90
A04.1812.10.27.03 YL	74
A04.1812.10.27.03 YR	74
A04.1812.10.27.05 YL	74
A04.1812.10.27.05 YR	74
A04.1812.10.27.15 YL	74
A04.1812.10.27.15 YR	74
A04.1812.10.27.15 YUL	91
A04.1812.10.27.15 YUR	91
A04.1812.15.27.05 YL	74
A04.1812.15.27.05 YR	74
A04.1812.15.27.15 YL	74
A04.1812.15.27.15 YR	74
A04.1812.15.27.15 YUL	91
A04.1812.15.27.15 YUR	91
A04.1814.15.30.15 YUR	91
A04.1814.20.30.15 YL	75
A04.1814.20.30.15 YR	75
A04.1814.20.30.15 YUR	91
A04.1814.25.30.05 YL	75
A04.1814.25.30.05 YR	75
A04.1815.10.32.03 YL	75
A04.1815.10.32.03 YR	75
A04.1815.10.32.05 YL	75
A04.1815.10.32.05 YR	75
A04.1815.10.32.15 YL	75
A04.1815.10.32.15 YR	75
A04.1815.10.32.15 YUL	91
A04.1815.10.32.15 YUR	91
A04.1815.15.32.05 YL	75
A04.1815.15.32.05 YR	75
A04.1815.15.32.15 YL	75
A04.1815.15.32.15 YR	75
A04.1815.15.32.15 YUL	91
A04.1815.15.32.15 YUR	91
A04.1815.20.32.05 YL	75
A04.1815.20.32.05 YR	75
A04.1815.20.32.15 YL	75
A04.1815.20.32.15 YR	75
A04.1815.20.32.15 YUL	91
A04.1815.20.32.15 YUR	91

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.1817.10.37.15 YL	76
A04.1817.10.37.15 YR	76
A04.1817.10.37.15 YUR	92
A04.1817.15.37.15 YL	76
A04.1817.15.37.15 YR	76
A04.1817.15.37.15 YUL	92
A04.1817.15.37.15 YUR	92
A04.1817.20.37.05 YL	76
A04.1817.20.37.05 YR	76
A04.1817.20.37.15 YL	76
A04.1817.20.37.15 YR	76
A04.1817.20.37.15 YUR	92
A04.1817.25.37.10 YL	76
A04.1817.25.37.10 YR	76
A04.1817.25.37.10 YUR	92
A04.1817.25.37.15 YUR	92
A04.1820.10.42.03 YL	77
A04.1820.10.42.03 YR	77
A04.1820.10.42.05 YL	77
A04.1820.10.42.05 YR	77
A04.1820.10.42.15 YL	77
A04.1820.10.42.15 YR	77
A04.1820.10.42.15 YUL	92
A04.1820.10.42.15 YUR	92
A04.1820.15.42.03 YL	77
A04.1820.15.42.03 YR	77
A04.1820.15.42.05 YL	77
A04.1820.15.42.05 YR	77
A04.1820.15.42.15 YL	77
A04.1820.15.42.15 YR	77
A04.1820.15.42.15 YUL	92
A04.1820.15.42.15 YUR	92
A04.1820.20.42.03 YL	77
A04.1820.20.42.03 YR	77
A04.1820.20.42.05 YL	77
A04.1820.20.42.05 YR	77
A04.1820.20.42.15 YL	77
A04.1820.20.42.15 YR	77
A04.1820.20.42.15 YUL	92
A04.1820.20.42.15 YUR	92
A04.1820.25.42.05 YL	77
A04.1820.25.42.05 YR	77
A04.1820.25.42.15 YL	77
A04.1820.25.42.15 YR	77
A04.1820.25.42.15 YUL	92
A04.1820.25.42.15 YUR	92
A04.1820.30.42.05 YL	77
A04.1820.30.42.05 YR	77
A04.1820.35.42.05 YR	77
A04.1C04.04.10.05 YL	72
A04.1C04.04.10.05 YR	72
A04.1C04.04.10.10 YL	72
A04.1C04.04.10.10 YR	72
A04.1C04.04.10.10 YUL	89
A04.1C04.04.10.10 YUR	89
A04.1C04.06.10.05 YL	72
A04.1C04.06.10.05 YR	72
A04.1C04.06.10.10 YL	72
A04.1C04.06.10.10 YR	72
A04.1C04.06.10.10 YUL	89
A04.1C04.06.10.10 YUR	89
A04.1C04.08.10.10 YL	72
A04.1C04.08.10.10 YR	72
A04.1C04.08.10.10 YUL	89
A04.1C04.08.10.10 YUR	89
A04.1C05.04.12.10 YL	72

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

simturn AX Produktverzeichnis
simturn AX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.1C05.04.12.10 YUL	89
A04.1C05.04.12.10 YUR	89
A04.1C05.07.12.10 YL	72
A04.1C05.07.12.10 YR	72
A04.1C05.07.12.10 YUL	89
A04.1C05.07.12.10 YUR	89
A04.1C05.09.12.10 YL	72
A04.1C05.09.12.10 YR	72
A04.1C05.09.12.10 YUL	89
A04.1C05.09.12.10 YUR	89
A04.1C06.06.14.10 YL	72
A04.1C06.06.14.10 YR	72
A04.1C06.06.14.10 YUL	89
A04.1C06.06.14.10 YUR	89
A04.1C06.10.14.10 YL	72
A04.1C06.10.14.10 YR	72
A04.1C06.10.14.10 YUL	89
A04.1C06.10.14.10 YUR	89
A04.1C07.06.17.05 YL	73
A04.1C07.06.17.05 YR	73
A04.1C07.06.17.10 YL	73
A04.1C07.06.17.10 YR	73
A04.1C07.06.17.10 YUL	90
A04.1C07.06.17.10 YUR	90
A04.1C07.09.17.05 YL	73
A04.1C07.09.17.05 YR	73
A04.1C07.09.17.10 YL	73
A04.1C07.09.17.10 YR	73
A04.1C07.09.17.10 YUL	90
A04.1C07.09.17.10 YUR	90
A04.1C07.12.17.10 YL	73
A04.1C07.12.17.10 YR	73
A04.1C08.09.19.10 YL	73
A04.1C08.09.19.10 YR	73
A04.1C08.09.19.10 YUL	90
A04.1C08.09.19.10 YUR	90
A04.1C08.12.19.10 YL	73
A04.1C08.12.19.10 YR	73
A04.1C08.12.19.10 YUL	90
A04.1C08.12.19.10 YUR	90
A04.1C08.13.19.10 YL	73
A04.1C08.13.19.10 YR	73
A04.1C10.06.22.05 YL	74
A04.1C10.06.22.05 YR	74
A04.1C10.06.22.10 YL	74
A04.1C10.06.22.10 YR	74
A04.1C10.06.22.10 YUL	90
A04.1C10.06.22.10 YUR	90
A04.1C10.09.22.05 YL	74
A04.1C10.09.22.05 YR	74
A04.1C10.09.22.10 YL	74
A04.1C10.09.22.10 YR	74
A04.1C10.09.22.10 YUL	90
A04.1C10.09.22.10 YUR	90
A04.1C10.13.22.10 YL	74
A04.1C10.13.22.10 YR	74
A04.1C10.13.22.10 YUL	90
A04.1C10.13.22.10 YUR	90
A04.1C10.15.22.10 YR	74
A04.1C12.10.27.03 YL	74
A04.1C12.10.27.03 YR	74
A04.1C12.10.27.05 YL	74
A04.1C12.10.27.05 YR	74
A04.1C12.10.27.15 YL	74
A04.1C12.10.27.15 YR	74
A04.1C12.10.27.15 YUL	91

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.1C12.10.27.15 YUR	91
A04.1C12.15.27.05 YL	74
A04.1C12.15.27.05 YR	74
A04.1C12.15.27.15 YL	74
A04.1C12.15.27.15 YR	74
A04.1C12.15.27.15 YUL	91
A04.1C12.15.27.15 YUR	91
A04.1C12.20.27.15 YR	74
A04.1C14.15.30.15 YL	75
A04.1C14.15.30.15 YR	75
A04.1C14.15.30.15 YUL	91
A04.1C14.15.30.15 YUR	91
A04.1C14.20.30.15 YL	75
A04.1C14.20.30.15 YR	75
A04.1C14.20.30.15 YUL	91
A04.1C14.20.30.15 YUR	91
A04.1C14.25.30.05 YL	75
A04.1C14.25.30.05 YR	75
A04.1C15.10.32.03 YL	75
A04.1C15.10.32.03 YR	75
A04.1C15.10.32.05 YL	75
A04.1C15.10.32.05 YR	75
A04.1C15.10.32.15 YL	75
A04.1C15.10.32.15 YR	75
A04.1C15.10.32.15 YUL	91
A04.1C15.10.32.15 YUR	91
A04.1C15.15.32.05 YL	75
A04.1C15.15.32.05 YR	75
A04.1C15.15.32.15 YL	75
A04.1C15.15.32.15 YR	75
A04.1C15.15.32.15 YUL	91
A04.1C15.15.32.15 YUR	91
A04.1C15.20.32.05 YL	75
A04.1C15.20.32.05 YR	75
A04.1C15.20.32.15 YL	75
A04.1C15.20.32.15 YR	75
A04.1C15.20.32.15 YUL	91
A04.1C15.20.32.15 YUR	91
A04.1C15.25.32.15 YR	75
A04.1C17.10.37.15 YL	76
A04.1C17.10.37.15 YR	76
A04.1C17.10.37.15 YUL	92
A04.1C17.10.37.15 YUR	92
A04.1C17.15.37.15 YL	76
A04.1C17.15.37.15 YR	76
A04.1C17.15.37.15 YUL	92
A04.1C17.15.37.15 YUR	92
A04.1C17.20.37.05 YL	76
A04.1C17.20.37.05 YR	76
A04.1C17.20.37.15 YL	76
A04.1C17.20.37.15 YR	76
A04.1C17.20.37.15 YUL	92
A04.1C17.20.37.15 YUR	92
A04.1C17.25.37.10 YL	76
A04.1C17.25.37.10 YR	76
A04.1C17.25.37.10 YUL	92
A04.1C17.25.37.10 YUR	92
A04.1C17.25.37.15 YUL	92
A04.1C17.25.37.15 YUR	92
A04.1C17.30.37.10 YR	76
A04.1H20.30.42.07 YS R	84
A04.2010.06.22.10 YL	94
A04.2010.06.22.10 YR	94
A04.2010.09.22.10 YL	94
A04.2010.09.22.10 YR	94
A04.2012.10.27.15 YL	94

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.2012.10.27.15 YR	94
A04.2012.15.27.15 YL	94
A04.2012.15.27.15 YR	94
A04.2015.10.32.15 YL	95
A04.2015.10.32.15 YR	95
A04.2015.15.32.15 YL	95
A04.2015.15.32.15 YR	95
A04.2015.20.32.15 YL	95
A04.2015.20.32.15 YR	95
A04.2020	57
A04.2020.10.42.15 YL	95
A04.2020.10.42.15 YR	95
A04.2020.10.42.15 YUL	92
A04.2020.10.42.15 YUR	92
A04.2020.15.42.15 YL	95
A04.2020.15.42.15 YR	95
A04.2020.20.42.15 YL	95
A04.2020.20.42.15 YR	95
A04.2020.25.42.15 YL	95
A04.2020.25.42.15 YR	95
A04.2525	57
A04.2C04.04.10.10 YL	94
A04.2C04.04.10.10 YR	94
A04.2C04.06.10.10 YL	94
A04.2C04.06.10.10 YR	94
A04.2C07.06.17.10 YL	94
A04.2C07.06.17.10 YR	94
A04.2C07.09.17.10 YL	94
A04.2C07.09.17.10 YR	94
A04.2C10.06.22.10 YL	94
A04.2C10.06.22.10 YR	94
A04.2C10.09.22.10 YL	94
A04.2C10.09.22.10 YR	94
A04.2C12.10.27.15 YL	94
A04.2C12.10.27.15 YR	94
A04.2C12.15.27.15 YL	94
A04.2C12.15.27.15 YR	94
A04.2C15.10.32.15 YL	95
A04.2C15.10.32.15 YR	95
A04.2C15.15.32.15 YL	95
A04.2C15.15.32.15 YR	95
A04.2C15.20.32.15 YL	95
A04.2C15.20.32.15 YR	95
A04.3015.15.32.10 YL	101
A04.3015.15.32.10 YR	101
A04.3015.20.32.10 YL	101
A04.3015.20.32.10 YR	101
A04.3020.15.42.15 YL	101
A04.3020.15.42.15 YR	101
A04.3020.25.42.15 YL	101
A04.3020.25.42.15 YR	101
A04.3210.10.22.10 YR	96
A04.3212.15.27.10 YR	96
A04.3215.15.32.10 YR	96
A04.3220.10.42.15 YR	96
A04.3220.20.42.15 YR	96
A04.34.0050.13.00 AG R	127
A04.45.0050.13.00 AG R	127
A04.46.0100.13.00 AG R	127
A04.4710.10.22.10 YL	97
A04.4710.10.22.10 YR	97
A04.4712.15.27.10 YL	97
A04.4712.15.27.10 YR	97
A04.4715.15.32.10 YL	97
A04.4715.15.32.10 YR	97
A04.4720.20.42.15 YL	97

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.4720.20.42.15 YR	97
A04.5015.01.03.00 YL	71
A04.5015.01.03.00 YR	71
A04.5020.01.04.00 YL	71
A04.5020.01.04.00 YR	71
A04.5025.02.05.00 YL	71
A04.5025.02.05.00 YR	71
A04.5030.02.06.00 YL	71
A04.5030.02.06.00 YR	71
A04.5035.03.07.00 YL	71
A04.5035.03.07.00 YR	71
A04.5040.04.08.00 YL	71
A04.5040.04.08.00 YR	71
A04.5045.05.09.00 YL	71
A04.5045.05.09.00 YR	71
A04.56.0050.13.00 AG R	127
A04.5C15.01.03.00 YL	71
A04.5C15.01.03.00 YR	71
A04.5C20.01.04.00 YL	71
A04.5C20.01.04.00 YR	71
A04.5C25.02.05.00 YL	71
A04.5C25.02.05.00 YR	71
A04.5C30.02.06.00 YL	71
A04.5C30.02.06.00 YR	71
A04.5C35.03.07.00 YL	71
A04.5C35.03.07.00 YR	71
A04.5C40.04.08.00 YL	71
A04.5C40.04.08.00 YR	71
A04.5C45.05.09.00 YL	71
A04.5C45.05.09.00 YR	71
A04.5H20.30.42.05 YS R	84
A04.8704.04.10.05 YS R	83
A04.8705.06.12.05 YS R	83
A04.8706.06.14.05 YS R	83
A04.8707.06.17.05 YS R	83
A04.8707.06.17.10 YS R	83
A04.8710.09.22.05 YS R	83
A04.8712.10.27.05 YS R	83
A04.8712.10.27.10 YS R	83
A04.8712.15.27.05 YS R	83
A04.8715.10.32.05 YS R	83
A04.8715.10.32.10 YS R	83
A04.8715.15.32.05 YS R	83
A04.8720.10.42.05 YS R	83
A04.8720.15.42.05 YS R	83
A04.8720.15.42.10 YS R	83
A04.9015.12.32.15 YL	98
A04.9015.12.32.15 YR	98
A04.9020.15.42.15 YL	98
A04.9020.15.42.15 YR	98
A04.C050.06.20 GL	103
A04.C050.06.20 GR	103
A04.C050.09.20 GL	103
A04.C050.09.20 GR	103
A04.C050.12.20 GL	103
A04.C050.12.20 GR	103
A04.C070.08.30 GL	103
A04.C070.08.30 GR	103
A04.C070.12.30 GL	103
A04.C070.12.30 GR	103
A04.C070.16.30 GL	103
A04.C070.16.30 GR	103
A04.DB19.15.40.15 YR	87
A04.DB19.15.40.20 YR	87
A04.DB19.20.40.20 YR	87
A04.M025.01.02.07 ML	117

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A04.M025.01.02.07 MR	117
A04.M035.01.04.12 ML	117
A04.M035.01.04.12 MR	117
A04.M040.01.05.15 ML	117
A04.M040.01.05.15 MR	117
A04.M045.01.06.17 ML	117
A04.M045.01.06.17 MR	117
A04.M050.01.07.24 ML	117
A04.M050.01.07.24 MR	117
A04.M070.01.10.32 ML	117
A04.M070.01.10.32 MR	117
A04.M070.01.15.32 ML	117
A04.M070.01.15.32 MR	117
A04.MT05.01.15.42 ML	118
A04.MT05.01.15.42 MR	118
A04.MT05.02.15.42 ML	119
A04.MT05.02.15.42 MR	119
A04.MT07.02.15.32 ML	119
A04.MT07.02.15.32 MR	119
A04.MT07.02.15.42 ML	119
A04.MT07.02.15.42 MR	119
A04.MT08.01.15.39 ML	118
A04.MT08.01.15.39 MR	118
A04.MT08.02.15.39 ML	119
A04.MT08.02.15.39 MR	119
A04.ST22	66
A04.ST22 T	67
A04.ST22.A T	69
A04.UN24.02.15.42 ML	123
A04.UN24.02.15.42 MR	123
A04.UN28.02.15.39 ML	123
A04.UN28.02.15.39 MR	123
A04.UN32.01.15.42 ML	122
A04.UN32.01.15.42 MR	122
A04.UN32.02.15.39 ML	123
A04.UN32.02.15.39 MR	123
A04.VD16.B.MET	53
A04.VD16.MET	51
A04.VD20.B.MET	53
A04.VD20.MET	51
A04.VD25.B.MET	53
A04.VD25.MET	51
A04.VD30.B.MET	53
A04.VD30.MET	51
A04.WF22.40 T	68
A05.0.375.20 L	61
A05.0.375.20 R	61
A05.0.500	27
A05.0.500 T	35
A05.0.500.12.42.ME HM T	41
A05.0.500.20 L	61
A05.0.500.20 R	61
A05.0.500.G.080 R	56
A05.0.500.ME ST T	44
A05.0.500.S	57
A05.0.625	27
A05.0.625 T	35
A05.0.625.07 B ST	65
A05.0.625.20 L	61
A05.0.625.20 R	61
A05.0.625.G.100 R	56
A05.0.625.ME ST T	44
A05.0.625.S	57
A05.0.750	27
A05.0.750 T	35
A05.0.750.ME ST T	44

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn AX Produktverzeichnis
simturn AX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A05.0010	27
A05.0010 L	33
A05.0010 R	33
A05.0010 T	33
A05.0012	27
A05.0012 T	35
A05.0012.12.42.ME HM T	41
A05.0012.ME ST T	44
A05.0016	27
A05.0016 T	35
A05.0016.07 B ST	65
A05.0016.08 B ST	65
A05.0016.ME ST T	44
A05.0020	27
A05.0020 T	35
A05.0020.0140.A05	62
A05.0020.0140.A06	62
A05.0020.ME ST T	44
A05.0022	27
A05.0022 T	35
A05.0022.ME ST T	44
A05.0023	27
A05.0023.ME ST T	44
A05.0025	27
A05.0025 T	35
A05.0025.10.52.20 YEL	85
A05.0025.10.52.20 YER	85
A05.0025.10.52.40 YEL	85
A05.0025.10.52.40 YER	85
A05.0025.15.52.20 YEL	85
A05.0025.15.52.20 YER	85
A05.0025.20.52.20 YEL	85
A05.0025.20.52.20 YER	85
A05.0025.25.52.20 YEL	85
A05.0025.25.52.20 YER	85
A05.0025.30.52.20 YEL	85
A05.0025.30.52.20 YER	85
A05.0025.ME ST T	44
A05.0028	31
A05.0078.10.52 GL	104
A05.0078.10.52 GR	104
A05.0078.15.52 GL	104
A05.0078.15.52 GR	104
A05.0078.20.52 GL	104
A05.0078.20.52 GR	104
A05.0078.25.52 GL	104
A05.0078.25.52 GR	104
A05.0078.30.52 GL	104
A05.0078.30.52 GR	104
A05.0078.35.52 GL	104
A05.0078.35.52 GR	104
A05.00C3.00.ME T	50
A05.00C3.07	63
A05.00C4.00.ME T	50
A05.00C5.08	63
A05.0100.10.52 GL	104
A05.0100.10.52 GR	104
A05.0100.15.52 GL	104
A05.0100.15.52 GR	104
A05.0100.15.52 PL	116
A05.0100.15.52 PR	116
A05.0100.20.52 GL	104
A05.0100.20.52 GR	104
A05.0100.20.52 PL	116
A05.0100.20.52 PR	116
A05.0100.20.52 VL	114
A05.0100.20.52 VR	114
A05.0100.25.52 GL	104
A05.0100.25.52 GR	104
A05.0100.25.52 PL	116
A05.0100.25.52 PR	116
A05.0100.30.52 GL	104
A05.0100.30.52 GR	104
A05.0100.30.52 PL	116
A05.0100.30.52 PR	116
A05.0100.35.52 GL	104
A05.0100.35.52 GR	104
A05.0117.10.52 GL	104
A05.0117.10.52 GR	104
A05.0117.15.52 GL	104
A05.0117.15.52 GR	104
A05.0117.20.52 GL	104
A05.0117.20.52 GR	104
A05.0117.20.52 VL	114
A05.0117.20.52 VR	114
A05.0117.25.52 GL	104
A05.0117.25.52 GR	104
A05.0117.30.52 GL	104
A05.0117.30.52 GR	104
A05.0117.35.52 GL	104
A05.0117.35.52 GR	104
A05.0150.10.52 GL	105
A05.0150.10.52 GR	105
A05.0150.15.52 GL	105
A05.0150.15.52 GR	105
A05.0150.20.52 GL	105
A05.0150.20.52 GR	105
A05.0150.20.52 VL	114
A05.0150.20.52 VR	114
A05.0150.25.52 GL	105
A05.0150.25.52 GR	105
A05.0150.30.52 GL	105
A05.0150.30.52 GR	105
A05.0150.35.52 GL	105
A05.0150.35.52 GR	105
A05.0157.10.52 GL	105
A05.0157.10.52 GR	105
A05.0157.15.52 GL	105
A05.0157.15.52 GR	105
A05.0157.20.52 GL	105
A05.0157.20.52 GR	105
A05.0157.20.52 VL	114
A05.0157.20.52 VR	114
A05.0157.25.52 GL	105
A05.0157.25.52 GR	105
A05.0157.30.52 GL	105
A05.0157.30.52 GR	105
A05.0163.20.52 VL	114
A05.0163.20.52 VR	114
A05.0198.10.52 GL	105
A05.0198.10.52 GR	105
A05.0198.15.52 GL	105
A05.0198.15.52 GR	105
A05.0198.20.52 GL	105
A05.0198.20.52 GR	105
A05.0198.20.52 VL	114
A05.0198.20.52 VR	114
A05.0198.25.52 GL	105
A05.0198.25.52 GR	105
A05.0198.30.52 GL	105
A05.0198.30.52 GR	105
A05.0198.30.52.10 GR	105
A05.0200.10.52 GL	106
A05.0200.10.52 GR	106
A05.0200.15.52 GL	106
A05.0200.15.52 GR	106
A05.0200.20.52 GL	106
A05.0200.20.52 GR	106
A05.0200.20.52 VL	114
A05.0200.20.52 VR	114
A05.0200.25.52 GL	106
A05.0200.25.52 GR	106
A05.0200.30.52 GL	106
A05.0200.30.52 GR	106
A05.0808.15 L	61
A05.0808.15 R	61
A05.1.000	27
A05.1.000 T	35
A05.1.000.ME ST T	44
A05.1.000.S	57
A05.1010	57
A05.1010.20 L	61
A05.1010.20 R	61
A05.1212	57
A05.1212.20 L	61
A05.1212.20 R	61
A05.1212.G.080 L	56
A05.1212.G.080 R	56
A05.1616	57
A05.1616.20 L	61
A05.1616.20 R	61
A05.1616.G.100 L	56
A05.1616.G.100 R	56
A05.1825.10.52.05 YL	79
A05.1825.10.52.05 YR	79
A05.1825.10.52.20 YL	79
A05.1825.10.52.20 YR	79
A05.1825.10.52.20 YUL	93
A05.1825.10.52.20 YUR	93
A05.1825.15.52.03 YL	79
A05.1825.15.52.03 YR	79
A05.1825.15.52.05 YL	79
A05.1825.15.52.05 YR	79
A05.1825.15.52.20 YL	79
A05.1825.15.52.20 YR	79
A05.1825.15.52.20 YUL	93
A05.1825.15.52.20 YUR	93
A05.1825.20.49.20 YL	78
A05.1825.20.49.20 YR	78
A05.1825.20.52.05 YL	79
A05.1825.20.52.05 YR	79
A05.1825.20.52.20 YL	79
A05.1825.20.52.20 YR	79
A05.1825.20.52.20 YUL	93
A05.1825.20.52.20 YUR	93
A05.1825.25.49.20 YL	78
A05.1825.25.49.20 YR	78
A05.1825.25.52.20 YL	79
A05.1825.25.52.20 YR	79
A05.1825.25.52.20 YUL	93
A05.1825.25.52.20 YUR	93
A05.1825.30.49.05 YL	78
A05.1825.30.49.05 YR	78
A05.1825.30.49.20 YL	78
A05.1825.30.49.20 YR	78
A05.1825.30.52.05 YL	79
A05.1825.30.52.05 YR	79
A05.1825.30.52.20 YL	79
A05.1825.30.52.20 YR	79
A05.1825.30.52.20 YUL	93
A05.1825.30.52.20 YUR	93
A05.1825.35.49.20 YL	78
A05.1825.35.49.20 YR	78
A05.1825.35.52.20 YL	79
A05.1825.35.52.20 YR	79
A05.1825.40.49.20 YL	78
A05.1825.40.49.20 YR	78
A05.1825.40.52.20 YL	79
A05.1825.40.52.20 YR	79
A05.1825.40.52.20 YUL	93
A05.1825.40.52.20 YUR	93
A05.1H25.40.52.07 YS R	84
A05.2020	57
A05.2025.10.52.20 YL	95
A05.2025.10.52.20 YR	95
A05.2025.15.52.20 YL	95
A05.2025.15.52.20 YR	95
A05.2025.20.52.20 YL	95
A05.2025.20.52.20 YR	95
A05.2025.25.52.20 YL	95
A05.2025.25.52.20 YR	95
A05.2025.30.52.20 YL	95
A05.2025.30.52.20 YR	95
A05.2525	57
A05.3025.20.52.20 YL	101
A05.3025.20.52.20 YR	101
A05.3025.30.52.20 YL	101
A05.3025.30.52.20 YR	101
A05.3225.15.52.15 YR	96
A05.3225.25.52.15 YR	96
A05.3225.35.52.15 YR	96
A05.4545.15.52 FL	99
A05.4545.15.52 FR	99
A05.4545.20.52 FL	99
A05.4545.20.52 FR	99
A05.4725.15.52.15 YL	97
A05.4725.15.52.15 YR	97
A05.4725.25.52.15 YL	97
A05.4725.25.52.15 YR	97
A05.5H25.40.52.05 YS R	84
A05.8H25.15.52.05 YS R	84
A05.8H25.20.52.05 YS R	84
A05.8H25.20.52.10 YS R	84
A05.8H25.30.52.10 YS R	84
A05.9025.10.52.20 YL	98
A05.9025.10.52.20 YR	98
A05.9025.15.52.20 YL	98
A05.9025.15.52.20 YR	98
A05.9025.20.52.20 YL	98
A05.9025.20.52.20 YR	98
A05.AC16.01.25.52 MR	125
A05.BS24.02.15.52 ML	124
A05.BS24.02.15.52 MR	124
A05.BS26.02.15.52 ML	124
A05.BS26.02.15.52 MR	124
A05.BS28.02.15.52 ML	124
A05.BS28.02.15.52 MR	124
A05.DB24.15.50.20 YR	87
A05.DB24.20.50.20 YR	87
A05.DB24.25.50.20 YR	87
A05.MT05.01.15.52 ML	118
A05.MT05.01.15.52 MR	118
A05.MT05.02.15.52 ML	119
A05.MT05.02.15.52 MR	119
A05.MT07.01.15.51 ML	118
A05.MT07.01.15.51 MR	118
A05.MT10.01.15.48 ML	118
A05.MT10.01.15.48 MR	118
A05.MT10.01.20.48 ML	118
A05.MT10.01.20.48 MR	118
A05.MT10.01.25.48 ML	118
A05.MT10.01.25.48 MR	118
A05.MT10.02.15.48 ML	119
A05.MT10.02.15.48 MR	119
A05.MT75.02.15.51 ML	119
A05.MT75.02.15.51 MR	119
A05.SA16.01.25.52 MR	126
A05.ST22	66
A05.ST22 T	67
A05.ST22.A T	69
A05.UN20.02.15.52 ML	123
A05.UN20.02.15.52 MR	123
A05.UN24.01.15.52 ML	122
A05.UN24.01.15.52 MR	122
A05.UN32.01.15.52 ML	122
A05.UN32.01.15.52 MR	122
A05.VD16.B.ME T	53
A05.VD16.ME T	51
A05.VD20.B.ME T	53
A05.VD20.ME T	51
A05.VD25.B.ME T	53
A05.VD25.ME T	51
A05.VD30.B.ME T	53
A05.VD30.ME T	51
A05.WF22.40 T	68
A06.0.375.20 L	61
A06.0.375.20 R	61
A06.0.500	28
A06.0.500.25 L	61
A06.0.500.25 R	61
A06.0.500.ME ST T	45
A06.0.500.S	58
A06.0.625	28
A06.0.625 T	36
A06.0.625.10 B ST	65
A06.0.625.25 L	61
A06.0.625.25 R	61
A06.0.625.ME ST T	45
A06.0.625.S	58
A06.0.750	28
A06.0.750 T	36
A06.0.750.ME ST T	45
A06.0.750.S	58
A06.0012	28
A06.0012 T	36
A06.0012.ME ST T	45
A06.0016	28
A06.0016 T	36
A06.0016.10 B ST	65
A06.0016.14.50.ME HM T	42
A06.0016.ME ST T	45
A06.0020	28
A06.0020 T	36
A06.0020.0140.A06	62
A06.0020.ME ST T	45
A06.0022	28
A06.0022 T	36
A06.0022.0140.A06	62
A06.0022.ME ST T	45
A06.0023	28

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

simturn AX Produktverzeichnis
simturn AX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A06.0025	28
A06.0025 T	36
A06.0025.ME ST T	45
A06.0028	31
A06.0030.15.62.20 YEL	86
A06.0030.15.62.20 YER	86
A06.0030.17.20 AF L	100
A06.0030.17.20 AF R	100
A06.0030.20.62.20 YEL	86
A06.0030.20.62.20 YER	86
A06.0030.25.62.20 YEL	86
A06.0030.25.62.20 YER	86
A06.0030.30.62.20 YEL	86
A06.0030.30.62.20 YER	86
A06.0030.40.62.20 YEL	86
A06.0030.40.62.20 YER	86
A06.0045.11.20 AF L	100
A06.0045.11.20 AF R	100
A06.0060.05.20 AF L	100
A06.0060.05.20 AF R	100
A06.0078.10.62 GL	106
A06.0078.10.62 GR	106
A06.0078.15.01.05 AG L	128
A06.0078.15.01.05 AG R	128
A06.0078.15.02.05 AG L	129
A06.0078.15.02.05 AG R	129
A06.0078.15.62 GL	106
A06.0078.15.62 GR	106
A06.0078.20.62 GL	106
A06.0078.20.62 GR	106
A06.0078.25.62 GL	106
A06.0078.25.62 GR	106
A06.0078.30.62 GL	106
A06.0078.30.62 GR	106
A06.0078.35.62 GL	106
A06.0078.35.62 GR	106
A06.00C3.00.ME T	50
A06.00C3.08	64
A06.00C3.10	64
A06.00C4.00.ME T	50
A06.00C4.08	64
A06.00C4.10	64
A06.00C5.10	64
A06.00C6.10	64
A06.0100.10.62 GL	107
A06.0100.10.62 GR	107
A06.0100.15.01 AG L	128
A06.0100.15.01 AG R	128
A06.0100.15.01 AV L	134
A06.0100.15.01 AV R	134
A06.0100.15.01.05 AG L	128
A06.0100.15.01.05 AG R	128
A06.0100.15.02 AG L	129
A06.0100.15.02 AG R	129
A06.0100.15.02 AV L	135
A06.0100.15.02 AV R	135
A06.0100.15.02.05 AG L	129
A06.0100.15.02.05 AG R	129
A06.0100.15.62 GL	107
A06.0100.15.62 GR	107
A06.0100.20.62 GL	107
A06.0100.20.62 GR	107
A06.0100.25.62 GL	107
A06.0100.25.62 GR	107
A06.0100.25.62 VL	114
A06.0100.25.62 VR	114
A06.0100.30.62 GL	107
A06.0100.30.62 GR	107
A06.0100.30.62 PL	116
A06.0100.30.62 PR	116
A06.0100.35.62 GL	107
A06.0100.35.62 GR	107
A06.0100.40.62 GL	107
A06.0100.40.62 GR	107
A06.0100.40.62 PL	116
A06.0100.40.62 PR	116
A06.0117.10.62 GL	107
A06.0117.10.62 GR	107
A06.0117.10.62.10 GR	107
A06.0117.15.01 AG L	128
A06.0117.15.01 AG R	128
A06.0117.15.02 AG L	129
A06.0117.15.02 AG R	129
A06.0117.15.62 GL	107
A06.0117.15.62 GR	107
A06.0117.20.62 GL	107
A06.0117.20.62 GR	107
A06.0117.25.62 GL	107
A06.0117.25.62 GR	107
A06.0117.25.62 VL	114
A06.0117.25.62 VR	114
A06.0117.30.62 GL	107
A06.0117.30.62 GR	107
A06.0117.35.62 GL	107
A06.0117.35.62 GR	107
A06.0117.40.62 GL	107
A06.0117.40.62 GR	107
A06.0150.10.62 GL	108
A06.0150.10.62 GR	108
A06.0150.15.01 AG L	128
A06.0150.15.01 AG R	128
A06.0150.15.01.05 AG L	128
A06.0150.15.01.05 AG R	128
A06.0150.15.02 AG L	129
A06.0150.15.02 AG R	129
A06.0150.15.02.05 AG L	129
A06.0150.15.02.05 AG R	129
A06.0150.15.62 GL	108
A06.0150.15.62 GR	108
A06.0150.20.62 GL	108
A06.0150.20.62 GR	108
A06.0150.25.62 GL	108
A06.0150.25.62 GR	108
A06.0150.25.62 VL	114
A06.0150.25.62 VR	114
A06.0150.30.62 GL	108
A06.0150.30.62 GR	108
A06.0150.35.62 GL	108
A06.0150.35.62 GR	108
A06.0157.10.62 GL	108
A06.0157.10.62 GR	108
A06.0157.15.01 AG L	128
A06.0157.15.01 AG R	128
A06.0157.15.01 AV R	134
A06.0157.15.02 AG L	129
A06.0157.15.02 AG R	129
A06.0157.15.62 GL	108
A06.0157.15.62 GR	108
A06.0157.20.62 GL	108
A06.0157.20.62 GR	108
A06.0157.25.62 GL	108
A06.0157.25.62 GR	108
A06.0157.25.62 VL	114
A06.0157.25.62 VR	114
A06.0157.30.62 GL	108
A06.0157.30.62 GR	108
A06.0157.35.62 GL	108
A06.0157.35.62 GR	108
A06.0157.40.62 GL	108
A06.0157.40.62 GR	108
A06.0160.15.01 AV L	134
A06.0160.15.01 AV R	134
A06.0160.15.02 AV L	135
A06.0160.15.02 AV R	135
A06.0163.25.62 VL	114
A06.0163.25.62 VR	114
A06.0198.10.62 GL	109
A06.0198.10.62 GR	109
A06.0198.15.01 AG L	128
A06.0198.15.01 AG R	128
A06.0198.15.02 AG L	129
A06.0198.15.02 AG R	129
A06.0198.15.62 GL	109
A06.0198.15.62 GR	109
A06.0198.20.62 GL	109
A06.0198.20.62 GR	109
A06.0198.25.62 GL	109
A06.0198.25.62 GR	109
A06.0198.25.62 VL	114
A06.0198.25.62 VR	114
A06.0198.30.62 GL	109
A06.0198.30.62 GR	109
A06.0198.30.62.10 GR	109
A06.0198.35.62 GL	109
A06.0198.35.62 GR	109
A06.0200.10.62 GL	109
A06.0200.10.62 GR	109
A06.0200.15.01 AG L	128
A06.0200.15.01 AG R	128
A06.0200.15.01 AV L	134
A06.0200.15.01 AV R	134
A06.0200.15.02 AG L	129
A06.0200.15.02 AG R	129
A06.0200.15.02 AV L	135
A06.0200.15.02 AV R	135
A06.0200.15.62 GL	109
A06.0200.15.62 GR	109
A06.0200.20.62 GL	109
A06.0200.20.62 GR	109
A06.0200.20.62 VL	114
A06.0200.20.62 VR	114
A06.0200.25.62 GL	109
A06.0200.25.62 GR	109
A06.0200.25.62 VL	114
A06.0200.25.62 VR	114
A06.0200.30.62 GL	109
A06.0200.30.62 GR	109
A06.0239.15.01 AG L	128
A06.0239.15.01 AG R	128
A06.0239.15.01 AV R	134
A06.0239.15.02 AG L	129
A06.0239.15.02 AG R	129
A06.0250.15.01 AG L	128
A06.0250.15.01 AG R	128
A06.0250.15.01 AV L	134
A06.0250.15.01 AV R	134
A06.0250.15.02 AG L	129
A06.0250.15.02 AG R	129
A06.0250.15.02 AV L	135
A06.0250.15.02 AV R	135
A06.0300.15.01 AG L	128
A06.0300.15.01 AG R	128
A06.0300.15.01 AV L	134
A06.0300.15.01 AV R	134
A06.0300.15.02 AG L	129
A06.0300.15.02 AG R	129
A06.0300.15.02 AV L	135
A06.0300.15.02 AV R	135
A06.0318.15.01 AG L	128
A06.0318.15.01 AG R	128
A06.0318.15.02 AG L	129
A06.0318.15.02 AG R	129
A06.1.000	28
A06.1.000 T	36
A06.1.000.ME ST T	45
A06.1.000.S	58
A06.1010.25 L	61
A06.1010.25 R	61
A06.1212	58
A06.1212.25 L	61
A06.1212.25 R	61
A06.1212.G.080 L	56
A06.1212.G.080 R	56
A06.1616	58
A06.1616.25 L	61
A06.1616.25 R	61
A06.1616.G.100 L	56
A06.1616.G.100 R	56
A06.1830.15.62.20 YL	81
A06.1830.15.62.20 YR	81
A06.1830.15.62.20 YUL	93
A06.1830.15.62.20 YUR	93
A06.1830.20.62.05 YL	81
A06.1830.20.62.05 YR	81
A06.1830.20.62.20 YL	81
A06.1830.20.62.20 YR	81
A06.1830.20.62.20 YUL	93
A06.1830.20.62.20 YUR	93
A06.1830.25.62.20 YL	81
A06.1830.25.62.20 YR	81
A06.1830.25.62.20 YUL	93
A06.1830.25.62.20 YUR	93
A06.1830.30.62.05 YL	81
A06.1830.30.62.05 YR	81
A06.1830.30.62.20 YL	81
A06.1830.30.62.20 YR	81
A06.1830.30.62.20 YUL	93
A06.1830.30.62.20 YUR	93
A06.1830.35.59.20 YL	80
A06.1830.35.59.20 YR	80
A06.1830.35.62.20 YL	81
A06.1830.35.62.20 YR	81
A06.1830.35.62.20 YUL	93
A06.1830.35.62.20 YUR	93
A06.1830.40.59.20 YL	80
A06.1830.40.59.20 YR	80
A06.1830.40.62.20 YL	81
A06.1830.40.62.20 YR	81
A06.1830.40.62.20 YUL	93
A06.1830.40.62.20 YUR	93
A06.1830.45.59.20 YR	80
A06.1830.50.62.20 YL	81
A06.1830.50.62.20 YR	81
A06.2020	58
A06.2030.40.62.20 YL	95
A06.2030.40.62.20 YR	95
A06.2525	58
A06.3030.20.62.20 YL	101
A06.3030.20.62.20 YR	101
A06.3030.30.62.20 YL	101
A06.3030.30.62.20 YR	101
A06.3230.20.62.15 YR	96
A06.3230.30.62.15 YR	96
A06.3230.40.62.15 YR	96
A06.4545.20.62 FL	99
A06.4545.20.62 FR	99
A06.4545.25.62 FL	99
A06.4545.25.62 FR	99
A06.4730.20.62.15 YL	97
A06.4730.20.62.15 YR	97
A06.4730.30.62.15 YL	97
A06.4730.30.62.15 YR	97
A06.5H30.45.62.05 YS R	84
A06.8H30.15.62.15 YS R	84
A06.8H30.20.62.15 YS R	84
A06.AC14.01.25.62 MR	125
A06.BS19.02.15.62 ML	124
A06.BS19.02.15.62 MR	124
A06.BS20.02.15.62 ML	124
A06.BS20.02.15.62 MR	124
A06.BS22.02.15.62 ML	124
A06.BS22.02.15.62 MR	124
A06.BS24.02.15.62 ML	124
A06.BS24.02.15.62 MR	124
A06.BS26.02.15.62 ML	124
A06.BS26.02.15.62 MR	124
A06.BS28.02.15.62 ML	124
A06.BS28.02.15.62 MR	124
A06.DB29.15.60.20 YR	87
A06.DB29.20.60.20 YR	87
A06.DB29.25.60.20 YR	87
A06.DB29.30.60.20 YR	87
A06.MT10.01.15.62 ML	118
A06.MT10.01.15.62 MR	118
A06.MT10.02.15.62 ML	119
A06.MT10.02.15.62 MR	119
A06.MT10.02.25.62 MR	119
A06.MT12.01.15.62 ML	118
A06.MT12.01.15.62 MR	118
A06.MT12.01.20.62 ML	118
A06.MT12.01.20.62 MR	118
A06.MT12.01.25.62 ML	118
A06.MT12.01.25.62 MR	118
A06.MT12.02.15.62 ML	119
A06.MT12.02.15.62 MR	119
A06.MT12.02.25.62 MR	119
A06.MT15.01.15.62 ML	118
A06.MT15.01.15.62 MR	118
A06.MT15.01.20.62 ML	118
A06.MT15.01.20.62 MR	118
A06.MT15.01.25.62 ML	118
A06.MT15.01.25.62 MR	118
A06.MT15.02.15.62 ML	119
A06.MT15.02.15.62 MR	119
A06.MT15.02.25.62 MR	119
A06.MT17.02.15.62 ML	119
A06.MT17.02.15.62 MR	119
A06.MT17.02.25.62 MR	119
A06.MT20.02.15.62 ML	119
A06.MT20.02.15.62 MR	119

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn AX Produktverzeichnis
simturn AX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A06.NP18.01.15.62 ML	121
A06.NP18.01.15.62 MR	121
A06.NP27.01.15.62 ML	121
A06.NP27.01.15.62 MR	121
A06.SA14.01.25.62 MR	126
A06.ST22	66
A06.ST22 T	67
A06.ST22.A T	69
A06.TR15.01.20.62 ML	120
A06.TR15.01.20.62 MR	120
A06.TR20.01.20.62 ML	120
A06.TR20.01.20.62 MR	120
A06.UN14.02.15.62 ML	123
A06.UN14.02.15.62 MR	123
A06.UN16.01.15.62 ML	122
A06.UN16.01.15.62 MR	122
A06.UN16.02.15.62 ML	123
A06.UN16.02.15.62 MR	123
A06.UN18.02.15.62 ML	123
A06.UN18.02.15.62 MR	123
A06.UN24.01.15.62 ML	122
A06.UN24.01.15.62 MR	122
A06.VD16.B.ME T	53
A06.VD16.ME T	51
A06.VD20.B.ME T	53
A06.VD20.ME T	51
A06.VD25.B.ME T	53
A06.VD25.ME T	51
A06.VD30.B.ME T	53
A06.VD30.ME T	51
A06.WF22.40 T	68
A07.0.625	29
A07.0.625 T	37
A07.0.625.13 B ST	65
A07.0.625.ME ST T	46
A07.0.625.S	58
A07.0.750	29
A07.0.750 T	37
A07.0.750.ME ST T	46
A07.0.750.S	58
A07.0016	29
A07.0016 T	37
A07.0016.13 B ST	65
A07.0016.14.50.ME HM T	42
A07.0016.ME ST T	46
A07.0020	29
A07.0020 T	37
A07.0020.ME ST T	46
A07.0022	29
A07.0022 T	37
A07.0022.ME ST T	46
A07.0023	29
A07.0023.ME ST T	46
A07.0025	29
A07.0025 T	37
A07.0025.ME ST T	46
A07.0028	31
A07.0035.25.72.20 YEL	86
A07.0035.25.72.20 YER	86
A07.0035.30.72.20 YEL	86
A07.0035.30.72.20 YER	86
A07.0035.35.72.20 YEL	86
A07.0035.35.72.20 YER	86
A07.0035.40.72.20 YEL	86
A07.0035.40.72.20 YER	86
A07.0078.10.72 GL	109

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A07.0078.10.72 GR	109
A07.0078.15.72 GL	109
A07.0078.15.72 GR	109
A07.0078.20.72 GL	109
A07.0078.20.72 GR	109
A07.0078.25.72 GL	109
A07.0078.25.72 GR	109
A07.0078.30.72 GL	109
A07.0078.30.72 GR	109
A07.0078.35.72 GL	109
A07.0078.35.72 GR	109
A07.0078.40.72 GL	109
A07.0078.40.72 GR	109
A07.00C3.09	64
A07.00C3.13	64
A07.00C4.09	64
A07.00C4.13	64
A07.00C5.13	64
A07.00C6.13	64
A07.0100.10.72 GL	110
A07.0100.10.72 GR	110
A07.0100.15.72 GL	110
A07.0100.15.72 GR	110
A07.0100.20.72 GL	110
A07.0100.20.72 GR	110
A07.0100.25.72 GL	110
A07.0100.25.72 GR	110
A07.0100.30.72 GL	110
A07.0100.30.72 GR	110
A07.0100.30.72 VL	115
A07.0100.30.72 VR	115
A07.0100.35.72 GL	110
A07.0100.35.72 GR	110
A07.0100.40.72 GL	110
A07.0100.40.72 GR	110
A07.0117.10.72 GL	110
A07.0117.10.72 GR	110
A07.0117.15.72 GL	110
A07.0117.15.72 GR	110
A07.0117.20.72 GL	110
A07.0117.20.72 GR	110
A07.0117.25.72 GL	110
A07.0117.25.72 GR	110
A07.0117.30.72 GL	110
A07.0117.30.72 GR	110
A07.0117.30.72 VL	115
A07.0117.30.72 VR	115
A07.0117.35.72 GL	110
A07.0117.35.72 GR	110
A07.0117.40.72 GL	110
A07.0117.40.72 GR	110
A07.0150.10.72 GL	111
A07.0150.10.72 GR	111
A07.0150.15.72 GL	111
A07.0150.15.72 GR	111
A07.0150.20.72 GL	111
A07.0150.20.72 GR	111
A07.0150.25.72 GL	111
A07.0150.25.72 GR	111
A07.0150.30.72 GL	111
A07.0150.30.72 GR	111
A07.0150.30.72 VL	115
A07.0150.30.72 VR	115
A07.0150.35.72 GL	111
A07.0150.35.72 GR	111
A07.0150.40.72 GL	111

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A07.0150.40.72 GR	111
A07.0157.10.72 GL	111
A07.0157.10.72 GR	111
A07.0157.15.72 GL	111
A07.0157.15.72 GR	111
A07.0157.20.72 GL	111
A07.0157.20.72 GR	111
A07.0157.25.72 GL	111
A07.0157.25.72 GR	111
A07.0157.30.72 GL	111
A07.0157.30.72 GR	111
A07.0157.30.72 VL	115
A07.0157.30.72 VR	115
A07.0157.35.72 GL	111
A07.0157.35.72 GR	111
A07.0157.40.72 GL	111
A07.0157.40.72 GR	111
A07.0163.30.72 VR	115
A07.0198.10.72 GL	112
A07.0198.10.72 GR	112
A07.0198.15.72 GL	112
A07.0198.15.72 GR	112
A07.0198.20.72 GL	112
A07.0198.20.72 GR	112
A07.0198.25.72 GL	112
A07.0198.25.72 GR	112
A07.0198.30.72 GL	112
A07.0198.30.72 GR	112
A07.0198.30.72 VL	115
A07.0198.30.72 VR	115
A07.0198.35.72 GL	112
A07.0198.35.72 GR	112
A07.0200.10.72 GL	112
A07.0200.10.72 GR	112
A07.0200.15.72 GL	112
A07.0200.15.72 GR	112
A07.0200.20.72 GL	112
A07.0200.20.72 GR	112
A07.0200.25.72 GL	112
A07.0200.25.72 GR	112
A07.0200.30.72 GL	112
A07.0200.30.72 GR	112
A07.0200.30.72 VL	115
A07.0200.30.72 VR	115
A07.0200.35.72 GL	112
A07.0200.35.72 GR	112
A07.1.000	29
A07.1.000 T	37
A07.1.000.ME ST T	46
A07.1.000.S	58
A07.1212.G.080 L	56
A07.1212.G.080 R	56
A07.1616	58
A07.1616.25 L	61
A07.1616.25 R	61
A07.1616.G.100 L	56
A07.1616.G.100 R	56
A07.1835.25.72.20 YL	81
A07.1835.25.72.20 YR	81
A07.1835.25.72.20 YUL	93
A07.1835.25.72.20 YUR	93
A07.1835.30.72.20 YL	81
A07.1835.30.72.20 YR	81
A07.1835.30.72.20 YUL	93
A07.1835.30.72.20 YUR	93
A07.1835.35.72.20 YL	81

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A07.1835.35.72.20 YR	81
A07.1835.35.72.20 YUL	93
A07.1835.35.72.20 YUR	93
A07.1835.40.72.20 YL	81
A07.1835.40.72.20 YR	81
A07.1835.40.72.20 YUL	93
A07.1835.40.72.20 YUR	93
A07.1835.45.72.20 YL	81
A07.1835.45.72.20 YR	81
A07.1835.50.72.20 YL	81
A07.1835.50.72.20 YR	81
A07.1835.50.72.20 YUL	93
A07.1835.50.72.20 YUR	93
A07.1835.60.72.20 YR	81
A07.1H35.55.72.07 YS R	84
A07.2020	58
A07.2035.50.72.20 YL	95
A07.2035.50.72.20 YR	95
A07.2525	58
A07.3035.20.72.20 YL	101
A07.3035.20.72.20 YR	101
A07.3035.30.72.20 YL	101
A07.3035.30.72.20 YR	101
A07.4545.20.72 FL	99
A07.4545.20.72 FR	99
A07.4545.40.72 FL	99
A07.4545.40.72 FR	99
A07.4735.40.72.20 YL	97
A07.4735.40.72.20 YR	97
A07.5H35.55.72.05 YS R	84
A07.AC10.01.30.72 MR	125
A07.AC12.01.30.72 MR	125
A07.DB34.20.70.20 YR	87
A07.DB34.25.70.20 YR	87
A07.DB34.30.70.20 YR	87
A07.SA10.01.30.72 MR	126
A07.SA12.01.30.72 MR	126
A07.ST22	66
A07.ST22 T	67
A07.ST22.A T	69
A07.TR20.01.20.72 ML	120
A07.TR20.01.20.72 MR	120
A07.TR20.01.30.72 ML	120
A07.TR20.01.30.72 MR	120
A07.TR30.01.20.72 ML	120
A07.TR30.01.20.72 MR	120
A07.TR30.01.30.72 ML	120
A07.TR30.01.30.72 MR	120
A07.VD16.B.ME T	54
A07.VD16.ME T	52
A07.VD20.B.ME T	54
A07.VD20.ME T	52
A07.VD25.B.ME T	54
A07.VD25.ME T	52
A07.VD30.B.ME T	54
A07.VD30.ME T	52
A07.WF22.40 T	68
A08.0.625	30
A08.0.625 T	38
A08.0.625.ME IC	49
A08.0.625.ME ST T	47
A08.0.625.S	59
A08.0.750	30
A08.0.750 T	38
A08.0.750.ME IC	49
A08.0.750.ME ST T	47

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A08.0.750.S	59
A08.0016	30
A08.0016 T	38
A08.0016.ME IC	49
A08.0016.ME ST T	47
A08.0020	30
A08.0020 T	38
A08.0020.ME IC	49
A08.0020.ME ST T	47
A08.0022 T	38
A08.0022.ME IC	49
A08.0025	30
A08.0025 T	38
A08.0025.ME IC	49
A08.0025.ME ST T	47
A08.0200.10.00 AG L	130
A08.0200.10.00 AG R	130
A08.0200.10.00 TAG L	131
A08.0200.10.00 TAG R	131
A08.0200.15.00 AG L	130
A08.0200.15.00 AG R	130
A08.0200.15.00 TAG L	131
A08.0200.15.00 TAG R	131
A08.0250.10.00 AG L	130
A08.0250.10.00 AG R	130
A08.0250.10.00 TAG L	131
A08.0250.10.00 TAG R	131
A08.0250.15.00 AG L	130
A08.0250.15.00 AG R	130
A08.0250.15.00 TAG L	131
A08.0250.15.00 TAG R	131
A08.0300.10.00 AG L	130
A08.0300.10.00 AG R	130
A08.0300.10.00 TAG L	131
A08.0300.10.00 TAG R	131
A08.0300.15.00 AG L	130
A08.0300.15.00 AG R	130
A08.0300.15.00 TAG L	131
A08.0300.15.00 TAG R	131
A08.0400.10.00 AG L	130
A08.0400.10.00 AG R	130
A08.0400.10.00 TAG L	131
A08.0400.10.00 TAG R	131
A08.0400.15.00 AG L	130
A08.0400.15.00 AG R	130
A08.0400.15.00 TAG L	131
A08.0400.15.00 TAG R	131
A08.1.000	30
A08.1.000 T	38
A08.1.000.ME IC	49
A08.1.000.ME ST T	47
A08.1.000.S	59
A08.1616	59
A08.2020	59
A08.2525	59
A08.DB39.20.80.20 YR	87
A08.DB39.25.80.20 YR	87
A08.DB39.30.80.20 YR	87
A08.ST22 T	67
A08.ST22.A T	69
A08.VD16.B.ME T	54
A08.VD16.ME T	52
A08.VD20.B.ME T	54
A08.VD20.ME T	52
A08.VD25.B.ME T	54
A08.VD25.ME T	52

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

simturn AX Produktverzeichnis
simturn AX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A08.VD30.MET	52
A08.WF22.40T	68
A10.0.750	30
A10.0.750T	39
A10.0.750.MESTT	48
A10.0.750.S	59
A10.0020	30
A10.0020T	39
A10.0020.MESTT	48
A10.0022T	39
A10.0025	30
A10.0025T	39
A10.0025.MESTT	48
A10.0100.30.10GL	113
A10.0100.30.10GR	113
A10.0100.50.10GL	113
A10.0100.50.10GR	113
A10.0200.30.10GL	113
A10.0200.30.10GR	113
A10.0200.50.10GL	113
A10.0200.50.10GR	113
A10.0300.20.00AGL	132
A10.0300.20.00AGR	132
A10.0300.20.00TAGL	133
A10.0300.20.00TAGR	133
A10.0300.25.00AGL	132
A10.0300.25.00AGR	132
A10.0300.25.00TAGL	133
A10.0300.25.00TAGR	133
A10.0300.30.00AGL	132
A10.0300.30.00AGR	132
A10.0300.30.00TAGL	133
A10.0300.30.00TAGR	133
A10.0300.30.10GL	113
A10.0300.30.10GR	113
A10.0300.50.10GL	113
A10.0300.50.10GR	113
A10.0400.20.00AGL	132
A10.0400.20.00AGR	132
A10.0400.20.00TAGL	133
A10.0400.20.00TAGR	133
A10.0400.25.00AGL	132
A10.0400.25.00AGR	132
A10.0400.25.00TAGL	133
A10.0400.25.00TAGR	133
A10.0400.30.00AGL	132
A10.0400.30.00AGR	132
A10.0400.30.00TAGL	133
A10.0400.30.00TAGR	133
A10.0400.40.00TAGL	133
A10.0400.40.00TAGR	133
A10.0500.20.00AGL	132
A10.0500.20.00AGR	132
A10.0500.20.00TAGL	133
A10.0500.20.00TAGR	133
A10.0500.25.00AGL	132
A10.0500.25.00AGR	132
A10.0500.25.00TAGL	133
A10.0500.25.00TAGR	133
A10.0500.30.00AGL	132
A10.0500.30.00AGR	132
A10.0500.30.00TAGL	133
A10.0500.30.00TAGR	133
A10.1.000	30
A10.1.000T	39
A10.1.000.MESTT	48

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
A10.1.000.S	59
A10.2020	59
A10.2525	59
A10.VD16.B.MET	54
A10.VD16.MET	52
A10.VD20.B.MET	54
A10.VD20.MET	52
A10.VD25.B.MET	54
A10.VD25.MET	52
A10.VD30.B.MET	54
A10.VD30.MET	52
A10.WF22.40T	68
TOG.K.A04.A1.MET	55
TOG.K.A05.A1.MET	55
TOG.K.A06.A1.MET	55

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Großartige **Leistung** in Bohrungen **ab Ø 7,0 mm.**
Great **performance** in bores **as of Ø 7,0 mm.**

Auswahl der Anwendungen // Choice of Applications

Ausdrehen · Kopieren · Fasen · Rückwärtsdrehen · Nutenstechen · Vorstehen · Gewinden · Axialstechen
Boring · Copying · Chamfering · Back Boring · Grooving · Pre-Part-Off · Threading · Face Grooving

Übersicht aller Anwendungen ab Seite 150
Overview of all applications as of page 150

Hauptanwendungen // Main Applications

Ausdrehen
Boring



Ausdrehen ab Bohrungsdurchmesser Ø 7,0 mm. Erhältlich sowohl mit spezieller Spantreppe zur optimierten Spanbildung als auch mit CBN-Schneidstoff für die Hartbearbeitung.

Boring applications as of bore diameter Ø 7,0 mm. Available with special chip former as well as with CBN-grades for hard part turning.

Nutenstechen
Grooving



Große Auswahl an Werkzeugen für das allgemeine Nutenstechen sowie für das Stechen von Sicherungsringnuten. Viele verschiedene Werkzeuggrößen und unterschiedliche Schneidbreiten.

Wide range of tools for general grooving as well as for circlip ring grooving. Great variety in different tools sizes and cutting edge widths.

Kopieren
Copying



Optimal ausgelegte Werkzeuge zum Kopieren und Profildrehen für Bohrungsdurchmesser zwischen Ø 7,0 mm und Ø 24,0 mm. In allen simturn DX Größen erhältlich.

Optimally designed tools for copying and profiling in bores between Ø 7,0 mm and Ø 24,0 mm. Available in all sizes of the system simturn DX.



Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling



Mit unseren Werkzeugen zum Einstechen und Profildrehen können Sie neben dem eigentlichen Einstechen zur Herstellung einer komplexen Nut deren Flanken mit dem gleichen Werkzeug Profildrehen.

Tools for grooving and profiling. Besides the machining of a complex groove, the groove flanks can be profiled with the same tool.

Gewinden
Threading



simturn DX Schneidplatten zum Herstellen aller gängigen Gewindearten. Verschiedene Steigungen, Gänge und Größen verfügbar.

simturn DX inserts for the machining of all major internal thread types. Different pitches, threads/inch and sizes available.

Das System im Detail
The System Details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**



Umfangreiches Sortiment an stirnseitig aufgeschraubten Hartmetall-Schneidplatten. Verfügbar in 15 verschiedenen Größen, für die optimale Bearbeitung von Bohrungen ab Ø 7,0 mm bis ca. Ø 24,0 mm.

Schwingungsgedämpfte Trägerwerkzeuge aus Hartmetall oder Stahl, für zahlreiche Anwendungen.

Mit rund 2.000 Standardwerkzeugen für nahezu jede Anwendung ein passendes Werkzeug verfügbar.

Wide range of carbide cutting inserts, fixed with a screw on the toolholder front side. Available in 15 different sizes, for best results in bores between Ø 7,0 mm and Ø 24,0 mm.

Anti-vibration carbide and steel toolholders are available for a variety of applications.

More than 2.000 standard items provide the right answer for almost every internal turning application.

Schneideinsatzgrößen im Vergleich
Comparison of Cutting Insert Sizes

D07...07

Ø Dmin mm	tmax mm
7,0	1,0

D07...08

Ø Dmin mm	tmax mm
7,8	2,0

D08

Ø Dmin mm	tmax mm
7,8	1,0

D09...09

Ø Dmin mm	tmax mm
9,0	1,8

D09...10

Ø Dmin mm	tmax mm
10,0	2,8

D10...10

Ø Dmin mm	tmax mm
10,0	1,8

D10...11

Ø Dmin mm	tmax mm
11,0	2,8

D11

Ø Dmin mm	tmax mm
11,0	2,3

D10...12

Ø Dmin mm	tmax mm
12,0	3,4

D14

Ø Dmin mm	tmax mm
14,0	4,0

D16



Ø Dmin mm	tmax mm
16,0	4,3

D14...16

Ø Dmin mm	tmax mm
16,0	5,5

D14...17

Ø Dmin mm	tmax mm
17,0	6,5

D18...18



Ø Dmin mm	tmax mm
18,0	6,0

D18...20



Ø Dmin mm	tmax mm
20,0	8,0

ØDmin Geeignet ab Bohrungsdurchmesser // Suitable as of bore diameter
tmax Mögliche Stechtiefe // Possible cutting depths

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of page
168



Ausdrehen
Boring

Seite
Page
170



Ausdrehen, Hartbearbeitung
Boring, Hard Part Turning

Seite
Page
171



Kopieren und Profildrehen
Copying and Profiling

Seite
Page
173



Ausdrehen und Fasen
Boring and Chamfering

Seite
Page
174



Rückwärtsdrehen
Back Boring

Ab Seite
As of page
175



Nutenstechen
Grooving

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of page
189



Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling

Ab Seite
As of page
192



Stechen von Vollradiusnuten
Full Radius Grooving

Seite
Page
196



Vorstechen und Fasen
Pre-Part-Off and Chamfering

Ab Seite
As of page
197



Gewinden: Metrisch ISO, Vollprofil
Threading: Metric ISO, Full Profile

Ab Seite
As of page
199



Gewinden: Metrisch ISO, Teilprofil
Threading: Metric ISO, Partial Profile

Seite
Page
201



Gewinden: Trapezgewinde, Teilprofil
Threading: Trapezoidal Thread, Partial Profile

Standardanwendungen
Standard Applications

Seite
Page
202



Gewinden: BSW / BSF, Vollprofil
Threading: BSW / BSF, Full Profile

Seite
Page
203



Gewinden: ACME / STUB-ACME, Teilprofil
Threading: ACME / STUB ACME, Partial Profile

Seite
Page
205



Gewinden: NPT, Vollprofil
Threading: NPT, Full Profile

Seite
Page
206



Gewinden: UNC/UNF, Vollprofil
Threading: UNC/UNF, Full Profile

Ab Seite
As of page
207



Axialstechen
Face Grooving

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
0,8 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/979**



Maße „a“, „f“ und “tmax” sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and tmax depend on used carbide inserts.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 12,0 mm										
12,0	21,0	**D07.0012.21 HM**	AU5Y	4,8	11,0	80,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07	
12,0	30,0	**D07.0012.30 HM**	AU50	4,8	11,0	90,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07	
12,0	42,0	**D07.0012.42 HM**	AU51	4,8	11,0	100,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07	
▼ ØD = 12,7 mm										
12,7	21,0	**D07.0.500.21 HM**	A264	4,8	11,7	80,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07	inch
12,7	30,0	**D07.0.500.30 HM**	A265	4,8	11,7	90,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07	inch
12,7	42,0	**D07.0.500.42 HM**	A266	4,8	11,7	100,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **D07.0012.21 HM**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank
toolholder with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
1,5 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/808**





Maße „a“, „f“ und “tmax” sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and “tmax” depend on used carbide inserts.



D08.0012.50 HM & D08.0.500.50 HM
Eine Kühlmittelzufuhr.
One through coolant supply.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Ød1 mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
▼ ØD = 12,0 mm										
12,0	21,0	**D08.0012.21 HM**	AF03	6,0	11,5	80,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	
12,0	30,0	**D08.0012.30 HM**	AB7V	6,0	11,5	90,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	
12,0	42,0	**D08.0012.42 HM**	AAVA	6,0	11,5	100,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	
12,0	50,0	**D08.0012.50 HM**	AA9E	6,0	11,5	115,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	
▼ ØD = 12,7 mm										
12,7	21,0	**D08.0.500.21 HM**	AF99	6,0	12,2	80,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	upd inch
12,7	30,0	**D08.0.500.30 HM**	AEZK	6,0	12,2	90,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	inch
12,7	42,0	**D08.0.500.42 HM**	AHCK	6,0	12,2	100,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	inch
12,7	50,0	**D08.0.500.50 HM**	A5T1	6,0	12,2	115,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	new inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D08.0012.30 HM**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder
with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
1,5 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/989**



Maße „a“, „f“ und “tmax” sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and tmax depend on used carbide inserts.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
▼ ØD = 12,0 mm										
12,0	22,0	**D09.0012.22 HM**	AWFD	6,6	11,0	90,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	
12,0	30,0	**D09.0012.30 HM**	AWFC	6,6	11,0	98,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	
12,0	42,0	**D09.0012.42 HM**	AWFB	6,6	11,0	110,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	
12,0	56,0	**D09.0012.56 HM**	AWFA	6,6	11,0	122,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	
▼ ØD = 12,7 mm										
12,7	22,0	**D09.0.500.22 HM**	A23Z	6,6	11,7	90,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	new inch
12,7	30,0	**D09.0.500.30 HM**	A230	6,6	11,7	98,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	new inch
12,7	42,0	**D09.0.500.42 HM**	A231	6,6	11,7	110,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	new inch
12,7	56,0	**D09.0500.56 HM**	A5T3	6,6	11,7	122,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	new inch
		Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!							Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶	

▌Bestellbeispiel // Order example: **D09.0012.42 HM**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder
with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
2,1 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/810**



Maße „a“, „f“ und “tmax” sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and tmax depend on used carbide inserts.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
12,0	24,0	**D10.0012.24 HM**	AKMV	7,4	11,0	92,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	
12,0	32,0	**D10.0012.32 HM**	AJJ7	7,4	11,0	100,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	
12,0	48,0	**D10.0012.48 HM**	AHP2	7,4	11,0	115,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	
12,0	64,0	**D10.0012.64 HM**	ACB2	7,4	11,0	130,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	
12,7	22,0	**D10.0.500.22 HM**	A0Y7	7,4	11,7	90,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	inch
12,7	32,0	**D10.0.500.32 HM**	AB32	7,4	11,7	100,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	inch
12,7	48,0	**D10.0.500.48 HM**	APKH	7,4	11,7	115,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	inch
12,7	64,0	**D10.0.500.64 HM**	ADFU	7,4	11,7	130,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D10.0012.32 HM**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder
with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
3,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende / Legend **213**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/978**



Maße „a“, „f“ und “tmax” sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and “tmax” depend on used carbide inserts.

Abbildung zeigt / Drawing shows: D11.0012.29 HM



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Ød1 mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle / Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
▼ ØD = 12,0 mm										
12,0	29,0	**D11.0012.29 HM**	AHJ1	8,0	11,0	95,0	DM3,5x10 T10F	T10F	D11	
12,0	42,0	**D11.0012.42 HM**	AG9S	8,0	11,0	110,0	DM3,5x10 T10F	T10F	D11	
12,0	56,0	**D11.0012.56 HM**	AHEF	8,0	11,0	120,0	DM3,5x10 T10F	T10F	D11	
12,0	64,0	**D11.0012.64 HM**	ABD8	8,0	11,0	130,0	DM3,5x10 T10F	T10F	D11	
▼ ØD = 12,7 mm										
12,7	29,0	**D11.0.500.29 HM**	AGZ0	8,0	11,7	95,0	DM3,5x10 T10F	T10F	D11	inch
12,7	42,0	**D11.0.500.42 HM**	ABCD	8,0	11,7	110,0	DM3,5x10 T10F	T10F	D11	inch
12,7	56,0	**D11.0.500.56 HM**	AHP0	8,0	11,7	120,0	DM3,5x10 T10F	T10F	D11	inch
12,7	56,0	**D11.0.500.64 HM**	A5T5	8,0	11,7	130,0	DM3,5x10 T10F	T10F	D11	new inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle / Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D11.0012.29 HM**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder
with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
4,5 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/958**





Maße „a"; „f" und "tmax" sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a", „f" and "tmax" depend on used carbide inserts.

Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0016.34 HM



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
▼ ØD = 12,0 mm										
12,0	20,0	**D14.0012.20 HM**	A089	9,5	11,0	75,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
12,0	34,0	**D14.0012.34 HM**	AMQ7	9,5	11,0	100,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
12,0	45,0	**D14.0012.45 HM**	AMYJ	9,5	11,0	110,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
12,0	64,0	**D14.0012.64 HM**	AEQA	9,5	11,0	130,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
▼ ØD = 12,7 mm										
12,7	20,0	**D14.0.500.20 HM**	A5T7	9,5	11,7	75,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	new inch
12,7	34,0	**D14.0.500.34 HM**	AEBY	9,5	11,7	100,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	inch
12,7	45,0	**D14.0.500.45 HM**	AEZJ	9,5	11,7	110,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	inch
12,7	64,0	**D14.0.500.64 HM**	AAEN	9,5	11,7	130,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	inch
▼ ØD = 15,875 mm										
15,875	34,0	**D14.0.625.34 HM**	AG7B	9,5	14,88	100,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	inch
15,875	45,0	**D14.0.625.45 HM**	AB11	9,5	14,88	110,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	inch
15,875	64,0	**D14.0.625.64 HM**	AAMU	9,5	14,88	130,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	inch
▼ ØD = 16,0 mm										
16,0	34,0	**D14.0016.34 HM**	AFP8	9,5	15,0	100,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
16,0	45,0	**D14.0016.45 HM**	AA1H	9,5	15,0	110,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
16,0	64,0	**D14.0016.64 HM**	AB99	9,5	15,0	130,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
16,0	75,0	**D14.0016.75 HM**	AFD1	9,5	15,0	140,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D14.0016.34 HM**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder
with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/957**







Maße „a“, „f“ und “tmax” sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and “tmax” depend on used carbide inserts.

Abbildung zeigt / Drawing shows: D16.0016.40 HM



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Ød1 mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**								
▼ ØD = 12,0 mm										
12,0	40,0	**D16.0012.40 HM**	AESE	11,0	11,0	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	
12,0	56,0	**D16.0012.56 HM**	ABY7	11,0	11,0	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	
12,0	80,0	**D16.0012.80 HM**	AAYX	11,0	11,0	150,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	
▼ ØD = 12,7 mm										
12,7	40,0	**D16.0.500.40 HM**	AK10	11,0	11,7	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	inch
12,7	56,0	**D16.0.500.56 HM**	AKTU	11,0	11,7	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	inch
12,7	80,0	**D16.0.500.80 HM**	APXA	11,0	11,7	150,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	inch
▼ ØD = 15,875 mm										
15,875	40,0	**D16.0.625.40 HM**	APM8	11,0	14,88	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	inch
15,875	56,0	**D16.0.625.56 HM**	ADJ3	11,0	14,88	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	inch
15,875	80,0	**D16.0.625.80 HM**	AFSY	11,0	14,88	150,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	inch
▼ ØD = 16,0 mm										
16,0	40,0	**D16.0016.40 HM**	ACA6	11,0	15,0	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	
16,0	56,0	**D16.0016.56 HM**	ABJH	11,0	15,0	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	
16,0	80,0	**D16.0016.80 HM**	AEF9	11,0	15,0	150,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D16.0016.40 HM**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder
with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/980**



Maße „a“, „f“ und “tmax” sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and “tmax” depend on used carbide inserts.

Abbildung zeigt / Drawing shows: D18.0016.60 HM



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! / Related Items can be found on the previous page as well!**								
▼ ØD = 15,875 mm										
15,875	42,0	**D18.0.625.42 HM**	AVW3	11,5	14,88	100,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	inch
15,875	60,0	**D18.0.625.60 HM**	AVW4	11,5	14,88	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	inch
15,875	85,0	**D18.0.625.85 HM**	AVW5	11,5	14,88	160,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	inch
▼ ØD = 16,0 mm										
16,0	42,0	**D18.0016.42 HM**	AEP1	11,5	15,0	100,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	
16,0	60,0	**D18.0016.60 HM**	AJFC	11,5	15,0	130,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	
16,0	85,0	**D18.0016.85 HM**	AF5G	11,5	15,0	160,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	
▼ ØD = 19,05 mm										
19,05	85,0	**D18.0.750.85 HM**	AVW6	11,5	18,08	160,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	inch
▼ ØD = 20,0 mm										
20,0	85,0	**D18.0020.85 HM**	AG1A	11,5	19,0	160,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	

Bestellbeispiel // Order example: **D18.0016.42 HM**

Längenverstellbarer Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft, „ME“

Rundschaft aus Stahl, mit unserem ME-Spannprinzip. Dank ME-Spannsystem stabil und präzise stufenlos in der Länge verstellbar.

Length Adjustable Toolholder, Internal Applications, Round Shank, „ME“

Steel round shank, equipped with our ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Infinitely variable length can be realized as required.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening Torque (Screw)
6,0 Nm - 10,0 Nm
Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | ME | Legende Legend 213

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1311**



Maße „a“, „f“ and “tmax” sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and “tmax” depend on used carbide inserts.

Abbildung zeigt / Drawing shows: D10.0020.24.087 ME

Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD g6 mm	L2min mm	L2max mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	h mm	LS ±0,5 mm	L1min mm	L1max mm	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØD = 19,05 mm												
19,05	31,0	87,5	**D10.0.750.24.087 ME**	A5XH	7,5	17,0	87,5	127,5	175,0	A00.K.19.15.138	D10	new inch
19,05	42,0	124,0	**D14.0.750.25.124 ME**	A5XK	9,5	17,0	87,5	164,0	211,5	A00.K.19.15.138	D14	new inch
▼ ØD = 20,0 mm												
20,0	31,0	87,5	**D10.0020.24.087 ME**	A2ZA	7,5	18,0	87,5	127,5	175,0	A00.K.19.15.138	D10	upd
20,0	42,0	124,0	**D14.0020.25.124 ME**	A2ZB	9,5	18,0	90,0	164,0	214,0	A00.K.19.15.138	D14	upd

Bestellbeispiel // Order example: **D10.0020.24.087 ME**

Klemmhalter / Adapter, Innenbearbeitung

Adapter für D07-Schneidplatten auf A06-Klemmhalter.
Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft
mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder / Adapter, For Internal Applications

Adapter for D07 inserts on A06 toolholder.
Anti-vibration solid carbide round shank toolholder
with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
0,8 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/809**









Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: D07.A06.20 HM

ØD h6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Ød1 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	L1 mm	LH mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ L2 = 20,0 mm										
6,0	20,0	**D07.A06.20 HM**	AHSC	4,8	7,0	42,25	23,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07
▼ L2 = 30,0 mm										
6,0	30,0	**D07.A06.30 HM**	AJ5U	4,8	7,0	52,25	33,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07
▼ L2 = 40,0 mm										
6,0	40,0	**D07.A06.40 HM**	AAVG	4,8	7,0	62,25	43,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07
▼ L2 = 50,0 mm										
6,0	50,0	**D07.A06.50 HM**	ACBT	4,8	7,0	72,25	53,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07
▼ L2 = 60,0 mm										
6,0	60,0	**D07.A06.60 HM**	AKSW	4,8	7,0	82,25	63,0	DM2x7,5T7F	T7F	D07

Bestellbeispiel // Order example: **D07.A06.40 HM**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Stahl-Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Steel round shank toolholder with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"D M2,6x8 T8F": 1,5 Nm
"D M3,5x10 T10F": 3,0 Nm
"D M5x12 T20T": 7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW ST | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/811**







Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Maße „a", „f" und "tmax" sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a", „f" and "tmax" depend on used carbide inserts.

Abbildung zeigt / Drawing shows: D16.0016.22 ST

ØD g6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Ød1 mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ **Connectcode = D08**										
12,0	21,0	**D08.0012.21 ST**	AKHT	6,0	11,0	80,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	
16,0	12,0	**D08.0016.12 ST**	AH2A	6,0	15,0	80,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	
12,7	12,0	**D08.0.500.12 ST**	A22H	6,0	12,2	80,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	inch
15,875	12,0	**D08.0.625.12 ST**	ABT9	6,0	14,88	80,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D08	inch
▼ **Connectcode = D11**										
12,0	29,0	**D11.0012.29 ST**	AAV0	8,0	11,0	95,0	D M3,5x10 T10F	T10F	D11	
16,0	16,0	**D11.0016.16 ST**	ANMK	8,0	15,0	97,0	D M3,5x10 T10F	T10F	D11	
15,875	16,0	**D11.0.625.16 ST**	AGFE	8,0	14,88	97,0	D M3,5x10 T10F	T10F	D11	inch
▼ **Connectcode = D16**										
16,0	22,0	**D16.0016.22 ST**	AEQC	11,0	15,0	100,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	
15,875	22,0	**D16.0.625.22 ST**	ADXJ	11,0	14,88	100,0	D M5x12 T20T	T20T	D16	inch

Bestellbeispiel // Order example: **D16.0016.22 ST**

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Stahl-Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Steel round shank toolholder with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"D M2,6x8 T8F": 1,5 Nm
"D M2x7,5 T7F": 0,8 Nm
"D M3x9 T9F": 2,1 Nm
"D M4x12 T15F": 4,5 Nm
"D M5x12 T20T": 7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW ST | Legende Legend 213

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/812**







Maße „a", „f" and "tmax" sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a", „f" and "tmax" depend on used carbide inserts.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: D10.0016.16 ST

ØD g6 mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Connectcode = D07										
12,0	21,0	**D07.0012.21 ST**	AU5Z	4,8	11,0	80,0	D M2x7,5 T7F	T7F	D07	
16,0	12,0	**D07.0016.12 ST**	AU6A	4,8	15,0	80,0	D M2x7,5 T7F	T7F	D07	
12,7	21,0	**D07.0.500.21 ST**	A5T9	4,8	11,7	80,0	D M2x7,5 T7F	T7F	D07	new inch
15,875	12,0	**D07.0.625.12 ST**	A5UB	4,8	14,88	80,0	D M2x7,5 T7F	T7F	D07	new inch
▼ Connectcode = D09										
16,0	14,0	**D09.0016.14 ST**	AWFE	6,6	15,0	95,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	
15,875	14,0	**D09.0.625.14 ST**	A3UH	6,6	14,88	95,0	D M2,6x8 T8F	T8F	D09	new inch
▼ Connectcode = D10										
16,0	16,0	**D10.0016.16 ST**	ACCJ	7,4	15,0	97,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	
16,0	24,0	**D10.0016.24 ST**	A016	7,4	15,0	97,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	
15,875	16,0	**D10.0.625.16 ST**	ABKU	7,4	14,88	97,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	inch
15,875	24,0	**D10.0.625.24 ST**	A017	7,4	14,88	105,0	D M3x9 T9F	T9F	D10	inch
▼ Connectcode = D14										
16,0	20,0	**D14.0016.20 ST**	ANP6	9,5	15,0	100,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
16,0	30,0	**D14.0016.30 ST**	A005	9,5	15,0	100,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	
15,875	20,0	**D14.0.625.20 ST**	ADZ8	9,5	14,88	100,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	inch
15,875	30,0	**D14.0.625.30 ST**	A5UD	9,5	14,88	100,0	D M4x12 T15F	T15F	D14	new inch
▼ Connectcode = D18										
20,0	25,0	**D18.0020.25 ST**	AAWH	11,5	19,0	95,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	
20,0	40,0	**D18.0020.40 ST**	APH3	11,5	19,0	105,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	
19,05	25,0	**D18.0.750.25 ST**	AVW1	11,48	18,05	95,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	inch
19,05	40,0	**D18.0.750.40 ST**	AVW2	11,48	18,05	105,0	D M5x12 T20T	T20T	D18	inch

Bestellbeispiel // Order example: **D14.0016.20 ST**

Klemmhalter, Axialbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Stahl- und Hartmetall-Rundschaft mit optimierter innerer Kühlmittelzufuhr für Axialbearbeitungen.

Toolholder, Face Grooving Applications

Anti-vibration solid steel and carbide round shank with optimized through coolant for face grooving applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"D M4x12 T15F": 4,5 Nm
"D M5x12 T20T": 7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW HM | TW ST | Legende Legend 213

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/807**



Optimierte Kühlung für die Axialbearbeitung.
Optimized through coolant for face grooving applications.



Maße „a", „f" und "tmax" sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a", „f" and "tmax" depend on used carbide inserts.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.A.0016.20 ST R

ØD mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Stahl Steel	Hartmetall Carbide	b mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Connectcode = D14.A.L | D14.A.R												
15,875	62,0	**D14.A.0.625.60 HM R**	A5W1	-	x	12,7	14,9	120,0	D M4x12 T15F	T15F	D14.A.L | D14.A.R	new Inch
▼ Connectcode = D14.A.L | D14.A.R / D14.A.L | D14.A.R												
15,875	42,0	**D14.A.0.625.42 HM R/L**	R A4V9 L A4V7	-	x	12,7	14,9	100,0	D M4x12 T15F	T15F	R D14.A.L | D14.A.R L D14.A.L | D14.A.R	new Inch
15,875	5,6	**D14.A.0.625.05 ST R/L**	R A5UF L A5UH	x	-	12,7	14,9	70,0	D M4x12 T15F	T15F	R D14.A.L | D14.A.R L D14.A.L | D14.A.R	new Inch
15,875	20,0	**D14.A.0.625.20 ST R/L**	R A4UH L A4UK	x	-	12,7	14,9	80,0	D M4x12 T15F	T15F	R D14.A.L | D14.A.R L D14.A.L | D14.A.R	new Inch
▼ Connectcode = D14.A.R / D14.A.L												
16,0	5,3	**D14.A.0016.05 ST R/L**	R AB51 L AJ02	x	-	12,7	15,0	70,0	D M4x12 T15F	T15F	R D14.A.R L D14.A.L	
16,0	20,0	**D14.A.0016.20 ST R/L**	R AE7Z L AJ7N	x	-	12,7	15,0	80,0	D M4x12 T15F	T15F	R D14.A.R L D14.A.L	
16,0	42,0	**D14.A.0016.42 HM R/L**	R ABY3 L AKPP	-	x	12,7	15,0	100,0	D M4x12 T15F	T15F	R D14.A.R L D14.A.L	
16,0	62,0	**D14.A.0016.60 HM R/L**	R AQDY L AQDX	-	x	12,7	15,0	120,0	D M4x12 T15F	T15F	R D14.A.R L D14.A.L	
▼ Connectcode = D18.16.A.R | D18.18.A.R / D18.16.A.L | D18.18.A.L												
20,0	5,6	**D18.A.0020.05.18 ST R/L**	R AT09 L AVS0	x	-	-	19,0	85,0	D M5x12 T20T	T20T	R D18.16.A.R | D18.18.A.R L D18.16.A.L | D18.18.A.L	
19,05	5,6	**D18.A.0.750.05.18 ST R/L**	R A5UK L A5UN	x	-	-	18,0	85,0	D M5x12 T20T	T20T	R D18.16.A.R | D18.18.A.R L D18.16.A.L | D18.18.A.L	new Inch

Bestellbeispiel // Order example: **D14.A.0016.20 ST R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Axialbearbeitung

Stahl-Quadratschaft für Axialbearbeitungen.

Toolholder, Face Grooving Applications

Steel square shank toolholder for face grooving applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"D M4x12 T15F": 4,5 Nm
"D M5x12 T20T": 7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW ST Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/804**



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.2020.ST R



Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode				a mm	h1 mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode			
▼ **Connectcode = D14.A.L / D14.A.R**															
12,0	12,0	**D14.1212.ST R/L**	R	AB16	L	AB61	2,0	12,0	100,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R
16,0	16,0	**D14.1616.ST R/L**	R	ABDB	L	APA7	6,0	16,0	125,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R
20,0	20,0	**D14.2020.ST R/L**	R	APDC	L	AMY4	10,0	20,0	125,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R
25,0	25,0	**D14.2525.ST R/L**	R	ANUG	L	ANQ0	15,0	25,0	150,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R
▼ **Connectcode = D18.16.A.L|D18.18.A.L / D18.16.A.R|D18.18.A.R**															
20,0	20,0	**D18.2020.ST R/L**	R	AVS2	L	AT9W	10,0	20,0	125,0	D M5x12 T20T	T20T	R	D18.16.A.L|D18.18.A.L	L	D18.16.A.R|D18.18.A.R
25,0	25,0	**D18.2525.ST R/L**	R	AVGE	L	AVFZ	15,0	25,0	150,0	D M5x12 T20T	T20T	R	D18.16.A.L|D18.18.A.L	L	D18.16.A.R|D18.18.A.R

Bestellbeispiel // Order example: **D14.2525.ST R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Axialbearbeitung

Stahl-Quadratschaft für Axialbearbeitungen, abgesetzte Version.

Toolholder, Face Grooving Applications

Steel square shank toolholder, with offset, for face grooving applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"D M4x12 T15F": 4,5 Nm
"D M5x12 T20T": 7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
MASTER (Seite/Page 212)

TW ST Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/806**







Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.2020.B.120 ST R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode					a mm	h1 js14 mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode				
▼ Connectcode = D14.A.L / D14.A.R																	
12,0	12,0	**D14.1212.B.100 ST R/L**	R	ASEY	L	ASEX		4,0	12,0	100,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R	
12,7	12,7	**D14.0.500.S.B.100 ST R/L**	R	AS38	L	AS34		4,0	12,7	100,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R	inch
15,875	15,88	**D14.0.625.S.B.120 ST R/L**	R	AS39	L	AS35		5,0	15,88	120,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R	inch
16,0	16,0	**D14.1616.B.120 ST R/L**	R	ASEU	L	ASET		5,0	16,0	120,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R	
19,05	19,05	**D14.0.750.S.B.120 ST R/L**	R	AS4A	L	AS36		5,0	19,05	120,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R	inch
20,0	20,0	**D14.2020.B.120 ST R/L**	R	ASES	L	ASEQ		5,0	20,0	120,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R	
25,0	25,0	**D14.2525.B.150 ST R/L**	R	ASEN	L	ASEP		9,0	25,0	150,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R	
25,4	25,4	**D14.1.000.S.B.150 ST R/L**	R	AS4B	L	AS37		9,0	25,4	150,0	D M4x12 T15F	T15F	R	D14.A.L	L	D14.A.R	inch
▼ Connectcode = D18.16.A.L | D18.18.A.L / D18.16.A.R | D18.18.A.R																	
19,05	19,05	**D18.0.750.B.120 ST R/L**	R	A5UT	L	A5UQ		5,0	19,05	120,0	D M5x12 T20T	T20T	R	D18.16.A.L D18.18.A.L	L	D18.16.A.R D18.18.A.R	new inch
20,0	20,0	**D18.2020.B.120 ST R/L**	R	AVS1	L	AT9Y		5,0	20,0	120,0	D M5x12 T20T	T20T	R	D18.16.A.L D18.18.A.L	L	D18.16.A.R D18.18.A.R	
25,0	25,0	**D18.2525.B.120 ST R/L**	R	AWDH	L	AVF0		9,0	25,0	120,0	D M5x12 T20T	T20T	R	D18.16.A.L D18.18.A.L	L	D18.16.A.R D18.18.A.R	
25,4	25,4	**D18.1.000.B.120 ST R/L**	R	A5UX	L	A5UV		9,0	25,4	120,0	D M5x12 T20T	T20T	R	D18.16.A.L D18.18.A.L	L	D18.16.A.R D18.18.A.R	new inch

Bestellbeispiel // Order example: **D14.2020.B.120 ST R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,0 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 7,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/813**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.2087.02 YR

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	κ	κ2	f mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	S mm	ap mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,0 mm														
7,0	18°	8°	4,15	0,1	**D07.1841.01 YR/L**	R ANWE L AXA8	X800 X400	6,55	4,8	3,7	0,13	0,2	D07	upd
7,0	18°	8°	4,15	0,2	**D07.1841.02 YR/L**	R AJZ7 L AXA9	X800 X400	6,55	4,8	3,7	0,25	0,2	D07	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,8 mm														
7,8	18°	8°	4,65	0,05	**D08.1846.005 YR/L**	R AS56 L AS55	X800 X400	7,65	6,0	3,5	0,07	0,2	D08	
7,8	18°	8°	4,65	0,2	**D08.1846.02 YR/L**	R AMM3 L AC6Z	X800 X400	7,65	6,0	3,5	0,25	0,2	D08	
7,8	20°	20°	4,65	0,2	**D08.2046.02 YR/L**	R AG7V L AFEB	X800 X400	7,65	6,0	3,5	0,25	0,2	D08	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm														
9,0	18°	8°	5,5	0,2	**D09.1855.02.09 YR/L**	R AWGU L AWH7	X800 X400	8,6	6,2	3,6	0,25	0,2	D09	
9,0	20°	20°	5,5	0,2	**D09.2055.02.09 YR/L**	R AWGV L AWH8	X800 X400	8,6	6,2	3,6	0,25	0,2	D09	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,8 mm														
9,8	18°	8°	5,5	0,2	**D11.1855.02 YR/L**	R AC65 L AHXM	X800 X400	9,5	8,0	4,2	0,25	0,2	D11	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm														
10,0	18°	8°	5,6	0,2	**D10.1856.02.10 YR/L**	R AN4S L AGF7	X800 X400	9,1	7,0	3,9	0,25	0,2	D10	
10,0	20°	20°	5,6	0,2	**D10.2056.02.10 YR/L**	R AD7E L AB48	X800 X400	9,1	7,0	3,9	0,25	0,2	D10	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm														
11,0	18°	8°	6,6	0,2	**D10.1866.02.11 YR/L**	R AFCG L AW40	X800 X400	9,1	7,0	3,9	0,25	0,2	D10	
11,0	18°	8°	6,7	0,2	**D11.1867.02 YR/L**	R ABXG L AF60	X800 X400	10,7	8,0	4,2	0,25	0,2	D11	
11,0	20°	20°	6,7	0,2	**D11.2067.02 YR/L**	R APSF L AKP5	X800 X400	10,7	8,0	4,2	0,25	0,2	D11	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 13,8 mm														
13,8	18°	8°	8,7	0,2	**D14.1887.02 YR/L**	R AN1M L AGJY	X800 X400	13,2	9,0	5,3	0,25	0,2	D14	
13,8	18°	8°	8,7	0,4	**D14.1887.04 YR/L**	R AZF7 L AZF8	X800 X400	13,2	9,0	5,3	0,5	0,2	D14	upd
13,8	20°	20°	8,7	0,2	**D14.2087.02 YR/L**	R AG2U L AGQC	X800 X400	13,2	9,0	5,3	0,25	0,2	D14	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 15,5 mm														
15,5	18°	8°	9,7	0,2	**D16.1897.02 YR/L**	R AHEA L ADNX	X800 X400	15,2	11,0	5,4	0,25	0,2	D16	

▌Bestellbeispiel // Order example: **D08.1846.02 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen mit spezieller Spantreppe

Mit optimierter Spanbildung durch spezielle Spantreppe.
Geeignet für Bohrungsdurchmesser 7,8 mm.

Boring with special chip former

Special chipformer for improved chip control.
For use in bores of minimum bore diameter 7,8 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
154, 155, 156, 157, 161, 163, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/858**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D10.0056.02.10 YE R

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	f	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	Ød	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,8 mm										
7,8	4,65	0,2	**D08.0046.02.08 YER/L**	R AZC9 L AZDA	X800 X400	7,65	6,0	3,5	0,5	D08
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm										
9,0	5,5	0,2	**D09.0055.02.09 YER/L**	R AWF8 L AWHN	X800 X400	8,6	6,2	3,6	0,5	D09
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm										
10,0	5,6	0,2	**D10.0056.02.10 YER/L**	R ATU1 L AT0F	X800 X400	9,1	7,0	3,9	0,75	D10
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm										
11,0	6,7	0,2	**D11.0067.02.11 YER/L**	R AZC7 L AZC8	X800 X400	10,7	8,0	4,2	0,5	D11

▌Bestellbeispiel // Order example: **D10.0056.02.10 YER X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen, Hartbearbeitung

In Verbindung mit einem SIMTEK-CBN-Schneidstoff besonders geeignet für die Hartbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 7,8 mm.

Boring, Hard Part Turning

First choice for hard part turning applications in bores as of bore diameter 7,8 mm in combination with SIMTEK CBN grades.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
154, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164

SP CBN | SP HM | R | Legende / Legend 213

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/817**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1887.02 YU R

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	κ	κ2	f mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P	a mm	ap mm	Ød mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,8 mm												
7,8	18°	8°	4,65	0,2	**D08.1846.02 YU R/L**	R APDT L ABXT	CBN/GT91	7,65	0,5	6,0	3,5	D08
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,8 mm												
9,8	18°	8°	5,5	0,2	**D11.1855.02 YU R/L**	R ACNP L ADXH	CBN/GT91	9,5	0,5	8,0	4,2	D11
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm												
10,0	18°	8°	5,6	0,2	**D10.1856.02.10 YU R/L**	R AJE7 L AAT1	CBN/GT91	9,1	0,5	7,0	3,9	D10
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm												
11,0	18°	8°	6,7	0,2	**D11.1867.02 YU R/L**	R ABKZ L AEFH	CBN/GT91	10,7	0,5	8,0	4,1	D11
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 13,8 mm												
13,8	18°	8°	8,7	0,2	**D14.1887.02 YU R/L**	R AE3B L APK7	CBN/GT91	13,2	0,5	9,0	5,3	D14
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 15,5 mm												
15,5	18°	8°	9,7	0,2	**D16.1897.02 YU R/L**	R AACG L AGZM	CBN/GT91	15,2	0,5	11,0	5,4	D16

Bestellbeispiel // Order example: **D10.1856.02.10 YU R CBN8** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, CBN8 = Schneidstoff // Grade)

Kopieren / Profildrehen mit 32 °

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,0 mm.

Copying / Profiling with 32°

For use in bores as of minimum bore diameter 7,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164

SP HM R Legende Legend 213

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1336**



Abbildung zeigt / Drawing shows: D08.4746.02 Y R

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	κ	κ2	f mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,0 mm													
7,0	32°	3°	4,15	0,2	**D07.3246.02 YR**	A51B	X800 X400	6,55	4,8	3,5	1,2	D07	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,8 mm													
7,8	30°	5°	4,65	0,2	**D08.2555.02 YR/L**	R ADG0 L AFB6	X800 X400	7,65	6,0	3,5	1,0	D08	
7,8	32°	5°	4,65	0,4	**D08.3246.04 YR**	A51F	X800 X400	7,65	6,0	3,5	1,0	D08	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm													
9,0	32°	3°	5,5	0,2	**D09.3255.02.09 YR**	A51H	X800 X400	8,6	6,2	3,6	1,5	D09	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm													
10,0	32°	3°	5,8	0,2	**D10.3258.02.10 YR**	A51K	X800 X400	9,3	7,0	3,9	1,8	D10	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm													
11,0	30°	5°	6,7	0,2	**D11.2755.02 YR/L**	R AJ32 L AJHE	X800 X400	10,7	8,0	4,2	2,3	D11	
11,0	32°	5°	6,7	0,4	**D11.3267.04 YR**	A51N	X800 X400	10,7	8,0	4,2	2,3	D11	new
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 13,7 mm													
13,7	32°	5°	8,7	0,4	**D14.3287.04 YR**	A51Q	X800 X400	13,2	9,0	5,3	4,0	D14	new
13,7	30°	5°	8,7	0,2	**D14.3555.02 YR/L**	R ABCT L AACN	X800 X400	13,2	9,0	5,3	4,0	D14	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 15,8 mm													
15,8	30°	5°	10,2	0,2	**D16.4055.02 YR/L**	R AJWM L AK73	X800 X400	15,7	11,0	5,4	4,3	D16	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm													
16,0	32°	5°	11,0	0,2	**D14.3210.02.16 YR**	A51T	X800 X400	15,5	9,0	5,2	5,0	D14	new

Bestellbeispiel // Order example: **D08.2555.02 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Kopieren / Profildrehen mit 47°

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,0 mm.

Copying / Profiling with 47°

For use in bores as of minimum bore diameter 7,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/814**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D08.4746.02 Y R

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	κ	κ2	f mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,0 mm												
7,0	47°	3°	4,15	0,2	**D07.4746.02 YR/L**	R AVQU L AXBB	X800 X400	6,55	4,8	3,7	1,2	D07
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,8 mm												
7,8	47°	3°	4,65	0,1	**D08.4746.01 YR/L**	R AX66 L AX67	X800 X400	7,65	6,0	3,5	1,2	D08
7,8	47°	3°	4,65	0,2	**D08.4746.02 YR/L**	R AKYF L AJ2X	X800 X400	7,65	6,0	3,5	1,2	D08
7,8	47°	3°	4,65	0,4	**D08.4746.04 YR/L**	R AS6C L AS6D	X800 X400	7,65	6,0	3,5	1,2	D08
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm												
9,0	47°	3°	5,5	0,2	**D09.4755.02.09 YR/L**	R AWGJ L AWHZ	X800 X400	8,6	6,2	3,6	1,5	D09
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm												
10,0	47°	3°	5,8	0,2	**D10.4758.02.10 YR/L**	R AD29 L AJQD	X800 X400	9,3	7,0	3,9	1,8	D10
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm												
11,0	47°	3°	6,7	0,2	**D11.4767.02 YR/L**	R AENC L AA5D	X800 X400	10,7	8,0	4,2	2,3	D11
11,0	47°	3°	6,7	0,4	**D11.4767.04 YR**	A232	X800 X400	10,7	8,0	4,2	2,3	D11
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 13,7 mm												
13,7	47°	3°	8,7	0,2	**D14.4787.02 YR/L**	R AB9M L ACMV	X800 X400	13,2	9,0	5,3	4,0	D14
13,7	47°	3°	8,7	0,4	**D14.4787.04 YR**	A233	X800 X400	13,2	9,0	5,3	4,0	D14
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 15,8 mm												
15,8	47°	3°	10,2	0,2	**D16.4702.02 YR/L**	R AEPV L APDF	X800 X400	15,7	11,0	5,4	4,3	D16
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm												
16,0	47°	3°	11,0	0,2	**D14.4710.02 YR/L**	R ANK4 L AAN6	X800 X400	15,5	9,0	5,2	5,0	D14
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 18,0 mm												
18,0	47°	3°	12,0	0,2	**D18.4712.02.18 YR/L**	R ADMT L ANKX	X800 X400	17,5	11,0	5,6	6,0	D18
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 20,0 mm												
20,0	47°	3°	14,0	0,2	**D18.4714.02.20 YR/L**	R AE0B L ABFF	X800 X400	19,5	11,0	5,6	8,0	D18

Bestellbeispiel // Order example: **D09.4755.02.09 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Ausdrehen und Fasen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,0 mm.

Boring and Chamfering

For use in bores as of minimum bore diameter 7,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/816**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D10.4545.02.10 F R

R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	b mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,0 mm											
0,2	**D07.4545.02.07 FR/L**	R AU56 L AXBA	X800 X400	6,6	3,7	4,8	7,0	4,2	2,3	0,8	D07
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 8,0 mm											
0,2	**D08.4545.02 FR/L**	R APXW L AC28	X800 X400	7,8	3,2	6,0	8,0	4,8	1,6	1,4	D08
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm											
0,2	**D09.4545.02.09 FR/L**	R AWGH L AWHY	X800 X400	8,6	3,55	6,2	9,0	5,5	1,8	1,3	D09
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm											
0,2	**D10.4545.02.10 FR/L**	R ACF9 L AAY2	X800 X400	9,3	4,0	7,0	10,0	5,8	2,0	1,5	D10
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm											
0,2	**D11.4545.02 FR/L**	R AM16 L ACDY	X800 X400	10,7	4,3	8,0	11,0	6,7	2,2	1,5	D11
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 14,0 mm											
0,2	**D14.4545.02 FR/L**	R AKCK L AM8J	X800 X400	13,5	5,35	9,0	14,0	9,0	2,7	1,5	D14

Bestellbeispiel // Order example: **D14.4545.02 FR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Rückwärtsdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,8 mm.

Back Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 7,8 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/828**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.3087.02 Y R

κ	f mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	b mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,8 mm												
30°	4,65	0,2	**D08.3046.02 YR/L**	R AB86 L AHJF	X800 X400	7,65	3,34	6,0	7,8	1,0	1,3	D08
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm												
30°	5,5	0,2	**D09.3055.02.09 YR/L**	R AWF6 L AWHK	X800 X400	8,6	3,65	6,2	9,0	1,2	1,7	D09
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm												
30°	6,5	0,2	**D09.3065.02.10 YR/L**	R AWF7 L AWHM	X800 X400	9,6	3,69	6,2	10,0	1,2	2,3	D09
30°	5,8	0,2	**D10.3058.02.10 YR/L**	R ACSJ L ANMJ	X800 X400	9,3	3,95	7,0	10,0	1,3	2,0	D10
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm												
30°	6,8	0,2	**D10.3068.02.11 YR/L**	R AJPW L AN7H	X800 X400	10,3	4,0	7,0	11,0	1,3	2,6	D10
30°	6,7	0,2	**D11.3067.02 YR/L**	R AJ0S L AKZX	X800 X400	10,7	4,3	8,0	11,0	1,6	2,3	D11
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 13,8 mm												
30°	8,7	0,2	**D14.3087.02 YR/L**	R AGJN L AG8E	X800 X400	13,2	5,4	9,0	13,8	2,4	3,5	D14
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 20,0 mm												
30°	14,0	0,2	**D18.3014.02.20 YR/L**	R AWDS L AWDQ	X800 X400	19,5	5,7	11,0	20,0	1,6	8,0	D18

Bestellbeispiel // Order example: **D14.3087.02 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Nutenstechen
Grooving







Alle Maße in mm // All measures in mm

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w	Nutnennbreite Nominal width of groove	siehe Seite see Page
D07.0100.00.07 GR/L	7,0	1,0	-	176
D07.0150.00.07 GR/L	7,0	1,5	-	176
D07.0100.00.08 GR/L	7,8	1,0	-	176
D07.0150.00.08 GR/L	7,8	1,5	-	176
D08.0070.00 ZR/L	8,0	0,73	0,7	177
D08.0078.00 GR/L	8,0	0,787	-	177
D08.0080.00 ZR/L	8,0	0,83	0,8	177
D08.0090.00 ZR/L	8,0	0,93	0,9	177
D08.0100.00 GR/L	8,0	1,0	-	177
D08.0110.00 GR/L	8,0	1,2	1,1	177
D08.0130.00 GR/L	8,0	1,4	1,3	177
D08.0150.00 GR/L	8,0	1,5	-	177
D08.0157.00 GR/L	8,0	1,575	-	177
D08.0160.00 GR/L	8,0	1,7	1,6	177
D08.0198.00 GR/L	8,0	1,981	-	177
D08.0200.00 GR/L	8,0	2,0	-	177
D09.0070.00.09 GR/L	9,0	0,73	0,7	178
D09.0080.00.09 GR/L	9,0	0,83	0,8	178
D09.0090.00.09 GR/L	9,0	0,93	0,9	178
D09.0100.00.09 GR/L	9,0	1,0	-	178
D09.0110.00.09 GR/L	9,0	1,2	1,1	178
D09.0130.00.09 GR/L	9,0	1,4	1,3	178
D09.0150.00.09 GR/L	9,0	1,5	-	178
D09.0160.00.09 GR/L	9,0	1,7	1,6	178
D09.0200.00.09 GR/L	9,0	2,0	-	178
D09.0250.00.09 GR/L	9,0	2,5	-	178
D09.0300.00.09 GR/L	9,0	3,0	-	178
D10.0070.00.10 GR/L	10,0	0,73	0,7	179
D10.0080.00.10 GR/L	10,0	0,83	0,8	179
D10.0090.00.10 GR/L	10,0	0,93	0,9	179
D10.0100.00.10 GR/L	10,0	1,0	-	179
D10.0110.00.10 GR/L	10,0	1,2	1,1	179
D10.0130.00.10 GR/L	10,0	1,4	1,3	179
D10.0150.00.10 GR/L	10,0	1,5	-	179
D10.0160.00.10 GR/L	10,0	1,7	1,6	179
D10.0200.00.10 GR/L	10,0	2,0	-	179
D10.0238.00.10 GR/L	10,0	2,388	-	179
D10.0250.00.10 GR/L	10,0	2,5	-	179
D10.0300.00.10 GR/L	10,0	3,0	-	179
D10.0318.00.10 GR/L	10,0	3,175	-	179
D11.0070.00 ZR/L	11,0	0,73	0,7	181

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w	Nutnennbreite Nominal width of groove	siehe Seite see Page
D11.0078.00 ZR/L	11,0	0,787	-	181
D11.0080.00 ZR/L	11,0	0,83	0,8	181
D11.0090.00 ZR/L	11,0	0,93	0,9	181
D10.0100.00.11 GR/L	11,0	1,0	-	180
D11.0100.00 GR/L	11,0	1,0	-	181
D11.0110.00 GR/L	11,0	1,2	1,1	181
D11.0130.00 GR/L	11,0	1,4	1,3	181
D10.0150.00.11 GR/L	11,0	1,5	-	180
D11.0150.00 GR/L	11,0	1,5	-	181
D11.0157.00 GR/L	11,0	1,575	-	181
D11.0160.00 GR/L	11,0	1,7	1,6	181
D10.0200.00.11 GR/L	11,0	2,0	-	180
D11.0200.00 GR/L	11,0	2,0	-	181
D10.0238.00.11 GR/L	11,0	2,388	-	180
D11.0238.00 GR/L	11,0	2,388	-	181
D10.0250.00.11 GR/L	11,0	2,5	-	180
D11.0250.00 GR/L	11,0	2,5	-	181
D10.0300.00.11 GR/L	11,0	3,0	-	180
D11.0300.00 GR/L	11,0	3,0	-	181
D10.0318.00.11 GR/L	11,0	3,175	-	180
D11.0318.00 GR/L	11,0	3,175	-	181
D10.0100.00.12 GR/L	12,0	1,0	-	182
D10.0150.00.12 GR/L	12,0	1,5	-	182
D10.0200.00.12 GR/L	12,0	2,0	-	182
D14.0070.00 ZR/L	14,0	0,73	0,7	183
D14.0078.00 ZR/L	14,0	0,787	-	183
D14.0080.00 ZR/L	14,0	0,83	0,8	183
D14.0086.00 ZR/L	14,0	0,86	-	183
D14.0090.00 ZR/L	14,0	0,93	0,9	183
D14.0100.00 ZR/L	14,0	1,0	-	183
D14.0110.00 GR/L	14,0	1,2	1,1	183
D14.0130.00 GR/L	14,0	1,4	1,3	183
D14.0150.00 GR/L	14,0	1,5	-	183
D14.0157.00 GR/L	14,0	1,575	-	183
D14.0160.00 GR/L	14,0	1,7	1,6	183
D14.0200.00 GR/L	14,0	2,0	-	183
D14.0238.00 GR/L	14,0	2,388	-	183
D14.0250.00 GR/L	14,0	2,5	-	183
D14.0300.00 GR/L	14,0	3,0	-	183
D14.0318.00 GR/L	14,0	3,175	-	183
D16.0070.00 ZR/L	16,0	0,73	0,7	185

Artikelnummer Part number	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w	Nutnennbreite Nominal width of groove	siehe Seite see Page
D16.0078.00 ZR/L	16,0	0,787	-	185
D16.0080.00 ZR/L	16,0	0,83	0,8	185
D16.0090.00 ZR/L	16,0	0,93	0,9	185
D16.0100.00 ZR/L	16,0	1,0	1,0	185
D16.0110.00 GR/L	16,0	1,2	1,1	185
D16.0130.00 GR/L	16,0	1,4	1,3	185
D14.0150.00.16 GR/L	16,0	1,5	-	184
D16.0150.00 GR/L	16,0	1,5	-	185
D16.0157.00 GR/L	16,0	1,575	-	185
D16.0160.00 GR/L	16,0	1,7	1,6	185
D14.0200.00.16 GR/L	16,0	2,0	-	184
D16.0200.00 GR/L	16,0	2,0	-	185
D14.0250.00.16 GR/L	16,0	2,5	-	184
D16.0250.00 GR/L	16,0	2,5	-	185
D14.0300.00.16 GR/L	16,0	3,0	-	184
D16.0300.00 GR/L	16,0	3,0	-	185
D16.0350.00 GR/L	16,0	3,5	-	185
D16.0400.00 GR/L	16,0	4,0	-	185
D14.0150.00.17 GR/L	17,0	1,5	-	186
D14.0200.00.17 GR/L	17,0	2,0	-	186
D14.0250.00.17 GR/L	17,0	2,5	-	186
D14.0300.00.17 GR/L	17,0	3,0	-	186
D18.0150.00.18 GR/L	18,0	1,5	-	187
D18.0200.00.18 GR/L	18,0	2,0	-	187
D18.0238.00.18 GR/L	18,0	2,388	-	187
D18.0250.00.18 GR/L	18,0	2,5	-	187
D18.0300.00.18 GR/L	18,0	3,0	-	187
D18.0318.00.18 GR/L	18,0	3,175	-	187
D18.0350.00.18 GR/L	18,0	3,5	-	187
D18.0400.00.18 GR/L	18,0	4,0	-	187
D18.0150.00.20 GR/L	20,0	1,5	-	188
D18.0200.00.20 GR/L	20,0	2,0	-	188
D18.0238.00.20 GR/L	20,0	2,388	-	188
D18.0250.00.20 GR/L	20,0	2,5	-	188
D18.0300.00.20 GR/L	20,0	3,0	-	188
D18.0350.00.20 GR/L	20,0	3,5	-	188
D18.0400.00.20 GR/L	20,0	4,0	-	188

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 7,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
153, 162, 164

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/965**





Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,0 mm												
1,0	-	7,0	**D07.0100.00.07 GR/L**	R AU52 L AXA3	X800 X400	6,6	4,8	4,2	-	3,7	1,0	D07
1,5	-	7,0	**D07.0150.00.07 GR/L**	R AU53 L AXA5	X800 X400	6,6	4,8	4,2	-	3,7	1,0	D07
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,8 mm												
1,0	-	7,8	**D07.0100.00.08 GR/L**	R AU54 L AXA4	X800 X400	7,6	4,8	5,2	-	3,7	2,0	D07
1,5	-	7,8	**D07.0150.00.08 GR/L**	R AU55 L AXA6	X800 X400	7,6	4,8	5,2	-	3,7	2,0	D07

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D07.0150.00.08 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual: D07. [w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits] . [R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits] .07 [Toleranz // Tolerance] R
Beispielartikelnummer // Example Part number: **D07.0156.015.07 XG R**

simtek individual: D07. [w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits] . [R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits] .08 [Toleranz // Tolerance] R
Beispielartikelnummer // Example Part number: **D07.0156.015.08 XG R**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 8,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 8,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
154, 163

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/829**







Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face

Abbildung zeigt / Drawing shows: D08.0110.00 G R

w +0,03 mm	Nutennbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/code	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table			**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
0,73	0,7	8,0	**D08.0070.00 ZR/L**	R AB9U L ADBZ	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	
0,787	-	8,0	**D08.0078.00 GR/L**	R ANEN L AH0A	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	inch
0,83	0,8	8,0	**D08.0080.00 ZR/L**	R AKJ6 L AMGG	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	
0,93	0,9	8,0	**D08.0090.00 ZR/L**	R AN56 L AMYN	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	
1,0	-	8,0	**D08.0100.00 GR/L**	R AKUA L AGCE	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	
1,2	1,1	8,0	**D08.0110.00 GR/L**	R ABPM L ANT9	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	
1,4	1,3	8,0	**D08.0130.00 GR/L**	R AMN4 L AG33	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	
1,5	-	8,0	**D08.0150.00 GR/L**	R AK83 L AFKC	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	
1,575	-	8,0	**D08.0157.00 GR/L**	R AKYG L AHA1	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	inch
1,7	1,6	8,0	**D08.0160.00 GR/L**	R ACV2 L AGGD	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	
1,981	-	8,0	**D08.0198.00 GR/L**	R AE0H L AK8B	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	new inch
2,0	-	8,0	**D08.0200.00 GR/L**	R AJB6 L ANSM	X800 X400	7,8	6,0	4,8	-	3,3	1,0	D08	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D08.0150.00 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D08. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D08.0156.015 XN R** oder//or **D08.0156.015 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 9,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 9,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
155, 164

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/988**





w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table			**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**									
0,73	0,7	9,0	**D09.0070.00.09 GR/L**	R AWFX L AWHA	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,2	D09
0,83	0,8	9,0	**D09.0080.00.09 GR/L**	R AWFW L AWG9	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,3	D09
0,93	0,9	9,0	**D09.0090.00.09 GR/L**	R AWFV L AWG8	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,5	D09
1,0	-	9,0	**D09.0100.00.09 GR/L**	R AWFU L AWG7	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,8	D09
1,2	1,1	9,0	**D09.0110.00.09 GR/L**	R AWFT L AWG6	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,8	D09
1,4	1,3	9,0	**D09.0130.00.09 GR/L**	R AWFS L AWG5	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,8	D09
1,5	-	9,0	**D09.0150.00.09 GR/L**	R AWFQ L AWG4	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,8	D09
1,7	1,6	9,0	**D09.0160.00.09 GR/L**	R AWFP L AWG3	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,8	D09
2,0	-	9,0	**D09.0200.00.09 GR/L**	R AWFN L AWG2	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,8	D09
2,5	-	9,0	**D09.0250.00.09 GR/L**	R AWFM L AWG1	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,8	D09
3,0	-	9,0	**D09.0300.00.09 GR/L**	R AWFK L AWG0	X800 X400	8,6	6,2	5,5	-	3,6	1,8	D09

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D09.0200.00.09 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D09. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits .09 Toleranz // Tolerance R

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D09.0156.015.09 XN R**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 10,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 10,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 161, 164

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/839**





Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,73	0,7	10,0	**D10.0070.00.10 GR/L**	R AFSU L AAB2	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,2	D10
0,83	0,8	10,0	**D10.0080.00.10 GR/L**	R AHQS L AGM7	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,3	D10
0,93	0,9	10,0	**D10.0090.00.10 GR/L**	R AMHS L AG18	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,5	D10
1,0	-	10,0	**D10.0100.00.10 GR/L**	R AH7V L APDY	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10
1,2	1,1	10,0	**D10.0110.00.10 GR/L**	R AC8U L ADN2	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10
1,4	1,3	10,0	**D10.0130.00.10 GR/L**	R ANFZ L AG0G	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10
1,5	-	10,0	**D10.0150.00.10 GR/L**	R AG47 L AG0K	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10
1,7	1,6	10,0	**D10.0160.00.10 GR/L**	R ANVJ L AJV0	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10
2,0	-	10,0	**D10.0200.00.10 GR/L**	R AAGC L APGT	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10
2,388	-	10,0	**D10.0238.00.10 GR/L**	R A07V L A07U	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10 inch
2,5	-	10,0	**D10.0250.00.10 GR/L**	R AKZ9 L AH47	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10
3,0	-	10,0	**D10.0300.00.10 GR/L**	R AJ38 L AKF5	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10
3,175	-	10,0	**D10.0318.00.10 GR/L**	R AF7U L ABBT	X800 X400	9,3	7,0	5,8	-	3,9	1,8	D10 inch

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D10.0250.00.10 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D10. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits .10 Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D10.0156.015.10 XN R** oder//or **D10.0156.015.10 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 11,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 11,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 161, 164

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP CBN | SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/853**





Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table			**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
1,0	-	11,0	**D10.0100.00.11 GR/L**	R AM4Q L AFYT	X800 X400	10,3	7,0	6,8	-	3,9	2,8	D10	
1,5	-	11,0	**D10.0150.00.11 GR/L**	R AD1W L AJNG	X800 X400	10,3	7,0	6,8	-	3,9	2,8	D10	
2,0	-	11,0	**D10.0200.00.11 GR/L**	R ANQ9 L AAD7	X800 X400	10,3	7,0	6,8	-	3,9	2,8	D10	
2,388	-	11,0	**D10.0238.00.11 GR/L**	R A07W L A07X	X800 X400	10,3	7,0	6,8	-	3,9	2,8	D10	inch
2,5	-	11,0	**D10.0250.00.11 GR/L**	R AFX1 L AM7Q	X800 X400	10,3	7,0	6,8	-	3,9	2,8	D10	
3,0	-	11,0	**D10.0300.00.11 GR/L**	R AANE L AHDC	X800 X400	10,3	7,0	6,8	-	3,9	2,8	D10	
3,175	-	11,0	**D10.0318.00.11 GR/L**	R AGWZ L AM7D	X800 X400	10,3	7,0	6,8	-	3,9	2,8	D10	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D10.0100.00.11 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D10. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits .11 Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D10.0156.015.11 XN R** oder//or **D10.0156.015.11 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 11,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 11,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
157, 163
Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/840**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D11.0200.00 G R

w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
0,73	0,7	11,0	**D11.0070.00 ZR/L**	R AP1P L APPC	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	1,2	D11	
0,787	-	11,0	**D11.0078.00 ZR/L**	R AMV4 L AJGV	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	1,3	D11	inch
0,83	0,8	11,0	**D11.0080.00 ZR/L**	R AJWD L AAC9	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	1,3	D11	
0,93	0,9	11,0	**D11.0090.00 ZR/L**	R AJX5 L AFEU	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	1,5	D11	
1,0	-	11,0	**D11.0100.00 GR/L**	R AF27 L AA5C	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	
1,2	1,1	11,0	**D11.0110.00 GR/L**	R AC49 L APP0	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	
1,4	1,3	11,0	**D11.0130.00 GR/L**	R ABF3 L ABS9	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	
1,5	-	11,0	**D11.0150.00 GR/L**	R ADEV L AMGD	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	
1,575	-	11,0	**D11.0157.00 GR/L**	R AEAT L APWW	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	inch
1,7	1,6	11,0	**D11.0160.00 GR/L**	R AK4Q L AJUG	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	
2,0	-	11,0	**D11.0200.00 GR/L**	R AKEC L AP30	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	
2,388	-	11,0	**D11.0238.00 GR/L**	R ANH9 L AHA0	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	inch
2,5	-	11,0	**D11.0250.00 GR/L**	R AB6U L AM90	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	
3,0	-	11,0	**D11.0300.00 GR/L**	R AP3N L AAAF	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	
3,175	-	11,0	**D11.0318.00 GR/L**	R AKB5 L AF8V	X800 X400	10,7	8,0	6,7	-	4,2	2,3	D11	inch

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D11.0110.00 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D11. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D11.0156.015 XN R** oder//or **D11.0156.015 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 12,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 12,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 161, 164

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/854**





w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table			**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**									
1,0	-	12,0	**D10.0100.00.12 GR/L**	R AJBX L AMJU	X800 X400	10,9	7,0	7,4	-	3,8	3,4	D10
1,5	-	12,0	**D10.0150.00.12 GR/L**	R ABE6 L AGJW	X800 X400	10,9	7,0	7,4	-	3,9	3,4	D10
2,0	-	12,0	**D10.0200.00.12 GR/L**	R AHWQ L AETB	X800 X400	10,9	7,0	7,4	-	3,9	3,4	D10

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D10.0100.00.12 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D10. | w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits | . | R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits | .12 | Toleranz // Tolerance | R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D10.0156.015.12 XN R** oder//or **D10.0156.015.12 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 14,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 14,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
158, 161, 164

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/841**





Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/code	
0,73	0,7	14,0	**D14.0070.00 ZR/L**	R AB83 L AMAH	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,2	D14	
0,787	-	14,0	**D14.0078.00 ZR/L**	R AFD3 L AJ0C	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,3	D14	inch
0,83	0,8	14,0	**D14.0080.00 ZR/L**	R AF8T L AMXS	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,3	D14	
0,86	-	14,0	**D14.0086.00 ZR/L**	R AJV2 L ADKX	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,5	D14	
0,93	0,9	14,0	**D14.0090.00 ZR/L**	R AEAM L ADZA	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,5	D14	
1,0	-	14,0	**D14.0100.00 ZR/L**	R APFC L AMY9	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	4,0	D14	
1,2	1,1	14,0	**D14.0110.00 GR/L**	R AK84 L AM81	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
1,4	1,3	14,0	**D14.0130.00 GR/L**	R ADGC L AAFB	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
1,5	-	14,0	**D14.0150.00 GR/L**	R AK6Q L AAJG	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
1,575	-	14,0	**D14.0157.00 GR/L**	R ANYM L AFDN	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	inch
1,7	1,6	14,0	**D14.0160.00 GR/L**	R AJTA L AC77	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
2,0	-	14,0	**D14.0200.00 GR/L**	R AG8N L AMW3	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
2,388	-	14,0	**D14.0238.00 GR/L**	R ACPC L AB79	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	inch
2,5	-	14,0	**D14.0250.00 GR/L**	R AHSS L AA56	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
3,0	-	14,0	**D14.0300.00 GR/L**	R AFFU L AHHA	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
3,175	-	14,0	**D14.0318.00 GR/L**	R AKKN L APJD	X800 X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	inch

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!**

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!**

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D14.0200.00 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D14. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D14.0156.015 XN R** oder//or **D14.0156.015 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 16,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 16,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
158, 161, 164
Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/855**





Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



w +0,03 mm	Nutennbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!**

1,5	-	16,0	**D14.0150.00.16 GR/L**	R ANA2 L AG4U	X800 X400	15,0	9,0	10,5	-	5,0	5,5	D14
2,0	-	16,0	**D14.0200.00.16 GR/L**	R AAV5 L AKC6	X800 X400	15,0	9,0	10,5	-	5,2	5,5	D14
2,5	-	16,0	**D14.0250.00.16 GR/L**	R AN8C L AKHJ	X800 X400	15,0	9,0	10,5	-	5,2	5,5	D14
3,0	-	16,0	**D14.0300.00.16 GR/L**	R ANWY L ABDA	X800 X400	15,0	9,0	10,5	-	5,2	5,5	D14

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!**

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D14.0200.00.16 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D14. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits .16 Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D14.0156.015.16 XN R** oder//or **D14.0156.015.16 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 16,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 16,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
159, 163
Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP CBN | SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/842**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D16.0200.00 G R

w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/code
0,73	0,7	16,0	**D16.0070.00 ZR/L**	R AF7C L AN2X	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,2	1,2	D16
0,787	-	16,0	**D16.0078.00 ZR/L**	R AMHC L AHKC	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,2	1,3	D16 inch
0,83	0,8	16,0	**D16.0080.00 ZR/L**	R AATC L AFUU	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,2	1,3	D16
0,93	0,9	16,0	**D16.0090.00 ZR/L**	R ADHV L ABYM	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,2	1,5	D16
1,0	1,0	16,0	**D16.0100.00 ZR/L**	R AHE1 L AMU9	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,2	1,3	D16 new
1,2	1,1	16,0	**D16.0110.00 GR/L**	R AKCH L AGF2	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16
1,4	1,3	16,0	**D16.0130.00 GR/L**	R AEQ6 L ADJ0	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16
1,5	-	16,0	**D16.0150.00 GR/L**	R AEX2 L ACK6	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16
1,575	-	16,0	**D16.0157.00 GR/L**	R APGQ L AHAE	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16 inch
1,7	1,6	16,0	**D16.0160.00 GR/L**	R ANNC L AGBT	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16
2,0	-	16,0	**D16.0200.00 GR/L**	R ACXX L APFT	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16
2,5	-	16,0	**D16.0250.00 GR/L**	R AAMN L AA16	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16
3,0	-	16,0	**D16.0300.00 GR/L**	R AHSW L AHXD	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16
3,5	-	16,0	**D16.0350.00 GR/L**	R ADH9 L AFEH	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16
4,0	-	16,0	**D16.0400.00 GR/L**	R ACJ0 L AE9X	X800 X400	15,7	11,0	10,2	-	5,4	4,3	D16

◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D16.0150.00 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D16. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D16.0156.015 XN R** oder//or **D16.0156.015 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 17,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 17,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
158, 161, 164
Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/856**





Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!**

1,5	-	17,0	**D14.0150.00.17 GR/L**	R AJDY L APPU	X800 X400	16,0	9,0	11,5	-	5,0	6,5	D14
2,0	-	17,0	**D14.0200.00.17 GR/L**	R AB9C L AH3A	X800 X400	16,0	9,0	11,5	-	5,2	6,5	D14
2,5	-	17,0	**D14.0250.00.17 GR/L**	R ANU2 L AFBS	X800 X400	16,0	9,0	11,5	-	5,2	6,5	D14
3,0	-	17,0	**D14.0300.00.17 GR/L**	R AATP L AHW1	X800 X400	16,0	9,0	11,5	-	5,2	6,5	D14

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!**

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D14.0200.00.17 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D14. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits .17 Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D14.0156.015.17 XN R** oder//or **D14.0156.015.17 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 18,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 18,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
160, 164
Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/843**





w +0,03 mm	Nutennbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
1,5	-	18,0	**D18.0150.00.18 GR/L**	R AKZ7 L AM2H	X800 X400	17,5	11,0	12,0	-	5,6	6,0	D18	
2,0	-	18,0	**D18.0200.00.18 GR/L**	R AJ4W L AJFJ	X800 X400	17,5	11,0	12,0	-	5,6	6,0	D18	
2,388	-	18,0	**D18.0238.00.18 GR/L**	R A1DG L A1DJ	X800 X400	17,5	11,0	12,0	-	5,6	6,0	D18	inch
2,5	-	18,0	**D18.0250.00.18 GR/L**	R ADDT L AEK0	X800 X400	17,5	11,0	12,0	-	5,6	6,0	D18	
3,0	-	18,0	**D18.0300.00.18 GR/L**	R AM20 L ANNX	X800 X400	17,5	11,0	12,0	-	5,6	6,0	D18	
3,175	-	18,0	**D18.0318.00.18 GR/L**	R AVWC L AVWD	X800 X400	17,5	11,0	12,0	-	5,6	6,0	D18	inch
3,5	-	18,0	**D18.0350.00.18 GR/L**	R AGY9 L ACQ7	X800 X400	17,5	11,0	12,0	-	5,6	6,0	D18	
4,0	-	18,0	**D18.0400.00.18 GR/L**	R AC7M L AAVV	X800 X400	17,5	11,0	12,0	-	5,6	6,0	D18	

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D18.0300.00.18 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D18. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits .18 Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D18.0156.015.18 XN R** oder//or **D18.0156.015.18 XN L**

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 20,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving.
For use in bores as of minimum bore diameter 20,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
160, 164
Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
175

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/857**





w +0,03 mm	Nutenbreite Nominal width of groove mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!**

1,5	-	20,0	**D18.0150.00.20 GR/L**	R AMAQ L AB14	X800 X400	19,5	11,0	14,0	-	5,6	8,0	D18
2,0	-	20,0	**D18.0200.00.20 GR/L**	R AM2K L AMM9	X800 X400	19,5	11,0	14,0	-	5,6	8,0	D18
2,388	-	20,0	**D18.0238.00.20 GR/L**	R A1D3 L A1D2	X800 X400	19,5	11,0	14,0	-	5,6	8,0	D18
2,5	-	20,0	**D18.0250.00.20 GR/L**	R ADCV L AABA	X800 X400	19,5	11,0	14,0	-	5,6	8,0	D18
3,0	-	20,0	**D18.0300.00.20 GR/L**	R AF2Q L AEJG	X800 X400	19,5	11,0	14,0	-	5,6	8,0	D18
3,5	-	20,0	**D18.0350.00.20 GR/L**	R AJSF L AEH4	X800 X400	19,5	11,0	14,0	-	5,6	8,0	D18
4,0	-	20,0	**D18.0400.00.20 GR/L**	R AMJZ L AEAS	X800 X400	19,5	11,0	14,0	-	5,6	8,0	D18

inch

Bestellbeispiel // Order example: **D18.0300.00.20 GR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | D18. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits .20 Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **D18.0156.015.20 XN R** oder//or **D18.0156.015.20 XN L**

Einstechen und Profildrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,8 mm.

Grooving and Profiling

For use in bores as of minimum bore diameter 7,8 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164

SP HM R Legende Legend 213

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/827**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0200.02 N R

w +0,03 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,8 mm												
1,5	0,2	**D07.0150.02.08 NR/L**	R AWYH L AXA7	X800 X400	7,6	4,8	7,8	5,2	3,7	2,0	D07	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 8,0 mm												
0,787	0,2	**D08.0078.02 NR/L**	R APNC L AKC1	X800 X400	7,8	6,0	8,0	4,8	3,3	1,0	D08	inch
1,168	0,2	**D08.0117.02 NR/L**	R AHXK L AD7H	X800 X400	7,8	6,0	8,0	4,8	3,3	1,0	D08	new inch
1,5	0,2	**D08.0150.02 NR/L**	R AECN L AGPE	X800 X400	7,8	6,0	8,0	4,8	3,3	1,0	D08	
1,575	0,2	**D08.0157.02 NR/L**	R AMCC L AJX9	X800 X400	7,8	6,0	8,0	4,8	3,3	1,0	D08	inch
1,981	0,2	**D08.0198.02 NR/L**	R ABWJ L AEJC	X800 X400	7,8	6,0	8,0	4,8	3,3	1,0	D08	new inch
2,0	0,2	**D08.0200.02 NR/L**	R AMEP L AC18	X800 X400	7,8	6,0	8,0	4,8	3,3	1,0	D08	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm												
1,5	0,2	**D09.0150.02.09 NR/L**	R AWF5 L AWHJ	X800 X400	8,6	6,2	9,0	5,5	3,6	1,8	D09	
2,0	0,2	**D09.0200.02.09 NR/L**	R AWF4 L AWHH	X800 X400	8,6	6,2	9,0	5,5	3,6	1,8	D09	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm												
1,5	0,2	**D09.0150.02.10 NR/L**	R AWF3 L AWHG	X800 X400	9,6	6,2	10,0	6,5	3,6	2,8	D09	
2,0	0,2	**D09.0200.02.10 NR/L**	R AWF2 L AWHF	X800 X400	9,6	6,2	10,0	6,5	3,6	2,8	D09	
1,5	0,2	**D10.0150.02.10 NR/L**	R ADUV L AECA	X800 X400	9,3	7,0	10,0	5,8	3,9	1,8	D10	
1,981	0,2	**D10.0198.02.10 NR**	A3QF	X800 X400	9,3	7,0	10,0	5,8	3,9	1,8	D10	new inch
2,0	0,2	**D10.0200.02.10 NR/L**	R AFBK L AE0M	X800 X400	9,3	7,0	10,0	5,8	3,9	1,8	D10	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm												
0,787	0,2	**D11.0078.02 NR/L**	R AFKN L AJU6	X800 X400	10,7	8,0	11,0	6,7	4,2	2,3	D11	inch
1,0	0,2	**D11.0100.02 NR/L**	R AKQH L AM70	X800 X400	10,7	8,0	11,0	6,7	4,2	2,3	D11	
1,5	0,2	**D11.0150.02 NR/L**	R AJCU L AHWW	X800 X400	10,7	8,0	11,0	6,7	4,2	2,3	D11	
1,575	0,2	**D11.0157.02 NR/L**	R AEUY L AM4E	X800 X400	10,7	8,0	11,0	6,7	4,2	2,3	D11	inch
2,0	0,2	**D11.0200.02 NR/L**	R AN5N L ANG5	X800 X400	10,7	8,0	11,0	6,7	4,2	2,3	D11	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D11.0200.02 NR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual

Bitte verwenden Sie den Nummernschlüssel der vergleichbaren Nutstechwerkzeuge auf den vorhergehenden Seiten.
Please refer to the previous pages and use the key code of the grooving inserts.

Einstechen und Profildrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 11,0 mm.

Grooving and Profiling

For use in bores as of minimum bore diameter 11,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 158, 161, 164

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/845**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0200.02 N R

w +0,03 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm												
1,5	0,2	**D10.0150.02.11 NR/L**	R AC7X L AFDW	X800 X400	10,3	7,0	11,0	6,8	3,9	2,8	D10	
2,0	0,2	**D10.0200.02.11 NR/L**	R AFDH L AFVF	X800 X400	10,3	7,0	11,0	6,8	3,9	2,8	D10	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 12,0 mm												
1,5	0,2	**D10.0150.02.12 NR/L**	R AKG7 L AHN7	X800 X400	10,9	7,0	12,0	7,4	3,9	3,4	D10	
2,0	0,2	**D10.0200.02.12 NR/L**	R ANQ8 L APHA	X800 X400	10,9	7,0	12,0	7,4	3,9	3,4	D10	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 14,0 mm												
0,787	0,2	**D14.0078.02 NR/L**	R AB9B L AKSV	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	4,0	D14	inch
1,168	0,2	**D14.0117.02 NR/L**	R AACC L AKHN	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	4,0	D14	new inch
1,5	0,2	**D14.0150.02 NR/L**	R AAHD L ABEJ	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	4,0	D14	
1,575	0,2	**D14.0157.02 NR/L**	R AMQ3 L ABFX	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	4,0	D14	inch
1,979	0,2	**D14.0198.02 NR/L**	R APT4 L AA5X	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	4,0	D14	inch
2,0	0,2	**D14.0200.02 NR/L**	R AC2N L APKA	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	4,0	D14	
2,5	0,2	**D14.0250.02 NR/L**	R AXZA L AXZB	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	4,0	D14	
3,18	0,2	**D14.0318.02 NR/L**	R AKAH L AK9V	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	4,0	D14	inch
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm												
1,5	0,2	**D14.0150.02.16 NR/L**	R AF0F L AD21	X800 X400	15,0	9,0	16,0	10,5	5,2	5,5	D14	
2,0	0,2	**D14.0200.02.16 NR/L**	R AMEQ L ACFH	X800 X400	15,0	9,0	16,0	10,5	5,2	5,5	D14	
2,5	0,2	**D14.0250.02.16 NR/L**	R APQF L AN8D	X800 X400	15,0	9,0	16,0	10,5	5,2	5,5	D14	
3,0	0,2	**D14.0300.02.16 NR/L**	R AD8X L ANVS	X800 X400	15,0	9,0	16,0	10,5	5,2	5,5	D14	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 17,0 mm												
2,388	0,2	**D14.0238.02 NR/L**	R AD4A L AM2Z	X800 X400	16,0	9,0	17,0	11,5	5,5	6,5	D14	new inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **D14.0250.02 NR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | Bitte verwenden Sie den Nummernschlüssel der vergleichbaren Nutstechwerkzeuge auf den vorhergehenden Seiten.
Please refer to the previous pages and use the key code of the grooving inserts.

Einstechen und Profildrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 16,0 mm.

Grooving and Profiling

For use in bores as of minimum bore diameter 16,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
158, 159, 160, 161, 163, 164

SP HM | R | Legende Legend 213

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1064**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0200.02 N R

w +0,03 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm												
0,787	0,2	**D16.0078.02 NR/L**	R AAAG L ANS3	X800 X400	15,7	11,0	16,0	10,2	5,4	4,3	D16	inch
1,575	0,2	**D16.0157.02 NR/L**	R AK9T L AD49	X800 X400	15,7	11,0	16,0	10,2	5,4	4,3	D16	inch
1,575	0,4	**D16.0157.04 NR/L**	R ACMW L ACMC	X800 X400	15,7	11,0	16,0	10,2	5,4	4,3	D16	inch
2,0	0,2	**D16.0200.02 NR/L**	R AHDV L ANM7	X800 X400	15,7	11,0	16,0	10,2	5,4	4,3	D16	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 17,0 mm												
1,5	0,2	**D14.0150.02.17 NR/L**	R AKT0 L AF42	X800 X400	16,0	9,0	17,0	11,5	5,2	6,5	D14	
2,0	0,2	**D14.0200.02.17 NR/L**	R ACCZ L AFWA	X800 X400	16,0	9,0	17,0	11,5	5,2	6,5	D14	
2,388	0,2	**D14.0238.02.17 NR**	A6HZ	X800 X400	16,0	9,0	17,0	11,5	5,2	6,5	D14	new inch
2,5	0,2	**D14.0250.02.17 NR/L**	R ADHU L AKNH	X800 X400	16,0	9,0	17,0	11,5	5,2	6,5	D14	
3,0	0,2	**D14.0300.02.17 NR/L**	R AEWX L AFYV	X800 X400	16,0	9,0	17,0	11,5	5,2	6,5	D14	
3,175	0,2	**D14.0318.02.17 NR**	A4GN	X800 X400	16,0	9,0	17,0	11,5	5,2	6,5	D14	new inch
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 18,0 mm												
2,0	0,2	**D18.0200.02.18 NR/L**	R AVSQ L AVSS	X800 X400	17,5	11,0	18,0	12,0	5,6	6,0	D18	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 20,0 mm												
1,5	0,2	**D18.0150.02.20 NR/L**	R AAX4 L AN0H	X800 X400	19,5	11,0	20,0	14,0	5,6	8,0	D18	
2,0	0,2	**D18.0200.02.20 NR/L**	R ACXQ L AAWK	X800 X400	19,5	11,0	20,0	14,0	5,6	8,0	D18	
2,5	0,2	**D18.0250.02.20 NR/L**	R AVVX L AVVY	X800 X400	19,5	11,0	20,0	14,0	5,6	8,0	D18	
3,0	0,2	**D18.0300.02.20 NR/L**	R AVV6 L AVV7	X800 X400	19,5	11,0	20,0	14,0	5,6	8,0	D18	
3,175	0,2	**D18.0318.02.20 NR/L**	R AVV8 L AVV9	X800 X400	19,5	11,0	20,0	14,0	5,6	8,0	D18	inch
4,0	0,2	**D18.0400.02.20 NR/L**	R AVWA L AVWB	X800 X400	19,5	11,0	20,0	14,0	5,6	8,0	D18	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 22,0 mm												
1,5	0,2	**D18.0150.02.22 NR/L**	R A1BK L A1BJ	X800 X400	21,5	11,0	22,0	16,0	5,6	10,0	D18	
2,0	0,2	**D18.0200.02.22 NR/L**	R A1BN L A1BM	X800 X400	21,5	11,0	22,0	16,0	5,6	10,0	D18	

Bestellbeispiel // Order example: **D16.0200.02 NR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen von Vollradiusnuten

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 8,0 mm.

Full Radius Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 8,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
154, 155, 163, 164

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/830**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0010.20 V R

R mm	w +0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		a mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	S mm	f mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 8,0 mm														
0,4	0,8	**D08.0004.08 VR/L**	R AAP2	L AE8B	X800 X400		7,8	6,0	8,0	3,3	4,8	1,0	D08	
0,6	1,2	**D08.0006.12 VR/L**	R AHUE	L AF16	X800 X400		7,8	6,0	8,0	3,3	4,8	1,0	D08	
0,79	1,575	**D08.0008.157 VR/L**	R A4NH	L A4NK	X800 X400		7,8	6,0	8,0	3,3	4,8	1,0	D08	new inch
0,8	1,6	**D08.0008.16 VR/L**	R ANWU	L AJUP	X800 X400		7,8	6,0	8,0	3,3	4,8	1,0	D08	new
0,9	1,8	**D08.0009.18 VR/L**	R AMH0	L APZV	X800 X400		7,8	6,0	8,0	3,3	4,8	1,0	D08	
1,0	2,0	**D08.0010.20 VR/L**	R ADYE	L AEDC	X800 X400		7,8	6,0	8,0	3,3	4,8	1,0	D08	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm														
0,4	0,8	**D09.0004.08.09 VR/L**	R AWFF	L AWGW	X800 X400		8,6	6,2	9,0	3,5	5,5	1,6	D09	
0,5	1,0	**D09.0005.10.09 VR/L**	R A5WV	L A5W3	X800 X400		8,6	6,2	9,0	3,5	5,5	1,6	D09	new
0,6	1,2	**D09.0006.12.09 VR/L**	R AWFG	L AWGX	X800 X400		8,6	6,2	9,0	3,5	5,5	1,6	D09	
0,9	1,8	**D09.0009.18.09 VR/L**	R AWFH	L AWGY	X800 X400		8,6	6,2	9,0	3,5	5,5	1,6	D09	
1,0	2,0	**D09.0010.20.09 VR/L**	R AWFJ	L AWGZ	X800 X400		8,6	6,2	9,0	3,5	5,5	1,6	D09	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **D08.0004.08 VR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen von Vollradiusnuten

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 10,0 mm.

Full Radius Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 10,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 157, 161, 163, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1342**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0010.20 V R

R mm	w +0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	S mm	f mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ **ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm**												
0,4	0,8	**D10.0004.08.10 VR/L**	R AD9G L AECX	X800 X400	9,3	7,0	10,0	3,9	5,8	1,8	D10	
0,5	1,0	**D10.0005.10.10 VR**	A5DK	X800 X400	9,3	7,0	10,0	3,9	5,8	1,8	D10	new
0,6	1,2	**D10.0006.12.10 VR/L**	R ABMC L ANBF	X800 X400	9,3	7,0	10,0	3,9	5,8	1,8	D10	
0,9	1,8	**D10.0009.18.10 VR/L**	R AC50 L AFQ8	X800 X400	9,3	7,0	10,0	3,9	5,8	1,8	D10	
1,0	2,0	**D10.0010.20.10 VR/L**	R AAK8 L ABVA	X800 X400	9,3	7,0	10,0	3,9	5,8	1,8	D10	
▼ **ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm**												
0,4	0,8	**D11.0004.08 VR/L**	R AJS6 L AGJD	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	
0,6	1,2	**D11.0006.117 VR**	A6D7	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	new
0,6	1,2	**D11.0006.12 VR/L**	R AH9B L AE6K	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	inch
0,8	1,6	**D11.0008.157 VR**	A6D5	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	new
0,8	1,6	**D11.0008.16 VR/L**	R AMJP L AP28	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	inch
0,9	1,8	**D11.0009.18 VR/L**	R APTS L AA18	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	
1,0	2,0	**D11.0010.20 VR/L**	R AC6N L ABQC	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	
1,2	2,4	**D11.0012.24 VR/L**	R AF3Y L AKC8	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	
1,5	3,0	**D11.0015.30 VR/L**	R AFGU L AKX2	X800 X400	10,7	8,0	11,0	4,2	6,7	2,3	D11	

Bestellbeispiel // Order example: **D11.0015.30 VR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen von Vollradiusnuten

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 14,0 mm.

Full Radius Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 14,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
158, 161, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/846**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0010.20 V R

R mm	w +0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	S mm	f mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**										
0,4	0,8	**D14.0004.08 VR/L**	R AFZD L AHT8	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,2	9,0	4,0	D14	
0,5	1,0	**D14.0005.10 VR/L**	R A5WX L A5W5	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	new
0,6	1,2	**D14.0006.12 VR/L**	R ADBN L AHHJ	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	
0,8	1,6	**D14.0008.16 VR/L**	R ABBY L ABFC	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	
0,9	1,8	**D14.0009.18 VR/L**	R AESX L AEGW	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	
1,0	2,0	**D14.0010.20 VR/L**	R AGHK L AJYS	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	
1,1	2,2	**D14.0011.22 VR/L**	R AKS8 L ANBN	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	
1,2	2,4	**D14.0012.24 VR/L**	R ACK4 L AM96	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	
1,5	3,0	**D14.0015.30 VR/L**	R AKKQ L APW7	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	
0,79	1,575	**D14.0031.62 VR**	A2VM	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	inch
1,59	3,175	**D14.0062.12 VR/L**	R A2VN L A339	X800 X400	13,5	9,0	14,0	5,3	9,0	4,0	D14	new inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite! Related Items can be found on the following page as well! Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D14.0015.30 VR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen von Vollradiusnuten

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 16,0 mm.

Full Radius Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 16,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
159, 160, 163, 164

SP CBN | SP HM | R | Legende Legend 213

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1332**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0010.20 V R

R mm	w +0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	S mm	f mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/code	
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! / Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm												
0,8	1,6	**D16.0008.16 VR/L**	R AFK1 L AM7T	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	
0,9	1,8	**D16.0009.18 VR/L**	R AMCU L ABQE	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	
0,991	1,981	**D16.0010.198 VR**	A6E7	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	new inch
1,0	2,0	**D16.0010.20 VR/L**	R AKNU L AJWC	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	
1,1	2,2	**D16.0011.22 VR/L**	R AD51 L ABHK	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	
1,2	2,4	**D16.0012.24 VR/L**	R AJJS L APF0	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	
1,5	3,0	**D16.0015.30 VR/L**	R AJA7 L AE92	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	
1,6	3,2	**D16.0016.32 VR/L**	R AGCX L AJK3	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	
2,0	4,0	**D16.0020.40 VR/L**	R APN4 L AHYY	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	
0,787	1,575	**D16.0031.62 VR**	A2VK	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	inch
1,575	3,175	**D16.0062.12 VR**	A2BP	X800 X400	15,7	11,0	16,0	5,4	10,2	4,3	D16	inch
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 18,0 mm												
0,9	1,8	**D18.0009.18.18 VR/L**	R AVD9 L AVEA	X800 X400	17,5	11,0	18,0	5,6	12,0	6,0	D18	
1,1	2,2	**D18.0011.22.18 VR/L**	R AVEB L AVEC	X800 X400	17,5	11,0	18,0	5,6	12,0	6,0	D18	
1,19	2,38	**D18.0012.238.18 VR**	A6J5	X800 X400	17,5	11,0	18,0	5,6	12,0	6,0	D18	new inch
1,5	3,0	**D18.0015.30.18 VR/L**	R AVEE L AVED	X800 X400	17,5	11,0	18,0	5,6	12,0	6,0	D18	
1,6	3,2	**D18.0016.32.18 VR/L**	R AV6T L AV6S	X800 X400	17,5	11,0	18,0	5,6	12,0	6,0	D18	
2,0	4,0	**D18.0020.40.18 VR/L**	R AV6U L AV6V	X800 X400	17,5	11,0	18,0	5,6	12,0	6,0	D18	

Bestellbeispiel // Order example: **D16.0008.16 VR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Vorstechen und Fasen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 8,0 mm.

Pre-Part-Off and Chamfering

For use in bores as of minimum bore diameter 8,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/831**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.0810.00 P R

κ	w	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a	Ød	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	f	S	t	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
	mm				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 8,0 mm												
8°	1,0	**D08.0810.00 PR/L**	R AJ7Z L AD30	X800 X400	7,8	6,0	8,0	4,8	3,3	0,2	1,0	D08
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm												
8°	1,0	**D09.0810.00.09 PR/L**	R AWF9 L AWHP	X800 X400	8,6	6,2	9,0	5,5	3,6	0,2	1,5	D09
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm												
8°	1,0	**D10.0810.00.10 PR/L**	R AHZ3 L APNG	X800 X400	9,3	7,0	10,0	5,8	3,9	0,2	1,5	D10
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm												
8°	1,0	**D11.0810.00 PR/L**	R AFDK L AB2C	X800 X400	10,7	8,0	11,0	6,7	4,2	0,2	1,5	D11
8°	1,5	**D11.0815.00 PR/L**	R AK9Z L AA76	X800 X400	10,7	8,0	11,0	6,7	4,2	0,2	1,5	D11
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 14,0 mm												
8°	1,0	**D14.0810.00 PR/L**	R AH2J L AE1N	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	0,2	1,5	D14
8°	1,5	**D14.0815.00 PR/L**	R AEQG L AHY9	X800 X400	13,5	9,0	14,0	9,0	5,3	0,2	1,5	D14
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm												
8°	1,0	**D16.0810.00 PR/L**	R AHPB L AADS	X800 X400	15,7	11,0	16,0	10,2	5,4	0,2	1,5	D16
8°	1,5	**D16.0815.00 PR/L**	R AAHN L ANXC	X800 X400	15,7	11,0	16,0	10,2	5,4	0,2	1,5	D16

Bestellbeispiel // Order example: **D11.0810.00 PR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Metrisches ISO Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit erforderlicher Tiefe.

Threading, Metric ISO Full Profile

For a complete thread profile with correct depth.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
155, 156, 157, 161, 163, 164

SP HM R Legende Legend 213

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/823**



Abbildung zeigt / Drawing shows: D11.0815.02 MR

HC mm	Steigung TP Pitch TP mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	b mm	Ød mm	HA mm	HB mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm														
0,271	0,5	**D09.0205.02.09 MR/L**	R AWGT L AWH6	X800 X400	8,6	3,65	6,2	0,325	0,054	9,0	5,5	3,25	D09	upd
0,541	1,0	**D09.0510.02.09 MR/L**	R AWGS L AWH5	X800 X400	8,6	3,65	6,2	0,65	0,108	9,0	5,5	3,0	D09	upd
0,812	1,5	**D09.0815.02.09 MR/L**	R AWGQ L AWH4	X800 X400	8,6	3,6	6,2	0,974	0,162	9,0	5,5	2,8	D09	upd
0,947	1,75	**D09.0917.02.09 MR/L**	R AWGP L AWH3	X800 X400	8,6	3,6	6,2	1,137	0,189	9,0	5,5	2,7	D09	upd
1,083	2,0	**D09.1020.02.09 MR/L**	R AWGN L AWH2	X800 X400	8,6	3,58	6,2	1,299	0,217	9,0	5,5	2,6	D09	upd
1,353	2,5	**D09.1325.02.09 MR/L**	R AWGM L AWH1	X800 X400	8,6	3,56	6,2	1,624	0,271	9,0	5,5	2,5	D09	upd
1,624	3,0	**D09.1630.02.09 MR/L**	R AWGK L AWH0	X800 X400	8,6	3,54	6,2	1,949	0,325	9,0	5,5	2,2	D09	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm														
0,271	0,5	**D10.0205.02.10 MR/L**	R ANVA L ADJC	X800 X400	9,3	3,8	7,0	0,325	0,054	10,0	5,8	3,4	D10	upd
0,541	1,0	**D10.0510.02.10 MR/L**	R ANP1 L ADAV	X800 X400	9,3	4,0	7,0	0,65	0,108	10,0	5,8	3,2	D10	upd
0,812	1,5	**D10.0815.02.10 MR/L**	R AM2E L AA2U	X800 X400	9,3	3,9	7,0	0,974	0,162	10,0	5,8	3,0	D10	upd
0,947	1,75	**D10.0917.02.10 MR/L**	R AD6Z L ABYB	X800 X400	9,3	3,9	7,0	1,137	0,189	10,0	5,8	2,9	D10	upd
1,083	2,0	**D10.1020.02.10 MR/L**	R AADQ L AKFM	X800 X400	9,3	3,9	7,0	1,299	0,217	10,0	5,8	2,75	D10	upd
1,353	2,5	**D10.1325.02.10 MR/L**	R AAG5 L AMY3	X800 X400	9,3	3,8	7,0	1,624	0,271	10,0	5,8	2,5	D10	upd
1,624	3,0	**D10.1630.02.10 MR/L**	R AJXD L AKWA	X800 X400	9,3	3,8	7,0	1,949	0,325	10,0	5,8	2,45	D10	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm														
0,541	1,0	**D11.0510.02 MR/L**	R AJ3B L AF7P	X800 X400	10,7	4,3	8,0	0,65	0,108	11,0	6,7	3,6	D11	upd
0,812	1,5	**D11.0815.02 MR/L**	R AESU L APF7	X800 X400	10,7	4,3	8,0	0,974	0,162	11,0	6,7	3,3	D11	upd
1,083	2,0	**D11.1020.02 MR/L**	R AF4G L ACVY	X800 X400	10,7	4,3	8,0	1,299	0,217	11,0	6,7	2,9	D11	upd
1,353	2,5	**D11.1325.02 MR/L**	R AN9M L ACTN	X800 X400	10,7	4,3	8,0	1,624	0,271	11,0	6,7	2,95	D11	upd
1,624	3,0	**D11.1630.02 MR/L**	R AKVC L AJZG	X800 X400	10,7	4,3	8,0	1,949	0,325	11,0	6,7	2,9	D11	upd

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D11.1020.02 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Metrisches ISO Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit erforderlicher Tiefe.

Threading, Metric ISO Full Profile

For a complete thread profile with correct depth.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)
Anzahl Durchgänge // Number of passes **10 - 16**
Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**
Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
158, 159, 161, 163, 164

SP HM R Legende Legend 213

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/882**



Abbildung zeigt / Drawing shows: D11.0815.02 MR

HC mm	Steigung TP Pitch TP mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	b mm	HA mm	HB mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 14,0 mm														
0,271	0,5	**D14.0205.02 MR/L**	R AG11 L AAM6	X800 X400	13,5	5,4	0,325	0,054	9,0	14,0	9,0	4,8	D14	upd
0,541	1,0	**D14.0510.02 MR/L**	R AGVA L AN3Z	X800 X400	13,5	5,4	0,65	0,108	9,0	14,0	9,0	4,7	D14	upd
0,812	1,5	**D14.0815.02 MR/L**	R AAPD L AHEZ	X800 X400	13,5	5,4	0,974	0,162	9,0	14,0	9,0	4,3	D14	upd
1,083	2,0	**D14.1020.02 MR/L**	R ABSD L AMJS	X800 X400	13,5	5,4	1,299	0,217	9,0	14,0	9,0	4,2	D14	upd
1,353	2,5	**D14.1325.02 MR/L**	R AFM0 L APW6	X800 X400	13,5	5,4	1,624	0,271	9,0	14,0	9,0	3,65	D14	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm														
0,541	1,0	**D16.0510.02 MR/L**	R AC07 L ACXP	X800 X400	15,7	5,5	0,65	0,108	11,0	16,0	10,2	4,8	D16	upd
0,812	1,5	**D16.0815.02 MR/L**	R ADSQ L AGTH	X800 X400	15,7	5,5	0,974	0,162	11,0	16,0	10,2	4,3	D16	upd
1,083	2,0	**D16.1020.02 MR/L**	R AHC8 L ANXE	X800 X400	15,7	5,5	1,299	0,217	11,0	16,0	10,2	4,05	D16	upd
1,353	2,5	**D16.1325.02 MR/L**	R AMW1 L AG5U	X800 X400	15,7	5,5	1,624	0,271	11,0	16,0	10,2	4,2	D16	upd
1,624	3,0	**D16.1630.02 MR/L**	R AKHY L AN34	X800 X400	15,7	5,5	1,949	0,325	11,0	16,0	10,2	4,0	D16	upd
1,894	3,5	**D16.1835.02 MR/L**	R AANW L AG41	X800 X400	15,7	5,5	2,273	0,379	11,0	16,0	10,2	3,9	D16	upd
2,165	4,0	**D16.2140.02 MR/L**	R AD32 L AEED	X800 X400	15,7	5,5	2,598	0,433	11,0	16,0	10,2	3,6	D16	upd

Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **D14.0815.02 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simturnDX
SIMTEK small part machining type DX

Gewindedrehen, Metrisches ISO Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für verschiedene Steigungen.

Threading, Metric ISO Partial Profile

Multi-purpose tools, usable for different pitches.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
153, 154, 155, 156, 161, 162, 163, 164

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
T01 (Seite/Page 212)

SP HM R Legende Legend 213

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/822**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face

Detail A (5 : 1)





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1020.01 M R

Steigung (von) Pitch (as of) mm	Steigung (bis) Pitch (up to) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	t mm	b mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/code
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,0 mm													
0,5	0,75	**D07.MT05.01.07 MR/L**	R AU57 L AXBC	X800 X400	6,55	0,44	3,3	4,8	7,0	4,15	2,9	0,06	D07
1,0	1,25	**D07.MT10.01.07 MR/L**	R AU59 L AXBD	X800 X400	6,2	0,7	3,3	4,8	7,0	3,8	2,7	0,12	D07
1,5	1,75	**D07.MT15.01.07 MR/L**	R AU58 L AXBE	X800 X400	6,55	0,97	3,3	4,8	7,0	4,15	2,5	0,18	D07
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 8,0 mm													
0,5	0,75	**D08.0205.01 MR/L**	R ANP8 L AEEG	X800 X400	7,8	0,43	3,4	6,0	8,0	4,8	2,95	0,06	D08
1,0	1,25	**D08.0510.01 MR/L**	R AG0B L AC5F	X800 X400	7,8	0,7	3,4	6,0	8,0	4,8	2,7	0,12	D08
1,5	1,75	**D08.0815.01 MR/L**	R AB62 L ACGW	X800 X400	7,8	0,98	3,4	6,0	8,0	4,8	2,5	0,18	D08
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 9,0 mm													
0,5	0,75	**D09.0205.01.09 MR/L**	R AWGG L AWHX	X800 X400	8,6	0,44	3,55	6,2	9,0	5,5	3,2	0,06	D09
1,0	1,25	**D09.0510.01.09 MR/L**	R AWGF L AWHW	X800 X400	8,6	0,54	3,55	6,2	9,0	5,5	3,0	0,12	D09
1,5	1,75	**D09.0815.01.09 MR/L**	R AWGE L AWHV	X800 X400	8,6	0,81	3,55	6,2	9,0	5,5	2,8	0,18	D09
1,75	2,0	**D09.0917.01.09 MR/L**	R AWGD L AWHU	X800 X400	8,6	0,95	3,55	6,2	9,0	5,5	2,6	0,2	D09
2,0	2,5	**D09.1020.01.09 MR/L**	R AWGC L AWHT	X800 X400	8,6	1,08	3,55	6,2	9,0	5,5	2,5	0,25	D09
2,5	3,0	**D09.1325.01.09 MR/L**	R AWGB L AWHS	X800 X400	8,6	1,35	3,55	6,2	9,0	5,5	2,1	0,31	D09
3,0	3,5	**D09.1630.01.09 MR/L**	R AWGA L AWHQ	X800 X400	8,6	1,62	3,55	6,2	9,0	5,5	1,9	0,37	D09
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm													
0,5	0,75	**D10.0205.01.10 MR/L**	R AMAT L AGSC	X800 X400	9,3	0,44	4,0	7,0	10,0	5,8	3,4	0,06	D10
1,0	1,25	**D10.0510.01.10 MR/L**	R ADPE L AC1S	X800 X400	9,3	0,54	4,0	7,0	10,0	5,8	3,2	0,12	D10
1,5	1,75	**D10.0815.01.10 MR/L**	R AKN5 L AGUX	X800 X400	9,3	0,81	4,0	7,0	10,0	5,8	3,0	0,18	D10
1,75	2,0	**D10.0917.01.10 MR/L**	R AEBW L AFX7	X800 X400	9,3	0,95	4,0	7,0	10,0	5,8	2,9	0,21	D10
2,0	2,5	**D10.1020.01.10 MR/L**	R ACUA L AKXX	X800 X400	9,3	1,08	3,9	7,0	10,0	5,8	2,75	0,25	D10
2,5	3,0	**D10.1325.01.10 MR/L**	R AMF8 L AN76	X800 X400	9,3	1,35	3,8	7,0	10,0	5,8	2,55	0,31	D10
3,0	3,5	**D10.1630.01.10 MR/L**	R AH96 L ACJE	X800 X400	9,3	1,62	4,0	7,0	10,0	5,8	2,3	0,37	D10

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D08.0510.01 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Infobereich rechts oben.
Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.

Gewindedrehen, Metrisches ISO Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für verschiedene Steigungen.

Threading, Metric ISO Partial Profile

Multi-purpose tools, usable for different pitches.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)
Anzahl Durchgänge // Number of passes **10 - 16**
Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**
Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
157, 158, 159, 161, 163, 164

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/881**





Stirnseite Klemmhalter
Toolholder face

Detail A (5 : 1)





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1020.01 M R

Steigung (von) Pitch (as of) mm	Steigung (bis) Pitch (up to) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	t mm	b mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**												
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm														
0,5	0,75	**D11.0205.01 MR/L**	R AJEC L ANKC X800 X400		10,7	0,43	4,2	8,0	11,0	6,7	3,75	0,06	D11	
1,0	1,25	**D11.0510.01 MR/L**	R ABSH L ACPA X800 X400		10,7	0,7	4,2	8,0	11,0	6,7	3,6	0,12	D11	
1,5	1,75	**D11.0815.01 MR/L**	R AGA9 L AC8F X800 X400		10,7	0,98	4,2	8,0	11,0	6,7	3,2	0,18	D11	upd
2,0	2,5	**D11.1020.01 MR/L**	R AJ8F L AGUB X800 X400		10,7	1,41	4,2	8,0	11,0	6,7	2,9	0,25	D11	upd
2,5	3,0	**D11.1325.01 MR/L**	R AFSG L AMNB X800 X400		10,7	1,68	4,2	8,0	11,0	6,7	2,8	0,31	D11	upd
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 14,0 mm														
1,0	1,25	**D14.0510.01 MR/L**	R AAYN L AJ9C X800 X400		13,5	0,55	5,4	9,0	14,0	9,0	4,6	0,12	D14	
1,5	1,75	**D14.0815.01 MR/L**	R AM9F L ADYM X800 X400		13,5	0,81	5,4	9,0	14,0	9,0	4,3	0,18	D14	
2,0	2,5	**D14.1020.01 MR/L**	R AEQN L AA41 X800 X400		13,5	1,08	5,4	9,0	14,0	9,0	3,9	0,25	D14	
2,5	3,0	**D14.1325.01 MR/L**	R APM1 L AEX9 X800 X400		13,5	1,35	5,4	9,0	14,0	9,0	3,55	0,31	D14	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm														
1,0	1,25	**D16.0510.01 MR/L**	R AFMB L ACG7 X800 X400		15,7	0,7	5,4	11,0	16,0	10,2	4,8	0,12	D16	
1,5	1,75	**D16.0815.01 MR/L**	R AFAG L ANF1 X800 X400		15,7	0,98	5,4	11,0	16,0	10,2	4,6	0,18	D16	
2,0	2,5	**D16.1020.01 MR/L**	R AG9J L AJDQ X800 X400		15,7	1,41	5,4	11,0	16,0	10,2	4,35	0,25	D16	
2,5	3,0	**D16.1325.01 MR/L**	R AKYZ L AGDW X800 X400		15,7	1,68	5,4	11,0	16,0	10,2	4,15	0,31	D16	

Bestellbeispiel // Order example: **D11.0815.01 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise zu den Mehrbereichswerkzeugen im Infobereich rechts oben.
Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.

Gewindedrehen, Trapezgewinde, Teilprofil

Teilprofil für Trapez-Gewinde.

Threading, Trapezoidal Partial Profile

Partial profile for internal trapezoidal-thread.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
12 - 18

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164

SP HM | R | Legende Legend 213

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/825**





Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1730.01 MR

Ab Gewindegröße As of thread size	t mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	b mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	S mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ Ab Gewindegröße // As of thread size = 12,0													
12,0	0,9	1,5	**D09.TR15.01.09 MR/L**	R AWF1 L AWHE	X800 X400	8,6	3,55	6,2	9,0	5,5	3,0	0,47	D09
12,0	1,25	2,0	**D09.TR20.01.09 MR/L**	R AWF0 L AWHD	X800 X400	8,6	3,55	6,2	9,0	5,5	2,85	0,6	D09
12,0	0,9	1,5	**D10.TR15.01.10 MR/L**	R ASBH L ASBG	X800 X400	9,3	3,95	7,0	10,0	5,8	3,32	0,47	D10
▼ Ab Gewindegröße // As of thread size = 14,0													
14,0	1,75	3,0	**D09.TR30.01.09 MR/L**	R AWFZ L AWHC	X800 X400	8,6	3,55	6,2	9,0	5,5	2,25	0,96	D09
14,0	1,25	2,0	**D10.TR20.01.10 MR/L**	R ASBK L ASBJ	X800 X400	9,3	3,7	7,0	10,0	5,8	2,91	0,6	D10
14,0	1,75	3,0	**D10.TR30.01.10 MR/L**	R ASBN L ASBM	X800 X400	9,3	3,7	7,0	10,0	5,8	2,57	0,96	D10
14,0	0,9	1,5	**D11.1015.01 MR/L**	R AA9G L AAQ0	X800 X400	10,7	4,3	8,0	11,0	6,7	3,7	0,47	D11
14,0	1,25	2,0	**D11.1220.01 MR/L**	R AF6J L AH27	X800 X400	10,7	4,3	8,0	11,0	6,7	3,5	0,6	D11
▼ Ab Gewindegröße // As of thread size = 16,0													
16,0	2,25	4,0	**D09.TR40.01.10 MR/L**	R AWFY L AWHB	X800 X400	9,6	3,55	6,2	10,0	6,5	2,25	1,33	D09
16,0	2,25	4,0	**D10.TR40.01.11 MR/L**	R ASBQ L ASBP	X800 X400	10,3	3,7	7,0	11,0	6,8	2,14	1,33	D10
16,0	1,75	3,0	**D11.1730.01 MR/L**	R AP1Y L AMT5	X800 X400	10,7	4,3	8,0	11,0	6,7	3,2	0,96	D11
16,0	2,25	4,0	**D11.2240.01 MR/L**	R ANXG L AFT8	X800 X400	10,7	4,0	8,0	11,0	6,7	2,6	1,33	D11
▼ Ab Gewindegröße // As of thread size = 18,0													
18,0	1,25	2,0	**D14.1220.01 MR/L**	R AD11 L AFN9	X800 X400	13,5	5,3	9,0	14,0	9,0	4,3	0,6	D14
18,0	1,75	3,0	**D14.1730.01 MR/L**	R AMAN L ANQF	X800 X400	13,5	5,3	9,0	14,0	9,0	4,0	0,96	D14
▼ Ab Gewindegröße // As of thread size = 20,0													
20,0	2,25	4,0	**D14.2240.01 MR/L**	R AGYM L AKD9	X800 X400	13,5	5,3	9,0	14,0	9,0	4,0	1,33	D14
20,0	1,25	2,0	**D16.1220.01 MR/L**	R AGNW L AAX2	X800 X400	15,2	5,5	11,0	16,0	9,7	4,5	0,6	D16
20,0	1,75	3,0	**D16.1730.01 MR/L**	R AG99 L AM5S	X800 X400	15,2	5,5	11,0	16,0	9,7	4,3	0,96	D16
▼ Ab Gewindegröße // As of thread size = 22,0													
22,0	2,75	5,0	**D14.2750.01 MR/L**	R AJ51 L AA01	X800 X400	13,5	5,3	9,0	14,0	9,0	3,55	1,69	D14
22,0	2,25	4,0	**D16.2240.01 MR/L**	R ANBP L ACCX	X800 X400	15,2	5,5	11,0	16,0	9,7	4,0	1,33	D16
22,0	2,75	5,0	**D16.2750.01 MR/L**	R APG1 L ANCP	X800 X400	15,7	5,5	11,0	16,0	10,2	3,6	1,69	D16
▼ Ab Gewindegröße // As of thread size = 32,0													
32,0	3,5	6,0	**D16.3560.01 MR/L**	R AEJX L APZ5	X800 X400	15,7	5,5	11,0	16,0	10,2	3,3	1,92	D16

Bestellbeispiel // Order example: **D16.2750.01 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, BSW/BSF Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit erforderlicher Tiefe sowie Kopf- und Fußradien.

Threading, BSW/BSF Full Profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 157, 158, 159, 161, 163, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/821**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D10.1118.14.10 M R

H1 mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	Gang/Zoll Threads/Inch	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	b mm	Ød mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	R mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 10,0 mm													
0,85	1,337	19	**D10.0813.19.10 MR/L**	R AF1V L AD9V	X800 X400	9,3	3,8	7,0	10,0	5,8	0,18	2,8	D10
1,16	1,814	14	**D10.1118.14.10 MR/L**	R APMJ L ADU8	X800 X400	9,3	3,8	7,0	10,0	5,8	0,24	2,6	D10
1,48	2,309	11	**D10.1423.11.10 MR/L**	R AFYX L APUK	X800 X400	9,3	3,8	7,0	10,0	5,8	0,31	2,3	D10
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 11,0 mm													
0,85	1,337	19	**D11.0813.19 MR/L**	R AMMN L AKQV	X800 X400	10,7	4,3	8,0	11,0	6,7	0,18	2,7	D11
1,16	1,814	14	**D11.1118.14 MR/L**	R AGJS L AB2A	X800 X400	10,7	4,3	8,0	11,0	6,7	0,24	3,0	D11
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 14,0 mm													
0,85	1,337	19	**D14.0813.19 MR/L**	R ANYF L AGT5	X800 X400	13,5	5,4	9,0	14,0	9,0	0,18	3,8	D14
1,16	1,814	14	**D14.1118.14 MR/L**	R AGGU L APH5	X800 X400	13,5	5,4	9,0	14,0	9,0	0,24	3,6	D14
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 16,0 mm													
1,16	1,814	14	**D16.1118.14 MR/L**	R AGFF L ABXY	X800 X400	15,7	5,4	11,0	16,0	10,2	0,24	3,9	D16
1,48	2,309	11	**D16.1423.11 MR/L**	R AMQC L AKAB	X800 X400	15,7	5,4	11,0	16,0	10,2	0,31	3,5	D16

Bestellbeispiel // Order example: **D10.0813.19.10 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, ACME / STUB-ACME, Teilprofil

Teilprofil für ACME- und STUB-ACME-Gewinde.

Threading, ACME / STUB-ACME, Partial Profile

Partial profile for internal ACME- and STUB-ACME thread.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
12 - 18

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 157, 161, 163, 164

SP HM R Legende Legend 213

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/820**





Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



Gang/Zoll Threads/Inch	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Gewindetyp	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	b mm	Ød mm	f mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	S mm	w mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 10															
10	10,0	STUB-ACME	**D10.SA10.01.10 MR/L**	R AGDD L AFWG	X800 X400	9,3	3,9	7,0	5,8	2,54	2,9	0,94	1,19	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 12															
12	10,0	STUB-ACME	**D10.SA12.01.10 MR/L**	R AS1G L ATV7	X800 X400	9,3	3,9	7,0	5,8	2,117	2,95	0,82	0,92	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 5															
5	11,0	ACME	**D10.AC05.01.11 MR**	A3TD	X800 X400	10,3	3,7	7,0	6,8	5,08	1,9	1,75	2,79	D10	new
5	10,0	STUB-ACME	**D10.SA05.01.10 MR/L**	R AFAM L AE4B	X800 X400	9,3	3,7	7,0	5,8	5,08	1,95	2,01	2,04	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 6															
6	11,0	ACME	**D10.AC06.01.11 MR/L**	R AEAB L AJ18	X800 X400	10,3	3,9	7,0	6,8	4,233	2,3	1,43	2,63	D10	
6	10,0	STUB-ACME	**D10.SA06.01.10 MR/L**	R AK49 L AGC9	X800 X400	9,3	3,7	7,0	5,8	4,233	2,35	1,65	1,76	D10	
6	11,0	ACME	**D11.AC06.01 MR/L**	R AKTH L ATV6	X800 X400	10,7	3,95	8,0	6,7	4,233	2,5	1,43	2,39	D11	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 8															
8	11,0	ACME	**D10.AC08.01.11 MR/L**	R AJCF L AHZU	X800 X400	10,3	3,9	7,0	6,8	3,175	2,65	1,04	2,1	D10	
8	10,0	STUB-ACME	**D10.SA08.01.10 MR/L**	R AB7E L AF6Z	X800 X400	9,3	3,72	7,0	5,8	3,175	2,3	1,21	1,41	D10	

Bestellbeispiel // Order example: **D10.AC06.01.11 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Kundenindividuelle Werkzeuglösungen
Customer-specific tooling solutions



Herstellung eines breiten kundenindividuellen Gewindes in einer engen Bohrung. simturn DX bietet dank einer großen Rohlingsauswahl in verschiedenen Größen unzählige Möglichkeiten, kundenspezifische Individualwerkzeuge für eine kosteneffiziente Bauteilfertigung herzustellen.

Manufacturing of a wide customized thread in a narrow bore. Thanks to a large selection of blanks in different sizes, simturn DX offers countless possibilities to produce customized individual tools for a cost-efficient component production.

SIMTEK Individualwerkzeuge bieten unzählige Vorteile! Neben unserem Anspruch, jeweils die qualitativ bestmögliche Werkzeuglösung für Ihre Anwendung anzubieten, ist es auch unser Bestreben Ihnen durch ein SIMTEK Individualwerkzeug den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen zu liefern! Tausende, aktuell erfolgreich eingesetzte Individualwerkzeuge bestätigen dies!

Kontaktieren Sie uns und lassen auch Sie sich von den Vorteilen mit SIMTEK Individualwerkzeugen überzeugen!

SIMTEK individual tools offer countless advantages! In addition to our goal to offer the qualitatively best possible tooling solution for your application, we also aspire to provide you with the greatest possible economic benefit from a customized SIMTEK tool! Thousands of currently successfully used SIMTEK individual tools confirm this!

Contact us and convince yourself of the advantages of SIMTEK individual tools!

simturnDX
SIMTEK small part machining type DX

Gewindedrehen, NPT Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit erforderlicher Tiefe.

Threading, NPT Full Profile

For a complete thread profile with correct depth.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc
Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 161, 164

SP HM R Legende Legend **213**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/824**



Abbildung zeigt / Drawing shows: D10.NP18.02.10 MR

Gang/Zoll Threads/Inch	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S		a mm	b mm	Ød mm	f mm	H1 mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	S mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 14															
14	10,0	**D10.NP14.02.10 MR/L**	R AHTH	L AHKY	X800	X400	9,3	3,9	7,0	5,8	1,48	1,814	2,7	0,07	D10
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 18															
18	10,0	**D10.NP18.02.10 MR/L**	R AMWT	L ACWX	X800	X400	9,3	3,9	7,0	5,8	1,19	1,411	2,9	0,05	D10
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 27															
27	10,0	**D10.NP27.02.10 MR/L**	R ABKW	L ADBW	X800	X400	9,3	3,8	7,0	5,8	0,8	0,941	3,2	0,04	D10

Bestellbeispiel // Order example: **D10.NP18.02.10 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, UNC/UNF Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit erforderlicher Tiefe.

Threading, UNC/UNF Full Profile

For a complete thread profile with correct depth.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)
Anzahl Durchgänge // Number of passes **10 - 16**
Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**
Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
156, 158, 161, 164

SP HM | R | Legende Legend 213

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/826**



Abbildung zeigt / Drawing shows: D10.UN20.02.10 MR

Gang/Zoll Threads/Inch	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	b mm	Ød mm	f mm	H1 mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	S mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 08														
08	10,0	**D10.UN08.02.10 MR/L**	R AS8Y L AS8X	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	1,72	3,17	2,5	0,39	D10	new
08	14,0	**D14.UN08.02.14 M R**	A2H3	X800 X400	13,5	5,35	9,0	9,0	1,72	3,17	3,75	0,39	D14	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 10														
10	14,0	**D14.UN10.02.14 M R**	A2H5	X800 X400	13,5	5,4	9,0	9,0	1,37	2,54	4,2	0,31	D14	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 12														
12	13,9	**D14.UN12.02.14 M R**	A2H7	X800 X400	13,0	5,4	9,0	8,5	1,15	2,11	4,4	0,26	D14	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 13														
13	10,0	**D10.UN13.02.10 MR**	A3UB	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	1,06	1,95	2,9	0,24	D10	new
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 14														
14	10,0	**D10.UN14.02.10 MR/L**	R AMKN L AMWU	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	0,98	1,81	3,2	0,22	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 16														
16	10,0	**D10.UN16.02.10 MR/L**	R ADTY L AG2V	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	0,86	1,59	3,1	0,19	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 18														
18	10,0	**D10.UN18.02.10 MR/L**	R AC8W L AFWF	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	0,76	1,41	3,2	0,17	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 20														
20	10,0	**D10.UN20.02.10 MR/L**	R AJ7T L AJ58	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	0,68	1,27	3,2	0,15	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 24														
24	10,0	**D10.UN24.02.10 MR/L**	R AAB4 L AKGC	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	0,57	1,06	3,3	0,13	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 28														
28	10,0	**D10.UN28.02.10 MR/L**	R AF3V L AMB5	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	0,49	0,91	3,4	0,11	D10	
▼ Gang/Zoll // Threads/Inch = 32														
32	10,0	**D10.UN32.02.10 MR/L**	R AB0Q L AHY0	X800 X400	9,3	4,0	7,0	5,8	0,42	0,79	3,4	0,1	D10	

Bestellbeispiel // Order example: **D10.UN28.02.10 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialeinstiche in Bohrungen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 14,0 mm.

Face Grooving in bores

For use in bores as of minimum bore diameter 14,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
165, 166, 167

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/818**



Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1430.62 A R

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	w +0,03 mm	R mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ tmax = 1,5 mm												
14,0	1,0	-	1,5	**D14.1410.00 AR/L**	R AB03 L AJC4	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	1,168	-	1,5	**D14.1411.00 AR/L**	R AA1G L AGEN	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
▼ tmax = 2,5 mm												
14,0	1,5	0,2	2,5	**D14.1415.02 AR/L**	R AET8 L ABZX	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	1,6	0,2	2,5	**D14.1416.02 AR/L**	R AC9S L AGVC	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	1,575	0,2	2,5	**D14.1416.020 AR**	A4VN	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	D14.A.R	new
▼ tmax = 3,0 mm												
14,0	2,0	0,2	3,0	**D14.1420.02 AR/L**	R AKZS L AG57	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
14,0	2,388	0,2	3,0	**D14.1424.02 AR/L**	R AF82 L AHNH	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
14,0	2,5	0,2	3,0	**D14.1425.02 AR/L**	R AMKF L AJN5	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	3,0	0,2	3,0	**D14.1430.02 AR/L**	R ABPP L AMDG	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	3,175	0,2	3,0	**D14.1432.02 AR/L**	R AHGE L AMA5	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
▼ tmax = 5,0 mm												
14,0	2,0	0,2	5,0	**D14.1420.52 AR/L**	R AGV5 L AATA	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	2,388	0,2	5,0	**D14.1424.52 AR/L**	R AF3H L AMMD	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
14,0	2,5	0,2	5,0	**D14.1425.52 AR/L**	R ACQN L AGFZ	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	3,0	0,2	5,0	**D14.1430.52 AR/L**	R AKV7 L AJKK	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	3,175	0,2	5,0	**D14.1432.52 AR/L**	R AGHH L ANZK	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
▼ tmax = 6,0 mm												
14,0	3,0	0,2	6,0	**D14.1430.62 AR**	AGU2	X800 X400	13,5	9,0	9,0	11,3	D14.A.R	
▼ tmax = 10,0 mm												
18,0	3,0	0,2	10,0	**D18.1830.10.02 AR/L**	R AGNP L AVST	X800 X400	16,5	11,0	11,0	15,8	R D18.18.A.R L D18.18.A.L	
18,0	4,0	0,2	10,0	**D18.1840.10.02 AR/L**	R AVJW L AVSU	X800 X400	17,0	11,0	11,5	15,8	R D18.18.A.R L D18.18.A.L	

Bestellbeispiel // Order example: **D14.1430.62 AR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialeinstiche in Zapfen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 12,0 mm.

Face Grooving on Pivots

For use in bores as of minimum bore diameter 12,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
165, 166, 167

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/832**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1225.02 AR

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	w +0,03 mm	R mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	a mm	Ød mm	f mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ tmax = 1,5 mm												
12,0	1,0	-	1,5	**D14.1210.00 AR/L**	R ABWS L AJFU	X800 X400	11,5	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
12,0	1,168	-	1,5	**D14.1211.00 AR/L**	R AN2V L AK7A	X800 X400	11,67	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
▼ tmax = 2,5 mm												
12,0	1,5	0,2	2,5	**D14.1215.02 AR/L**	R APSE L AAPS	X800 X400	12,0	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
12,0	1,6	0,2	2,5	**D14.1216.02 AR/L**	R ANAD L AMU8	X800 X400	12,1	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
▼ tmax = 3,0 mm												
12,0	1,981	0,2	3,0	**D14.1219.02 AR/L**	R A1AY L A1AX	X800 X400	12,48	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
12,0	2,0	0,2	3,0	**D14.1220.02 AR/L**	R AC8D L AE18	X800 X400	12,5	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
12,0	2,388	0,2	3,0	**D14.1224.02 AR/L**	R AKEX L AFYK	X800 X400	12,9	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
12,0	2,5	0,2	3,0	**D14.1225.02 AR/L**	R AGWW L AEK9	X800 X400	13,0	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
12,0	3,0	0,2	3,0	**D14.1230.02 AR/L**	R AE7M L AMQB	X800 X400	13,5	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	
12,0	3,175	0,2	3,0	**D14.1232.02 AR/L**	R AEWC L AJFT	X800 X400	13,68	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
▼ tmax = 5,0 mm												
12,0	2,0	0,2	5,0	**D14.1220.52 AR/L**	R ADJN L AMVV	X800 X400	12,5	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	
12,0	2,388	0,2	5,0	**D14.1224.52 AR/L**	R AGNN L ADHM	X800 X400	12,9	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
12,0	2,5	0,2	5,0	**D14.1225.52 AR/L**	R AF2H L AHXS	X800 X400	13,0	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	
12,0	3,0	0,2	5,0	**D14.1230.52 AR/L**	R AKFF L AP2M	X800 X400	13,5	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	
12,0	3,175	0,2	5,0	**D14.1232.52 AR/L**	R AMPY L AN1Y	X800 X400	13,68	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L	inch
▼ tmax = 6,0 mm												
12,0	3,0	0,2	6,0	**D14.1230.62 AR**	AAKH	X800 X400	13,5	9,0	6,0	11,3	D14.A.R	
▼ tmax = 10,0 mm												
16,0	3,0	0,2	10,0	**D18.1630.10.02 A R/L**	R AT1G L AVSW	X800 X400	16,5	11,0	8,0	15,8	R D18.16.A.R L D18.16.A.L	
16,0	4,0	0,2	10,0	**D18.1640.10.02 A R/L**	R AT1H L AVSV	X800 X400	17,5	11,0	8,0	15,8	R D18.16.A.R L D18.16.A.L	

Bestellbeispiel // Order example: **D14.1215.02 AR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Kundenindividuelle Werkzeuglösungen
Customer-specific tooling solutions



Axialeinstich in einer engen Bohrung mit an Störkontur angepasstem simturn DX - Schneidwerkzeug. Die präzisionsgeschliffenen simturn DX-Schneidplatten sind in 15 verschiedenen Größen für nahezu jede Anwendung in Bohrungen zwischen Ø 7,0 mm und ca. 24,0 mm verfügbar.

Axial groove in a narrow bore with simturn DX cutting tool, perfectly adapted to the interfering contour. The precision-ground simturn DX inserts are available in 15 different sizes for almost every application in bores between Ø 7.0 mm and approx. 24.0 mm.

SIMTEK Individualwerkzeuge bieten unzählige Vorteile! Neben unserem Anspruch, jeweils die qualitativ bestmögliche Werkzeuglösung für Ihre Anwendung anzubieten, ist es auch unser Bestreben Ihnen durch ein SIMTEK Individualwerkzeug den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen zu liefern! Tausende, aktuell erfolgreich eingesetzte Individualwerkzeuge bestätigen dies!

Kontaktieren Sie uns und lassen auch Sie sich von den Vorteilen mit SIMTEK Individualwerkzeugen überzeugen!

SIMTEK individual tools offer countless advantages! In addition to our goal to offer the qualitatively best possible tooling solution for your application, we also aspire to provide you with the greatest possible economic benefit from a customized SIMTEK tool! Thousands of currently successfully used SIMTEK individual tools confirm this!

Contact us and convince yourself of the advantages of SIMTEK individual tools!

simturnDX
SIMTEK small part machining type DX

Axialeinstiche in Bohrungen, Vollradius

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 14,0 mm.

Face Grooving in bores, Full Radius

For use in bores as of minimum bore diameter 14,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
165, 166, 167

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/819**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1420.10 AR

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w +0,03	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	Ød	f	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm		
▼ tmax = 1,5 mm												
14,0	1,0	0,5	**D14.1410.05 AR/L**	R AEG0 L ACGA	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	1,5	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	1,168	0,58	**D14.1412.058 AV R**	A4VQ	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	1,5	D14.A.R	new inch
▼ tmax = 2,5 mm												
14,0	1,5	0,75	**D14.1415.07 AR/L**	R A1GH L A1GG	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	2,5	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	1,6	0,8	**D14.1416.08 AR/L**	R ABNN L AFEQ	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	2,5	R D14.A.R L D14.A.L	
▼ tmax = 3,0 mm												
14,0	2,0	1,0	**D14.1420.10 AR/L**	R APW0 L AHNX	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	3,0	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	2,5	1,25	**D14.1425.12 AR/L**	R ANJW L ADX1	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	3,0	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	3,0	1,5	**D14.1430.15 AR/L**	R AP37 L ABES	X800 X400	13,5	9,0	9,0	8,3	3,0	R D14.A.R L D14.A.L	
▼ tmax = 5,0 mm												
14,0	2,0	1,0	**D14.1420.50 AV R/L**	R AWE5 L AWE4	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	5,0	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	2,5	1,25	**D14.1425.50 AV R/L**	R AWE7 L AWE6	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	5,0	R D14.A.R L D14.A.L	
14,0	3,0	1,5	**D14.1430.50 AV R/L**	R AWE9 L AWE8	X800 X400	13,5	9,0	9,0	10,3	5,0	R D14.A.R L D14.A.L	

Bestellbeispiel // Order example: **D14.1420.10 AR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialeinstiche in Zapfen, Vollradius

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 12,0 mm.

Face Grooving on Pivots, Full Radius

For use in bores as of minimum bore diameter 12,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
165, 166, 167

SP HM | R | Legende Legend **213**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/964**





Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1216.08 AR

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w +0,03	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	Ød	f	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	
▼ tmax = 1,5 mm											
12,0	1,0	0,5	**D14.1210.05 AR/L**	R AU6C L AU6B	X800 X400	11,5	9,0	6,0	8,3	1,5	R D14.A.R L D14.A.L
▼ tmax = 2,5 mm											
12,0	1,5	0,75	**D14.1215.07 AR/L**	R A08G L A08F	X800 X400	12,0	9,0	6,0	8,3	2,5	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	1,6	0,8	**D14.1216.08 AR/L**	R AU6E L AU6D	X800 X400	12,1	9,0	6,0	8,3	2,5	R D14.A.R L D14.A.L
▼ tmax = 3,0 mm											
12,0	2,0	1,0	**D14.1220.10 AR/L**	R AU6G L AU6F	X800 X400	12,5	9,0	6,0	8,3	3,0	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	2,5	1,25	**D14.1225.12 AR/L**	R AU6J L AU6H	X800 X400	13,0	9,0	6,0	8,3	3,0	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	3,0	1,5	**D14.1230.15 AR/L**	R AU6M L AU6K	X800 X400	13,5	9,0	6,0	8,3	3,0	R D14.A.R L D14.A.L
▼ tmax = 5,0 mm											
12,0	2,0	1,0	**D14.1220.50 AV R/L**	R AWEZ L AWEY	X800 X400	12,5	9,0	6,0	10,3	5,0	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	2,5	1,25	**D14.1225.50 AV R/L**	R AWE1 L AWE0	X800 X400	13,0	9,0	6,0	10,3	5,0	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	3,0	1,5	**D14.1230.50 AV R/L**	R AWE3 L AWE2	X800 X400	13,5	9,0	6,0	10,3	5,0	R D14.A.R L D14.A.L

▌Bestellbeispiel // Order example: **D14.1220.50 AV R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Info

Hinweisliste
Additional Information

MASTER



Zur korrekten Ausrichtung des Klemmhalters in Hydrodehnspannfuttern (o.ä.), bestellen Sie bitte die folgenden Meisterwerkzeuge, die im eingebauten Zustand ein korrektes und sicheres Ausrichten ermöglichen.

Please use the following Master tools, for adjusting and positioning the toolholder in hydraulic expansion chucks. These Master tools provide an easy and secure way.

Meisterwerkzeug Master tool	Webcode	Für Klemmhalter For toolholder
D07.MASTER GF25	A25K	D07...
D09.MASTER GF25	A25M	D09...
D10.MASTER R GF25	ATWD	D10...
D11.MASTER GF25	A25N	D11...
D14.MASTER R GF25	ATWC	D14...
D16.MASTER GF25	A25P	D16...
D18.MASTER GF25	A25Q	D18...

T01

Bei den simturn Teilprofil-Gewindeschneidplatten für metrische ISO-Gewinde handelt es sich um Mehrbereichswerkzeuge, d.h. dass mit einem Werkzeug unterschiedliche Steigungen gefertigt werden können.

Das Schneidwerkzeug ist dabei immer auf die angegebene „Steigung (von)“ ausgelegt, wodurch ein normgerechtes Gewinde beim Fertigen dieser Steigung entsteht.

Die ebenfalls angegebene „Steigung (bis)“ kann mit diesem Werkzeug ebenfalls gefertigt werden. Es entsteht hierbei jedoch ein - gegenüber der Norm - geringfügig tieferes Gewinde. Die geringfügig höhere Gewindetiefe ist i.d.R. akzeptabel, es muss jedoch immer der Einzelfall beurteilt werden.

The simturn threading inserts with partial profile for metric ISO-threads are multi-purpose tools. This means that each insert is offering the possibility to machine different pitches.

The insert is always designed to meet the pitch given as „Pitch (as of)“: Machining this pitch will result in a standard conform thread form.

The given „Pitch (up to)“ can be machined too with this insert at the expense of standard conformity: The resulting thread will be slightly deeper than the standard. The deeper thread is usually acceptable, but the application and use needs to be evaluated.



Beispiel // Example

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Legende
Legend

SP CBN **Schneidwerkzeug aus CBN // CBN insert // Outils coupants en CBN // Inserto CBN // Inserto CBN // CBN kesici uç**

SP HM **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro**
Inserto de carburo // Karbür kesici uç

TW HM **Trägerwerkzeug aus Hartmetall // Carbide toolholder // Porte-outils en carbure // Porta inserto in metallo duro**
Porta-herramientas de carburo // Karbür tutucu

TW ST **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu

ME **ME-Spannprinzip // ME-clamping system // ME-systéme de fixation // Sistema di fissaggio - ME**
Principio de sujetación ME // ME sikma sistemli

Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro
Modelo derecho // Sag model

Innere Kühlmittelzufuhr // Through coolant // Refroidissement interne // Lubrificazione interna
Con refrigeración interna // Içten sogutmali

Schwingungsgedämpft // Anti-vibration // Anti vibration // Antivibrante // Anti-vibración // Anti vibrasyon

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn DX Produktverzeichnis
simturn DX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D07.0.500.21 HM	153
D07.0.500.21 ST	164
D07.0.500.30 HM	153
D07.0.500.42 HM	153
D07.0.625.12 ST	164
D07.0012.21 HM	153
D07.0012.21 ST	164
D07.0012.30 HM	153
D07.0012.42 HM	153
D07.0016.12 ST	164
D07.0100.00.07 GL	176
D07.0100.00.07 GR	176
D07.0100.00.08 GL	176
D07.0100.00.08 GR	176
D07.0150.00.07 GL	176
D07.0150.00.07 GR	176
D07.0150.00.08 GL	176
D07.0150.00.08 GR	176
D07.0150.02.08 NL	189
D07.0150.02.08 NR	189
D07.1841.01 YL	168
D07.1841.01 YR	168
D07.1841.02 YL	168
D07.1841.02 YR	168
D07.3246.02 YR	171
D07.4545.02.07 FL	173
D07.4545.02.07 FR	173
D07.4746.02 YL	172
D07.4746.02 YR	172
D07.A06.20 HM	162
D07.A06.30 HM	162
D07.A06.40 HM	162
D07.A06.50 HM	162
D07.A06.60 HM	162
D07.MT05.01.07 ML	199
D07.MT05.01.07 MR	199
D07.MT10.01.07 ML	199
D07.MT10.01.07 MR	199
D07.MT15.01.07 ML	199
D07.MT15.01.07 MR	199
D08.0.500.12 ST	163
D08.0.500.21 HM	154
D08.0.500.30 HM	154
D08.0.500.42 HM	154
D08.0.500.50 HM	154
D08.0.625.12 ST	163
D08.0004.08 VL	192
D08.0004.08 VR	192
D08.0006.12 VL	192
D08.0006.12 VR	192
D08.0008.157 VL	192
D08.0008.157 VR	192
D08.0008.16 VL	192
D08.0008.16 VR	192
D08.0009.18 VL	192
D08.0009.18 VR	192
D08.0010.20 VL	192
D08.0010.20 VR	192
D08.0012.21 HM	154
D08.0012.21 ST	163
D08.0012.30 HM	154
D08.0012.42 HM	154
D08.0012.50 HM	154
D08.0016.12 ST	163
D08.0046.02.08 YEL	169
D08.0046.02.08 YER	169
D08.0070.00 ZL	177
D08.0070.00 ZR	177
D08.0078.00 GL	177
D08.0078.00 GR	177
D08.0078.02 NL	189
D08.0078.02 NR	189
D08.0080.00 ZL	177
D08.0080.00 ZR	177
D08.0090.00 ZL	177
D08.0090.00 ZR	177
D08.0100.00 GL	177
D08.0100.00 GR	177
D08.0110.00 GL	177
D08.0110.00 GR	177
D08.0117.02 NL	189
D08.0117.02 NR	189
D08.0130.00 GL	177
D08.0130.00 GR	177
D08.0150.00 GL	177
D08.0150.00 GR	177
D08.0150.02 NL	189
D08.0150.02 NR	189
D08.0157.00 GL	177
D08.0157.00 GR	177
D08.0157.02 NL	189
D08.0157.02 NR	189
D08.0160.00 GL	177
D08.0160.00 GR	177
D08.0198.00 GL	177
D08.0198.00 GR	177
D08.0198.02 NL	189
D08.0198.02 NR	189
D08.0200.00 GL	177
D08.0200.00 GR	177
D08.0200.02 NL	189
D08.0200.02 NR	189
D08.0205.01 ML	199
D08.0205.01 MR	199
D08.0510.01 ML	199
D08.0510.01 MR	199
D08.0810.00 PL	196
D08.0810.00 PR	196
D08.0815.01 ML	199
D08.0815.01 MR	199
D08.1846.005 YL	168
D08.1846.005 YR	168
D08.1846.02 YL	168
D08.1846.02 YR	168
D08.1846.02 YU L	170
D08.1846.02 YU R	170
D08.2046.02 YL	168
D08.2046.02 YR	168
D08.2555.02 YL	171
D08.2555.02 YR	171
D08.3046.02 YL	174
D08.3046.02 YR	174
D08.3246.04 YR	171
D08.4545.02 FL	173
D08.4545.02 FR	173
D08.4746.01 YL	172
D08.4746.01 YR	172
D08.4746.02 YL	172
D08.4746.02 YR	172
D08.4746.04 YL	172
D08.4746.04 YR	172
D09.0.500.22 HM	155
D09.0.500.30 HM	155
D09.0.500.42 HM	155
D09.0.625.14 ST	164
D09.0004.08.09 VL	192
D09.0004.08.09 VR	192
D09.0005.10.09 VL	192
D09.0005.10.09 VR	192
D09.0006.12.09 VL	192
D09.0006.12.09 VR	192
D09.0009.18.09 VL	192
D09.0009.18.09 VR	192
D09.0010.20.09 VL	192
D09.0010.20.09 VR	192
D09.0012.22 HM	155
D09.0012.30 HM	155
D09.0012.42 HM	155
D09.0012.56 HM	155
D09.0016.14 ST	164
D09.0055.02.09 YEL	169
D09.0055.02.09 YER	169
D09.0070.00.09 GL	178
D09.0070.00.09 GR	178
D09.0080.00.09 GL	178
D09.0080.00.09 GR	178
D09.0090.00.09 GL	178
D09.0090.00.09 GR	178
D09.0100.00.09 GL	178
D09.0100.00.09 GR	178
D09.0110.00.09 GL	178
D09.0110.00.09 GR	178
D09.0130.00.09 GL	178
D09.0130.00.09 GR	178
D09.0150.00.09 GL	178
D09.0150.00.09 GR	178
D09.0150.02.09 NL	189
D09.0150.02.09 NR	189
D09.0150.02.10 NL	189
D09.0150.02.10 NR	189
D09.0160.00.09 GL	178
D09.0160.00.09 GR	178
D09.0200.00.09 GL	178
D09.0200.00.09 GR	178
D09.0200.02.09 NL	189
D09.0200.02.09 NR	189
D09.0200.02.10 NL	189
D09.0200.02.10 NR	189
D09.0205.01.09 ML	199
D09.0205.01.09 MR	199
D09.0205.02.09 ML	197
D09.0205.02.09 MR	197
D09.0250.00.09 GL	178
D09.0250.00.09 GR	178
D09.0300.00.09 GL	178
D09.0300.00.09 GR	178
D09.0500.56 HM	155
D09.0510.01.09 ML	199
D09.0510.01.09 MR	199
D09.0510.02.09 ML	197
D09.0510.02.09 MR	197
D09.0810.00.09 PL	196
D09.0810.00.09 PR	196
D09.0815.01.09 ML	199
D09.0815.01.09 MR	199
D09.0815.02.09 ML	197
D09.0815.02.09 MR	197
D09.0917.01.09 ML	199
D09.0917.01.09 MR	199
D09.0917.02.09 ML	197
D09.0917.02.09 MR	197
D09.1020.01.09 ML	199
D09.1020.01.09 MR	199
D09.1020.02.09 ML	197
D09.1020.02.09 MR	197
D09.1325.01.09 ML	199
D09.1325.01.09 MR	199
D09.1325.02.09 ML	197
D09.1325.02.09 MR	197
D09.1630.01.09 ML	199
D09.1630.01.09 MR	199
D09.1630.02.09 ML	197
D09.1630.02.09 MR	197
D09.1855.02.09 YL	168
D09.1855.02.09 YR	168
D09.2055.02.09 YL	168
D09.2055.02.09 YR	168
D09.3055.02.09 YL	174
D09.3055.02.09 YR	174
D09.3065.02.10 YL	174
D09.3065.02.10 YR	174
D09.3255.02.09 YR	171
D09.4545.02.09 FL	173
D09.4545.02.09 FR	173
D09.4755.02.09 YL	172
D09.4755.02.09 YR	172
D09.TR15.01.09 ML	201
D09.TR15.01.09 MR	201
D09.TR20.01.09 ML	201
D09.TR20.01.09 MR	201
D09.TR30.01.09 ML	201
D09.TR30.01.09 MR	201
D09.TR40.01.10 ML	201
D09.TR40.01.10 MR	201
D10.0.500.22 HM	156
D10.0.500.32 HM	156
D10.0.500.48 HM	156
D10.0.500.64 HM	156
D10.0.625.16 ST	164
D10.0.625.24 ST	164
D10.0.750.24.087 ME	161
D10.0004.08.10 VL	193
D10.0004.08.10 VR	193
D10.0005.10.10 VR	193
D10.0006.12.10 VL	193
D10.0006.12.10 VR	193
D10.0009.18.10 VL	193
D10.0009.18.10 VR	193
D10.0010.20.10 VL	193
D10.0010.20.10 VR	193
D10.0012.24 HM	156
D10.0012.32 HM	156
D10.0012.48 HM	156
D10.0012.64 HM	156
D10.0016.16 ST	164
D10.0016.24 ST	164
D10.0020.24.087 ME	161
D10.0056.02.10 YEL	169
D10.0056.02.10 YER	169
D10.0070.00.10 GL	179
D10.0070.00.10 GR	179
D10.0080.00.10 GL	179
D10.0080.00.10 GR	179
D10.0090.00.10 GL	179
D10.0090.00.10 GR	179
D10.0100.00.10 GL	179
D10.0100.00.10 GR	179
D10.0100.00.11 GL	180
D10.0100.00.11 GR	180
D10.0100.00.12 GL	182
D10.0100.00.12 GR	182
D10.0110.00.10 GL	179
D10.0110.00.10 GR	179
D10.0130.00.10 GL	179
D10.0130.00.10 GR	179
D10.0150.00.10 GL	179
D10.0150.00.10 GR	179
D10.0150.00.11 GL	180
D10.0150.00.11 GR	180
D10.0150.00.12 GL	182
D10.0150.00.12 GR	182
D10.0150.02.10 NL	189
D10.0150.02.10 NR	189
D10.0150.02.11 NL	190
D10.0150.02.11 NR	190
D10.0150.02.12 NL	190
D10.0150.02.12 NR	190
D10.0160.00.10 GL	179
D10.0160.00.10 GR	179
D10.0198.02.10 NR	189
D10.0200.00.10 GL	179
D10.0200.00.10 GR	179
D10.0200.00.11 GL	180
D10.0200.00.11 GR	180
D10.0200.00.12 GL	182
D10.0200.00.12 GR	182
D10.0200.02.10 NL	189
D10.0200.02.10 NR	189
D10.0200.02.11 NL	190
D10.0200.02.11 NR	190
D10.0200.02.12 NL	190
D10.0200.02.12 NR	190
D10.0205.01.10 ML	199
D10.0205.01.10 MR	199
D10.0205.02.10 ML	197
D10.0205.02.10 MR	197
D10.0238.00.10 GL	179
D10.0238.00.10 GR	179
D10.0238.00.11 GL	180
D10.0238.00.11 GR	180
D10.0250.00.10 GL	179
D10.0250.00.10 GR	179
D10.0250.00.11 GL	180
D10.0250.00.11 GR	180
D10.0300.00.10 GL	179
D10.0300.00.10 GR	179
D10.0300.00.11 GL	180
D10.0300.00.11 GR	180
D10.0318.00.10 GL	179
D10.0318.00.10 GR	179
D10.0318.00.11 GL	180
D10.0318.00.11 GR	180
D10.0510.01.10 ML	199
D10.0510.01.10 MR	199
D10.0510.02.10 ML	197
D10.0510.02.10 MR	197
D10.0810.00.10 PL	196
D10.0810.00.10 PR	196
D10.0813.19.10 ML	202
D10.0813.19.10 MR	202

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

simturn DX Produktverzeichnis
simturn DX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D10.0815.01.10 MR	199
D10.0815.02.10 ML	197
D10.0815.02.10 MR	197
D10.0917.01.10 ML	199
D10.0917.01.10 MR	199
D10.0917.02.10 ML	197
D10.0917.02.10 MR	197
D10.1020.01.10 ML	199
D10.1020.01.10 MR	199
D10.1020.02.10 ML	197
D10.1020.02.10 MR	197
D10.1118.14.10 ML	202
D10.1118.14.10 MR	202
D10.1325.01.10 ML	199
D10.1325.01.10 MR	199
D10.1325.02.10 ML	197
D10.1325.02.10 MR	197
D10.1423.11.10 ML	202
D10.1423.11.10 MR	202
D10.1630.01.10 ML	199
D10.1630.01.10 MR	199
D10.1630.02.10 ML	197
D10.1630.02.10 MR	197
D10.1856.02.10 YL	168
D10.1856.02.10 YR	168
D10.1856.02.10 YU L	170
D10.1856.02.10 YU R	170
D10.1866.02.11 YL	168
D10.1866.02.11 YR	168
D10.2056.02.10 YL	168
D10.2056.02.10 YR	168
D10.3058.02.10 YL	174
D10.3058.02.10 YR	174
D10.3068.02.11 YL	174
D10.3068.02.11 YR	174
D10.3258.02.10 YR	171
D10.4545.02.10 FL	173
D10.4545.02.10 FR	173
D10.4758.02.10 YL	172
D10.4758.02.10 YR	172
D10.AC05.01.11 MR	203
D10.AC06.01.11 ML	203
D10.AC06.01.11 MR	203
D10.AC08.01.11 ML	203
D10.AC08.01.11 MR	203
D10.NP14.02.10 ML	205
D10.NP14.02.10 MR	205
D10.NP18.02.10 ML	205
D10.NP18.02.10 MR	205
D10.NP27.02.10 ML	205
D10.NP27.02.10 MR	205
D10.SA05.01.10 ML	203
D10.SA05.01.10 MR	203
D10.SA06.01.10 ML	203
D10.SA06.01.10 MR	203
D10.SA08.01.10 ML	203
D10.SA08.01.10 MR	203
D10.SA10.01.10 ML	203
D10.SA10.01.10 MR	203
D10.SA12.01.10 ML	203
D10.SA12.01.10 MR	203
D10.TR15.01.10 ML	201
D10.TR15.01.10 MR	201
D10.TR20.01.10 ML	201
D10.TR20.01.10 MR	201
D10.TR30.01.10 ML	201

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D10.TR30.01.10 MR	201
D10.TR40.01.11 ML	201
D10.TR40.01.11 MR	201
D10.UN08.02.10 ML	206
D10.UN08.02.10 MR	206
D10.UN13.02.10 MR	206
D10.UN14.02.10 ML	206
D10.UN14.02.10 MR	206
D10.UN16.02.10 ML	206
D10.UN16.02.10 MR	206
D10.UN18.02.10 ML	206
D10.UN18.02.10 MR	206
D10.UN20.02.10 ML	206
D10.UN20.02.10 MR	206
D10.UN24.02.10 ML	206
D10.UN24.02.10 MR	206
D10.UN28.02.10 ML	206
D10.UN28.02.10 MR	206
D10.UN32.02.10 ML	206
D10.UN32.02.10 MR	206
D11.0.500.29 HM	157
D11.0.500.42 HM	157
D11.0.500.56 HM	157
D11.0.500.64 HM	157
D11.0.625.16 ST	163
D11.0004.08 VL	193
D11.0004.08 VR	193
D11.0006.117 VR	193
D11.0006.12 VL	193
D11.0006.12 VR	193
D11.0008.157 VR	193
D11.0008.16 VL	193
D11.0008.16 VR	193
D11.0009.18 VL	193
D11.0009.18 VR	193
D11.0010.20 VL	193
D11.0010.20 VR	193
D11.0012.24 VL	193
D11.0012.24 VR	193
D11.0012.29 HM	157
D11.0012.29 ST	163
D11.0012.42 HM	157
D11.0012.56 HM	157
D11.0012.64 HM	157
D11.0015.30 VL	193
D11.0015.30 VR	193
D11.0016.16 ST	163
D11.0067.02.11 YEL	169
D11.0067.02.11 YER	169
D11.0070.00 ZL	181
D11.0070.00 ZR	181
D11.0078.00 ZL	181
D11.0078.00 ZR	181
D11.0078.02 NL	189
D11.0078.02 NR	189
D11.0080.00 ZL	181
D11.0080.00 ZR	181
D11.0090.00 ZL	181
D11.0090.00 ZR	181
D11.0100.00 GL	181
D11.0100.00 GR	181
D11.0100.02 NL	189
D11.0100.02 NR	189
D11.0110.00 GL	181
D11.0110.00 GR	181
D11.0130.00 GL	181

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D11.0130.00 GR	181
D11.0150.00 GL	181
D11.0150.00 GR	181
D11.0150.02 NL	189
D11.0150.02 NR	189
D11.0157.00 GL	181
D11.0157.00 GR	181
D11.0157.02 NL	189
D11.0157.02 NR	189
D11.0160.00 GL	181
D11.0160.00 GR	181
D11.0200.00 GL	181
D11.0200.00 GR	181
D11.0200.02 NL	189
D11.0200.02 NR	189
D11.0205.01 ML	200
D11.0205.01 MR	200
D11.0238.00 GL	181
D11.0238.00 GR	181
D11.0250.00 GL	181
D11.0250.00 GR	181
D11.0300.00 GL	181
D11.0300.00 GR	181
D11.0318.00 GL	181
D11.0318.00 GR	181
D11.0510.01 ML	200
D11.0510.01 MR	200
D11.0510.02 ML	197
D11.0510.02 MR	197
D11.0810.00 PL	196
D11.0810.00 PR	196
D11.0813.19 ML	202
D11.0813.19 MR	202
D11.0815.00 PL	196
D11.0815.00 PR	196
D11.0815.01 ML	200
D11.0815.01 MR	200
D11.0815.02 ML	197
D11.0815.02 MR	197
D11.1015.01 ML	201
D11.1015.01 MR	201
D11.1020.01 ML	200
D11.1020.01 MR	200
D11.1020.02 ML	197
D11.1020.02 MR	197
D11.1118.14 ML	202
D11.1118.14 MR	202
D11.1220.01 ML	201
D11.1220.01 MR	201
D11.1325.01 ML	200
D11.1325.01 MR	200
D11.1325.02 ML	197
D11.1325.02 MR	197
D11.1630.02 ML	197
D11.1630.02 MR	197
D11.1730.01 ML	201
D11.1730.01 MR	201
D11.1855.02 YL	168
D11.1855.02 YR	168
D11.1855.02 YU L	170
D11.1855.02 YU R	170
D11.1867.02 YL	168
D11.1867.02 YR	168
D11.1867.02 YU L	170
D11.1867.02 YU R	170
D11.2067.02 YL	168

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D11.2067.02 YR	168
D11.2240.01 ML	201
D11.2240.01 MR	201
D11.2755.02 YL	171
D11.2755.02 YR	171
D11.3067.02 YL	174
D11.3067.02 YR	174
D11.3267.04 YR	171
D11.4545.02 FL	173
D11.4545.02 FR	173
D11.4767.02 YL	172
D11.4767.02 YR	172
D11.4767.04 YR	172
D11.AC06.01 ML	203
D11.AC06.01 MR	203
D14.0.500.20 HM	158
D14.0.500.34 HM	158
D14.0.500.45 HM	158
D14.0.500.64 HM	158
D14.0.500.S.B.100 ST L	167
D14.0.500.S.B.100 ST R	167
D14.0.625.20 ST	164
D14.0.625.30 ST	164
D14.0.625.34 HM	158
D14.0.625.45 HM	158
D14.0.625.64 HM	158
D14.0.625.S.B.120 ST L	167
D14.0.625.S.B.120 ST R	167
D14.0.750.25.124 ME	161
D14.0.750.S.B.120 ST L	167
D14.0.750.S.B.120 ST R	167
D14.0004.08 VL	194
D14.0004.08 VR	194
D14.0005.10 VL	194
D14.0005.10 VR	194
D14.0006.12 VL	194
D14.0006.12 VR	194
D14.0008.16 VL	194
D14.0008.16 VR	194
D14.0009.18 VL	194
D14.0009.18 VR	194
D14.0010.20 VL	194
D14.0010.20 VR	194
D14.0011.22 VL	194
D14.0011.22 VR	194
D14.0012.20 HM	158
D14.0012.24 VL	194
D14.0012.24 VR	194
D14.0012.34 HM	158
D14.0012.45 HM	158
D14.0012.64 HM	158
D14.0015.30 VL	194
D14.0015.30 VR	194
D14.0016.20 ST	164
D14.0016.30 ST	164
D14.0016.34 HM	158
D14.0016.45 HM	158
D14.0016.64 HM	158
D14.0016.75 HM	158
D14.0020.25.124 ME	161
D14.0031.62 VR	194
D14.0062.12 VL	194
D14.0062.12 VR	194
D14.0070.00 ZL	183
D14.0070.00 ZR	183
D14.0078.00 ZL	183

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D14.0078.00 ZR	183
D14.0078.02 NL	190
D14.0078.02 NR	190
D14.0080.00 ZL	183
D14.0080.00 ZR	183
D14.0086.00 ZL	183
D14.0086.00 ZR	183
D14.0090.00 ZL	183
D14.0090.00 ZR	183
D14.0100.00 ZL	183
D14.0100.00 ZR	183
D14.0110.00 GL	183
D14.0110.00 GR	183
D14.0117.02 NL	190
D14.0117.02 NR	190
D14.0130.00 GL	183
D14.0130.00 GR	183
D14.0150.00 GL	183
D14.0150.00 GR	183
D14.0150.00.16 GL	184
D14.0150.00.16 GR	184
D14.0150.00.17 GL	186
D14.0150.00.17 GR	186
D14.0150.02 NL	190
D14.0150.02 NR	190
D14.0150.02.16 NL	190
D14.0150.02.16 NR	190
D14.0150.02.17 NL	191
D14.0150.02.17 NR	191
D14.0157.00 GL	183
D14.0157.00 GR	183
D14.0157.02 NL	190
D14.0157.02 NR	190
D14.0160.00 GL	183
D14.0160.00 GR	183
D14.0198.02 NL	190
D14.0198.02 NR	190
D14.0200.00 GL	183
D14.0200.00 GR	183
D14.0200.00.16 GL	184
D14.0200.00.16 GR	184
D14.0200.00.17 GL	186
D14.0200.00.17 GR	186
D14.0200.02 NL	190
D14.0200.02 NR	190
D14.0200.02.16 NL	190
D14.0200.02.16 NR	190
D14.0200.02.17 NL	191
D14.0200.02.17 NR	191
D14.0205.02 ML	198
D14.0205.02 MR	198
D14.0238.00 GL	183
D14.0238.00 GR	183
D14.0238.02 NL	190
D14.0238.02 NR	190
D14.0238.02.17 NR	191
D14.0250.00 GL	183
D14.0250.00 GR	183
D14.0250.00.16 GL	184
D14.0250.00.16 GR	184
D14.0250.00.17 GL	186
D14.0250.00.17 GR	186
D14.0250.02 NL	190
D14.0250.02 NR	190
D14.0250.02.16 NL	190
D14.0250.02.16 NR	190

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn DX Produktverzeichnis
simturn DX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D14.0250.02.17 NR	191
D14.0300.00 GL	183
D14.0300.00 GR	183
D14.0300.00.16 GL	184
D14.0300.00.16 GR	184
D14.0300.00.17 GL	186
D14.0300.00.17 GR	186
D14.0300.02.16 NL	190
D14.0300.02.16 NR	190
D14.0300.02.17 NL	191
D14.0300.02.17 NR	191
D14.0318.00 GL	183
D14.0318.00 GR	183
D14.0318.02 NL	190
D14.0318.02 NR	190
D14.0318.02.17 NR	191
D14.0510.01 ML	200
D14.0510.01 MR	200
D14.0510.02 ML	198
D14.0510.02 MR	198
D14.0810.00 PL	196
D14.0810.00 PR	196
D14.0813.19 ML	202
D14.0813.19 MR	202
D14.0815.00 PL	196
D14.0815.00 PR	196
D14.0815.01 ML	200
D14.0815.01 MR	200
D14.0815.02 ML	198
D14.0815.02 MR	198
D14.1.000.S.B.150 ST L	167
D14.1.000.S.B.150 ST R	167
D14.1020.01 ML	200
D14.1020.01 MR	200
D14.1020.02 ML	198
D14.1020.02 MR	198
D14.1118.14 ML	202
D14.1118.14 MR	202
D14.1210.00 AL	208
D14.1210.00 AR	208
D14.1210.05 AL	211
D14.1210.05 AR	211
D14.1211.00 AL	208
D14.1211.00 AR	208
D14.1212.B.100 ST L	167
D14.1212.B.100 ST R	167
D14.1212.ST L	166
D14.1212.ST R	166
D14.1215.02 AL	208
D14.1215.02 AR	208
D14.1215.07 AL	211
D14.1215.07 AR	211
D14.1216.02 AL	208
D14.1216.02 AR	208
D14.1216.08 AL	211
D14.1216.08 AR	211
D14.1219.02 AL	208
D14.1219.02 AR	208
D14.1220.01 ML	201
D14.1220.01 MR	201
D14.1220.02 AL	208
D14.1220.02 AR	208
D14.1220.10 AL	211
D14.1220.10 AR	211
D14.1220.50 AV L	211
D14.1220.50 AV R	211
D14.1220.52 AL	208
D14.1220.52 AR	208
D14.1224.02 AL	208
D14.1224.02 AR	208
D14.1224.52 AL	208
D14.1224.52 AR	208
D14.1225.02 AL	208
D14.1225.02 AR	208
D14.1225.12 AL	211
D14.1225.12 AR	211
D14.1225.50 AV L	211
D14.1225.50 AV R	211
D14.1225.52 AL	208
D14.1225.52 AR	208
D14.1230.02 AL	208
D14.1230.02 AR	208
D14.1230.15 AL	211
D14.1230.15 AR	211
D14.1230.50 AV L	211
D14.1230.50 AV R	211
D14.1230.52 AL	208
D14.1230.52 AR	208
D14.1230.62 AR	208
D14.1232.02 AL	208
D14.1232.02 AR	208
D14.1232.52 AL	208
D14.1232.52 AR	208
D14.1325.01 ML	200
D14.1325.01 MR	200
D14.1325.02 ML	198
D14.1325.02 MR	198
D14.1410.00 AL	207
D14.1410.00 AR	207
D14.1410.05 AL	210
D14.1410.05 AR	210
D14.1411.00 AL	207
D14.1411.00 AR	207
D14.1412.058 AV R	210
D14.1415.02 AL	207
D14.1415.02 AR	207
D14.1415.07 AL	210
D14.1415.07 AR	210
D14.1416.02 AL	207
D14.1416.02 AR	207
D14.1416.020 AR	207
D14.1416.08 AL	210
D14.1416.08 AR	210
D14.1420.02 AL	207
D14.1420.02 AR	207
D14.1420.10 AL	210
D14.1420.10 AR	210
D14.1420.50 AV L	210
D14.1420.50 AV R	210
D14.1420.52 AL	207
D14.1420.52 AR	207
D14.1424.02 AL	207
D14.1424.02 AR	207
D14.1424.52 AL	207
D14.1424.52 AR	207
D14.1425.02 AL	207
D14.1425.02 AR	207
D14.1425.12 AL	210
D14.1425.12 AR	210
D14.1425.50 AV L	210
D14.1425.50 AV R	210
D14.1425.52 AL	207
D14.1425.52 AR	207
D14.1430.02 AL	207
D14.1430.02 AR	207
D14.1430.15 AL	210
D14.1430.15 AR	210
D14.1430.50 AV L	210
D14.1430.50 AV R	210
D14.1430.52 AL	207
D14.1430.52 AR	207
D14.1430.62 AR	207
D14.1432.02 AL	207
D14.1432.02 AR	207
D14.1432.52 AL	207
D14.1432.52 AR	207
D14.1616.B.120 ST L	167
D14.1616.B.120 ST R	167
D14.1616.ST L	166
D14.1616.ST R	166
D14.1730.01 ML	201
D14.1730.01 MR	201
D14.1887.02 YL	168
D14.1887.02 YR	168
D14.1887.02 YU L	170
D14.1887.02 YU R	170
D14.1887.04 YL	168
D14.1887.04 YR	168
D14.2020.B.120 ST L	167
D14.2020.B.120 ST R	167
D14.2020.ST L	166
D14.2020.ST R	166
D14.2087.02 YL	168
D14.2087.02 YR	168
D14.2240.01 ML	201
D14.2240.01 MR	201
D14.2525.B.150 ST L	167
D14.2525.B.150 ST R	167
D14.2525.ST L	166
D14.2525.ST R	166
D14.2750.01 ML	201
D14.2750.01 MR	201
D14.3087.02 YL	174
D14.3087.02 YR	174
D14.3210.02.16 YR	171
D14.3287.04 YR	171
D14.3555.02 YL	171
D14.3555.02 YR	171
D14.4545.02 FL	173
D14.4545.02 FR	173
D14.4710.02 YL	172
D14.4710.02 YR	172
D14.4787.02 YL	172
D14.4787.02 YR	172
D14.4787.04 YR	172
D14.A.0.625.05 ST L	165
D14.A.0.625.05 ST R	165
D14.A.0.625.20 ST L	165
D14.A.0.625.20 ST R	165
D14.A.0.625.42 HM L	165
D14.A.0.625.42 HM R	165
D14.A.0.625.60 HM R	165
D14.A.0016.05 ST L	165
D14.A.0016.05 ST R	165
D14.A.0016.20 ST L	165
D14.A.0016.20 ST R	165
D14.A.0016.42 HM L	165
D14.A.0016.42 HM R	165
D14.A.0016.60 HM L	165
D14.A.0016.60 HM R	165
D14.UN08.02.14 M R	206
D14.UN10.02.14 M R	206
D14.UN12.02.14 M R	206
D16.0.500.40 HM	159
D16.0.500.56 HM	159
D16.0.500.80 HM	159
D16.0.625.22 ST	163
D16.0.625.40 HM	159
D16.0.625.56 HM	159
D16.0.625.80 HM	159
D16.0008.16 VL	195
D16.0008.16 VR	195
D16.0009.18 VL	195
D16.0009.18 VR	195
D16.0010.198 VR	195
D16.0010.20 VL	195
D16.0010.20 VR	195
D16.0011.22 VL	195
D16.0011.22 VR	195
D16.0012.24 VL	195
D16.0012.24 VR	195
D16.0012.40 HM	159
D16.0012.56 HM	159
D16.0012.80 HM	159
D16.0015.30 VL	195
D16.0015.30 VR	195
D16.0016.22 ST	163
D16.0016.32 VL	195
D16.0016.32 VR	195
D16.0016.40 HM	159
D16.0016.56 HM	159
D16.0016.80 HM	159
D16.0020.40 VL	195
D16.0020.40 VR	195
D16.0031.62 VR	195
D16.0062.12 VR	195
D16.0070.00 ZL	185
D16.0070.00 ZR	185
D16.0078.00 ZL	185
D16.0078.00 ZR	185
D16.0078.02 NL	191
D16.0078.02 NR	191
D16.0080.00 ZL	185
D16.0080.00 ZR	185
D16.0090.00 ZL	185
D16.0090.00 ZR	185
D16.0100.00 ZL	185
D16.0100.00 ZR	185
D16.0110.00 GL	185
D16.0110.00 GR	185
D16.0130.00 GL	185
D16.0130.00 GR	185
D16.0150.00 GL	185
D16.0150.00 GR	185
D16.0157.00 GL	185
D16.0157.00 GR	185
D16.0157.02 NL	191
D16.0157.02 NR	191
D16.0157.04 NL	191
D16.0157.04 NR	191
D16.0160.00 GL	185
D16.0160.00 GR	185
D16.0200.00 GL	185
D16.0200.00 GR	185
D16.0200.02 NL	191
D16.0200.02 NR	191
D16.0250.00 GL	185
D16.0250.00 GR	185
D16.0300.00 GL	185
D16.0300.00 GR	185
D16.0350.00 GL	185
D16.0350.00 GR	185
D16.0400.00 GL	185
D16.0400.00 GR	185
D16.0510.01 ML	200
D16.0510.01 MR	200
D16.0510.02 ML	198
D16.0510.02 MR	198
D16.0810.00 PL	196
D16.0810.00 PR	196
D16.0815.00 PL	196
D16.0815.00 PR	196
D16.0815.01 ML	200
D16.0815.01 MR	200
D16.0815.02 ML	198
D16.0815.02 MR	198
D16.1020.01 ML	200
D16.1020.01 MR	200
D16.1020.02 ML	198
D16.1020.02 MR	198
D16.1118.14 ML	202
D16.1118.14 MR	202
D16.1220.01 ML	201
D16.1220.01 MR	201
D16.1325.01 ML	200
D16.1325.01 MR	200
D16.1325.02 ML	198
D16.1325.02 MR	198
D16.1423.11 ML	202
D16.1423.11 MR	202
D16.1630.02 ML	198
D16.1630.02 MR	198
D16.1730.01 ML	201
D16.1730.01 MR	201
D16.1835.02 ML	198
D16.1835.02 MR	198
D16.1897.02 YL	168
D16.1897.02 YR	168
D16.1897.02 YU L	170
D16.1897.02 YU R	170
D16.2140.02 ML	198
D16.2140.02 MR	198
D16.2240.01 ML	201
D16.2240.01 MR	201
D16.2750.01 ML	201
D16.2750.01 MR	201
D16.3560.01 ML	201
D16.3560.01 MR	201
D16.4055.02 YL	171
D16.4055.02 YR	171
D16.4702.02 YL	172
D16.4702.02 YR	172
D18.0.625.42 HM	160
D18.0.625.60 HM	160
D18.0.625.85 HM	160
D18.0.750.25 ST	164
D18.0.750.40 ST	164
D18.0.750.85 HM	160
D18.0.750.B.120 ST L	167
D18.0.750.B.120 ST R	167

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

simturn DX Produktverzeichnis
simturn DX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D18.0009.18.18 VR	195
D18.0011.22.18 VL	195
D18.0011.22.18 VR	195
D18.0012.238.18 VR	195
D18.0015.30.18 VL	195
D18.0015.30.18 VR	195
D18.0016.32.18 VL	195
D18.0016.32.18 VR	195
D18.0016.42 HM	160
D18.0016.60 HM	160
D18.0016.85 HM	160
D18.0020.25 ST	164
D18.0020.40 ST	164
D18.0020.40.18 VL	195
D18.0020.40.18 VR	195
D18.0020.85 HM	160
D18.0150.00.18 GL	187
D18.0150.00.18 GR	187
D18.0150.00.20 GL	188
D18.0150.00.20 GR	188
D18.0150.02.20 NL	191
D18.0150.02.20 NR	191
D18.0150.02.22 NL	191
D18.0150.02.22 NR	191
D18.0200.00.18 GL	187
D18.0200.00.18 GR	187
D18.0200.00.20 GL	188
D18.0200.00.20 GR	188
D18.0200.02.18 NL	191
D18.0200.02.18 NR	191
D18.0200.02.20 NL	191
D18.0200.02.20 NR	191
D18.0200.02.22 NL	191
D18.0200.02.22 NR	191
D18.0238.00.18 GL	187
D18.0238.00.18 GR	187
D18.0238.00.20 GL	188
D18.0238.00.20 GR	188
D18.0250.00.18 GL	187
D18.0250.00.18 GR	187
D18.0250.00.20 GL	188
D18.0250.00.20 GR	188
D18.0250.02.20 NL	191
D18.0250.02.20 NR	191
D18.0300.00.18 GL	187
D18.0300.00.18 GR	187
D18.0300.00.20 GL	188
D18.0300.00.20 GR	188
D18.0300.02.20 NL	191
D18.0300.02.20 NR	191
D18.0318.00.18 GL	187
D18.0318.00.18 GR	187
D18.0318.02.20 NL	191
D18.0318.02.20 NR	191
D18.0350.00.18 GL	187
D18.0350.00.18 GR	187
D18.0350.00.20 GL	188
D18.0350.00.20 GR	188
D18.0400.00.18 GL	187
D18.0400.00.18 GR	187
D18.0400.00.20 GL	188
D18.0400.00.20 GR	188
D18.0400.02.20 NL	191
D18.0400.02.20 NR	191
D18.1.000.B.120 ST L	167
D18.1.000.B.120 ST R	167

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
D18.1630.10.02 A L	208
D18.1630.10.02 A R	208
D18.1640.10.02 A L	208
D18.1640.10.02 A R	208
D18.1830.10.02 AL	207
D18.1830.10.02 AR	207
D18.1840.10.02 AL	207
D18.1840.10.02 AR	207
D18.2020.B.120 ST L	167
D18.2020.B.120 ST R	167
D18.2020.ST L	166
D18.2020.ST R	166
D18.2525.B.120 ST L	167
D18.2525.B.120 ST R	167
D18.2525.ST L	166
D18.2525.ST R	166
D18.3014.02.20 YL	174
D18.3014.02.20 YR	174
D18.4712.02.18 YL	172
D18.4712.02.18 YR	172
D18.4714.02.20 YL	172
D18.4714.02.20 YR	172
D18.A.0.750.05.18 ST L	165
D18.A.0.750.05.18 ST R	165
D18.A.0020.05.18 ST L	165
D18.A.0020.05.18 ST R	165

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Nebenzeiten senken
Einfaches Handling durch Werkzeugwechsel in der Maschine und selbstzentrierendem Plattensitz.

Reduction of idle-times
Easy handling by changing tools in the machine and self-centering insert seat.

Maximales Preis-Leistungsverhältnis
3 präzisionsgeschliffene Schneiden in Bohrungen ab Ø 7,8 mm mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit.

Maximum price-performance ratio
3 precision ground cutting edges in bores starting at Ø 7.8 mm with very high repeat accuracy.

Optimaler Schneidenschutz
Spezieller Schutz der beiden passiven Schneiden vor Beschädigungen.

Optimal protection of cutting edges
Special protection of the both passive cutting edges against damage.

Ø7,8mm

simturnPX

simturnPX
SIMTEK small part machining type PX

Ausdrehen **neu erfunden.** Boring **reinvented.**

Das System im Detail
The system details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page 433



Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kühlmittelauslass auf linker oder rechter Halterseite.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder with through coolant. Coolant exit on left or right handed side of the toolholder.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
0,8 Nm

SP HM

Legende / Legend 224

Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1377**









Maße „a" und „f" sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a"und „f" depend on used carbide inserts.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TP3.R08.0012.23 HM R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1	h	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm	mm			mm	mm	mm				
▼ L2 = 23,0 mm											
12,0	23,0	7,8	**TP3.L08.0012.23 HM R**	A6Z1	6,6	11,0	85,0	DM2x7,5T7F	T7F	TP3R.08	new
12,0	23,0	7,8	**TP3.R08.0012.23 HM R**	A6ZZ	6,6	11,0	85,0	DM2x7,5T7F	T7F	TP3R.08	new
▼ L2 = 33,0 mm											
12,0	33,0	7,8	**TP3.L08.0012.33 HM R**	A6Z5	6,6	11,0	94,0	DM2x7,5T7F	T7F	TP3R.08	new
12,0	33,0	7,8	**TP3.R08.0012.33 HM R**	A6Z3	6,6	11,0	94,0	DM2x7,5T7F	T7F	TP3R.08	new
▼ L2 = 42,0 mm											
12,0	42,0	7,8	**TP3.L08.0012.42 HM R**	A6Z9	6,6	11,0	106,0	DM2x7,5T7F	T7F	TP3R.08	new
12,0	42,0	7,8	**TP3.R08.0012.42 HM R**	A6Z7	6,6	11,0	106,0	DM2x7,5T7F	T7F	TP3R.08	new
▼ L2 = 50,0 mm											
12,0	50,0	7,8	**TP3.L08.0012.50 HM R**	A60D	6,6	11,0	115,0	DM2x7,5T7F	T7F	TP3R.08	new
12,0	50,0	7,8	**TP3.R08.0012.50 HM R**	A60B	6,6	11,0	115,0	DM2x7,5T7F	T7F	TP3R.08	new

Bestellbeispiel // Order example: **TP3.R08.0012.23 HM R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

TP3.L: Wir empfehlen den Einsatz dieser Trägerwerkzeuge ausschließlich für das Ausdrehen von Sacklochbohrungen.
We recommend the use of these toolholders only for the boring of blind holes.

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Stahl-Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr.
Kühlmittelauslass auf linker oder rechter Halterseite.

Toolholder, For Internal Applications

Steel round shank toolholder with through coolant.
Coolant exit on the left or right side of the toolholder.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
0,8 Nm

TW ST | R | Legende Legend 224

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1376**











Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TP3.R08.0012.16 ST R

ØD h6 mm	L2 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1 mm	h mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ L2 = 6,6 mm											
12,0	6,6	7,8	**TP3.L08.0012.06 ST R**	A6ZT	6,6	11,0	80,0	D M2x7,5 T7F	T7F	TP3R.08	new
12,0	6,6	7,8	**TP3.R08.0012.06 ST R**	A6ZQ	6,6	11,0	80,0	D M2x7,5 T7F	T7F	TP3R.08	new
▼ L2 = 16,5 mm											
12,0	16,5	7,8	**TP3.L08.0012.16 ST R**	A6ZX	6,6	11,0	80,0	D M2x7,5 T7F	T7F	TP3R.08	new
12,0	16,5	7,8	**TP3.R08.0012.16 ST R**	A6ZV	6,6	11,0	80,0	D M2x7,5 T7F	T7F	TP3R.08	new

Bestellbeispiel // Order example: **TP3.R08.0012.16 ST R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

TP3.L: Wir empfehlen den Einsatz dieser Trägerwerkzeuge ausschließlich für das Ausdrehen von Sacklochbohrungen.
We recommend the use of these toolholders only for the boring of blind holes.

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,8 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 7,8 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
221, 222

SP HM R Legende Legend 224

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1375**





Abbildungen ähnlich // Similar illustrations







Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TP3.1808.020.08 Y R

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	K	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	tmax mm	apmax mm	LF mm	f mm	b mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ R = 0,1 mm												
7,8	20°	0,1	**TP3.2008.010.08 YBR**	A61N	X800 X400	0,3	0,3	3,4	3,4	3,5	TP3R.08	new
▼ R = 0,2 mm												
7,8	18°	0,2	**TP3.1808.020.08 YR**	A607	X800 X400	0,3	0,3	3,4	3,4	3,5	TP3R.08	new
7,8	18°	0,2	**TP3.1808.020.08 YER**	A609	X800 X400	0,3	0,25	3,4	3,4	3,5	TP3R.08	new
7,8	32°	0,2	**TP3.3208.020.08 YR**	A61B	X800 X400	0,3	0,3	3,4	3,4	3,5	TP3R.08	new
7,8	32°	0,2	**TP3.3208.020.08 YER**	A61F	X800 X400	0,3	0,25	3,4	3,4	3,5	TP3R.08	new
7,8	47°	0,2	**TP3.4708.020.08 YR**	A61H	X800 X400	0,3	0,3	3,4	3,4	3,5	TP3R.08	new
7,8	47°	0,2	**TP3.4708.020.08 YER**	A61K	X800 X400	0,3	0,25	3,4	3,4	3,5	TP3R.08	new

Bestellbeispiel // Order example: **TP3.2008.010.08 YBR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Info

Legende
Legend

SP **HM** **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro**
Inserto de carburo // Karbür kesici uç

TW **ST** **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu

R **Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro**
Modelo derecho // Sag model

Innere Kühlmittelzufuhr // Through coolant // Refroidissement interne // Lubrificazione interna
Con refrigeración interna // Içten sogutmali

Schwingungsgedämpft // Anti-vibration // Anti vibration // Antivibrante // Anti-vibración // Anti vibrasyon

simturn PX Produktverzeichnis
simturn PX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TP3.1808.020.08 YER	223
TP3.1808.020.08 YR	223
TP3.2008.010.08 YBR	223
TP3.3208.020.08 YER	223
TP3.3208.020.08 YR	223
TP3.4708.020.08 YER	223
TP3.4708.020.08 YR	223
TP3.L08.0.500.06 ST R	222
TP3.L08.0.500.16 ST R	222
TP3.L08.0.500.23 HM R	222
TP3.L08.0.500.33 HM R	222
TP3.L08.0.500.42 HM R	222
TP3.L08.0.500.50 HM R	222
TP3.L08.0012.06 ST R	222
TP3.L08.0012.16 ST R	222
TP3.L08.0012.23 HM R	221
TP3.L08.0012.33 HM R	221
TP3.L08.0012.42 HM R	221
TP3.L08.0012.50 HM R	221
TP3.R08.0.500.06 ST R	222
TP3.R08.0.500.16 ST R	222
TP3.R08.0.500.23 HM R	221
TP3.R08.0.500.33 HM R	221
TP3.R08.0.500.42 HM R	221
TP3.R08.0.500.50 HM R	221
TP3.R08.0012.06 ST R	222
TP3.R08.0012.16 ST R	222
TP3.R08.0012.23 HM R	221
TP3.R08.0012.33 HM R	221
TP3.R08.0012.42 HM R	221
TP3.R08.0012.50 HM R	221

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Zweischneidig **außen** und in **kleinen Bohrungen.**

Two cutting edges **external** and in **small bores.**

Alle Anwendungen auf einen Blick // All applications at one glance

Nutenstechen · Einstechen und Profildrehen · Abstechen
Grooving · Grooving and Profiling · Parting-Off

Detaillierte Übersicht aller Anwendungen ab Seite 229
Detailed overview of all applications as of page 229

Hauptanwendungen // Main Applications

Nutenstechen
Grooving



Wendeschneidplatten zur Herstellung von Sicherungsringnuten innen und außen nach DIN 471/472, sowie DIN 983/984. Nutnennbreiten von 1,1 mm bis 4,15 mm.

Indexable inserts for the machining of circlip ring grooves according to DIN 471/472 as well as DIN 983/984. Nominal width of grooves from 1,1 mm up to 4,15 mm.

Abstechen
Parting-Off



Abstechwerkzeuge in verschiedenen Breiten und mit verschiedenen Winkeln. Mit spezieller Spanformgeometrie für das Abstechen von Bauteilen mit Durchmessern bis zu Ø 36,0 mm.

Parting-off inserts with different cutting edge widths and with different angles. With special chip forming geometry for the parting-off of coponents with diameters up to Ø 36,0 mm.

Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling



CNC-Konturdrehen mit unterschiedlichen Schneidenbreiten und Eckenradien. Mit Spanformgeometrie für optimale Spankontrolle oder spezieller Schneidengeometrie für die Bearbeitung von Leichtmetallen. Auch als Vollraddiusvariante verfügbar.

CNC-Profiling with different cutting edge widths and corner radii. With chip forming geometry for optimal chip control or special cutting edge gemetry for the machining of light alloysl. Also available as full radius tools.



Werkzeugsystem bestehend aus zweischneidigen Hartmetall-Schneidplatten und Stahlträgerwerkzeug. Einsetzbar in Bohrungen ab Ø 24,5 mm.

Das Schneidwerkzeug, und in speziellem Maße die Schneide, ist auf optimale Spankontrolle und Leistung ausgelegt.

Das spezielle Design des Plattensitzes begünstigt eine optimale Kraftaufnahme und Stabilität.

Tool system of double-edged carbide insert and steel toolholder. For use in bores as of Ø 24,5 mm.

The cutting insert and especially the cutting edge was designed to offer best chip control and improved performance in bores.

The special insert seat design enhances the overall stability and cutting force absorption and leads to improved results.

Das System im Detail
The system details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**



Verfügbar für die Innen- und Außenbearbeitung
Available for internal and external applications

Innen // Internal
Ab Bohrungsdurchmesser 24,5 mm
As of bore diameter 24,5 mm

Außen // External
Maximale Stechtiefe 18,0 mm
Maximum cutting depth 18,0 mm



Standardanwendungen
Standard Applications

Seite
Page
244



Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Grooving, Circlip Ring Grooves

Ab Seite
As of page
246



Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling

Seite
Page
247



Einstechen und Profildrehen, Vollradius
Grooving and Profiling, Full Radius

Ab Seite
As of page
248



Abstechen
Parting off

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Klemmhalter, Innen, Typ A

Klemmhalter für die Innenbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 24,5 mm. Mit spezieller Kühlmitteldüse für verbesserte Spankontrolle.

Toolholder, Internal, Type A

Toolholder for internal applications as of bore diameter 24,5 mm. Equipped with special through coolant nozzle for improved chip control.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST | R | Legende / Legend 250

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/474**

Für kleinere Bohrungen
For smaller bores



Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.0025.A31.61.12.15 R



Anschlussgewinde G 1/8"
Connection thread G 1/8"



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Ød g6 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	L2 mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode			f mm	h1 js14 mm	t1max mm	t2max mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Ød = 19,05 mm																	
19,05	24,5	48,0	120,0	**TH2.0.750.A25.48.12.15 R/L**	R A1E2	L	A1E1	18,0	8,5	7,0	12,5	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	inch
19,05	24,5	48,0	120,0	**TH2.0.750.A25.48.12.20 R/L**	R A1E4	L	A1E3	18,0	8,5	7,0	12,5	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	inch
19,05	24,5	48,0	120,0	**TH2.0.750.A25.48.12.25 R/L**	R A1E6	L	A1E5	18,0	8,5	7,0	12,5	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	inch
19,05	24,5	48,0	120,0	**TH2.0.750.A25.48.12.30 R/L**	R A1E7	L	A1FA	18,0	8,5	7,0	12,5	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	inch
19,05	24,5	48,0	120,0	**TH2.0.750.A25.48.12.40 R/L**	R A1E9	L	A1E8	18,0	8,5	7,0	12,5	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	inch
▼ Ød = 20,0 mm																	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.A25.48.11.15 R/L**	R ASVG	L	ASVF	18,0	9,0	7,0	12,5	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.A25.48.11.20 R/L**	R ASVJ	L	ASVH	18,0	9,0	7,0	12,5	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.A25.48.11.25 R/L**	R ASVM	L	ASVK	18,0	9,0	7,0	12,5	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.A25.48.11.30 R/L**	R ASVP	L	ASVN	18,0	9,0	7,0	12,5	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.A25.48.11.40 R/L**	R ASVS	L	ASVQ	18,0	9,0	7,0	12,5	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	
▼ Ød = 25,0 mm																	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.A25.48.12.15 R/L**	R ASWE	L	ASWD	20,5	11,5	7,0	15,0	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.A25.48.12.20 R/L**	R ASWG	L	ASWF	20,5	11,5	7,0	15,0	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.A25.48.12.25 R/L**	R ASWJ	L	ASWH	20,5	11,5	7,0	15,0	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.A25.48.12.30 R/L**	R ASWM	L	ASWK	20,5	11,5	7,0	15,0	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.A25.48.12.40 R/L**	R ASWP	L	ASWN	20,5	11,5	7,0	15,0	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	
▼ Ød = 25,4 mm																	
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.A25.48.12.15 R/L**	R AW6A	L	AW59	20,7	11,7	7,0	15,0	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	inch
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.A25.48.12.20 R/L**	R AW6C	L	AW6B	20,7	11,7	7,0	15,0	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	inch
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.A25.48.12.25 R/L**	R AW6E	L	AW6D	20,7	11,7	7,0	15,0	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	inch
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.A25.48.12.30 R/L**	R AW6G	L	AW6F	20,7	11,7	7,0	15,0	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	inch
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.A25.48.12.40 R/L**	R AW6J	L	AW6H	20,7	11,7	7,0	15,0	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.0020.A25.48.11.15 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innen, Typ A

Klemmhalter für die Innenbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 31,0 mm. Mit spezieller Kühlmitteldüse für verbesserte Spankontrolle.

Toolholder, Internal, Type A

Toolholder for internal applications as of bore diameter 31,0 mm. Equipped with special through coolant nozzle for improved chip control.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 250

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/860**

Für größere Bohrungen
For bigger bores



Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.0025.A31.61.12.15 R





Anschlussgewinde G 1/8“
Connection thread G 1/8“



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Ød g6	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	L2	L1	Artikelnummer Part number				Webcode www.simtek.com/webcode		f	h1 js14	t1max	t2max	w ≥	w ≤	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm	mm	mm							mm	mm	mm	mm	mm	mm				
◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table				**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**															
▼ Ød = 25,0 mm																			
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.A31.61.12.15 R/L**	R	ASWS	L	ASWQ		23,5	11,5	10,0	16,5	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.A31.61.12.20 R/L**	R	ASWU	L	ASWT		23,5	11,5	10,0	16,5	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.A31.61.12.25 R/L**	R	ASWW	L	ASWV		23,5	11,5	10,0	16,5	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.A31.61.12.30 R/L**	R	ASWY	L	ASWX		23,5	11,5	10,0	16,5	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.A31.61.12.40 R/L**	R	ASW0	L	ASWZ		23,5	11,5	10,0	16,5	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	
▼ Ød = 25,4 mm																			
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.A31.61.12.15 R/L**	R	AW6M	L	AW6K		23,7	11,7	10,0	16,5	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	inch
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.A31.61.12.20 R/L**	R	AW6P	L	AW6N		23,7	11,7	10,0	16,5	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	inch
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.A31.61.12.25 R/L**	R	AW6S	L	AW6Q		23,7	11,7	10,0	16,5	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	inch
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.A31.61.12.30 R/L**	R	AW6U	L	AW6T		23,7	11,7	10,0	16,5	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	inch
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.A31.61.12.40 R/L**	R	AW6W	L	AW6V		23,7	11,7	10,0	16,5	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	inch
▼ Ød = 32,0 mm																			
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.A31.61.12.15 R/L**	R	ASX0	L	ASXZ		27,0	15,0	10,0	16,5	-	1,9	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.15	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.A31.61.12.20 R/L**	R	ASX2	L	ASX1		27,0	15,0	10,0	16,5	1,91	2,4	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.20	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.A31.61.12.25 R/L**	R	ASX4	L	ASX3		27,0	15,0	10,0	16,5	2,41	2,9	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.25	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.A31.61.12.30 R/L**	R	ASX6	L	ASX5		27,0	15,0	10,0	16,5	2,91	3,8	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.30	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.A31.61.12.40 R/L**	R	ASX8	L	ASX7		27,0	15,0	10,0	16,5	3,81	4,9	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.40	

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.0025.A31.61.12.20 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innen, Typ B

Klemmhalter für die Innenbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 24,5 mm. Ohne innere Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, Internal, Type B

Toolholder for internal applications as of bore diameter 24,5 mm. Without through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 250

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/477**

Für kleinere Bohrungen
For smaller bores



Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.0020.B25.48.11.20 R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Ød g6 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	L2 mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode			f mm	h1 js14 mm	t1max mm	t2max mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Ød = 20,0 mm																	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.B25.48.11.15 R/L**	R ASVU	L ASVT		18,0	9,0	7,0	12,5	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.B25.48.11.20 R/L**	R ASVW	L ASVV		18,0	9,0	7,0	12,5	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.B25.48.11.25 R/L**	R ASVY	L ASVX		18,0	9,0	7,0	12,5	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.B25.48.11.30 R/L**	R ASV0	L ASVZ		18,0	9,0	7,0	12,5	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	
20,0	24,5	48,0	120,0	**TH2.0020.B25.48.11.40 R/L**	R ASV2	L ASV1		18,0	9,0	7,0	12,5	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	
▼ Ød = 25,0 mm																	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.B25.48.12.15 R/L**	R ASW2	L ASW1		20,5	11,5	7,0	15,0	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.B25.48.12.20 R/L**	R ASW4	L ASW3		20,5	11,5	7,0	15,0	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.B25.48.12.25 R/L**	R ASW6	L ASW5		20,5	11,5	7,0	15,0	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.B25.48.12.30 R/L**	R ASW8	L ASW7		20,5	11,5	7,0	15,0	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	
25,0	27,0	48,0	120,0	**TH2.0025.B25.48.12.40 R/L**	R ASXA	L ASW9		20,5	11,5	7,0	15,0	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	
▼ Ød = 25,4 mm																	
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.B25.48.12.15 R/L**	R AW6Y	L AW6X		20,7	11,7	7,0	15,0	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	inch
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.B25.48.12.20 R/L**	R AW60	L AW6Z		20,7	11,7	7,0	15,0	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	inch
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.B25.48.12.25 R/L**	R AW62	L AW61		20,7	11,7	7,0	15,0	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	inch
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.B25.48.12.30 R/L**	R AW64	L AW63		20,7	11,7	7,0	15,0	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	inch
25,4	27,0	48,0	120,0	**TH2.1.000.B25.48.12.40 R/L**	R AW66	L AW65		20,7	11,7	7,0	15,0	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.0020.B25.48.11.20 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innen, Typ B

Klemmhalter für die Innenbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 31,0 mm. Ohne innere Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, Internal, Type B

Toolholder for internal applications as of bore diameter 31,0 mm. Without through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 250

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/859**

Für größere Bohrungen
For bigger bores



Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.0032.B31.61.12.15 R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Ød g6 mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	L2 mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode			f mm	h1 js14 mm	t1max mm	t2max mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Ød = 25,0 mm																	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.B31.61.12.15 R/L**	R ASXC	L ASXB		23,5	11,5	10,0	16,5	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.B31.61.12.20 R/L**	R ASXE	L ASXD		23,5	11,5	10,0	16,5	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.B31.61.12.25 R/L**	R ASXG	L ASXF		23,5	11,5	10,0	16,5	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.B31.61.12.30 R/L**	R ASXJ	L ASXH		23,5	11,5	10,0	16,5	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	
25,0	31,0	61,0	120,0	**TH2.0025.B31.61.12.40 R/L**	R ASXM	L ASXK		23,5	11,5	10,0	16,5	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	
▼ Ød = 25,4 mm																	
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.B31.61.12.15 R/L**	R AW68	L AW67		23,7	11,7	10,0	16,5	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	inch
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.B31.61.12.20 R/L**	R AW7A	L AW69		23,7	11,7	10,0	16,5	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	inch
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.B31.61.12.25 R/L**	R AW7C	L AW7B		23,7	11,7	10,0	16,5	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	inch
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.B31.61.12.30 R/L**	R AW7E	L AW7D		23,7	11,7	10,0	16,5	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	inch
25,4	31,0	61,0	120,0	**TH2.1.000.B31.61.12.40 R/L**	R AW7G	L AW7F		23,7	11,7	10,0	16,5	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	inch
▼ Ød = 32,0 mm																	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.B31.61.12.15 R/L**	R ASYM	L ASYK		27,0	15,0	10,0	16,5	-	1,9	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.15	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.B31.61.12.20 R/L**	R ASYP	L ASYN		27,0	15,0	10,0	16,5	1,91	2,4	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.20	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.B31.61.12.25 R/L**	R ASYS	L ASYQ		27,0	15,0	10,0	16,5	2,41	2,9	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.25	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.B31.61.12.30 R/L**	R ASYU	L ASYT		27,0	15,0	10,0	16,5	2,91	3,8	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.30	
32,0	34,0	61,0	120,0	**TH2.0032.B31.61.12.40 R/L**	R ASYW	L ASYV		27,0	15,0	10,0	16,5	3,81	4,9	TH2 M5x12 T20F	T20F	TH2.40	

◀ Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.0025.B31.61.12.30 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Typ A

Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung. Aufnahme 10,0 x 10,0 mm.

Toolholder, External, Type A

Toolholder for small part machining. Shank size 10,0 x 10,0 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST R | Legende Legend 250

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/468**



ØDa	tmax
Ø16,0 mm / Ø0.6299"	11,0 mm / 0.4331"
Ø20,0 mm / Ø0.7874"	8,0 mm / 0.3150"
Ø30,0 mm / Ø1.1811"	6,0 mm / 0.2362"
Ø40,0 mm / Ø1.5748"	5,0 mm / 0.1969"
Ø90,0 mm / Ø3.5433"	4,0 mm / 0.1575"
Ø150,0 mm / Ø5.9055"	3,5 mm / 0.1378"



Maße "w" und "tmax" in Abhängigkeit der Schneidplatte
Dimensions "w" and "tmax" depend on cutting insert





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1010.A11.08.20 R

h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ L1 = 80,0 mm														
10,0	10,0	80,0	**TH2.1010.A11.08.15 R/L**	R ASNK L ASNJ	9,45	10,0	2,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	upd
10,0	10,0	80,0	**TH2.1010.A11.08.20 R/L**	R ASDH L ASNM	9,2	10,0	2,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	upd
10,0	10,0	80,0	**TH2.1010.A11.08.25 R/L**	R ASNP L ASNN	8,95	10,0	2,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	upd
10,0	10,0	80,0	**TH2.1010.A11.08.30 R/L**	R ASNS L ASNQ	8,7	10,0	2,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	upd
▼ L1 = 125,0 mm														
10,0	10,0	125,0	**TH2.1010.A11.12.15 R/L**	R AUHH L AUHG	9,45	10,0	2,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	upd
10,0	10,0	125,0	**TH2.1010.A11.12.20 R/L**	R AUHK L AUHJ	9,2	10,0	2,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	upd
10,0	10,0	125,0	**TH2.1010.A11.12.25 R/L**	R AUHN L AUHM	8,95	10,0	2,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	upd
10,0	10,0	125,0	**TH2.1010.A11.12.30 R/L**	R AUHQ L AUHP	8,7	10,0	2,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	upd

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **TH2.1010.A11.08.20 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Typ A

Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung. Aufnahme 12,0 x 12,0 mm.

Toolholder, External, Type A

Toolholder for small part machining. Shank size 12,0 x 12,0 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 250

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/469**



ØDa	tmax
Ø24,0 mm / Ø0.9449"	13,0 mm / 0.5118"
Ø30,0 mm / Ø1.1811"	10,0 mm / 0.3937"
Ø44,0 mm / Ø1.7323"	8,0 mm / 0.3150"
Ø62,0 mm / Ø2.4409"	7,0 mm / 0.2756"
Ø110,0 mm / Ø4.3307"	6,0 mm / 0.2362"
Ø200,0 mm / Ø7.8740"	5,5 mm / 0.2165"



Maß "w" und "tmax" in Abhängigkeit der Schneidplatte
Dimensions "w" and "tmax" depend on cutting insert





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1212.A13.08.20 R

h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode				f1 mm	h1 js14 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ L1 = 80,0 mm																
12,0	12,0	80,0	**TH2.1212.A13.08.15 R/L**	R	ASN6	L	ASN5	11,42	12,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.15**	
12,0	12,0	80,0	**TH2.1212.A13.08.20 R/L**	R	ASN8	L	ASN7	11,2	12,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.20**	
12,0	12,0	80,0	**TH2.1212.A13.08.25 R/L**	R	ASPA	L	ASN9	10,95	12,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.25**	
12,0	12,0	80,0	**TH2.1212.A13.08.30 R/L**	R	ASPC	L	ASPB	10,67	12,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.30**	
12,0	12,0	80,0	**TH2.1212.A13.08.40 R/L**	R	ASPE	L	ASPD	10,25	12,0	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	**TH2.40**	
▼ L1 = 125,0 mm																
12,7	12,7	125,0	**TH2.0.500.S.A13.12.15 R/L**	R	A1FC	L	A1FB	12,12	12,7	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.15**	inch
12,7	12,7	125,0	**TH2.0.500.S.A13.12.20 R/L**	R	A1FE	L	A1FD	11,9	12,7	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.20**	inch
12,7	12,7	125,0	**TH2.0.500.S.A13.12.25 R/L**	R	A2FN	L	A1FF	11,65	12,7	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.25**	inch
12,7	12,7	125,0	**TH2.0.500.S.A13.12.30 R/L**	R	A1FH	L	A1FG	11,38	12,7	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.30**	inch
12,7	12,7	125,0	**TH2.0.500.S.A13.12.40 R/L**	R	A1FM	L	A1FK	10,95	12,7	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.40**	inch
12,0	12,0	125,0	**TH2.1212.A13.12.15 R/L**	R	AUHT	L	AUHS	11,42	12,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.15**	
12,0	12,0	125,0	**TH2.1212.A13.12.20 R/L**	R	AUHV	L	AUHU	11,2	12,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.20**	
12,0	12,0	125,0	**TH2.1212.A13.12.25 R/L**	R	AUHX	L	AUHW	10,95	12,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.25**	
12,0	12,0	125,0	**TH2.1212.A13.12.30 R/L**	R	AUHZ	L	AUHY	10,67	12,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.30**	
12,0	12,0	125,0	**TH2.1212.A13.12.40 R/L**	R	AUH1	L	AUH0	10,25	12,0	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.40**	

◀ Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

▌Bestellbeispiel // Order example: **TH2.1212.A13.12.15 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Typ B

Klemmhalter für die Außenbearbeitung.
Auf maximale Stechtiefe ausgelegt.

Toolholder, External, Type B

Toolholder for external applications.
Designed for highest cutting depths.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST R Legende Legend 250

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/861**









Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1616.B18.10.20 R

h mm	b mm	tmax mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ h = 15,875 mm														
15,875	15,875	18,0	125,0	**TH2.0625.S.B18.12.15 R/L**	R A1FP L A1FN	15,3	15,88	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	inch
15,875	15,875	18,0	125,0	**TH2.0625.S.B18.12.20 R/L**	R A1FS L A1FQ	15,08	15,88	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	inch
15,875	15,875	18,0	125,0	**TH2.0625.S.B18.12.25 R/L**	R A1FU L A1FT	14,82	15,88	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	inch
15,875	15,875	18,0	125,0	**TH2.0625.S.B18.12.30 R/L**	R A1FW L A1FV	14,58	15,88	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	upd inch
15,875	15,875	18,0	125,0	**TH2.0625.S.B18.12.40 R/L**	R A1FY L A1FX	14,12	15,88	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	inch
▼ h = 16,0 mm														
16,0	16,0	18,0	125,0	**TH2.1616.B18.12.15 R/L**	R ASQE L ASQD	15,42	16,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	upd
16,0	16,0	18,0	125,0	**TH2.1616.B18.12.20 R/L**	R ASQG L ASQF	15,2	16,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	
16,0	16,0	18,0	125,0	**TH2.1616.B18.12.25 R/L**	R ASQJ L ASQH	14,95	16,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	
16,0	16,0	18,0	125,0	**TH2.1616.B18.12.30 R/L**	R ASQM L ASQK	14,7	16,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	
16,0	16,0	18,0	125,0	**TH2.1616.B18.12.40 R/L**	R ASQP L ASQN	14,25	16,0	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	upd
▼ h = 19,05 mm														
19,05	19,05	18,0	125,0	**TH2.0.750.S.B18.12.15 R/L**	R AW7P L AW8M	18,48	19,05	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	upd inch
19,05	19,05	18,0	125,0	**TH2.0.750.S.B18.12.20 R/L**	R AW7Q L AW8N	18,25	19,05	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	inch
19,05	19,05	18,0	125,0	**TH2.0.750.S.B18.12.25 R/L**	R AW7S L AW8P	18,0	19,05	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	inch
19,05	19,05	18,0	125,0	**TH2.0.750.S.B18.12.30 R/L**	R AW7T L AW8Q	17,75	19,05	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	inch
19,05	19,05	18,0	125,0	**TH2.0.750.S.B18.12.40 R/L**	R AW7U L AW8S	17,3	19,05	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	upd inch
▼ h = 20,0 mm														
20,0	20,0	18,0	125,0	**TH2.2020.B18.12.15 R/L**	R ASSP L ASSN	19,42	20,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	upd
20,0	20,0	18,0	125,0	**TH2.2020.B18.12.20 R/L**	R ASSS L ASSQ	19,2	20,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	
20,0	20,0	18,0	125,0	**TH2.2020.B18.12.25 R/L**	R ASSU L ASST	18,95	20,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	
20,0	20,0	18,0	125,0	**TH2.2020.B18.12.30 R/L**	R ASSW L ASSV	18,7	20,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	
20,0	20,0	18,0	125,0	**TH2.2020.B18.12.40 R/L**	R ASSY L ASSX	18,25	20,0	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	upd

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **TH2.1616.B18.12.30 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Typ B

Klemmhalter für die Außenbearbeitung.
Auf maximale Stechtiefe ausgelegt.

Toolholder, External, Type B

Toolholder for external applications.
Designed for highest cutting depths.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST R Legende Legend 250

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1037**









Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1616.B18.10.20 R

h mm	b mm	tmax mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table				**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! / Related Items can be found on the previous page as well!**										
▼ h = 25,0 mm														
25,0	25,0	18,0	150,0	**TH2.2525.B18.15.15 R/L**	R ASTY L ASTX	24,45	25,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	
25,0	25,0	18,0	150,0	**TH2.2525.B18.15.20 R/L**	R AST0 L ASTZ	24,2	25,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	
25,0	25,0	18,0	150,0	**TH2.2525.B18.15.25 R/L**	R AST2 L AST1	23,95	25,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	
25,0	25,0	18,0	150,0	**TH2.2525.B18.15.30 R/L**	R AST4 L AST3	23,7	25,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	
25,0	25,0	18,0	150,0	**TH2.2525.B18.15.40 R/L**	R AST6 L AST5	23,2	25,0	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	
▼ h = 25,4 mm														
25,4	25,4	18,0	150,0	**TH2.1.000.S.B18.15.15 R/L**	R AW7H L AW8F	24,85	25,4	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	inch
25,4	25,4	18,0	150,0	**TH2.1.000.S.B18.15.20 R/L**	R AW7J L AW8G	24,6	25,4	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	inch
25,4	25,4	18,0	150,0	**TH2.1.000.S.B18.15.25 R/L**	R AW7K L AW8H	24,35	25,4	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	inch
25,4	25,4	18,0	150,0	**TH2.1.000.S.B18.15.30 R/L**	R AW7M L AW8J	24,1	25,4	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	inch
25,4	25,4	18,0	150,0	**TH2.1.000.S.B18.15.40 R/L**	R AW7N L AW8K	23,6	25,4	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	inch

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.2525.B18.15.30 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Typ C

Klemmhalter für die Außenbearbeitung.
Reduzierte Stechtiefe für höchste Stabilität.

Toolholder, External, Type C

Toolholder for external applications.
Reduced cutting depth, designed for highest stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST R Legende Legend 250

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/862**



Maße "w" und "tmax" in Abhängigkeit der Schneidplatte
Dimensions "w" and "tmax" depend on cutting insert



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1616.C10.10.20 R

h mm	b mm	tmax mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ h = 16,0 mm														
16,0	16,0	10,0	125,0	**TH2.1616.C10.12.15 R/L**	R ASQ2 L ASQ1	15,45	16,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	
16,0	16,0	10,0	125,0	**TH2.1616.C10.12.20 R/L**	R ASQ4 L ASQ3	15,2	16,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	
16,0	16,0	10,0	125,0	**TH2.1616.C10.12.25 R/L**	R ASQ6 L ASQ5	14,95	16,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	
16,0	16,0	10,0	125,0	**TH2.1616.C10.12.30 R/L**	R ASQ8 L ASQ7	14,68	16,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	
16,0	16,0	10,0	125,0	**TH2.1616.C10.12.40 R/L**	R ASSA L ASQ9	14,25	16,0	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	
▼ h = 19,05 mm														
19,05	19,05	10,0	125,0	**TH2.0.750.S.C10.12.15 R/L**	R AW70 L AW8Y	18,5	19,05	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	inch
19,05	19,05	10,0	125,0	**TH2.0.750.S.C10.12.20 R/L**	R AW71 L AW8Z	18,25	19,05	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	inch
19,05	19,05	10,0	125,0	**TH2.0.750.S.C10.12.25 R/L**	R AW72 L AW80	18,0	19,05	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	inch
19,05	19,05	10,0	125,0	**TH2.0.750.S.C10.12.30 R/L**	R AW73 L AW81	17,75	19,05	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	inch
19,05	19,05	10,0	125,0	**TH2.0.750.S.C10.12.40 R/L**	R AW74 L AW82	17,5	19,05	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	inch
▼ h = 20,0 mm														
20,0	20,0	10,0	125,0	**TH2.2020.C10.12.15 R/L**	R ASTA L ASS9	19,45	20,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	
20,0	20,0	10,0	125,0	**TH2.2020.C10.12.20 R/L**	R ASTC L ASTB	19,2	20,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	
20,0	20,0	10,0	125,0	**TH2.2020.C10.12.25 R/L**	R ASTE L ASTD	18,95	20,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	
20,0	20,0	10,0	125,0	**TH2.2020.C10.12.30 R/L**	R ASTG L ASTF	18,7	20,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	
20,0	20,0	10,0	125,0	**TH2.2020.C10.12.40 R/L**	R ASTJ L ASTH	18,2	20,0	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.1616.C10.12.30 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Typ C

Klemmhalter für die Außenbearbeitung.
Reduzierte Stechtiefe für höchste Stabilität.

Toolholder, External, Type C

Toolholder for external applications.
Reduced cutting depth, designed for highest stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST R Legende Legend 250

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1057**



Maße "w" und "tmax" in Abhängigkeit der Schneidplatte
Dimensions "w" and "tmax" depend on cutting insert

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1616.C10.10.20 R

Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h mm	b mm	tmax mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ h = 25,0 mm														
25,0	25,0	10,0	150,0	**TH2.2525.C10.15.15 R/L**	R ASUJ L ASUH	24,45	25,0	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	
25,0	25,0	10,0	150,0	**TH2.2525.C10.15.20 R/L**	R ASUM L ASUK	24,2	25,0	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	
25,0	25,0	10,0	150,0	**TH2.2525.C10.15.25 R/L**	R ASUP L ASUN	23,95	25,0	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	
25,0	25,0	10,0	150,0	**TH2.2525.C10.15.30 R/L**	R ASUS L ASUQ	23,7	25,0	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	
25,0	25,0	10,0	150,0	**TH2.2525.C10.15.40 R/L**	R ASUU L ASUT	23,2	25,0	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	
▼ h = 25,4 mm														
25,4	25,4	10,0	150,0	**TH2.1.000.S.C10.15.15 R/L**	R AW7V L AW8T	24,85	25,4	28,5	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	inch
25,4	25,4	10,0	150,0	**TH2.1.000.S.C10.15.20 R/L**	R AW7W L AW8U	24,6	25,4	28,5	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	inch
25,4	25,4	10,0	150,0	**TH2.1.000.S.C10.15.25 R/L**	R AW7X L AW8V	24,35	25,4	28,5	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	inch
25,4	25,4	10,0	150,0	**TH2.1.000.S.C10.15.30 R/L**	R AW7Y L AW8W	24,1	25,4	28,5	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	inch
25,4	25,4	10,0	150,0	**TH2.1.000.S.C10.15.40 R/L**	R AW7Z L AW8X	23,6	25,4	28,5	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	inch

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.2525.C10.15.15 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Eckenfreistiche außen

Klemmhalter für Eckenfreistiche außen. Geeignet für Vollradiusschneidplatten sowie für passende Individualwerkzeuge.

Toolholder, External Corner Relief

Toolholder for external corner reliefs.
For use with full radius inserts and for suitable customized tools.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST R Legende Legend 250

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/473**

Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise.

Please pay attention to the additional information below.





Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.2020.D45.12.20 R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces

h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode				f mm	h1 js14 mm	h2 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ h = 19,05 mm																	
19,05	19,05	125,0	**TH2.0.750.S.D45.12.15 R/L**	R	AW8A	L	AW88	21,05	19,05	5,0	30,0	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	inch
19,05	19,05	125,0	**TH2.0.750.S.D45.12.20 R/L**	R	AW8B	L	AW89	21,05	19,05	5,0	30,0	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	inch
19,05	19,05	125,0	**TH2.0.750.S.D45.12.25 R/L**	R	AW8C	L	AW9A	21,05	19,05	5,0	30,0	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	inch
19,05	19,05	125,0	**TH2.0.750.S.D45.12.30 R/L**	R	AW8D	L	AW9B	21,05	19,05	5,0	30,0	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	inch
19,05	19,05	125,0	**TH2.0.750.S.D45.12.40 R/L**	R	AW8E	L	AW9C	21,05	19,05	5,0	30,0	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	inch
▼ h = 20,0 mm																	
20,0	20,0	125,0	**TH2.2020.D45.12.15 R/L**	R	ASUW	L	ASUV	22,0	20,0	5,0	30,0	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.15	
20,0	20,0	125,0	**TH2.2020.D45.12.20 R/L**	R	ASUY	L	ASUX	22,0	20,0	5,0	30,0	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.20	
20,0	20,0	125,0	**TH2.2020.D45.12.25 R/L**	R	ASU0	L	ASUZ	22,0	20,0	5,0	30,0	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.25	
20,0	20,0	125,0	**TH2.2020.D45.12.30 R/L**	R	ASU2	L	ASU1	22,0	20,0	5,0	30,0	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.30	
20,0	20,0	125,0	**TH2.2020.D45.12.40 R/L**	R	ASU4	L	ASU3	22,0	20,0	5,0	30,0	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	TH2.40	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.2020.D45.12.15 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Bitte stimmen Sie die technische Machbarkeit des von Ihnen gewünschten Außenfreistichs mit unserer technischen Fachberatung ab:
+49 7473 9517-140 oder support@simtek.com
Please contact our technical department in order to proof the technical feasibility of the corner relief you are planning to machine:
+49 7473 9517-140 or support@simtek.com

Bei einer Bestellung senden Sie uns bitte eine Werkstückzeichnung.
In case of an order, we kindly ask you to send us a drawing of the workpiece.

Klemmhalter, Eckenfreistiche außen

Klemmhalter für Eckenfreistiche außen. Geeignet für Vollradiusschneidplatten sowie für passende Individualwerkzeuge.

Toolholder, External Corner Relief

Toolholder for external corner reliefs.
For use with full radius inserts and for suitable customized tools.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST R Legende Legend 250

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1058**

Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise.

Please pay attention to the additional information below.







Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.2020.D45.12.20 R

h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	h1 js14 mm	h2 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ h = 25,0 mm														
25,0	25,0	150,0	**TH2.2525.D45.15.15 R/L**	R ASU6 L ASU5	27,0	25,0	-	-	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.15**	
25,0	25,0	150,0	**TH2.2525.D45.15.20 R/L**	R ASU8 L ASU7	27,0	25,0	-	-	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.20**	
25,0	25,0	150,0	**TH2.2525.D45.15.25 R/L**	R ASVA L ASU9	27,0	25,0	-	-	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.25**	
25,0	25,0	150,0	**TH2.2525.D45.15.30 R/L**	R ASVC L ASVB	27,0	25,0	-	-	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.30**	
25,0	25,0	150,0	**TH2.2525.D45.15.40 R/L**	R ASVE L ASVD	27,0	25,0	-	-	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.40**	
▼ h = 25,4 mm														
25,4	25,4	150,0	**TH2.1.000.S.D45.15.15 R/L**	R AW75 L AW83	27,4	25,4	-	-	-	1,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.15**	inch
25,4	25,4	150,0	**TH2.1.000.S.D45.15.20 R/L**	R AW76 L AW84	27,4	25,4	-	-	1,91	2,4	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.20**	inch
25,4	25,4	150,0	**TH2.1.000.S.D45.15.25 R/L**	R AW77 L AW85	27,4	25,4	-	-	2,41	2,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.25**	inch
25,4	25,4	150,0	**TH2.1.000.S.D45.15.30 R/L**	R AW78 L AW86	27,4	25,4	-	-	2,91	3,8	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.30**	inch
25,4	25,4	150,0	**TH2.1.000.S.D45.15.40 R/L**	R AW79 L AW87	27,4	25,4	-	-	3,81	4,9	TH2 M4x16,6 T15F	T15F	**TH2.40**	inch

◀ Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.2525.D45.15.15 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Bitte stimmen Sie die technische Machbarkeit des von Ihnen gewünschten Außenfreistichs mit unserer technischen Fachberatung ab:
+49 7473 9517-140 oder support@simtek.com
Please contact our technical department in order to proof the technical feasibility of the corner relief you are planning to machine:
+49 7473 9517-140 or support@simtek.com

Bei einer Bestellung senden Sie uns bitte eine Werkstückzeichnung.
In case of an order, we kindly ask you to send us a drawing of the workpiece.

Klemmhalter, Eckenfreistiche innen

Klemmhalter für Eckenfreistiche innen. Geeignet für Vollradiusschneidplatten sowie für passende Individualwerkzeuge.

Toolholder, Internal Corner Relief

Toolholder for internal corner reliefs.
For use with full radius inserts and for suitable customized tools.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 250

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/480**

Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise.

Please pay attention to the additional information below.





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.0020.D45.60.18.15 R

Ød g6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	h mm	h1 mm	L1 js14 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Ød = 20,0 mm												
20,0	**TH2.0020.D45.60.18.15 R/L**	R ASV4 L ASV3	12,0	18,0	9,0	180,0	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	
20,0	**TH2.0020.D45.60.18.20 R/L**	R ASV6 L ASV5	12,0	18,0	9,0	180,0	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	
20,0	**TH2.0020.D45.60.18.25 R/L**	R ASV8 L ASV7	12,0	18,0	9,0	180,0	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	
20,0	**TH2.0020.D45.60.18.30 R/L**	R ASWA L ASV9	12,0	18,0	9,0	180,0	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	
20,0	**TH2.0020.D45.60.18.40 R/L**	R ASWC L ASWB	12,0	18,0	9,0	180,0	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	
▼ Ød = 31,75 mm												
31,75	**TH2.1.250.D45.80.25.15 R**	A4T5	17,9	29,8	14,9	250,0	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	new inch
31,75	**TH2.1.250.D45.80.25.20 R**	A6W1	17,9	29,8	14,9	250,0	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	new inch
31,75	**TH2.1.250.D45.80.25.25 R**	A6W3	17,9	29,8	14,9	250,0	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	new inch
31,75	**TH2.1.250.D45.80.25.30 R**	A6UN	17,9	29,8	14,9	250,0	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	new inch
31,75	**TH2.1.250.D45.80.25.40 R**	A6W5	17,9	29,8	14,9	250,0	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	new inch
▼ Ød = 32,0 mm												
32,0	**TH2.0032.D45.80.25.15 R/L**	R ASYY L ASYX	18,0	30,0	15,0	250,0	-	1,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.15	
32,0	**TH2.0032.D45.80.25.20 R/L**	R ASY0 L ASYZ	18,0	30,0	15,0	250,0	1,91	2,4	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.20	
32,0	**TH2.0032.D45.80.25.25 R/L**	R ASY2 L ASY1	18,0	30,0	15,0	250,0	2,41	2,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.25	
32,0	**TH2.0032.D45.80.25.30 R/L**	R ASY4 L ASY3	18,0	30,0	15,0	250,0	2,91	3,8	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.30	
32,0	**TH2.0032.D45.80.25.40 R/L**	R ASY6 L ASY5	18,0	30,0	15,0	250,0	3,81	4,9	TH2 M4x12 T15F	T15F	TH2.40	

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.0020.D45.60.18.15 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Bitte stimmen Sie die technische Machbarkeit des von Ihnen gewünschten Außenfreistichs mit unserer technischen Fachberatung ab:
+49 7473 9517-140 oder support@simtek.com
Please contact our technical department in order to proof the technical feasibility of the corner relief you are planning to machine:
+49 7473 9517-140 or support@simtek.com

Bei einer Bestellung senden Sie uns bitte eine Werkstückzeichnung.
In case of an order, we kindly ask you to send us a drawing of the workpiece.

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter
mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder
with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm

TW ST R

Legende / Legend **250**

Scan **QR-Code**

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1233**





Maß w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measure w depends on cutting insert

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.TH2.29.15 R



Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R

Grundhalter finden Sie ab Seite 425
Base toolholder can be found on page 425



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	f1 mm	h1 mm	L1 mm	tmax mm	LK mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	Adaptcode Adaptcode
T0A.TH2.29.15 R/L	R AZBV L AZBU	16,0	15,3	31,6	47,9	18,0	29,0	-	1,9	TH2 M5x16 T20T	T20T	**TH2.15**	**T0A**
T0A.TH2.29.20 R/L	R AZBX L AZBW	16,0	15,0	31,6	47,9	18,0	29,0	1,91	2,4	TH2 M5x16 T20T	T20T	**TH2.20**	**T0A**
T0A.TH2.29.25 R/L	R AZBZ L AZBY	16,0	14,8	31,6	47,9	18,0	29,0	2,41	2,9	TH2 M5x16 T20T	T20T	**TH2.25**	**T0A**
T0A.TH2.29.30 R/L	R AZB1 L AZBØ	16,0	14,6	31,6	47,9	18,0	29,0	2,91	3,8	TH2 M5x16 T20T	T20T	**TH2.30**	**T0A**
T0A.TH2.29.40 R/L	R AZB3 L AZB2	16,0	14,5	31,6	47,9	18,0	29,0	3,81	5,0	TH2 M5x16 T20T	T20T	**TH2.40**	**T0A**

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.TH2.29.20 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Stechdrehen, Sicherungsringnuten

Sicherungsringnuten vgl. DIN 471/472, sowie DIN 983/984.

Grooving, Circlip Ring Grooves

Circlip ring grooves compare DIN 471/472, and DIN 983/984.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,1 mm/U**	f (innen//int.) **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

SP HM Legende Legend **250**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/486**





w	tmax
> 1,24 mm / 0,0488"	in Abhängigkeit des Klemmhalters depends on toolholder



w	tmax
≤ 1,24 mm / 0,0488"	1,3 mm / 0,0512"



Nutennbreite Nominal width of groove	w +0,03	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	h	R	S	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	
1,1	1,2	**TH2.110.000 GG**	ASF6	X800 X400	5,5	-	1,15	TH2.15
1,3	1,4	**TH2.130.000 GG**	AHV2	X800 X400	5,5	-	1,15	TH2.15
1,6	1,7	**TH2.160.010 GG**	AWMF	X800 X400	5,5	0,1	1,15	TH2.15
1,85	1,95	**TH2.185.010 GG**	AWMG	X800 X400	5,5	0,1	1,6	TH2.20
2,15	2,25	**TH2.215.015 GG**	AWMH	X800 X400	5,5	0,15	1,6	TH2.20
2,65	2,75	**TH2.265.015 GG**	AWMJ	X800 X400	5,5	0,15	2,1	TH2.25
3,15	3,25	**TH2.315.015 GG**	AWMK	X800 X400	5,5	0,15	2,6	TH2.30
4,15	4,25	**TH2.415.015 GG**	AWMM	X800 X400	5,5	0,15	3,5	TH2.40

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.215.015 GG X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | TH2. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance G

Beispielartikelnummer // Example Part number: **TH2.156.015 XNG**

Einstechen und Profildrehen in Leichtmetallen

CNC-Konturdrehen mit spezieller Geometrie für die Bearbeitung von Leichtmetallen.

Grooving and Profiling in light alloys

CNC profiling with special geometry for applications in light alloys.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,1 mm/U**	f (innen//int.) **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

SP HM Legende Legend **250**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1179**





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.400.020 NC

w +0,03 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	h mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ R = 0,05 mm							
1,5	0,05	**TH2.150.005 NC**	AWMC	X808 X408	5,5	1,15	TH2.15
2,0	0,05	**TH2.200.005 NC**	AZDH	X808 X408	5,5	1,6	TH2.20
2,5	0,05	**TH2.250.005 NC**	AZDJ	X808 X408	5,5	2,1	TH2.25
3,0	0,05	**TH2.300.005 NC**	AZDK	X808 X408	5,5	2,65	TH2.30
▼ R = 0,2 mm							
1,5	0,2	**TH2.150.020 NC**	AZDM	X808 X408	5,5	1,15	TH2.15
2,0	0,2	**TH2.200.020 NC**	A2HW	X808 X408	5,5	1,6	TH2.20
2,5	0,2	**TH2.250.020 NC**	AZDP	X808 X408	5,5	2,1	TH2.25
3,0	0,2	**TH2.300.020 NC**	AZDQ	X808 X408	5,5	2,65	TH2.30
3,5	0,2	**TH2.350.020 NC**	AZDS	X808 X408	5,5	2,65	TH2.30
4,0	0,2	**TH2.400.020 NC**	AZDT	X808 X408	5,5	3,5	TH2.40
▼ R = 0,4 mm							
3,0	0,4	**TH2.300.040 NC**	AZDU	X808 X408	5,5	2,65	TH2.30
3,5	0,4	**TH2.350.040 NC**	A1QU	X808 X408	5,5	2,65	TH2.30
4,0	0,4	**TH2.400.040 NC**	AZDW	X808 X408	5,5	3,5	TH2.40

▌Bestellbeispiel // Order example: **TH2.150.005 NC HF25** (HF25 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen.

Grooving and Profiling

CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,1 mm/U**	f (innen//int.) **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

SP HM Legende Legend **250**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/483**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.400.020 NG

w +0,03 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	h mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ R = 0,05 mm								
1,5	0,05	**TH2.150.005 NG**	AF26	X800 X400	5,5	1,15	TH2.15	
2,0	0,05	**TH2.200.005 NG**	AHEM	X800 X400	5,5	1,6	TH2.20	
2,5	0,05	**TH2.250.005 NG**	AKG3	X800 X400	5,5	2,1	TH2.25	
3,0	0,05	**TH2.300.005 NG**	ACFA	X800 X400	5,5	2,65	TH2.30	
▼ R = 0,2 mm								
1,5	0,2	**TH2.150.020 NG**	ADSK	X800 X400	5,5	1,15	TH2.15	
2,0	0,2	**TH2.200.020 NG**	AEHZ	X800 X400	5,5	1,6	TH2.20	
2,5	0,2	**TH2.250.020 NG**	APQW	X800 X400	5,5	2,1	TH2.25	
3,0	0,2	**TH2.300.020 NG**	AFZM	X800 X400	5,5	2,65	TH2.30	
3,2	0,2	**TH2.318.020 NG**	A5WQ	X800 X400	5,5	2,65	TH2.30	new inch
3,5	0,2	**TH2.350.020 NG**	ASY7	X800 X400	5,5	2,65	TH2.30	
4,0	0,2	**TH2.400.020 NG**	AKDM	X800 X400	5,5	3,5	TH2.40	
▼ R = 0,4 mm								
3,0	0,4	**TH2.300.040 NG**	AGVW	X800 X400	5,5	2,65	TH2.30	
3,2	0,4	**TH2.318.040 NG**	A6H1	X800 X400	5,5	2,6	TH2.30	new inch
3,5	0,4	**TH2.350.040 NG**	ASY8	X800 X400	5,5	2,65	TH2.30	
4,0	0,4	**TH2.400.040 NG**	ABAZ	X800 X400	5,5	3,5	TH2.40	

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.150.020 NG X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | TH2. w, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits . R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance G

Beispielartikelnummer // Example Part number: **TH2.156.015 XNG**

Einstechen und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,05 mm/U**	f (innen//int.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

SP HM Legende Legend **250**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/485**









w	tmax
≥ 2,0 mm / 0,0787"	in Abhängigkeit des Klemmhalters depends on toolholder

w	tmax
1,0 mm / 0,0394" 1,2 mm / 0,0472"	1,5 mm / 0,0591" 1,8 mm / 0,0709"

w +0,05 mm	**R** mm	Artikelnummer Part number	**Webcode** www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	**h** mm	**S** mm	**Connectcode** www.simtek.com/ccode
1,0	0,5	**TH2.100.050 VS**	ASZF	X800 X400	5,4	1,15	TH2.15
1,2	0,6	**TH2.120.060 VS**	ASZE	X800 X400	5,4	1,15	TH2.15
2,0	1,0	**TH2.200.100 VS**	ASZD	X800 X400	5,4	1,6	TH2.20
2,5	1,25	**TH2.250.125 VS**	ASZC	X800 X400	5,4	2,1	TH2.25
3,0	1,5	**TH2.300.150 VS**	ASZB	X800 X400	5,4	2,65	TH2.30
4,0	2,0	**TH2.400.200 VS**	ASZA	X800 X400	5,4	3,5	TH2.40
5,0	2,5	**TH2.500.250 VS**	ASY9	X800 X400	5,4	3,5	TH2.40

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.200.100 VS X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Winkeln und Breiten.

Parting Off

Available in different angles and widths.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,1 mm/U**	f (innen//int.) **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

SP HM Legende Legend **250**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/735**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.R200.12 PG

w -0,05 mm	R mm	K	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	h mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 1,5 mm								
1,5	0,1	6°	**TH2.R150.06 PG**	A2T4	X800 X400	5,5	1,15	TH2.15
▼ w = 2,0 mm								
2,0	0,1	6°	**TH2.R200.06 PG**	ATPG	X800 X400	5,5	1,6	TH2.20
2,0	0,1	12°	**TH2.R200.12 PG**	ATPJ	X800 X400	5,5	1,6	TH2.20
▼ w = 2,5 mm								
2,5	0,1	6°	**TH2.R250.06 PG**	ATPM	X800 X400	5,5	2,1	TH2.25
2,5	0,1	12°	**TH2.R250.12 PG**	ATPP	X800 X400	5,5	2,1	TH2.25
▼ w = 3,0 mm								
3,0	0,1	6°	**TH2.R300.06 PG**	ATPS	X800 X400	5,5	2,64	TH2.30
3,0	0,1	12°	**TH2.R300.12 PG**	ATPU	X800 X400	5,5	2,64	TH2.30

Bestellbeispiel // Order example: **TH2.R200.12 PG X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Winkeln und Breiten.

Parting Off

Available in different angles and widths.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,1 mm/U**	f (innen//int.) **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

SP HM Legende Legend **250**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/725**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.L200.12 PG

w -0,05 mm	R mm	κ	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	h mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 1,5 mm								
1,5	0,1	6°	**TH2.L150.06 PG**	A2V0	X800 X400	5,5	1,15	TH2.15
▼ w = 2,0 mm								
2,0	0,1	6°	**TH2.L200.06 PG**	ATPH	X800 X400	5,5	1,6	TH2.20
2,0	0,1	12°	**TH2.L200.12 PG**	ATPK	X800 X400	5,5	1,6	TH2.20
▼ w = 2,5 mm								
2,5	0,1	6°	**TH2.L250.06 PG**	ATPN	X800 X400	5,5	2,1	TH2.25
2,5	0,1	12°	**TH2.L250.12 PG**	ATPQ	X800 X400	5,5	2,1	TH2.25
▼ w = 3,0 mm								
3,0	0,1	6°	**TH2.L300.06 PG**	ATPT	X800 X400	5,5	2,64	TH2.30
3,0	0,1	12°	**TH2.L300.12 PG**	ATPV	X800 X400	5,5	2,64	TH2.30

▌Bestellbeispiel // Order example: **TH2.L200.12 PG X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Info

Legende
Legend

SP **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro**
HM **Inserto de carburo // Karbür kesici uç**

TW **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
ST **Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu**

R **Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro**
Modelo derecho // Sag model

Innere Kühlmittelzufuhr // Through coolant // Refroidissement interne // Lubrificazione interna
Con refrigeración interna // Içten sogutmali

SIMTEK Werkzeuge für höchste Anforderungen | Tools for highest expectations

simturn H2 Produktverzeichnis
simturn H2 Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TH2.0.500.S.A13.12.15 L	235
TH2.0.500.S.A13.12.15 R	235
TH2.0.500.S.A13.12.20 L	235
TH2.0.500.S.A13.12.20 R	235
TH2.0.500.S.A13.12.25 L	235
TH2.0.500.S.A13.12.25 R	235
TH2.0.500.S.A13.12.30 L	235
TH2.0.500.S.A13.12.30 R	235
TH2.0.500.S.A13.12.40 L	235
TH2.0.500.S.A13.12.40 R	235
TH2.0.625.S.B18.12.15 L	236
TH2.0.625.S.B18.12.15 R	236
TH2.0.625.S.B18.12.20 L	236
TH2.0.625.S.B18.12.20 R	236
TH2.0.625.S.B18.12.25 L	236
TH2.0.625.S.B18.12.25 R	236
TH2.0.625.S.B18.12.30 L	236
TH2.0.625.S.B18.12.30 R	236
TH2.0.625.S.B18.12.40 L	236
TH2.0.625.S.B18.12.40 R	236
TH2.0.750.A25.48.12.15 L	230
TH2.0.750.A25.48.12.15 R	230
TH2.0.750.A25.48.12.20 L	230
TH2.0.750.A25.48.12.20 R	230
TH2.0.750.A25.48.12.25 L	230
TH2.0.750.A25.48.12.25 R	230
TH2.0.750.A25.48.12.30 L	230
TH2.0.750.A25.48.12.30 R	230
TH2.0.750.A25.48.12.40 L	230
TH2.0.750.A25.48.12.40 R	230
TH2.0.750.S.B18.12.15 L	236
TH2.0.750.S.B18.12.15 R	236
TH2.0.750.S.B18.12.20 L	236
TH2.0.750.S.B18.12.20 R	236
TH2.0.750.S.B18.12.25 L	236
TH2.0.750.S.B18.12.25 R	236
TH2.0.750.S.B18.12.30 L	236
TH2.0.750.S.B18.12.30 R	236
TH2.0.750.S.B18.12.40 L	236
TH2.0.750.S.B18.12.40 R	236
TH2.0.750.S.C10.12.15 L	238
TH2.0.750.S.C10.12.15 R	238
TH2.0.750.S.C10.12.20 L	238
TH2.0.750.S.C10.12.20 R	238
TH2.0.750.S.C10.12.25 L	238
TH2.0.750.S.C10.12.25 R	238
TH2.0.750.S.C10.12.30 L	238
TH2.0.750.S.C10.12.30 R	238
TH2.0.750.S.C10.12.40 L	238
TH2.0.750.S.C10.12.40 R	238
TH2.0.750.S.D45.12.15 L	240
TH2.0.750.S.D45.12.15 R	240
TH2.0.750.S.D45.12.20 L	240
TH2.0.750.S.D45.12.20 R	240
TH2.0.750.S.D45.12.25 L	240
TH2.0.750.S.D45.12.25 R	240
TH2.0.750.S.D45.12.30 L	240
TH2.0.750.S.D45.12.30 R	240
TH2.0.750.S.D45.12.40 L	240
TH2.0.750.S.D45.12.40 R	240
TH2.0020.A25.48.11.15 L	230
TH2.0020.A25.48.11.15 R	230
TH2.0020.A25.48.11.20 L	230
TH2.0020.A25.48.11.20 R	230
TH2.0020.A25.48.11.25 L	230
TH2.0020.A25.48.11.25 R	230
TH2.0020.A25.48.11.30 L	230
TH2.0020.A25.48.11.30 R	230
TH2.0020.A25.48.11.40 L	230
TH2.0020.A25.48.11.40 R	230
TH2.0020.B25.48.11.15 L	232
TH2.0020.B25.48.11.15 R	232
TH2.0020.B25.48.11.20 L	232
TH2.0020.B25.48.11.20 R	232
TH2.0020.B25.48.11.25 L	232
TH2.0020.B25.48.11.25 R	232
TH2.0020.B25.48.11.30 L	232
TH2.0020.B25.48.11.30 R	232
TH2.0020.B25.48.11.40 L	232
TH2.0020.B25.48.11.40 R	232
TH2.0020.D45.60.18.15 L	242
TH2.0020.D45.60.18.15 R	242
TH2.0020.D45.60.18.20 L	242
TH2.0020.D45.60.18.20 R	242
TH2.0020.D45.60.18.25 L	242
TH2.0020.D45.60.18.25 R	242
TH2.0020.D45.60.18.30 L	242
TH2.0020.D45.60.18.30 R	242
TH2.0020.D45.60.18.40 L	242
TH2.0020.D45.60.18.40 R	242
TH2.0025.A25.48.12.15 L	230
TH2.0025.A25.48.12.15 R	230
TH2.0025.A25.48.12.20 L	230
TH2.0025.A25.48.12.20 R	230
TH2.0025.A25.48.12.25 L	230
TH2.0025.A25.48.12.25 R	230
TH2.0025.A25.48.12.30 L	230
TH2.0025.A25.48.12.30 R	230
TH2.0025.A25.48.12.40 L	230
TH2.0025.A25.48.12.40 R	230
TH2.0025.A31.61.12.15 L	231
TH2.0025.A31.61.12.15 R	231
TH2.0025.A31.61.12.20 L	231
TH2.0025.A31.61.12.20 R	231
TH2.0025.A31.61.12.25 L	231
TH2.0025.A31.61.12.25 R	231
TH2.0025.A31.61.12.30 L	231
TH2.0025.A31.61.12.30 R	231
TH2.0025.A31.61.12.40 L	231
TH2.0025.A31.61.12.40 R	231
TH2.0025.B25.48.12.15 L	232
TH2.0025.B25.48.12.15 R	232
TH2.0025.B25.48.12.20 L	232
TH2.0025.B25.48.12.20 R	232
TH2.0025.B25.48.12.25 L	232
TH2.0025.B25.48.12.25 R	232
TH2.0025.B25.48.12.30 L	232
TH2.0025.B25.48.12.30 R	232
TH2.0025.B25.48.12.40 L	232
TH2.0025.B25.48.12.40 R	232
TH2.0025.B31.61.12.15 L	233
TH2.0025.B31.61.12.15 R	233
TH2.0025.B31.61.12.20 L	233
TH2.0025.B31.61.12.20 R	233
TH2.0025.B31.61.12.25 L	233
TH2.0025.B31.61.12.25 R	233
TH2.0025.B31.61.12.30 L	233
TH2.0025.B31.61.12.30 R	233
TH2.0025.B31.61.12.40 L	233
TH2.0025.B31.61.12.40 R	233
TH2.0032.A31.61.12.15 L	231
TH2.0032.A31.61.12.15 R	231
TH2.0032.A31.61.12.20 L	231
TH2.0032.A31.61.12.20 R	231
TH2.0032.A31.61.12.25 L	231
TH2.0032.A31.61.12.25 R	231
TH2.0032.A31.61.12.30 L	231
TH2.0032.A31.61.12.30 R	231
TH2.0032.A31.61.12.40 L	231
TH2.0032.A31.61.12.40 R	231
TH2.0032.B31.61.12.15 L	233
TH2.0032.B31.61.12.15 R	233
TH2.0032.B31.61.12.20 L	233
TH2.0032.B31.61.12.20 R	233
TH2.0032.B31.61.12.25 L	233
TH2.0032.B31.61.12.25 R	233
TH2.0032.B31.61.12.30 L	233
TH2.0032.B31.61.12.30 R	233
TH2.0032.B31.61.12.40 L	233
TH2.0032.B31.61.12.40 R	233
TH2.0032.D45.80.25.15 L	242
TH2.0032.D45.80.25.15 R	242
TH2.0032.D45.80.25.20 L	242
TH2.0032.D45.80.25.20 R	242
TH2.0032.D45.80.25.25 L	242
TH2.0032.D45.80.25.25 R	242
TH2.0032.D45.80.25.30 L	242
TH2.0032.D45.80.25.30 R	242
TH2.0032.D45.80.25.40 L	242
TH2.0032.D45.80.25.40 R	242
TH2.1.000.A25.48.12.15 L	230
TH2.1.000.A25.48.12.15 R	230
TH2.1.000.A25.48.12.20 L	230
TH2.1.000.A25.48.12.20 R	230
TH2.1.000.A25.48.12.25 L	230
TH2.1.000.A25.48.12.25 R	230
TH2.1.000.A25.48.12.30 L	230
TH2.1.000.A25.48.12.30 R	230
TH2.1.000.A25.48.12.40 L	230
TH2.1.000.A25.48.12.40 R	230
TH2.1.000.A31.61.12.15 L	231
TH2.1.000.A31.61.12.15 R	231
TH2.1.000.A31.61.12.20 L	231
TH2.1.000.A31.61.12.20 R	231
TH2.1.000.A31.61.12.25 L	231
TH2.1.000.A31.61.12.25 R	231
TH2.1.000.A31.61.12.30 L	231
TH2.1.000.A31.61.12.30 R	231
TH2.1.000.A31.61.12.40 L	231
TH2.1.000.A31.61.12.40 R	231
TH2.1.000.B25.48.12.15 L	232
TH2.1.000.B25.48.12.15 R	232
TH2.1.000.B25.48.12.20 L	232
TH2.1.000.B25.48.12.20 R	232
TH2.1.000.B25.48.12.25 L	232
TH2.1.000.B25.48.12.25 R	232
TH2.1.000.B25.48.12.30 L	232
TH2.1.000.B25.48.12.30 R	232
TH2.1.000.B25.48.12.40 L	232
TH2.1.000.B25.48.12.40 R	232
TH2.1.000.B31.61.12.15 L	233
TH2.1.000.B31.61.12.15 R	233
TH2.1.000.B31.61.12.20 L	233
TH2.1.000.B31.61.12.20 R	233
TH2.1.000.B31.61.12.25 L	233
TH2.1.000.B31.61.12.25 R	233
TH2.1.000.B31.61.12.30 L	233
TH2.1.000.B31.61.12.30 R	233
TH2.1.000.B31.61.12.40 L	233
TH2.1.000.B31.61.12.40 R	233
TH2.1.000.S.B18.15.15 L	237
TH2.1.000.S.B18.15.15 R	237
TH2.1.000.S.B18.15.20 L	237
TH2.1.000.S.B18.15.20 R	237
TH2.1.000.S.B18.15.25 L	237
TH2.1.000.S.B18.15.25 R	237
TH2.1.000.S.B18.15.30 L	237
TH2.1.000.S.B18.15.30 R	237
TH2.1.000.S.B18.15.40 L	237
TH2.1.000.S.B18.15.40 R	237
TH2.1.000.S.C10.15.15 L	239
TH2.1.000.S.C10.15.15 R	239
TH2.1.000.S.C10.15.20 L	239
TH2.1.000.S.C10.15.20 R	239
TH2.1.000.S.C10.15.25 L	239
TH2.1.000.S.C10.15.25 R	239
TH2.1.000.S.C10.15.30 L	239
TH2.1.000.S.C10.15.30 R	239
TH2.1.000.S.C10.15.40 L	239
TH2.1.000.S.C10.15.40 R	239
TH2.1.000.S.D45.15.15 L	241
TH2.1.000.S.D45.15.15 R	241
TH2.1.000.S.D45.15.20 L	241
TH2.1.000.S.D45.15.20 R	241
TH2.1.000.S.D45.15.25 L	241
TH2.1.000.S.D45.15.25 R	241
TH2.1.000.S.D45.15.30 L	241
TH2.1.000.S.D45.15.30 R	241
TH2.1.000.S.D45.15.40 L	241
TH2.1.000.S.D45.15.40 R	241
TH2.1.250.D45.80.25.15 R	242
TH2.1.250.D45.80.25.20 R	242
TH2.1.250.D45.80.25.25 R	242
TH2.1.250.D45.80.25.30 R	242
TH2.1.250.D45.80.25.40 R	242
TH2.100.050 VS	247
TH2.1010.A11.08.15 L	234
TH2.1010.A11.08.15 R	234
TH2.1010.A11.08.20 L	234
TH2.1010.A11.08.20 R	234
TH2.1010.A11.08.25 L	234
TH2.1010.A11.08.25 R	234
TH2.1010.A11.08.30 L	234
TH2.1010.A11.08.30 R	234
TH2.1010.A11.12.15 L	234
TH2.1010.A11.12.15 R	234
TH2.1010.A11.12.20 L	234
TH2.1010.A11.12.20 R	234
TH2.1010.A11.12.25 L	234
TH2.1010.A11.12.25 R	234
TH2.1010.A11.12.30 L	234
TH2.1010.A11.12.30 R	234
TH2.110.000 GG	244
TH2.120.060 VS	247
TH2.1212.A13.08.15 L	235
TH2.1212.A13.08.15 R	235
TH2.1212.A13.08.20 L	235
TH2.1212.A13.08.20 R	235
TH2.1212.A13.08.25 L	235
TH2.1212.A13.08.25 R	235
TH2.1212.A13.08.30 L	235
TH2.1212.A13.08.30 R	235
TH2.1212.A13.08.40 L	235
TH2.1212.A13.08.40 R	235
TH2.1212.A13.12.15 L	235
TH2.1212.A13.12.15 R	235
TH2.1212.A13.12.20 L	235
TH2.1212.A13.12.20 R	235
TH2.1212.A13.12.25 L	235
TH2.1212.A13.12.25 R	235
TH2.1212.A13.12.30 L	235
TH2.1212.A13.12.30 R	235
TH2.1212.A13.12.40 L	235
TH2.1212.A13.12.40 R	235
TH2.130.000 GG	244
TH2.150.005 NC	245
TH2.150.005 NG	246
TH2.150.020 NC	245
TH2.150.020 NG	246
TH2.160.010 GG	244
TH2.1616.B18.12.15 L	236
TH2.1616.B18.12.15 R	236
TH2.1616.B18.12.20 L	236
TH2.1616.B18.12.20 R	236
TH2.1616.B18.12.25 L	236
TH2.1616.B18.12.25 R	236
TH2.1616.B18.12.30 L	236
TH2.1616.B18.12.30 R	236
TH2.1616.B18.12.40 L	236
TH2.1616.B18.12.40 R	236
TH2.1616.C10.12.15 L	238
TH2.1616.C10.12.15 R	238
TH2.1616.C10.12.20 L	238
TH2.1616.C10.12.20 R	238
TH2.1616.C10.12.25 L	238
TH2.1616.C10.12.25 R	238
TH2.1616.C10.12.30 L	238
TH2.1616.C10.12.30 R	238
TH2.1616.C10.12.40 L	238
TH2.1616.C10.12.40 R	238
TH2.185.010 GG	244
TH2.200.005 NC	245
TH2.200.005 NG	246
TH2.200.020 NC	245
TH2.200.020 NG	246
TH2.200.100 VS	247
TH2.2020.B18.12.15 L	236
TH2.2020.B18.12.15 R	236
TH2.2020.B18.12.20 L	236
TH2.2020.B18.12.20 R	236
TH2.2020.B18.12.25 L	236
TH2.2020.B18.12.25 R	236
TH2.2020.B18.12.30 L	236
TH2.2020.B18.12.30 R	236
TH2.2020.B18.12.40 L	236
TH2.2020.B18.12.40 R	236
TH2.2020.C10.12.15 L	238
TH2.2020.C10.12.15 R	238
TH2.2020.C10.12.20 L	238
TH2.2020.C10.12.20 R	238
TH2.2020.C10.12.25 L	238
TH2.2020.C10.12.25 R	238
TH2.2020.C10.12.30 L	238
TH2.2020.C10.12.30 R	238
TH2.2020.C10.12.40 L	238
TH2.2020.C10.12.40 R	238
TH2.2020.D45.12.15 L	240
TH2.2020.D45.12.15 R	240
TH2.2020.D45.12.20 L	240
TH2.2020.D45.12.20 R	240

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn H2 Produktverzeichnis
simturn H2 Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TH2.2020.D45.12.25 R	240
TH2.2020.D45.12.30 L	240
TH2.2020.D45.12.30 R	240
TH2.2020.D45.12.40 L	240
TH2.2020.D45.12.40 R	240
TH2.215.015 GG	244
TH2.250.005 NC	245
TH2.250.005 NG	246
TH2.250.020 NC	245
TH2.250.020 NG	246
TH2.250.125 VS	247
TH2.2525.B18.15.15 L	237
TH2.2525.B18.15.15 R	237
TH2.2525.B18.15.20 L	237
TH2.2525.B18.15.20 R	237
TH2.2525.B18.15.25 L	237
TH2.2525.B18.15.25 R	237
TH2.2525.B18.15.30 L	237
TH2.2525.B18.15.30 R	237
TH2.2525.B18.15.40 L	237
TH2.2525.B18.15.40 R	237
TH2.2525.C10.15.15 L	239
TH2.2525.C10.15.15 R	239
TH2.2525.C10.15.20 L	239
TH2.2525.C10.15.20 R	239
TH2.2525.C10.15.25 L	239
TH2.2525.C10.15.25 R	239
TH2.2525.C10.15.30 L	239
TH2.2525.C10.15.30 R	239
TH2.2525.C10.15.40 L	239
TH2.2525.C10.15.40 R	239
TH2.2525.D45.15.15 L	241
TH2.2525.D45.15.15 R	241
TH2.2525.D45.15.20 L	241
TH2.2525.D45.15.20 R	241
TH2.2525.D45.15.25 L	241
TH2.2525.D45.15.25 R	241
TH2.2525.D45.15.30 L	241
TH2.2525.D45.15.30 R	241
TH2.2525.D45.15.40 L	241
TH2.2525.D45.15.40 R	241
TH2.265.015 GG	244
TH2.300.005 NC	245
TH2.300.005 NG	246
TH2.300.020 NC	245
TH2.300.020 NG	246
TH2.300.040 NC	245
TH2.300.040 NG	246
TH2.300.150 VS	247
TH2.315.015 GG	244
TH2.318.020 NG	246
TH2.318.040 NG	246
TH2.350.020 NC	245
TH2.350.020 NG	246
TH2.350.040 NC	245
TH2.350.040 NG	246
TH2.400.020 NC	245
TH2.400.020 NG	246
TH2.400.040 NC	245
TH2.400.040 NG	246
TH2.400.200 VS	247
TH2.415.015 GG	244
TH2.500.250 VS	247
TH2.L150.06 PG	249
TH2.L200.06 PG	249
TH2.L200.12 PG	249

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TH2.L250.06 PG	249
TH2.L250.12 PG	249
TH2.L300.06 PG	249
TH2.L300.12 PG	249
TH2.R150.06 PG	248
TH2.R200.06 PG	248
TH2.R200.12 PG	248
TH2.R250.06 PG	248
TH2.R250.12 PG	248
TH2.R300.06 PG	248
TH2.R300.12 PG	248
T0A.TH2.29.15 L	243
T0A.TH2.29.15 R	243
T0A.TH2.29.20 L	243
T0A.TH2.29.20 R	243
T0A.TH2.29.25 L	243
T0A.TH2.29.25 R	243
T0A.TH2.29.30 L	243
T0A.TH2.29.30 R	243
T0A.TH2.29.40 L	243
T0A.TH2.29.40 R	243

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Kleinteilebearbeitung, außen mit zwei Schneiden.

Small part machining external, with two-edged inserts.

Alle Anwendungen auf einen Blick / All applications at one glance

Einstechen und Profildrehen · Längsdrehen · Gewinden · Abstechen
Grooving and Profiling · Turning · Threading · Parting-Off

Detaillierte Übersicht aller Anwendungen ab Seite 256
Detailed overview of all applications as of page 256

Hauptanwendungen // Main Applications

Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling



Wendeschneidplatten für das Einstechen und Profildrehen außen mit Schneidenbreiten zwischen 0,5 mm und 3,0 mm, verschiedenen Eckenradien und Schneidengeometrien. Auch als Vollradiuswerkzeuge erhältlich.

Indexable inserts for external grooving and profiling applications with cutting edge widths between 0.5 mm and 3.0 mm, different corner radii and cutting edge geometries. Also available as full radius tools.

Längsdrehen
Turning



Schneidwerkzeuge mit verschiedenen Eckenradien zum Längsdrehen bzw. Rückwärtsdrehen „hinter Bund“ oder mit zwei auf der Drehmitte liegenden Schneiden für das Längsdrehen und Einstechen mit einem Werkzeug.

Cutting tools with different corner radii for longitudinal turning or back turning „behind shoulder“ or with two cutting edges located directly on the rotation center for turning and grooving with one tool.

Gewinden
Threading



Große Auswahl an Wendeschneidplatten für das Herstellen metrischer ISO-Teil- und Vollprofil Gewinde. Speziell ausgelegt für die Bearbeitung von Messing, Kupferlegierungen und anderen kuzspanenden Werkstoffen.

Wide range of inserts for the machining of metric ISO partial and full profile threads. Specially designed for the machining of brass, copper alloys and other short-chipping workpiece materials.



Abstechen
Parting-Off



Abstechwerkzeuge mit Schneidenbreiten zwischen 1,0 mm und 2,0 mm, verschiedenen Winkeln sowie mit oder ohne geschliffener Spanformrille.

Tools for parting-off with cutting edge widths between 1.0 mm and 2.0 mm, different front-angles and with or without ground chip form channel.

Schnellwechselsysteme
Quick change systems



Für die Schnellwechselsysteme „Swiss Micro“ von Swisstools und „PZturn“ der Firma MAS bietet simturn KX Schnellwechselköpfe für einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel auf Langdrehern und Mehrspindeldrehautomaten.

For the quick-change systems „Swiss Micro“ from Swisstools and „PZturn“ by the company MAS, simturn KX offers toolholders for a quick and easy tool change on sliding head machined and multi-spindle lathes.

Das System im Detail
The system details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**



Das Werkzeugsystem simturn K2 ist mit seinem zweischneidigen Wendeschneidplatten-Design und Schaftquerschnitten ab 10,0 x 10,0 mm ideal ausgelegt für die Kleinteilebearbeitung außen.

Dabei bietet das System Standardwerkzeuge für alle gängigen Anwendungen und Stechtiefen bis 7,0 mm.

The tool system simturn K2 was designed to meet highest expectations in small part machining. The system provides two-edged indexable cutting inserts and square shank sizes from 10,0 x 10,0 mm on.

All the major applications are available as standard items providing cutting depths up to 7,0 mm.

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of page
260



Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling

Ab Seite
As of Page
262



Einstechen und Profildrehen, Vollradius
Grooving and Profiling, Full Radius

Seite
Page
266



Längsdrehen
Turning

Seite
Page
267



Gewinden: Metrisch ISO, Außen, Teilprofil
Threading: Metric ISO, External, Partial Profile

Seite
Page
268



Gewinden: Metrisch ISO, Außen, Vollprofil
Threading: Metric ISO, External, Full Profile

Seite
Page
269



Abstechen
Parting Off

Klemmhalter, Außen

Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung.

Toolholder, External

Toolholder for small part machining.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"M M3,5x11 T10F": 3,0 Nm
"M M3,5x9 T10F": 3,0 Nm

TW ST R Legende Legend 272

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1108**







Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.1010.A.14.04 R

h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	f1 mm	h1 mm	h2 mm	L2 mm	ØDa max mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ h = 9,525 mm														
9,525	9,525	140,0	**TK2.G.0.375.A.14.04 R**	A22E	9,72	5,72	9,52	2,0	19,0	20,0	M M3,5x9 T10F	T10F	TK2.G.R.04	inch
▼ h = 10,0 mm														
10,0	10,0	140,0	**TK2.G.1010.A.14.04 R/L**	R AYGQ L AYGS	10,2	6,2	10,0	2,0	19,0	20,0	M M3,5x9 T10F	T10F	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	
▼ h = 12,0 mm														
12,0	12,0	140,0	**TK2.G.1212.A.14.04 R/L**	R AYGK L AYGM	12,2	8,2	12,0	-	-	25,0	M M3,5x11 T10F	T10F	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	
▼ h = 12,7 mm														
12,7	12,7	140,0	**TK2.G.0.500.A.14.04 R/L**	R A1DK L A1DH	12,9	8,9	12,7	-	-	32,0	M M3,5x11 T10F	T10F	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	upd inch
▼ h = 15,875 mm														
15,875	15,875	140,0	**TK2.G.0.625.A.14.04 R/L**	R A1DN L A1DM	16,08	12,08	15,88	-	-	32,0	M M3,5x11 T10F	T10F	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	upd inch
▼ h = 16,0 mm														
16,0	16,0	140,0	**TK2.G.1616.A.14.04 R/L**	R AYGF L AYGG	16,2	12,2	16,0	-	-	32,0	M M3,5x11 T10F	T10F	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.1212.A.14.04 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Schnellwechselköpfe, geeignet für „Swiss Micro“

Schnellwechselköpfe geeignet für das Schnellwechselsystem „Swiss Micro“ von Swisstools. Passend auf Grundhalter mit der Schnittstelle „LV3“ und Grundhalter „TOS“ der Marke precium.

Toolholders, suitable for „Swiss Micro“

Toolholders suitable for the quick-change system „Swiss Micro“ by Swisstools. Compatible for base toolholders with interface “LV3” and base toolholders „TOS“ by precium.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
3,0 Nm

TW ST | Legende Legend 272

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1339**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOS.K.TK2.G.01A.IC R

LH	L2	tmax1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1	tmax2	ØDmax	Schraube Screw	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm	mm			mm	mm	mm			
24,0	17,0	7,0	**TOS.K.TK2.G.01A.IC R/L**	R A48Q L A48V	37,0	5,0	25,0	M M3,5x11 T10F	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	new

▌Bestellbeispiel // Order example: **TOS.K.TK2.G.01A.IC R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Schnellwechselköpfe, geeignet für „PZturn“

Schnellwechselköpfe geeignet für das Schnellwechselsystem „PZturn“ der Firma MAS. Passend auf Grundhalter mit der Schnittstelle „PZ12“.

Toolholders, suitable for „PZturn“

Toolholders suitable for the quick-change system „PZturn“ by the company MAS. Compatible for base toolholders with interface ”PZ12”.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
3,0 Nm

TW ST | Legende Legend **272**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1340**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOS.K.TK2.G.1AA.IC R

LH	L2	tmax1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1	tmax2	ØDmax	Schraube Screw	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm			mm	mm	mm		
24,0	17,0	7,0	**TOS.K.TK2.G.1AA.IC R/L**	R A56B L A56D	34,5	5,0	25,0	M M3,5x11 T10F	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04 new

▌Bestellbeispiel // Order example: **TOS.K.TK2.G.1AA.IC R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen, universelle Schneidengeometrie für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums.

Grooving and Profiling

CNC profiling, with general cutting edge geometry for a wide variety of workpiece materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM | R | Legende Legend **272**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1115**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.200.020.060 NS R

w ±0,02 mm	R mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,5	0,05	2,5	**TK2.G.050.005.025 NS R/L**	R AYHA L AYG9	X808 X408	3,8	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,75	0,05	3,75	**TK2.G.075.005.038 NS R/L**	R AYG7 L AYG8	X808 X408	3,8	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,0	0,05	5,0	**TK2.G.100.005.050 NS R/L**	R AYG6 L AYG5	X808 X408	3,8	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,5	0,05	4,5	**TK2.G.150.005.045 NS R/L**	R A07B L A07A	X808 X408	3,85	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,5	0,2	4,5	**TK2.G.150.020.045 NS R/L**	R AYG4 L AYG3	X808 X408	3,85	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,0	0,05	6,0	**TK2.G.200.005.060 NS R/L**	R A07D L A07C	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,0	0,2	6,0	**TK2.G.200.020.060 NS R/L**	R AYG2 L AYG1	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,5	0,1	7,0	**TK2.G.250.010.070 NS R/L**	R A07F L A07E	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,5	0,2	7,0	**TK2.G.250.020.070 NS R/L**	R AYG0 L AYGZ	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
3,0	0,1	7,0	**TK2.G.300.010.070 NS R/L**	R A07H L A07G	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
3,0	0,2	7,0	**TK2.G.300.020.070 NS R/L**	R AYGY L AYGX	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.100.005.050 NS R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen, spezielle Schneidengeometrie für die Bearbeitung von Messing, Kupferlegierungen und anderen kurzspanenden Werkstoffen.

Grooving and Profiling

CNC Profiling, with special cutting edge geometry for brass, copper-based alloys and short-chipping materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM | R | CU | Legende Legend 272

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1116**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.200.020.060 NU R

w ±0,02 mm	R mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,5	0,05	2,5	**TK2.G.050.005.025 NU R/L**	R AYHB L AYHC	X808 X408	3,8	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,75	0,05	3,75	**TK2.G.075.005.038 NU R/L**	R AYHD L AYHE	X808 X408	3,8	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,0	0,05	5,0	**TK2.G.100.005.050 NU R/L**	R AYHG L AYHF	X808 X408	3,8	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,5	0,05	4,5	**TK2.G.150.005.045 NU R/L**	R A07K L A07J	X808 X408	3,85	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,5	0,2	4,5	**TK2.G.150.020.045 NU R/L**	R AYHJ L AYHH	X808 X408	3,85	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,0	0,05	6,0	**TK2.G.200.005.060 NU R/L**	R A07N L A07M	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,0	0,2	6,0	**TK2.G.200.020.060 NU R/L**	R AYHK L AYHM	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,5	0,1	7,0	**TK2.G.250.010.070 NU R/L**	R A07Q L A07P	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,5	0,2	7,0	**TK2.G.250.020.070 NU R/L**	R AYHN L AYHP	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
3,0	0,1	7,0	**TK2.G.300.010.070 NU R/L**	R A07T L A07S	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
3,0	0,2	7,0	**TK2.G.300.020.070 NU R/L**	R AYHS L AYHQ	X808 X408	3,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.300.020.070 NU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen. Spezielle Schneidengeometrie für Messing, Kupferlegierungen und andere kurzspanende Werkstoffe.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling. Special cutting edge geometry for brass, copper-base alloys and short-chipping materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM | R | CU | Legende Legend 272

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1109**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.200.100.060 VU R

w ±0,02 mm	R mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,0	0,5	3,0	**TK2.G.100.050.030 VU R/L**	R AYE8 L AYE9	X808 X408	3,87	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,2	0,6	3,6	**TK2.G.120.060.036 VU R/L**	R AYFA L AYFB	X808 X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,6	0,8	4,8	**TK2.G.160.080.048 VU R/L**	R AYFD L AYFC	X808 X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,0	1,0	6,0	**TK2.G.200.100.060 VU R/L**	R AYFF L AYFE	X808 X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.200.100.060 VU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen. Universelle Schneidengeometrie für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling. With general cutting edge geometry for a wide variety of workpiece materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM | R | Legende Legend **272**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1117**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.200.100.060 VS R

w ±0,02 mm	R mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,0	0,5	3,0	**TK2.G.100.050.030 VS R/L**	R AYH0 L AYHZ	X808 X408	3,87	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,2	0,6	3,6	**TK2.G.120.060.036 VS R/L**	R AYHY L AYHX	X808 X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,6	0,8	4,8	**TK2.G.160.080.048 VS R/L**	R AYHV L AYHW	X808 X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,0	1,0	6,0	**TK2.G.200.100.060 VS R/L**	R AYHT L AYHU	X808 X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.100.050.030 VS R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Kundenindividuelle Werkzeuglösungen
Customer-specific tooling solutions



Herstellen einer breiten Außenkontur mit hohen Anforderungen an Toleranzen an einem kleinen Bauteil. simturn KX ist dank Schaftabmessungen ab 10x10mm ideal ausgelegt für die Kleinteilebearbeitung außen.

SIMTEK Individualwerkzeuge bieten unzählige Vorteile! Neben unserem Anspruch, jeweils die qualitativ bestmögliche Werkzeuglösung für Ihre Anwendung anzubieten, ist es auch unser Bestreben Ihnen durch ein SIMTEK Individualwerkzeug den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen zu liefern! Tausende, aktuell erfolgreich eingesetzte Individualwerkzeuge bestätigen dies!

Kontaktieren Sie uns und lassen auch Sie sich von den Vorteilen mit SIMTEK Individualwerkzeugen überzeugen!

Manufacturing of a wide external contour with high demands on tolerances on a small component. simturn KX is ideally designed for the external machining of small parts thanks to shaft dimensions starting at 10x10mm.

SIMTEK individual tools offer countless advantages! In addition to our goal to offer the qualitatively best possible tooling solution for your application, we also aspire to provide you with the greatest possible economic benefit from a customized SIMTEK tool! Thousands of currently successfully used SIMTEK individual tools confirm this!

Contact us and convince yourself of the advantages of SIMTEK individual tools!

simturnKX
SIMTEK small part machining type KX

Einstechen und Längsdrehen

Zwei auf der Drehmitte liegende Schneiden sorgen dank geschliffener Schneidengeometrie für höchste Präzision beim Einstechen und Längsdrehen mit einem Werkzeug. Optimale Spanabfuhr führt zu hoher Oberflächengüte.

Grooving and turning

The ground geometry of two cutting egdes, that are directly on the rotation centre, ensure highest precision for grooving and turning applications with one tool. Optimum chip removal leads to high surface quality.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM | R | Legende Legend 272

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1272**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.R200.005 YP R

w mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	tmax1 mm	tmax2 mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 1,0 mm								
1,0	-	**TK2.G.R100.000 YP R**	A14G	X808 X408	2,5	2,5	3,8	TK2.G.R.04
1,0	0,05	**TK2.G.R100.005 YP R**	A14H	X808 X408	2,5	2,5	3,8	TK2.G.R.04
▼ w = 1,5 mm								
1,5	0,05	**TK2.G.R150.005 YP R**	A14J	X808 X408	3,75	2,5	3,8	TK2.G.R.04
1,5	0,1	**TK2.G.R150.010 YP R**	A14K	X808 X408	3,75	2,5	3,8	TK2.G.R.04
▼ w = 2,0 mm								
2,0	0,05	**TK2.G.R200.005 YP R**	A14M	X808 X408	4,5	2,5	3,8	TK2.G.R.04
2,0	0,1	**TK2.G.R200.010 YP R**	A14N	X808 X408	4,5	2,5	3,8	TK2.G.R.04
2,0	0,2	**TK2.G.R200.020 YP R**	A14P	X808 X408	4,5	2,5	3,8	TK2.G.R.04

▌Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.R200.020 YP R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Längsdrehen

Für das Längsdrehen bzw. Rückwärtsdrehen „hinter Bund“.

Turning

For turning as well as for back turning „behind shoulder“.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,05 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM R — Legende / Legend **272**

Scan **QR-Code** — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1110**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.059.02.06.20 YY R

κ	tmax mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
59°	5,0	0,05	**TK2.G.059.02.05.05 YYR/L**	R A2BE L A2BF	X808 X408	3,95	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
59°	5,0	0,1	**TK2.G.059.02.05.10 YYR/L**	R A150 L A153	X808 X408	3,95	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
59°	5,0	0,2	**TK2.G.059.02.05.20 YYR/L**	R AYFH L AYFJ	X808 X408	3,95	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
59°	5,0	0,4	**TK2.G.059.02.05.40 YYR/L**	R AYFM L AYFK	X808 X408	3,95	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.059.02.05.20 YYR X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für verschiedene Steigungen.
Spezielle Schneidengeometrie für Messing, Kupferlegierungen und andere kurzspanende Werkstoffe.

Threading, Metr. ISO, External, Partial Profile

Multi-purpose tools, usable for different pitches. Special cutting edge geometry for brass, copper-base alloys and short-chipping materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
T01 (Seite/Page 271)

SP HM | R | CU | Legende Legend 272

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1132**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.M150.01 EMU R

Steigung (von) Pitch (as of)	Steigung (bis) Pitch (up to)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	R	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	
0,25	0,45	**TK2.G.M025.01 EMU R/L**	R AYK9 L AYK8	X808 X408	0,04	3,4	0,3	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,4	0,6	**TK2.G.M040.01 EMU R/L**	R AYMD L AYMC	X808 X408	0,06	3,3	0,4	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,5	0,75	**TK2.G.M050.01 EMU R/L**	R AYMH L AYMG	X808 X408	0,07	3,2	0,5	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,7	1,0	**TK2.G.M070.01 EMU R/L**	R AYMK L AYMJ	X808 X408	0,1	3,1	0,7	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,8	1,25	**TK2.G.M080.01 EMU R/L**	R AYMQ L AYMP	X808 X408	0,12	3,1	0,8	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,0	1,5	**TK2.G.M100.01 EMU R/L**	R AYMT L AYMS	X808 X408	0,14	3,0	1,0	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,25	1,75	**TK2.G.M125.01 EMU R/L**	R AYMV L AYMU	X808 X408	0,18	2,9	1,1	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,5	2,0	**TK2.G.M150.01 EMU R/L**	R AYMX L AYMW	X808 X408	0,22	2,8	1,3	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,75	2,5	**TK2.G.M175.01 EMU R/L**	R AYUU L AYUT	X808 X408	0,25	2,7	1,6	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,0	2,5	**TK2.G.M200.01 EMU R/L**	R AYMZ L AYMY	X808 X408	0,29	2,6	1,6	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.M100.01 EMU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Infobereich rechts oben.
Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien. Spezielle Schneidengeometrie für Messing, Kupferlegierungen und andere kurzspanende Werkstoffe.

Threading, Metr. ISO, External, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius. Special cutting edge geometry for brass, copper-base alloys and short-chipping materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM | R | CU | Legende Legend 272

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1131**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.M150.02 EMU R

Steigung (von) Pitch (as of) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	h3 mm	R mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,25	**TK2.G.M025.02 EMU R/L**	R AYM5 L AYM4	X808 X408	0,15	0,04	3,6	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,35	**TK2.G.M035.02 EMU R/L**	R AYM7 L AYM6	X808 X408	0,22	0,05	3,5	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,4	**TK2.G.M040.02 EMU R/L**	R AYM9 L AYM8	X808 X408	0,25	0,06	3,5	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,45	**TK2.G.M045.02 EMU R/L**	R AYNB L AYNA	X808 X408	0,28	0,07	3,5	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,5	**TK2.G.M050.02 EMU R/L**	R AYND L AYNC	X808 X408	0,31	0,07	3,4	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,7	**TK2.G.M070.02 EMU R/L**	R AYNE L AYNF	X808 X408	0,43	0,1	3,3	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,75	**TK2.G.M075.02 EMU R/L**	R AYNH L AYNG	X808 X408	0,46	0,11	3,3	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
0,8	**TK2.G.M080.02 EMU R/L**	R AYNK L AYNJ	X808 X408	0,49	0,11	3,3	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,0	**TK2.G.M100.02 EMU R/L**	R AYNN L AYNM	X808 X408	0,61	0,12	3,2	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,25	**TK2.G.M125.02 EMU R/L**	R AYNQ L AYNP	X808 X408	0,77	0,15	3,1	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,5	**TK2.G.M150.02 EMU R/L**	R AYNT L AYNS	X808 X408	0,92	0,2	3,0	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
1,75	**TK2.G.M175.02 EMU R/L**	R AYNV L AYNU	X808 X408	1,07	0,25	2,9	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,0	**TK2.G.M200.02 EMU R/L**	R AYNX L AYNW	X808 X408	1,23	0,25	2,8	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
2,5	**TK2.G.M250.02 EMU R/L**	R AYNZ L AYNY	X808 X408	1,53	0,35	2,6	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04
3,0	**TK2.G.M300.02 EMU R/L**	R AYN1 L AYN0	X808 X408	1,84	0,4	2,4	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.M150.02 EMU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Winkeln, Breiten und mit/ohne geschliffener Spanformrille.

Parting Off

Available in different angles, widths and with/ without ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM | R | Legende Legend 272

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1119**





Abbildungen ähnlich // Similar illustrations

TK2.G.R...PS R

TK2.G.R...PU R

TK2.G.R...PT R

! Bearbeitbare Materialien. Siehe unten.
Machineable materials. See below.



Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.R200.06.005 PT R

w -0,05 mm	κ	R mm	Mit Spanformrille With chip form channel	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ w = 1,0 mm										
1,0	6°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R100.06.005 PS R**	AYJQ	X808 X408	3,8	4,0	TK2.G.R.04	
1,0	6°	0,05	Ja / Yes	**TK2.G.R100.06.005 PT R**	AYJK	X808 X408	3,8	4,0	TK2.G.R.04	
1,0	6°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R100.06.005 PU R**	AYJJ	X808 X408	3,8	4,0	TK2.G.R.04	
1,0	12°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R100.12.005 PS R**	AYJF	X800 X400	3,8	4,0	TK2.G.R.04	
1,0	12°	0,05	Ja / Yes	**TK2.G.R100.12.005 PT R**	AYJS	X808 X408	3,8	4,0	TK2.G.R.04	
1,0	12°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R100.12.005 PU R**	AYJE	X808 X408	3,8	4,0	TK2.G.R.04	
▼ w = 1,5 mm										
1,5	6°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R150.06.005 PS R**	AYJP	X808 X408	3,8	6,0	TK2.G.R.04	
1,5	6°	0,05	Ja / Yes	**TK2.G.R150.06.005 PT R**	AYJM	X808 X408	3,8	6,0	TK2.G.R.04	
1,5	6°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R150.06.005 PU R**	AYJH	X800 X400	3,8	6,0	TK2.G.R.04	
1,5	12°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R150.12.005 PS R**	AYJG	X808 X408	3,8	6,0	TK2.G.R.04	
1,5	12°	0,05	Ja / Yes	**TK2.G.R150.12.005 PT R**	AYJT	X808 X408	3,8	6,0	TK2.G.R.04	
1,5	12°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R150.12.005 PU R**	AYJD	X808 X408	3,8	6,0	TK2.G.R.04	
▼ w = 2,0 mm										
2,0	6°	0,05	Ja / Yes	**TK2.G.R200.06.005 PT R**	AYJN	X808 X408	3,9	7,0	TK2.G.R.04	
2,0	12°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R200.12.005 PS R**	A6XD	X808 X408	3,9	7,0	TK2.G.R.04	new
2,0	12°	0,05	Ja / Yes	**TK2.G.R200.12.005 PT R**	AYJU	X808 X408	3,9	7,0	TK2.G.R.04	

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.R100.12.005 PS R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

TK2.G.R...PS R: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.
TK2.G.R...PU R: Für die Bearbeitung von Messing, Kupferlegierungen und anderen kurzspanenden Werkstoffen. // For brass, copper-based alloys and short-chipping materials

TK2.G.R...PT R: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums sowie besonders für Langspanendes Material und hohe Stechtiefen
For a wide variety of workpiece materials as well as especially for long-chipping materials and high cutting depths.

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Breiten.

Parting Off

Available in different widths.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
257, 258, 259

SP HM R — Legende / Legend **272**

Scan **QR-Code** — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1287**





Abbildungen ähnlich // Similar illustrations

TK2.G.R...PS L

TK2.G.R...PT L



Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.R100.06.005 PT L

w -0,05 mm	κ	R mm	Mit Spanformrille With chip form channel	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 1,0 mm									
1,0	6°	0,05	Ja / Yes	**TK2.G.R100.06.005 PT L**	A2S0	X808 X408	3,8	4,0	TK2.G.L.04
1,0	12°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R100.12.005 PS L**	AZT2	X808 X408	3,8	4,0	TK2.G.L.04
▼ w = 1,5 mm									
1,5	6°	0,05	Ja / Yes	**TK2.G.R150.06.005 PT L**	A2S1	X808 X408	3,85	6,0	TK2.G.L.04
1,5	12°	0,05	Nein / No	**TK2.G.R150.12.005 PS L**	A2WC	X808 X408	3,85	6,0	TK2.G.L.04

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.R100.12.005 PS L X808** (L = Linke Ausführung // Left hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

TK2.G.R...PS L: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.
TK2.G.R...PT L: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums sowie besonders für langspanendes Material und hohe Stechtiefen
For a wide variety of workpiece materials as well as especially for long-chipping materials and high cutting depths.

Hinweisliste
Additional Information

T01

Bei den simturn Teilprofil-Gewindeschneidplatten für metrische ISO-Gewinde handelt es sich um Mehrbereichswerkzeuge, d.h. dass mit einem Werkzeug unterschiedliche Steigungen gefertigt werden können.

Das Schneidwerkzeug ist dabei immer auf die angegebene „Steigung (von)“ ausgelegt, wodurch ein normgerechtes Gewinde beim Fertigen dieser Steigung entsteht.

Die ebenfalls angegebene „Steigung (bis)“ kann mit diesem Werkzeug ebenfalls gefertigt werden. Es entsteht hierbei jedoch ein - gegenüber der Norm - geringfügig tieferes Gewinde. Die geringfügig höhere Gewindetiefe ist i.d.R. akzeptabel, es muss jedoch immer der Einzelfall beurteilt werden.

The simturn threading inserts with partial profile for metric ISO-threads are multi-purpose tools. This means that each insert is offering the possibility to machine different pitches.

The insert is always designed to meet the pitch given as „Pitch (as of)“: Machining this pitch will result in a standard conform thread form.

The given „Pitch (up to)“ can be machined too with this insert at the expense of standard conformity: The resulting thread will be slightly deeper than the standard. The deeper thread is usually acceptable, but the application and use needs to be evaluated.



Beispiel // Example

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Info

Legende
Legend

SP HM Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro
Inserto de carburo // Karbür kesici uç

TW ST Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio
Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu

R Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro
Modelo derecho // Sag model

CU Speziell für Messing, Kupferlegierungen und kurzspanende Materialien // For brass, copper-base alloys and other short-chipping materials // Spécialement pour alliages laiton et cuivre // Per ottone, leghe a base di rame e tutti gli altri materiali a truciolo corto
Especializado para latón, aleación de cobre y materiales con virutas cortas // Pirinç , Bakir ve kisa talasli malzemeler için

Nur für die Außenbearbeitung geeignet // Only suitable for external applications // Seulement pour opérations extèrieures
Solo per lavorazione esterna // Soló para mecanizado externo // Dis çaplar için

SIMTEK Werkzeuge für höchste Anforderungen | Tools for highest expectations

simturn KX Produktverzeichnis
simturn KX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TK2.G.0.375.A.14.04 R	257
TK2.G.0.500.A.14.04 L	257
TK2.G.0.500.A.14.04 R	257
TK2.G.0.625.A.14.04 L	257
TK2.G.0.625.A.14.04 R	257
TK2.G.050.005.025 NS L	260
TK2.G.050.005.025 NS R	260
TK2.G.050.005.025 NU L	261
TK2.G.050.005.025 NU R	261
TK2.G.059.02.05.05 YYL	266
TK2.G.059.02.05.05 YYR	266
TK2.G.059.02.05.10 YYL	266
TK2.G.059.02.05.10 YYR	266
TK2.G.059.02.05.20 YYL	266
TK2.G.059.02.05.20 YYR	266
TK2.G.059.02.05.40 YYL	266
TK2.G.059.02.05.40 YYR	266
TK2.G.075.005.038 NS L	260
TK2.G.075.005.038 NS R	260
TK2.G.075.005.038 NU L	261
TK2.G.075.005.038 NU R	261
TK2.G.100.005.050 NS L	260
TK2.G.100.005.050 NS R	260
TK2.G.100.005.050 NU L	261
TK2.G.100.005.050 NU R	261
TK2.G.100.050.030 VS L	263
TK2.G.100.050.030 VS R	263
TK2.G.100.050.030 VU L	262
TK2.G.100.050.030 VU R	262
TK2.G.1010.A.14.04 L	257
TK2.G.1010.A.14.04 R	257
TK2.G.120.060.036 VS L	263
TK2.G.120.060.036 VS R	263
TK2.G.120.060.036 VU L	262
TK2.G.120.060.036 VU R	262
TK2.G.1212.A.14.04 L	257
TK2.G.1212.A.14.04 R	257
TK2.G.150.005.045 NS L	260
TK2.G.150.005.045 NS R	260
TK2.G.150.005.045 NU L	261
TK2.G.150.005.045 NU R	261
TK2.G.150.020.045 NS L	260
TK2.G.150.020.045 NS R	260
TK2.G.150.020.045 NU L	261
TK2.G.150.020.045 NU R	261
TK2.G.160.080.048 VS L	263
TK2.G.160.080.048 VS R	263
TK2.G.160.080.048 VU L	262
TK2.G.160.080.048 VU R	262
TK2.G.1616.A.14.04 L	257
TK2.G.1616.A.14.04 R	257
TK2.G.200.005.060 NS L	260
TK2.G.200.005.060 NS R	260
TK2.G.200.005.060 NU L	261
TK2.G.200.005.060 NU R	261
TK2.G.200.020.060 NS L	260
TK2.G.200.020.060 NS R	260
TK2.G.200.020.060 NU L	261
TK2.G.200.020.060 NU R	261
TK2.G.200.100.060 VS L	263
TK2.G.200.100.060 VS R	263
TK2.G.200.100.060 VU L	262
TK2.G.200.100.060 VU R	262
TK2.G.250.010.070 NS L	260
TK2.G.250.010.070 NS R	260
TK2.G.250.010.070 NU L	261

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TK2.G.250.010.070 NU R	261
TK2.G.250.020.070 NS L	260
TK2.G.250.020.070 NS R	260
TK2.G.250.020.070 NU L	261
TK2.G.250.020.070 NU R	261
TK2.G.300.010.070 NS L	260
TK2.G.300.010.070 NS R	260
TK2.G.300.010.070 NU L	261
TK2.G.300.010.070 NU R	261
TK2.G.300.020.070 NS L	260
TK2.G.300.020.070 NS R	260
TK2.G.300.020.070 NU L	261
TK2.G.300.020.070 NU R	261
TK2.G.M025.01 EMU L	267
TK2.G.M025.01 EMU R	267
TK2.G.M025.02 EMU L	268
TK2.G.M025.02 EMU R	268
TK2.G.M035.02 EMU L	268
TK2.G.M035.02 EMU R	268
TK2.G.M040.01 EMU L	267
TK2.G.M040.01 EMU R	267
TK2.G.M040.02 EMU L	268
TK2.G.M040.02 EMU R	268
TK2.G.M045.02 EMU L	268
TK2.G.M045.02 EMU R	268
TK2.G.M050.01 EMU L	267
TK2.G.M050.01 EMU R	267
TK2.G.M050.02 EMU L	268
TK2.G.M050.02 EMU R	268
TK2.G.M070.01 EMU L	267
TK2.G.M070.01 EMU R	267
TK2.G.M070.02 EMU L	268
TK2.G.M070.02 EMU R	268
TK2.G.M075.02 EMU L	268
TK2.G.M075.02 EMU R	268
TK2.G.M080.01 EMU L	267
TK2.G.M080.01 EMU R	267
TK2.G.M080.02 EMU L	268
TK2.G.M080.02 EMU R	268
TK2.G.M100.01 EMU L	267
TK2.G.M100.01 EMU R	267
TK2.G.M100.02 EMU L	268
TK2.G.M100.02 EMU R	268
TK2.G.M125.01 EMU L	267
TK2.G.M125.01 EMU R	267
TK2.G.M125.02 EMU L	268
TK2.G.M125.02 EMU R	268
TK2.G.M150.01 EMU L	267
TK2.G.M150.01 EMU R	267
TK2.G.M150.02 EMU L	268
TK2.G.M150.02 EMU R	268
TK2.G.M175.01 EMU L	267
TK2.G.M175.01 EMU R	267
TK2.G.M175.02 EMU L	268
TK2.G.M175.02 EMU R	268
TK2.G.M200.01 EMU L	267
TK2.G.M200.01 EMU R	267
TK2.G.M200.02 EMU L	268
TK2.G.M200.02 EMU R	268
TK2.G.M250.02 EMU L	268
TK2.G.M250.02 EMU R	268
TK2.G.M300.02 EMU L	268
TK2.G.M300.02 EMU R	268
TK2.G.R100.000 YP R	265
TK2.G.R100.005 YP R	265
TK2.G.R100.06.005 PS R	269

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TK2.G.R100.06.005 PT L	270
TK2.G.R100.06.005 PT R	269
TK2.G.R100.06.005 PU R	269
TK2.G.R100.12.005 PS L	270
TK2.G.R100.12.005 PS R	269
TK2.G.R100.12.005 PT R	269
TK2.G.R100.12.005 PU R	269
TK2.G.R150.005 YP R	265
TK2.G.R150.010 YP R	265
TK2.G.R150.06.005 PS R	269
TK2.G.R150.06.005 PT L	270
TK2.G.R150.06.005 PT R	269
TK2.G.R150.06.005 PU R	269
TK2.G.R150.12.005 PS L	270
TK2.G.R150.12.005 PS R	269
TK2.G.R150.12.005 PT R	269
TK2.G.R150.12.005 PU R	269
TK2.G.R200.005 YP R	265
TK2.G.R200.010 YP R	265
TK2.G.R200.020 YP R	265
TK2.G.R200.06.005 PT R	269
TK2.G.R200.12.005 PS R	269
TK2.G.R200.12.005 PT R	269
TOS.K.TK2.G.01A.IC L	258
TOS.K.TK2.G.01A.IC R	258
TOS.K.TK2.G.1AA.IC L	259
TOS.K.TK2.G.1AA.IC R	259

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Kleinteilebearbeitung außen, für Schneidwerkzeugwechsel stirnseitig bedienbar.
Small part machining external, inserts are mountable from the front-side.



Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**

Das Werkzeugsystem simturn C4 bietet mit seinem stirnseitig bedienbaren Schneidplatten-Design und Schaftquerschnitten ab 7,0 x 7,0 mm eine Reihe von wichtigen Vorteilen bei der Kleinteilebearbeitung, außen.

Das System ermöglicht den Wechsel des Schneidwerkzeugs, durch eine stirnseitige Bedienung der Spannschraube. Dabei bietet das System Standardwerkzeuge für alle gängigen Anwendungen und Stechtiefen bis 5,5 mm.

The tool system simturn C4 was designed to meet special requirements in Small Part Machining: It provides an easy-to-use solution by mounting inserts from the front-side, along with shank sizes starting from 7,0 x 7,0 mm on.

All the major applications are available as standard items providing cutting depths up to 5,5 mm.

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of Page
278



Nutenstechen
Grooving

Ab Seite
As of Page
280



Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling

Seite
Page
282



Einstechen und Profildrehen, Vollradius
Grooving and Profiling, Full Radius

Seite
Page
283



Längsdrehen
Turning

Seite
Page
285



Gewinden: Metrisch ISO, Außen, Teilprofil
Threading: Metric ISO, External, Partial Profile

Seite
Page
286



Gewinden: Metrisch ISO, Außen, Vollprofil
Threading: Metric ISO, External, Full Profile

Standardanwendungen
Standard Applications

Seite
Page
287



Abstechen
Parting off

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Klemmhalter, Außen

Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung.

Toolholder, External

Toolholder for small part machining.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
4,5 Nm

TW ST Legende Legend **289**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1098**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.0808.100 R

h	b	L1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD	f	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm	mm			mm	mm				
7,0	7,0	100,0	**TC4.0707.100 R/L**	R AXXW L AXXX	9,0	4,0	TC M4x12 T15F	T15F	R TC4.R	L TC4.L
8,0	8,0	100,0	**TC4.0808.100 R/L**	R AXXU L AXXV	9,0	4,0	TC M4x12 T15F	T15F	R TC4.R	L TC4.L

Bestellbeispiel // Order example: **TC4.0808.100 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Nutenstechen

Gerade Nutformen, universelle Schneidengeometrie für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums.

Grooving

General grooving, with general cutting edge geometry for a wide variety of workpiece materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

SP HM | R | Legende / Legend **289**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1081**





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.150.000.055 GS R

w ±0,015 mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Ød mm	f mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 0,5 mm								
0,5	2,5	**TC4.050.000.025 GS R/L**	R AXN9 L AXPA	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 0,75 mm								
0,75	3,75	**TC4.075.000.038 GS R/L**	R AXN5 L AXN6	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 1,0 mm								
1,0	5,5	**TC4.100.000.055 GS R/L**	R AXNX L AXNY	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 1,5 mm								
1,5	5,5	**TC4.150.000.055 GS R/L**	R AXNQ L AXNS	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L

Bestellbeispiel // Order example: **TC4.100.000.055 GS R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Nutenstechen

Gerade Nutformen, spezielle Schneidengeometrie für die Bearbeitung von Messing, Kupferlegierungen und anderen kurzspanenden Werkstoffen.

Grooving

General grooving, with special cutting edge geometry for brass, copper-based alloys and short-chipping materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

SP HM | R | CU | Legende Legend **289**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1078**





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.150.000.055 GU R

w mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Ød mm	f mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 0,5 mm								
0,5	2,5	**TC4.050.000.025 GU R/L**	R AXP5 L AXP6	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 0,75 mm								
0,75	3,75	**TC4.075.000.038 GU R/L**	R AXP1 L AXP2	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 1,0 mm								
1,0	5,5	**TC4.100.000.055 GU R/L**	R AXPT L AXPU	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 1,5 mm								
1,5	5,5	**TC4.150.000.055 GU R/L**	R AXPK L AXPM	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L

▌Bestellbeispiel // Order example: **TC4.150.000.055 GU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen, universelle Schneidengeometrie für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums.

Grooving and Profiling

CNC profiling, with general cutting edge geometry for a wide variety of workpiece materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

SP HM | R | Legende / Legend **289**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1080**





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.150.020.055 NS R

w mm	R mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Ød mm	f mm	s mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 0,5 mm									
0,5	0,05	2,5	**TC4.050.005.025 NS R/L**	R AXSF L AXSG	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 0,75 mm									
0,75	0,05	3,75	**TC4.075.005.038 NS R/L**	R AXSB L AXSC	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 1,0 mm									
1,0	0,05	5,5	**TC4.100.005.055 NS R/L**	R AXQ3 L AXQ4	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 1,5 mm									
1,5	0,2	5,5	**TC4.150.020.055 NS R/L**	R AXQX L AXQY	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L

▌Bestellbeispiel // Order example: **TC4.100.005.055 NS R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen, spezielle Schneidengeometrie für die Bearbeitung von Messing, Kupferlegierungen und anderen kurzspanenden Werkstoffen.

Grooving and Profiling

CNC profiling, with special cutting edge geometry for brass, copper-based alloys and short-chipping materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

SP HM | R | CU | Legende Legend **289**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1079**





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.150.020.055 NU R

w mm	R mm	tmax mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Ød mm	f mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 0,5 mm									
0,5	0,05	2,5	**TC4.050.005.025 NU R/L**	R AXTB L AXTC	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 0,75 mm									
0,75	0,05	3,75	**TC4.075.005.038 NU R/L**	R AXS7 L AXS8	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 1,0 mm									
1,0	0,05	5,5	**TC4.100.005.055 NU R/L**	R AXSZ L AXS0	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
▼ w = 1,5 mm									
1,5	0,2	5,5	**TC4.150.020.055 NU R/L**	R AXST L AXSU	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L

▌Bestellbeispiel // Order example: **TC4.150.020.055 NU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen. Ausführung „U“ für Messing, Kupferlegierungen und andere kurzspanende Werkstoffe. Ausführung „S“ für den universellen Einsatz.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling. Version „U“ for brass, copper-base alloys and short-chipping materials. Version „S“ for a very wide variety of workpiece materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

SP HM | R | CU | Legende Legend **289**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1076**



Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.100.050.030 VS R

! Bearbeitbare Materialien. Siehe unten.
Machineable materials. See below.



Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

w +0,03	R	tmax	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	Ød	f	S	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	
1,0	0,5	3,0	**TC4.100.050.030 VS R/L**	R AXQN L AXQP	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L
1,0	0,5	3,0	**TC4.100.050.030 VU R/L**	R AYQV L AYQU	X808 X408	9,0	4,0	11,0	R TC4.R L TC4.L

Bestellbeispiel // Order example: **TC4.100.050.030 VU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

TC4...VS R: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.
TC4...VU R: Für die Bearbeitung von Messing, Kupferlegierungen und anderen kurzspanenden Werkstoffen.
For brass, copper-based alloys and short-chipping materials

Längsdrehen

Für das Längsdrehen bzw. Rückwärtsdrehen „hinter Bund“.

Turning

For turning as well as for back turning „behind shoulder“.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,05 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

SP HM | R | Legende / Legend **289**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1085**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.059.02.06.020 YY R



Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

κ	α	w mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Ød mm	s mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
59°	2°	0,59	0,1	**TC4.059.02.06.010 YY R/L**	R A02M L A02K	X808 X408	9,0	11,0	3,0	R TC4.R L TC4.L
59°	2°	0,59	0,2	**TC4.059.02.06.020 YY R/L**	R AXND L AXNE	X800 X400	9,0	11,0	3,0	R TC4.R L TC4.L
59°	2°	0,59	0,4	**TC4.059.02.06.040 YY R/L**	R AXNB L AXNC	X800 X400	9,0	11,0	3,0	R TC4.R L TC4.L

Bestellbeispiel // Order example: **TC4.059.02.06.020 YY R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Längsdrehen, mit Spantreppe Typ „E“

Typ „E“ Spantreppe, für optimale Leistung und Spanbildung.

Turning, Cutting Edge Design „E“

Cutting edge design „E“, for high performance and chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

SP HM | R | Legende / Legend **289**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1243**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.008.10.010 YE R



Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

K	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
8°	0,1	**TC4.008.10.010 YE R/L**	R A01M L A01N	X808 X408	11,0	4,0	R TC4.R L TC4.L
30°	0,1	**TC4.030.10.010 YE R/L**	R A01Q L A01P	X808 X408	11,0	4,0	R TC4.R L TC4.L
50°	0,1	**TC4.050.10.010 YE R/L**	R A01T L A01S	X808 X408	11,0	4,0	R TC4.R L TC4.L

Bestellbeispiel // Order example: **TC4.050.10.010 YE R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für verschiedene Steigungen.

Threading, Metr. ISO, External, Partial Profile

Multi-purpose tools, usable for different pitches.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
T01 (Seite/Page 288)

SP HM R Legende Legend **289**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1084**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.M150.01 EMU R



Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Steigung (von) Pitch (as of)	Steigung (bis) Pitch (up to)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice		b	Ød	f	h3	R	S	Connectcode www.simtek.com/ccode	
					P K M N S									
mm	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm		
0,25	0,45	**TC4.M025.01 EMU R/L**	R AYQQ	L AYQP	X808	X408	11,0	9,0	4,0	0,15	0,04	3,6	R TC4.R	L TC4.L
0,4	0,6	**TC4.M040.01 EMU R/L**	R AXMF	L AXMG	X808	X408	11,0	9,0	4,0	0,25	0,06	3,5	R TC4.R	L TC4.L
0,5	0,75	**TC4.M050.01 EMU R/L**	R AXMB	L AXMC	X808	X408	11,0	9,0	4,0	0,31	0,07	3,4	R TC4.R	L TC4.L
0,7	1,0	**TC4.M070.01 EMU R/L**	R AXK7	L AXK8	X808	X408	11,0	9,0	4,0	0,43	0,1	3,3	R TC4.R	L TC4.L
0,8	1,25	**TC4.M080.01 EMU R/L**	R AXK5	L AXK6	X808	X408	11,0	9,0	4,0	0,49	0,12	3,3	R TC4.R	L TC4.L
1,0	1,5	**TC4.M100.01 EMU R/L**	R AXK3	L AXK4	X808	X408	11,0	9,0	4,0	0,61	0,14	3,2	R TC4.R	L TC4.L
1,25	1,75	**TC4.M125.01 EMU R/L**	R AXK1	L AXK2	X808	X408	11,0	9,0	4,0	0,77	0,18	3,1	R TC4.R	L TC4.L
1,5	2,0	**TC4.M150.01 EMU R/L**	R AXKZ	L AXK0	X808	X408	11,0	9,0	4,0	0,92	0,22	3,0	R TC4.R	L TC4.L
1,75	2,5	**TC4.M175.01 EMU R/L**	R AYUV	L AYUW	X808	X408	11,0	9,0	4,0	1,07	0,25	2,9	R TC4.R	L TC4.L
2,0	2,5	**TC4.M200.01 EMU R/L**	R AXKX	L AXKY	X808	X408	11,0	9,0	4,0	1,23	0,29	2,8	R TC4.R	L TC4.L

Bestellbeispiel // Order example: **TC4.M070.01 EMU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Infobereich rechts oben.
Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien.

Threading, Metr. ISO, External, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
277

SP HM | R | Legende Legend **289**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1077**



Stirnseite-Klemmhalter
Toolholder face



Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.M150.02 EMU R

Steigung (von) Pitch (as of) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	Ød mm	f mm	H1 mm	R mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,25	**TC4.M025.02 EMU R/L**	R AYQN L AYQM	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,15	0,04	3,7	R TC4.R L TC4.L
0,35	**TC4.M035.02 EMU R/L**	R AXKV L AXKW	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,22	0,05	3,6	R TC4.R L TC4.L
0,4	**TC4.M040.02 EMU R/L**	R AXKT L AXKU	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,25	0,06	3,6	R TC4.R L TC4.L
0,45	**TC4.M045.02 EMU R/L**	R AXKQ L AXKS	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,28	0,07	3,6	R TC4.R L TC4.L
0,5	**TC4.M050.02 EMU R/L**	R AXKN L AXKP	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,31	0,07	3,5	R TC4.R L TC4.L
0,7	**TC4.M070.02 EMU R/L**	R AXKH L AXKJ	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,43	0,1	3,4	R TC4.R L TC4.L
0,75	**TC4.M075.02 EMU R/L**	R AYQS L AYQT	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,46	0,11	3,4	R TC4.R L TC4.L
0,8	**TC4.M080.02 EMU R/L**	R AXKF L AXKG	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,49	0,11	3,4	R TC4.R L TC4.L
1,0	**TC4.M100.02 EMU R/L**	R AXKD L AXKE	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,61	0,12	3,3	R TC4.R L TC4.L
1,25	**TC4.M125.02 EMU R/L**	R AXKB L AXKC	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,77	0,15	3,2	R TC4.R L TC4.L
1,5	**TC4.M150.02 EMU R/L**	R AXJ9 L AXKA	X808 X408	11,0	9,0	4,0	0,92	0,2	3,1	R TC4.R L TC4.L
1,75	**TC4.M175.02 EMU R/L**	R AXJ7 L AXJ8	X808 X408	11,0	9,0	4,0	1,07	0,25	3,0	R TC4.R L TC4.L
2,0	**TC4.M200.02 EMU R/L**	R AXJ5 L AXJ6	X808 X408	11,0	9,0	4,0	1,23	0,25	2,9	R TC4.R L TC4.L

▌Bestellbeispiel // Order example: **TC4.M050.02 EMU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Abstechen

Verfügbar mit/ohne geschliffener Spanformrille.

Parting Off

Available with/without ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **277**

SP HM R Legende Legend **289**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1083**



! Bearbeitbare Materialien. Siehe unten.
Machineable materials. See below.



Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.R150.15.005 PS R

w mm	κ	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Ød mm	f mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,0	15	0,05	**TC4.R100.15.005 PS R**	AXNA	X800 X400	9,0	4,0	11,0	5,5	TC4.R
1,0	15	0,05	**TC4.R100.15.005 PU R**	AYK7	X800 X400	9,0	4,0	11,0	5,5	TC4.R

Bestellbeispiel // Order example: **TC4.R100.15.005 PS R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

TC4.R...PS R: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.
TC4.R...PU R: Für die Bearbeitung von Messing, Kupferlegierungen und anderen kurzspanenden Werkstoffen. // For brass, copper-based alloys and short-chipping materials

Info

Hinweisliste
Additional information

T01

Bei den simturn Teilprofil-Gewindeschneidplatten für metrische ISO-Gewinde handelt es sich um Mehrbereichswerkzeuge, d.h. dass mit einem Werkzeug unterschiedliche Steigungen gefertigt werden können.

Das Schneidwerkzeug ist dabei immer auf die angegebene „Steigung (von)“ ausgelegt, wodurch ein normgerechtes Gewinde beim Fertigen dieser Steigung entsteht.

Die ebenfalls angegebene „Steigung (bis)“ kann mit diesem Werkzeug ebenfalls gefertigt werden. Es entsteht hierbei jedoch ein - gegenüber der Norm - geringfügig tieferes Gewinde. Die geringfügig höhere Gewindetiefe ist i.d.R. akzeptabel, es muss jedoch immer der Einzelfall beurteilt werden.

The simturn threading inserts with partial profile for metric ISO-threads are multi-purpose tools. This means that each insert is offering the possibility to machine different pitches.

The insert is always designed to meet the pitch given as „Pitch (as of)“: Machining this pitch will result in a standard conform thread form.

The given „Pitch (up to)“ can be machined too with this insert at the expense of standard conformity: The resulting thread will be slightly deeper than the standard. The deeper thread is usually acceptable, but the application and use needs to be evaluated.



Beispiel // Example

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Legende
Legend

SP **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène**
HM **Inserto in metallo duro // Inserto de carburo // Karbür kesici uç**

TW **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
ST **Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu**

R **Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro Modelo derecho // Sag model**

CU **Speziell für Messing, Kupferlegierungen und kurzspanende Materialien For brass, copper-base alloys and other short-chipping materials // Spécialement pour alliages laiton et cuivre // Per ottone, leghe a base di rame e tutti gli altri materiali a truciolo corto Especializado para latón, aleación de cobre y materiales con virutas cortas // Pirinç , Bakir ve kisa talasli malzemeler için**

Nur für die Außenbearbeitung geeignet // Only suitable for external applications // Seulement pour opérations extèrieures Solo per lavorazione esterna // Soló para mecanizado externo // Dis çaplar için

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn C4 Produktverzeichnis
simturn C4 Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TC4.008.10.010 YE L	284
TC4.008.10.010 YE R	284
TC4.030.10.010 YE L	284
TC4.030.10.010 YE R	284
TC4.050.000.025 GS L	278
TC4.050.000.025 GS R	278
TC4.050.000.025 GU L	279
TC4.050.000.025 GU R	279
TC4.050.005.025 NS L	280
TC4.050.005.025 NS R	280
TC4.050.005.025 NU L	281
TC4.050.005.025 NU R	281
TC4.050.10.010 YE L	284
TC4.050.10.010 YE R	284
TC4.059.02.06.010 YY L	283
TC4.059.02.06.010 YY R	283
TC4.059.02.06.020 YY L	283
TC4.059.02.06.020 YY R	283
TC4.059.02.06.040 YY L	283
TC4.059.02.06.040 YY R	283
TC4.0707.100 L	277
TC4.0707.100 R	277
TC4.075.000.038 GS L	278
TC4.075.000.038 GS R	278
TC4.075.000.038 GU L	279
TC4.075.000.038 GU R	279
TC4.075.005.038 NS L	280
TC4.075.005.038 NS R	280
TC4.075.005.038 NU L	281
TC4.075.005.038 NU R	281
TC4.0808.100 L	277
TC4.0808.100 R	277
TC4.100.000.055 GS L	278
TC4.100.000.055 GS R	278
TC4.100.000.055 GU L	279
TC4.100.000.055 GU R	279
TC4.100.005.055 NS L	280
TC4.100.005.055 NS R	280
TC4.100.005.055 NU L	281
TC4.100.005.055 NU R	281
TC4.100.050.030 VS L	282
TC4.100.050.030 VS R	282
TC4.100.050.030 VU L	282
TC4.100.050.030 VU R	282
TC4.150.000.055 GS L	278
TC4.150.000.055 GS R	278
TC4.150.000.055 GU L	279
TC4.150.000.055 GU R	279
TC4.150.020.055 NS L	280
TC4.150.020.055 NS R	280
TC4.150.020.055 NU L	281
TC4.150.020.055 NU R	281
TC4.M025.01 EMU L	285
TC4.M025.01 EMU R	285
TC4.M025.02 EMU L	286
TC4.M025.02 EMU R	286
TC4.M035.02 EMU L	286
TC4.M035.02 EMU R	286
TC4.M040.01 EMU L	285
TC4.M040.01 EMU R	285
TC4.M040.02 EMU L	286
TC4.M040.02 EMU R	286
TC4.M045.02 EMU L	286
TC4.M045.02 EMU R	286
TC4.M050.01 EMU L	285
TC4.M050.01 EMU R	285

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TC4.M050.02 EMU L	286
TC4.M050.02 EMU R	286
TC4.M070.01 EMU L	285
TC4.M070.01 EMU R	285
TC4.M070.02 EMU L	286
TC4.M070.02 EMU R	286
TC4.M075.02 EMU L	286
TC4.M075.02 EMU R	286
TC4.M080.01 EMU L	285
TC4.M080.01 EMU R	285
TC4.M080.02 EMU L	286
TC4.M080.02 EMU R	286
TC4.M100.01 EMU L	285
TC4.M100.01 EMU R	285
TC4.M100.02 EMU L	286
TC4.M100.02 EMU R	286
TC4.M125.01 EMU L	285
TC4.M125.01 EMU R	285
TC4.M125.02 EMU L	286
TC4.M125.02 EMU R	286
TC4.M150.01 EMU L	285
TC4.M150.01 EMU R	285
TC4.M150.02 EMU L	286
TC4.M150.02 EMU R	286
TC4.M175.01 EMU L	285
TC4.M175.01 EMU R	285
TC4.M175.02 EMU L	286
TC4.M175.02 EMU R	286
TC4.M200.01 EMU L	285
TC4.M200.01 EMU R	285
TC4.M200.02 EMU L	286
TC4.M200.02 EMU R	286
TC4.R100.15.005 PS R	287
TC4.R100.15.005 PU R	287

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Wenn es um **höhere Stechtiefen** geht.
In case you need **higher cutting** depths.

Alle Anwendungen auf einen Blick / All applications at one glance

Einstechen · Profildrehen · Gewinden · Abstechen · Poly-V-Riemennuten
Grooving · Profiling · Threading · Parting-Off · Poly-V-Belt Grooves

Detaillierte Übersicht aller Anwendungen ab Seite 294
Detailed overview of all applications as of page 294

Hauptanwendungen // Main Applications

Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling



Einstechen und Profildrehen innen und außen mit verschiedenen geschliffenen oder gesinterten Schneidengeometrien. Verfügbare Schneidenbreiten zwischen 2,0 mm und 6,0 mm mit verschiedenen Eckenradien oder als Vollradiuswerkzeuge.

Internal and external grooving and profiling with different ground or sintered cutting edge geometries. Available cutting edge widths between 2.0 mm and 6.0 mm with different corner radii or as full radius tools.

Gewinden
Threading



Schneidwerkzeuge für die Herstellung von metrischen ISO-Teil- und Vollprofil Gewinden außen sowie für Whitworth-Gewinde innen. Werkzeuge für weitere Gewindearten können auf Anfrage angeboten werden.

Cutting tools for the machining of external metric ISO partial and full profile threads and internal Whitworth threads. Tools for other thread types can be offered on request.

Abstechen
Parting-Off



Abstechen mit verschiedenen Schneidenbreiten und -winkeln. Kontrollierte Spanbildung dank gesinterter Spanformgeometrie. Mit simturn GX Trägerwerkzeugen können Bauteile mit einem maximalen Durchmesser von 52,0 mm abgestochen werden.

Parting-off with different cutting edge widths and front angles. Improved chip control thanks to sintered chip forming geometry. simturn GX toolholders enable parting-off of components with a maximum diameter of 52.0 mm.



Werkzeugsystem bestehend aus zweischneidiger Hartmetall-Schneidplatte und stabilen Trägerwerkzeugen. Möglichen Stechtiefen bis 26,0 mm bei der Außenbearbeitung. Verschiedene geschliffene und gesinterte Spanformgeometrien verfügbar.

Tool system of carbide cutting insert with two cutting edges and strong toolholders for demanding applications. Possible depths of cut up to 26,0 mm for external applications. Different ground and sintered cutting edge geometries available.

Modulare Einsatzmöglichkeit
Use on modular tool systems



simturn GX bietet verschiedene Kassettenausführungen für den Einsatz auf modularen Werkzeugsystemen, wie dem System simturn OA mit Grundhaltern mit Polygonschaft nach ISO 26623.

simturn GX offers different cassette versions for use on modular tool systems, such as the simturn OA system with basic holders with polygon shank according to ISO 26623.

Das System im Detail
The system details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**



Verfügbar für die Innen- und Außenbearbeitung
Available for internal and external applications

Innen // Internal
Ab Bohrungsdurchmesser 38,0 mm
As of bore diameter 38,0 mm

Außen // External
Maximale Stechtiefe 26,0 mm
Maximum cutting depth 26,0 mm



Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of Page
304



Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling

Seite
Page
308



Einstechen und Profildrehen, Vollradius
Grooving and Profiling, Full Radius

Seite
Page
309



Gewinden: Metrisch ISO, außen, Teilprofil
Threading: Metric ISO, external, Partial Profile

Seite
Page
310



Gewinden: Metrisch ISO, außen, Vollprofil
Threading: Metric ISO, external, Full Profile

Seite
Page
311



Gewinden: Whitworth, Vollprofil
Threading: Whitworth, Full Profile

Seite
Page
313



Abstechen
Parting off

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Klemmhalter, Außen, Mittlere Stechtiefen

Einstechdrehen und Längsdrehen außen.
Ausgewogene Balance zwischen Stechtiefe und Stabilität.

Toolholder, External, Regular Cutting Depths

External grooving and turning.
Well-balanced ratio of cutting depth and stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

12,0 Nm

TW ST R Legende Legend **315**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/515**



Maß w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measure w depends on cutting insert

Abbildung zeigt / Drawing shows: G18.2020.03 R

tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

	tmax bei / for Schaft bis 25,0 mm Shank up to 0.9843"	tmax bei / for Schaft 32,0 mm Shank 1.2598"
Bis Ø63,0 mm / up to Ø2.4803"	20,0 mm / 0.7874"	20,0 mm / 0.7874"
Bis Ø100,0 mm / up to Ø3.9370"	20,0 mm / 0.7874"	20,0 mm / 0.7874"
Bis Ø160,0 mm / up to Ø6.2992"	18,6 mm / 0.7323"	17,4 mm / 0.6850"
Bis Ø250,0 mm / up to Ø9.8425"	17,1 mm / 0.6732"	14,9 mm / 0.5866"
Bis Ø400,0 mm / up to Ø15.7480"	16,1 mm / 0.6339"	13,3 mm / 0.5236"



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h mm	b mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Connectcode = G29.02															
15,875	15,875	2,0	2,9	**G18.0.625.02 R/L**	R AAS0 L AJ1G	14,88	15,88	9,0	125,0	40,0	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.02	inch
19,05	19,05	2,0	2,9	**G18.0.750.02 R/L**	R A3T9 L A3T7	18,05	19,05	6,0	125,0	40,0	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.02	new inch
25,4	25,4	2,0	2,9	**G18.1.000.02 R/L**	R AWCN L AWCM	24,4	25,4	-	150,0	-	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.02	inch
16,0	16,0	2,0	2,9	**G18.1616.02 R/L**	R APV6 L AN1Q	15,0	16,0	9,0	125,0	40,0	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.02	
20,0	20,0	2,0	2,9	**G18.2020.02 R/L**	R AJX8 L ADGW	19,0	20,0	5,0	125,0	40,0	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.02	
25,0	25,0	2,0	2,9	**G18.2525.02 R/L**	R AK6D L AEY4	24,0	25,0	-	150,0	-	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.02	
▼ Connectcode = G29.03															
15,875	15,875	3,0	4,0	**G18.0.625.03 R/L**	R ADD3 L AAVX	14,32	15,88	9,0	125,0	40,0	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.03	inch
19,05	19,05	3,0	4,0	**G18.0.750.03 R/L**	R ADZB L AJQY	17,55	19,05	6,0	125,0	40,0	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.03	inch
25,4	25,4	3,0	4,0	**G18.1.000.03 R/L**	R AG8W L AKK8	23,9	25,4	-	150,0	-	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.03	inch
16,0	16,0	3,0	4,0	**G18.1616.03 R/L**	R AJW3 L AMND	14,5	16,0	9,0	125,0	40,0	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.03	
20,0	20,0	3,0	4,0	**G18.2020.03 R/L**	R AN7Y L AF13	18,5	20,0	5,0	125,0	40,0	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.03	
25,0	25,0	3,0	4,0	**G18.2525.03 R/L**	R AE4N L ABPE	23,5	25,0	-	150,0	-	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.03	
32,0	25,0	3,0	4,0	**G18.3225.03 R/L**	R AJTX L AB4U	23,5	32,0	-	170,0	-	20,0	GM8x25SW6	SW6	G29.03	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **G18.2020.03 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Mittlere Stechtiefen

Einstechdrehen und Längsdrehen außen.
Ausgewogene Balance zwischen Stechtiefe und Stabilität.

Toolholder, External, Regular Cutting Depths

External grooving and turning.
Well-balanced ratio of cutting depth and stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

12,0 Nm

TW ST R Legende Legend 315

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1330**



Abbildung zeigt / Drawing shows: G18.2020.03 R

tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

	tmax bei / for Schaft bis 25,0 mm Shank up to 0.9843"	tmax bei / for Schaft 32,0 mm Shank 1.2598"
Bis Ø63,0 mm / up to Ø2.4803"	20,0 mm / 0.7874"	20,0 mm / 0.7874"
Bis Ø100,0 mm / up to Ø3.9370"	20,0 mm / 0.7874"	20,0 mm / 0.7874"
Bis Ø160,0 mm / up to Ø6.2992"	18,6 mm / 0.7323"	17,4 mm / 0.6850"
Bis Ø250,0 mm / up to Ø9.8425"	17,1 mm / 0.6732"	14,9 mm / 0.5866"
Bis Ø400,0 mm / up to Ø15.7480"	16,1 mm / 0.6339"	13,3 mm / 0.5236"



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h mm	b mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Connectcode = G29.04															
15,875	15,875	4,0	5,0	**G18.0.625.04 R**	A35H	13,88	16,0	9,0	125,0	40,0	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	new inch
19,05	19,05	4,0	5,1	**G18.0.750.04 R/L**	R AWCH L AWCG	17,05	19,0	6,0	125,0	40,0	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	inch
25,4	25,4	4,0	5,1	**G18.1.000.04 R/L**	R AWCQ L AWCP	23,4	25,0	-	150,0	-	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	inch
20,0	20,0	4,0	5,0	**G18.2020.04 R/L**	R AFMZ L ADK3	18,0	20,0	5,0	125,0	40,0	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	
25,0	25,0	4,0	5,1	**G18.2525.04 R/L**	R AM24 L ANPK	23,0	25,0	-	150,0	-	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	
32,0	25,0	4,0	5,1	**G18.3225.04 R/L**	R AH22 L AKK5	23,0	32,0	-	170,0	-	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	
▼ Connectcode = G29.06															
19,05	19,05	5,2	6,0	**G18.0.750.06 R/L**	R AWCK L AWCJ	16,05	19,0	6,0	125,0	40,0	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	inch
25,4	25,4	5,2	6,0	**G18.1.000.06 R/L**	R AWCT L AWCS	22,4	25,0	-	150,0	-	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	inch
20,0	20,0	5,2	6,0	**G18.2020.06 R/L**	R ACNE L ACEA	17,0	20,0	5,0	125,0	40,0	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	
25,0	25,0	5,2	6,0	**G18.2525.06 R/L**	R ABN5 L ADJG	22,0	25,0	-	150,0	-	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	
32,0	25,0	5,2	6,0	**G18.3225.06 R/L**	R AE9N L APHE	22,0	32,0	-	170,0	-	20,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

Bestellbeispiel // Order example: **G18.2020.04 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter
mit Polygonshaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder
with polygon hank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 315

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1182**



Maß w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measure w depends on cutting insert

Grundhalter finden Sie ab Seite 425
Base toolholder can be found on page 425



Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R



- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
  Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
  Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.G18.36.04 R

w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	f1 mm	h1 mm	LK mm	L1 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	Adaptcode Adaptcode
▼ **Connectcode = G29.02**													
2,0	2,9	**TOA.G18.36.02 R/L**	R AZA4 L AZA3	16,0	15,05	31,6	36,0	54,9	20,0	G M5x16 T20T	T20T	G29.02	TOA
▼ **Connectcode = G29.03**													
3,0	4,0	**TOA.G18.36.03 R/L**	R AZA6 L AZA5	16,0	14,7	31,6	36,0	54,9	20,0	G M5x16 T20T	T20T	G29.03	TOA
▼ **Connectcode = G29.04**													
4,0	5,1	**TOA.G18.36.04 R/L**	R AZA8 L AZA7	16,0	14,2	31,6	36,0	54,9	20,0	G M5x16 T20T	T20T	G29.04	TOA
▼ **Connectcode = G29.06**													
5,2	6,0	**TOA.G18.36.06 R/L**	R AZBA L AZA9	16,0	13,25	31,6	36,0	54,9	20,0	G M5x16 T20T	T20T	G29.06	TOA

▌Bestellbeispiel // Order example: **TOA.G18.36.02 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Maximale Stechtiefen

Einstechdrehen außen. Für maximale Stechtiefen.

Toolholder, External, Maximum Cutting Depths

External grooving. Maximum depth of cut.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

12,0 Nm

TW ST R | Legende Legend 315

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/516**





Maß w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measure w depends on cutting insert

Abbildung zeigt / Drawing shows: G26.2020.03 R

tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

	tmax bei / for Schaft bis 25,0 mm Shank up to 0.9843"	tmax bei / for Schaft 32,0 mm Shank 1.2598"
Bis Ø63,0 mm / up to Ø2.4803"	26,0 mm / 1.0236"	26,0 mm / 1.0236"
Bis Ø100,0 mm / up to Ø3.9370"	20,4 mm / 0.8031"	11,7 mm / 0.4606"
Bis Ø160,0 mm / up to Ø6.2992"	17,7 mm / 0,6969"	7,3 mm / 0.2874"
Bis Ø250,0 mm / up to Ø9.8425"	16,2 mm / 0.6378"	5,0 mm / 0.1969"
Bis Ø400,0 mm / up to Ø15.7480"	15,2 mm / 0,5984"	3,5 mm / 0.1378"



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h mm	b mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ **Connectcode = G29.02**															
16,0	16,0	2,0	2,9	**G26.1616.02 R/L**	R AFNJ L AG77	15,0	16,0	9,0	125,0	44,0	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.02	
20,0	20,0	2,0	2,9	**G26.2020.02 R/L**	R APPM L AB6T	19,0	20,0	7,0	125,0	44,0	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.02	upd
25,0	25,0	2,0	2,9	**G26.2525.02 R/L**	R AEN2 L AA9J	24,0	25,0	-	150,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.02	
▼ **Connectcode = G29.03**															
25,4	25,4	3,0	4,0	**G26.1.000.03 R/L**	R A35N L A35Q	23,9	25,4	-	150,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	new inch
31,75	31,75	3,0	4,0	**G26.1.250.03 R**	A6EK	23,5	32,0	-	170,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	new inch
16,0	16,0	3,0	4,0	**G26.1616.03 R/L**	R AMDX L AF5A	14,5	16,0	9,0	125,0	44,0	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	
20,0	20,0	3,0	4,0	**G26.2020.03 R/L**	R AMUV L AAFZ	18,5	20,0	7,0	125,0	44,0	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	upd
25,0	25,0	3,0	4,0	**G26.2525.03 R/L**	R AHT2 L ANW0	23,5	25,0	-	150,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	
32,0	25,0	3,0	4,0	**G26.3225.03 R/L**	R AKGD L ABNG	23,5	32,0	-	170,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	
▼ **Connectcode = G29.04**															
25,4	25,4	4,0	5,1	**G26.1.000.04 R/L**	R A3A2 L A3A3	23,4	25,4	-	150,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	new inch
31,75	31,75	4,0	5,1	**G26.1.250.04 R**	A6EN	23,0	32,0	-	170,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	new inch
20,0	20,0	4,0	5,1	**G26.2020.04 R/L**	R AF22 L AC73	18,0	20,0	7,0	125,0	44,0	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	upd
25,0	25,0	4,0	5,1	**G26.2525.04 R/L**	R AHU2 L AB1C	23,0	25,0	-	150,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	
32,0	25,0	4,0	5,1	**G26.3225.04 R/L**	R AH65 L AHKX	23,0	32,0	-	170,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	
▼ **Connectcode = G29.06**															
31,75	31,75	5,2	6,0	**G26.1.250.06 R**	A6EQ	23,0	32,0	-	170,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	new inch
25,0	25,0	5,2	6,0	**G26.2525.06 R/L**	R AAX3 L AC8S	22,0	25,0	-	150,0	-	26,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	

Bestellbeispiel // Order example: **G26.2525.03 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 315

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1177**



Maß w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measure w depends on cutting insert



Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R



- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
  Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
  Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.G25.36.04 R

w ≥	w ≤	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b	f1	h1	L1	tmax	LK	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	Adaptcode Adaptcode
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
4,0	5,1	**TOA.G25.36.04 R/L**	R AZBC L AZBB	16,0	14,2	31,6	54,9	25,0	36,0	G M5x15 T20T	T20T	G29.04	TOA

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.G25.36.04 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außen, Höchste Stabilität

Einstechdrehen und Längsdrehen außen.
Reduzierte Stechtiefe für höchste Stabilität.

Toolholder, External, Highest Stability

External grooving and turning. Reduced depth of cut for best stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
12,0 Nm

TW ST R Legende Legend 315

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/527**





Maß w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measure w depends on cutting insert



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: G10.1616.03 R

h mm	b mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ Connectcode = G29.02															
16,0	16,0	2,0	2,9	**G10.1616.02 R/L**	R AHUF L ADUC	15,0	16,0	9,0	125,0	35,0	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.02	upd
20,0	20,0	2,0	2,9	**G10.2020.02 R/L**	R AFA4 L AKB7	19,0	20,0	5,0	125,0	35,0	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.02	upd
25,0	25,0	2,0	2,9	**G10.2525.02 R/L**	R AF59 L AMG5	24,0	25,0	-	150,0	-	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.02	upd
▼ Connectcode = G29.03															
16,0	16,0	3,0	4,0	**G10.1616.03 R/L**	R ABYD L AA1Q	14,5	16,0	9,0	125,0	35,0	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	upd
20,0	20,0	3,0	4,0	**G10.2020.03 R/L**	R AKKG L AMZF	18,5	20,0	5,0	125,0	35,0	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	upd
25,0	25,0	3,0	4,0	**G10.2525.03 R/L**	R AHY4 L AMWS	23,5	25,0	-	150,0	-	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	Upd
32,0	25,0	3,0	4,0	**G10.3225.03 R/L**	R AX4J L AX4H	23,5	32,0	-	170,0	-	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.03	upd
▼ Connectcode = G29.04															
16,0	16,0	4,0	5,1	**G10.1616.04 R/L**	R AB68 L AFUD	14,0	16,0	9,0	125,0	35,0	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	upd
20,0	20,0	4,0	5,1	**G10.2020.04 R/L**	R AG85 L AE7N	18,0	20,0	5,0	125,0	35,0	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	
25,0	25,0	4,0	5,1	**G10.2525.04 R/L**	R AJHC L ANMQ	23,0	25,0	-	150,0	-	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	upd
32,0	25,0	4,0	5,1	**G10.3225.04 R/L**	R AX4K L AX4M	23,0	32,0	-	170,0	-	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.04	upd
▼ Connectcode = G29.06															
25,4	25,4	5,2	6,0	**G10.1.000.06 R**	A3V7	22,4	25,4	-	150,0	-	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	new inch
20,0	20,0	5,2	6,0	**G10.2020.06 R/L**	R ADHN L AA1K	17,0	20,0	5,0	125,0	35,0	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	upd
25,0	25,0	5,2	6,0	**G10.2525.06 R/L**	R ANQ7 L ACZC	22,0	25,0	-	150,0	-	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	upd
32,0	25,0	5,2	6,0	**G10.3225.06 R/L**	R AX4P L AX4N	22,0	32,0	-	170,0	-	11,0	G M8x25 SW6	SW6	G29.06	upd

▌Bestellbeispiel // Order example: **G10.2525.04 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter
mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder
with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

TW ST R

Legende / Legend 315

Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1181**





Maß w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measure w depends on cutting insert



Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.G10.36.02 R

w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	f1 mm	h1 mm	LK mm	L1 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	Adaptcode Adaptcode
▼ Connectcode = G29.02													
2,0	2,9	**TOA.G10.36.02 R/L**	R AZAW L AZAV	16,0	15,05	31,6	36,0	54,9	11,0	G M5x12 T20T	T20T	G29.02	TOA R/L
▼ Connectcode = G29.03													
3,0	4,0	**TOA.G10.36.03 R/L**	R AZAY L AZAX	16,0	14,7	31,6	36,0	54,9	11,0	G M5x12 T20T	T20T	G29.03	TOA R/L
▼ Connectcode = G29.04													
4,0	5,1	**TOA.G10.36.04 R/L**	R AZA0 L AZAZ	16,0	14,2	31,6	36,0	54,9	11,0	G M5x12 T20T	T20T	G29.04	TOA R/L
▼ Connectcode = G29.06													
5,2	6,0	**TOA.G10.36.06 R/L**	R AZA2 L AZA1	16,0	13,25	31,6	36,0	54,9	11,0	G M5x12 T20T	T20T	G29.06	TOA R/L

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.G10.36.02 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innen, Langausführung

Einstechdrehen und Längsdrehen innen.

Toolholder, Internal, Long Version

Internal grooving and turning.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
12,0 Nm

TW ST R Legende Legend 315

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/518**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: G14.0032.03 R

Ød g6 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	h mm	h1 js14 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ **Connectcode = G29.02**														
32,0	2,0	2,9	**G14.0032.02 R/L**	R AGAF L AAPV	40,0	28,0	30,0	15,0	200,0	70,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.02
▼ **Connectcode = G29.03**														
32,0	3,0	4,0	**G14.0032.03 R/L**	R AD7N L ANU3	40,0	28,0	30,0	15,0	200,0	70,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.03
40,0	3,0	4,0	**G14.0040.03 R/L**	R ACQK L AP3M	50,0	32,0	38,0	19,0	250,0	80,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.03
50,0	3,0	4,0	**G14.0050.03 R/L**	R AM2B L ADAK	60,0	40,5	47,0	23,5	250,0	100,0	15,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.03
▼ **Connectcode = G29.04**														
32,0	4,0	5,1	**G14.0032.04 R/L**	R AGAV L AC29	40,0	28,0	30,0	15,0	200,0	70,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.04
40,0	4,0	5,1	**G14.0040.04 R/L**	R AN0C L AEKS	50,0	32,0	38,0	19,0	250,0	80,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.04
50,0	4,0	5,1	**G14.0050.04 R/L**	R ADET L ANCK	60,0	40,5	47,0	23,5	250,0	100,0	15,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.04
▼ **Connectcode = G29.06**														
32,0	5,2	6,0	**G14.0032.06 R/L**	R ADZY L AFXG	40,0	28,0	30,0	15,0	200,0	70,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.06
40,0	5,2	6,0	**G14.0040.06 R/L**	R AA6Q L AHTW	50,0	32,0	38,0	19,0	250,0	80,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.06
50,0	5,2	6,0	**G14.0050.06 R/L**	R ANV3 L AN1J	60,0	40,5	47,0	23,5	250,0	100,0	15,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.06

Bestellbeispiel // Order example: **G14.0032.03 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innen, Kurzausführung

Einstechdrehen und Längsdrehen innen.

Toolholder, Internal, Short Version

Internal grooving and turning.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"G M5x16 T20T": 7,0 Nm
"G M8x16 SW6": 12,0 Nm

TW ST R Legende Legend 315

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/517**







Abbildung zeigt / Drawing shows: G13.0025.03 R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Ød g6 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode				ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	h mm	h1 js14 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
▼ **Connectcode = G29.03**																	
25,0	3,0	4,0	**G13.0025.03 R/L**	R	AGA2	L	ABW9	38,0	24,5	23,0	11,5	150,0	30,0	11,0	G M5x16 T20T	T20T	G29.03
32,0	3,0	4,0	**G13.0032.03 R/L**	R	ADMW	L	AKKY	38,0	28,0	30,0	15,0	150,0	30,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.03
40,0	3,0	4,0	**G13.0040.03 R/L**	R	AFKV	L	AAF7	50,0	32,0	38,0	19,0	180,0	30,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.03
50,0	3,0	4,0	**G13.0050.03 R/L**	R	ABWD	L	AKHD	60,0	40,5	47,0	23,5	200,0	30,0	15,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.03
▼ **Connectcode = G29.04**																	
25,0	4,0	5,1	**G13.0025.04 R/L**	R	ACB9	L	AM41	38,0	24,5	23,0	11,5	150,0	30,0	11,0	G M5x16 T20T	T20T	G29.04
32,0	4,0	5,1	**G13.0032.04 R/L**	R	AN4Q	L	AH0C	38,0	28,0	30,0	15,0	150,0	30,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.04
40,0	4,0	5,1	**G13.0040.04 R/L**	R	AMTN	L	APHN	50,0	32,0	38,0	19,0	180,0	30,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.04
50,0	4,0	5,1	**G13.0050.04 R/L**	R	ABWN	L	AC9W	60,0	40,5	47,0	23,5	200,0	30,0	15,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.04
▼ **Connectcode = G29.06**																	
32,0	5,2	6,0	**G13.0032.06 R/L**	R	AFEK	L	AE8Q	38,0	28,0	30,0	15,0	150,0	30,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.06
40,0	5,2	6,0	**G13.0040.06 R/L**	R	AHFN	L	AKXC	50,0	32,0	38,0	19,0	180,0	30,0	11,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.06
50,0	5,2	6,0	**G13.0050.06 R/L**	R	AD53	L	AC5C	60,0	40,5	47,0	23,5	200,0	30,0	15,0	G M8x16 SW6	SW6	G29.06

Bestellbeispiel // Order example: **G13.0032.03 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen mit runder, geschliffener Spanfläche.

Grooving and Profiling

CNC profiling. Ground, round geometry.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,05 mm/U**	f (innen//int.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303

SP HM Legende Legend **315**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/519**







Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0300.10 S

w +0,05 mm	Artikelnummer Part number	**Webcode** www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	**H** mm	**R** mm	**Connectcode** www.simtek.com/ccode
2,0	**G29.0200.10 S**	AH87	X800 X400	7,9	0,2	G29.02
2,5	**G29.0250.10 S**	AG6S	X800 X400	7,9	0,2	G29.02
3,0	**G29.0300.10 S**	ACA7	X800 X400	7,9	0,2	G29.03
4,0	**G29.0400.10 S**	AES9	X800 X400	7,9	0,2	G29.03 | G29.04
5,0	**G29.0500.10 S**	AFY3	X800 X400	7,9	0,2	G29.04
6,0	**G29.0600.10 S**	AJKN	X800 X400	7,5	0,2	G29.06

Bestellbeispiel // Order example: **G29.0300.10 S X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen mit ebener, geschliffener Spanfläche.

Grooving and Profiling

CNC profiling. Ground, flat geometry.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,05 mm/U**	f (innen//int.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303

SP CBN | SP HM | Legende Legend **315**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/520**





Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0400.20 S

w +0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	H mm	R mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
3,0	**G29.0300.20 S**	AMDB	X800 X400	7,9	0,2	G29.03
4,0	**G29.0400.20 S**	ABMU	X800 X400	7,9	0,2	G29.03 | G29.04
5,0	**G29.0500.20 S**	APU5	X800 X400	7,9	0,2	G29.04
6,0	**G29.0600.20 S**	AB3V	X800 X400	7,5	0,4	G29.06

Bestellbeispiel // Order example: **G29.0300.20 S X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen mit gesinterter Spanformgeometrie für kontrollierte Spanbildung.

Grooving and Profiling

CNC profiling. Sintered geometry for improved chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,12 mm/U**	f (innen//int.) **0,09 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303

SP HM Legende Legend **315**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/521**







Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0400.32 S

w +0,05 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	H mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
2,0	0,2	**G29.0200.32 S**	ABNM	X800 X400	7,9	G29.02	
2,5	0,2	**G29.0250.32 S**	AHMB	X800 X400	7,9	G29.02	
3,0	0,2	**G29.0300.32 S**	AFPT	X800 X400	7,9	G29.03	
3,0	0,4	**G29.0300.34 S**	AN8A	X800 X400	7,9	G29.03	
3,18	0,2	**G29.0318.32 S**	A6DD	X800 X400	7,9	G29.03	new inch
3,18	0,4	**G29.0318.34 S**	A6DF	X800 X400	7,9	G29.03	new inch
4,0	0,2	**G29.0400.32 S**	AJK1	X800 X400	7,9	G29.03 | G29.04	
4,0	0,4	**G29.0400.34 S**	AAE0	X800 X400	7,9	G29.03 | G29.04	
5,0	0,4	**G29.0500.34 S**	AN6E	X800 X400	7,9	G29.04	
6,0	0,4	**G29.0600.34 S**	AE8G	X800 X400	7,5	G29.06	
6,0	0,8	**G29.0600.38 S**	ANYA	X800 X400	7,5	G29.06	
6,35	0,2	**G29.0635.32 S**	A6DV	X800 X400	7,5	G29.06	new inch
6,35	0,4	**G29.0635.34 S**	A6DT	X800 X400	7,5	G29.06	new inch

Bestellbeispiel // Order example: **G29.0300.34 S X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen mit gesinterter Spanformgeometrie für kontrollierte Spanbildung.

Grooving and Profiling

CNC pofiling. Sintered geometry for improved chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,12 mm/U**	f (innen//int.) **0,09 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303

SP HM Legende Legend **315**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/522**







Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0400.52 S

w ±0,05 mm	**R** mm	Artikelnummer Part number	**Webcode** www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	**H** mm	**Connectcode** www.simtek.com/ccode
4,0	0,2	**G29.0400.52 S**	APMU	X800 X400	7,9	G29.03 | G29.04
4,0	0,4	**G29.0400.54 S**	AF87	X800 X400	7,9	G29.03 | G29.04

Bestellbeispiel // Order example: **G29.0400.54 S X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,05 mm/U**	f (innen//int.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303

SP HM Legende Legend **315**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/523**




G29.00 ...S

G29.CB...S



Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0040.20 S

w +0,05 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	H mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ w = 2,0 mm							
2,0	1,0	**G29.0020.10 S**	ADWN	X800 X400	7,9	G29.02	
▼ w = 3,0 mm							
3,0	1,5	**G29.0030.15 S**	ANAZ	X800 X400	7,9	G29.03	
▼ w = 4,0 mm							
4,0	2,0	**G29.0040.20 S**	AK7N	X800 X400	7,9	G29.03 | G29.04	
4,0	2,0	**G29.CB40.20 S**	A2WM	X800 X400	7,9	G29.03 | G29.04	upd
▼ w = 5,0 mm							
5,0	2,5	**G29.0050.25 S**	ANTE	X800 X400	7,9	G29.04	
▼ w = 6,0 mm							
6,0	3,0	**G29.0060.30 S**	AME9	X800 X400	7,5	G29.06	
6,0	3,0	**G29.CB60.30 S**	A172	X800 X400	7,5	G29.06	

Bestellbeispiel // Order example: **G29.0030.15 S X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für verschiedene Steigungen.

Threading, Metr. ISO, External, Partial Profiles

Multi-purpose tools, usable for different pitches.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes **8 - 12**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 297, 298, 300, 301, 302, 303

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
T01 (Seite/Page 314)

SP HM | R | Legende Legend 315

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/524**









Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0915.01 S R

Steigung (von) Pitch (as of)	Steigung (bis) Pitch (up to)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	b	H	R	tmax	S	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	
1,0	1,25	**G29.0610.01 S R/L**	R AEYM L AGY3	X800 X400	3,3	7,9	0,14	0,81	0,8	G29.03
1,25	1,5	**G29.0712.01 S R/L**	R ACXW L APA9	X800 X400	3,3	7,9	0,18	0,96	0,8	G29.03
1,5	1,75	**G29.0915.01 S R/L**	R AENP L AC4U	X800 X400	3,3	7,9	0,22	1,1	0,7	G29.03
1,75	2,0	**G29.1017.01 S R/L**	R AJJD L AJ13	X800 X400	3,3	7,9	0,25	1,27	0,5	G29.03
2,0	2,5	**G29.1220.01 S R/L**	R AJG0 L AHS1	X800 X400	3,3	7,9	0,29	1,6	0,4	G29.03
2,5	3,0	**G29.1525.01 SR/L**	R AKXA L AJ3J	X800 X400	3,3	7,9	0,36	1,91	0,2	G29.03

Bestellbeispiel // Order example: **G29.0610.01 S R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Infobereich rechts oben.
Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien.

Threading, Metr. ISO, External, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)
Anzahl Durchgänge // Number of passes **8 - 12**
Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**
Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 297, 298, 300, 301, 302, 303

SP HM R Legende Legend **315**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/525**



Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0915.02 S R

h3 mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	H mm	R mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,61	1,0	**G29.0610.02 S R/L**	R AF43 L ACF7	X800 X400	3,3	7,9	0,12	0,8	G29.03
0,77	1,25	**G29.0712.02 S R/L**	R AD39 L AG44	X800 X400	3,3	7,9	0,15	0,8	G29.03
0,92	1,5	**G29.0915.02 S R/L**	R AEHB L ADPK	X800 X400	3,3	7,9	0,2	0,7	G29.03
1,07	1,75	**G29.1017.02 S R/L**	R AMK1 L AEZC	X800 X400	3,3	7,9	0,25	0,5	G29.03
1,23	2,0	**G29.1220.02 S R/L**	R AAGP L ANDD	X800 X400	3,3	7,9	0,25	0,5	G29.03
1,53	2,5	**G29.1525.02 S R/L**	R AJVW L AD0G	X800 X400	3,3	7,9	0,35	0,3	G29.03

Bestellbeispiel // Order example: **G29.0915.02 S R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Whitworth, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien. Für Innen- und Außenbearbeitung.

Threading, Whitworth, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius. For internal and external application.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)
Anzahl Durchgänge // Number of passes **8 - 12**
Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**
Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 297, 298, 300, 301, 302

SP HM Legende Legend **315**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/536**









Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.1118.14 S

H1 mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	Gang/Zoll Threads/Inch	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	H mm	R mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,581	0,907	28	**G29.0509.28 S**	AP3C	X800 X400	2,7	7,9	0,12	1,35	G29.02
0,86	1,34	19	**G29.0813.19 S**	APFH	X800 X400	2,7	7,9	0,18	1,35	G29.02
1,16	1,81	14	**G29.1118.14 S**	ACG8	X800 X400	2,7	7,9	0,25	1,35	G29.02
1,48	2,31	11	**G29.1423.11 S**	AEQ7	X800 X400	2,7	7,9	0,32	1,35	G29.02

Bestellbeispiel // Order example: **G29.1118.14 S X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Poly-V-Riemennuten

Für Poly-V-Profile K.

Poly-V-Belt Grooves

For Poly-V-profiles K.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,12 mm/U**	f (innen//int.) **0,09 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 297, 298, 300, 301, 302, 303

SP HM Legende Legend **315**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1215**



Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0223.00 J

e mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Profil Profile	b ±0,02 mm	H mm	R1 mm	R2 mm	S mm	t1 mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
3,56	**G29.0356.00 J**	AZCH	X800 X400	K	4,0	7,9	0,35	0,25	2,25	3,69	G29.03

Bestellbeispiel // Order example: **G29.0356.00 J X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Breiten und Winkeln.
Gesinterte Spanformgeometrie für kontrollierte Spanbildung.

Parting Off

Available in different widths and angles.
Sintered geometry for improved chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,12 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303

SP HM R Legende Legend **315**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/526**







Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.5200.32 S R

K	w +0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	H mm	R mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 2,0 mm							
15°	2,0	**G29.1520.32 S R/L**	R AMF7 L ANHX	X800 X400	7,9	0,2	G29.02
5°	2,0	**G29.5200.32 S R/L**	R AMW7 L AGQ9	X800 X400	7,9	0,2	G29.02
8°	2,0	**G29.8200.32 S R/L**	R AAKB L AFZF	X800 X400	7,9	0,2	G29.02
▼ w = 2,5 mm							
5°	2,5	**G29.5250.32 S R/L**	R AATN L AHAD	X800 X400	7,9	0,2	G29.02
▼ w = 3,0 mm							
15°	3,0	**G29.1530.32 S R/L**	R A5CF L AATT	X800 X400	7,9	0,2	G29.03 New
5°	3,0	**G29.5300.32 S R/L**	R AH07 L ABKE	X800 X400	7,9	0,2	G29.03
8°	3,0	**G29.8300.32 S R/L**	R AA90 L AM09	X800 X400	7,9	0,2	G29.03
▼ w = 4,0 mm							
5°	4,0	**G29.5400.32 S R/L**	R AB5F L AFQH	X800 X400	7,9	0,2	G29.03 | G29.04

▌Bestellbeispiel // Order example: **G29.8200.32 S R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Info

Hinweisliste
Additional information

T01

Bei den simturn Teilprofil-Gewindeschneidplatten für metrische ISO-Gewinde handelt es sich um Mehrbereichswerkzeuge, d.h. dass mit einem Werkzeug unterschiedliche Steigungen gefertigt werden können.

Das Schneidwerkzeug ist dabei immer auf die angegebene „Steigung (von)“ ausgelegt, wodurch ein normgerechtes Gewinde beim Fertigen dieser Steigung entsteht.

Die ebenfalls angegebene „Steigung (bis)“ kann mit diesem Werkzeug ebenfalls gefertigt werden. Es entsteht hierbei jedoch ein - gegenüber der Norm - geringfügig tieferes Gewinde. Die geringfügig höhere Gewindetiefe ist i.d.R. akzeptabel, es muss jedoch immer der Einzelfall beurteilt werden.

The simturn threading inserts with partial profile for metric ISO-threads are multi-purpose tools. This means that each insert is offering the possibility to machine different pitches.

The insert is always designed to meet the pitch given as „Pitch (as of)“: Machining this pitch will result in a standard conform thread form.

The given „Pitch (up to)“ can be machined too with this insert at the expense of standard conformity: The resulting thread will be slightly deeper than the standard. The deeper thread is usually acceptable, but the application and use needs to be evaluated.



Beispiel // Example

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Legende
Legend

SP CBN **Schneidwerkzeug aus CBN // CBN insert // Outils coupants en CBN // Inserto CBN // Inserto CBN // CBN kesici uç**

SP HM **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro**
Inserto de carburo // Karbür kesici uç

TW ST **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu

Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro
Modelo derecho // Sag model

Innere Kühlmittelzufuhr // Through coolant // Refroidissement interne // Lubrificazione interna
Con refrigeración interna // Içten sogutmali

Index

simturn GX Produktverzeichnis
simturn GX Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
G10.1.000.06 R	300
G10.1616.02 L	300
G10.1616.02 R	300
G10.1616.03 L	300
G10.1616.03 R	300
G10.1616.04 L	300
G10.1616.04 R	300
G10.2020.02 L	300
G10.2020.02 R	300
G10.2020.03 L	300
G10.2020.03 R	300
G10.2020.04 L	300
G10.2020.04 R	300
G10.2020.06 L	300
G10.2020.06 R	300
G10.2525.02 L	300
G10.2525.02 R	300
G10.2525.03 L	300
G10.2525.03 R	300
G10.2525.04 L	300
G10.2525.04 R	300
G10.2525.06 L	300
G10.2525.06 R	300
G10.3225.03 L	300
G10.3225.03 R	300
G10.3225.04 L	300
G10.3225.04 R	300
G10.3225.06 L	300
G10.3225.06 R	300
G13.0025.03 L	303
G13.0025.03 R	303
G13.0025.04 L	303
G13.0025.04 R	303
G13.0032.03 L	303
G13.0032.03 R	303
G13.0032.04 L	303
G13.0032.04 R	303
G13.0032.06 L	303
G13.0032.06 R	303
G13.0040.03 L	303
G13.0040.03 R	303
G13.0040.04 L	303
G13.0040.04 R	303
G13.0040.06 L	303
G13.0040.06 R	303
G13.0050.03 L	303
G13.0050.03 R	303
G13.0050.04 L	303
G13.0050.04 R	303
G13.0050.06 L	303
G13.0050.06 R	303
G14.0032.02 L	302
G14.0032.02 R	302
G14.0032.03 L	302
G14.0032.03 R	302
G14.0032.04 L	302
G14.0032.04 R	302
G14.0032.06 L	302
G14.0032.06 R	302
G14.0040.03 L	302
G14.0040.03 R	302
G14.0040.04 L	302
G14.0040.04 R	302
G14.0040.06 L	302
G14.0040.06 R	302
G14.0050.03 L	302

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
G14.0050.03 R	302
G14.0050.04 L	302
G14.0050.04 R	302
G14.0050.06 L	302
G14.0050.06 R	302
G18.0.625.02 L	295
G18.0.625.02 R	295
G18.0.625.03 L	295
G18.0.625.03 R	295
G18.0.625.04 R	296
G18.0.750.02 L	295
G18.0.750.02 R	295
G18.0.750.03 L	295
G18.0.750.03 R	295
G18.0.750.04 L	296
G18.0.750.04 R	296
G18.0.750.06 L	296
G18.0.750.06 R	296
G18.1.000.02 L	295
G18.1.000.02 R	295
G18.1.000.03 L	295
G18.1.000.03 R	295
G18.1.000.04 L	296
G18.1.000.04 R	296
G18.1.000.06 L	296
G18.1.000.06 R	296
G18.1616.02 L	295
G18.1616.02 R	295
G18.1616.03 L	295
G18.1616.03 R	295
G18.2020.02 L	295
G18.2020.02 R	295
G18.2020.03 L	295
G18.2020.03 R	295
G18.2020.04 L	296
G18.2020.04 R	296
G18.2020.06 L	296
G18.2020.06 R	296
G18.2525.02 L	295
G18.2525.02 R	295
G18.2525.03 L	295
G18.2525.03 R	295
G18.2525.04 L	296
G18.2525.04 R	296
G18.2525.06 L	296
G18.2525.06 R	296
G18.3225.03 L	295
G18.3225.03 R	295
G18.3225.04 L	296
G18.3225.04 R	296
G18.3225.06 L	296
G18.3225.06 R	296
G26.1.000.03 L	298
G26.1.000.03 R	298
G26.1.000.04 L	298
G26.1.000.04 R	298
G26.1.250.03 R	298
G26.1.250.04 R	298
G26.1.250.06 R	298
G26.1616.02 L	298
G26.1616.02 R	298
G26.1616.03 L	298
G26.1616.03 R	298
G26.2020.02 L	298
G26.2020.02 R	298
G26.2020.03 L	298

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
G26.2020.03 R	298
G26.2020.04 L	298
G26.2020.04 R	298
G26.2525.02 L	298
G26.2525.02 R	298
G26.2525.03 L	298
G26.2525.03 R	298
G26.2525.04 L	298
G26.2525.04 R	298
G26.2525.06 L	298
G26.2525.06 R	298
G26.3225.03 L	298
G26.3225.03 R	298
G26.3225.04 L	298
G26.3225.04 R	298
G29.0020.10 S	308
G29.0030.15 S	308
G29.0040.20 S	308
G29.0050.25 S	308
G29.0060.30 S	308
G29.0200.10 S	304
G29.0200.32 S	306
G29.0250.10 S	304
G29.0250.32 S	306
G29.0300.10 S	304
G29.0300.20 S	305
G29.0300.32 S	306
G29.0300.34 S	306
G29.0318.32 S	306
G29.0318.34 S	306
G29.0356.00 J	312
G29.0400.10 S	304
G29.0400.20 S	305
G29.0400.32 S	306
G29.0400.34 S	306
G29.0400.52 S	307
G29.0400.54 S	307
G29.0500.10 S	304
G29.0500.20 S	305
G29.0500.34 S	306
G29.0509.28 S	311
G29.0600.10 S	304
G29.0600.20 S	305
G29.0600.34 S	306
G29.0600.38 S	306
G29.0610.01 S L	309
G29.0610.01 S R	309
G29.0610.02 S L	310
G29.0610.02 S R	310
G29.0635.32 S	306
G29.0635.34 S	306
G29.0712.01 S L	309
G29.0712.01 S R	309
G29.0712.02 S L	310
G29.0712.02 S R	310
G29.0813.19 S	311
G29.0915.01 S L	309
G29.0915.01 S R	309
G29.0915.02 S L	310
G29.0915.02 S R	310
G29.1017.01 S L	309
G29.1017.01 S R	309
G29.1017.02 S L	310
G29.1017.02 S R	310
G29.1118.14 S	311
G29.1220.01 S L	309

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
G29.1220.01 S R	309
G29.1220.02 S L	310
G29.1220.02 S R	310
G29.1423.11 S	311
G29.1520.32 S L	313
G29.1520.32 S R	313
G29.1525.01 SL	309
G29.1525.01 SR	309
G29.1525.02 S L	310
G29.1525.02 S R	310
G29.1530.32 S L	313
G29.1530.32 S R	313
G29.5200.32 S L	313
G29.5200.32 S R	313
G29.5250.32 S L	313
G29.5250.32 S R	313
G29.5300.32 S L	313
G29.5300.32 S R	313
G29.5400.32 S L	313
G29.5400.32 S R	313
G29.8200.32 S L	313
G29.8200.32 S R	313
G29.8300.32 S L	313
G29.8300.32 S R	313
G29.CB40.20 S	308
G29.CB60.30 S	308
T0A.G10.36.02 L	301
T0A.G10.36.02 R	301
T0A.G10.36.03 L	301
T0A.G10.36.03 R	301
T0A.G10.36.04 L	301
T0A.G10.36.04 R	301
T0A.G10.36.06 L	301
T0A.G10.36.06 R	301
T0A.G18.36.02 L	297
T0A.G18.36.02 R	297
T0A.G18.36.03 L	297
T0A.G18.36.03 R	297
T0A.G18.36.04 L	297
T0A.G18.36.04 R	297
T0A.G18.36.06 L	297
T0A.G18.36.06 R	297
T0A.G25.36.04 L	299
T0A.G25.36.04 R	299

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

3 Schneiden... **Präzision. Effizienz. Wirtschaftlichkeit.**

3 cutting edges... **Precision. Efficiency. Cost effectiveness.**

Auswahl der Anwendungen // Choice of applications

Nutenstechen · Profildrehen · Gewinden · Abstechen · Axialstechen
Grooving · Profiling · Threading · Parting off · Face Grooving

Übersicht aller Anwendungen ab Seite 320
Overview of all applications as of page 320

Hauptanwendungen // Main applications

Nutenstechen
Grooving



Wendeschneidplatten zur Herstellung von Sicherungsringnuten innen und außen nach DIN 471/472, sowie DIN 983/984. Nutennennbreiten von 0,5 mm bis 5,15 mm. Auch erhältlich mit geschliffener Spanformrille oder mit Nutaußenkantenfasung.

Indexable inserts for the machining of circlip ring grooves according to DIN 471/472 and 983/984. Nominal width of grooves from 0,5 mm up to 5,15 mm. Also available with special chip form channel or with chamfer.

Profildrehen
Profiling



Einstechen und Profildrehen innen und außen. Verfügbar mit unterschiedlichen Schneidbreiten, Radien oder auch als Vollradiusvariante sowie mit doppelter Spanformrille für kontrollierte Spanbildung.

Grooving and profiling for internal and external applications. Available with various cutting edge widths, corner radii as well as with full radius and two ground chip form channels.

Gewinden
Threading



Große Auswahl an Werkzeugen für die Herstellung aller gängigen Gewindearten. Sowohl für die Innen- als auch für die Außenbearbeitung geeignet.

Wide range of tools for machining the most common types of threads. For internal and external applications.



Abstechen
Parting off



Abstechen bis zu Ø 10 mm. Verfügbar mit verschiedenen Schneidbreiten, Winkeln und mit/ohne geschliffener Spanformrille.

Parting off up to Ø 10 mm. Available in different widths, angles and with/without ground chip form channel.

Stabilität dank seitlicher Verschraubung
High stability thanks to lateral screw clamping

Das System simturn E3 bietet dank der seitlichen Verschraubung ein höchstes Maß an Stabilität. Seitlich wirkende Kräfte werden hierdurch optimal aufgenommen, wodurch eine sehr hohe Produktivität gewährleistet wird.

The system simturn E3 provides highest stability thanks to lateral screw clamping. This helps to absorb the longitudinal forces and provides highest efficiency.

Das System im Detail
The System Details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**



1-Halter Prinzip
1 Toolholder for all applications



Verfügbar für die Innen- und Außenbearbeitung
Available for internal and external applications

Außen // External
Maximale Stechtiefe 5,0 mm
Maximum cutting depth 5,0 mm

Innen // Internal
Ab Bohrungsdurchmesser 41,0 mm
As of bore diameter 41,0 mm

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of page
329



Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Grooving, Circlip Ring Grooves

Seite
Page
331



Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung
Grooving, Circlip Ring Grooves with Chamfer

Ab Seite
As of page
332



Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling

Seite
Page
334



Einstechen und Profildrehen, Vollradius
Grooving and Profiling, Full Radius

Seite
Page
335



Gewinden: Metrisch ISO, Außen, Vollprofil
Threading: Metric ISO, External, Full Profile

Seite
Page
336



Gewinden: Metrisch ISO, Außen, Teilprofil
Threading: Metric ISO, External, Partial Profile

Standardanwendungen
Standard Applications

Seite
Page
337



Gewinden: Metrisch ISO, Innen, Vollprofil
Threading: Metric ISO, Internal, Full Profile

Seite
Page
338



Gewinden: UN, Außen, Vollprofil
Threading: UN, External, Full Profile

Seite
Page
339



Gewinden: UN, Innen, Vollprofil
Threading: UN, Internal, Full Profile

Seite
Page
340



Gewinden: Whitworth, Vollprofil
Threading: Whitworth, Full Profile

Seite
Page
341



Gewinden: Trapezgewinde, Vollprofil
Threading: Trapezoidal Thread, Full Profile

Seite
Page
342



Gewinden: ACME, Teilprofil
Threading: ACME, Partial Profile

Standardanwendungen
Standard Applications

Seite
Page
343



Gewinden: STUB ACME, Teilprofil
Threading: STUB ACME, Partial Profile

Seite
Page
344



Gewinden: NPT, Vollprofil
Threading: NPT, Full Profile

Ab Seite
As of page
345



Abstechen
Parting off

Ab Seite
As of page
348



Axialstechen
Face Grooving

Seite
Page
352



Poly-V-Riemennuten
Poly-V-Belt Grooves

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Klemmhalter, Außenbearbeitung, Typ C

Trägerschaft für die Außenbearbeitung. Stechtiefen bis 5,0 mm.

Toolholder, for External Application, Typ C

Toolholder for external applications. Cutting depths of up to 5,0 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"TE3 M5x11,5 T20R": 6,0 Nm
"TE3 M5x13 T20R": 7,0 Nm
"TE3 M5x15 T20R": 6,0 Nm

TW ST R Legende Legend 354

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/307**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.1616.00 R

tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

Bis Ø100,0 mm / up to Ø3.9370"	5,0 mm / 0.1969"
Bis Ø160,0 mm / up to Ø6.2992"	4,4 mm / 0.1732"
Bis Ø250,0 mm / up to Ø9.8425"	3,7 mm / 0.1457"
Bis Ø400,0 mm / up to Ø15.7480"	3,2 mm / 0.1260"



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ h = 12,0 mm													
12,0	12,0	**TE3.1212.00 R/L**	R ACKZ L AMPP	12,3	6,7	12,0	13,0	100,0	24,0	TE3 M5x11,5 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
12,0	16,0	**TE3.1216.00 R/L**	R AD6G L AMTD	16,3	10,7	12,0	13,0	100,0	24,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
12,0	16,0	**TE3.1216.13 R/L**	R AD2M L AKDQ	16,3	10,7	12,0	13,0	130,0	24,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
▼ h = 12,7 mm													
12,7	12,7	**TE3.0.500.00 R/L**	R A2ZS L A2ZQ	13,0	7,4	12,7	12,7	100,0	24,0	TE3 M5x11,5 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	inch
▼ h = 15,875 mm													
15,875	15,875	**TE3.0.625.00 R/L**	R AEXX L AH51	16,15	10,58	15,88	9,12	100,0	22,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	upd inch
▼ h = 16,0 mm													
16,0	16,0	**TE3.1616.00 R/L**	R AB6B L ADGA	16,3	10,7	16,0	9,0	100,0	22,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
16,0	16,0	**TE3.1616.13 R/L**	R ACHT L AHFY	16,3	10,7	16,0	9,0	130,0	22,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
▼ h = 19,05 mm													
19,05	19,05	**TE3.0.750.00 R/L**	R AH35 L AHBZ	19,35	13,75	19,05	5,95	100,0	21,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	inch
▼ h = 20,0 mm													
20,0	20,0	**TE3.2020.00 R/L**	R AKQ0 L AGSG	20,3	14,7	20,0	5,0	100,0	21,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
20,0	20,0	**TE3.2020.13 R/L**	R AK6N L APMH	20,3	14,7	20,0	5,0	130,0	21,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
▼ h = 25,0 mm													
25,0	25,0	**TE3.2525.00 R/L**	R AD35 L ANXN	25,3	19,7	25,0	-	125,0	-	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
25,0	25,0	**TE3.2525.15 R/L**	R ADCH L AAP7	25,3	19,7	25,0	-	150,0	-	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
▼ h = 25,4 mm													
25,4	25,4	**TE3.1.000.00 R/L**	R AUJS L AUJT	25,68	20,1	25,4	-	125,0	-	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	inch
▼ h = 32,0 mm													
32,0	25,0	**TE3.3225.17 R/L**	R ABFD L AEDK	25,3	19,7	32,0	-	170,0	-	TE3 M5x13 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.2020.00 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Außenbearbeitung, Gekröpft, Typ C

Trägerschaft für die Außenbearbeitung, 90° gekröpfte Ausführung. Stechtiefen bis 5,0 mm.

Toolholder, For External Application, Cranked, Typ C

Toolholder for external applications. 90° cranked style. Cutting depths of up to 5,0 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R Legende Legend 354

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/331**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.1616.90 R



Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Aufnahmetyp ebenfalls möglich
Also possible depending on fixation type

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
15,875	15,875	**TE3.0.625.90 R/L**	R A5TD L A5TF	23,0	16,0	9,0	125,0	15,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	new inch
19,05	19,05	**TE3.0.750.90 R/L**	R A5TK L A5TH	27,0	20,0	5,0	125,0	15,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	new inch
25,4	25,4	**TE3.1.000.90 R/L**	R A5TN L A5TQ	32,0	25,4	-	125,0	-	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	new inch
16,0	16,0	**TE3.1616.90 R/L**	R ASD7 L ASD8	23,0	16,0	9,0	125,0	15,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	
20,0	20,0	**TE3.2020.90 R/L**	R APXG L AABH	27,0	20,0	5,0	125,0	15,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	
25,0	25,0	**TE3.2525.90 R/L**	R AC7J L AGSY	32,0	25,0	-	150,0	-	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.2525.90 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Typ A

Trägerschaft für die Innenbearbeitung. Geeignet für kleinere Bohrungen, Stechtiefen bis 5,0 mm und Schneidenbreiten bis 5,3 mm.

Toolholder, For Internal Applications, Type A

Toolholder for internal applications. For use in smaller bore diameters. Depth of cut up to 5,0 mm with maximum width of 5,3 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

6,0 Nm

TW ST | R | Legende / Legend **354**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/318**



TE3.0025.A.00 R /L, TE3.0032.A.00 R/L

Bohrungsdurchmesser (ØDmin) Bore diameter (ØDmin)	tmax
Ø41,0 mm / Ø1.6142”	0,0 mm / 0.0000“
Ø43,0 mm / Ø1.6929“	1,0 mm / 0.0394“
Ø44,0 mm / Ø1.7323”	2,0 mm / 0.0787“
Ø46,0 mm / Ø1.8110”	3,0 mm / 0.1181”
Ø50,0 mm / Ø1.9685”	4,0 mm / 0.1575“
Ø90,0 mm / Ø3.5433”	5,0 mm / 0.1969”

TE3.0040.A.00 R/L

Bohrungsdurchmesser (ØDmin) Bore diameter (ØDmin)	tmax
Ø48,0 mm / Ø1.8898”	0,0 mm / 0.0000“
Ø49,0 mm / Ø1.9291“	1,0 mm / 0.0394“
Ø50,0 mm / Ø1.9685”	2,0 mm / 0.0787“
Ø52,0 mm / Ø2.0472”	3,0 mm / 0.1181”
Ø54,0 mm / Ø2.1260”	4,0 mm / 0.1575“
Ø120,0 mm / Ø4.7244”	5,0 mm / 0.1969”



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0032.A.00 R



Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD g6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	f mm	h mm	h1 mm	L1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
25,0	**TE3.0025.A.00 R/L**	R ACA5 L AH48	25,0	18,5	23,0	11,5	170,0	10,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3
32,0	**TE3.0032.A.00 R/L**	R ANDC L AG06	30,0	20,0	30,0	15,0	200,0	10,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3
40,0	**TE3.0040.A.00 R/L**	R AJSM L AJFN	38,0	24,0	38,0	19,0	250,0	10,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0025.A.00 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Geeignet für Schneidenbreiten bis 5,3 mm
Designed for cutting widths of up to 5,3 mm

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Typ C

Trägerschaft für die Innenbearbeitung.
Stechtiefen bis 3,0 mm ohne Einschränkung der Schneidenbreite.

Toolholder, For Internal Applications, Type C

Toolholder for internal applications.
Depth of cut up to 3,0 mm without limitation toward cutting width.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R

Legende / Legend **354**

Scan **QR-Code**

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/484**



Anschlussgewinde G 1/8“
Connection thread G 1/8“



TE3.0025.C.00 R /L, TE3.0032.C.00 R/L

Bohrungsdurchmesser (ØDmin) Bore diameter (ØDmin)	tmax
Ø48,0 mm / Ø1.8898”	0,0 mm / 0.0000“
Ø50,0 mm / Ø1.9685“	1,0 mm / 0.0394“
Ø53,0 mm / Ø2.0866”	2,0 mm / 0.0787“
Ø110,0 mm / Ø4.3307”	3,0 mm / 0.1181”

TE3.0040.C.00 R/L

Bohrungsdurchmesser (ØDmin) Bore diameter (ØDmin)	tmax
Ø50,0 mm / Ø1.9685”	0,0 mm / 0.0000“
Ø52,0 mm / Ø2.0472“	1,0 mm / 0.0394“
Ø70,0 mm / Ø2.7559”	2,0 mm / 0.0787“
Ø150,0 mm / Ø5.9055”	3,0 mm / 0.1181”



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0032.C.00 R



Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD g6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	f mm	h mm	h1 js14 mm	L1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
25,0	**TE3.0025.C.00 R/L**	R ASDC L ASBT	25,0	16,5	23,0	11,5	150,0	20,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	
25,4	**TE3.1.000.C.00 R/L**	R APT1 L AE59	25,4	16,5	25,4	12,7	150,0	20,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	inch
32,0	**TE3.0032.C.00 R/L**	R ASDE L ASDD	32,0	20,0	30,0	15,0	200,0	20,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	
40,0	**TE3.0040.C.00 R/L**	R ASDG L ASDF	40,0	24,0	38,0	19,0	250,0	20,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	
31,75	**TE3.1.250.C.00 R/L**	R A5TV L A5TT	31,8	20,0	29,8	14,9	200,0	20,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	new inch
38,1	**TE3.1.500.C.00 R/L**	R A5TZ L A5TX	40,0	24,0	36,1	18,0	250,0	20,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	new inch

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0025.C.00 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder
with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R Legende Legend **354**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1184**







Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Aufnahmetyp ebenfalls möglich
Also possible depending on fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.TE3.51.C.29.05 R

Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b	f	f1	h1	LK	L1	tmax	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	Adaptcode Adaptcode
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
TOA.TE3.51.C.19.05 R/L	R AZBG L AZBF	16,0	16,4	10,8	31,6	19,0	37,9	5,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	TOA R/L
TOA.TE3.51.C.29.05 R/L	R AZBE L AZBD	16,0	16,4	10,8	31,6	29,0	47,9	5,0	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	TOA R/L

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.TE3.51.C.29.05 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Höhenverstellbare Kassette, für Rückseitenbearbeitungen

Kassette für höhenverstellbare Rückseitenbearbeitung auf Grundhaltern-Typ „TOG“ der Marke precium.

Height-Adjustable Cassette for Back Operations

Cassette for height-adjustable back operations tools. Compatible to TOG-system by precium.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

6,0 Nm

TW ST

Legende Legend **354**

Scan **QR-Code**

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/975**

Mehr Informationen unter www.precium.de
More information on www.precium.de



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOG.K.TE3.A1 R

Abbildung ähnlich // Illustration only

Mit Kühlmittelzufuhr With through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b	h	f	L1	L2	LK	tmax	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Nein / No	**TOG.K.TE3.A1 R/L**	R AT4D L AT4C	24,0	43,0	31,4	29,0	10,0	10,0	4,5	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
Ja / Yes	**TOG.K.TE3.B1 R/L**	R AT4H L AT4G	24,0	43,0	31,4	46,0	27,0	10,0	4,5	TE3 M5x15 T20R	T20R	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TOG.K.TE3.A1 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Stechdrehen, Sicherungsringnuten

Sicherungsringnuten vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.

Grooving, circlip ring grooves

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	f (innen//int.) **0,03 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM | R | Legende Legend **354**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/308**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0215.00 GR

Nutnennbreite Nominal width of groove mm	w +0,03 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	s mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
0,5	0,53	**TE3.0050.00 G R/L**	R AH0J L AF84	X808 X408	5,45	1,43	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,6	0,63	**TE3.0060.00 G R/L**	R ADA6 L ADCK	X808 X408	5,45	1,68	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,7	0,73	**TE3.0070.00 G R/L**	R AJ4V L AAUT	X808 X408	5,45	1,93	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,8	0,83	**TE3.0080.00 G R/L**	R APHD L ADJM	X808 X408	5,45	2,18	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,9	0,93	**TE3.0090.00 G R/L**	R AGBW L ANNB	X808 X408	5,45	2,43	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,0	1,03	**TE3.0100.00 G R/L**	R AFBT L AKEK	X808 X408	5,45	2,68	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,1	1,2	**TE3.0110.00 G R/L**	R AP21 L AJJB	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,1	1,2	**TE3.0110.31 G R/L**	R AQBU L AQBS	X800 X400	5,6	3,1	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,17	1,31	**TE3.0117.00 GR**	A4XX	X800 X400	5,6	5,0	TE3.R.5.3	new inch
1,3	1,4	**TE3.0130.00 G R/L**	R AHV0 L AD91	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,6	1,7	**TE3.0160.00 G R/L**	R AD0B L AH1Z	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,85	1,95	**TE3.0185.00 G R/L**	R APGF L AMV5	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,15	2,25	**TE3.0215.00 G R/L**	R AB92 L AKUE	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,65	2,75	**TE3.0265.00 G R/L**	R AKW4 L ABJZ	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
3,15	3,25	**TE3.0315.00 G R/L**	R AJQN L AHE6	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
4,15	4,25	**TE3.0415.00 G R/L**	R AFAK L AE23	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
5,15	5,25	**TE3.0515.00 G R/L**	R AE14 L AF57	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0130.00 G R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | TE3. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **TE3.0156.015 XN R** oder//or **TE3.0156.015 XN L**

Stechdrehen, Sicherungsringnuten, mit geschliffener Spanformrille

Sicherungsringnuten vgl.
DIN 471/472 sowie DIN 983/984, mit Spanformrille.

Grooving, Circlip Ring Grooves, with ground chip form channel

Circlip ring grooves comp. to
DIN 471/472 and DIN 983/984, with chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	f (innen//int.) **0,03 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/884**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0160.00 GT R

Nutennbreite Nominal width of groove	w +0,03	Mit Spanformrille With chip form channel	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm				P K M N S	mm	mm	
1,1	1,2	Ja / Yes	**TE3.0110.00 GT R/L**	R AT0M L AT0N	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,3	1,4	Ja / Yes	**TE3.0130.00 GT R/L**	R AT0P L AT0Q	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,6	1,7	Ja / Yes	**TE3.0160.00 GT R/L**	R AT0S L AT0T	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,85	1,95	Ja / Yes	**TE3.0185.00 GT R/L**	R AT0U L AT0V	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,15	2,25	Ja / Yes	**TE3.0215.00 GT R/L**	R AT0W L AT0X	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0185.00 GT R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung

Sicherungsringnuten vgl.
DIN 471/472 sowie DIN 983/984, mit Nutaußenkantenfasung.

Grooving, Circlip Ring Grooves with Chamfer

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984, with chamfer.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	f (innen//int.) **0,03 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/332**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.2616.00 F R

Nutzenbreite Nominal width of groove	w +0,03	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	b	S	t	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 1,1 mm									
1,1	1,2	**TE3.1105.00 F R/L**	R AFC9 L AN28	X800 X400	5,8	5,37	0,36	0,4	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 1,3 mm									
1,3	1,4	**TE3.1306.00 F R/L**	R AEQZ L AMVQ	X800 X400	5,8	5,47	0,45	0,55	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 1,6 mm									
1,6	1,7	**TE3.1607.00 F R/L**	R AACQ L APPJ	X800 X400	5,8	5,49	0,6	0,7	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,6	1,7	**TE3.1608.00 F R/L**	R AK00 L ABUB	X800 X400	5,8	5,49	0,75	0,85	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,6	1,7	**TE3.1609.00 F R/L**	R AJ0M L ANCC	X800 X400	5,8	5,49	0,85	1,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 1,85 mm									
1,85	1,95	**TE3.1810.00 F R/L**	R ACD6 L ANG2	X800 X400	5,8	5,47	0,85	1,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,85	1,95	**TE3.1812.00 F R/L**	R ABE7 L AG5M	X800 X400	5,8	5,47	1,1	1,25	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 2,15 mm									
2,15	2,25	**TE3.2115.00 F R/L**	R AB8G L AGPQ	X800 X400	5,8	5,17	1,35	1,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 2,65 mm									
2,65	2,75	**TE3.2616.00 F R/L**	R ADY6 L ANB3	X800 X400	5,8	5,37	1,35	1,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,65	2,75	**TE3.2617.00 F R/L**	R ACFT L APV8	X800 X400	5,8	5,37	1,6	1,75	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 3,15 mm									
3,15	3,25	**TE3.3118.00 F R/L**	R AC3K L AKVF	X800 X400	5,8	5,12	1,6	1,75	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 4,15 mm									
4,15	4,25	**TE3.4120.00 F R/L**	R AAGD L AAGN	X800 X400	5,8	5,12	1,85	2,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
4,15	4,25	**TE3.4125.00 F R/L**	R AFPP L APTT	X800 X400	5,8	5,12	2,35	2,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 5,15 mm									
5,15	5,25	**TE3.5130.00 F R/L**	R ADWB L AF7M	X800 X400	6,6	5,82	2,85	3,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.2115.00 F R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen.

Grooving and Profiling

CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f (außen//ext.)	f (innen//int.)	Vc
0,04 mm/U	**0,03 mm/U**	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP CBN | SP HM | R | Legende Legend 354

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/309**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0200.04 NR

w ±0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ R = 0,05 mm								
1,0	0,05	**TE3.0100.005 N R/L**	R A1T4 L A41Z	X808 X408	5,45	2,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	new
▼ R = 0,2 mm								
1,0	0,2	**TE3.0100.02 N R/L**	R AUKW L AUKX	X808 X408	5,45	2,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,5	0,2	**TE3.0150.02 N R/L**	R AGUC L AJC0	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,0	0,2	**TE3.0200.02 N R/L**	R AAFU L AMG1	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,4	0,2	**TE3.0238.02 N R**	A55T	X800 X400	5,6	5,0	TE3.R.5.3	new inch
2,5	0,2	**TE3.0250.02 N R/L**	R AQHV L AQHW	X800 X400	5,55	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
3,0	0,2	**TE3.0300.02 N R/L**	R AEY1 L AJYY	X800 X400	5,55	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
3,2	0,2	**TE3.0318.02 N R**	A55V	X800 X400	5,6	5,0	TE3.R.5.3	new inch
4,0	0,2	**TE3.0400.02 N R/L**	R ABXC L AB96	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
4,8	0,2	**TE3.0475.02 N R**	A55X	X800 X400	5,6	5,0	TE3.R.5.3	new
▼ R = 0,4 mm								
2,0	0,4	**TE3.0200.04 N R/L**	R AQMV L AQMW	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,5	0,4	**TE3.0250.04 N R/L**	R AG8Y L AGBH	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
3,0	0,4	**TE3.0300.04 N R/L**	R AQHY L AQHX	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
4,0	0,4	**TE3.0400.04 N R/L**	R ASE2 L ASE1	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
▼ R = 0,6 mm								
3,0	0,6	**TE3.0300.06 N R/L**	R AT61 L AT60	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
▼ R = 0,8 mm								
3,0	0,8	**TE3.0300.08 N R/L**	R AT7T L AT7S	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0200.02 N R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | TE3. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **TE3.0156.015 XN R** oder//or **TE3.0156.015 XN L**

Einstechen und Profildrehen, Doppelspanformrille

Stechen und Längsdrehen. CNC-Konturdrehen.
Mit geschliffener doppelter Spanformrille.

Grooving and Profiling, Two Ground Chip Form Channels

Grooving and turning. CNC profiling.
With two ground chip form channels.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	f (innen//int.) **0,03 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/951**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0250.02 NW R

w -0,05	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm			P K M N S	mm	mm	
2,5	0,2	**TE3.0250.02 NW R/L**	R AUQT L AZ43	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0250.02 NW R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	f (innen//int.) **0,03 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/310**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0200.10 VR

w +0,04 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,0	0,5	**TE3.0100.05 V R/L**	R AA7W L ANCX	X800 X400	5,45	2,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,2	0,6	**TE3.0120.06 V R/L**	R AHPN L AK8F	X800 X400	5,6	3,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,5	0,75	**TE3.0150.07 V R/L**	R AT74 L AT73	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,575	0,79	**TE3.0157.079 VR**	A449	X800 X400	5,6	5,0	TE3.R.5.3 new inch
1,6	0,8	**TE3.0160.08 V R/L**	R AB6N L AJAC	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,8	0,9	**TE3.0180.09 V R/L**	R AFP3 L AKC9	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,0	1,0	**TE3.0200.10 V R/L**	R APHH L ACYV	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,2	1,1	**TE3.0220.11 V R/L**	R AJ0Q L ANTV	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,5	1,25	**TE3.0250.12 V R/L**	R AAFE L AMTK	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,8	1,4	**TE3.0280.14 V R/L**	R ANA5 L AMFA	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,0	1,5	**TE3.0300.15 V R/L**	R AB7P L AD5J	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,6	1,8	**TE3.0360.18 V R/L**	R AT00 L AT01	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
4,0	2,0	**TE3.0400.20 V R/L**	R ANK8 L APDZ	X800 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0160.08 V R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien.

Threading, Metr. ISO, external, full profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
8 - 12

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/313**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.MT20.02 EM R

Steigung (von) Pitch (as of)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	b	h3	R	S	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	
0,5	**TE3.MT05.02 EM R/L**	R AV91 L AV92	X800 X400	5,6	0,31	0,07	4,8	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
0,75	**TE3.MT07.02 EM R/L**	R AQVT L ATWK	X800 X400	5,6	0,46	0,11	4,8	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
0,8	**TE3.MT08.02 EM R/L**	R ASFS L ATWM	X800 X400	5,6	0,49	0,12	4,7	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,0	**TE3.MT10.02 EM R/L**	R AFHK L ANBA	X800 X400	5,6	0,61	0,14	4,6	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,25	**TE3.MT12.02 EM R/L**	R ABFQ L AEP4	X800 X400	5,6	0,77	0,18	4,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,5	**TE3.MT15.02 EM R/L**	R AKFX L ABVJ	X800 X400	5,6	0,92	0,22	4,4	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,75	**TE3.MT17.02 EM R/L**	R AHWM L AJFB	X800 X400	5,6	1,07	0,25	4,1	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,0	**TE3.MT20.02 EM R/L**	R ABX6 L AHXC	X800 X400	5,6	1,23	0,29	4,1	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,5	**TE3.MT25.02 EM R/L**	R ADA1 L AAXP	X800 X400	5,6	1,53	0,36	3,9	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,0	**TE3.MT30.02 EM R/L**	R AMUN L ANFC	X800 X400	5,6	1,84	0,43	3,8	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,5	**TE3.MT35.02 EM R/L**	R AP36 L AM6F	X800 X400	5,6	2,15	0,51	3,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
4,0	**TE3.MT40.02 EM R/L**	R AAAW L AAFC	X800 X400	5,6	2,45	0,58	3,6	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
5,0	**TE3.MT50.02 EM R/L**	R AB6F L AMYX	X800 X400	5,95	3,07	0,72	3,55	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
6,0	**TE3.MT60.02 EM R/L**	R AGXM L AMSW	X800 X400	6,6	3,68	0,87	3,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.MT15.02 EM R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für verschiedene Steigungen.

Threading, Metr. ISO, External, Partial Profile

Multi-purpose tools, usable for different pitches.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
8 - 12

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
T01 (Seite/Page 353)

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/312**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.MT20.01 EM R

Steigung (von) Pitch (as of) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Steigung (bis) Pitch (up to) mm	b mm	R mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,5	**TE3.MT05.01 EM R/L**	R ATWJ L ATTY	X800 X400	1,0	5,6	0,07	4,7	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,0	**TE3.MT10.01 EM R/L**	R AECT L AKJ3	X800 X400	1,5	5,6	0,14	4,6	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,25	**TE3.MT12.01 EM R/L**	R AJSY L AA7M	X800 X400	1,75	5,6	0,18	4,5	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,5	**TE3.MT15.01 EM R/L**	R AP1X L ANZ6	X800 X400	2,0	5,8	0,2	4,4	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
1,75	**TE3.MT17.01 EM R/L**	R AGJZ L AJZA	X800 X400	2,5	5,6	0,25	4,1	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,0	**TE3.MT20.01 EM R/L**	R AHCM L AAJY	X800 X400	2,5	5,6	0,29	4,1	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,5	**TE3.MT25.01 EM R/L**	R AB76 L AH2Z	X800 X400	3,0	5,6	0,36	3,9	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,0	**TE3.MT30.01 EM R/L**	R ANB7 L APBE	X800 X400	3,5	5,6	0,43	3,8	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,5	**TE3.MT35.01 EM R/L**	R AN82 L AKZ2	X800 X400	4,0	5,6	0,51	3,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,0	**TE3.MT60.01 EM R/L**	R AHBQ L AC7V	X800 X400	6,0	5,85	0,43	3,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.MT10.01 EM R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Infobereich rechts oben.
Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.

Gewindedrehen, Metr. ISO, Innen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe.

Threading, Metr. ISO, internal, full profile

For a complete thread profile with correct depth.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/315**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.MT20.02 IM R

Steigung TP Pitch TP	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	b	HC	HA	HB	S	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm		
1,0	**TE3.MT10.02 IM R/L**	R ABMX L AGUZ	X800 X400	5,6	0,541	0,65	0,108	4,65	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	new
1,5	**TE3.MT15.02 IM R/L**	R AMJ3 L AA52	X800 X400	5,6	0,812	0,974	0,162	4,45	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	new
2,0	**TE3.MT20.02 IM R/L**	R AKWM L ABCA	X800 X400	5,6	1,083	1,299	0,217	4,25	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	new
2,5	**TE3.MT25.02 IM R/L**	R AH53 L AM98	X800 X400	5,6	1,353	1,624	0,271	4,1	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	new
3,0	**TE3.MT30.02 IM R/L**	R ABUE L AGEJ	X800 X400	5,6	1,624	1,949	0,325	3,85	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	new
3,5	**TE3.MT35.02 IM R/L**	R AFW4 L AA9U	X800 X400	5,6	1,894	2,273	0,379	3,85	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	new

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.MT15.02 IM R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Außen, UN Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien. Für Außenbearbeitung.

Threading, External, UN Full Profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius. For external application.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
8 - 12

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM | R | Legende Legend 354

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/847**







Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.UN08.02 EM R

Gang/Zoll Threads/Inch	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	h3 mm	R mm	S mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
8	**TE3.UN08.02 EM R**	AS82	X800 X400	5,8	1,95	0,46	4,1	TE3.R.5.3
9	**TE3.UN09.02 EM R**	ATWP	X800 X400	5,8	1,73	0,41	4,3	TE3.R.5.3
10	**TE3.UN10.02 EM R**	AS84	X800 X400	5,8	1,56	0,37	4,4	TE3.R.5.3
11	**TE3.UN11.02 EM R**	ATWS	X800 X400	5,8	1,42	0,33	4,5	TE3.R.5.3
12	**TE3.UN12.02 EM R**	ATWU	X800 X400	5,8	1,3	0,31	4,6	TE3.R.5.3
14	**TE3.UN14.02 EM R**	AS86	X800 X400	5,8	1,11	0,26	4,7	TE3.R.5.3
16	**TE3.UN16.02 EM R**	AS88	X800 X400	5,8	0,97	0,23	4,8	TE3.R.5.3
18	**TE3.UN18.02 EM R**	AS9A	X800 X400	5,8	0,87	0,2	4,9	TE3.R.5.3
20	**TE3.UN20.02 EM R**	AS9C	X800 X400	5,8	0,78	0,18	5,0	TE3.R.5.3
24	**TE3.UN24.02 EM R**	AS9E	X800 X400	5,8	0,65	0,15	5,0	TE3.R.5.3
28	**TE3.UN28.02 EM R**	AS9G	X800 X400	5,8	0,56	0,13	5,1	TE3.R.5.3
32	**TE3.UN32.02 EM R**	AS9J	X800 X400	5,8	0,49	0,11	5,2	TE3.R.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.UN28.02 EM R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Innen, UN Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe. Für Innenbearbeitung.

Threading, Internal, UN Full Profile

For a complete thread profile with correct depth. For internal application.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes
10 - 16

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM R

Legende
Legend **354**

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/864



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.UN09.02 IM R

Gang/Zoll Threads/Inch	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	h3 mm	S mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
8	**TE3.UN08.02 IM R**	ATWW	X800 X400	5,8	1,72	4,3	0,4	TE3.R.5.3
9	**TE3.UN09.02 IM R**	ATWY	X800 X400	5,8	1,53	4,5	0,35	TE3.R.5.3
10	**TE3.UN10.02 IM R**	ATW0	X800 X400	5,8	1,37	4,6	0,32	TE3.R.5.3
11	**TE3.UN11.02 IM R**	ATW2	X800 X400	5,8	1,25	4,6	0,29	TE3.R.5.3
12	**TE3.UN12.02 IM R**	ATW4	X800 X400	5,8	1,15	4,7	0,26	TE3.R.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.UN12.02 IM R X600** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X600 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Whitworth, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien. Für Innen- und Außenbearbeitung.

Threading, Whitworth, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius. For internal and external application.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge (außen) // Number of passes (external) **8 - 12**

Anzahl Durchgänge (innen) // Number of passes (internal) **10 - 16**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **323, 324, 325, 326, 327, 328**

SP HM L Legende Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/316**









Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.BS14.02 ML

Gang/Zoll Threads/Inch	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice		b	H1	R	S	Connectcode www.simtek.com/ccode	
				P K M N S		mm	mm	mm	mm		
11	**TE3.BS11.02 MR/L**	R ANTF	L ACAF	X800	X400	5,6	1,48	0,32	3,75	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
14	**TE3.BS14.02 MR/L**	R AJNX	L AHB8	X800	X400	5,6	1,16	0,25	4,25	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
16	**TE3.BS16.02 MR/L**	R ACBA	L AAEW	X800	X400	5,6	1,01	0,21	4,25	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
19	**TE3.BS19.02 MR/L**	R AJ52	L AGYG	X800	X400	5,6	0,86	0,18	4,25	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
20	**TE3.BS20.02 MR/L**	R ASCN	L ASCP	X800	X400	5,6	0,81	0,17	4,25	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
28	**TE3.BS28.02 MR/L**	R ABP6	L AEMP	X800	X400	5,6	0,58	0,12	4,9	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.BS14.02 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, Trapezgewinde, Vollprofil

Vollprofil mit Kantenverrundung.
Für Innen- und Außenbearbeitung.

Threading, trapezoidal thread, full profile

Trapezoidal thread with chamfered crest.
For internal and external application.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)
Anzahl Durchgänge (außen) // Number of passes (external) **10 - 14**
Anzahl Durchgänge (innen) // Number of passes (internal) **12 - 18**
Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**
Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **323, 324, 325, 326, 327, 328**

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/317**





Detail A





Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.TR20.02 MR

Steigung (von) Pitch (as of)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	b	h3	R1	R2	S	w	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1,5	**TE3.TR15.02 M R/L**	R AHGV L AKXY	X800 X400	5,6	0,9	0,1	0,08	4,5	0,47	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
2,0	**TE3.TR20.02 M R/L**	R AGE5 L AP3S	X800 X400	5,6	1,25	0,2	0,12	4,3	0,6	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,0	**TE3.TR30.02 M R/L**	R AJJA L AEXM	X800 X400	5,6	1,75	0,2	0,12	4,0	0,96	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
4,0	**TE3.TR40.02 M R/L**	R AG5K L ADDW	X800 X400	5,6	2,25	0,2	0,12	3,75	1,33	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
5,0	**TE3.TR50.02 M R/L**	R ABJQ L ABCB	X800 X400	5,6	2,75	0,2	0,12	3,25	1,7	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
6,0	**TE3.TR60.02 M R/L**	R AE29 L AD4U	X800 X400	5,6	3,5	0,4	0,25	2,75	1,93	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.TR50.02 M R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, ACME, Teilprofil

Für ACME-Gewindeprofile. Für Innen- und Außenbearbeitung.

Threading, ACME, Partial Profile

For ACME-thread profiles. For internal and external application.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge (außen) // Number of passes (external) **10 - 14**

Anzahl Durchgänge (innen) // Number of passes (internal) **12 - 18**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **323, 324, 325, 326, 327, 328**

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/320**









Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.AC06.01 MR

Gang/Zoll Threads/Inch	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Unsere erste Wahl Our first choice		b	R	S	tmax	w	Connectcode www.simtek.com/ccode	
				P K M N S		mm	mm	mm	mm	mm		
4	**TE3.AC04.01 MR/L**	R ANK1	L AEUB	X800	X400	5,8	0,3	3,1	3,52	2,19	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
5	**TE3.AC05.01 MR/L**	R APD5	L ANBB	X800	X400	5,8	0,2	3,65	2,83	1,74	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
6	**TE3.AC06.01 MR/L**	R AC7C	L AHJK	X800	X400	5,8	0,2	4,25	2,39	1,44	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
8	**TE3.AC08.01 MR/L**	R AMJC	L AA6W	X800	X400	5,8	0,15	4,6	1,83	1,06	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
10	**TE3.AC10.01 MR/L**	R AFH3	L AMHD	X800	X400	5,8	0,1	4,8	1,49	0,84	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
12	**TE3.AC12.01 MR/L**	R AKBD	L ACM7	X800	X400	5,8	0,1	4,9	1,25	0,69	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
14	**TE3.AC14.01 MR/L**	R ANWB	L AHFT	X800	X400	5,8	-	5,0	1,09	0,59	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3
16	**TE3.AC16.01 MR/L**	R AACK	L AH4V	X800	X400	5,8	-	5,1	0,96	0,51	R TE3.R.5.3	L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.AC04.01 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, STUB ACME, Teilprofil

Für STUB ACME-Gewindeprofile. Für Innen- und Außenbearbeitung.

Threading, STUB ACME, Partial Profile

For STUB ACME-thread profiles. For internal and external application.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)
Anzahl Durchgänge (außen) // Number of passes (external) **10 - 14**
Anzahl Durchgänge (innen) // Number of passes (internal) **12 - 18**
Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**
Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **323, 324, 325, 326, 327, 328**

SP HM R Legende Legend **354**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/983**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.SA04.01 MR

Gang/Zoll Threads/Inch	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	S mm	tmax mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
4	**TE3.SA04.01 MR/L**	R AVK4 L AVK3	X800 X400	5,8	3,75	2,44	2,55	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
5	**TE3.SA05.01 MR/L**	R AVK5 L AVK6	X800 X400	5,8	4,1	2,04	2,01	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
6	**TE3.SA06.01 MR/L**	R AVF7 L AVF5	X800 X400	5,8	4,4	1,76	1,65	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
8	**TE3.SA08.01 MR/L**	R AVF9 L AVF8	X800 X400	5,8	4,7	1,41	1,21	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
10	**TE3.SA10.01 MR/L**	R AVGB L AVGA	X800 X400	5,8	4,9	1,19	0,94	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
12	**TE3.SA12.01 MR/L**	R AVGD L AVGC	X800 X400	5,8	5,0	0,92	0,82	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
14	**TE3.SA14.01 MR/L**	R AVK8 L AVK7	X800 X400	5,8	5,1	0,82	0,7	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
16	**TE3.SA16.01 MR/L**	R AVMA L AVK9	X800 X400	5,8	5,2	0,74	0,6	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.SA04.01 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindedrehen, NPT, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe. Für Innen- und Außenbearbeitung.

Threading, NPT, Full Profile

For a complete thread profile with correct depth.
For internal and external application.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge (außen) // Number of passes (external) **8 - 12**

Anzahl Durchgänge (innen) // Number of passes (internal) **10 - 16**

Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method **Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)**

Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **323, 324, 325, 326, 327, 328**

SP HM | R | Legende Legend **354**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/345**









Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.NP18.02 M R

Gang/Zoll Threads/Inch	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	h3 mm	S mm	w mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
14	**TE3.NP14.02 MR**	AQA4	X800 X400	5,8	1,45	4,7	0,07	TE3.R.5.3
18	**TE3.NP18.02 MR**	AQA6	X800 X400	5,8	1,13	4,9	0,05	TE3.R.5.3
27	**TE3.NP27.02 MR**	AQA9	X800 X400	5,8	0,75	5,1	0,04	TE3.R.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.NP18.02 MR X400** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X400 = Schneidstoff // Grade)

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Winkeln,
Breiten und mit/ohne geschliffener Spanformrille.

Parting Off

Available in different angles,
widths and with/without ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM — Legende / Legend **354**

Scan **QR-Code** — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/311**





Abbildungen ähnlich // Similar illustrations

TE3.R...PS R

TE3.R...PT R

TE3.R...PV R

! Bearbeitbare Materialien. Siehe unten.
Machineable materials. See below.



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.R200.05 PT R

w -0,05 mm	κ	Mit Spanformrille With chip form channel	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ w = 1,0 mm										
1,0	6°	Nein / No	**TE3.R100.06 PS R**	AH0U	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.R.5.3	
1,0	6°	Ja / Yes	**TE3.R100.06 PT R**	AGJH	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.R.5.3	
1,0	6°	Ja / Yes	**TE3.R100.06 PV R**	AU7D	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.R.5.3	
1,0	12°	Nein / No	**TE3.R100.12 PS R**	AP4T	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.R.5.3	
1,0	12°	Ja / Yes	**TE3.R100.12 PT R**	ACYU	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.R.5.3	
1,0	12°	Ja / Yes	**TE3.R100.12 PV R**	AU7B	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.R.5.3	
▼ w = 1,6 mm										
1,6	6°	Nein / No	**TE3.R160.06 PS R**	AJ3Y	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.R.5.3	
1,6	6°	Ja / Yes	**TE3.R160.06 PT R**	AMWZ	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.R.5.3	
1,6	6°	Ja / Yes	**TE3.R160.06 PV R**	AU7A	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.R.5.3	
▼ w = 2,0 mm										
2,0	5°	Nein / No	**TE3.R200.05 PS R**	ANAS	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.R.5.3	
2,0	5°	Ja / Yes	**TE3.R200.05 PT R**	AGZ7	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.R.5.3	
2,0	5°	Ja / Yes	**TE3.R200.05 PV R**	AU69	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.R.5.3	
2,0	12°	Nein / No	**TE3.R200.12 PS R**	A3DD	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.R.5.3	new

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.R200.05 PT R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

TE3.R...PS R: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.
TE3.R...PT R / TE3.R...PV R:
Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums sowie besonders für langspanendes Material. Bite stimmen Sie sich im Zweifel mit unserer technischen Fachberatung ab: +49 7473 9517-140 oder support@simtek.com // For a wide variety of workpiece materials as well as especially for long-chipping metarials. Please contact our technical support in case of doubt: +49 7473 9517-140 or support@simtek.com

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Winkeln,
Breiten und mit/ohne geschliffener Spanformrille.

Parting Off

Available in different angles,
widths and with/without ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM | L | Legende / Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/324**







Abbildungen ähnlich // Similar illustrations

TE3.L...PS L

TE3.L...PT L

TE3.L...PV L

! Bearbeitbare Materialien. Siehe unten.
Machineable materials. See below.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.L200.05 PT L

w -0,05 mm	κ	Mit Spanformrille / With chip form channel	Artikelnummer / Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl / Our first choice P K M N S	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 1,0 mm									
1,0	6°	Nein / No	**TE3.L100.06 PS L**	ABKC	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.L.5.3
1,0	6°	Ja / Yes	**TE3.L100.06 PT L**	ATXW	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.L.5.3
1,0	6°	Ja / Yes	**TE3.L100.06 PV L**	AU7M	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.L.5.3
1,0	12°	Nein / No	**TE3.L100.12 PS L**	AP4S	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.L.5.3
1,0	12°	Ja / Yes	**TE3.L100.12 PT L**	ATXV	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.L.5.3
▼ w = 1,6 mm									
1,6	6°	Nein / No	**TE3.L160.06 PS L**	APPB	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
1,6	6°	Ja / Yes	**TE3.L160.06 PT L**	AMW5	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
1,6	6°	Ja / Yes	**TE3.L160.06 PV L**	AU7K	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
1,6	12	Ja / Yes	**TE3.L160.12 PT L**	A2P0	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
▼ w = 2,0 mm									
2,0	5°	Nein / No	**TE3.L200.05 PS L**	AH4K	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
2,0	5°	Ja / Yes	**TE3.L200.05 PT L**	AHAU	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
2,0	5°	Ja / Yes	**TE3.L200.05 PV L**	AU7F	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
2,0	12	Ja / Yes	**TE3.L200.12 PT L**	A2P1	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.L160.06 PT L X800** (L = Linke Ausführung // Left hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

TE3.L...PS L: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.
TE3.L...PT L / TE3.L...PV L:
Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums sowie besonders für langspanendes Material. Bite stimmen Sie sich im Zweifel mit unserer technischen Fachberatung ab: +49 7473 9517-140 oder support@simtek.com // For a wide variety of workpiece materials as well as especially for long-chipping metarials. Please contact our technical support in case of doubt: +49 7473 9517-140 or support@simtek.com

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Winkeln,
Breiten und mit/ohne geschliffene Spanformrille.

Parting Off

Available in different angles,
widths and with/without ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM | L | Legende Legend **354**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/326**







Abbildungen ähnlich // Similar illustrations

! Bearbeitbare Materialien. Siehe unten.
Machineable materials. See below.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.R160.06 PT L

w -0,05 mm	K	Mit Spanformrille With chip form channel	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	R mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 1,0 mm									
1,0	6°	Nein / No	**TE3.R100.06 PS L**	AE0Y	X800 X400	0,1	5,45	5,0	TE3.L.5.3
▼ w = 1,6 mm									
1,6	6°	Nein / No	**TE3.R160.06 PS L**	AHQA	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
1,6	6°	Ja / Yes	**TE3.R160.06 PT L**	AJNP	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
1,6	6°	Ja / Yes	**TE3.R160.06 PV L**	AU7C	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
▼ w = 2,0 mm									
2,0	5°	Nein / No	**TE3.R200.05 PS L**	AA8H	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
2,0	5°	Ja / Yes	**TE3.R200.05 PT L**	AHYQ	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3
2,0	5°	Ja / Yes	**TE3.R200.05 PV L**	AU7E	X800 X400	0,1	5,6	5,0	TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.R160.06 PS L X800** (L = Linke Ausführung // Left hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

TE3.R...PS L: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.
TE3.R...PT L / TE3.R...PV L:
Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums sowie besonders für langspanendes Material. Bite stimmen Sie sich im Zweifel mit unserer technischen Fachberatung ab: +49 7473 9517-140 oder support@simtek.com // For a wide variety of workpiece materials as well as especially for long-chipping metarials. Please contact our technical support in case of doubt: +49 7473 9517-140 or support@simtek.com

Axialstechen

Für die Herstellung von Axialnuten.
Bitte beachten Sie die Freiwinkel.

Face Grooving

For face grooves in different widths.
Available with different clearance angles.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM — Legende / Legend **354**

Scan **QR-Code** — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/327**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.R150.020 AG R

w ±0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDa mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,5	0,2	**TE3.R150.020 AG R**	AF5U	X800 X400	30,0	5,6	2,0	TE3.R.5.3
2,0	0,2	**TE3.R200.020 AG R**	AFVU	X800 X400	30,0	5,6	3,0	TE3.R.5.3
3,0	0,2	**TE3.R300.020 AG R**	ANNM	X800 X400	30,0	5,6	3,0	TE3.R.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.R300.020 AG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen

Für die Herstellung von Axialnuten.
Bitte beachten Sie die Freiwinkel.

Face Grooving

For face grooves in different widths.
Please pay attention to the clearance angles.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM | L | Legende Legend **354**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/328**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.R150.020 AG L

w ±0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDa mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,5	0,2	**TE3.R150.020 AG L**	AE96	X800 X400	20,0	5,6	2,0	TE3.L.5.3
2,0	0,2	**TE3.R200.020 AG L**	ADYQ	X800 X400	30,0	5,6	3,0	TE3.L.5.3
3,0	0,2	**TE3.R300.020 AG L**	APTH	X800 X400	30,0	5,6	3,0	TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.R200.020 AG L X800** (L = Linke Ausführung // Left hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen

Für die Herstellung von Axialnuten.
Bitte beachten Sie die Freiwinkel.

Face Grooving

For face grooves in different widths.
Please pay attention to the clearance angles.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM | L | Legende Legend **354**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/330**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.L150.020 AG L

w ±0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDa mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,5	0,2	**TE3.L150.020 AG L**	AAU1	X800 X400	20,0	5,6	2,0	TE3.L.5.3
2,0	0,2	**TE3.L200.020 AG L**	AB5A	X800 X400	30,0	5,6	3,0	TE3.L.5.3
3,0	0,2	**TE3.L300.020 AG L**	ACF5	X800 X400	30,0	5,6	3,0	TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.L150.020 AG L X800** (L = Linke Ausführung // Left hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axialstechen

Für die Herstellung von Axialnuten.
Bitte beachten Sie die Freiwinkel.

Face Grooving

For face grooves in different widths.
Please pay attention to the clearance angles.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM — Legende / Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/329**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.L150.020 AG R

w ±0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	ØDa mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,5	0,2	**TE3.L150.020 AG R**	ABWV	X800 X400	20,0	5,6	2,0	TE3.R.5.3
2,0	0,2	**TE3.L200.020 AG R**	AACH	X800 X400	30,0	5,6	3,0	TE3.R.5.3
3,0	0,2	**TE3.L300.020 AG R**	AK3P	X800 X400	30,0	5,6	3,0	TE3.R.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.L200.020 AG R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Poly-V-Riemennuten

Für Poly-V-Profile J, K und L.

Poly-V-Belt Grooves

For Poly-V-profiles J, K and L.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
323, 324, 325, 326, 327, 328

SP HM — Legende / Legend **354**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/344**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0356.00 JR

e ±0,025 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Profil Profile	b mm	R1 mm	R2 mm	S mm	t1 mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
2,34	**TE3.0223.00 JR/L**	R AHDF L AK8P	X800 X400	J	5,8	0,25	0,2	4,25	2,3	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
3,56	**TE3.0356.00 JR/L**	R AB95 L AP4U	X800 X400	K	5,8	0,35	0,25	3,45	3,69	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3
4,7	**TE3.0470.00 JR/L**	R AP4W L AP4V	X800 X400	L	5,45	0,33	0,4	2,72	5,02	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0356.00 JR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Hinweisliste
Additional information

T01

Bei den simturn Teilprofil-Gewindeschneidplatten für metrische ISO-Gewinde handelt es sich um Mehrbereichswerkzeuge, d.h. dass mit einem Werkzeug unterschiedliche Steigungen gefertigt werden können.

Das Schneidwerkzeug ist dabei immer auf die angegebene „Steigung (von)“ ausgelegt, wodurch ein normgerechtes Gewinde beim Fertigen dieser Steigung entsteht.

Die ebenfalls angegebene „Steigung (bis)“ kann mit diesem Werkzeug ebenfalls gefertigt werden. Es entsteht hierbei jedoch ein - gegenüber der Norm - geringfügig tieferes Gewinde. Die geringfügig höhere Gewindetiefe ist i.d.R. akzeptabel, es muss jedoch immer der Einzelfall beurteilt werden.

The simturn threading inserts with partial profile for metric ISO-threads are multi-purpose tools. This means that each insert is offering the possibility to machine different pitches.

The insert is always designed to meet the pitch given as „Pitch (as of)“: Machining this pitch will result in a standard conform thread form.

The given „Pitch (up to)“ can be machined too with this insert at the expense of standard conformity: The resulting thread will be slightly deeper than the standard. The deeper thread is usually acceptable, but the application and use needs to be evaluated.



Beispiel // Example

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Info

Legende
Legend

SP CBN **Schneidwerkzeug aus CBN // CBN insert // Outils coupants en CBN // Inserto CBN // Inserto CBN // CBN kesici uç**

SP HM **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro**
Inserto de carburo // Karbür kesici uç

TW ST **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu

L **Links wie gezeichnet // Left hand version shown // A gauche comme présenté // In figura utensile sinistro**
Versión izquierda, como se muestra // Sol model

R **Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro**
Modelo derecho // Sag model

Innere Kühlmittelzufuhr // Through coolant // Refroidissement interne // Lubrificazione interna
Con refrigeración interna // Içten sogutmali

Nur für die Außenbearbeitung geeignet // Only suitable for external applications // Seulement pour opérations extèrieures
Solo per lavorazione esterna // Soló para mecanizado externo // Dis çaplar için

Nur für die Innenbearbeitung geeignet // Only suitable for internal applications // Seulement pour opérations intèrieures
Solo per lavorazione interna // Soló para mecanizado interno // Iç çaplar için

SIMTEK Werkzeuge für höchste Anforderungen | Tools for highest expectations

simturn E3 Produktverzeichnis
simturn E3 Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TE3.0.500.00 L	323
TE3.0.500.00 R	323
TE3.0.625.00 L	323
TE3.0.625.00 R	323
TE3.0.625.90 L	324
TE3.0.625.90 R	324
TE3.0.750.00 L	323
TE3.0.750.00 R	323
TE3.0.750.90 L	324
TE3.0.750.90 R	324
TE3.0025.A.00 L	325
TE3.0025.A.00 R	325
TE3.0025.C.00 L	326
TE3.0025.C.00 R	326
TE3.0032.A.00 L	325
TE3.0032.A.00 R	325
TE3.0032.C.00 L	326
TE3.0032.C.00 R	326
TE3.0040.A.00 L	325
TE3.0040.A.00 R	325
TE3.0040.C.00 L	326
TE3.0040.C.00 R	326
TE3.0050.00 G L	329
TE3.0050.00 G R	329
TE3.0060.00 G L	329
TE3.0060.00 G R	329
TE3.0070.00 G L	329
TE3.0070.00 G R	329
TE3.0080.00 G L	329
TE3.0080.00 G R	329
TE3.0090.00 G L	329
TE3.0090.00 G R	329
TE3.0100.00 G L	329
TE3.0100.00 G R	329
TE3.0100.005 N L	332
TE3.0100.005 N R	332
TE3.0100.02 N L	332
TE3.0100.02 N R	332
TE3.0100.05 V L	334
TE3.0100.05 V R	334
TE3.0110.00 G L	329
TE3.0110.00 G R	329
TE3.0110.00 GT L	330
TE3.0110.00 GT R	330
TE3.0110.31 G L	329
TE3.0110.31 G R	329
TE3.0117.00 GR	329
TE3.0120.06 V L	334
TE3.0120.06 V R	334
TE3.0130.00 G L	329
TE3.0130.00 G R	329
TE3.0130.00 GT L	330
TE3.0130.00 GT R	330
TE3.0150.02 N L	332
TE3.0150.02 N R	332
TE3.0150.07 V L	334
TE3.0150.07 V R	334
TE3.0157.079 VR	334
TE3.0160.00 G L	329
TE3.0160.00 G R	329
TE3.0160.00 GT L	330
TE3.0160.00 GT R	330
TE3.0160.08 V L	334
TE3.0160.08 V R	334
TE3.0180.09 V L	334
TE3.0180.09 V R	334

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TE3.0185.00 G L	329
TE3.0185.00 G R	329
TE3.0185.00 GT L	330
TE3.0185.00 GT R	330
TE3.0200.02 N L	332
TE3.0200.02 N R	332
TE3.0200.04 N L	332
TE3.0200.04 N R	332
TE3.0200.10 V L	334
TE3.0200.10 V R	334
TE3.0215.00 G L	329
TE3.0215.00 G R	329
TE3.0215.00 GT L	330
TE3.0215.00 GT R	330
TE3.0220.11 V L	334
TE3.0220.11 V R	334
TE3.0223.00 JL	352
TE3.0223.00 JR	352
TE3.0238.02 N R	332
TE3.0250.02 N L	332
TE3.0250.02 N R	332
TE3.0250.02 NW L	333
TE3.0250.02 NW R	333
TE3.0250.04 N L	332
TE3.0250.04 N R	332
TE3.0250.12 V L	334
TE3.0250.12 V R	334
TE3.0265.00 G L	329
TE3.0265.00 G R	329
TE3.0280.14 V L	334
TE3.0280.14 V R	334
TE3.0300.02 N L	332
TE3.0300.02 N R	332
TE3.0300.04 N L	332
TE3.0300.04 N R	332
TE3.0300.06 N L	332
TE3.0300.06 N R	332
TE3.0300.08 N L	332
TE3.0300.08 N R	332
TE3.0300.15 V L	334
TE3.0300.15 V R	334
TE3.0315.00 G L	329
TE3.0315.00 G R	329
TE3.0318.02 N R	332
TE3.0356.00 JL	352
TE3.0356.00 JR	352
TE3.0360.18 V L	334
TE3.0360.18 V R	334
TE3.0400.02 N L	332
TE3.0400.02 N R	332
TE3.0400.04 N L	332
TE3.0400.04 N R	332
TE3.0400.20 V L	334
TE3.0400.20 V R	334
TE3.0415.00 G L	329
TE3.0415.00 G R	329
TE3.0470.00 JL	352
TE3.0470.00 JR	352
TE3.0475.02 N R	332
TE3.0515.00 G L	329
TE3.0515.00 G R	329
TE3.1.000.00 L	323
TE3.1.000.00 R	323
TE3.1.000.90 L	324
TE3.1.000.90 R	324
TE3.1.000.C.00 L	326

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TE3.1.000.C.00 R	326
TE3.1.250.C.00 L	326
TE3.1.250.C.00 R	326
TE3.1.500.C.00 L	326
TE3.1.500.C.00 R	326
TE3.1105.00 F L	331
TE3.1105.00 F R	331
TE3.1212.00 L	323
TE3.1212.00 R	323
TE3.1216.00 L	323
TE3.1216.00 R	323
TE3.1216.13 L	323
TE3.1216.13 R	323
TE3.1306.00 F L	331
TE3.1306.00 F R	331
TE3.1607.00 F L	331
TE3.1607.00 F R	331
TE3.1608.00 F L	331
TE3.1608.00 F R	331
TE3.1609.00 F L	331
TE3.1609.00 F R	331
TE3.1616.00 L	323
TE3.1616.00 R	323
TE3.1616.13 L	323
TE3.1616.13 R	323
TE3.1616.90 L	324
TE3.1616.90 R	324
TE3.1810.00 F L	331
TE3.1810.00 F R	331
TE3.1812.00 F L	331
TE3.1812.00 F R	331
TE3.2020.00 L	323
TE3.2020.00 R	323
TE3.2020.13 L	323
TE3.2020.13 R	323
TE3.2020.90 L	324
TE3.2020.90 R	324
TE3.2115.00 F L	331
TE3.2115.00 F R	331
TE3.2525.00 L	323
TE3.2525.00 R	323
TE3.2525.15 L	323
TE3.2525.15 R	323
TE3.2525.90 L	324
TE3.2525.90 R	324
TE3.2616.00 F L	331
TE3.2616.00 F R	331
TE3.2617.00 F L	331
TE3.2617.00 F R	331
TE3.3118.00 F L	331
TE3.3118.00 F R	331
TE3.3225.17 L	323
TE3.3225.17 R	323
TE3.4120.00 F L	331
TE3.4120.00 F R	331
TE3.4125.00 F L	331
TE3.4125.00 F R	331
TE3.5130.00 F L	331
TE3.5130.00 F R	331
TE3.AC04.01 ML	342
TE3.AC04.01 MR	342
TE3.AC05.01 ML	342
TE3.AC05.01 MR	342
TE3.AC06.01 ML	342
TE3.AC06.01 MR	342
TE3.AC08.01 ML	342

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TE3.AC08.01 MR	342
TE3.AC10.01 ML	342
TE3.AC10.01 MR	342
TE3.AC12.01 ML	342
TE3.AC12.01 MR	342
TE3.AC14.01 ML	342
TE3.AC14.01 MR	342
TE3.AC16.01 ML	342
TE3.AC16.01 MR	342
TE3.BS11.02 ML	340
TE3.BS11.02 MR	340
TE3.BS14.02 ML	340
TE3.BS14.02 MR	340
TE3.BS16.02 ML	340
TE3.BS16.02 MR	340
TE3.BS19.02 ML	340
TE3.BS19.02 MR	340
TE3.BS20.02 ML	340
TE3.BS20.02 MR	340
TE3.BS28.02 ML	340
TE3.BS28.02 MR	340
TE3.L100.06 PS L	346
TE3.L100.06 PT L	346
TE3.L100.06 PV L	346
TE3.L100.12 PS L	346
TE3.L100.12 PT L	346
TE3.L150.020 AG L	350
TE3.L150.020 AG R	351
TE3.L160.06 PS L	346
TE3.L160.06 PT L	346
TE3.L160.06 PV L	346
TE3.L160.12 PT L	346
TE3.L200.020 AG L	350
TE3.L200.020 AG R	351
TE3.L200.05 PS L	346
TE3.L200.05 PT L	346
TE3.L200.05 PV L	346
TE3.L200.12 PT L	346
TE3.L300.020 AG L	350
TE3.L300.020 AG R	351
TE3.MT05.01 EM L	336
TE3.MT05.01 EM R	336
TE3.MT05.02 EM L	335
TE3.MT05.02 EM R	335
TE3.MT07.02 EM L	335
TE3.MT07.02 EM R	335
TE3.MT08.02 EM L	335
TE3.MT08.02 EM R	335
TE3.MT10.01 EM L	336
TE3.MT10.01 EM R	336
TE3.MT10.02 EM L	335
TE3.MT10.02 EM R	335
TE3.MT10.02 IM L	337
TE3.MT10.02 IM R	337
TE3.MT12.01 EM L	336
TE3.MT12.01 EM R	336
TE3.MT12.02 EM L	335
TE3.MT12.02 EM R	335
TE3.MT15.01 EM L	336
TE3.MT15.01 EM R	336
TE3.MT15.02 EM L	335
TE3.MT15.02 EM R	335
TE3.MT15.02 IM L	337
TE3.MT15.02 IM R	337
TE3.MT17.01 EM L	336
TE3.MT17.01 EM R	336

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TE3.MT17.02 EM L	335
TE3.MT17.02 EM R	335
TE3.MT20.01 EM L	336
TE3.MT20.01 EM R	336
TE3.MT20.02 EM L	335
TE3.MT20.02 EM R	335
TE3.MT20.02 IM L	337
TE3.MT20.02 IM R	337
TE3.MT25.01 EM L	336
TE3.MT25.01 EM R	336
TE3.MT25.02 EM L	335
TE3.MT25.02 EM R	335
TE3.MT25.02 IM L	337
TE3.MT25.02 IM R	337
TE3.MT30.01 EM L	336
TE3.MT30.01 EM R	336
TE3.MT30.02 EM L	335
TE3.MT30.02 EM R	335
TE3.MT30.02 IM L	337
TE3.MT30.02 IM R	337
TE3.MT35.01 EM L	336
TE3.MT35.01 EM R	336
TE3.MT35.02 EM L	335
TE3.MT35.02 EM R	335
TE3.MT35.02 IM L	337
TE3.MT35.02 IM R	337
TE3.MT40.02 EM L	335
TE3.MT40.02 EM R	335
TE3.MT50.02 EM L	335
TE3.MT50.02 EM R	335
TE3.MT60.01 EM L	336
TE3.MT60.01 EM R	336
TE3.MT60.02 EM L	335
TE3.MT60.02 EM R	335
TE3.NP14.02 MR	344
TE3.NP18.02 MR	344
TE3.NP27.02 MR	344
TE3.R100.06 PS L	347
TE3.R100.06 PS R	345
TE3.R100.06 PT R	345
TE3.R100.06 PV R	345
TE3.R100.12 PS R	345
TE3.R100.12 PT R	345
TE3.R100.12 PV R	345
TE3.R150.020 AG L	349
TE3.R150.020 AG R	348
TE3.R160.06 PS L	347
TE3.R160.06 PS R	345
TE3.R160.06 PT L	347
TE3.R160.06 PT R	345
TE3.R160.06 PV L	347
TE3.R160.06 PV R	345
TE3.R200.020 AG L	349
TE3.R200.020 AG R	348
TE3.R200.05 PS L	347
TE3.R200.05 PS R	345
TE3.R200.05 PT L	347
TE3.R200.05 PT R	345
TE3.R200.05 PV L	347
TE3.R200.05 PV R	345
TE3.R200.12 PS R	345
TE3.R300.020 AG L	349
TE3.R300.020 AG R	348
TE3.SA04.01 ML	343
TE3.SA04.01 MR	343
TE3.SA05.01 ML	343

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

simturn E3 Produktverzeichnis
simturn E3 Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TE3.SA06.01 ML	343
TE3.SA06.01 MR	343
TE3.SA08.01 ML	343
TE3.SA08.01 MR	343
TE3.SA10.01 ML	343
TE3.SA10.01 MR	343
TE3.SA12.01 ML	343
TE3.SA12.01 MR	343
TE3.SA14.01 ML	343
TE3.SA14.01 MR	343
TE3.SA16.01 ML	343
TE3.SA16.01 MR	343
TE3.TR15.02 M L	341
TE3.TR15.02 M R	341
TE3.TR20.02 M L	341
TE3.TR20.02 M R	341
TE3.TR30.02 M L	341
TE3.TR30.02 M R	341
TE3.TR40.02 M L	341
TE3.TR40.02 M R	341
TE3.TR50.02 M L	341
TE3.TR50.02 M R	341
TE3.TR60.02 M L	341
TE3.TR60.02 M R	341
TE3.UN08.02 EM R	338
TE3.UN08.02 IM R	339
TE3.UN09.02 EM R	338
TE3.UN09.02 IM R	339
TE3.UN10.02 EM R	338
TE3.UN10.02 IM R	339
TE3.UN11.02 EM R	338
TE3.UN11.02 IM R	339
TE3.UN12.02 EM R	338
TE3.UN12.02 IM R	339
TE3.UN14.02 EM R	338
TE3.UN16.02 EM R	338
TE3.UN18.02 EM R	338
TE3.UN20.02 EM R	338
TE3.UN24.02 EM R	338
TE3.UN28.02 EM R	338
TE3.UN32.02 EM R	338
TOA.TE3.51.C.19.05 L	327
TOA.TE3.51.C.19.05 R	327
TOA.TE3.51.C.29.05 L	327
TOA.TE3.51.C.29.05 R	327
TOG.K.TE3.A1 L	328
TOG.K.TE3.A1 R	328
TOG.K.TE3.B1 L	328
TOG.K.TE3.B1 R	328

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Sehr weit verbreitetes Stechsystem.
Wide-spread grooving system.



Werkzeugsystem bestehend aus dreischneidiger Hartmetall-Wendeschneidplatte und einer Auswahl an Stahl-Trägerwerkzeugen.

Mögliche Stechtiefen bis 8,0 mm bei der Außenbearbeitung. Verschiedene geschliffene Spanformgeometrien verfügbar.

Tool system of triple-edged indexable carbide cutting insert and steel toolholders.

Possible depth of cut up to 8,0 mm for external applications. Range of ground cutting edge geometries available.

Das System im Detail
The System Details

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**





Verfügbar für die Innen- und Außenbearbeitung
Available for internal and external applications

Außen // External
Maximale Stechtiefe 8,0 mm
Maximum cutting depth 8,0 mm

Innen // Internal
Ab Bohrungsdurchmesser 46,0 mm
As of bore diameter 46,0 mm

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of page
369



Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Grooving, Circlip Ring Grooves

Ab Seite
As of page
376



Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung
Grooving, Circlip Ring Grooves with Chamfer

Ab Seite
As of page
378



Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling

Seite
Page
380



Stech- und Längsdrehen
Grooving and Turning

Seite
Page
381



Einstechen und Profildrehen, Vollradius
Grooving and Profiling, Full Radius

Seite
Page
382



Eckenfreistiche, Einstechen und
Profildrehen, Vollradius
Corner Reliefs, Grooving and Profiling,
Full Radius

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of page
383



Stechdrehen, Runddrahtsprengringe
Grooving, Round-Wire Snap-Ring

Ab Seite
As of page
385



Gewindefreistiche
Thread Reliefs

Seite
Page
386



Abstechen
Parting off

Seite
Page
387



Axialstechen
Face Grooving

Seite
Page
388



Poly-V-Riemennuten
Poly-V Belt-Grooves

Klemmhalter, Außenbearbeitung

Trägerschaft für die Außenbearbeitung.

Toolholder, External Applications

Toolholder for external applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R Legende Legend **389**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/487**



Maße f und w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measures f and w depend on cutting insert

Abbildung zeigt / Drawing shows: E60.2020.04 R

tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

	tmax
≤ Ø40,0 mm / ≤ Ø1.5748"	6,0 mm / 0.2362"
> Ø40,0 mm / > Ø1.5748"	4,0 mm / 0,1575"



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Spannelement Clamp	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ h = 12,0 mm														
12,0	12,0	**E60.1212.01 R/L**	R AFXZ L AG4T	10,5	12,0	13,0	100,0	24,0	4,0	0,5	2,0	E12.1-3	**E12.A1**	
12,0	12,0	**E60.1212.23 R/L**	R ACFC L ADF8	10,0	12,0	13,0	100,0	24,0	6,0	1,0	2,5	E12.1-3	**E12.A2**	
12,0	12,0	**E60.1212.02 R/L**	R AD50 L AAPU	9,5	12,0	13,0	100,0	24,0	6,0	2,0	3,0	E12.1-3	**E12.B2**	
12,0	12,0	**E60.1212.03 R/L**	R ABS4 L AG3U	8,5	12,0	13,0	100,0	24,0	6,0	3,0	4,0	E12.1-3	**E12.C3**	
▼ h = 12,7 mm														
12,7	12,7	**E60.0.500.01 R/L**	R AWCU L AWCA	14,5	16,0	9,0	125,0	22,0	4,0	0,5	2,0	E16.1-4	**E12.A1**	new mch
12,7	12,7	**E60.0.500.02 R/L**	R AEVD L AGVD	13,5	16,0	9,0	125,0	22,0	6,0	2,0	3,0	E16.1-4	**E12.B2**	new mch
12,7	12,7	**E60.0.500.03 R/L**	R AC8N L AEUW	12,5	16,0	9,0	125,0	22,0	6,0	3,0	4,0	E16.1-4	**E12.C3**	new mch
12,7	12,7	**E60.0.500.23 R/L**	R AA63 L AJYE	14,0	16,0	9,0	125,0	22,0	6,0	1,0	2,5	E16.1-4	**E12.A2**	new mch
▼ h = 16,0 mm														
16,0	16,0	**E60.1616.01 R/L**	R ABB3 L AAY4	14,5	16,0	9,0	125,0	22,0	4,0	0,5	2,0	E16.1-4	**E12.A1**	
16,0	16,0	**E60.1616.23 R/L**	R AE9Q L AM6Z	14,0	16,0	9,0	125,0	22,0	6,0	1,0	2,5	E16.1-4	**E12.A2**	
16,0	16,0	**E60.1616.02 R/L**	R AEHG L AAE1	13,5	16,0	9,0	125,0	22,0	6,0	2,0	3,0	E16.1-4	**E12.B2**	
16,0	16,0	**E60.1616.03 R/L**	R AE36 L AGDN	12,5	16,0	9,0	125,0	22,0	6,0	3,0	4,0	E16.1-4	**E12.C3**	
16,0	16,0	**E60.1616.04 R/L**	R AF0S L AHT0	11,5	16,0	9,0	125,0	22,0	6,0	4,0	6,3	E16.1-4	**E12.D4**	
▼ h = 20,0 mm														
20,0	20,0	**E60.2020.01 R/L**	R ADXD L AG3J	18,5	20,0	5,0	125,0	21,0	4,0	0,5	2,0	E20.1-4	**E12.A1**	
20,0	20,0	**E60.2020.23 R/L**	R AMQ8 L AM2P	18,0	20,0	5,0	125,0	21,0	6,0	1,0	2,5	E20.1-4	**E12.A2**	
20,0	20,0	**E60.2020.02 R/L**	R APY1 L APX5	17,5	20,0	5,0	125,0	21,0	6,0	2,0	3,0	E20.1-4	**E12.B2**	
20,0	20,0	**E60.2020.03 R/L**	R APWN L ANGC	16,5	20,0	5,0	125,0	21,0	6,0	3,0	4,0	E20.1-4	**E12.C3**	
20,0	20,0	**E60.2020.04 R/L**	R AH26 L AAWF	14,8	20,0	5,0	125,0	21,0	6,0	4,0	6,3	E20.1-4	**E12.D4**	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **E60.2020.01 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Ersatzschraube // Spare screw: E M6x25 SW3

Klemmhalter, Außenbearbeitung

Trägerschaft für die Außenbearbeitung.

Toolholder, External Applications

Toolholder for external applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R Legende Legend **389**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/863**



tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

≤ Ø40,0 mm / ≤ Ø1.5748"	6,0 mm / 0.2362"
> Ø40,0 mm / > Ø1.5748"	4,0 mm / 0.1575"

Maße f und w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measures f and w depend on cutting insert



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: E60.2525.04 R

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	L1 mm	tmax mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Spannelement Clamp	Connectcode www.simtek.com/ccode
Fortgesetzte Tabelle / Continued Table		**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! / Related Items can be found on the previous page as well!**									
▼ h = 25,0 mm											
25,0	25,0	**E60.2525.01 R/L**	R AA2H L ADW8	23,5	25,0	150,0	4,0	0,5	2,0	E20.1-4	E12.A1
25,0	25,0	**E60.2525.23 R/L**	R AGZ9 L AMA6	23,1	25,0	150,0	6,0	1,0	2,5	E20.1-4	E12.A2
25,0	25,0	**E60.2525.02 R/L**	R AG39 L AEV0	22,5	25,0	150,0	6,0	2,0	3,0	E20.1-4	E12.B2
25,0	25,0	**E60.2525.03 R/L**	R AD97 L APFP	21,5	25,0	150,0	6,0	3,0	4,0	E20.1-4	E12.C3
25,0	25,0	**E60.2525.04 R/L**	R APYG L ABNF	19,8	25,0	150,0	6,0	4,0	6,3	E20.1-4	E12.D4
▼ h = 32,0 mm											
32,0	32,0	**E60.3232.01 R/L**	R AD0M L APH0	30,5	32,0	170,0	4,0	0,5	2,0	E20.1-4	E12.A1
32,0	32,0	**E60.3232.02 R/L**	R AMKM L AD7B	29,5	32,0	170,0	6,0	2,0	3,0	E20.1-4	E12.B2
32,0	32,0	**E60.3232.03 R/L**	R AHJQ L AAXU	28,5	32,0	170,0	6,0	3,0	4,0	E20.1-4	E12.C3
32,0	32,0	**E60.3232.04 R/L**	R AA5F L AN3K	26,8	32,0	170,0	6,0	4,0	6,3	E20.1-4	E12.D4

Bestellbeispiel // Order example: **E60.2525.01 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Ersatzschraube // Spare screw: E M6x25 SW3

Klemmhalter, Außenbearbeitung

Trägerschaft für die Außenbearbeitung.

Toolholder, External Applications

Toolholder for external applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R Legende Legend **389**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/492**





tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

≤ Ø40,0 mm / ≤ Ø1.5748"	4,0 mm / 0,1575"
> Ø40,0 mm / > Ø1.5748"	6,0 mm / 0.2362"

Abbildung zeigt / Drawing shows: E69.2020.03 R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Aufnahmetyp ebenfalls möglich
Also possible depending on fixation type

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	f2 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Spannelement Clamp	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ h = 20,0 mm														
20,0	20,0	**E69.2020.01 R/L**	R ANHQ L AATF	27,0	24,5	20,0	5,0	125,0	20,0	4,0	0,5	2,0	E20.1-4	**E12.A1**
20,0	20,0	**E69.2020.02 R/L**	R APFK L AGGY	27,0	24,5	20,0	5,0	125,0	20,0	6,0	2,0	3,0	E20.1-4	**E12.B2**
20,0	20,0	**E69.2020.03 R/L**	R AKW8 L AH05	27,0	24,5	20,0	5,0	125,0	20,0	6,0	3,0	4,0	E20.1-4	**E12.C3**
20,0	20,0	**E69.2020.04 R/L**	R AM7V L AFFX	27,0	24,5	20,0	5,0	125,0	20,0	6,0	4,0	6,3	E20.1-4	**E12.D4**
▼ h = 25,0 mm														
25,0	25,0	**E69.2525.01 R/L**	R AJCG L AE5D	32,0	29,5	25,0	-	150,0	-	4,0	0,5	2,0	E20.1-4	**E12.A1**
25,0	25,0	**E69.2525.02 R/L**	R ADXZ L AAUK	32,0	29,5	25,0	-	150,0	-	6,0	2,0	3,0	E20.1-4	**E12.B2**
25,0	25,0	**E69.2525.03 R/L**	R AE5X L AD8H	32,0	29,5	25,0	-	150,0	-	6,0	3,0	4,0	E20.1-4	**E12.C3**
25,0	25,0	**E69.2525.04 R/L**	R AG37 L AFHN	32,0	29,5	25,0	-	150,0	-	6,0	4,0	6,3	E20.1-4	**E12.D4**

Bestellbeispiel // Order example: **E69.2020.02 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Ersatzschraube // Spare screw: E M6x25 SW3

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Trägerschaft für die Innenbearbeitung.

Toolholder, Internal Applications

Toolholder for internal applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R | Legende Legend 389

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/493**

Bohrungsdurchmesser (ØDmin)

Bore diameter (ØDmin)	tmax
Ø46 mm / Ø1.8110"	2,0 mm / 0.0787"
Ø50 mm / Ø1.9685"	3,0 mm / 0.1181"
Ø60 mm / Ø2.3622"	4,0 mm / 0.1575"
Ø100 mm / Ø3.9370"	5,0 mm / 0.1969"



Abbildung zeigt / Drawing shows: E30.0032.02 R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Ød g6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	f mm	h mm	h1 js14 mm	L1 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Spannelement Clamp	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ Ød = 25,0 mm													
25,0	**E30.0025.01 R/L**	R ADSN L AP39	25,0	46,0	19,0	23,0	11,5	170,0	20,0	0,5	2,0	E30.1-4	**E12.A1**
25,0	**E30.0025.02 R/L**	R ACM0 L AE7B	25,0	46,0	19,0	23,0	11,5	170,0	20,0	2,0	3,0	E30.1-4	**E12.B2**
25,0	**E30.0025.03 R/L**	R AHB6 L AHFE	25,0	46,0	19,0	23,0	11,5	170,0	20,0	3,0	4,0	E30.1-4	**E12.C3**
25,0	**E30.0025.04 R/L**	R AADX L Anew	25,0	46,0	19,0	23,0	11,5	170,0	20,0	4,0	6,3	E30.1-4	**E12.D4**
▼ Ød = 32,0 mm													
32,0	**E30.0032.01 R/L**	R AH4Z L AGQB	30,0	46,0	20,0	30,0	15,0	200,0	20,0	0,5	2,0	E30.1-4	**E12.A1**
32,0	**E30.0032.02 R/L**	R AK56 L AC57	30,0	46,0	20,0	30,0	15,0	200,0	20,0	2,0	3,0	E30.1-4	**E12.B2**
32,0	**E30.0032.03 R/L**	R ADSM L AFS6	30,0	46,0	20,0	30,0	15,0	200,0	20,0	3,0	4,0	E30.1-4	**E12.C3**
32,0	**E30.0032.04 R/L**	R ACSM L ACYE	30,0	46,0	20,0	30,0	15,0	200,0	20,0	4,0	6,3	E30.1-4	**E12.D4**
▼ Ød = 40,0 mm													
40,0	**E30.0040.01 R/L**	R AGEG L AD3H	38,0	46,0	24,0	38,0	19,0	250,0	-	0,5	2,0	E30.1-4	**E12.A1**
40,0	**E30.0040.02 R/L**	R AJ7U L AEP5	38,0	46,0	24,0	38,0	19,0	250,0	-	2,0	3,0	E30.1-4	**E12.B2**
40,0	**E30.0040.03 R/L**	R AEKC L ADT8	38,0	46,0	24,0	38,0	19,0	250,0	-	3,0	4,0	E30.1-4	**E12.C3**
40,0	**E30.0040.04 R/L**	R ACM3 L AJ7G	38,0	46,0	24,0	38,0	19,0	250,0	-	4,0	6,3	E30.1-4	**E12.D4**

Bestellbeispiel // Order example: **E30.0025.01 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Ersatzschraube // Spare screw: E M6x25 SW3

Klemmhalter, Außenbearb., Eckenfreistiche

Trägerschaft für Eckenfreistiche, außen.

Toolholder, External, Corner Reliefs

Toolholder for external corner reliefs.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R Legende Legend **389**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/491**







Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces

Abbildung zeigt / Drawing shows: E09.2020.03 R

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Spannelement Clamp	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ h = 20,0 mm												
20,0	20,0	**E09.2020.02 R/L**	R AD3B L AB9H	21,5	20,0	5,0	125,0	30,0	1,9	3,0	E09.1-4	E12.A2 | E12.B2
20,0	20,0	**E09.2020.03 R/L**	R AC9H L APDV	21,5	20,0	5,0	125,0	30,0	3,0	4,0	E09.1-4	E12.C3
20,0	20,0	**E09.2020.04 R/L**	R AK9N L AE7D	21,5	20,0	5,0	125,0	30,0	4,0	6,3	E09.1-4	E12.D4
▼ h = 25,0 mm												
25,0	25,0	**E09.2525.02 R/L**	R AEZA L ADD1	26,5	25,0	-	150,0	-	1,9	3,0	E09.1-4	E12.A2 | E12.B2
25,0	25,0	**E09.2525.03 R/L**	R AFYU L ABUY	26,5	25,0	-	150,0	-	3,0	4,0	E09.1-4	E12.C3
25,0	25,0	**E09.2525.04 R/L**	R AJCA L AN1F	26,5	25,0	-	150,0	-	4,0	6,3	E09.1-4	E12.D4
▼ h = 32,0 mm												
32,0	32,0	**E09.3232.02 R/L**	R AD3N L AMD5	33,5	32,0	-	170,0	-	1,9	3,0	E09.1-4	E12.A2 | E12.B2
32,0	32,0	**E09.3232.03 R/L**	R AJ6X L APZS	33,5	32,0	-	170,0	-	3,0	4,0	E09.1-4	E12.C3
32,0	32,0	**E09.3232.04 R/L**	R AP4P L APG0	33,5	32,0	-	170,0	-	4,0	6,3	E09.1-4	E12.D4

Bestellbeispiel // Order example: **E09.2020.02 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Ersatzschraube // Spare screw: E M6x25 SW3

Klemmhalter, Außenbearbeitung

Ideal für Traub-Doppelspindelmaschinen (bspw. TNL12).

Toolholder, External Applications

First choice for Traub double spindle machines (e.g. TNL12).

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
4,5 Nm

TW ST R

Legende
Legend **389**

Scan **QR-Code**

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1005**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: E68.1212.08 R

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L1 mm	L2 mm	tmax mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ h = 12,0 mm														
12,0	12,0	**E68.1212.08 R/L**	R AGVQ L APZ7	11,0	12,0	12,0	95,0	19,5	8,0	0,5	1,5	EM4x12T15F	T15F	E68.A1
12,0	12,0	**E68.1212.11 R/L**	R AHGA L ACTS	10,7	12,0	12,0	95,0	19,5	8,0	1,0	2,0	EM4x12T15F	T15F	E68.A1
▼ h = 16,0 mm														
16,0	16,0	**E68.1616.11 R/L**	R AE95 L AJXG	14,7	16,0	16,0	95,0	19,5	8,0	0,5	2,0	EM4x12T15F	T15F	E68.A1

Bestellbeispiel // Order example: **E68.1212.11 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter
mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder
with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R Legende Legend 389

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1180**



tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

< Ø40,0 mm / ≤ Ø1.5748"	tmax 6,0 mm / 0.2362"

Grundhalter finden Sie ab Seite 425
Base toolholder can be found on page 425



Maße f und w in Abhängigkeit der Schneidplatte
Measures f and w depend on cutting insert

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.E60.19.02 R



Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

w ≥ mm	w ≤ mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	f1 mm	h1 mm	LK mm	L1 mm	tmax mm	Spannelement Clamp	Connectcode www.simtek.com/ccode	Adaptcode Adaptcode
▼ **Connectcode = E12.A1**												
0,5	2,0	**TOA.E60.19.01 R/L**	R AY99 L AY98	19,2	17,7	31,6	19,0	37,9	6,0	E16.1-4 ICR/L	E12.A1	TOA
▼ **Connectcode = E12.A2**												
1,0	2,5	**TOA.E60.19.23 R/L**	R AZAF L AZAE	19,2	17,2	31,6	19,0	37,9	6,0	E16.1-4 ICR/L	E12.A2	TOA
▼ **Connectcode = E12.B2**												
2,0	3,0	**TOA.E60.19.02 R/L**	R AZAB L AZAA	19,2	16,7	31,6	19,0	37,9	6,0	E16.1-4 ICR/L	E12.B2	TOA
▼ **Connectcode = E12.C3**												
3,0	4,0	**TOA.E60.19.03 R/L**	R AZAD L AZAC	19,2	15,7	31,6	19,0	37,9	6,0	E16.1-4 ICR/L	E12.C3	TOA
▼ **Connectcode = E12.D4**												
4,0	6,3	**TOA.E60.19.04 R/L**	R A08W L A08X	19,2	14,0	31,6	19,0	37,9	6,0	E16.1-4 ICR/L	E12.D4	TOA

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.E60.19.23 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Höhenverstellbare Kassette, für Rückseitenbearbeitungen

Kassette für höhenverstellbare Rückseitenbearbeitung auf Grundhaltern-Typ „TOG“ der Marke precium.

Height-Adjustable Cassette for Back Operations

Cassette for height-adjustable back operations tools. Compatible to TOG-system by precium.

TW ST Legende Legend 389
Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit www.simtek.info/cp/977

Mehr Informationen unter www.precium.de
More information on www.precium.de



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOG.K.E12.C1 01 R

Abbildung ähnlich // Illustration only

w	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b	h	f	L1	L2	LK	LH	Spannelement Clamp	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1,5	**TOG.K.E12.C1.01 R**	AT3W	24,0	43,0	12,35	33,0	10,0	10,0	27,0	E12.1-3	E12.A1

Bestellbeispiel // Order example: **TOG.K.E12.C1.01 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Ersatzschraube // Spare screw: E M6x25 SW3

Stechen, schmale Sicherungsringnuten, reduzierte Stechtiefe

Sicherungsringnuten, vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.
Reduzierte Stechtiefe.

Grooving, Circlip Ring Grooves, Slim Widths, With Reduced Cutting depth

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.
Reduced cutting depth.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/499**









Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.1094.00 Z

b ±0,02 mm	Nutennbreite Nominal width of groove mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	tmax mm	w -0,05 mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,3	0,34	**E12.1034.00 Z**	AHE9	X808 X408	0,6	0,4	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,44	**E12.1044.00 Z**	AJAV	X808 X408	0,7	0,5	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,5	**E12.1050.00 Z**	ANE0	X808 X408	0,9	0,57	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,54	**E12.1054.00 Z**	AHZF	X808 X408	0,8	0,6	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,6	**E12.1060.00 Z**	APXN	X808 X408	1,1	0,67	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,64	**E12.1064.00 Z**	AC2C	X808 X408	1,0	0,7	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,7	**E12.1070.00 Z**	AD4M	X808 X408	1,7	0,77	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,74	**E12.1074.00 Z**	ANH3	X808 X408	1,7	0,8	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,8	**E12.1080.00 Z**	ADDH	X808 X408	2,3	0,87	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,85	**E12.1085.00 Z**	AAUW	X808 X408	2,3	0,91	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,9	**E12.1090.00 Z**	ADHX	X808 X408	2,3	0,97	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,94	**E12.1094.00 Z**	AMUD	X808 X408	2,3	1,0	E12.A1 | E12.A2
1,3	1,0	**E12.1100.00 Z**	AB93	X808 X408	2,3	1,07	E12.A1 | E12.A2
1,3	1,05	**E12.1105.00 Z**	AH3J	X808 X408	2,3	1,12	E12.A1 | E12.A2
1,3	1,1	**E12.1115.00 Z**	AEHY	X808 X408	2,5	1,22	E12.A1 | E12.A2

Bestellbeispiel // Order example: **E12.1094.00 Z X808** (X808 = Schneidstoff // Grade)

Stechen, schmale Sicherungsringnuten

Sicherungsringnuten, vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.

Grooving, Circlip Ring Grooves, slim widths

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/498**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0100.00 H

Nutennbreite Nominal width of groove	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	$w^{+0,03}$	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm			P K M N S	mm	
0,5	**E12.0050.00 H**	AM9A	X808 X408	0,53	E12.A1
0,6	**E12.0060.00 H**	ABMF	X808 X408	0,63	E12.A1
0,7	**E12.0070.00 H**	AHDK	X808 X408	0,73	E12.A1
0,8	**E12.0080.00 H**	AKMH	X808 X408	0,83	E12.A1
0,9	**E12.0090.00 H**	AA2Z	X808 X408	0,93	E12.A1
1,0	**E12.0100.00 H**	APFD	X808 X408	1,03	E12.A1 | E12.A2

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0100.00 H X808** (X808 = Schneidstoff // Grade)

Stechen, Sicherungsringnuten

Sicherungsringnuten, vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.

Grooving, Circlip Ring Grooves

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/500**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0265.00 G

Nutnennbreite Nominal width of groove mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	w +0,03 mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,1	**E12.0110.00 G**	AN0Z	X800 X400	1,2	E12.A1 | E12.A2
1,3	**E12.0130.00 G**	AG7C	X800 X400	1,4	E12.A1 | E12.A2
1,6	**E12.0160.00 G**	AE2Y	X800 X400	1,7	E12.A1 | E12.A2
1,85	**E12.0185.00 G**	AMUJ	X800 X400	1,95	E12.A1 | E12.A2
2,15	**E12.0215.00 G**	ANBG	X800 X400	2,25	E12.A2 | E12.B2
2,65	**E12.0265.00 G**	AKPW	X800 X400	2,75	**E12.B2**
3,15	**E12.0315.00 G**	AFFJ	X800 X400	3,25	**E12.C3**
4,15	**E12.0415.00 G**	AEBD	X800 X400	4,25	**E12.D4**
5,15	**E12.0515.00 G**	AJMV	X800 X400	5,25	**E12.D4**

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0110.00 G X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | E12. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance

Beispielartikelnummer // Example Part number: **E12.0156.015 XN**

Einstechen

Für allgemeines Nutenstechen.

Grooving

For general grooving.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1249**



Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0300.06 N



Gewindefreistiche nach DIN 76 Form A auf Anfrage erhältlich. // Thread reliefs according to DIN 76 profile A available upon request.

w +0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ w = 1,245 mm						
1,168	-	**E12.0117.00 G**	AJEW	X800 X400	E12.A1|E12.A2	inch
▼ w = 1,422 mm						
1,422	-	**E12.0142.00 G**	AF62	X800 X400	E12.A1|E12.A2	inch
▼ w = 1,575 mm						
1,575	-	**E12.0157.00 G**	AC0A	X800 X400	E12.A1|E12.A2	inch
▼ w = 2,388 mm						
2,388	-	**E12.0238.00 G**	AFU1	X800 X400	E12.B2	inch
▼ w = 3,175 mm						
3,175	-	**E12.0318.00 G**	ADJ8	X800 X400	E12.C3	inch

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0142.00 G X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen, Sicherungsringnuten, mit geschliffener Spanformrille

Sicherungsringnuten, vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.
Mit geschliffener Spanformrille.

Grooving, Circlip Ring Grooves, With Ground Chip Form Channel

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.
With ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/503**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0265.11 K

Nutennbreite Nominal width of groove	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	$w^{+0,03}$	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm			P K M N S	mm	
1,1	**E12.0110.11 K**	AJBT	X800 X400	1,2	E12.A1 | E12.A2
1,3	**E12.0130.11 K**	AJJ3	X800 X400	1,4	E12.A1 | E12.A2
1,6	**E12.0160.11 K**	ACKU	X800 X400	1,7	E12.A1 | E12.A2
1,85	**E12.0185.11 K**	AK7B	X800 X400	1,95	E12.A1 | E12.A2
2,15	**E12.0215.11 K**	AH5U	X800 X400	2,25	E12.A2 | E12.B2
2,65	**E12.0265.11 K**	AH76	X800 X400	2,75	E12.B2
3,15	**E12.0315.11 K**	AE79	X800 X400	3,25	E12.C3

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0185.11 K X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen, Sicherungsringnuten, mit 0° Spanwinkel

Sicherungsringnuten, vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.
Mit 0° Spanwinkel.

Grooving, Circlip Ring Grooves, With 0° Rake Angle

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.
With 0° rake angle.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/502**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0265.00 GU

Nutnennbreite Nominal width of groove	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	$w^{+0,03}$	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm			P K M N S	mm	
1,1	**E12.0110.00 GU**	AAEQ	X808 X408	1,2	E12.A1 | E12.A2
1,3	**E12.0130.00 GU**	AFC2	X808 X408	1,4	E12.A1 | E12.A2
1,6	**E12.0160.00 GU**	AK23	X808 X408	1,7	E12.A1 | E12.A2
1,85	**E12.0185.00 GU**	ABVN	X808 X408	1,95	E12.A1 | E12.A2
2,15	**E12.0215.00 GU**	AMH2	X808 X408	2,25	E12.A2 | E12.B2
2,65	**E12.0265.00 GU**	ABGY	X808 X408	2,75	E12.B2
3,15	**E12.0315.00 GU**	AE6N	X808 X408	3,25	E12.C3
4,15	**E12.0415.00 GU**	AGP6	X808 X408	4,25	E12.D4
5,15	**E12.0515.00 GU**	AC2Q	X808 X408	5,25	E12.D4

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0185.00 GU X808** (X808 = Schneidstoff // Grade)

Stechen, Sicherungsringnuten, mit hochpositivem Spanwinkel

Sicherungsringnuten, vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.
Mit hochpositivem Spanwinkel, besonders geeignet für Leichtmetalle.

Grooving, Circlip Ring Grooves, with high positive rake angle

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.
With high positive rake angle, especially for light alloys.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM LM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/501**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0265.40 C

Nutnennbreite Nominal width of groove mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	$w^{+0,03}$ mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,1	**E12.0110.40 C**	AGD1	X808 X408	1,2	E12.A1 | E12.A2
1,3	**E12.0130.40 C**	AA6C	X808 X408	1,4	E12.A1 | E12.A2
1,6	**E12.0160.40 C**	AGFW	X808 X408	1,7	E12.A1 | E12.A2
1,85	**E12.0185.40 C**	ACVX	X808 X408	1,95	E12.A1 | E12.A2
2,15	**E12.0215.40 C**	AENS	X808 X408	2,25	E12.A2 | E12.B2
2,65	**E12.0265.40 C**	AFXA	X808 X408	2,75	**E12.B2**
3,15	**E12.0315.40 C**	AA3S	X808 X408	3,25	**E12.C3**
4,15	**E12.0415.40 C**	AK3D	X808 X408	4,25	**E12.D4**
5,15	**E12.0515.40 C**	AM1M	X808 X408	5,25	**E12.D4**

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0130.40 C X808** (X808 = Schneidstoff // Grade)

Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung

Sicherungsringnuten vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984,
mit Nutaußenkantenfasung.

Grooving, Circlip Ring Grooves with Chamfer

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984,
with chamfer.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/504**





Nutennbreite Nominal width of groove	tmax	b ±0,02	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	S	t	w +0,03	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 1,1 mm									
1,1	0,25	2,5	**E12.1102.25 F**	ACC7	X800 X400	1,88	0,24	1,2	E12.A2 | E12.B2
1,1	0,3	2,5	**E12.1103.25 F**	AC0T	X800 X400	1,88	0,29	1,2	E12.A2 | E12.B2
1,1	0,35	2,5	**E12.1104.25 F**	AE1Y	X800 X400	1,88	0,33	1,2	E12.A2 | E12.B2
1,1	0,4	2,5	**E12.1105.25 F**	AJ1V	X800 X400	1,88	0,36	1,2	E12.A2 | E12.B2
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 1,3 mm									
1,3	0,55	2,5	**E12.1306.25 F**	ACN1	X800 X400	1,98	0,45	1,4	E12.A2 | E12.B2
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 1,6 mm									
1,6	0,7	3,3	**E12.1607.33 F**	AJY0	X800 X400	2,53	0,6	1,7	E12.C3
1,6	0,85	3,3	**E12.1608.33 F**	AF23	X800 X400	2,53	0,75	1,7	E12.C3
1,6	1,0	3,3	**E12.1609.33 F**	AM03	X800 X400	2,53	0,85	1,7	E12.C3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 1,85 mm									
1,85	1,0	3,3	**E12.1810.33 F**	AD4J	X800 X400	2,66	0,85	1,95	E12.C3
1,85	1,25	3,3	**E12.1812.33 F**	APZ1	X800 X400	2,66	1,1	1,95	E12.C3
▼ Nutnennbreite // Nominal width of groove = 2,15 mm									
2,15	1,5	4,3	**E12.2115.43 F**	AK5Q	X800 X400	3,31	1,35	2,25	E12.D4

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **E12.1812.33 F X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung

Sicherungsringnuten vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984,
mit Nutaußenkantenfasung.

Grooving, Circlip Ring Grooves with Chamfer

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984,
with chamfer.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/514**





Nutennbreite Nominal width of groove	tmax	b ±0,02	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	s	t	w +0,03	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	
Fortgesetzte Tabelle Continued Table			**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**						
▼ **Nutnennbreite // Nominal width of groove = 2,65 mm**									
2,65	1,5	3,3	**E12.2516.33 F**	AGJG	X800 X400	3,06	1,35	2,75	E12.C3
2,65	1,5	4,3	**E12.2616.43 F**	ABGF	X800 X400	3,56	1,35	2,75	E12.D4
2,65	1,75	4,3	**E12.2617.43 F**	AKMC	X800 X400	3,56	1,6	2,75	E12.D4
▼ **Nutnennbreite // Nominal width of groove = 3,15 mm**									
3,15	1,75	5,3	**E12.3118.53 F**	AKWW	X800 X400	4,31	1,6	3,25	E12.D4
▼ **Nutnennbreite // Nominal width of groove = 4,15 mm**									
4,15	2,0	5,3	**E12.4120.53 F**	AFQG	X800 X400	4,81	1,85	4,25	E12.D4
4,15	2,5	5,3	**E12.4125.53 F**	APSU	X800 X400	4,81	2,35	4,25	E12.D4
▼ **Nutnennbreite // Nominal width of groove = 5,15 mm**									
5,15	3,0	6,3	**E12.5130.63 F**	AK6G	X800 X400	5,81	2,85	5,25	E12.D4

Bestellbeispiel // Order example: **E12.4125.53 F X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Feindrehen.

Grooving and Profiling

CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP CBN | SP HM | Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/506**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0300.06 N

w +0,03 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 1,0 mm					
1,0	0,05	**E12.0100.00 N**	AMFH	X800 X400	E12.A1|E12.A2
1,0	0,2	**E12.0100.02 N**	AP31	X800 X400	E12.A1|E12.A2
▼ w = 1,5 mm					
1,5	0,05	**E12.0150.00 N**	AKVM	X800 X400	E12.A1|E12.A2
1,5	0,2	**E12.0150.02 N**	AEWQ	X800 X400	E12.A1|E12.A2
▼ w = 2,0 mm					
2,0	0,05	**E12.0200.00 N**	AEVK	X800 X400	E12.A1|E12.A2
2,0	0,2	**E12.0200.02 N**	AB41	X800 X400	E12.A1|E12.A2
2,0	0,4	**E12.0200.04 N**	AFS9	X800 X400	E12.A1|E12.A2
▼ w = 2,5 mm					
2,5	0,05	**E12.0250.00 N**	AG51	X800 X400	E12.A2|E12.B2
2,5	0,2	**E12.0250.02 N**	AGZ8	X800 X400	E12.A2|E12.B2
2,5	0,4	**E12.0250.04 N**	AECQ	X800 X400	E12.A2|E12.B2

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0100.00 N X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | E12. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance

Beispielartikelnummer // Example Part number: **E12.0156.015 XN**

Einstechen und Profildrehen

CNC-Feindrehen.

Grooving and Profiling

CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/865**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0300.06 N

w +0,03 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Connectcode www.simtek.com/ccode
◀ Fortgesetzte Tabelle / Continued Table	**Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!**				
▼ w = 3,0 mm					
3,0	0,05	**E12.0300.00 N**	AGUD	X800 X400	E12.B2
3,0	0,2	**E12.0300.02 N**	ABEQ	X800 X400	E12.B2
3,0	0,4	**E12.0300.04 N**	AA6U	X800 X400	E12.B2
3,0	0,6	**E12.0300.06 N**	AMZM	X800 X400	E12.B2
3,0	0,8	**E12.0300.08 N**	AJV3	X800 X400	E12.B2
▼ w = 4,0 mm					
4,0	0,05	**E12.0400.00 N**	AP2K	X800 X400	E12.C3
4,0	0,2	**E12.0400.02 N**	ADXM	X800 X400	E12.C3
4,0	0,4	**E12.0400.04 N**	AFJK	X800 X400	E12.C3
4,0	0,8	**E12.0400.08 N**	AJP0	X800 X400	E12.C3
4,0	1,2	**E12.0400.12 N**	AKU8	X800 X400	E12.C3

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0300.02 N X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | E12. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance

Beispielartikelnummer // Example Part number: **E12.0156.015 XN**

Stech- und Längsdrehen, Doppelspanformrille

Stechen und Längsdrehen, außen.
Mit geschliffener doppelter Spanformrille.

Grooving and Turning, Two Ground Chip Form Channels

Grooving and turning, external.
With two ground chip form channels.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/505**







Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0025.44 W

w -0,05 mm	Artikelnummer Part number	**Webcode** www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	**R** mm	**Connectcode** www.simtek.com/ccode
2,5	**E12.0025.44 W**	AHYP	X800 X400	0,2	E12.A2 | E12.B2

▌Bestellbeispiel // Order example: **E12.0025.44 W X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende / Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/507**



Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0300.15 V

w +0,04 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Connectcode www.simtek.com/ccode	
1,0	0,5	**E12.0100.05 V**	ADKV	X800 X400	E12.A1 | E12.A2	
1,2	0,6	**E12.0120.06 V**	AKTC	X800 X400	E12.A1 | E12.A2	
1,5	0,75	**E12.0150.07 V**	AMYT	X800 X400	E12.A1 | E12.A2	
2,0	1,0	**E12.0200.10 V**	AFZA	X800 X400	E12.A1 | E12.A2	
2,38	1,19	**E12.0238.12 V**	A1PG	X800 X400	E12.A1 | E12.A2	inch
2,5	1,25	**E12.0250.12 V**	AH44	X800 X400	E12.A2 | E12.B2	
3,0	1,5	**E12.0300.15 V**	AAW2	X800 X400	E12.B2	
4,0	2,0	**E12.0400.20 V**	AFGY	X800 X400	E12.C3	

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0150.07 V X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Eckenfreistiche, Vollradius

Eckenfreistiche, Vollradius mit hohen seitlichen Freiwinkeln.

Corner Relief, Full Radius

Corner relief, full radius with increased lateral relief angles.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/508**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0010.20 V

R mm	w ±0,03 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,0	2,0	**E12.0010.20 V**	AGXF	X800 X400	E12.A1 | E12.A2
1,2	2,4	**E12.0012.24 V**	AM15	X800 X400	E12.A2 | E12.B2
1,5	3,0	**E12.0015.30 V**	APVW	X800 X400	E12.B2
2,0	4,0	**E12.0020.40 V**	ANJ2	X800 X400	E12.C3
2,5	5,0	**E12.0025.50 V**	AHJ2	X800 X400	E12.D4
3,0	6,0	**E12.0030.60 V**	AJ0T	X800 X400	E12.D4

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0012.24 V X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen, Runddrahtsprengringe

Runddrahtsprengringe, vgl. DIN 7993.

Grooving, Round-Wire Snap-Ring

Round-wire snap-ring, comparing to DIN 7993.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/497**







Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0009.00 V

R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	w ±0,03 mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,8	**E12.0008.00 V**	AAUG	X800 X400	1,6	E12.A1 | E12.A2
0,9	**E12.0009.00 V**	AGCW	X800 X400	1,8	E12.A1 | E12.A2
1,1	**E12.0011.00 V**	AM8P	X800 X400	2,2	E12.A2 | E12.B2
1,4	**E12.0014.00 V**	AG9V	X800 X400	2,8	**E12.B2**
1,8	**E12.0018.00 V**	ABHS	X800 X400	3,6	**E12.C3**

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0008.00 V X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Stechen, schmale Runddrahtsprengringe

Runddrahtsprengringe, vgl. DIN 7993.

Grooving, Slim Round-Wire Snap-Ring

Round-wire snap-ring, comparing to DIN 7993.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM Legende Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/496**



Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.1305.00 V

b ±0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	tmax mm	w ±0,03 mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,3	0,2	**E12.1302.00 V**	AMYV	X800 X400	0,6	0,4	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,25	**E12.1302.05 V**	A2WD	X800 X400	0,85	0,5	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,3	**E12.1303.00 V**	AC92	X800 X400	1,1	0,6	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,4	**E12.1304.00 V**	AA2Q	X800 X400	1,8	0,8	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,5	**E12.1305.00 V**	AMD3	X800 X400	2,3	1,0	E12.A1 | E12.A2
1,3	0,6	**E12.1306.00 V**	AN0T	X800 X400	2,5	1,2	E12.A1 | E12.A2

Bestellbeispiel // Order example: **E12.1304.00 V X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Gewindefreistiche

Gewindefreistiche, vgl. DIN 76 Form B.

Thread Reliefs

Thread reliefs, comp. to DIN 76 profil B.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,04 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368

SP HM R Legende Legend **389**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/873**





Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.3150.53 E R

Steigung (von) Pitch (as of)	b	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	R	tmax	w	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm				mm	mm	mm	
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 0,5 mm								
0,5	1,7	**E12.1050.17 E R/L**	R AKSN L AF3B	X800 X400	0,2	0,4	0,6	E12.A1 | E12.A2
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 0,8 mm								
0,8	2,7	**E12.1080.27 E R/L**	R AATG L ADUS	X800 X400	0,4	0,65	0,95	E12.B2
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 1,0 mm								
1,0	2,7	**E12.1100.27 E R/L**	R AG81 L ANYY	X800 X400	0,6	0,8	1,2	E12.B2
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 1,25 mm								
1,25	2,7	**E12.1125.27 E R/L**	R AAJH L AG1Y	X800 X400	0,6	1,0	1,5	E12.B2
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 1,5 mm								
1,5	3,7	**E12.1150.37 E R/L**	R AGCV L AK0V	X800 X400	0,8	1,15	1,85	E12.C3
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 1,75 mm								
1,75	3,7	**E12.1175.37 E R/L**	R AP4F L AEWN	X800 X400	1,0	1,3	2,2	E12.C3
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 2,0 mm								
2,0	5,3	**E12.1200.53 E R/L**	R AJXB L AFHY	X800 X400	1,0	1,5	2,5	E12.D4
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 2,5 mm								
2,5	5,3	**E12.1250.53 E R/L**	R AMPE L AMXK	X800 X400	1,2	1,8	3,2	E12.D4
▼ Steigung (von) // Pitch (as of) = 3,0 mm								
3,0	6,3	**E12.1300.63 E R/L**	R AH9W L AFPX	X800 X400	1,6	2,2	3,8	E12.D4

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!
Fortgesetzte Tabelle Continued Table ▶

▌Bestellbeispiel // Order example: **E12.1080.27 E R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Winkeln,
Breiten und mit/ohne geschliffener Spanformrille.

Parting Off

Available in different angles,
widths and with/without ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368

SP HM R Legende Legend **389**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/513**





Abbildungen ähnlich // Similar illustrations



E12...00 P R
E12...PS R

E12...11 P R
E12...PT R

Bearbeitbare Materialien. Siehe unten.
Machineable materials. See below.



Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.1520.11 P R

K	w -0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Mit Spanformrille With chip form channel	R mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 1,0 mm							
12°	1,0	**E12.1210.00 P R/L**	R AFQD L AB4M	X800 X400	Nein / No	0,1	E12.A1 | E12.A2
12°	1,0	**E12.1210.11 P R/L**	R ANDX L AMEB	X800 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 | E12.A2
▼ w = 1,3 mm							
6°-7°	1,3	**E12.0613.11 P R/L**	R ABPV L AEZZ	X800 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 | E12.A2
▼ w = 1,6 mm							
6°-7°	1,6	**E12.0516.00 P R/L**	R ACV8 L AF73	X800 X400	Nein / No	0,1	E12.A1 | E12.A2
6°-7°	1,6	**E12.0516.11 P R/L**	R AMGM L ACKA	X800 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 | E12.A2
6°-7°	1,6	**E12.0516.68 PS R/L**	R AWEK L AWEN	X800 X400	Nein / No	0,1	E68.A1
6°-7°	1,6	**E12.0516.68 PT R/L**	R AWEQ L AWEP	X800 X400	Ja / Yes	0,1	E68.A1
▼ w = 2,0 mm							
5°-6°	2,0	**E12.0520.00 P R/L**	R AC2J L ACEX	X800 X400	Nein / No	0,1	E12.A1 | E12.A2
5°-6°	2,0	**E12.0520.11 P R/L**	R ANDM L AJEN	X800 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 | E12.A2
15°	2,0	**E12.1520.11 P R/L**	R AFED L APJT	X800 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 | E12.A2
▼ w = 2,1 mm							
5°-6°	2,1	**E12.0521.11 P R/L**	R AN1B L AHHT	X800 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A2 | E12.B2

Bestellbeispiel // Order example: **E12.1210.11 P R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

E12...00 P R / E12...PS R: Für die Bearbeitung eines breiten Metarialspektrums // For a wide variety of workpiecematerials.
E12...11 P R / E12...PT R: Für die Bearbeitung eines breiten Metarialspektrums sowie besanders für langspanendes Material und hohe Stechtiefen.
For a wide variety of workpiecematerials as well as especially for long-chipping materials and high cutting depths.

Axialstechen

Für die Herstellung von Axialnuten.

Face Grooving

For face grooves in different widths.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367

SP HM R Legende Legend **389**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/509**



Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.3020.02 A R

w ±0,02 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	ØDa mm	R mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,5	**E12.2015.02 A R/L**	R AM85 L AMEV	X800 X400	2,7	30,0	0,2	2,0	E12.B2
2,0	**E12.3020.02 A R/L**	R ADEQ L APQJ	X800 X400	2,7	30,0	0,2	3,0	E12.B2
3,0	**E12.3030.02 A R/L**	R ADK0 L AK9X	X800 X400	3,7	30,0	0,2	3,0	E12.C3

Bestellbeispiel // Order example: **E12.3020.02 A R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Poly-V-Riemennuten

Für Poly-V-Profile J und K.

Poly-V-Belt Grooves

For Poly-V-profiles J and K.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,04 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
361, 362, 363, 364, 365, 367

SP HM Legende / Legend **389**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/512**



Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0223.30 J

e mm	R1 mm	R2 mm	b ±0,02 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	Profil Profile	S mm	t1 mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
2,34	0,25	0,2	3,3	**E12.0223.30 J**	ADQ4	X800 X400	J	1,65	2,3	E12.C3
3,56	0,35	0,25	4,3	**E12.0356.43 J**	AFAV	X800 X400	K	2,15	3,69	E12.D4

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0356.43 J X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Legende
Legend

SP **Schneidwerkzeug aus CBN // CBN insert // Outils coupants en CBN // Inserto CBN**
CBN **Inserto CBN // CBN kesici uç**

SP **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro**
HM **Inserto de carburo // Karbür kesici uç**

TW **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
ST **Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu**

R **Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro**
Modelo derecho // Sag model

LM **Speziell für Leichtmetall // For light-alloys // Pour métaux légers // Per metallo leggero**
Para aleaciones ligeras // Hafif alasimli metaller

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn E12 Produktverzeichnis
simturn E12 Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
E09.2020.02 L	365
E09.2020.02 R	365
E09.2020.03 L	365
E09.2020.03 R	365
E09.2020.04 L	365
E09.2020.04 R	365
E09.2525.02 L	365
E09.2525.02 R	365
E09.2525.03 L	365
E09.2525.03 R	365
E09.2525.04 L	365
E09.2525.04 R	365
E09.3232.02 L	365
E09.3232.02 R	365
E09.3232.03 L	365
E09.3232.03 R	365
E09.3232.04 L	365
E09.3232.04 R	365
E12.0008.00 V	383
E12.0009.00 V	383
E12.0010.20 V	382
E12.0011.00 V	383
E12.0012.24 V	382
E12.0014.00 V	383
E12.0015.30 V	382
E12.0018.00 V	383
E12.0020.40 V	382
E12.0025.44 W	380
E12.0025.50 V	382
E12.0030.60 V	382
E12.0050.00 H	370
E12.0060.00 H	370
E12.0070.00 H	370
E12.0080.00 H	370
E12.0090.00 H	370
E12.0100.00 H	370
E12.0100.00 N	378
E12.0100.02 N	378
E12.0100.05 V	381
E12.0110.00 G	371
E12.0110.00 GU	374
E12.0110.11 K	373
E12.0110.40 C	375
E12.0117.00 G	372
E12.0120.06 V	381
E12.0130.00 G	371
E12.0130.00 GU	374
E12.0130.11 K	373
E12.0130.40 C	375
E12.0142.00 G	372
E12.0150.00 N	378
E12.0150.02 N	378
E12.0150.07 V	381
E12.0157.00 G	372
E12.0160.00 G	371
E12.0160.00 GU	374
E12.0160.11 K	373
E12.0160.40 C	375
E12.0185.00 G	371
E12.0185.00 GU	374
E12.0185.11 K	373
E12.0185.40 C	375
E12.0200.00 N	378
E12.0200.02 N	378
E12.0200.04 N	378
E12.0200.10 V	381

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
E12.0215.00 G	371
E12.0215.00 GU	374
E12.0215.11 K	373
E12.0215.40 C	375
E12.0223.30 J	388
E12.0238.00 G	372
E12.0238.12 V	381
E12.0250.00 N	378
E12.0250.02 N	378
E12.0250.04 N	378
E12.0250.12 V	381
E12.0265.00 G	371
E12.0265.00 GU	374
E12.0265.11 K	373
E12.0265.40 C	375
E12.0300.00 N	379
E12.0300.02 N	379
E12.0300.04 N	379
E12.0300.06 N	379
E12.0300.08 N	379
E12.0300.15 V	381
E12.0315.00 G	371
E12.0315.00 GU	374
E12.0315.11 K	373
E12.0315.40 C	375
E12.0318.00 G	372
E12.0356.43 J	388
E12.0400.00 N	379
E12.0400.02 N	379
E12.0400.04 N	379
E12.0400.08 N	379
E12.0400.12 N	379
E12.0400.20 V	381
E12.0415.00 G	371
E12.0415.00 GU	374
E12.0415.40 C	375
E12.0515.00 G	371
E12.0515.00 GU	374
E12.0515.40 C	375
E12.0516.00 P L	386
E12.0516.00 P R	386
E12.0516.11 P L	386
E12.0516.11 P R	386
E12.0516.68 PS L	386
E12.0516.68 PS R	386
E12.0516.68 PT L	386
E12.0516.68 PT R	386
E12.0520.00 P L	386
E12.0520.00 P R	386
E12.0520.11 P L	386
E12.0520.11 P R	386
E12.0521.11 P L	386
E12.0521.11 P R	386
E12.0613.11 P L	386
E12.0613.11 P R	386
E12.1034.00 Z	369
E12.1044.00 Z	369
E12.1050.00 Z	369
E12.1050.17 E L	385
E12.1050.17 E R	385
E12.1054.00 Z	369
E12.1060.00 Z	369
E12.1064.00 Z	369
E12.1070.00 Z	369
E12.1074.00 Z	369
E12.1080.00 Z	369

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
E12.1080.27 E L	385
E12.1080.27 E R	385
E12.1085.00 Z	369
E12.1090.00 Z	369
E12.1094.00 Z	369
E12.1100.00 Z	369
E12.1100.27 E L	385
E12.1100.27 E R	385
E12.1102.25 F	376
E12.1103.25 F	376
E12.1104.25 F	376
E12.1105.00 Z	369
E12.1105.25 F	376
E12.1115.00 Z	369
E12.1125.27 E L	385
E12.1125.27 E R	385
E12.1150.37 E L	385
E12.1150.37 E R	385
E12.1175.37 E L	385
E12.1175.37 E R	385
E12.1200.53 E L	385
E12.1200.53 E R	385
E12.1210.00 P L	386
E12.1210.00 P R	386
E12.1210.11 P L	386
E12.1210.11 P R	386
E12.1250.53 E L	385
E12.1250.53 E R	385
E12.1300.63 E L	385
E12.1300.63 E R	385
E12.1302.00 V	384
E12.1302.05 V	384
E12.1303.00 V	384
E12.1304.00 V	384
E12.1305.00 V	384
E12.1306.00 V	384
E12.1306.25 F	376
E12.1520.11 P L	386
E12.1520.11 P R	386
E12.1607.33 F	376
E12.1608.33 F	376
E12.1609.33 F	376
E12.1810.33 F	376
E12.1812.33 F	376
E12.2015.02 A L	387
E12.2015.02 A R	387
E12.2115.43 F	376
E12.2516.33 F	377
E12.2616.43 F	377
E12.2617.43 F	377
E12.3020.02 A L	387
E12.3020.02 A R	387
E12.3030.02 A L	387
E12.3030.02 A R	387
E12.3118.53 F	377
E12.4120.53 F	377
E12.4125.53 F	377
E12.5130.63 F	377
E30.0025.01 L	364
E30.0025.01 R	364
E30.0025.02 L	364
E30.0025.02 R	364
E30.0025.03 L	364
E30.0025.03 R	364
E30.0025.04 L	364
E30.0025.04 R	364

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
E30.0032.01 L	364
E30.0032.01 R	364
E30.0032.02 L	364
E30.0032.02 R	364
E30.0032.03 L	364
E30.0032.03 R	364
E30.0032.04 L	364
E30.0032.04 R	364
E30.0040.01 L	364
E30.0040.01 R	364
E30.0040.02 L	364
E30.0040.02 R	364
E30.0040.03 L	364
E30.0040.03 R	364
E30.0040.04 L	364
E30.0040.04 R	364
E60.0.500.01 L	361
E60.0.500.01 R	361
E60.0.500.02 L	361
E60.0.500.02 R	361
E60.0.500.03 L	361
E60.0.500.03 R	361
E60.0.500.23 L	361
E60.0.500.23 R	361
E60.1212.01 L	361
E60.1212.01 R	361
E60.1212.02 L	361
E60.1212.02 R	361
E60.1212.03 L	361
E60.1212.03 R	361
E60.1212.23 L	361
E60.1212.23 R	361
E60.1616.01 L	361
E60.1616.01 R	361
E60.1616.02 L	361
E60.1616.02 R	361
E60.1616.03 L	361
E60.1616.03 R	361
E60.1616.04 L	361
E60.1616.04 R	361
E60.1616.23 L	361
E60.1616.23 R	361
E60.2020.01 L	361
E60.2020.01 R	361
E60.2020.02 L	361
E60.2020.02 R	361
E60.2020.03 L	361
E60.2020.03 R	361
E60.2020.04 L	361
E60.2020.04 R	361
E60.2020.23 L	361
E60.2020.23 R	361
E60.2525.01 L	362
E60.2525.01 R	362
E60.2525.02 L	362
E60.2525.02 R	362
E60.2525.03 L	362
E60.2525.03 R	362
E60.2525.04 L	362
E60.2525.04 R	362
E60.2525.23 L	362
E60.2525.23 R	362
E60.3232.01 L	362
E60.3232.01 R	362
E60.3232.02 L	362
E60.3232.02 R	362

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
E60.3232.03 L	362
E60.3232.03 R	362
E60.3232.04 L	362
E60.3232.04 R	362
E68.1212.08 L	366
E68.1212.08 R	366
E68.1212.11 L	366
E68.1212.11 R	366
E68.1616.11 L	366
E68.1616.11 R	366
E69.2020.01 L	363
E69.2020.01 R	363
E69.2020.02 L	363
E69.2020.02 R	363
E69.2020.03 L	363
E69.2020.03 R	363
E69.2020.04 L	363
E69.2020.04 R	363
E69.2525.01 L	363
E69.2525.01 R	363
E69.2525.02 L	363
E69.2525.02 R	363
E69.2525.03 L	363
E69.2525.03 R	363
E69.2525.04 L	363
E69.2525.04 R	363
TOA.E60.19.01 L	367
TOA.E60.19.01 R	367
TOA.E60.19.02 L	367
TOA.E60.19.02 R	367
TOA.E60.19.03 L	367
TOA.E60.19.03 R	367
TOA.E60.19.04 L	367
TOA.E60.19.04 R	367
TOA.E60.19.23 L	367
TOA.E60.19.23 R	367
TOG.K.E12.C1.01 R	368

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

simturnFX
SIMTEK small part machining type FX

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Kompromisslose Leistung
für besondere Anwendungen.
Performance without compromise for special applications.

Alle Anwendungen auf einen Blick // All applications at one glance

Längsdrehen · Konturdrehen · Rückwärtsdrehen · Einstechen · Axial Gewindefreistiche
Turning · Profiling · Back Turning · Grooving and Profiling · Face Thread Reliefs

Detaillierte Übersicht aller Anwendungen ab Seite 393
Detailed overview of all applications as of page 393

Hauptanwendungen // Main Applications

Längsdrehen
Turning



Präzisionsgeschliffene Wendeschneidplatten für das Längsdrehen mit spezieller Spantreppe für optmale Leistung und Spanbildung. Auch für das Rückwärtsdrehen bzw. Längsdrehen „hinter Bund“ verfügbar.

Precision-ground indexable inserts for turning applications with special chip breaking geometry for optimum performance and chip formation. Also available for back turning as well as for turning „behind shoulder“.

Einstechen und Profildrehen
Grooving and Profiling



Große Auswahl an Wendeschneidplatten für das Einstechen und Profildrehen. Schneidenbreiten zwischen 1,0 mm und 5,0 mm und verschiedenen Schneidengeometrien für optimale Ergebnisse und Spankontrolle.

Wide range of indexable inserts for grooving and profiling applications. Cutting edge widths between 1.0 mm and 5.0 mm and various cutting edge geometries for optimum results and chip control.

Individualwerkzeuge
Customized tools



Aufgrund seiner stabilen und vielseitig bearbeitbaren Bauform bietet das Werkzeugsystem simturn FX eine ideale Grundlage für Individualwerkzeuge, welche perfekt an die spezifischen Anforderungen Ihres Bauteils angepasst werden können.

Based on its stable and versatile machineable design, the tool system simturn FX offers an ideal basis for individual tools that can be perfectly adapted to the specific requirements of your component.

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK



Für kundenindividuelle Anforderungen an höchste Präzision, Wiederholgenauigkeit, Leistung und Stabilität bieten wir mit diesen Werkzeugsystemen eine passende Lösung.

Dreischneidige, vollständig präzisionsgeschliffene Wendeschneidplatte für Standard- und Sonderanwendungen. Umfangreiche Auswahl an Standardträgerwerkzeugen und wenn das passende nicht dabei sein sollte, ist auch das Trägerwerkzeug als Sonderausführung verfügbar.

These systems are the first choice for individual needs towards highest precision, repeatability, performance and stability - without compromise.

Triple-edged, fully ground and indexable carbide cutting insert for standard- and special applications. Wide range of standard toolholders – and a matching special solution in case there is no standard given.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page 433

Standardanwendungen
Standard Applications

Ab Seite
As of Page
402



Längsdrehen
Turning

Seite
Page
403



Längs- und Konturdrehen
Turning and Profiling

Seite
Page
404



Rückwärtsdrehen
Back Turning

Ab Seite
As of Page
406



Einstechdrehen
Grooving and Profiling

Seite
Page
409



Axial Gewindefreistiche
Face Thread Reliefs

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Klemmhalter, Außenbearbeitung, Typ A

Trägerschaft für die Außenbearbeitung, bei Formbreiten bis etwa 6,0 mm.

Toolholder, External Applications, Type A

Toolholder for external applications and form widths up to 6,0 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"F M5x11,5 T20R": 6,0 Nm
"F M5x12 T20R": 6,0 Nm
"F M5x13 T20R": 6,0 Nm

TW ST R | Legende Legend 410

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/619**





tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on workpiece diameter (Ød)

	tmax
Bis Ø63,0 mm / up to Ø2.4803"	5,5 mm / 0.2165"
Bis Ø80,0 mm / up to Ø3.1496"	5,0 mm / 0.1969"
Bis Ø100,0 mm / up to Ø3.9370"	5,0 mm / 0.1969"
Bis Ø160,0 mm / up to Ø6.2992"	4,5 mm / 0.1772"
Bis Ø200,0 mm / up to Ø7.8740"	4,0 mm / 0.1575"



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.50.2020.A.12.00 R

κ	h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ h = 12,0 mm														
0°	12,0	12,0	100,0	**TF3.01.1212.A.10.00 R/L**	R AXU9 L AXU8	12,4	6,9	12,0	9,0	24,0	FM5x11,5T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	upd
▼ h = 15,875 mm														
0°	15,875	15,875	125,0	**TF3.01.0.625.A.12.00 R**	A33K	16,3	10,78	15,9	9,1	24,0	FM5x12T20R	T20R	TF3.R.01.00	new inch
▼ h = 16,0 mm														
0°	16,0	16,0	125,0	**TF3.01.1616.A.12.00 R/L**	R AWC5 L AWC4	16,4	10,9	16,0	9,0	24,0	FM5x13T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	
0°	16,0	16,0	125,0	**TF3.01.1616.A.12.08 R/L**	R AZF5 L AZF4	16,4	8,55	16,0	9,0	24,0	FM5x13T20R	T20R	R TF3.R.01.08 L TF3.L.01.08	
▼ h = 20,0 mm														
0°	20,0	20,0	125,0	**TF3.01.2020.A.12.00 R/L**	R AWC7 L AWC6	20,4	14,9	20,0	5,0	24,0	FM5x13T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	
0°	20,0	20,0	125,0	**TF3.01.2020.A.12.08 R/L**	R AWNU L AWNV	20,4	12,55	20,0	5,0	24,0	FM5x13T20R	T20R	R TF3.R.01.08 L TF3.L.01.08	
0°	20,0	20,0	125,0	**TF3.01.2020.A.12.10 R/L**	R AWNX L AWNW	20,4	9,6	20,0	5,0	24,0	FM5x13T20R	T20R	R TF3.R.01.10 L TF3.L.01.10	
▼ h = 25,0 mm														
0°	25,0	25,0	150,0	**TF3.01.2525.A.15.00 R/L**	R AWC9 L AWC8	25,4	19,9	25,0	-	-	FM5x13T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	
0°	25,0	25,0	150,0	**TF3.01.2525.A.15.08 R/L**	R AZ5C L AZ5D	25,4	17,55	25,0	-	-	FM5x13T20R	T20R	R TF3.R.01.08 L TF3.L.01.08	
▼ h = 25,4 mm														
0°	25,4	25,4	150,0	**TF3.01.1.000.A.15.00 R**	A3X7	25,8	20,3	25,4	-	-	FM5x13T20R	T20R	TF3.R.01.00	new inch

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.2020.A.12.00 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Connectcode TF3.R.01.08 | TF3.L.01.08 | TF3.R.01.10 | TF3.L.01.10 sind für Individual-Schneidwerkzeuge vorgesehen.
Connectcode TF3.R.01.08 | TF3.L.01.08 | TF3.R.01.10 | TF3.L.01.10 are provided for customized cutting tools.

Klemmhalter, Außenbearbeitung, Gekröpft, Typ D

Trägerschaft für die Außenbearbeitung, 45° und 90° gekröpfte Ausführung.

Toolholder, For External Application, Cranked, Type D

Toolholder for external applications. 45° and 90° cranked style.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"F M5x13 T20R": 6,0 Nm
"M M5x0,5x7,5 T20R": 6,0 Nm

TW ST R Legende Legend 410

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/940**





Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.



TF3.51.2020.D.90.12.00 R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Aufnahmetyp ebenfalls möglich
Also possible depending on fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.00.1616.D.45.10.00 R

h mm	b mm	κ	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	h1 js14 mm	h2 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ κ = 45°													
15,875	15,875	45°	100,0	**TF3.00.062S.D.45.10.00 R**	A4XF	18,2	15,9	5,1	21,0	M M5x0,5x7,5 T20R	T20R	TF3.R.45.00.03	new inch
19,05	19,05	45°	125,0	**TF3.00.075S.D.45.12.00 R**	A4P9	21,4	19,0	6,0	21,0	M M5x0,5x7,5 T20R	T20R	TF3.R.45.00.03	new inch
25,4	25,4	45°	150,0	**TF3.00.100S.D.45.15.00 R**	A4QB	27,7	25,4	-	-	M M5x0,5x7,5 T20R	T20R	TF3.R.45.00.03	new inch
16,0	16,0	45°	100,0	**TF3.00.1616.D.45.10.00 R/L**	R AYJZ L A4PN	18,3	16,0	5,0	21,0	M M5x0,5x7,5 T20R	T20R	R TF3.R.45.00.03 L TF3.L.45.00.03	new
20,0	20,0	45°	125,0	**TF3.00.2020.D.45.12.00 R/L**	R AYJ0 L A4PQ	22,3	20,0	5,0	21,0	M M5x0,5x7,5 T20R	T20R	R TF3.R.45.00.03 L TF3.L.45.00.03	new
25,0	25,0	45°	150,0	**TF3.00.2525.D.45.15.00 R/L**	R AYJY L A4PT	27,3	25,0	-	-	M M5x0,5x7,5 T20R	T20R	R TF3.R.45.00.03 L TF3.L.45.00.03	new
▼ κ = 90°													
25,4	25,4	90°	150,0	**TF3.01.100S.D.90.15.00 R/L**	R A6VD L A6VB	32,4	25,4	-	-	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.L.51.00 TF3.R.51.00 L TF3.L.51.00 TF3.R.51.00	new
20,0	20,0	90°	125,0	**TF3.01.2020.D.90.12.00 R/L**	R A6VH L A6VF	27,0	20,0	-	-	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.L.51.00 TF3.R.51.00 L TF3.L.51.00 TF3.R.51.00	new
25,0	25,0	90°	150,0	**TF3.01.2525.D.90.15.00 R/L**	R A6VN L A6VK	32,0	25,0	-	-	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.L.51.00 TF3.R.51.00 L TF3.L.51.00 TF3.R.51.00	new

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.00.2020.D.45.12.00 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Connectcode TF3.R.51.00 und TF3.L.51.00 sind für Individual-Schneidwerkzeuge vorgesehen.
Connectcode TF3.R.51.00 and TF3.L.51.00 are provided for customized cutting tools.

Klemmhalter, Außenbearbeitung, Typ A, mit verstellbarer Kühlmitteldüse

Trägerschaft für die Außenbearbeitung. Mit verstellbarer Kühlmitteldüse zur optimalen Kühlung je nach Anwendungsfall und drei nutzbaren Anschlussgewinden für die Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, External Applications, Type A, with adjustable coolant nozzle

Toolholder for external applications. With adjustable coolant nozzle for an optimized cooling according to the application and three usable connection threads for the coolant supply.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"F M5x11,5 T20R": 6,0 Nm
"F M5x13 T20R": 6,0 Nm

TW ST R

Legende / Legend **410**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1192**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.01.2020.A.10.00 CG R

tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends on Workpiece diameter (Ød)

Bis Ø63,0 mm / up to Ø2.4803"	5,5 mm / 0.2165"
Bis Ø80,0 mm / up to Ø3.1496"	5,0 mm / 0.1969"
Bis Ø100,0 mm / up to Ø3.9370"	5,0 mm / 0.1969"
Bis Ø125,0 mm / up to Ø4.9213"	4,5 mm / 0.1772"
Bis Ø160,0 mm / up to Ø6.2992"	4,5 mm / 0.1772"
Bis Ø200,0 mm / up to Ø7.8740"	4,0 mm / 0.1575"

Kühlmitteldüse / Coolant nozzle
TOC.A.5X13.PIN IC



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

κ	h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	f1 mm	h1 js14 mm	h2 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ h = 12,0 mm														
0°	12,0	12,0	100,0	**TF3.01.1212.A.10.00 CG R/L**	R AZGB L AZGA	12,4	6,9	12,0	9,0	28,0	F M5x11,5 T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	
▼ h = 16,0 mm														
0°	16,0	16,0	100,0	**TF3.01.1616.A.10.00 CG R/L**	R AZGD L AZGC	16,4	10,9	16,0	9,0	28,0	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	
▼ h = 19,05 mm														
0°	19,05	19,05	100,0	**TF3.01.075S.A.10.08 CG R**	A4YN	19,4	12,55	19,0	6,0	28,0	F M5x13 T20R	T20R	TF3.R.01.08	new inch
▼ h = 20,0 mm														
0°	20,0	20,0	100,0	**TF3.01.2020.A.10.00 CG R/L**	R AZGF L AZGE	20,4	14,9	20,0	5,0	28,0	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	
0°	20,0	20,0	100,0	**TF3.01.2020.A.10.08 CG R/L**	R AZGH L AZGG	20,4	12,55	20,0	5,0	28,0	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.01.08 L TF3.L.01.08	
0°	20,0	20,0	100,0	**TF3.01.2020.A.10.10 CG R/L**	R AZGK L AZGJ	20,4	9,6	20,0	5,0	28,0	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.01.10 L TF3.L.01.10	
▼ h = 25,0 mm														
0°	25,0	25,0	100,0	**TF3.01.2525.A.10.00 CG R/L**	R AZGN L AZGM	25,4	19,9	25,0	-	-	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	
0°	25,0	25,0	100,0	**TF3.01.2525.A.10.08 CG R/L**	R A1QK L A1S9	25,4	17,55	25,0	-	-	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.01.08 L TF3.L.01.08	
▼ h = 25,4 mm														
0°	25,4	25,4	100,0	**TF3.01.100S.A.10.08 CG R**	A4YK	25,8	17,95	25,4	-	-	F M5x13 T20R	T20R	TF3.R.01.08	new inch
0°	25,4	25,4	100,0	**TF3.01.100S.A.10.10 CG R**	A42K	25,8	15,0	25,4	-	-	F M5x13 T20R	T20R	TF3.R.01.10	new inch

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.075S.A.10.08 CG R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Connectcode TF3.R.01.08 | TF3.L.01.08 | TF3.R.01.10 | TF3.L.01.10 sind für Individual-Schneidwerkzeuge vorgesehen.
Connectcode TF3.R.01.08 | TF3.L.01.08 | TF3.R.01.10 | TF3.L.01.10 are provided for customized cutting tools.

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R

Legende / Legend **410**

Scan **QR-Code**

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1190**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.TF3.50.A.19.05 R



Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

κ	LK mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	Ød mm	f mm	f1 mm	h1 mm	L1 mm	tmax mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	Adaptcode Adaptcode
0°	19,0	**TOA.TF3.00.A.19.05 R/L**	R AY97 L AZAS	16,0	100,0	16,4	10,9	31,6	37,9	5,0	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.00.00 L TF3.L.00.00	**TOA R/L**
0°	19,0	**TOA.TF3.01.A.19.05 R/L**	R AY55 L AZBQ	16,0	100,0	16,4	10,9	31,6	37,9	5,0	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	**TOA R/L**
0°	29,0	**TOA.TF3.01.A.29.05 R/L**	R AZBT L AZBS	16,0	100,0	16,4	10,9	31,6	37,9	5,0	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00	**TOA R/L**
5°	19,0	**TOA.TF3.50.A.19.05 R/L**	R AZAU L AZAT	16,0	100,0	16,4	10,9	31,6	37,9	5,0	F M5x13 T20R	T20R	R TF3.R.50.00 L TF3.L.50.00	**TOA R/L**

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.TF3.01.A.19.05 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Connectcode TF3.R.00.00 | TF3.L.00.00 | TF3.R.50.00 | TF3.L.50.00 sind für Individual-Schneidwerkzeuge vorgesehen.
Connectcode TF3.R.00.00 | TF3.L.00.00 | TF3.R.50.00 | TF3.L.50.00 are provided for customized cutting tools.

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R

Legende / Legend **410**

Scan **QR-Code**

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1188**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.TF3.51.C.29.05 R



Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b	f	f1	h1	LK	L1	tmax	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode		Adaptcode Adaptcode
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
TOA.TF3.51.C.29.05 R/L	R AZAQ L AZAP	16,0	16,4	10,9	31,6	29,0	47,9	5,5	F M5x1,3 T20R	T20R	R TF3.R.51.00	L TF3.L.51.00	**TOA R/L**

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.TF3.51.C.29.05 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Kassette mit Connectcode „TF3.R.51.00“ und „TF3.L.51.00“ sind für Individual-Schneidwerkzeuge vorgesehen.
Cassette with Connectcode „TF3.R.51.00“ and „TF3.L.51.00“ are provided for customized cutting tools.

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA

For use on SIMTEK base toolholder with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
6,0 Nm

TW ST R

Legende / Legend **410**

Scan **QR-Code**

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1185**

Grundhalter finden Sie ab Seite 425
Base toolholder can be found on page 425



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.TF3.00.B.39.10 R



Schrauben für Kassettenbefestigung
Screw for cassette mounting
T M5x15 T20R



tmax in Abhängigkeit vom Werkstückdurchmesser (Ød)
tmax depends from Workpiece diameter (Ød)

Bis Ø20,0 mm / up to Ø0.7874"	6,0 mm / 0.2362"
Bis Ø30,0 mm / up to Ø1.1811"	4,5 mm / 0.1772"
Bis Ø40,0 mm / up to Ø1.5748"	4,0 mm / 0.1575"
Bis Ø50,0 mm / up to Ø1.9685"	3,5 mm / 0.1378"
Bis Ø60,0 mm / up to Ø2.3622"	3,5 mm / 0.1378"
Bis Ø100,0 mm / up to Ø3.9370"	3,0 mm / 0.1181"

- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
  Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
  Also possible depending on insert/fixation type

Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b mm	f1 mm	h1 mm	LK mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Spannelement Clamp	Connectcode www.simtek.com/ccode	Adaptcode Adaptcode
TOA.TF3.00.B.39.06 R/L	R AZAH L AZAG	22,0	15,7	31,6	39,5	58,4	F M5x13 T20R	T20R	F22.06.11	R TF3.L.00.06 L TF3.R.00.06	TOA R/L
TOA.TF3.00.B.39.08 R/L	R AZAK L AZAJ	22,0	13,7	31,6	39,5	58,4	F M5x13 T20R	T20R	F22.08.11	R TF3.L.00.08 L TF3.R.00.08	TOA R/L
TOA.TF3.00.B.39.10 R/L	R AZAN L AZAM	22,0	11,7	31,6	39,5	58,4	F M5x13 T20R	T20R	F22.10.11	R TF3.L.00.10 L TF3.R.00.10	TOA R/L

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.TF3.00.B.39.10 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Höhenverstellbare Kassette, für Rückseitenbearbeitungen

Kassette für höhenverstellbare Rückseitenbearbeitung auf Grundhaltern-Typ „TOG“ der Marke precium.

Height-Adjustable Cassette for back operations

Cassette for height-adjustable back operations tools. Compatible to TOG-system by precium.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

TW ST R

Legende Legend **410**

Scan **QR-Code**

Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1222**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TOG.K.TF3.01.A1 R

Mehr Informationen unter www.precium.de
More information on www.precium.de



Abbildung ähnlich // Illustration only

Mit Kühlmittelzufuhr With through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b	h	f	L1	L2	LK	w	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Nein / No	**TOG.K.TF3.01.A1 R/L**	R AZHN L AZHM	24,0	43,0	30,75	29,0	10,0	10,0	5,5	TF3 M5x15 T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
Ja / Yes	**TOG.K.TF3.01.B1 R/L**	R AZHS L AZHQ	24,0	43,0	30,75	46,0	27,0	10,0	5,5	TF3 M5x15 T20R	T20R	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00

Bestellbeispiel // Order example: **TOG.K.TF3.01.A1 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Kundenindividuelle Werkzeuglösungen
Customer-specific tooling solutions



Maximale Spankontrolle dank kontrolliertem Spanbruch durch die auf das bearbeitete Material abgestimmte Spantreppe.

Maximum chip control and controlled chip breaking thanks to the chip forming geometry, perfectly matched to the material to be machined.

SIMTEK Individualwerkzeuge bieten unzählige Vorteile! Neben unserem Anspruch, jeweils die qualitativ bestmögliche Werkzeuglösung für Ihre Anwendung anzubieten, ist es auch unser Bestreben Ihnen durch ein SIMTEK Individualwerkzeug den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen zu liefern! Tausende, aktuell erfolgreich eingesetzte Individualwerkzeuge bestätigen dies!

Kontaktieren Sie uns und lassen auch Sie sich von den Vorteilen mit SIMTEK Individualwerkzeugen überzeugen!

SIMTEK individual tools offer countless advantages! In addition to our goal to offer the qualitatively best possible tooling solution for your application, we also aspire to provide you with the greatest possible economic benefit from a customized SIMTEK tool! Thousands of currently successfully used SIMTEK individual tools confirm this!

Contact us and convince yourself of the advantages of SIMTEK individual tools!

simturnFX
SIMTEK small part machining type FX

Längsdrehen, mit Spantreppe Typ E

Typ „E“ Spantreppe, für optimale Leistung und Spanbildung.

Turning, Cutting Edge Design „E“

Cutting edge design „E“, for high performance and chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,08 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
394, 396, 397, 400

SP HM R Legende Legend **410**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1018**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.01.008.10.020 YER

κ	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	b	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
	mm			P K M N S	mm	mm	mm	
8°	0,2	**TF3.01.008.10.020 YER/L**	R AWZD L AWZC	X802 X402	5,2	5,5	3,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
8°	0,4	**TF3.01.008.10.040 YER/L**	R AWZF L AWZE	X800 X400	5,2	5,5	3,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.008.10.040 YER X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Längs- und Konturdrehen, mit Spantreppe Typ E

Typ „E“ Spantreppe, für optimale Leistung und Spanbildung.

Turning and Profiling, Cutting Edge Design „E“

Cutting edge design „E“, for high performance and chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
394, 396, 397, 400

SP HM R Legende Legend **410**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1028**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.01.050.10.020 YER



κ	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ κ = 30°								
30°	0,2	**TF3.01.030.10.020 YER/L**	R AWZV L AWZU	X802 X402	5,2	5,5	3,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
30°	0,4	**TF3.01.030.10.040 YER/L**	R AWZX L AWZW	X802 X402	5,2	5,5	3,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
▼ κ = 50°								
50°	0,2	**TF3.01.050.10.020 YER/L**	R AWZ3 L AWZ2	X802 X402	5,3	5,6	3,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
50°	0,4	**TF3.01.050.10.040 YER/L**	R AWZ5 L AWZ4	X802 X402	5,3	5,6	3,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.050.10.020 YER X802** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X802 = Schneidstoff // Grade)

Rückwärtsdrehen

Wendeschneidplatte für das Rückwärtsdrehen bzw. Längsdrehen „hinter Bund“.

Back Turning

Indexable insert for back turning as well as for turning „behind shoulder“.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
394, 396, 397, 400

SP HM R Legende Legend **410**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1075**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.059.02.06.020 YY R

κ	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	b mm	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
59°	0,2	**TF3.01.059.26.020 YYR/L**	R AXTH L AXTJ	X800 X400	5,35	2,26	4,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
59°	0,4	**TF3.01.059.26.040 YYR/L**	R AXTK L AXTM	X800 X400	5,35	2,26	4,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.059.26.020 YYR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechdrehen, mit Spantreppe Typ „E“

Typ „E“ Spantreppe, für optimale Leistung und Spanbildung.

Grooving, Cutting Edge Design Type „E“

Cutting edge design type „E“, for high performance and chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,08 mm/U	**Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
394, 396, 397, 400

SP HM R Legende Legend **410**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1029**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.01.0250.020 NER



w ±0.02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,5	0,2	**TF3.01.0150.020 NER/L**	R AWZN L AWZM	X802 X402	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
1,8	0,2	**TF3.01.0180.020 NER/L**	R AX72 L AYV4	X802 X402	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
2,0	0,2	**TF3.01.0200.020 NER/L**	R AWZQ L AWZP	X802 X402	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
2,5	0,2	**TF3.01.0250.020 NER/L**	R AWZT L AWZS	X802 X402	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
3,0	0,2	**TF3.01.0300.020 NER/L**	R AWZZ L AWZY	X802 X402	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
4,0	0,2	**TF3.01.0400.020 NER/L**	R AWZ1 L AWZ0	X802 X402	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
5,0	0,2	**TF3.01.0500.020 NER/L**	R AWZ7 L AWZ6	X802 X402	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.0400.020 NER X802** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X802 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen

CNC-Konturdrehen.

Grooving and Profiling

CNC Profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
394, 396, 397, 400

SP HM R Legende Legend **410**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1262**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.01.0200.020 NS R



w ±0.02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,0	0,2	**TF3.01.0100.020 NSR/L**	R A10V L A197	X808 X408	5,35	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
1,5	0,2	**TF3.01.0150.020 NSR/L**	R A06Q L A06S	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
2,0	0,2	**TF3.01.0200.020 NSR/L**	R A06N L A06P	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
2,5	0,2	**TF3.01.0250.020 NSR/L**	R A06K L A06M	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.0100.020 NSR X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

Einstechen und Profildrehen in Leichtmetallen

CNC-Konturdrehen mit spezieller Geometrie für die Bearbeitung von Leichtmetallen.

Grooving and Profiling in light alloys

CNC profiling with special geometry for applications in light alloys.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
394, 396, 397, 400

SP HM R Legende Legend **410**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1263**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.01.0150.020 NC R



w ±0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,5	0,2	**TF3.01.0150.020 NCR**	A101	X808 X408	5,5	5,0	TF3.R.01.00
2,0	0,2	**TF3.01.0200.020 NCR**	A102	X800 X400	5,5	5,0	TF3.R.01.00

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.0200.020 NCR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Einstechdrehen, mit Spanformgeometrie Typ „D“

Einstechdrehen mit geschliffener Spanformgeometrie Typ „D“ für kontrollierte Spanbildung.

Grooving, Cutting Edge Design Type „D“

Grooving with ground geometry type „D“ for improved chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
394, 396, 397, 400

SP HM R Legende Legend **410**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1226**



Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.01.0250.020 ND R



w ±0,02 mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	S mm	tmax mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
1,5	0,2	**TF3.01.0150.020 NDR/L**	R AZXD L AZXC	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
1,8	0,2	**TF3.01.0180.020 NDR/L**	R AZXE L AZXF	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
2,0	0,2	**TF3.01.0200.020 NDR/L**	R AZXH L AZXG	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
2,5	0,2	**TF3.01.0250.020 NDR/L**	R AZXJ L AZXK	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
3,0	0,2	**TF3.01.0300.020 NDR/L**	R AZXN L AZXM	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
4,0	0,2	**TF3.01.0400.020 NDR/L**	R AZXP L AZXQ	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00
5,0	0,2	**TF3.01.0500.020 NDR/L**	R AZXT L AZXS	X800 X400	5,5	5,0	R TF3.R.01.00 L TF3.L.01.00

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.01.0150.020 NDR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Axiale Gewindefreistiche

Geeignet für axiale Gewindefreistiche. Eingebaut unter 45°.

Face Thread Reliefs

Suitable for thread reliefs. Mounted in a 45° toolholder.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,08 mm/U**	Vc **Seite/Page 429**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **395**

SP HM L Legende Legend **410**

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1127**





Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.00.0815.45.04 E L

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w	R1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	R2	b	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm				mm	mm	mm	
8,0	1,5	0,2	**TF3.00.0815.45.02 E R/L**	R A4TF L A1GA	X800 X400	0,2	3,3	1,6	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03 new
8,0	1,5	0,4	**TF3.00.0815.45.04 E R/L**	R A4TH L AYJV	X800 X400	0,2	3,3	1,6	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03 new
12,0	2,0	0,2	**TF3.00.1220.45.02 E R/L**	R A4TK L A1EJ	X800 X400	0,2	3,3	2,0	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03 new
12,0	2,0	0,5	**TF3.00.1220.45.05 E R/L**	R A4TN L AYJW	X800 X400	0,2	3,3	2,0	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03 new
20,0	2,4	0,6	**TF3.00.2024.45.06 E R/L**	R A4TQ L AYJX	X800 X400	0,2	3,3	2,0	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03 new

Bestellbeispiel // Order example: **TF3.00.2024.45.06 E R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Info

Legende
Legend

SP **Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro**
HM **Inserto de carburo // Karbür kesici uç**

TW **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
ST **Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu**

L **Links wie gezeichnet // Left hand version shown // A gauche comme présenté // In figura utensile sinistro**
Versión izquierda, como se muestra // Sol model

R **Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro**
Modelo derecho // Sag model

Innere Kühlmittelzufuhr // Through coolant // Refroidissement interne // Lubrificazione interna
Con refrigeración interna // Içten sogutmali

SIMTEK Werkzeuge für höchste Anforderungen | Tools for highest expectations

simturn FX Produktverzeichnis
simturn FX Product list

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TF3.00.062S.D.45.10.00 R	395
TF3.00.075S.D.45.12.00 R	395
TF3.00.0815.45.02 E L	409
TF3.00.0815.45.02 E R	409
TF3.00.0815.45.04 E L	409
TF3.00.0815.45.04 E R	409
TF3.00.100S.D.45.15.00 R	395
TF3.00.1220.45.02 E L	409
TF3.00.1220.45.02 E R	409
TF3.00.1220.45.05 E L	409
TF3.00.1220.45.05 E R	409
TF3.00.1616.D.45.10.00 L	395
TF3.00.1616.D.45.10.00 R	395
TF3.00.2020.D.45.12.00 L	395
TF3.00.2020.D.45.12.00 R	395
TF3.00.2024.45.06 E L	409
TF3.00.2024.45.06 E R	409
TF3.00.2525.D.45.15.00 L	395
TF3.00.2525.D.45.15.00 R	395
TF3.01.0.625.A.12.00 R	394
TF3.01.008.10.020 YEL	402
TF3.01.008.10.020 YER	402
TF3.01.008.10.040 YEL	402
TF3.01.008.10.040 YER	402
TF3.01.0100.020 NSL	406
TF3.01.0100.020 NSR	406
TF3.01.0150.020 NCR	407
TF3.01.0150.020 NDL	408
TF3.01.0150.020 NDR	408
TF3.01.0150.020 NEL	405
TF3.01.0150.020 NER	405
TF3.01.0150.020 NSL	406
TF3.01.0150.020 NSR	406
TF3.01.0180.020 NDL	408
TF3.01.0180.020 NDR	408
TF3.01.0180.020 NEL	405
TF3.01.0180.020 NER	405
TF3.01.0200.020 NCR	407
TF3.01.0200.020 NDL	408
TF3.01.0200.020 NDR	408
TF3.01.0200.020 NEL	405
TF3.01.0200.020 NER	405
TF3.01.0200.020 NSL	406
TF3.01.0200.020 NSR	406
TF3.01.0250.020 NDL	408
TF3.01.0250.020 NDR	408
TF3.01.0250.020 NEL	405
TF3.01.0250.020 NER	405
TF3.01.0250.020 NSL	406
TF3.01.0250.020 NSR	406
TF3.01.030.10.020 YEL	403
TF3.01.030.10.020 YER	403
TF3.01.030.10.040 YEL	403
TF3.01.030.10.040 YER	403
TF3.01.0300.020 NDL	408
TF3.01.0300.020 NDR	408
TF3.01.0300.020 NEL	405
TF3.01.0300.020 NER	405
TF3.01.0400.020 NDL	408
TF3.01.0400.020 NDR	408
TF3.01.0400.020 NEL	405
TF3.01.0400.020 NER	405
TF3.01.050.10.020 YEL	403
TF3.01.050.10.020 YER	403
TF3.01.050.10.040 YEL	403
TF3.01.050.10.040 YER	403

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TF3.01.0500.020 NDL	408
TF3.01.0500.020 NDR	408
TF3.01.0500.020 NEL	405
TF3.01.0500.020 NER	405
TF3.01.059.26.020 YYL	404
TF3.01.059.26.020 YYR	404
TF3.01.059.26.040 YYL	404
TF3.01.059.26.040 YYR	404
TF3.01.075S.A.10.08 CG R	396
TF3.01.1.000.A.15.00 R	394
TF3.01.100S.A.10.08 CG R	396
TF3.01.100S.A.10.10 CG R	396
TF3.01.100S.D.90.15.00 L	395
TF3.01.100S.D.90.15.00 R	395
TF3.01.1212.A.10.00 CG L	396
TF3.01.1212.A.10.00 CG R	396
TF3.01.1212.A.10.00 L	394
TF3.01.1212.A.10.00 R	394
TF3.01.1616.A.10.00 CG L	396
TF3.01.1616.A.10.00 CG R	396
TF3.01.1616.A.12.00 L	394
TF3.01.1616.A.12.00 R	394
TF3.01.1616.A.12.08 L	394
TF3.01.1616.A.12.08 R	394
TF3.01.2020.A.10.00 CG L	396
TF3.01.2020.A.10.00 CG R	396
TF3.01.2020.A.10.08 CG L	396
TF3.01.2020.A.10.08 CG R	396
TF3.01.2020.A.10.10 CG L	396
TF3.01.2020.A.10.10 CG R	396
TF3.01.2020.A.12.00 L	394
TF3.01.2020.A.12.00 R	394
TF3.01.2020.A.12.08 L	394
TF3.01.2020.A.12.08 R	394
TF3.01.2020.A.12.10 L	394
TF3.01.2020.A.12.10 R	394
TF3.01.2020.D.90.12.00 L	395
TF3.01.2020.D.90.12.00 R	395
TF3.01.2525.A.10.00 CG L	396
TF3.01.2525.A.10.00 CG R	396
TF3.01.2525.A.10.08 CG L	396
TF3.01.2525.A.10.08 CG R	396
TF3.01.2525.A.15.00 L	394
TF3.01.2525.A.15.00 R	394
TF3.01.2525.A.15.08 L	394
TF3.01.2525.A.15.08 R	394
TF3.01.2525.D.90.15.00 L	395
TF3.01.2525.D.90.15.00 R	395
TOA.TF3.00.A.19.05 L	397
TOA.TF3.00.A.19.05 R	397
TOA.TF3.00.B.39.06 L	399
TOA.TF3.00.B.39.06 R	399
TOA.TF3.00.B.39.08 L	399
TOA.TF3.00.B.39.08 R	399
TOA.TF3.00.B.39.10 L	399
TOA.TF3.00.B.39.10 R	399
TOA.TF3.01.A.19.05 L	397
TOA.TF3.01.A.19.05 R	397
TOA.TF3.01.A.29.05 L	397
TOA.TF3.01.A.29.05 R	397
TOA.TF3.50.A.19.05 L	397
TOA.TF3.50.A.19.05 R	397
TOA.TF3.51.C.29.05 L	398
TOA.TF3.51.C.29.05 R	398
TOG.K.TF3.01.A1 L	400
TOG.K.TF3.01.A1 R	400

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
TOG.K.TF3.01.B1 L	400
TOG.K.TF3.01.B1 R	400

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Formwerkzeuge bieten **immense Einsparpotenziale.**

Form tools provide **immense potential** savings.

Formwerkzeuge bis 66,0 mm Breite.
Form tools up to 66,0 mm wide.

Nutzen Sie diese Einsparpotenziale durch den Einsatz spezieller Profil- und Formwerkzeuge.

Gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage, mit diesem System das fertige Hochleistungs-Formwerkzeug aus dem Hause SIMTEK vollständig geschliffen an. Alternativ stehen auch Halbzeuge zur Verfügung, die Sie eigenständig nach Ihren Anforderungen nacharbeiten können.

SIMTEK-Decolletage-Schneidwerkzeuge sind in verschiedenen Breiten bis zu 66,0 mm verfügbar!

Generate these savings by using special form and profiling tools.

You can choose between the fully ground form insert made by SIMTEK and the semi-finished inserts from the following pages. These semi-finished inserts can be used to produce individual form tools on your own.

SIMTEK Decolletage cutting tools are available in widths up to 66,0 mm.

» Sonderprofile erhalten Sie auf Anfrage. // Special cutting inserts are available upon request.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**



Seite
Page
420



Kleine Ausführung
Small Version



Seite
Page
421



Mittlere Ausführung
Mid-Size Version



Seite
Page
422



Breite Ausführung
Wide Version

Klemmhalter, Formstechen

Quadratschaft-Trägerwerkzeug für den Einbau von F10-Decolletageplatten unter 0°.

Toolholder, Profiling

Square shank 0°-toolholder for mounting F10-Decolletage-inserts.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"F M4x11 T15F": 4,5 Nm
"F M4x8,5 T15F": 4,5 Nm

TW ST Legende Legend **423**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/729**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: F10.1212.A11.08.03

h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b1 mm	h1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ **Connectcode = TF10.A.30**										
10,0	10,0	80,0	**F10.1010.A11.08.03**	ATSK	10,0	10,0	-	F M4x8,5 T15F	T15F	TF10.A.30
12,0	12,0	80,0	**F10.1212.A11.08.03**	ATSG	10,0	12,0	20,0	F M4x11 T15F	T15F	TF10.A.30
▼ **Connectcode = TF10.A.45**										
10,0	10,0	80,0	**F10.1010.A11.08.04**	ATSJ	10,0	10,0	-	F M4x8,5 T15F	T15F	TF10.A.45
12,0	12,0	80,0	**F10.1212.A11.08.04**	ATSH	10,0	12,0	20,0	F M4x11 T15F	T15F	TF10.A.45

Bestellbeispiel // Order example: **F10.1010.A11.08.03**

Klemmhalter, Formstechen

Quadratschaft-Trägerwerkzeug für den
Einbau von F10-Decolletageplatten unter 6°.

Toolholder, Profiling

Square shank 6°-toolholder for mounting F10-Decolletage-inserts.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
4,5 Nm

TW ST Legende Legend **423**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/730**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: F10.1212.B11.08.03

h mm	b mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b1 mm	h1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ **Connectcode = TF10.B.30**											
10,0	10,0	80,0	**F10.1010.B11.08.03**	ATSM	10,0	10,0	-	FM4x8,5T15F	T15F	TF10.B.30	
12,0	12,0	80,0	**F10.1212.B11.08.03**	ATSP	10,0	12,0	20,0	FM4x8,5T15F	T15F	TF10.B.30	upd
▼ **Connectcode = TF10.B.45**											
10,0	10,0	80,0	**F10.1010.B11.08.04**	ATSN	10,0	10,0	-	FM4x8,5T15F	T15F	TF10.B.45	
12,0	12,0	80,0	**F10.1212.B11.08.04**	ATSQ	10,0	12,0	20,0	FM4x8,5T15F	T15F	TF10.B.45	upd

Bestellbeispiel // Order example: **F10.1010.B11.08.04**

Klemmhalter, Formstechen

Quadratschaft-Trägerwerkzeug für den
Einbau von F12-Decolletageplatten unter 0°.

Toolholder, Profiling

Square shank 0°-toolholder for mounting F12-Decolletage-inserts.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"F M5x11,5 T20R": 6,0 Nm
"F M5x13 T20R": 6,0 Nm

TW ST Legende Legend **423**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1162**



Abbildung zeigt / Drawing shows: F12.1212.A12.10



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1 mm	b1 mm	h1 js14 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ **Connectcode = TF12.A.12.10**											
12,0	12,0	**F12.1212.A12.10**	AYV9	120,5	11,0	12,0	35,0	FM5x11,5T20R	T20R	**TF12.A.12.10**	
16,0	16,0	**F12.1616.A12.10**	AYWD	120,5	11,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.12.10**	
20,0	20,0	**F12.2020.A12.10**	AYWJ	145,5	11,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.12.10**	
▼ **Connectcode = TF12.A.12.15**											
19,05	19,05	**F12.0.750.S.A12.15**	A4B3	150,0	11,0	19,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.12.15**	new inch
12,0	12,0	**F12.1212.A12.15**	AYWA	125,0	11,0	12,0	35,0	FM5x11,5T20R	T20R	**TF12.A.12.15**	
16,0	16,0	**F12.1616.A12.15**	AYWE	125,0	11,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.12.15**	
20,0	20,0	**F12.2020.A12.15**	AYWK	150,0	11,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.12.15**	
25,0	25,0	**F12.2525.A12.15**	AYWQ	150,0	11,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.12.15**	
▼ **Connectcode = TF12.A.16.12**											
12,0	12,0	**F12.1212.A16.12**	AYWB	122,0	15,0	12,0	35,0	FM5x11,5T20R	T20R	**TF12.A.16.12**	
16,0	16,0	**F12.1616.A16.12**	AYWF	122,0	15,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.16.12**	
20,0	20,0	**F12.2020.A16.12**	AYWM	147,0	15,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.16.12**	
▼ **Connectcode = TF12.A.16.15**											
12,0	12,0	**F12.1212.A16.15**	AYWC	125,0	15,0	12,0	35,0	FM5x11,5T20R	T20R	**TF12.A.16.15**	
16,0	16,0	**F12.1616.A16.15**	AYWG	125,0	15,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.16.15**	
20,0	20,0	**F12.2020.A16.15**	AYWN	150,0	15,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.16.15**	
25,0	25,0	**F12.2525.A16.15**	AYWS	150,0	15,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.16.15**	
▼ **Connectcode = TF12.A.20.15**											
16,0	16,0	**F12.1616.A20.15**	AYWH	125,0	19,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.20.15**	
20,0	20,0	**F12.2020.A20.15**	AYWP	150,0	19,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.20.15**	
25,0	25,0	**F12.2525.A20.15**	AYWT	150,0	19,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.20.15**	
▼ **Connectcode = TF12.A.25.15**											
25,0	25,0	**F12.2525.A25.15**	AYWU	150,0	24,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	**TF12.A.25.15**	

Bestellbeispiel // Order example: **F12.1212.A12.10**

Klemmhalter, Formstechen

Quadratschaft-Trägerwerkzeug für den
Einbau von F12-Decolletageplatten unter 6°.

Toolholder, Profiling

Square shank 6°-toolholder for mounting F12-Decolletage-inserts.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"F M5x11,5 T20R": 6,0 Nm
"F M5x13 T20R": 6,0 Nm

TW ST Legende Legend **423**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1163**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: F12.1212.B12.10

h mm	b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1 mm	b1 mm	h1 js14 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
▼ **Connectcode = TF12.B.12.10**										
12,0	12,0	**F12.1212.B12.10**	AYWV	120,5	11,0	12,0	35,0	FM5x11,5T20R	T20R	TF12.B.12.10
16,0	16,0	**F12.1616.B12.10**	AYWZ	120,5	11,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.12.10
20,0	20,0	**F12.2020.B12.10**	AYW4	145,5	11,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.12.10
25,0	25,0	**F12.2525.B12.10**	AYW9	145,5	11,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.12.10
▼ **Connectcode = TF12.B.12.15**										
12,0	12,0	**F12.1212.B12.15**	AYWW	125,0	11,0	12,0	35,0	FM5x11,5T20R	T20R	TF12.B.12.15
16,0	16,0	**F12.1616.B12.15**	AYW0	125,0	11,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.12.15
20,0	20,0	**F12.2020.B12.15**	AYW5	150,0	11,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.12.15
25,0	25,0	**F12.2525.B12.15**	AYXA	150,0	11,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.12.15
▼ **Connectcode = TF12.B.16.12**										
12,0	12,0	**F12.1212.B16.12**	AYWX	122,0	15,0	12,0	35,0	FM5x11,5T20R	T20R	TF12.B.16.12
16,0	16,0	**F12.1616.B16.12**	AYW1	122,0	15,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.16.12
20,0	20,0	**F12.2020.B16.12**	AYW6	147,0	15,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.16.12
▼ **Connectcode = TF12.B.16.15**										
12,0	12,0	**F12.1212.B16.15**	AYWY	125,0	15,0	12,0	35,0	FM5x11,5T20R	T20R	TF12.B.16.15
16,0	16,0	**F12.1616.B16.15**	AYW2	125,0	15,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.16.15
20,0	20,0	**F12.2020.B16.15**	AYW7	150,0	15,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.16.15
25,0	25,0	**F12.2525.B16.15**	AYXB	150,0	15,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.16.15
▼ **Connectcode = TF12.B.20.15**										
16,0	16,0	**F12.1616.B20.15**	AYW3	125,0	19,0	16,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.20.15
20,0	20,0	**F12.2020.B20.15**	AYW8	150,0	19,0	20,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.20.15
25,0	25,0	**F12.2525.B20.15**	AYXC	150,0	19,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.20.15
▼ **Connectcode = TF12.B.25.15**										
25,0	25,0	**F12.2525.B25.15**	AYXD	150,0	24,0	25,0	35,0	FM5x13T20R	T20R	TF12.B.25.15

Bestellbeispiel // Order example: **F12.2525.B25.15**

Klemmhalter, Formstechen

Quadratschaft-Trägerwerkzeug für den Einbau von F12-Decolletageplatten.

Toolholder, Profiling

Square shank toolholder for mounting F12-Decolletage-inserts.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

6,0 Nm

TW ST Legende Legend **423**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/849**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: F25AW22.16

b mm	w mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1 mm	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ **Connectcode = TF12.A.12.15**								
22,0	12,0	**F25.AW22.12**	ATYJ	28,0	23,0	F M5x13 T20R	T20R	TF12.A.12.15
▼ **Connectcode = TF12.A.16.15**								
22,0	16,0	**F25.AW22.16**	AHNZ	30,0	32,0	F M5x13 T20R	T20R	TF12.A.16.15
28,0	16,0	**F25.AW28.16**	AQK3	30,0	32,0	F M5x13 T20R	T20R	TF12.A.16.15
▼ **Connectcode = TF12.A.20.15**								
22,0	20,0	**F25.AW22.20**	AQ39	30,0	32,0	F M5x13 T20R	T20R	TF12.A.20.15
28,0	20,0	**F25.AW28.20**	AFH7	30,0	32,0	F M5x13 T20R	T20R	TF12.A.20.15
▼ **Connectcode = TF12.A.25.15**								
28,0	25,0	**F25.AW28.25**	AMPJ	30,0	32,0	F M5x13 T20R	T20R	TF12.A.25.15

Bestellbeispiel // Order example: **F25.AW28.25**

Klemmhalter, Formstechen

Trägerwerkzeug für den Einbau von F12-Decolletageplatten.

Toolholder, Profiling

Toolholder for mounting F12-Decolletage-inserts.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

TW ST Legende Legend **423**

Scan **QR-Code** Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/848**





Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

b mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1 mm	L1 mm	w mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	
▼ **Connectcode = TF12.A.32**									
28,0	**F25.AW28.28.08**	AS90	30,0	32,0	32,0	D M5x12 T20T	T20T	TF12.A.32	UPD
▼ **Connectcode = TF12.A.48**									
40,0	**F25.AW40.44.08**	AS9Z	30,0	32,0	48,0	D M5x12 T20T	T20T	TF12.A.48	UPD
▼ **Connectcode = TF12.A.66**									
40,0	**F25.AW40.62.08**	AS9Y	30,0	32,0	66,0	D M5x12 T20T	T20T	TF12.A.66	UPD

Bestellbeispiel // Order example: **F25.AW40.44.08**

Halbzeuge, Formstechen

Halbzeuge für komponenten- und kundenspezifische Formeinstiche.

Semi-Finished-Insert, Profiling

Semi-finished-insert for component and client specific forms.

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **414, 415**

SP HM Legende Legend **423**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/727**





Beispielhafte Abbildung eines Formwerkzeugs, hergestellt aus diesem Halbzeug.
Exemplary image showing finished form tool made based on this semi-finished insert.

Abbildung zeigt / Drawing shows: F10.1109.30 M

w mm	h +0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	f mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ **Connectcode = TF10.A.30 | TF10.B.30**						
11,1	2,95	**F10.1109.30 M**	ASAU	X800 X400	9,3	TF10.A.30 | TF10.B.30
▼ **Connectcode = TF10.A.45 | TF10.B.45**						
11,1	4,4	**F10.1109.45 M**	ASAY	X800 X400	9,3	TF10.A.45 | TF10.B.45

Bestellbeispiel // Order example: **F10.1109.45 M GF25** (GF25 = Schneidstoff // Grade)

Halbzeuge, Formstechen

Halbzeuge für komponenten- und kundenspezifische Formeinstiche.

Semi-Finished-Insert, Profiling

Semi-finished-insert for component and client specific forms.

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
416, 417, 418

SP HM Legende Legend **423**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/728**







Beispielhafte Abbildung eines Formwerkzeugs, hergestellt aus diesem Halbzeug.
Exemplary image showing finished form tool made based on this semi-finished insert.

Abbildung zeigt / Drawing shows: F12.1612.00 M

w mm	f mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	h +0,05 mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ w = 12,3 mm						
12,3	10,7	**F12.1210.00 M**	AMWH	X800 X400	5,0	TF12.A.12.10 | TF12.B.12.10
12,3	15,2	**F12.1215.00 M**	AG2E	X800 X400	5,0	TF12.A.12.15 | TF12.B.12.15
▼ w = 16,3 mm						
16,3	12,2	**F12.1612.00 M**	AKWQ	X800 X400	5,0	TF12.A.16.12 | TF12.B.16.12
16,3	15,2	**F12.1615.00 M**	AECD	X800 X400	5,0	TF12.A.16.15 | TF12.B.16.15
▼ w = 20,3 mm						
20,3	15,2	**F12.2015.00 M**	AA30	X800 X400	5,0	TF12.A.20.15 | TF12.B.20.15
▼ w = 25,3 mm						
25,3	15,2	**F12.2515.00 M**	AGXU	X800 X400	5,0	TF12.A.25.15 | TF12.B.25.15

▌Bestellbeispiel // Order example: **F12.1210.00 M X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

Halbzeuge, Formstechen, breite Ausführung

Halbzeuge für komponenten- und kundenspezifische Formeinstiche.

Semi-Finished-Insert, Profiling

Semi-finished-insert for component and client specific forms.

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **419**

SP HM Legende Legend **423**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/850**





Beispielhafte Abbildung eines Formwerkzeugs, hergestellt aus diesem Halbzeug.
Exemplary image showing finished form tool made based on this semi-finished insert.

Die Reihenfolge des Schraubenanzuges ist auf den Halbzeugen nummeriert!
Please tighten the screws in the order marked on the semi-finished-insert!

w mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice P K M N S	h mm	f mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
▼ Connectcode = TF12.A.32						
32,0	**F12.3213.08 M**	AVFS	X800 X400	8,1	13,2	TF12.A.32
▼ Connectcode = TF12.A.48						
48,0	**F12.4813.08 M**	ATT4	X800 X400	8,1	13,2	TF12.A.48
▼ Connectcode = TF12.A.66						
66,0	**F12.6613.08 M**	ATT5	X800 X400	8,1	13,2	TF12.A.66

▌Bestellbeispiel // Order example: **F12.3213.08 M GK10** (GK10 = Schneidstoff // Grade)

Legende
Legend

SP HM Schneidwerkzeug aus Hartmetall // Carbide insert // Outils coupants en carbure de tungstène // Inserto in metallo duro // Inserto de carburo // Karbür kesici uç

TW ST Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio // Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Index

simturn Decolletage Produktverzeichnis
simturn Decolletage Product List

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
F10.1010.A11.08.03	414
F10.1010.A11.08.04	414
F10.1010.B11.08.03	415
F10.1010.B11.08.04	415
F10.1109.30 M	420
F10.1109.45 M	420
F10.1212.A11.08.03	414
F10.1212.A11.08.04	414
F10.1212.B11.08.03	415
F10.1212.B11.08.04	415
F12.0.750.S.A12.15	416
F12.1210.00 M	421
F12.1212.A12.10	416
F12.1212.A12.15	416
F12.1212.A16.12	416
F12.1212.A16.15	416
F12.1212.B12.10	417
F12.1212.B12.15	417
F12.1212.B16.12	417
F12.1212.B16.15	417
F12.1215.00 M	421
F12.1612.00 M	421
F12.1615.00 M	421
F12.1616.A12.10	416
F12.1616.A12.15	416
F12.1616.A16.12	416
F12.1616.A16.15	416
F12.1616.A20.15	416
F12.1616.B12.10	417
F12.1616.B12.15	417
F12.1616.B16.12	417
F12.1616.B16.15	417
F12.1616.B20.15	417
F12.2015.00 M	421
F12.2020.A12.10	416
F12.2020.A12.15	416
F12.2020.A16.12	416
F12.2020.A16.15	416
F12.2020.A20.15	416
F12.2020.B12.10	417
F12.2020.B12.15	417
F12.2020.B16.12	417
F12.2020.B16.15	417
F12.2020.B20.15	417
F12.2515.00 M	421
F12.2525.A12.15	416
F12.2525.A16.15	416
F12.2525.A20.15	416
F12.2525.A25.15	416
F12.2525.B12.10	417
F12.2525.B12.15	417
F12.2525.B16.15	417
F12.2525.B20.15	417
F12.2525.B25.15	417
F12.3213.08 M	422
F12.4813.08 M	422
F12.6613.08 M	422
F25.AW22.12	418
F25.AW22.16	418
F25.AW22.20	418
F25.AW28.16	418
F25.AW28.20	418
F25.AW28.25	418
F25.AW28.28.08	419
F25.AW40.44.08	419
F25.AW40.62.08	419

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Das Werkzeugsystem im Überblick
The Tool System Overview

Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page **433**

Modulares System aus Grundträger und Kassette.
Modular system of basic toolholder and cassette.



System bestehend aus modularen Grundhaltern und passenden Kassetten für verschiedene simturn Produktgruppen.

Die Grundträger mit Polygonschäften nach ISO 26623 sind verfügbar für die Innen- und Außenbearbeitung

System of modular basic toolholders and matching cassettes for a variety of simturn product groups.

The basic toolholders with polygonal shanks according to ISO 26623 are available for internal and external applications.

Modularer Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623, Radiale Bearbeitung

SIMTEK Trägerwerkzeug mit Polygonschaft aus Stahl nach ISO 26623 für TOA-Kassetten.

Modular Base Toolholder with Polygon Shank According to ISO 26623, Radial Application

SIMTEK toolholder with polygon shank according to ISO 26623 for TOA-cassettes.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 428

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/334**



Maße f und LK in Abhängigkeit der Kassette
Measures f und LK depend on cassette

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.00C4 R

Passende Kassetten // Available cassettes

simturn GX
Seite/Page 297, Seite/Page 299, Seite/Page 301

simturn E3
Seite/Page 327

simturn E12
Seite/Page 367

simturn FX
Seite/Page 397, Seite/Page 398, Seite/Page 399

ØD1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1 mm	h2 mm	f2 mm	L1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	Adaptcode Adaptcode	
32,0	**TOA.00C3 R/L**	R AAAD L AJUB	31,6	12,95	4,2	36,0	46,0	TM5x15T20R	T20R	-	R: TOA.R | L: TOA.L	upd
40,0	**TOA.00C4 R/L**	R AAX0 L AEEX	31,6	12,95	4,2	40,0	50,0	TM5x15T20R	T20R	-	R: TOA.R | L: TOA.L	upd
50,0	**TOA.00C5 R/L**	R AEN3 L AKM8	31,6	12,95	4,2	40,0	50,0	TM5x15T20R	T20R	-	R: TOA.R | L: TOA.L	upd
63,0	**TOA.00C6 R/L**	R AFJP L APM3	31,6	12,95	4,2	42,0	52,0	TM5x15T20R	T20R	-	R: TOA.R | L: TOA.L	upd

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.00C4 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved

Die Stabilität der Kühlmitteldüse sollte regelmäßig überprüft werden.
The stability of the coolant nozzle should be checked regularly.

Modularer Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623, Axiale Bearbeitung

SIMTEK Trägerwerkzeug mit Polygonschaft aus Stahl nach ISO 26623 für TOA-Kassetten.

Modular Base Toolholder with Polygon Shank According to ISO 26623, Face Application

SIMTEK toolholder with polygon shank according to ISO 26623 for TOA-cassettes.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

TW ST | R | Legende Legend 428

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/335**



Maße f und LK in Abhängigkeit der Kassette
Measures f and LK depend on cassette

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.90C3 R

Bitte beachten: Rechter Grundhalter wird mit linker Kassette bestückt und umgekehrt.
Please use right hand base toolholder with left hand cassette and vice versa.

Passende Kassetten // Available cassettes

simturn GX
Seite/Page 297, Seite/Page 299, Seite/Page 301

simturn E3
Seite/Page 327

simturn E12
Seite/Page 367

simturn FX
Seite/Page 397, Seite/Page 398, Seite/Page 399

ØD1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1 mm	h2 mm	f2 mm	L1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode	Adaptcode Adaptcode	
32,0	**TOA.90C3 R/L**	R ACFP L ABCU	31,6	12,95	29,5	10,0	20,0	TM5x15T20R	T20R	-	R: TOA.L | L: TOA.R	upd
40,0	**TOA.90C4 R/L**	R AJVH L AA0D	31,6	12,95	34,5	10,0	20,0	TM5x15T20R	T20R	-	R: TOA.L | L: TOA.R	upd
50,0	**TOA.90C5 R/L**	R ANCY L APMN	31,6	12,95	34,5	10,0	20,0	TM5x15T20R	T20R	-	R: TOA.L | L: TOA.R	upd
63,0	**TOA.90C6 R/L**	R AE57 L ADQ6	31,6	12,95	36,5	10,0	20,0	TM5x15T20R	T20R	-	R: TOA.L | L: TOA.R	

Bestellbeispiel // Order example: **TOA.90C5 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved

Die Stabilität der Kühlmitteldüse sollte regelmäßig überprüft werden.
The stability of the coolant nozzle should be checked regularly.

Info

Legende
Legend

TW **Trägerwerkzeug aus Stahl // Steel toolholder // Porte-outils en acier // Porta inserto in acciaio**
ST **Porta-herramientas de acero // Çelik tutucu**

R **Rechts wie gezeichnet // Right hand version shown, left hand version inversely // A droite comme présenté // In figura utensile destro**
Modelo derecho // Sag model

Innere Kühlmittelzufuhr // Through coolant // Refroidissement interne // Lubrificazione interna
Con refrigeración interna // Içten sogutmali

Index

simturn OA Produktverzeichnis
simturn OA Product list

Artikelnr. // Part Nr.	S/P
T0A.00C3 L	426
T0A.00C3 R	426
T0A.00C4 L	426
T0A.00C4 R	426
T0A.00C5 L	426
T0A.00C5 R	426
T0A.00C6 L	426
T0A.00C6 R	426
T0A.90C3 L	427
T0A.90C3 R	427
T0A.90C4 L	427
T0A.90C4 R	427
T0A.90C5 L	427
T0A.90C5 R	427
T0A.90C6 L	427
T0A.90C6 R	427

Informationen zu den Schnittparametern
Information About The Cutting Parameters

Schnittgeschwindigkeiten ab Seite
Cutting speed recommendation as of page 430

Allgemeine Informationen zu den empfohlenen Schnittparametern
General information about the cutting parameters recommendations

Alle angegebenen Vorschubs- und Schnittgeschwindigkeitswerte sind als allgemeine Startwerte bei mittleren Bedingungen zu verstehen.

Die optimalsten Werte sind von verschiedensten Faktoren (bspw. Maschinenbedingungen) abhängig und können je nach Gesamtsituation über oder unter diesen Startwerten liegen.

The given cutting parameters for speed and feed rates are meant as initial start values and are estimated for standard application conditions.

The best parameters depend on a wide variety of machine, workpiece and tool related conditions, for example the general machine condition, and can be above or below the given start values.

Beispielhafte Einflussfaktoren und deren Auswirkung auf die Schnittparameter
Example factors of influence and their effect on the cutting parameters

Werte verringern // Reduce values	Werte erhöhen // Increase values
Schwierige Maschinen- und Spannbedingungen Difficult machine and clamping conditions	Stabile Maschinen- und Spannbedingungen Solid machine and clamping conditions
Schwer zerspanbare Materialien Difficult to machine materials	Leicht zerspanbare Materialien Easy to machine materials
Hohe Auskragung (L2) Long tool reach (L2)	Kurze Auskragung (L2) Small tool reach (L2)
Ohne Spanformgeometrie No chip form geometry	Mit Spanformgeometrie With chip form geometry

Auflistung nicht vollständig // List not complete

Eignung der Schneidstoffe im Bezug zur Werkstückstoffhärte
Suitability of cutting grades in relation to work piece hardness

Schneidstoff Grade	Empfohlen bis ca. Recommended up to approx.
X8*	HRC52
*T90 / *T91	HRC62
CBN	HRC65 (Je nach Anwendung // Depending on application)

Tools for highest expectations
Werkzeuge für höchste Anforderungen
SIMTEK

Info

Schnittgeschwindigkeiten
Cutting Speed Recommendation

ISO-Gruppe *ISO-Group*	Empfohlener Schneidstoff [2] *Recommended Cutting Grade*	Werkstückstoff *Work piece material*	Untergruppe *Sub-group*	Alternativer Schneidstoff [2] *Alternative cutting grade*	Vc m/min (Start)
P	X800 X802 X804 X808	Stahl, unlegiert *Steel, unalloyed*	≤ 0,15 % C	X400 / X600	210
			0,15 - 0,4 % C	X400 / X600	190
			≥ 0,4 % C	X400 / X600	180
		Stahl, niedriglegiert (Legierungsanteil ≤ 5%) *Steel, low alloyed* *(alloying elements ≤ 5%)*	Nicht gehärtet *Non-hardened*	X400 / X600	170
			Vergütet *Hardened*	X400 / X600	100
		Stahl, hochlegiert (Legierungsanteil > 5%) *Steel, high alloyed* *(Alloying elements > 5%)*	Geglüht *Annealed*	X400 / X600	110
			Vergütet *Hardened*	X400 / X600	90
		Stahlguss *Castings*	Unlegiert *Unalloyed*	X400 / X600	150
			Niedriglegiert (Legierungsanteil ≤ 5%) *Low alloyed* *(Alloying elements ≤ 5%)*	X400 / X600	120
			Hochlegiert (Legierungsanteil > 5%) *High alloyed* *(Alloying elements > 5%)*	X400 / X600	90
M	X400 / X600 X402 / X602 X404 / X604 X408 / X608	Rostfreier Stahl Ferritisch/Martensitisch *Stainless Steel* *Ferritic/Martensitic*	Nicht gehärtet *Non-hardened*	*T41	150
			PH-gehärtet *PH-hardened*	*T41	110
			Gehärtet *Hardened*	*T41	110
		Rostfreier Stahl Austenitisch *Stainless Steel* *Austenitic*	Austenitisch *Austenitic*	*T41	140
			PH-gehärtet *PH-hardened*	*T41	100
			Superaustenitisch *Super Austenitic*	*T41	110
		Rostfreier Stahl Austenitisch-Ferritisch (Duplex) *Stainless Steel* *Austenitic-ferritic (Duplex)*	Nicht Schweißbar ≥ 0,05 % C *Non-weldable ≥ 0,05 % C*	*T41	120
			Schweißbar < 0,05 % C *Weldable < 0,05 % C*	*T41	100
		Rostfreier Stahl (gegossen) Ferritisch/martensitisch *Stainless Steel (Cast)* *Ferritic/martensitic*	Nicht gehärtet *Non-hardened*	*T41	130
			PH-gehärtet *PH-hardened*	*T41	90
			Gehärtet *Hardened*	*T41	100
		Rostfreier Stahl (gegossen) Austenitisch *Stainless Steel (Cast)* *Austenitic*	Austenitisch *Austenitic*	*T41	130
			PH-gehärtet *PH-gehärtet*	*T41	90
		Rostfreier Stahl (gegossen) Austenitisch-Ferritisch (Duplex) *Stainless Steel (Cast)* *Austenitic-ferritic (Duplex)*	Nicht schweißbar ≥ 0,05 % C *Non-weldable ≥ 0,05 % C*	*T41	110
			Schweißbar < 0,05 % C *Weldable < 0,05 % C*	*T41	90

SIMTEK
Werkzeuge für höchste Anforderungen
Tools for highest expectations

Schnittgeschwindigkeiten
Cutting Speed Recommendation

ISO-Gruppe *ISO-Group*	Empfohlener Schneidstoff (2) *Recommended Cutting Grade*	Werkstückstoff *Work piece material*	Untergruppe *Sub-group*	Alternativer Schneidstoff (2) *Alternative cutting grade*	Vc m/min (Start)
K	X800 X802 X804 X808	Temperguß *Malleable*	Ferritisch (kurzspanend) *Ferritic (short chipping)*	*T57	180
			Perlitisch (langspanend) *Pearlitic (long chipping)*	*T57	150
		Grauguß *Grey Cast Iron*	Niedrige Festigkeit *Low tensile strength*	*T57	200
			Hohe Festigkeit *High tensile strength*	*T57	150
		Kugelgraphitguß *Spheroidal Graphite cast iron*	Ferritisch *Ferritic*	*T57	120
			Perlitisch *Pearlitic*	*T57	110
			Martensitisch *Martensitic*	*T57	110
N	X400 / X600 X402 / X602 X404 / X604 X408 / X608	Aluminiumlegierung, geschmiedet *Aluminium alloys, Whrought*	Nicht aushärtbar *Can not be hardened*	*F25	590
			Aushärtbar, Gehärtet *Can be hardened, hardened*	*F25	530
		Aluminiumlegierung, gegossen *Aluminium alloys, Cast*	Nicht aushärtbar *Can not be hardened*	*F25	590
			Aushärtbar, Gehärtet *Can be hardened, hardened*	*F25	530
		Aluminiumlegierung, gegossen *Aluminium alloys, Cast*	< 5 % Si	*F25	240
			5 - 12 % Si	*X17	240
			> 12 % Si	PKD[1]	180
		Kupfer- und Kupferlegierung *Copper- and Copper Alloys*	Automatenlegierung, ≥1 % Pb *Free Cutting Alloys, ≥1 % Pb*	*F25	290
			Messing, Bleilegierung ≤ 1 % Pb *Brass, leaded bronzes, ≤ 1 % Pb*	*F25	290
			Bronze, bleifreies Kupfer einschl. Elektrolytkupfer *Bronze, lead-free copper incl. electrolytic copper*	*F25	210

Info

Schnittgeschwindigkeiten
Cutting Speed Recommendation

ISO-Gruppe *ISO-Group*	Empfohlener Schneidstoff (2) *Recommended Cutting Grade*	Werkstückstoff *Work piece material*	Untergruppe *Sub-group*	Alternativer Schneidstoff (2) *Alternative cutting grade*	Vc m/min (Start)
S	X400 / X600 X402 / X602 X404 / X604 X408 / X608	Warmfeste Superlegierungen Fe-basiert *Heat-resistant super alloys* *Fe-based*	Geglüht oder lösungsbehandelt *Annealed* *or solution treated*	*X79	40
			Ausgehärtet oder lösungsbehandelt und ausgehärtet *Aged or* *solution treated and aged*	*X79	30
		Warmfeste Superlegierungen Ni-basiert *Heat-resistant super alloys* *Ni-based*	Geglüht oder lösungsbehandelt *Annealed* *or solution treated*	*X79	40
			Ausgehärtet oder lösungsbehandelt und ausgehärtet *Aged or* *solution treated and aged*	*X79	20
			Gegossen oder gegossen und ausgehärtet *Cast or* *Cast and aged*	*X79	30
		Warmfeste Superlegierungen Co-basiert *Heat-resistant super alloys* *Co-based*	Geglüht oder lösungsbehandelt *Annealed or* *solution treated*	*X79	10
			Lösungsbehandelt und ausgehärtet *Solution treated and* *aged*	*X79	10
			Gegossen oder gegossen und ausgehärtet *Cast or* *Cast and aged*	*X79	10
		Titanlegierung *Titanium Alloys*	Handelsüblich rein (99,5 % Ti) *Commercial pure (99,5 % Ti)*	*X79	80
			α, ähnlich α und α + β Legierungen, geglüht *α, near α and α + β alloys,* *annealed*	*X79	40
			α+β Legierungen in ausgehärtetem Zustand sowie β Legierungen. Geglüht oder ausgehärtet *α+β Alloys in aged conditions* *as well as β alloys.* *Annealed or aged.*	*X79	40
H	CBN[1]	Gehärtete Stähle *Hardened steel*		*T91	50
		Kokillenhartguß, gegossen oder gegossen und ausgehärtet *Chilled cast iron,* *cast or cast and aged*		*T91	90

1) Zusätzlich wird eine besondere Schneidengeometrie für beste Ergebnisse empfohlen.
Bitte kontaktieren Sie im Bedarfsfall unseren technischen Support +49 7473 9517-140 oder support@simtek.com.
For best results, a special cutting edge geometry is recommended here.
Please contact our tecnical support +49 7473 9517-140 or support@simtek.com.

(2) Schneidstoffempfehlung ist abhängig vom jeweiligen Schneidwerkzeug. Den passenden Schneidstoff entnehmen Sie bitte der jeweiligen Katalogseite des gewünschten Schneidwerkzeugs. // Recommendation depends on the chosen cutting inserts. Please look at the cutting grade recommendations on the catalog page of the cutting insert.

SIMTEK Werkzeuge für höchste Anforderungen | Tools for highest expectations

Allgemeine Gebrauchshinweise
General Instructions For Use



Bitte reinigen Sie den Plattensitz sorgfältig vor Gebrauch.

Please clean insert seat well before mounting and use.



Bitte prüfen Sie Ihre Werkstücke regelmäßig.

Please control your work pieces frequently.

Wir empfehlen den Einsatz von Werkzeug-Voreinstellgeräten.

We recommend the use of tool presetting and measuring devices.

Gewinden: Zustellung pro Durchgang in Abhängigkeit der Zugfestigkeit
Threading: Infeed per pass in dependence of the tensile strength

Beispiel: Zustellung 0,06 mm/Durchgang bei 1100N/mm² Zugfestigkeit
Example: Infeed 0,06 mm/ pass if tensile strength is 1100 N/mm²



Unsere Empfehlung: Flankenzustellung
Our recommendation: Flank infeed



Die Flankenzustellung kann degressiv oder konstant, mit ein bis zwei abschließenden Schlichtschnitten, ausgeführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die kleinste Zustellung von 0,04mm nicht unterschritten werden sollte.

The flank infeed can be degressive or constant, with one or two final finishing cuts. Please note that the smallest infeed should not subceed 0,04mm.